
Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16. Oktober 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 184 vom 4. Dezember 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1288

Bezeichnung Fortuna II 24 V 195715, Art.-Nrn. 51.0524.33 (Holz), 51.0524.11 (Metall)

Hersteller BURMEIER

Konstruktionsmerkmale Behindertengerechtes Bett mit vierteiliger Liegefläche.
Größe der Liegefläche: 90 x 200 cm
Ausführung der Liegefläche: Metallrahmen mit Holzlatten
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 38 - 85 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: 40 cm Scherenhubgestell
Kopfteil: k.A.
Rückenlehne: 0° - 72° winkelverstellbar, elektromotorisch
Schenkellehne: 0° - 12° winkelverstellbar, elektromotorisch
Unterschenkellehne: 0° - 20° winkelverstellbar, elektromotorisch
Sonstige Verstellungen: 0° - 11° Fußtiefenlage
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-schalter integrierter Sperrereinrichtung ausgestattet sein
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: LINAK HL 74/ LINAK LA 27
Spannungsversorgung: Schaltnetzteil
Eingangsspannung: 230 V AC, 50 Hz
Ausgangsspannung: 24 V DC
Seitengitter: Holz- oder Metallseitengitter integriert, absenkbar serienmäßig
Bettgalgen:
Max. Arbeitslast: 145 kg Patientengewicht
Eintrag am: 15.08.2009

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16. Oktober 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 184 vom 4. Dezember 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1289

Bezeichnung Fortuna II 195717, Art.-Nrn. 51.0504.33 (Holz), 51.0504.11 (Metall)

Hersteller BURMEIER

Konstruktionsmerkmale Behindertengerechtes Bett mit vierteiliger Liegefläche.
Größe der Liegefläche: 90 x 200 cm
Ausführung der Liegefläche: Metallrahmen mit Holzplatten
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 38 - 85 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: 40 cm Scherenhubgestell
Kopfteil: k.A.
Rückenlehne: 0° - 72° winkelverstellbar, elektromotorisch
Schenkellehne: 0° - 12° winkelverstellbar, elektromotorisch
Unterschenkellehne: 0° - 20° winkelverstellbar, elektromotorisch
Sonstige Verstellungen: 0° - 11° Fußtiefenlage
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-schalter integrierter Sperrereinrichtung ausgestattet sein
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: LINAK CB 6/ LINAK LA 27
Spannungsversorgung: Steuergerät
Eingangsspannung: 230 V AC, 50 Hz
Ausgangsspannung: 24 V DC
Seitengitter: Holz- oder Metallseitengitter integriert, absenkbar serienmäßig
Bettgalgen: 145 kg Patientengewicht
Max. Arbeitslast:
Eintrag am: 15.08.2009

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16. Oktober 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 184 vom 4. Dezember 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1290

Bezeichnung Arminia III 24 V 195714, Art.-Nrn. 51.3424.33 (Holz), 51.3424.11(Metall)

Hersteller BURMEIER

Konstruktionsmerkmale Behindertengerechtes Bett mit vierteiliger Liegefläche.
Größe der Liegefläche: 90 x 200 cm
Ausführung der Liegefläche: Metallrahmen mit Holzlatten
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 38 - 85 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: 40 cm Scherenhubgestell
Kopfteil: k.A.
Rückenlehne: 0° - 72° winkelverstellbar, elektromotorisch
Schenkellehne: 0° - 12° winkelverstellbar, elektromotorisch
Unterschenkellehne: 0° - 20° winkelverstellbar, elektromotorisch
Sonstige Verstellungen: 0° - 11° Fußtiefenlage
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-schalter integrierter Sperrereinrichtung ausgestattet sein
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: LINAK HL 74/ LINAK LA 27
Spannungsversorgung: Schaltnetzteil
Eingangsspannung: 230 V AC, 50 Hz
Ausgangsspannung: 24 V DC
Seitengitter: Holz- oder Metallseitengitter integriert, absenkbar serienmäßig
Bettgalgen:
Max. Arbeitslast: 145 kg Patientengewicht
Eintrag am: 15.08.2009

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16. Oktober 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 184 vom 4. Dezember 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1291

Bezeichnung Arminia III 195713, Art.-Nrn. 51.3431.33 (Holz), 51.3431.11 (Metall),

Hersteller BURMEIER

Konstruktionsmerkmale Behindertengerechtes Bett mit vierteiliger Liegefläche.
Größe der Liegefläche: 90 x 200 cm
Ausführung der Liegefläche: Metallrahmen mit Holzplatten
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 38 - 85 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: 40 cm Scherenhubgestell
Kopfteil: k.A.
Rückenlehne: 0° - 72° winkelverstellbar, elektromotorisch
Schenkellehne: 0° - 12° winkelverstellbar, elektromotorisch
Unterschenkellehne: 0° - 20° winkelverstellbar, elektromotorisch
Sonstige Verstellungen: 0° - 11° Fußtiefenlage
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-schalter integrierter Sperrereinrichtung ausgestattet sein
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: LINAK CB 6/ LINAK LA 27
Spannungsversorgung: Steuergerät
Eingangsspannung: 230 V AC, 50 Hz
Ausgangsspannung: 24 V DC
Seitengitter: Holz- oder Metallseitengitter integriert, absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 145 kg Patientengewicht
Eintrag am: 15.08.2009

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16. Oktober 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 184 vom 4. Dezember 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positions Nr. 50.45.01.1292

Bezeichnung Economic II 196812, Art.-Nr. 51.0714.33 (Holz)

Hersteller BURMEIER

Konstruktionsmerkmale Behindertengerechtes Bett mit vierteiliger Liegefläche.
Größe der Liegefläche: 90 x 200 cm
Ausführung der Liegefläche: Metallrahmen mit Holzplatten
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: 40 cm Scherenhubgestell
Kopfteil: k.A.
Rückenlehne: 0° - 70° winkelverstellbar, elektromotorisch
Schenkellehne: 0° - 35° winkelverstellbar, elektromotorisch
Unterschenkellehne: 0° - 20° winkelverstellbar, elektromotorisch
Sonstige Verstellungen: 0° - 10° Fußtiefenlage
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit in den Hand-schalter integrierter Sperrereinrichtung ausgestattet sein
Potentialausgleichanschluss: nein
Steuerung/Antriebe: LAK4D-DDDD-203-GE/
LAN5-41-1-405-24GE
Spannungsversorgung: Steuergerät
Eingangsspannung: 230 V AC, 50 Hz
Ausgangsspannung: 24 V DC
Seitengitter: Holz- oder Metallseitengitter integriert, absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig
Max. Arbeitslast: 145 kg Patientengewicht
Eintrag am: 15.08.2009

Bemerkung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16. Oktober 2009 -
Bundesanzeiger Nr. 184 vom 4. Dezember 2009
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mo

Positions Nr. 52.40.01.1060

Bezeichnung Haus-Service Ruf-Teilnehmerstation 52+ (HTS52+ISA, HTS52-52+ EU/DE), Art.-Nr. F.01U.028.864

Hersteller BOSCH SICHERHEITSSYST

Konstruktionsmerkmale Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon.

Stromversorgung:	Netzteil 230 V primär, 8,2 V sekundär
Notstromversorgung:	6-V-NiMH-Akkus, 1,6 Ah, ausreichend für mindestens 48 Stunden Standby-Betrieb
Stromverbrauch:	240 mA (Standby-Betrieb etwa 30 mA)
Telefonanschluss:	TAE 6 N
Wählmodus:	IWV, MFV, Flash
Funkempfänger:	Klasse 1 (EN 300220)
Frequenz:	869,2125 MHz
Umweltklasse:	Klasse 1
Schutzart:	IP 32 (IP 30 Wandmontage), IP 67 (Funksender T x B)
Max. Anzahl an Funksendern:	10
Programmierbare Nummern:	10 Nummern mit bis zu 22 Zahlen und frei zuweisbar für jeglichen Auslösetyp
Sprachmitteilung:	Aufzeichnung möglich, Lautstärkeregelung 8 Stufen
Notrufprotokolle:	Multiprotokollfähig (auf Anfrage)
Programmierung:	PIN-Code-geschützt, Programmierfeld am Gerät, Fernprogrammierung von der Zentrale oder von einem separaten Programmiergerät aus
Sprachen:	englisch, deutsch, französisch, niederländisch, italienisch, flämisch
Benutzerführung:	mittels Sprachausgabe
Ein- und Ausgänge:	1 Eingang und 1 Relaisausgang (max. 30 VDC, 1 A) und serieller Anschluss
externer Lautsprecher und externes Mikrofon:	ja
Abmessungen (HxBxT):	55 x 160 x 230 mm
Gewicht:	ca. 0,7 kg
Lieferumfang:	1 x Grundgerät 1 x Funksender Tx B 869 mit Schnur, Clip und Armband 1 x Steckernetzteil 1 x Telefonkabel 1 x Kurzanleitung 1 x Kurzprogrammieranleitung 1 x Bedienungs- und Programmieranleitung
Eintrag am:	15.08.2009

Bemerkung