Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 06.11.2024 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2024
Die folgenden Produkte wurden in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.29.09.0008
Bezeichnung:	Rythmic Serena XS Green - Cellular
Art.-Nr.:	16102
Hersteller:	Micrel Medical Device S.A.

Produktmerkmale	
Rythmic Serena XS Green Cellular ist eine einfach zu bedienende, wiederverwendbare, ambulante Infusionspumpe. Indikation: Zugelassene Indikationen sind: parenterale Ernährung, subkutane Arzneimittelapplikation und parenterale Flüssigkeitssubstitution. Kontraindikationen: Die Rythmic™ Serena-Pumpe ist nicht für die Abgabe von Vollblut oder Insulin indiziert.	
Gerätegruppe:	Ambulante Infusionspumpe
Abmessung (LxBxH):	131 mm x 90 mm x 48 mm
Gewicht:	398 g (inkl. 2x AA Alkalibatterien)
Stromversorgung:	2 x AA Alkalibatterien, oder Rythmic wiederaufladbarer Akku, oder Rythmic Netzteil
Betriebszeit Batterie nach Herstellerangaben:	Typische Betriebszeit mit 2 AA Alkalibatterien: zwischen 16.5 Stunden bei 600 ml/Std. bis 350 Stunden bei 1 ml/Std.; Typische Betriebszeit mit Akku: zwischen 17.5 Stunden bei 600 ml/Std. bis 260 Stunden bei 1 ml/Std.
Lebensdauer Batterie nach Herstellerangaben:	Akku Lebensdauer 4 Jahre
Zweckbestimmung:	Die Rythmic Serena Infusionspumpe ist eine mobile Infusionspumpe indiziert für folgende Infusionen: intravenös, intraarteriell, subkutan, intraperitoneal, in unmittelbarer Nähe von Nerven, in einen intraoperativen Situs (Weichgewebe, Körperhöhle/chirurgische Wundstelle), Epiduralraum, Subarachnoidalraum oder parenterale Ernährung.
Genauigkeit:	+/- 5%
Einheiten:	ml/Std.; mg/Std.; µg/Std.
Reservoirarten:	Rythmic Infusionssets mit Beutel bis zu 100 mL (XS-Variante); unterstützt auch die Infusion aus Infusionsbeutel von Drittanbietern, die außerhalb der Pumpe platziert sind.
Förderarten:	Kontnuierlich, Volumen/Zeit, Automatische Rampe, 25 Schritte, Intermittierend
Förderrate:	0,1 bis 600 ml/Std.
KVO-Raten:	0,1 bis 50 ml/Std.
Okklusionsdruck:	Duckstufeneinstellungen für Überdruckalarm: Niedrig: 0,5 ± 0,3 bar (375 ± 225 mmHg, 7.3 ± 4.4 psi, 50 ± 30 kPa); Mitte: 1 ± 0.4 bar (750 ± 300 mmHg, 14.5 ± 5.8

Produktmerkmale	
	psi, 100 ± 40 kPa); Hoch: 1,5 ± 0.4 bar (1125 ± 300 mmHg, 21.8 ± 5.8 psi, 150 ± 40 kPa)
Infusionsdruck max.:	1,9 bar / 1425 mmHg/ 27,6 psi/ 190 kPa
Sicherheitssystem:	Technologie auf Dual-Mikroprozessor-Basis •3 codegeschützte, konfigurierbare Zugriffsebenen •Ereignisprotokoll •Anti-Siphon-Ventil und Luftabscheider in Verbrauchsmaterialien integriert •Medikamentenarchiv und Protokollliste mit starren und beweglichen Programmiergrenzen
Alarme:	Alarme mit hoher Priorität: Luft in der Leitung, Batterie leer, Batterie fehlt, Gerätefehler, Tür offen, Downstream Überdruck, Infusion abgeschlossen. Pumpe gestoppt, Infusion abgeschlossen. KVO läuft,Taste klemmt, Pumpe unbeaufsichtigt, Fehlplatzierung des Infusionssets, Unterdruckalarm Alame mit niedriger Priorität: Batterie schwach, Datums- und Uhrzeiteinstellungen könnten verloren sein, Externer Batteriesatz leer, Externer Batteriesatz schwach, Bibliotheksdaten verloren, Nahes Infusionsende, Wartung fällig, Pumpe kann nicht starten, Einstellungen verloren.
Lieferumfang:	1x Rythmic Serena XS Green - Cellular Infusionspumpe, 2 x AA Alkalibatterien, 1x Netzteil, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Patienten Bedienungsanleitung, 1 x Transportkoffer
Verfügt über Wifi- und Mobilfunkanbindung	

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.29.09.0009
Bezeichnung:	Rythmic Serena XS Magenta - Cellular
Art.-Nr.:	16106
Hersteller:	Micrel Medical Device S.A.

Produktmerkmale	
Rythmic Serena XS Magenta Cellular ist eine einfach zu bedienende, wiederverwendbare, ambulante Infusionspumpe. Indikation: Zugelassene Indikationen sind: parenterale Ernährung, subkutane Arzneimittelapplikation und parenterale Flüssigkeitssubstitution. Kontraindikationen: Die Rythmic™ Serena-Pumpe ist nicht für die Abgabe von Vollblut oder Insulin indiziert.	
Gerätegruppe:	Ambulante Infusionspumpe
Abmessung (LxBxH):	131 mm x 90 mm x 48 mm
Gewicht:	398 g (incl. 2 x AA Alkalibatterien)
Stromversorgung:	2 x AA Alkalibatterien, oder Rythmic wiederaufladbarer Akku, oder Rythmic Netzteil
Betriebszeit Batterie nach Herstellerangaben:	Typische Betriebszeit mit 2 AA Alkalibatterien: zwischen 16.5 Stunden bei 600 ml/Std. bis 350 Stunden bei 1 ml/Std.; Typische Betriebszeit mit Akku: zwischen 17.5 Stunden bei 600 ml/Std. bis 260 Stunden bei 1 ml/Std.
Lebensdauer Batterie nach Herstellerangaben:	Akku Lebensdauer 4 Jahre
Zweckbestimmung:	Die Rythmic Serena Infusionspumpe ist eine mobile Infusionspumpe indiziert für folgende Infusionen: intravenös, intraarteriell, subkutan, intraperitoneal, in unmittelbarer Nähe von Nerven, in einen intraoperativen Situs (Weichgewebe, Körperhöhle/chirurgische Wundstelle), Epiduralraum, Subarachnoidalraum oder parenterale Ernährung.
Genauigkeit:	+/- 5%
Einheiten:	ml/Std.; mg/Std.; µg/Std.
Reservoirarten:	Rythmic Infusionssets mit Beutel bis zu 100 mL (XS-Variante); unterstützt auch die Infusion aus Infusionsbeutel von Drittanbietern, die außerhalb der Pumpe platziert sind.
Förderarten:	Kontnuierlich, Volumen/Zeit, Automatische Rampe, 25 Schritte, Intermittierend
Förderrate:	0,1 bis 600 ml/Std.
KVO-Raten:	0,1 bis 50 ml/Std.
Okklusionsdruck:	Duckstufeneinstellungen für Überdruckalarm: Niedrig: 0,5 ± 0,3 bar (375 ± 225 mmHg, 7.3 ± 4.4 psi, 50 ± 30 kPa); Mitte: 1 ± 0.4 bar (750 ± 300 mmHg, 14.5 ± 5.8

Produktmerkmale	
	psi, 100 ± 40 kPa); Hoch: 1,5 ± 0.4 bar (1125 ± 300 mmHg, 21.8 ± 5.8 psi, 150 ± 40 kPa)
Infusionsdruck max.:	1,9 bar / 1425 mmHg/ 27,6 psi/ 190 kPa
Sicherheitssystem:	•Technologie auf Dual-Mikroprozessor-Basis •3 codegeschützte, konfigurierbare Zugriffsebenen •Ereignisprotokoll •Anti-Siphon-Ventil und Luftabscheider in Verbrauchsmaterialien integriert •Medikamentenarchiv und Protokollliste mit starren und beweglichen Programmiergrenzen
Alarme:	Alarme mit hoher Priorität: Luft in der Leitung, Batterie leer, Batterie fehlt, Gerätefehler, Tür offen, Downstream Überdruck, Infusion abgeschlossen. Pumpe gestoppt, Infusion abgeschlossen. KVO läuft,Taste klemmt, Pumpe unbeaufsichtigt, Fehlplatzierung des Infusionssets, Unterdruckalarm Alame mit niedriger Priorität: Batterie schwach, Datums- und Uhrzeiteinstellungen könnten verloren sein, Externer Batteriesatz leer, Externer Batteriesatz schwach, Bibliotheksdaten verloren, Nahes Infusionsende, Wartung fällig, Pumpe kann nicht starten, Einstellungen verloren
Lieferumfang:	1x Rythmic Serena XS Magenta - Cellular Infusionspumpe, 2 x AA Alkalibatterien, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Kurzbedienungsanleitung, 1 x Transportkoffer, Schlüsselset
Verfügt über WiFi- und Mobilfunkanbindung	

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.29.09.0010
Bezeichnung:	Rythmic Serena XS Magenta
Art.-Nr.:	16105
Hersteller:	Micrel Medical Device S.A.

Produktmerkmale	
Rythmic Serena XS Magenta ist eine einfach zu bedienende, wiederverwendbare, ambulante Infusionspumpe. Indikation: Zugelassene Indikationen sind: parenterale Ernährung, subkutane Arzneimittelapplikation und parenterale Flüssigkeitssubstitution. Kontraindikationen: Die Rythmic™ Serena-Pumpe ist nicht für die Abgabe von Vollblut oder Insulin indiziert.	
Gerätegruppe:	Ambulante Infusionspumpe
Abmessung (LxBxH):	131 mm x 90 mm x 48 mm
Gewicht:	398 g (incl. 2 x AA Alkalibatterien)
Stromversorgung:	2 x AA Alkalibatterien, oder Rythmic wiederaufladbarer Akku, oder Rythmic Netzteil
Betriebszeit Batterie nach Herstellerangaben:	Typische Betriebszeit mit 2 AA Alkalibatterien: zwischen 16.5 Stunden bei 600 ml/Std. bis 350 Stunden bei 1 ml/Std.; Typische Betriebszeit mit Akku: zwischen 17.5 Stunden bei 600 ml/Std. bis 260 Stunden bei 1 ml/Std.
Lebensdauer Batterie nach Herstellerangaben:	Akku Lebensdauer 4 Jahre
Zweckbestimmung:	Die Rythmic Serena Infusionspumpe ist eine mobile Infusionspumpe indiziert für folgende Infusionen: intravenös, intraarteriell, subkutan, intraperitoneal, in unmittelbarer Nähe von Nerven, in einen intraoperativen Situs (Weichgewebe, Körperhöhle/chirurgische Wundstelle), Epiduralraum, Subarachnoidalraum oder parenterale Ernährung.
Genauigkeit:	+/- 5%
Einheiten:	ml/Std.; mg/Std.; µg/Std.
Reservoirarten:	Rythmic Infusionssets mit Beutel bis zu 100 mL (XS-Variante); unterstützt auch die Infusion aus Infusionsbeutel von Drittanbietern, die außerhalb der Pumpe platziert sind.
Förderarten:	Kontnuierlich, Volumen/Zeit, Automatische Rampe, 25 Schritte, Intermittierend
Förderrate:	0,1 bis 600 ml/Std.
KVO-Raten:	0,1 bis 50 ml/Std.
Okklusionsdruck:	Duckstufeneinstellungen für Überdruckalarm: Niedrig: 0,5 ± 0,3 bar (375 ± 225 mmHg, 7.3 ± 4.4 psi, 50 ± 30 kPa); Mitte: 1 ± 0.4 bar (750 ± 300 mmHg, 14.5 ± 5.8

Produktmerkmale	
	psi, 100 ± 40 kPa); Hoch: 1,5 ± 0.4 bar (1125 ± 300 mmHg, 21.8 ± 5.8 psi, 150 ± 40 kPa)
Infusionsdruck max.:	1,9 bar / 1425 mmHg/ 27,6 psi/ 190 kPa
Sicherheitssystem:	•Technologie auf Dual-Mikroprozessor-Basis •3 codegeschützte, konfigurierbare Zugriffsebenen •Ereignisprotokoll •Anti-Siphon-Ventil und Luftabscheider in Verbrauchsmaterialien integriert •Medikamentenarchiv und Protokollliste mit starren und beweglichen Programmiergrenzen
Alarme:	Alarme mit hoher Priorität: Luft in der Leitung, Batterie leer, Batterie fehlt, Gerätefehler, Tür offen, Downstream Überdruck, Infusion abgeschlossen. Pumpe gestoppt, Infusion abgeschlossen. KVO läuft,Taste klemmt, Pumpe unbeaufsichtigt, Fehlplatzierung des Infusionssets, Unterdruckalarm Alame mit niedriger Priorität: Batterie schwach, Datums- und Uhrzeiteinstellungen könnten verloren sein, Externer Batteriesatz leer, Externer Batteriesatz schwach, Bibliotheksdaten verloren, Nahes Infusionsende, Wartung fällig, Pumpe kann nicht starten, Einstellungen verloren
Lieferumfang:	1x Rythmic Serena XS Magenta Infusionspumpe, 2 x AA Alkalibatterien, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Kurzbedienungsanleitung, 1 x Transportkoffer, Schlüsselset
Verfügt über WiFi-Anbindung	

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.29.09.0011
Bezeichnung:	Rythmic Serena S Magenta Cellular
Art.-Nr.:	16108
Hersteller:	Micrel Medical Device S.A.

Produktmerkmale	
Rythmic Serena S Magenta Cellular ist eine einfach zu bedienende, wiederverwendbare, ambulante Infusionspumpe. Indikation: Zugelassene Indikationen sind: parenterale Ernährung, subkutane Arzneimittelapplikation und parenterale Flüssigkeitssubstitution. Kontraindikationen: Die Rythmic™ Serena-Pumpe ist nicht für die Abgabe von Vollblut oder Insulin indiziert.	
Gerätegruppe:	Ambulante Infusionspumpe
Abmessung (LxBxH):	131 mm x 140 mm x 48 mm
Gewicht:	443 g (inkl. 2x AA Alkalibatterien)
Stromversorgung:	2 x AA Alkalibatterien, oder Rythmic wiederaufladbarer Akku, oder Rythmic Netzteil
Betriebszeit Batterie nach Herstellerangaben:	TyTypische Betriebszeit mit 2 AA Alkalibatterien: zwischen 16.5 Stunden bei 600 ml/Std. bis 350 Stunden bei 1 ml/Std.; Typische Betriebszeit mit Akku: zwischen 17.5 Stunden bei 600 ml/Std. bis 260 Stunden bei 1 ml/Std.
Lebensdauer Batterie nach Herstellerangaben:	Akku Lebensdauer 4 Jahre
Zweckbestimmung:	Die Rythmic Serena Infusionspumpe ist eine mobile Infusionspumpe indiziert für folgende Infusionen: intravenös, intraarteriell, subkutan, intraperitoneal, in unmittelbarer Nähe von Nerven, in einen intraoperativen Situs (Weichgewebe, Körperhöhle/chirurgische Wundstelle), Epiduralraum, Subarachnoidalraum oder parenterale Ernährung.
Genauigkeit:	+/- 5%
Einheiten:	ml/Std.; mg/Std.; µg/Std.
Reservoirarten:	Rythmic Infusionssets mit Beutel bis zu 250 mL (S-Variante); unterstützt auch die Infusion aus Infusionsbeutel von Drittanbietern, die außerhalb der Pumpe platziert sind.
Förderarten:	Kontnuierlich, Volumen/Zeit, Automatische Rampe, 25 Schritte, Intermittierend
Förderrate:	0,1 bis 600 ml/Std.
KVO-Raten:	0,1 bis 50 ml/Std.
Okklusionsdruck:	Duckstufeneinstellungen für Überdruckalarm: Niedrig: 0,5 ± 0,3 bar (375 ± 225 mmHg, 7.3 ± 4.4 psi, 50 ± 30 kPa); Mitte: 1 ± 0.4 bar (750 ± 300 mmHg, 14.5 ± 5.8

Produktmerkmale	
	psi, 100 ± 40 kPa); Hoch: 1,5 ± 0.4 bar (1125 ± 300 mmHg, 21.8 ± 5.8 psi, 150 ± 40 kPa)
Infusionsdruck max.:	1,9 bar / 1425 mmHg/ 27,6 psi/ 190 kPa
Sicherheitssystem:	•Technologie auf Dual-Mikroprozessor-Basis •3 codegeschützte, konfigurierbare Zugriffsebenen •Ereignisprotokoll •Anti-Siphon-Ventil und Luftabscheider in Verbrauchsmaterialien integriert •Medikamentenarchiv und Protokollliste mit starren und beweglichen Programmiergrenzen
Alarme:	Alarme mit hoher Priorität: Luft in der Leitung, Batterie leer, Batterie fehlt, Gerätefehler, Tür offen, Downstream Überdruck, Infusion abgeschlossen. Pumpe gestoppt, Infusion abgeschlossen. KVO läuft,Taste klemmt, Pumpe unbeaufsichtigt, Fehlplatzierung des Infusionssets, Unterdruckalarm Alame mit niedriger Priorität: Batterie schwach, Datums- und Uhrzeiteinstellungen könnten verloren sein, Externer Batteriesatz leer, Externer Batteriesatz schwach, Bibliotheksdaten verloren, Nahes Infusionsende, Wartung fällig, Pumpe kann nicht starten, Einstellungen verloren
Lieferumfang:	1x Rythmic Serena S Magenta Cellular Infusionspumpe, 2 x AA Alkalibatterien, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Kurzbedienungsanleitung, 1 x Transportkoffer, Schlüsselset
Verfügt über WiFi- und Mobilfunkanbindung	

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.29.09.0012
Bezeichnung:	Rythmic Serena S Magenta
Art.-Nr.:	16107
Hersteller:	Micrel Medical Device S.A.

Produktmerkmale	
Rythmic Serena S Magenta ist eine einfach zu bedienende, wiederverwendbare, ambulante Infusionspumpe. Indikation: Zugelassene Indikationen sind: parenterale Ernährung, subkutane Arzneimittelapplikation und parenterale Flüssigkeitssubstitution. Kontraindikationen: Die Rythmic™ Serena-Pumpe ist nicht für die Abgabe von Vollblut oder Insulin indiziert.	
Gerätegruppe:	Ambulante Infusionspumpe
Abmessung (LxBxH):	131 mm x 140 mm x 48 mm
Gewicht:	443 g (incl. 2 x AA Alkalibatterien)
Stromversorgung:	2 x AA Alkalibatterien, oder Rythmic wiederaufladbarer Akku, oder Rythmic Netzteil
Betriebszeit Batterie nach Herstellerangaben:	Typische Betriebszeit mit 2 AA Alkalibatterien: zwischen 16.5 Stunden bei 600 ml/Std. bis 350 Stunden bei 1 ml/Std.; Typische Betriebszeit mit Akku: zwischen 17.5 Stunden bei 600 ml/Std. bis 260 Stunden bei 1 ml/Std.
Lebensdauer Batterie nach Herstellerangaben:	Akku Lebensdauer 4 Jahre
Zweckbestimmung:	Die Rythmic Serena Infusionspumpe ist eine mobile Infusionspumpe indiziert für folgende Infusionen: intravenös, intraarteriell, subkutan, intraperitoneal, in unmittelbarer Nähe von Nerven, in einen intraoperativen Situs (Weichgewebe, Körperhöhle/chirurgische Wundstelle), Epiduralraum, Subarachnoidalraum oder parenterale Ernährung.
Genauigkeit:	+/- 5%
Einheiten:	ml/Std.; mg/Std.; µg/Std.
Reservoirarten:	Rythmic Infusionssets mit Beutel bis zu 250 mL (S-Variante); unterstützt auch die Infusion aus Infusionsbeutel von Drittanbietern, die außerhalb der Pumpe platziert sind.
Förderarten:	Kontnuierlich, Volumen/Zeit, Automatische Rampe, 25 Schritte, Intermittierend
Förderrate:	0,1 bis 600 ml/Std.
KVO-Raten:	0,1 bis 50 ml/Std.
Okklusionsdruck:	Duckstufeneinstellungen für Überdruckalarm: Niedrig: 0,5 ± 0,3 bar (375 ± 225 mmHg, 7.3 ± 4.4 psi, 50 ± 30 kPa); Mitte: 1 ± 0.4 bar (750 ± 300 mmHg, 14.5 ± 5.8

Produktmerkmale	
	psi, 100 ± 40 kPa); Hoch: 1,5 ± 0.4 bar (1125 ± 300 mmHg, 21.8 ± 5.8 psi, 150 ± 40 kPa)
Infusionsdruck max.:	1,9 bar / 1425 mmHg/ 27,6 psi/ 190 kPa
Sicherheitssystem:	Technologie auf Dual-Mikroprozessor-Basis •3 codegeschützte, konfigurierbare Zugriffsebenen •Ereignisprotokoll •Anti-Siphon-Ventil und Luftabscheider in Verbrauchsmaterialien integriert •Medikamentenarchiv und Protokollliste mit starren und beweglichen Programmiergrenzen
Alarme:	Alarme mit hoher Priorität: Luft in der Leitung, Batterie leer, Batterie fehlt, Gerätefehler, Tür offen, Downstream Überdruck, Infusion abgeschlossen. Pumpe gestoppt, Infusion abgeschlossen. KVO läuft,Taste klemmt, Pumpe unbeaufsichtigt, Fehlplatzierung des Infusionssets, Unterdruckalarm Alame mit niedriger Priorität: Batterie schwach, Datums- und Uhrzeiteinstellungen könnten verloren sein, Externer Batteriesatz leer, Externer Batteriesatz schwach, Bibliotheksdaten verloren, Nahes Infusionsende, Wartung fällig, Pumpe kann nicht starten, Einstellungen verloren
Lieferumfang:	1x Rythmic Serena S Magenta Infusionspumpe, 2 x AA Alkalibatterien, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Kurzbedienungsanleitung, 1 x Transportkoffer, Schlüsselset
Verfügt über WiFi-Anbindung	

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.29.09.1016
Bezeichnung:	Rythmic Ultima S Blue
Art.-Nr.:	15107
Hersteller:	Micrel Medical Device S.A.

Produktmerkmale	
Rythmic Ultima S Blue ist eine einfach zu bedienende, wiederverwendbare, ambulante Infusionspumpe. Indikation: Zugelassene Indikationen sind: parenterale Ernährung, subkutane Arzneimittelapplikation und parenterale Flüssigkeitssubstitution. Kontraindikationen: Die Rythmic™ Ultima-Pumpe ist nicht für die Abgabe von Vollblut oder Insulin indiziert.	
Betriebspannung:	100 - 240 VAC
Frequenz:	50 / 60 Hz
Batterietyp:	2 x AA Alkalibatterien oder Rythmic wiederaufladbarer Akku
Kapazität des Akku:	1400 mAh
Maximale Betriebsdauer mit einer Akkuladung:	260 Stunden bei 1 ml/Std.
Höhe/Tiefe/Breite:	140 mm x /48 mm/ 131 mm
Gewicht:	450 g (inkl. 2x AA Alkalibatterien)
Basalrate:	0,1 bis 600 ml/Std (0,1 ml/Std Schritte)
Basalrate:	0,1 bis 999.9 mg/Std (0,1 mg/Std Schritte); 0,1 bis 999.9 µg/Std (0,1 µg/Std Schritte)
Bolusrate:	20 bis 600 ml/Std (10 ml/Std Schritte)
KVO Rate:	0 oder 0,1 bis 2,0 ml/Std.
Okklusionsdruck:	Duckstufeneinstellungen für Überdruckalarm: Niedrig: 0,5 ± 0,3 bar (375 ± 225 mmHg, 7.3 ± 4.4 psi, 50 ± 30 kPa); Mitte: 1 ± 0.4 bar (750 ± 300 mmHg, 14.5 ± 5.8 psi, 100 ± 40 kPa); Hoch: 1,5 ± 0.4 bar (1125 ± 300 mmHg, 21.8 ± 5.8 psi, 150 ± 40 kPa)
Genauigkeit:	+/- 5%
Anzeige:	Grafische Anzeige 264 x 128 Pixel
Infusionssets:	Rythmic Infusionssets mit Beutel bis zu 250 ml, unterstützt auch die Infusion aus Medikationsbeuteln von Drittanbietern, die außerhalb der Pumpe plaziert sind
Lieferumfang:	1 x Rythmic Ultima S Blue Infusionpumpe, 2 x AA Alkalibatterien, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Kurzbedienungsanleitung, 1 x Bolushandtaster, 1 x Schlüsselset, 1 x Transportkoffer

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.29.09.1017
Bezeichnung:	Rythmic Ultima XS Blue
Art.-Nr.:	15103
Hersteller:	Micrel Medical Device S.A.

Produktmerkmale	
Rythmic Ultima XS Blue ist eine einfach zu bedienende, wiederverwendbare, ambulante Infusionspumpe. Indikation: Zugelassene Indikationen sind: parenterale Ernährung, subkutane Arzneimittelapplikation und parenterale Flüssigkeitssubstitution. Kontraindikationen: Die Rythmic™ Ultima-Pumpe ist nicht für die Abgabe von Vollblut oder Insulin indiziert.	
Betriebspannung:	100 - 240 VAC
Frequenz:	50 / 60 Hz
Batterietyp:	2 x AA Alkalibatterien oder Rythmic wiederaufladbarer Akku
Kapazität des Akku:	1400 mAh
Maximale Betriebsdauer mit einer Akkuladung:	260 Stunden bei 1 ml/Std.
Höhe/Tiefe/Breite:	90 mm / 48 mm / 131 mm
Gewicht:	398 g (inkl. 2x AA Alkalibatterien)
Basalrate:	0,1 bis 600 ml/Std (0,1 ml/Std Schritte)
Basalrate:	0,1 bis 999.9 mg/Std (0,1 mg/Std Schritte); 0,1 bis 999.9 µg/Std (0,1 µg/Std Schritte)
Bolusrate:	20 bis 600 ml/Std (10 ml/Std Schritte)
KVO Rate:	0 oder 0,1 bis 2,0 ml/Std.
Okklusionsdruck:	Duckstufeneinstellungen für Überdruckalarm: Niedrig: 0,5 ± 0,3 bar (375 ± 225 mmHg, 7.3 ± 4.4 psi, 50 ± 30 kPa); Mitte: 1 ± 0.4 bar (750 ± 300 mmHg, 14.5 ± 5.8 psi, 100 ± 40 kPa); Hoch: 1,5 ± 0.4 bar (1125 ± 300 mmHg, 21.8 ± 5.8 psi, 150 ± 40 kPa)
Genauigkeit:	+/- 5 %
Anzeige:	Grafische Anzeige 264 x 128 Pixel
Infusionssets:	Rythmic Infusionssets mit Beutel bis zu 100 ml, unterstützt auch die Infusion aus Medikationsbeuteln von Drittanbietern, die außerhalb der Pumpe plaziert sind
Lieferumfang:	1 x Rythmic Ultima XS Blue Infusionspumpe, 2 x AA Alkalibatterien, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Kurzbedienungsanleitung, 1 x Boluhandtaster, 1x Schlüsselset, 1 xTransportkoffer

Rythmic Ultima S Blue, Art.-Nr. 15103

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.29.12.1181
Bezeichnung:	Sapphire Infusionsleitung AP 209 Spiralleitung mit 1,2µm-Filter
Art.-Nr.:	12003-000-0002
Hersteller:	Eitan Medical Ltd.

Produktmerkmale	
Infusionssystem Spiralleitung für Sapphire MT Infusionspumpe zulässige Indikationsbereiche: subkutane Arzneimittelgabe, parenterale Ernährung, parenterale Flüssigkeitssubstitution	
Material:	PVC
Schlauchlänge:	5847mm
Durchmesser:	1,5mm.
Gewicht:	ca. 70g
Zusammensetzung:	Spike-Anschluss, Pumpensegment, 1,2µm-Filter, Spiralleitung, Schlauchklemme, Rückschlagventil,Luer-Lock-Anschluss und Kappe
Lieferumfang:	komplett montiertes Überleitsystem; 1 Stück (1 VE entspricht 20 Stück)
Leitung für Sapphire MT Infusionspumpe	

Produktgruppe	10 Gehhilfen
Positionsnummer:	10.50.01.1023
Bezeichnung:	Derby Gehstock
Art.-Nr.:	2011, 2012
Hersteller:	Wieditz GmbH

Produktmerkmale
Handgriffhöhe von/bis:
Rohrdurchmesser:
Max. Belastbarkeit:
Gewicht:
Material:

Produktgruppe	10 Gehhilfen
Positionsnummer:	10.50.04.1272
Bezeichnung:	PANTHER ROLLATOR
Art.-Nr.:	318003, 318004
Hersteller:	Mobilex A/S

Produktmerkmale

Faltbarer Rollator aus Aluminium, zur Anwendung im Innen- und Außenbereich, stufig höhenverstellbaren Schiebegriffen, Doppelfunktionsbremshebel an den Schiebegriffen mit Feststellbremse und Bremswirkung auf die Hinterräder, Faltmechanismus (Querfaltung) durch hochziehen der Entriegelungslasche ausführbar, Sitzfläche zwischen den Seitenrahmen und Ankipphilfe. Die Zweckbestimmung gemäß Herstellerangaben lautet: Bei diesem Produkt handelt es sich um ein medizinisches Produkt, das entwickelt wurde, um die Mobilität von Personen zu erhöhen, die Schwierigkeiten beim Stehen oder Gehen haben. Der Rollator ermöglicht es diesen Personen, die Fähigkeit zur Verrichtung täglicher Aktivitäten wiederzuerlangen. Der Rollator ist für Personen geeignet, die aufgrund verschiedener Krankheiten eine stabile Gehhilfe benötigen. Der Rollator sollte nur als Stütze beim Stehen und Gehen verwendet werden. Der Rollatorsitz kann zum Sitzen und Ausruhen verwendet werden. Jede andere Verwendung ist untersagt. Die Aufnahme als Hilfsmittel erfolgt für folgende Indikationen: Beeinträchtigung der Mobilität bei Schädigungen der Bewegung/des Gleichgewichts bei ausreichend erhaltener Gehfähigkeit/Koordination, wenn die Nutzung anderer Gehhilfen nicht ausreichend ist - Zur Erhaltung/Förderung/Sicherung des Gehens, zusätzlich Unterstützung bei Alltagsverrichtungen (Transportfunktion, Hinsetzen bei Erschöpfung) Die Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe sind: Rollatoren sind nicht für Personen geeignet, die das Gleichgewicht im Stehen nicht halten können. Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn der Benutzer Probleme mit der Wahrnehmung hat. Kontraindikationen können nicht auf ein bestimmtes Krankheitsbild bezogen werden und hängen von der individuellen Bewertung des Gesundheitszustands des potenziellen Benutzers ab. Die Wahl des für ein bestimmtes Krankheitsbild geeigneten orthopädischen Hilfsmittels muss immer mit Hilfe eines Facharztes oder Physiotherapeuten getroffen werden.

Empfohlene Körpergröße von/bis:	Art. 318003: 140 – 187 Zentimeter / Art. 318004: 150 – 195 Zentimeter
Länge:	Art. 318003: 67,0 Zentimeter / Art. 318004: 66,5 Zentimeter
Breite:	Art. 318003: 67,3 Zentimeter / Art. 318004: 66,9 Zentimeter
Höhe:	Art. 318003: 70,5 – 92,9 Zentimeter / Art. 318004: 77,3 – 100 Zentimeter
Faltmaß (L/B/H):	Art. 318003: 67/22/70,5 Zentimeter / Art. 318004: 66,5/22/77,3 Zentimeter
Abmessungen Sitz (HxBxT):	Art. 318003: 55,0 x 45 x 20 Zentimeter/ Art. 318004:

Produktmerkmale	
	62,0 x 45 x 20 Zentimeter
ggf. verstellbare Sitzhöhe von bis:	-
Abstand zwischen den Griffen in cm:	Art. 318003: 46,5 Zentimeter / 49,2 Zentimeter / Art. 318004: 45,1 cm / 47,7 Zentimeter
Verstellbare Griffhöhe von/bis cm:	Art. 318003: 70,5 – 92,9 Zentimeter/ Art. 318004: 77,3 – 100 Zentimeter
Eigengewicht ohne Zubehör:	Art. 318003 / 318004: 6,8 Kilogramm
Eigengewicht mit Zubehör:	-
Max. Belastbarkeit:	Art. 318003 / 318004: 150 Kilogramm
Max. Zuladung:	Art. 318003 / 318004: 5 Kilogramm
Wendekreis:	Art. 318003 / 318004: 84 Zentimeter
Bereifung:	Durchmesser: 19,8 Zentimeter Breite: 3,4 Zentimeter
Material:	Rahmen: Aluminium Räder: Polypropylen und Gummi

Lieferumfang: ·Rollator mit Rückengurt ·Tasche ·Gebrauchsanweisung (Version: UM-318003_MULTI_20241016, 10-24)

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.1276
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-connect R 3 L PH (UP)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.1278
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-connect R 5 L PH (UP)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.1279
Bezeichnung:	Unitron / Unitron Ativo UP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.1280
Bezeichnung:	AudioNova / AudioNova A UP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.1281
Bezeichnung:	Vista / Vista A UP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.1282
Bezeichnung:	Unitron / Unitron Ativo RIC (UP)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.1283
Bezeichnung:	AudioNova / AudioNova A RIC (UP)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.1284
Bezeichnung:	Vista / Vista A RIC (UP)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.1285
Bezeichnung:	Hansaton / Hansaton wave 675 UP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	stream remote App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.1286
Bezeichnung:	Hansaton / Hansaton wave R312 (UP)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	stream remote App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.9628
Bezeichnung:	Optimus / inSync 3 R S1 HP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14270
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Pure C&G 1IX HP, amplifon / ampli-energy R 1 5w R HP, Audio Service / R Li 8.4 HP, Rexton / Reach R-Li 20 HP, SoniTon / RIC Li Spirit 8.4 HP, SYMPATICO / SYMPATICO R Li 8.4 HP, audibene / go 1 IX HP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	69 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	130 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (8 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.9629
Bezeichnung:	Optimus / inSync 3 R S2 HP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14266
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Pure C&G 2IX HP, ViO Kollektion / ViO E156 LI HP, amplifon / ampli-energy R 2 5w R HP, Audio Service / R Li 8.6 HP, Rexton / Reach R-Li 30 HP, SoniTon / RIC Li Spirit 8.6 HP, SYMPATICO / SYMPATICO R Li 8.6 HP, audibene / go 2 IX HP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	69 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	130 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5554
Bezeichnung:	audifon / rega R HE P mit Tinnitus-Modul
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	audifon GmbH & Co. KG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14647
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	KIND / KINDaluna 1400T HE P
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 9 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung und am Gerät
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	108 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Nicht vorhanden
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	audifon / rega R HE P
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14646
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (18 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Nicht vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden

Produktmerkmale	
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5555
Bezeichnung:	KIND / KINDaluna 1400T HE P
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	audifon GmbH & Co. KG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14647
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	audifon / rega R HE P mit Tinnitus-Modul
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 9 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung und am Gerät
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	108 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Nicht vorhanden
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	audifon / rega R HE P
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14646
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (18 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Nicht vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden

Produktmerkmale	
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5556
Bezeichnung:	Unitron / Unitron Stride V1-M Tinnitusgerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14699
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Vista / Vista V1-M Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V1-M Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 8 M Tinnitusgerät, scala / scala V1-M Tinnitusgerät, AU / AU V1-M Tinnitusgerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	99 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Unitron / Unitron Stride V1-M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14682
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5557
Bezeichnung:	Unitron / Unitron Stride V1-SP Tinnitusgerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14704
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Vista / Vista V1-SP Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V1-SP Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 8 SP Tinnitusgerät, scala / scala V1-SP Tinnitusgerät, AU / AU V1-SP Tinnitusgerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	106 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis 7089 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Unitron / Unitron Stride V1-SP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14687
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5558
Bezeichnung:	Unitron / Unitron Stride V3-M Tinnitusgerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14700
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Vista / Vista V3-M Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V3-M Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 12 M Tinnitusgerät, scala / scala V3-M Tinnitusgerät, ViO Kollektion / ViO H128 Tinnitusgerät, AU / AU V3-M Tinnitusgerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	99 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Unitron / Unitron Stride V3-M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14683
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5559
Bezeichnung:	Unitron / Unitron Stride V3-SP Tinnitusgerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14705
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Vista / Vista V3-SP Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V3-SP Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 12 SP Tinnitusgerät, scala / scala V3-SP Tinnitusgerät, AU / AU V3-SP Tinnitusgerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	106 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis 7089 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Unitron / Unitron Stride V3-SP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14688
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5560
Bezeichnung:	Unitron / Unitron Stride V5-M Tinnitusgerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14701
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Vista / Vista V5-M Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V5-M Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 16 M Tinnitusgerät, scala / scala V5-M Tinnitusgerät, ViO Kollektion / ViO H228 Tinnitusgerät, AU / AU V5-M Tinnitusgerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	99 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Unitron / Unitron Stride V5-M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14684
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5561
Bezeichnung:	Unitron / Unitron Stride V5-SP Tinnitusgerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14706
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Vista / Vista V5-SP Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V5-SP Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 16 SP Tinnitusgerät, scala / scala V5-SP Tinnitusgerät, AU / AU V5-SP Tinnitusgerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	106 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis 7089 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Unitron / Unitron Stride V5-SP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14689
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5562
Bezeichnung:	Unitron / Unitron Stride V7-M Tinnitusgerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14702
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Vista / Vista V7-M Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V7-M Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 20 M Tinnitusgerät, scala / scala V7-M Tinnitusgerät, ViO Kollektion / ViO H328 Tinnitusgerät, AU / AU V7-M Tinnitusgerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	99 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Unitron / Unitron Stride V7-M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14685
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥8 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5563
Bezeichnung:	Unitron / Unitron Stride V7-SP Tinnitusgerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14707
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Vista / Vista V7-SP Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V7-SP Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 20 SP Tinnitusgerät, scala / scala V7-SP Tinnitusgerät, AU / AU V7-SP Tinnitusgerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	106 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis 7089 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Unitron / Unitron Stride V7-SP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14690
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5564
Bezeichnung:	Unitron / Unitron Stride V9-M Tinnitusgerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14703
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Vista / Vista V9-M Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V9-M Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 Premium M Tinnitusgerät, scala / scala V9-M Tinnitusgerät, ViO Kollektion / ViO H428 Tinnitusgerät, AU / AU V9-M Tinnitusgerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	99 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Unitron / Unitron Stride V9-M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14686
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5565
Bezeichnung:	Unitron / Unitron Stride V9-SP Tinnitusgerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14708
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Vista / Vista V9-SP Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V9-SP Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 Premium SP Tinnitusgerät, scala / scala V9-SP Tinnitusgerät, AU / AU V9-SP Tinnitusgerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	106 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis 7089 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Unitron / Unitron Stride V9-SP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14691
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5566
Bezeichnung:	AudioNova / AudioNova V1-M Tinnitusgerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14699
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V1-M Tinnitusgerät, Vista / Vista V1-M Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 8 M Tinnitusgerät, scala / scala V1-M Tinnitusgerät, AU / AU V1-M Tinnitusgerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	99 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Unitron / Unitron Stride V1-M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14682
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5567
Bezeichnung:	AudioNova / AudioNova V1-SP Tinnitusgerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14704
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V1-SP Tinnitusgerät, Vista / Vista V1-SP Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 8 SP Tinnitusgerät, scala / scala V1-SP Tinnitusgerät, AU / AU V1-SP Tinnitusgerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	106 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis 7089 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Unitron / Unitron Stride V1-SP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14687
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5568
Bezeichnung:	AudioNova / AudioNova V3-M Tinnitusgerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14700
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V3-M Tinnitusgerät, Vista / Vista V3-M Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 12 M Tinnitusgerät, scala / scala V3-M Tinnitusgerät, ViO Kollektion / ViO H128 Tinnitusgerät, AU / AU V3-M Tinnitusgerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	99 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Unitron / Unitron Stride V3-M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14683
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5569
Bezeichnung:	AudioNova / AudioNova V3-SP Tinnitusgerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14705
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V3-SP Tinnitusgerät, Vista / Vista V3-SP Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 12 SP Tinnitusgerät, scala / scala V3-SP Tinnitusgerät, AU / AU V3-SP Tinnitusgerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	106 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis 7089 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Unitron / Unitron Stride V3-SP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14688
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5570
Bezeichnung:	AudioNova / AudioNova V5-M Tinnitusgerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14701
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V5-M Tinnitusgerät, Vista / Vista V5-M Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 16 M Tinnitusgerät, scala / scala V5-M Tinnitusgerät, ViO Kollektion / ViO H228 Tinnitusgerät, AU / AU V5-M Tinnitusgerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	99 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Unitron / Unitron Stride V5-M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14684
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5571
Bezeichnung:	AudioNova / AudioNova V5-SP Tinnitusgerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14706
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V5-SP Tinnitusgerät, Vista / Vista V5-SP Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 16 SP Tinnitusgerät, scala / scala V5-SP Tinnitusgerät, AU / AU V5-SP Tinnitusgerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	106 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis 7089 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Unitron / Unitron Stride V5-SP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14689
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5572
Bezeichnung:	AudioNova / AudioNova V7-M Tinnitusgerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14702
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V7-M Tinnitusgerät, Vista / Vista V7-M Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 20 M Tinnitusgerät, scala / scala V7-M Tinnitusgerät, ViO Kollektion / ViO H328 Tinnitusgerät, AU / AU V7-M Tinnitusgerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	99 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Unitron / Unitron Stride V7-M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14685
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥8 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5573
Bezeichnung:	AudioNova / AudioNova V7-SP Tinnitusgerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14707
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V7-SP Tinnitusgerät, Vista / Vista V7-SP Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 20 SP Tinnitusgerät, scala / scala V7-SP Tinnitusgerät, AU / AU V7-SP Tinnitusgerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	106 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis 7089 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Unitron / Unitron Stride V7-SP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14690
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5574
Bezeichnung:	AudioNova / AudioNova V9-M Tinnitusgerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14703
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V9-M Tinnitusgerät, Vista / Vista V9-M Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 Premium M Tinnitusgerät, scala / scala V9-M Tinnitusgerät, ViO Kollektion / ViO H428 Tinnitusgerät, AU / AU V9-M Tinnitusgerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	99 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Unitron / Unitron Stride V9-M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14686
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5575
Bezeichnung:	AudioNova / AudioNova V9-SP Tinnitusgerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14708
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V9-SP Tinnitusgerät, Vista / Vista V9-SP Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 Premium SP Tinnitusgerät, scala / scala V9-SP Tinnitusgerät, AU / AU V9-SP Tinnitusgerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	106 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis 7089 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Unitron / Unitron Stride V9-SP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14691
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5576
Bezeichnung:	Vista / Vista V1-M Tinnitusgerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14699
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V1-M Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V1-M Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 8 M Tinnitusgerät, scala / scala V1-M Tinnitusgerät, AU / AU V1-M Tinnitusgerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	99 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Unitron / Unitron Stride V1-M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14682
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5577
Bezeichnung:	Vista / Vista V1-SP Tinnitusgerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14704
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V1-SP Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V1-SP Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 8 SP Tinnitusgerät, scala / scala V1-SP Tinnitusgerät, AU / AU V1-SP Tinnitusgerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	106 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis 7089 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Unitron / Unitron Stride V1-SP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14687
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5578
Bezeichnung:	Vista / Vista V3-M Tinnitusgerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14700
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V3-M Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V3-M Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 12 M Tinnitusgerät, scala / scala V3-M Tinnitusgerät, ViO Kollektion / ViO H128 Tinnitusgerät, AU / AU V3-M Tinnitusgerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	99 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Unitron / Unitron Stride V3-M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14683
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5579
Bezeichnung:	Vista / Vista V3-SP Tinnitusgerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14705
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V3-SP Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V3-SP Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 12 SP Tinnitusgerät, scala / scala V3-SP Tinnitusgerät, AU / AU V3-SP Tinnitusgerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	106 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis 7089 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Unitron / Unitron Stride V3-SP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14688
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5580
Bezeichnung:	Vista / Vista V5-M Tinnitusgerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14701
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V5-M Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V5-M Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 16 M Tinnitusgerät, scala / scala V5-M Tinnitusgerät, ViO Kollektion / ViO H228 Tinnitusgerät, AU / AU V5-M Tinnitusgerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	99 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Unitron / Unitron Stride V5-M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14684
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5581
Bezeichnung:	Vista / Vista V5-SP Tinnitusgerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14706
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V5-SP Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V5-SP Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 16 SP Tinnitusgerät, scala / scala V5-SP Tinnitusgerät, AU / AU V5-SP Tinnitusgerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	106 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis 7089 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Unitron / Unitron Stride V5-SP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14689
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5582
Bezeichnung:	Vista / Vista V7-M Tinnitusgerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14702
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V7-M Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V7-M Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 20 M Tinnitusgerät, scala / scala V7-M Tinnitusgerät, ViO Kollektion / ViO H328 Tinnitusgerät, AU / AU V7-M Tinnitusgerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	99 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Unitron / Unitron Stride V7-M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14685
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥8 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5583
Bezeichnung:	Vista / Vista V7-SP Tinnitusgerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14707
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V7-SP Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V7-SP Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 20 SP Tinnitusgerät, scala / scala V7-SP Tinnitusgerät, AU / AU V7-SP Tinnitusgerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	106 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis 7089 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Unitron / Unitron Stride V7-SP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14690
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5584
Bezeichnung:	Vista / Vista V9-M Tinnitusgerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14703
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V9-M Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V9-M Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 Premium M Tinnitusgerät, scala / scala V9-M Tinnitusgerät, ViO Kollektion / ViO H428 Tinnitusgerät, AU / AU V9-M Tinnitusgerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	99 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Unitron / Unitron Stride V9-M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14686
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden

Produktmerkmale	
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5585
Bezeichnung:	Vista / Vista V9-SP Tinnitusgerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14708
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V9-SP Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V9-SP Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 Premium SP Tinnitusgerät, scala / scala V9-SP Tinnitusgerät, AU / AU V9-SP Tinnitusgerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	106 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis 7089 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Unitron / Unitron Stride V9-SP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14691
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5586
Bezeichnung:	Hansaton / Hansaton beat FS 1-RT13 SP Kombi
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14731
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	106 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis 7072 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Hansaton / Hansaton beat FS 1-RT13 SP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14714
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden

Produktmerkmale	
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, stream remote App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5587
Bezeichnung:	Hansaton / Hansaton beat FS 1-RT312 M Kombi
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14726
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	98 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Hansaton / Hansaton beat FS 1-RT312 M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14709
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden

Produktmerkmale	
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, stream remote App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5588
Bezeichnung:	Hansaton / Hansaton beat FS 3-RT13 SP Kombi
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14732
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	106 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis 7072 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Hansaton / Hansaton beat FS 3-RT13 SP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14715
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden

Produktmerkmale	
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, stream remote App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5589
Bezeichnung:	Hansaton / Hansaton beat FS 3-RT312 M Kombi
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14727
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	98 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Hansaton / Hansaton beat FS 3-RT312 M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14710
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden

Produktmerkmale	
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, stream remote App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5590
Bezeichnung:	Hansaton / Hansaton beat FS 5-RT13 SP Kombi
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14733
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	106 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis 7072 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Hansaton / Hansaton beat FS 5-RT13 SP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14716
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden

Produktmerkmale	
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, stream remote App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5591
Bezeichnung:	Hansaton / Hansaton beat FS 5-RT312 M Kombi
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14728
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	98 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Hansaton / Hansaton beat FS 5-RT312 M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14711
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden

Produktmerkmale	
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, stream remote App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5592
Bezeichnung:	Hansaton / Hansaton beat FS 7-RT13 SP Kombi
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14734
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	106 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis 7072 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Hansaton / Hansaton beat FS 7-RT13 SP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14717
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden

Produktmerkmale	
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, stream remote App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5593
Bezeichnung:	Hansaton / Hansaton beat FS 7-RT312 M Kombi
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14729
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	98 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Hansaton / Hansaton beat FS 7-RT312 M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14712
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden

Produktmerkmale	
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, stream remote App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5594
Bezeichnung:	Hansaton / Hansaton beat FS 9-RT13 SP Kombi
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14735
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	106 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis 7072 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Hansaton / Hansaton beat FS 9-RT13 SP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14718
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (20 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden

Produktmerkmale	
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, stream remote App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5595
Bezeichnung:	Hansaton / Hansaton beat FS 9-RT312 M Kombi
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14730
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	98 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Hansaton / Hansaton beat FS 9-RT312 M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14713
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden

Produktmerkmale	
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, stream remote App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.9147
Bezeichnung:	Optimus / inSync 3 R S2 HP Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14300
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Pure C&G 2IX HP Tinnitus Kombiinstrument, ViO Kollektion / ViO E156 LI HP Tinnitus Kombiinstrument, amplifon / ampli-energy R 2 5w R HP Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / R Li 8.6 HP Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / Reach R-Li 30 HP Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li Spirit 8.6 HP Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / SYMPATICO R Li 8.6 HP Tinnitus Kombiinstrument, audibene / go 2 IX HP Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	107 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Pure C&G 2IX HP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14266
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	69 dB
maximaler Ausgangsschall-druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	130 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden

Produktmerkmale	
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4093
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-connect R 3 L PH (M)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14327
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Phonak / Phonak Audéo L50-312 (M)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	46 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	114 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4094
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-connect R 3 L PH (P)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14328
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Phonak / Phonak Audéo L50-312 (P)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4095
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-connect R 3 L PH (S)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14326
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Phonak / Phonak Audéo L50-312 (S)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	111 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4096
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-connect R 4 L PH (M)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14331
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Phonak / Phonak Audéo L70-312 (M)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	46 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	114 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4097
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-connect R 4 L PH (P)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14332
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Phonak / Phonak Audéo L70-312 (P)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4098
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-connect R 4 L PH (S)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14330
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Phonak / Phonak Audéo L70-312 (S)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	111 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4100
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-connect R 5 L PH (P)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14336
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Phonak / Phonak Audéo L90-312 (P)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4101
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-connect R 5 L PH (S)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14334
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Phonak / Phonak Audéo L90-312 (S)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	111 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4102
Bezeichnung:	audifon / rega R HE P
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	audifon GmbH & Co. KG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14646
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	KIND / KINDaluna 1400 HE P
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (18 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Nicht vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4103
Bezeichnung:	KIND / KINDaluna 1400 HE P
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	audifon GmbH & Co. KG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14646
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	audifon / rega R HE P
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (18 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Nicht vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4104
Bezeichnung:	Unitron / Unitron Stride V1-M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14682
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Vista / /Vista V1-M, AudioNova / AudioNova V1-M, SoniTon / SoniTon UP7 8 M, scala / scala V1-M, AU / AU V1-M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4105
Bezeichnung:	Unitron / Unitron Stride V1-SP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14687
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Vista / Vista V1-SP, AudioNova / AudioNova V1-SP, SoniTon / SoniTon UP7 8 SP, scala / scala V1-SP, AU / AU V1-SP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4106
Bezeichnung:	Unitron / Unitron Stride V3-M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14683
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Vista / Vista V3-M, AudioNova / AudioNova V3-M, SoniTon / SoniTon UP7 12 M, scala / scala V3-M, ViO Kollektion / ViO H128, AU / AU V3-M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4107
Bezeichnung:	Unitron / Unitron Stride V3-SP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14688
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Vista / Vista V3-SP, AudioNova / AudioNova V3-SP, SoniTon / SoniTon UP7 12 SP, scala / scala V3-SP, AU / AU V3-SP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4108
Bezeichnung:	Unitron / Unitron Stride V5-M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14684
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Vista / Vista V5-M, AudioNova / AudioNova V5-M, SoniTon / SoniTon UP7 16 M, scala / scala V5-M, ViO Kollektion / ViO H228, AU / AU V5-M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4109
Bezeichnung:	Unitron / Unitron Stride V5-SP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14689
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Vista / Vista V5-SP, AudioNova / AudioNova V5-SP, SoniTon / SoniTon UP7 16 SP, scala / scala V5-SP, AU / AU V5-SP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4110
Bezeichnung:	Unitron / Unitron Stride V7-M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14685
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Vista / Vista V7-M, AudioNova / AudioNova V7-M, SoniTon / SoniTon UP7 20 M, scala / scala V7-M, ViO Kollektion / ViO H328, AU / AU V7-M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥8 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4111
Bezeichnung:	Unitron / Unitron Stride V7-SP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14690
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Vista / Vista V7-SP, AudioNova / AudioNova V7-SP, SoniTon / SoniTon UP7 20 SP, scala / scala V7-SP, AU / AU V7-SP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4112
Bezeichnung:	Unitron / Unitron Stride V9-M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14686
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Vista / Vista V9-M, AudioNova / AudioNova V9-M, SoniTon / SoniTon UP7 Premium M, scala / scala V9-M, ViO Kollektion / ViO H428, AU / AU V9-M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4113
Bezeichnung:	Unitron / Unitron Stride V9-SP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14691
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Vista / Vista V9-SP, AudioNova / AudioNova V9-SP, SoniTon / SoniTon UP7 Premium SP, scala / scala V9-SP, AU / AU V9-SP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4114
Bezeichnung:	Unitron / Unitron Ativo M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14692
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Vista / Vista A M, AudioNova / AudioNova A M, SoniTon / SoniTon UP Basic 2.0 M, scala / scala A M, AU / AU A M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4115
Bezeichnung:	Unitron / Unitron Ativo SP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14693
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Vista / Vista A SP, AudioNova / AudioNova A SP, SoniTon / SoniTon UP Basic 2.0 SP, scala / scala A SP, AU / AU A SP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4116
Bezeichnung:	Unitron / Unitron Ativo RIC (M)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14695
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Vista / Vista A RIC (M), AudioNova / AudioNova A RIC (M), SoniTon / SoniTon UP Basic 2.0 RIC (M), scala / scala A RIC (M), AU / AU A RIC (M)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	46 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	114 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4117
Bezeichnung:	Unitron / Unitron Ativo RIC (P)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14696
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Vista / Vista A RIC (P), AudioNova / AudioNova A RIC (P), SoniTon / SoniTon UP Basic 2.0 RIC (P), scala / scala A RIC (P), AU / AU A RIC (P)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4118
Bezeichnung:	Unitron / Unitron Ativo RIC (S)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14697
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Vista / Vista A RIC (S), AudioNova / AudioNova A RIC (S), SoniTon / SoniTon UP Basic 2.0 RIC (S), scala / scala A RIC (S), AU / AU A RIC (S)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	111 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4119
Bezeichnung:	AudioNova / AudioNova A RIC (M)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14695
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Ativo RIC (M), Vista / Vista A RIC (M), SoniTon / SoniTon UP Basic 2.0 RIC (M), scala / scala A RIC (M), AU / AU A RIC (M)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	46 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	114 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4120
Bezeichnung:	AudioNova / AudioNova A RIC (P)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14696
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Ativo RIC (P), Vista / Vista A RIC (P), SoniTon / SoniTon UP Basic 2.0 RIC (P), scala / scala A RIC (P), AU / AU A RIC (P)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4121
Bezeichnung:	AudioNova / AudioNova A RIC (S)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14697
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Ativo RIC (S), Vista / Vista A RIC (S), SoniTon / SoniTon UP Basic 2.0 RIC (S), scala / scala A RIC (S), AU / AU A RIC (S)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	111 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4122
Bezeichnung:	AudioNova / AudioNova A M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14692
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Ativo M, Vista / Vista A M, SoniTon / SoniTon UP Basic 2.0 M, scala / scala A M, AU / AU A M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4123
Bezeichnung:	AudioNova / AudioNova A SP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14693
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Ativo SP, Vista / Vista A SP, SoniTon / SoniTon UP Basic 2.0 SP, scala / scala A SP, AU / AU A SP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4124
Bezeichnung:	AudioNova / AudioNova V1-M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14682
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V1-M, Vista / /Vista V1-M, SoniTon / SoniTon UP7 8 M, scala / scala V1-M, AU / AU V1-M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4125
Bezeichnung:	AudioNova / AudioNova V1-SP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14687
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V1-SP, Vista / Vista V1-SP, SoniTon / SoniTon UP7 8 SP, scala / scala V1-SP, AU / AU V1-SP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4126
Bezeichnung:	AudioNova / AudioNova V3-M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14683
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V3-M, Vista / Vista V3-M, SoniTon / SoniTon UP7 12 M, scala / scala V3-M, ViO Kollektion / ViO H128, AU / AU V3-M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4127
Bezeichnung:	AudioNova / AudioNova V3-SP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14688
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V3-SP, Vista / Vista V3-SP, SoniTon / SoniTon UP7 12 SP, scala / scala V3-SP, AU / AU V3-SP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4128
Bezeichnung:	AudioNova / AudioNova V5-M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14684
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V5-M, Vista / Vista V5-M, SoniTon / SoniTon UP7 16 M, scala / scala V5-M, ViO Kollektion / ViO H228, AU / AU V5-M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4129
Bezeichnung:	AudioNova / AudioNova V5-SP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14689
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V5-SP, Vista / Vista V5-SP, SoniTon / SoniTon UP7 16 SP, scala / scala V5-SP, AU / AU V5-SP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4130
Bezeichnung:	AudioNova / AudioNova V7-M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14685
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V7-M, Vista / Vista V7-M, SoniTon / SoniTon UP7 20 M, scala / scala V7-M, ViO Kollektion / ViO H328, AU / AU V7-M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥8 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4131
Bezeichnung:	AudioNova / AudioNova V7-SP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14690
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V7-SP, Vista / Vista V7-SP, SoniTon / SoniTon UP7 20 SP, scala / scala V7-SP, AU / AU V7-SP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4132
Bezeichnung:	AudioNova / AudioNova V9-M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14686
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V9-M, Vista / Vista V9-M, SoniTon / SoniTon UP7 Premium M, scala / scala V9-M, ViO Kollektion / ViO H428, AU / AU V9-M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4133
Bezeichnung:	AudioNova / AudioNova V9-SP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14691
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V9-SP, Vista / Vista V9-SP, SoniTon / SoniTon UP7 Premium SP, scala / scala V9-SP, AU / AU V9-SP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4134
Bezeichnung:	Vista / Vista A RIC (M)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14695
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Ativo RIC (M), AudioNova / AudioNova A RIC (M), SoniTon / SoniTon UP Basic 2.0 RIC (M), scala / scala A RIC (M), AU / AU A RIC (M)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	46 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	114 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4135
Bezeichnung:	Vista / Vista A RIC (P)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14696
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Ativo RIC (P), AudioNova / AudioNova A RIC (P), SoniTon / SoniTon UP Basic 2.0 RIC (P), scala / scala A RIC (P), AU / AU A RIC (P)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4136
Bezeichnung:	Vista / Vista A M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14692
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Ativo M, AudioNova / AudioNova A M, SoniTon / SoniTon UP Basic 2.0 M, scala / scala A M, AU / AU A M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4137
Bezeichnung:	Vista / Vista A RIC (S)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14697
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Ativo RIC (S), AudioNova / AudioNova A RIC (S), SoniTon / SoniTon UP Basic 2.0 RIC (S), scala / scala A RIC (S), AU / AU A RIC (S)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	111 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4138
Bezeichnung:	Vista / Vista A SP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14693
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Ativo SP, AudioNova / AudioNova A SP, SoniTon / SoniTon UP Basic 2.0 SP, scala / scala A SP, AU / AU A SP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4139
Bezeichnung:	Vista / /Vista V1-M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14682
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V1-M, AudioNova / AudioNova V1-M, SoniTon / SoniTon UP7 8 M, scala / scala V1-M, AU / AU V1-M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4140
Bezeichnung:	Vista / Vista V1-SP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14687
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V1-SP, AudioNova / AudioNova V1-SP, SoniTon / SoniTon UP7 8 SP, scala / scala V1-SP, AU / AU V1-SP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4141
Bezeichnung:	Vista / Vista V3-M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14683
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V3-M, AudioNova / AudioNova V3-M, SoniTon / SoniTon UP7 12 M, scala / scala V3-M, ViO Kollektion / ViO H128, AU / AU V3-M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4142
Bezeichnung:	Vista / Vista V3-SP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14688
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V3-SP, AudioNova / AudioNova V3-SP, SoniTon / SoniTon UP7 12 SP, scala / scala V3-SP, AU / AU V3-SP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4143
Bezeichnung:	Vista / Vista V5-M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14684
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V5-M, AudioNova / AudioNova V5-M, SoniTon / SoniTon UP7 16 M, scala / scala V5-M, ViO Kollektion / ViO H228, AU / AU V5-M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4144
Bezeichnung:	Vista / Vista V5-SP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14689
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V5-SP, AudioNova / AudioNova V5-SP, SoniTon / SoniTon UP7 16 SP, scala / scala V5-SP, AU / AU V5-SP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4145
Bezeichnung:	Vista / Vista V7-M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14685
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V7-M, AudioNova / AudioNova V7-M, SoniTon / SoniTon UP7 20 M, scala / scala V7-M, ViO Kollektion / ViO H328, AU / AU V7-M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥8 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4146
Bezeichnung:	Vista / Vista V7-SP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14690
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V7-SP, AudioNova / AudioNova V7-SP, SoniTon / SoniTon UP7 20 SP, scala / scala V7-SP, AU / AU V7-SP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4147
Bezeichnung:	Vista / Vista V9-M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14686
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V9-M, AudioNova / AudioNova V9-M, SoniTon / SoniTon UP7 Premium M, scala / scala V9-M, ViO Kollektion / ViO H428, AU / AU V9-M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4148
Bezeichnung:	Vista / Vista V9-SP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14691
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Unitron / Unitron Stride V9-SP, AudioNova / AudioNova V9-SP, SoniTon / SoniTon UP7 Premium SP, scala / scala V9-SP, AU / AU V9-SP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, Remote Plus App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4149
Bezeichnung:	Hansaton / Hansaton beat FS 1-RT13 SP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14714
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, stream remote App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4150
Bezeichnung:	Hansaton / Hansaton beat FS 1-RT312 M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14709
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, stream remote App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4151
Bezeichnung:	Hansaton / Hansaton beat FS 3-RT13 SP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14715
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, stream remote App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4152
Bezeichnung:	Hansaton / Hansaton beat FS 3-RT312 M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14710
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, stream remote App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4153
Bezeichnung:	Hansaton / Hansaton beat FS 5-RT13 SP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14716
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, stream remote App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4154
Bezeichnung:	Hansaton / Hansaton beat FS 5-RT312 M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14711
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, stream remote App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4155
Bezeichnung:	Hansaton / Hansaton beat FS 7-RT13 SP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14717
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, stream remote App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4156
Bezeichnung:	Hansaton / Hansaton beat FS 7-RT312 M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14712
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, stream remote App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4157
Bezeichnung:	Hansaton / Hansaton beat FS 9-RT13 SP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14718
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, stream remote App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4158
Bezeichnung:	Hansaton / Hansaton beat FS 9-RT312 M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14713
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger Kompatibilität, stream remote App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4159
Bezeichnung:	Hansaton / Hansaton wave 13 SP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14720
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	64 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	stream remote App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4160
Bezeichnung:	Hansaton / Hansaton wave 312 M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14719
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	127 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	stream remote App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4161
Bezeichnung:	Hansaton / Hansaton wave R312 (M)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14723
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	46 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	114 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	stream remote App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4162
Bezeichnung:	Hansaton / Hansaton wave R312 (P)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14724
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	stream remote App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4163
Bezeichnung:	Hansaton / Hansaton wave R312 (S)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14722
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	111 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	stream remote App

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.6148
Bezeichnung:	Audibel / Intrigue AI 12 CIC 10 nw L
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 13698
Energiequelle:	Batterie 10 (PR70)
Gerät baugleich mit:	Starkey / Genesis AI 12 CIC 10 nw L, NuEar / NE NXG AI 12 CIC 10 nw L, Telefunken / vation 12 CIC 10 nw L, Pro Akustik / ipro 3 CICnw 10 GENAI 12 L, KIND / KINDvaro 2700 10 nw L, Amplifon / AMPLI-MINI 2|GE 10 NWL ST L
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	37 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	110 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥8 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.6149
Bezeichnung:	Audibel / Intrigue AI 12 CIC 10 nw M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 13697
Energiequelle:	Batterie 10 (PR70)
Gerät baugleich mit:	Starkey / Genesis AI 12 CIC 10 nw M, NuEar / NE NXG AI 12 CIC 10 nw M, Telefunken / vation 12 CIC 10 nw M, Pro Akustik / ipro 3 CICnw 10 GENAI 12 M, KIND / KINDvaro 2700 10 nw M, Amplifon / AMPLI-MINI 2|GE 10 NWL ST M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	48 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	114 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.6150
Bezeichnung:	Audibel / Intrigue AI 12 CIC 10 nw P
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 13699
Energiequelle:	Batterie 10 (PR70)
Gerät baugleich mit:	Starkey / Genesis AI 12 CIC 10 nw P, NuEar / NE NXG AI 12 CIC 10 nw P, Telefunken / vation 12 CIC 10 nw P, Pro Akustik / ipro 3 CICnw 10 GENAI 12 P, KIND / KINDvaro 2700 10 nw P, Amplifon / AMPLI-MINI 2 | GE 10 NWL ST P
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	54 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.6151
Bezeichnung:	Audibel / Intrigue AI 12 CIC 10 nw UP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 13700
Energiequelle:	Batterie 10 (PR70)
Gerät baugleich mit:	Starkey / Genesis AI 12 CIC 10 nw UP, NuEar / NE NXG AI 12 CIC 10 nw UP, Telefunken / vation 12 CIC 10 nw UP, Pro Akustik / ipro 3 CICnw 10 GENAI 12 UP, KIND / KINDvaro 2700 10 nw UP, Amplifon / AMPLI-MINI 2|GE 10 NWL ST UP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	63 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	126 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.6152
Bezeichnung:	Audibel / Intrigue AI 12 CIC 312 nw L
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 13714
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Starkey / Genesis AI 12 CIC 312 nw L, NuEar / NE NXG AI 12 CIC 312 nw L, Telefunken / vation 12 CIC 312 nw L, Pro Akustik / ipro 3 CICnw 312 GENAI 12 L, KIND / KINDvaro 2700 312 nw L, Amplifon / AMPLI-MINI 2|GE 312 NWL ST L
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	37 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	110 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.6153
Bezeichnung:	Audibel / Intrigue AI 12 CIC 312 nw M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 13713
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Starkey / Genesis AI 12 CIC 312 nw M, NuEar / NE NXG AI 12 CIC 312 nw M, Telefunken / vation 12 CIC 312 nw M, Pro Akustik / ipro 3 CICnw 312 GENAI 12 M, KIND / KINDvaro 2700 312 nw M, Amplifon / AMPLI-MINI 2|GE 312 NWL ST M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	48 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	114 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.6154
Bezeichnung:	Audibel / Intrigue AI 12 CIC 312 nw P
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 13715
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Starkey / Genesis AI 12 CIC 312 nw P, NuEar / NE NXG AI 12 CIC 312 nw P, Telefunken / vation 12 CIC 312 nw P, Pro Akustik / ipro 3 CICnw 312 GENAI 12 P, KIND / KINDvaro 2700 312 nw P, Amplifon / AMPLI-MINI 2|GE 312 NWL ST P
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	54 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.7236
Bezeichnung:	Audibel / Intrigue AI 12 CIC 312 nw UP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 13716
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Starkey / Genesis AI 12 CIC 312 nw UP, NuEar / NE NXG AI 12 CIC 312 nw UP, Telefunken / vation 12 CIC 312 nw UP, Pro Akustik / ipro 3 CICnw 312 GENAI 12 UP, KIND / KINDvaro 2700 312 nw UP, Amplifon / AMPLI-MINI 2|GE 312 NWL ST UP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	63 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	126 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.7240
Bezeichnung:	NuEar / NE NXG AI 12 CIC 10 nw L
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 13698
Energiequelle:	Batterie 10 (PR70)
Gerät baugleich mit:	Starkey / Genesis AI 12 CIC 10 nw L, Audibel / Intrigue AI 12 CIC 10 nw L, Telefunken / vation 12 CIC 10 nw L, Pro Akustik / ipro 3 CICnw 10 GENAI 12 L, KIND / KINDvaro 2700 10 nw L, Amplifon / AMPLI-MINI 2|GE 10 NWL ST L
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	37 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	110 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥8 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.7241
Bezeichnung:	NuEar / NE NXG AI 12 CIC 10 nw M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 13697
Energiequelle:	Batterie 10 (PR70)
Gerät baugleich mit:	Starkey / Genesis AI 12 CIC 10 nw M, Audibel / Intrigue AI 12 CIC 10 nw M, Telefunken / vation 12 CIC 10 nw M, Pro Akustik / ipro 3 CICnw 10 GENAI 12 M, KIND / KINDvaro 2700 10 nw M, Amplifon / AMPLI-MINI 2|GE 10 NWL ST M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	48 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	114 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.7242
Bezeichnung:	NuEar / NE NXG AI 12 CIC 10 nw P
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 13699
Energiequelle:	Batterie 10 (PR70)
Gerät baugleich mit:	Starkey / Genesis AI 12 CIC 10 nw P, Audibel / Intrigue AI 12 CIC 10 nw P, Telefunken / vation 12 CIC 10 nw P, Pro Akustik / ipro 3 CICnw 10 GENAI 12 P, KIND / KINDvaro 2700 10 nw P, Amplifon / AMPLI-MINI 2 | GE 10 NWL ST P
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	54 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.7732
Bezeichnung:	NuEar / NE NXG AI 12 CIC 10 nw UP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 13700
Energiequelle:	Batterie 10 (PR70)
Gerät baugleich mit:	Starkey / Genesis AI 12 CIC 10 nw UP, Audibel / Intrigue AI 12 CIC 10 nw UP, Telefunken / vation 12 CIC 10 nw UP, Pro Akustik / ipro 3 CICnw 10 GENAI 12 UP, KIND / KINDvaro 2700 10 nw UP, Amplifon / AMPLI-MINI 2|GE 10 NWL ST UP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	63 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	126 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.7733
Bezeichnung:	NuEar / NE NXG AI 12 CIC 312 nw L
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 13714
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Starkey / Genesis AI 12 CIC 312 nw L, Audibel / Intrigue AI 12 CIC 312 nw L, Telefunken / vation 12 CIC 312 nw L, Pro Akustik / ipro 3 CICnw 312 GENAI 12 L, KIND / KINDvaro 2700 312 nw L, Amplifon / AMPLI-MINI 2|GE 312 NWL ST L
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	37 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	110 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.7734
Bezeichnung:	Starkey / Genesis AI 12 CIC 10 nw L
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 13698
Energiequelle:	Batterie 10 (PR70)
Gerät baugleich mit:	NuEar / NE NXG AI 12 CIC 10 nw L, Audibel / Intrigue AI 12 CIC 10 nw L, Telefunken / vation 12 CIC 10 nw L, Pro Akustik / ipro 3 CICnw 10 GENAI 12 L, KIND / KINDvaro 2700 10 nw L, Amplifon / AMPLI-MINI 2|GE 10 NWL ST L
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	37 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	110 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥8 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.7735
Bezeichnung:	Starkey / Genesis AI 12 CIC 10 nw M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 13697
Energiequelle:	Batterie 10 (PR70)
Gerät baugleich mit:	NuEar / NE NXG AI 12 CIC 10 nw M, Audibel / Intrigue AI 12 CIC 10 nw M, Telefunken / vation 12 CIC 10 nw M, Pro Akustik / ipro 3 CICnw 10 GENAI 12 M, KIND / KINDvaro 2700 10 nw M, Amplifon / AMPLI-MINI 2|GE 10 NWL ST M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	48 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	114 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.7736
Bezeichnung:	Starkey / Genesis AI 12 CIC 10 nw P
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 13699
Energiequelle:	Batterie 10 (PR70)
Gerät baugleich mit:	NuEar / NE NXG AI 12 CIC 10 nw P, Audibel / Intrigue AI 12 CIC 10 nw P, Telefunken / vation 12 CIC 10 nw P, Pro Akustik / ipro 3 CICnw 10 GENAI 12 P, KIND / KINDvaro 2700 10 nw P, Amplifon / AMPLI-MINI 2 | GE 10 NWL ST P
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	54 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.7737
Bezeichnung:	Starkey / Genesis AI 12 CIC 10 nw UP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 13700
Energiequelle:	Batterie 10 (PR70)
Gerät baugleich mit:	NuEar / NE NXG AI 12 CIC 10 nw UP, Audibel / Intrigue AI 12 CIC 10 nw UP, Telefunken / vation 12 CIC 10 nw UP, Pro Akustik / ipro 3 CICnw 10 GENAI 12 UP, KIND / KINDvaro 2700 10 nw UP, Amplifon / AMPLI-MINI 2|GE 10 NWL ST UP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	63 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	126 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.7738
Bezeichnung:	Starkey / Genesis AI 12 CIC 312 nw L
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 13714
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	NuEar / NE NXG AI 12 CIC 312 nw L, Audibel / Intrigue AI 12 CIC 312 nw L, Telefunken / vation 12 CIC 312 nw L, Pro Akustik / ipro 3 CICnw 312 GENAI 12 L, KIND / KINDvaro 2700 312 nw L, Amplifon / AMPLI-MINI 2|GE 312 NWL ST L
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	37 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	110 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.7739
Bezeichnung:	Starkey / Genesis AI 12 CIC 312 nw M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 13713
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	NuEar / NE NXG AI 12 CIC 312 nw M, Audibel / Intrigue AI 12 CIC 312 nw M, Telefunken / vation 12 CIC 312 nw M, Pro Akustik / ipro 3 CICnw 312 GENAI 12 M, KIND / KINDvaro 2700 312 nw M, Amplifon / AMPLI-MINI 2|GE 312 NWL ST M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	48 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	114 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.7740
Bezeichnung:	Starkey / Genesis AI 12 CIC 312 nw P
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 13715
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	NuEar / NE NXG AI 12 CIC 312 nw P, Audibel / Intrigue AI 12 CIC 312 nw P, Telefunken / vation 12 CIC 312 nw P, Pro Akustik / ipro 3 CICnw 312 GENAI 12 P, KIND / KINDvaro 2700 312 nw P, Amplifon / AMPLI-MINI 2|GE 312 NWL ST P
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	54 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.7741
Bezeichnung:	Starkey / Genesis AI 12 CIC 312 nw UP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 13716
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	NuEar / NE NXG AI 12 CIC 312 nw UP, Audibel / Intrigue AI 12 CIC 312 nw UP, Telefunken / vation 12 CIC 312 nw UP, Pro Akustik / ipro 3 CICnw 312 GENAI 12 UP, KIND / KINDvaro 2700 312 nw UP, Amplifon / AMPLI-MINI 2|GE 312 NWL ST UP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	63 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	126 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.7742
Bezeichnung:	NuEar / NE NXG AI 12 CIC 312 nw M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 13713
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Starkey / Genesis AI 12 CIC 312 nw M, Audibel / Intrigue AI 12 CIC 312 nw M, Telefunken / vation 12 CIC 312 nw M, Pro Akustik / ipro 3 CICnw 312 GENAI 12 M, KIND / KINDvaro 2700 312 nw M, Amplifon / AMPLI-MINI 2|GE 312 NWL ST M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	48 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	114 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.7743
Bezeichnung:	NuEar / NE NXG AI 12 CIC 312 nw P
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 13715
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Starkey / Genesis AI 12 CIC 312 nw P, Audibel / Intrigue AI 12 CIC 312 nw P, Telefunken / vation 12 CIC 312 nw P, Pro Akustik / ipro 3 CICnw 312 GENAI 12 P, KIND / KINDvaro 2700 312 nw P, Amplifon / AMPLI-MINI 2|GE 312 NWL ST P
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	54 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.7744
Bezeichnung:	NuEar / NE NXG AI 12 CIC 312 nw UP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 13716
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Starkey / Genesis AI 12 CIC 312 nw UP, Audibel / Intrigue AI 12 CIC 312 nw UP, Telefunken / vation 12 CIC 312 nw UP, Pro Akustik / ipro 3 CICnw 312 GENAI 12 UP, KIND / KINDvaro 2700 312 nw UP, Amplifon / AMPLI-MINI 2|GE 312 NWL ST UP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	63 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	126 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5719
Bezeichnung:	audifon / lewi R Li HE M mit Tinnitus-Modul
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	audifon GmbH & Co. KG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14453
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	KIND / KINDwings 2400RT HE M
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 9 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	108 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	audifon / lewi R Li HE M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14447
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	117 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Nicht vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5720
Bezeichnung:	audifon / lewi R Li HE P mit Tinnitus-Modul
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	audifon GmbH & Co. KG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14454
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	KIND / KINDwings 2400RT HE P
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 9 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	109 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	audifon / lewi R Li HE P
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14448
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	61 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Nicht vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5721
Bezeichnung:	audifon / lewi R Li HE S mit Tinnitus-Modul
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	audifon GmbH & Co. KG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14452
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	KIND / KINDwings 2400RT HE S
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 9 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	101 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	audifon / lewi R Li HE S
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14446
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	110 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Nicht vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5722
Bezeichnung:	audifon / risa R Li HE M mit Tinnitus-Modul
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	audifon GmbH & Co. KG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14456
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	KIND / KINDwings 1400RT HE M
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 9 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	108 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	audifon / risa R Li HE M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14450
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	117 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Nicht vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5723
Bezeichnung:	audifon / risa R Li HE P mit Tinnitus-Modul
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	audifon GmbH & Co. KG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14457
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	KIND / KINDwings 1400RT HE P
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 9 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	109 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	audifon / risa R Li HE P
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14451
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	61 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Nicht vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5724
Bezeichnung:	audifon / risa R Li HE S mit Tinnitus-Modul
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	audifon GmbH & Co. KG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14455
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	KIND / KINDwings 1400RT HE S
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 9 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	101 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	audifon / risa R Li HE S
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14449
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	110 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Nicht vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5725
Bezeichnung:	KIND / KINDwings 2400RT HE M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	audifon GmbH & Co. KG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14453
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	audifon / lewi R Li HE M mit Tinnitus-Modul
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 9 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	108 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	audifon / lewi R Li HE M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14447
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	117 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Nicht vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5726
Bezeichnung:	KIND / KINDwings 2400RT HE P
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	audifon GmbH & Co. KG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14454
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	audifon / lewi R Li HE P mit Tinnitus-Modul
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 9 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	109 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	audifon / lewi R Li HE P
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14448
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	61 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Nicht vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5727
Bezeichnung:	KIND / KINDwings 2400RT HE S
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	audifon GmbH & Co. KG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14452
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	audifon / lewi R Li HE S mit Tinnitus-Modul
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 9 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	101 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	audifon / lewi R Li HE S
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14446
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	110 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Nicht vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5728
Bezeichnung:	ViO Kollektion / ViO E25 Style M Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14379
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Styletto 3IX M Tinnitus Kombiinstrument, amplifon / ampli-energy R 3 5w R-D M Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / SR Li 8.8 M Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / Reach SR 40 M Tinnitus Kombiinstrument, audibene / style 3 IX M Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	99 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Nicht vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Styletto 3IX M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14313
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Produktmerkmale	
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5729
Bezeichnung:	ViO Kollektion / ViO E25 Style P Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14380
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Styletto 3IX P Tinnitus Kombiinstrument, amplifon / ampli-energy R 3 5w R-D P Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / SR Li 8.8 P Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / Reach SR 40 P Tinnitus Kombiinstrument, audibene / style 3 IX P Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	100 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Nicht vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Styletto 3IX P
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14314
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	61 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	121 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	16
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	6

Produktmerkmale	
Anzahl automatischer Hörsituationen:	3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5730
Bezeichnung:	ViO Kollektion / ViO E25 Style S Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14378
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Styletto 3IX S Tinnitus Kombiinstrument, amplifon / ampli-energy R 3 5w R-D S Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / SR Li 8.8 S Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / Reach SR 40 S Tinnitus Kombiinstrument, audibene / style 3 IX S Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	87 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Nicht vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Styletto 3IX S
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14312
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	38 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Produktmerkmale	
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5731
Bezeichnung:	ViO Kollektion / ViO E35 Style M Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14376
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Styletto 5IX M Tinnitus Kombiinstrument, amplifon / ampli-energy R 4 5w R-D M Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / SR Li 8.12 M Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / Reach SR 60 M Tinnitus Kombiinstrument, audibene / style 5 IX M Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 18 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	99 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Nicht vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Styletto 5IX M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14310
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (18 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Produktmerkmale	
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5732
Bezeichnung:	ViO Kollektion / ViO E35 Style P Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14377
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Styletto 5IX P Tinnitus Kombiinstrument, amplifon / ampli-energy R 4 5w R-D P Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / SR Li 8.12 P Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / Reach SR 60 P Tinnitus Kombiinstrument, audibene / style 5 IX P Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 18 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	100 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Nicht vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Styletto 5IX P
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14311
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	61 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	121 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (18 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Produktmerkmale	
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5733
Bezeichnung:	ViO Kollektion / ViO E35 Style S Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14375
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Styletto 5IX S Tinnitus Kombiinstrument, amplifon / ampli-energy R 4 5w R-D S Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / SR Li 8.12 S Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / Reach SR 60 S Tinnitus Kombiinstrument, audibene / style 5 IX S Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 18 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	87 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Nicht vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Styletto 5IX S
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14309
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	38 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (18 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Produktmerkmale	
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5734
Bezeichnung:	ViO Kollektion / ViO E45 Style M Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14373
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Styletto 7IX M Tinnitus Kombiinstrument, amplifon / ampli-energy R 5 5w R-D M Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / SR Li 8.16 M Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / Reach SR 80 M Tinnitus Kombiinstrument, audibene / style 7 IX M Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	99 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Nicht vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Styletto 7IX M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14307
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Produktmerkmale	
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5735
Bezeichnung:	ViO Kollektion / ViO E45 Style P Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14374
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Styletto 7IX P Tinnitus Kombiinstrument, amplifon / ampli-energy R 5 5w R-D P Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / SR Li 8.16 P Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / Reach SR 80 P Tinnitus Kombiinstrument, audibene / style 7 IX P Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	100 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Nicht vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Styletto 7IX P
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14308
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	61 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	121 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Produktmerkmale	
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5736
Bezeichnung:	ViO Kollektion / ViO E45 Style S Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14372
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Styletto 7IX S Tinnitus Kombiinstrument, amplifon / ampli-energy R 5 5w R-D S Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / SR Li 8.16 S Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / Reach SR 80 S Tinnitus Kombiinstrument, audibene / style 7 IX S Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	87 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Nicht vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Styletto 7IX S
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14306
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	38 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Produktmerkmale	
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5737
Bezeichnung:	ViO Kollektion / ViO E15 Style M Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14644
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Styletto 2IX M Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / SR Li 8.6 M Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / Reach SR 30 M Tinnitus Kombiinstrument, audibene / style 2 IX M Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	99 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Nicht vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Styletto 2IX M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14631
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥4

Produktmerkmale	
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5738
Bezeichnung:	ViO Kollektion / ViO E15 Style P Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14645
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Styletto 2IX P Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / SR Li 8.6 P Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / Reach SR 30 P Tinnitus Kombiinstrument, audibene / style 2 IX P Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	100 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Nicht vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Styletto 2IX P
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14632
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	61 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	121 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥4

Produktmerkmale	
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5739
Bezeichnung:	ViO Kollektion / ViO E15 Style S Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14643
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Styletto 2IX S Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / SR Li 8.6 S Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / Reach SR 30 S Tinnitus Kombiinstrument, audibene / style 2 IX S Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	87 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Nicht vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Styletto 2IX S
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14630
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	38 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥4

Produktmerkmale	
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5740
Bezeichnung:	Optimus / inSync 3 R S2 M Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14298
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Pure C&G 2IX M Tinnitus Kombiinstrument, ViO Kollektion / ViO E156 LI M Tinnitus Kombiinstrument, amplifon / ampli-energy R 2 5w R M Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / R Li 8.6 M Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / Reach R-Li 30 M Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li Spirit 8.6 M Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / SYMPATICO R Li 8.6 M Tinnitus Kombiinstrument, audibene / go 2 IX M Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	98 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Pure C&G 2IX M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14264
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall-druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden

Produktmerkmale	
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5741
Bezeichnung:	Optimus / inSync 3 R S2 P Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14299
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Pure C&G 2IX P Tinnitus Kombiinstrument, ViO Kollektion / ViO E156 LI P Tinnitus Kombiinstrument, amplifon / ampli-energy R 2 5w R P Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / R Li 8.6 P Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / Reach R-Li 30 P Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li Spirit 8.6 P Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / SYMPATICO R Li 8.6 P Tinnitus Kombiinstrument, audibene / go 2 IX P Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	99 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Pure C&G 2IX P
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14265
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	61 dB
maximaler Ausgangsschall-druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	121 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden

Produktmerkmale	
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5742
Bezeichnung:	Optimus / inSync 3 R S2 S Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14297
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Pure C&G 2IX S Tinnitus Kombiinstrument, ViO Kollektion / ViO E156 LI S Tinnitus Kombiinstrument, amplifon / ampli-energy R 2 5w R S Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / R Li 8.6 S Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / Reach R-Li 30 S Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li Spirit 8.6 S Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / SYMPATICO R Li 8.6 S Tinnitus Kombiinstrument, audibene / go 2 IX S Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	85 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Pure C&G 2IX S
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14263
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	38 dB
maximaler Ausgangsschall-druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden

Produktmerkmale	
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9769
Bezeichnung:	audifon / lewi R Li HE M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	audifon GmbH & Co. KG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14447
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	KIND / KINDwings 2400R HE M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	117 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Nicht vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9770
Bezeichnung:	audifon / lewi R Li HE P
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	audifon GmbH & Co. KG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14448
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	KIND / KINDwings 2400R HE P
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	61 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Nicht vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9771
Bezeichnung:	audifon / lewi R Li HE S
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	audifon GmbH & Co. KG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14446
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	KIND / KINDwings 2400R HE S
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	110 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Nicht vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9772
Bezeichnung:	audifon / risa R Li HE M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	audifon GmbH & Co. KG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14450
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	KIND / KINDwings 1400R HE M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	117 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Nicht vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9773
Bezeichnung:	audifon / risa R Li HE P
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	audifon GmbH & Co. KG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14451
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	KIND / KINDwings 1400R HE P
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	61 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Nicht vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9774
Bezeichnung:	audifon / risa R Li HE S
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	audifon GmbH & Co. KG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14449
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	KIND / KINDwings 1400R HE S
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	110 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Nicht vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9775
Bezeichnung:	KIND / KINDwings 2400R HE P
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	audifon GmbH & Co. KG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14448
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	audifon / lewi R Li HE P
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	61 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Nicht vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9776
Bezeichnung:	KIND / KINDwings 2400R HE S
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	audifon GmbH & Co. KG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14446
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	audifon / lewi R Li HE S
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	110 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Nicht vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9778
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-energy B 3 L RP PH
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 13991
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Phonak / Phonak Naída L50-PR
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	63 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	129 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9779
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-energy B 4 L RP PH
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 13993
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Phonak / Phonak Naída L70-PR
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	63 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	129 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9780
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-energy B 5 L RP PH
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 13995
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Phonak / Phonak Naída L90-PR
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	63 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	129 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9781
Bezeichnung:	ViO Kollektion / ViO E15 Style M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14631
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Styletto 2IX M, Audio Service / SR Li 8.6 M, audibene / style 2 IX M, Rexton / Reach SR 30 M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9782
Bezeichnung:	ViO Kollektion / ViO E15 Style P
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14632
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Styletto 2IX P, Audio Service / SR Li 8.6 P, audibene / style 2 IX P, Rexton / Reach SR 30 P
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	61 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	121 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9783
Bezeichnung:	ViO Kollektion / ViO E15 Style S
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14630
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Styletto 2IX S, Audio Service / SR Li 8.6 S, audibene / style 2 IX S, Rexton / Reach SR 30 S
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	38 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9784
Bezeichnung:	ViO Kollektion / ViO E25 Style M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14313
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Styletto 3IX M, amplifon / ampli-energy R 3 5w R-D M, Audio Service / SR Li 8.8 M, audibene / style 3 IX M, Rexton / Reach SR 40 M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9785
Bezeichnung:	ViO Kollektion / ViO E25 Style P
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14314
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Styletto 3IX P, amplifon / ampli-energy R 3 5w R-D P, Audio Service / SR Li 8.8 P, audibene / style 3 IX P, Rexton / Reach SR 40 P
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	61 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	121 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9786
Bezeichnung:	ViO Kollektion / ViO E25 Style S
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14312
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Styletto 3IX S, amplifon / ampli-energy R 3 5w R-D S, Audio Service / SR Li 8.8 S, audibene / style 3 IX S, Rexton / Reach SR 40 S
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	38 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9787
Bezeichnung:	ViO Kollektion / ViO E35 Style M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14310
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Styletto 5IX M, amplifon / ampli-energy R 4 5w R-D M, Audio Service / SR Li 8.12 M, audibene / style 5 IX M, Rexton / Reach SR 60 M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (18 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9788
Bezeichnung:	ViO Kollektion / ViO E35 Style P
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14311
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Styletto 5IX P, amplifon / ampli-energy R 4 5w R-D P, Audio Service / SR Li 8.12 P, audibene / style 5 IX P, Rexton / Reach SR 60 P
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	61 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	121 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (18 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9789
Bezeichnung:	ViO Kollektion / ViO E35 Style S
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14309
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Styletto 5IX S, amplifon / ampli-energy R 4 5w R-D S, Audio Service / SR Li 8.12 S, audibene / style 5 IX S, Rexton / Reach SR 60 S
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	38 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (18 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9790
Bezeichnung:	ViO Kollektion / ViO E45 Style M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14307
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Styletto 7IX M, amplifon / ampli-energy R 5 5w R-D M, Audio Service / SR Li 8.16 M, audibene / style 7 IX M, Rexton / Reach SR 80 M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9791
Bezeichnung:	ViO Kollektion / ViO E45 Style P
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14308
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Styletto 7IX P, amplifon / ampli-energy R 5 5w R-D P, Audio Service / SR Li 8.16 P, audibene / style 7 IX P, Rexton / Reach SR 80 P
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	61 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	121 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9792
Bezeichnung:	ViO Kollektion / ViO E45 Style S
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14306
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Styletto 7IX S, amplifon / ampli-energy R 5 5w R-D S, Audio Service / SR Li 8.16 S, audibene / style 7 IX S, Rexton / Reach SR 80 S
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	38 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9793
Bezeichnung:	Optimus / inSync 3 R S1 M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14268
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Pure C&G 1IX M, amplifon / ampli-energy R 1 5w R M, Audio Service / R Li 8.4 M, Rexton / Reach R-Li 20 M, SoniTon / RIC Li Spirit 8.4 M, SYMPATICO / SYMPATICO R Li 8.4 M, audibene / go 1 IX M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (8 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9794
Bezeichnung:	Optimus / inSync 3 R S1 P
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14269
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Pure C&G 1IX P, amplifon / ampli-energy R 1 5w R P, Audio Service / R Li 8.4 P, Rexton / Reach R-Li 20 P, SoniTon / RIC Li Spirit 8.4 P, SYMPATICO / SYMPATICO R Li 8.4 P, audibene / go 1 IX P
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	61 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	121 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (8 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9795
Bezeichnung:	Optimus / inSync 3 R S1 S
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14267
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Pure C&G 1IX S, amplifon / ampli-energy R 1 5w R S, Audio Service / R Li 8.4 S, Rexton / Reach R-Li 20 S, SoniTon / RIC Li Spirit 8.4 S, SYMPATICO / SYMPATICO R Li 8.4 S, audibene / go 1 IX S
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	38 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (8 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9796
Bezeichnung:	Optimus / inSync 3 R S2 M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14264
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Pure C&G 2IX M, ViO Kollektion / ViO E156 LI M, amplifon / ampli-energy R 2 5w R M, Audio Service / R Li 8.6 M, Rexton / Reach R-Li 30 M, SoniTon / RIC Li Spirit 8.6 M, SYMPATICO / SYMPATICO R Li 8.6 M, audibene / go 2 IX M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9797
Bezeichnung:	Optimus / inSync 3 R S2 P
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14265
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Pure C&G 2IX P, ViO Kollektion / ViO E156 LI P, amplifon / ampli-energy R 2 5w R P, Audio Service / R Li 8.6 P, Rexton / Reach R-Li 30 P, SoniTon / RIC Li Spirit 8.6 P, SYMPATICO / SYMPATICO R Li 8.6 P, audibene / go 2 IX P
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	61 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	121 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9798
Bezeichnung:	Optimus / inSync 3 R S2 S
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14263
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Pure C&G 2IX S, ViO Kollektion / ViO E156 LI S, amplifon / ampli-energy R 2 5w R S, Audio Service / R Li 8.6 S, Rexton / Reach R-Li 30 S, SoniTon / RIC Li Spirit 8.6 S, SYMPATICO / SYMPATICO R Li 8.6 S, audibene / go 2 IX S
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	38 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9799
Bezeichnung:	Audibel / Vitality AI 24 RIC RT P
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14468
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Starkey / Edge AI 24 RIC RT P, NuEar / Edge AI 24 RIC RT P, AMPLIFON / AMPLI-ENERGY R 5 6S R P, KIND / KINDvaro 5 RIC R P
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	120 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (24 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9800
Bezeichnung:	KIND / KINDwings 2400R HE M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	audifon GmbH & Co. KG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14447
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	audifon / lewi R Li HE M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	117 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Nicht vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.99.03.0022
Bezeichnung:	Multi-Mic+
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Das Multi-Mic+ ist ein Mikrofon zur Verwendung mit wireless GN Hearing A/S Hörsystemen zum Anstecken bzw. als Tischmikrofon. Als Tischmikrofon kann es die Stimmen mehrerer Personen übertragen. Es bietet zudem verschiedene Modi zur Audio-Übertragung: Klinkenanschluss, FM-Anlage und T-Spule. Es besitzt bis zu 25 Meter Reichweite und bis zu 20 Stunden Betriebszeit sowie - Auracast-Sender - Fallsensor - Direktionale und omnidirektionale Sprachaufnahme - T-Spulen-Empfang, 3,5 mm Klinkenstecker-Eingang, Anschluss für FM-Empfänger - Kompatibel ab ReSound Nexia und Beltone Serene Zweckbestimmung: Das GN Hearing A/S Multi-Mic+ ist als drahtloses ausgelagertes Mikrofon oder als Verbindung zu einem Audiogerät für wireless GN Hearing A/S Hörsysteme vorgesehen. Bei Verwendung als ausgelagertes Mikrofon wird Multi-Mic+ in der Nähe einer Person oder einer Schallquelle platziert und sendet die Stimme oder den Ton direkt an das Hörsystem. Bei Verwendung als Verbindung zu einem Audiogerät wird das Multi-Mic+ über ein Kabel, eine Telefonspule oder einen FM-Adapter mit dem Audiogerät verbunden und der Ton wird direkt an das Hörsystem gesendet. Der GN Hearing A/S Multi-Mic+ kann auch zusammen mit zugelassenen Cochlear Ltd oder Cochlear Bone Anchored Solutions AB verwendet werden. Zugelassene Partnerprodukte beziehen sich auf bestimmte Produkte, die von Cochlear Ltd oder Cochlear Bone Anchored Solutions AB-Partnern freigegeben und vermarktet werden. Jegliche Kompatibilität mit Produkten eines zugelassenen Partners unterliegt der alleinigen Verantwortung des Partners. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Das Zubehörteil selbst hat keine therapeutischen Indikationen. Kontraindikationen Keine Kontraindikationen bekannt. Zielgruppe Der Multi-Mic+ ist für den Gebrauch durch nicht fachkundige Personen bestimmt.

Typ:	Wireless Mikrofon
Abmessungen (LxBxH):	63,5 x 29,9 x 23,8 mm
Gewicht:	24,4 Gramm
HF-Charakteristik Frequenzbereich:	2,4 GHz
Modulation:	
Audiofrequenz:	-
Schutzklasse:	Nicht beantragt
Stromversorgung:	Integrierter Akku
Lieferumfang:	-
Kapazität:	335 mAh
Ladezeit:	Maximal 3 Stunden, abhängig vom

Produktmerkmale	
	Ausgangszustand des Akkus
Batterielebensdauer:	Mindestens 5 Jahre
Art.-Nr.:	23093300

Lieferumfang: Multi-Mic+ (Artikelnummer :23093300) 3,5-mm-Line-In/Mini-Jack-Kabel USB-A-auf-USB-C-Kabel (für die Stromversorgung des Geräts) Trageband Tragetasche

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.99.03.0023
Bezeichnung:	Roger On 3
Art.-Nr.:	056-3032-P5012, 056-3032-P7012
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale

Roger On 3 ist ein vielseitiges Mikrofon speziell für Gespräche, bei denen Hintergrundgeräusche vorhanden sind oder der Sprecher weiter entfernt ist. Es verfügt über MultiBeam Technologie 2.0, Pointing Modus 2.0 und Stereo-Interviewmodus. Die individuelle Einstellung und Fernsteuerung des Roger On kann über die myRogerMic App erfolgen. Roger On ist mit allen Hörsystemen mit RogerDirect™ sowie mit allen Roger-Empfängern kompatibel.

Typ:	Roger-Mikrofon
Abmessungen (LxBxH):	99,7 x 23,5 x 13,6 mm
Gewicht:	27 g
HF-Charakteristik Frequenzbereich:	2,4 GHz ISM-Band einschl. adaptives automatisches Frequenzspringen
Modulation:	2,4 GHz
Audiofrequenz:	100 Hz bis 7,3 kHz
Schutzklasse:	-
Stromversorgung:	3,7 V Lithium-Polymer-Akku
Lieferumfang:	Roger On 3 inkl. Roger-Empfängern, Netzteil mit USB-Kabel, Dockingstation, optisches Audiokabel, analoges Audiokabel, Umhängekordel, Etui
Kapazität:	260 mAh
Ladezeit:	ca. 3 Stunden
Batterielebensdauer:	-
Art.-Nr.:	056-3032-P5012, 056-3032-P7012

Das Roger-Mikrofon enthält direkt die benötigten Roger-Empfänger, sodass bei aktuellen Sonova Hörsystemen (Phonak, Unitron, Hansaton und Advanced Bionics) keine separaten Roger-Empfänger mehr benötigt werden. Bei Fremdherstellern ist weiterhin ein separater Roger-Empfänger notwendig.

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.99.03.0026
Bezeichnung:	Roger Touchscreen Mic 3
Art.-Nr.:	056-3034-P5
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale

Das Roger Touchscreen Mic ist ein intuitives Mikrofon, das die Stimmen von Lehrern und Mitschülern wireless direkt an die Hörsysteme oder Cochlea-Implantate der Kinder überträgt. Es erleichtert die volle Interaktion im Klassenzimmer, da mehrere Mikrofone und Mediengeräte angeschlossen werden können.

Typ:	Roger-Mikrofon
Abmessungen (LxBxH):	104 x 55 x 16 mm
Gewicht:	94 g
HF-Charakteristik Frequenzbereich:	2,4 GHz ISM-Band einschl. adaptives automatisches Frequenzspringen
Modulation:	2,4 GHz
Audiofrequenz:	100 Hz bis 7,3 kHz
Schutzklasse:	-
Stromversorgung:	3,7 V Lithium-Polymer-Akku
Lieferumfang:	Roger Touchscreen Mic 3 inkl. Roger-Empfänger, Netzteil mit USB-Kabel, analoges Audiokabel, Aufnahmekabel, Umhängekordel, Tasche
Kapazität:	1200 mAh
Ladezeit:	ca. 2 Stunden
Batterielebensdauer:	-
Art.-Nr.:	056-3034-P5

Das Roger-Mikrofon enthält direkt die benötigten Roger-Empfänger, sodass bei aktuellen Sonova Hörsystemen (Phonak, Unitron, Hansaton und Advanced Bionics) keine separaten Roger-Empfänger mehr benötigt werden. Bei Fremdherstellern ist weiterhin ein separater Roger-Empfänger notwendig.

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.99.03.0027
Bezeichnung:	Roger Table Mic 3
Art.-Nr.:	056-4012-P5012
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale

Das Roger Table Mic 3 Mikrofon unterstützt Berufstätige, die regelmäßig an Meetings teilnehmen. Dieses einzigartige Mikrofon erfasst Sprache wie kein anderes und wechselt automatisch zwischen den Gesprächsteilnehmern. Bei größeren Meetings können mehrere Tischmikrofone zu einem MultiTalker Netzwerk miteinander verbunden werden. Zudem kann es den Ton von Multimedia-Geräten, z. B. Computern, an die Hörsysteme übertragen.

Typ:	Roger-Mikrofon
Abmessungen (LxBxH):	69 x 69 x 14 mm
Gewicht:	103 g
HF-Charakteristik Frequenzbereich:	2,4 GHz ISM-Band einschl. adaptives Frequenzspringen
Modulation:	2,4 GHz
Audiofrequenz:	100 Hz bis 7,3 kHz
Schutzklasse:	-
Stromversorgung:	3,7 V Lithium-Polymer-Akku
Lieferumfang:	Roger Table Mic 3 inkl. Roger-Empfängern, Netzteil mit USB-Ladekabel, Audiokabel, Cinch-Adapter, Tasche
Kapazität:	1000 mAh
Ladezeit:	ca. 4 Stunden
Batterielebensdauer:	-
Art.-Nr.:	056-4012-P5012

Das Roger-Mikrofon enthält direkt die benötigten Roger-Empfänger, sodass bei aktuellen Sonova Hörsystemen (Phonak, Unitron, Hansaton und Advanced Bionics) keine separaten Roger-Empfänger mehr benötigt werden. Bei Fremdherstellern ist weiterhin ein separater Roger-Empfänger notwendig.

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.99.03.0028
Bezeichnung:	Roger Select 3
Art.-Nr.:	056-3033-P5012, 056-3033-P7012
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale

Roger Select 3 ist ein vielseitiges Mikrofon, das sich ideal für Gruppengespräche in geräuschvollen Umgebungen eignet. In der Tischmitte platziert, richtet es sich automatisch auf die sprechende Person aus und wechselt übergangslos zwischen den Gesprächspartnern. Wenn mehrere Gespräche gleichzeitig stattfinden, kann der Benutzer manuell das Gespräch auswählen, das er fokussieren möchte. Zudem kann es den Ton von Multimedia-Geräten, wie z.B. Fernsehern, an die Hörsysteme übertragen.

Typ:	Roger-Mikrofon
Abmessungen (LxBxH):	55 x 12 mm
Gewicht:	28 g
HF-Charakteristik Frequenzbereich:	2,4 GHz ISM-Band einschl. adaptives Frequenzspringen
Modulation:	2,4 GHz
Audiofrequenz:	100 Hz bis 7,3 kHz
Schutzklasse:	-
Stromversorgung:	3,7 V Lithium-Polymer-Akku
Lieferumfang:	Roger Select 3 inkl. Roger-Empfänger, Netzteil mit USB-Kabel, Dockingstation, optisches Audiokabel, analoges Audiokabel, Clip, Umhängekordel, Tasche
Kapazität:	400 mAh
Ladezeit:	-
Batterielebensdauer:	-
Art.-Nr.:	056-3033-P5012, 056-3033-P7012

Das Roger-Mikrofon enthält direkt die benötigten Roger-Empfänger, sodass bei aktuellen Sonova Hörsystemen (Phonak, Unitron, Hansaton und Advanced Bionics) keine separaten Roger-Empfänger mehr benötigt werden. Bei Fremdherstellern ist weiterhin ein separater Roger-Empfänger notwendig.

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.99.04.2003
Bezeichnung:	lisa-signolux Blitzlampe mit Schuko-Steckdose
Art.-Nr.:	A-2645-0
Hersteller:	Humantechnik GmbH

Produktmerkmale

Produktbeschreibung: Die Blitzlampe empfängt die Signale der verschiedenen Lisa-Signolux-Funksender und stellt diese als Lichtsignale dar. Zusätzlich dienen 6 Ereignis-Symbole zur Unterscheidung der eingehenden Sendersignale. Die frontale, nicht schaltende Schuko-Steckdose ist mit einer Kindersicherung versehen und ermöglicht die Stromversorgung sonstiger Geräte. Zweckbestimmung gemäß Herstellerangaben: Die Lisa-Signolux »Blitzlampe« dient Menschen mit Hörproblemen bei der Kompensierung ihrer Behinderung. Er ermöglicht die Wahrnehmung akustischer Ereignisse in der Wohnung durch sichtbare Signale. Die »Blitzlampe« ist Teil eines medizinischen Systems und kompatibel mit allen Geräten des Lisa-Signolux Funksystems. Indikation: Gehörlose oder hörgeschädigte Personen Kontraindikation: Keine Angaben durch den Hersteller Zielgruppe (Anwender / Nutzer): siehe Indikation Technische Daten: Arbeitsbereich: 10 bis 30°C, optimale Umgebungstemperatur: 25°C Betrieb: < 90%, nicht kondensierend (Transport, Lagerung und Betrieb) Schutzart: IP 20 Funkfrequenz: 868,425 MHz Funkreichweite: Bis zu 200 m Freifläche, bis 80 m in Gebäuden Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz Maximal zulässige Belast- ung der Frontsteckdose: 1000 W Leistungsaufnahme: ca.1 W Elektrische Sicherheit: Schutzklasse 2 Maße (H x B x T): 144 x 79 x 43 mm (ohne Stecker) Gewicht: 310 g Zu erwartende Lebens- dauer des Gerätes: ca. 10 Jahre Lieferumfang - Blitzlampe mit Steckdosensockel - Bedienungsanleitung - Garantiekarte

Produktgruppe	14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte
Positionsnummer:	14.24.09.0047
Bezeichnung:	eva
Art.-Nr.:	P101
Hersteller:	JFR Medical Instruments GmbH

Produktmerkmale

Zweckbestimmung: Eva ist ein Beatmungsgerät zur nicht-invasiven, nicht-lebenserhaltenden Beatmung von spontan atmenden Erwachsenen und Kindern. Indikation für die das Gerät aufgenommen wurde: Außerklinische intermittierende nichtinvasive Beatmung mit einem inspiratorisch positivem Beatmungsdruck (IPAP) bis 30 hPa bei behandlungsbedürftiger hyperkapnischer, ventilatorischer Insuffizienzbei zum Beispiel Störungen des Atemzentrums, neuromuskulärer Erkrankungen oder Schädigungen der Lunge. Kontraindikation: eva ist kein lebenserhaltendes System und darf daher nicht von Patienten verwendet werden, die nur kurze Unterbrechungen der Beatmung aushalten. Bei einigen Erkrankungen sollte eva nicht oder nur mit besonderer Vorsicht eingesetzt werden. In diesen Fällen obliegt die Therapie mit eva der besonderen Entscheidung des behandelnden Arztes. Dazu gehören: •Pneumothorax oder Pneumomediastinum •Risiko der Aspiration von Mageninhalt •Hypotonie, besonders in Verbindung mit intravaskulärer Volumendepletion •Liquorausfluss, kürzliche Schädeloperation oder –trauma •Akute Nasennebenhöhlen- oder Mittelohrentzündung •Dehydrierung •Schwere bullöse Lungenerkrankungen •Schwere Epistaxis (Nasenbluten) •Trigeminusneuralgie im Gesichtsbereich mit ausgeprägter Überempfindlichkeit im Maskenbereich •Schwere Vigilanzstörung sowie eingeschränkte geistige oder körperliche Eignung •Hohes Risiko für ein bestehendes Barotrauma •Akute oder schwere Herzinsuffizienz Zielgruppe: Erwachsene und Kinder ab einem Körpergewicht von 13 kg.

Größe:	168 mm (Breite) x 108 mm (Höhe) x 182 mm (Tiefe)
Gewicht:	1650 g
Stromversorgung:	Netzspannung 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Akku:	n.A. - kein Akku vorhanden
Akku Ladedauer:	n.A. - kein Akku vorhanden
Akku Betriebsdauer:	n.A. - kein Akku vorhanden
Betriebsgeräusch:	Schalldruckpegel < 29 dB(A)
Leistungsaufnahme:	ca. 86 W / 96 VA, maximale Stromaufnahme 3A
Leistungsaufnahme_Standby:	ca. 6,5W / 14,1 VA (Display AUS)
Betriebsspannung:	100 - 240 V AC automatisch, 50 - 60 Hz, Toleranz -15% bis +10% Steckertyp: C7 (IEC 60320-1)
Atemzugvolumen:	0,1 l - 1,5 l
Minutenvolumen:	0 l/min - 65,535 l/min
Materialien:	Unterschiedliche Materialen (Luftweg Test

Produktmerkmale	
	Biokompatibilität)
Atemfrequenz:	4 - 40 1/min
Inspirationszeit:	0,4 - 6,0 sec
I:E-Verhältnis:	2,0:1 bis 1:20,0
Einatemdruck (IPAP)_1_Input:	5,0 hPa - 30 hPa
Ausatemdruck (EPAP):	3,0 hPa - 25,0 hPa
Unterstütze Beatmungsmodi:	- CPAP - PSV/ST - PLBV - (a)PCV
Schutzklasse:	II (Schutzisolierung)
Wartung/Wartungszyklus:	nach 18.000 Betriebsstunden / STK-Prüfung alle 2 Jahre
Nutzungsdauer:	Lebensdauer Dauerbetrieb: 5 Jahre
Lieferumfang:	Beatmungsgerät eva, Art-Nr. P101 Schlauchsystem, Ø 22 mm, Länge 1,80 m, Art.-Nr. P101Z001 Netzkabel EU, Art.-Nr. P101Z002 12 x Feinfilter, Art.-Nr. P101Z003 2 x Grobfilter, Art.-Nr. P101Z004 Transporttasche, Art.-Nr. P101Z005 Gebrauchsanleitung Ver. 05/2024, Art.-Nr. P101Z006 Adapter - 6mm Anschluss, Art.-Nr. P101Z011 Winkeladapter, Art.-Nr. P101Z012

./.

Produktgruppe	14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte
Positionsnummer:	14.24.16.3035
Bezeichnung:	F&P Nova Micro
Art.-Nr.:	NVP1SU, NVP1MU, NVP1LU, NVP1SMLU
Hersteller:	Fisher & Paykel Healthcare Limited

Produktmerkmale	
Mehrfach verwendbare Nasenspitzenmaske für die Verwendung mit nicht invasiven Therapiesystemen mit positiven Atemwegsdruck. Zweckbestimmung: Die F&P Nova Micro™ Maske ist zur Verwendung als Patienten-Interface in einem nichtinvasiven Therapiesystem für positiven Atemwegsdruck (PAP-Therapiesystem) vorgesehen, um Druckluft vom Atemschlauch in die oberen Atemwege des Patienten zu leiten. Indikationen: Nichtinvasive positive Atemwegsdrucktherapie. Kontraindikationen: Keine Zielgruppe: Erwachsene Patienten mit einem Gewicht von mindestens 30 kg.	
Größe:	F&P Nova Micro small, Art.-Nr. NVP1SU, F&P Nova Micro medium, Art.-Nr. NVP1MU, F&P Nova Micro large, Art.-Nr. NVP1LU, F&P Nova Micro FitPack small, medium, large, Art.-Nr. NVP1SMLU
Abmessungen(LxBxH):	142 mm x 488 mm x 435 mm
Druckbereich:	4 hPa - 24,5 hPa
Totraumvolumen:	F&P Nova Micro small: 14,1 cm^3, F&P Nova Micro medium: 14,2 cm^3, F&P Nova Micro large: 18,2 cm^3
Widerstand:	Gemessener Druckabfall bei 50 L/min: F&P Nova Micro small 2,0 hPa ± 0,2 hPa, F&P Nova Micro medium 0,9 hPa ± 0,2 hPa, F&P Nova Micro large 0,7 hPa ± 0,2 hPa bei 100 L/min: F&P Nova Micro small 7,8 hPa ± 1,0 hPa, F&P Nova Micro medium 3,7 hPa ± 1,0 hPa, F&P Nova Micro large 3,1 hPa ± 1,0 hPa
Schalldruckpegel:	21,4 dB(A) ± 2,5 dB(A)
Gewicht:	38 g
Wartung/Wartungszyklus:	Die Maske ist lt. Hersteller wartungsfrei
Nutzungsdauer:	ca. 12 Monate
Lieferumfang:	- Gebrauchsfertige Nasenspitzenmaske mit Nasenkissen in Größe Small, Art.-Nr. NVP1SU, Medium, Art.-Nr. NVP1MU, Large, Art.-Nr. NVP1MU oder Small/Medium/Large, Art.-Nr. NVP1SMLU - Gebrauchsanweisung von 06/2023
Materialien:	Rahmen, Drehgelenk: Nylon; Maskenkissen: Silikon; Kopfband: Nylon, Polypropylen, Polyurethanschaum; Schlauch: Polycarbonat, Polyurethan

Produktgruppe	14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte
Positionsnummer:	14.24.16.3036
Bezeichnung:	ALNEST MC1
Art.-Nr.:	472113, 472114
Hersteller:	Air Liquide Medical Systems S.r.l.

Produktmerkmale	
Mehrfach verwendbare Nasenspitzenmaske für nicht-invasive Therapiesysteme mit positiven Atemwegsdruck. Indikationen: Für Patienten bei denen eine kontinuierliche positive Atemwegsdrucktherapie (CPAP) oder Bilevel-Therapie (BiPAP) verschrieben wurde. Kontraindikationen: Lt. Hersteller sind Kontraindikationen nicht bekannt. Zielgruppe: Erwachsene Patienten über 30 kg bei denen eine nicht-invasive Beatmungstherapie verordnet wurde.	
Größe:	Größe Small, Art.-Nr. 472113; Größe MediumLarge, Art.-Nr. 472114
Abmessungen(LxBxH):	Abmessungen (ohne Kopfbänderung) Größe S: 35 mm x 84 mm x 56 mm Größe ML: 35 mm x 84 mm x 58 mm
Druckbereich:	4 hPa bis 23,5 hPa
Totraumvolumen:	Größe S: 30 ml, Größe ML: 33 ml
Widerstand:	Gemessener Druckabfall bei 50 l/min: 0,2 hPa, bei 100 l/min: 1,0 hPa
Schalldruckpegel:	21,0 dB(A) ± 3,2 dB(A)
Gewicht:	Größe S: 41 g, Größe ML: 42 g
Wartung/Wartungszyklus:	-
Nutzungsdauer:	ca. 180 Tage
Lieferumfang:	Nasenpolster, Rahmen, Schlaucheinheit, Drehgelenk, Kopfbänderung, Gebrauchsanweisung Rev. 03/2024
Materialien:	Nasenpolster: Silikon, Rahmen + Schlaucheinheit: Polycarbonat, TPE, Polypropylen, Drehgelenk: Copolyester, Kopfbänderung: Nylon, UBL, Polyurethan

Produktgruppe	14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte
Positionsnummer:	14.24.16.3037
Bezeichnung:	INEVA MC1
Art.-Nr.:	472115, 472116
Hersteller:	Air Liquide Medical Systems S.r.l.

Produktmerkmale	
Mehrfach verwendbare Nasenspitzenmaske für nicht-invasive Therapiesysteme mit positiven Atemwegsdruck. Indikationen: Für Patienten bei denen eine kontinuierliche positive Atemwegsdrucktherapie (CPAP) oder Bilevel-Therapie (BiPAP) verschrieben wurde. Kontraindikationen: Lt. Hersteller sind Kontraindikationen nicht bekannt. Zielgruppe: Erwachsene Patienten über 30 kg bei denen eine nicht-invasive Beatmungstherapie verordnet wurde.	
Größe:	Größe Small, Art.-Nr. 472115; Größe MediumLarge, Art.-Nr. 472116
Abmessungen(LxBxH):	Abmessungen (ohne Kopfbänderung) Größe S: 35 mm x 84 mm x 56 mm Größe ML: 35 mm x 84 mm x 58 mm
Druckbereich:	4 hPa bis 23,5 hPa
Totraumvolumen:	Größe S: 30 ml, Größe ML: 33 ml
Widerstand:	Gemessener Druckabfall bei 50 l/min: 0,2 hPa, bei 100 l/min: 1,0 hPa
Schalldruckpegel:	21,0 dB(A) ± 3,2 dB(A)
Gewicht:	Größe S: 41 g, Größe ML: 42 g
Wartung/Wartungszyklus:	-
Nutzungsdauer:	ca. 180 Tage
Lieferumfang:	Nasenpolster, Rahmen, Schlaucheinheit, Drehgelenk, Kopfbänderung, Gebrauchsanweisung Rev. 03/2024
Materialien:	Nasenpolster: Silikon, Rahmen + Schlaucheinheit: Polycarbonat, TPE, Polypropylen, Drehgelenk: Copolyester, Kopfbänderung: Nylon, UBL, Polyurethan

Produktgruppe	14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte
Positionsnummer:	14.24.17.5027
Bezeichnung:	eva aqua
Art.-Nr.:	P105
Hersteller:	JFR Medical Instruments GmbH

Produktmerkmale

Ansteckbarer Warmluftbefeuchter zur Erwärmung und Befeuchtung von Atemgasen, für die Verwendung mit dem Beatmungsgerät eva der Fa. JFR Medical Instruments GmbH. Zweckbestimmung: Der Atemluftbefeuchter eva aqua dient dem Nutzer zur Befeuchtung der zugeführten Luft bei der Behandlung mit dem Beatmungsgerät eva. Die Befeuchtung reduziert das Austrocknen der Schleimhäute im Atemtrakt. Indikationen: Nutzer die bei der bestimmungsgemäßen Nutzung des Beatmungsgerätes eva Beschwerden von Seiten trockener Schleimhäute in den oberen Atemwegen bekommen. eva aqua darf nur entsprechend der Empfehlung eines Arztes benutzt werden. Kontraindikationen: Der Atemluftbefeuchter ist ungeeignet für Patienten, deren obere Atemwege umgangen wurden. Das Gerät ist für diesen Fall nicht ausgelegt und darf nicht genutzt werden. Die Gebrauchsanweisung des Therapiegerätes eva für zusätzliche Kontraindikationen ist zu beachten.

Gerätetyp:	-
Gewicht:	440 g
Abmessungen(LxBxH):	168 mm (Breite) x 100 mm (Höhe) x 217 mm (Tiefe)
Energieversorgung:	Energieversorgung efolgt durch das Beatmungsgerät eva
Leistungsaufnahme:	max. 31 Watt
Leistungsaufnahme_Standby:	0 Watt
Betriebsgeräusch:	0 db(A), ggf. Strömungs- oder Wassergeräusche
Füllmenge:	380 ml (100% Füllstand)
Anfeuchtersystemabgabe:	- 5 hPa > 10 mg/l - 10 hPa > 10 mg/l - 20 hPa > 10 mg/l
Relative Feuchte:	max. 100%
Aufwärmzeit:	- Stufe 1 ca. 140 sec - Stufe 2 ca. 150 sec - Stufe 3 ca. 195 sec - Stufe 4 ca. 215 sec - Stufe 5 ca. 240 sec
Schutzklasse:	II (Schutzisolierung)
Wartung/Wartungszyklus:	keine Wartung erforderlich, Austausch Wasserkammer nach 6 Monaten
Lieferumfang:	Atemluftbefeuchter, Art.-Nr. P105

Produktmerkmale	
	Wasserkammer, Art.-Nr. P105E001 Gebrauchsanleitung Ver. 09/2024
Empfohlener Druckbereich: 3 hPa - 30 hPa	

Produktgruppe	14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte
Positionsnummer:	14.24.17.5030
Bezeichnung:	Néa H2O
Art.-Nr.:	M-217030-01
Hersteller:	SEFAM

Produktmerkmale	
Ansteckbarer Warmluftbefeuchter zur Erwärmung und Befeuchtung von Atemgasen bestehend aus Befeuchterkammer und Heizelement, für die Verwendung mit dem CPAP-Gerät Néa Info, Art.-Nr. M-117011 und APAP-Gerät Néa Auto, Art.-Nr. M-117012 der Firma Sefam. Zweckbestimmung: Der Luftbefeuchter Néa H2O ist ein Zubehörteil für die Geräte der Néa-Reihe. Er dient dazu, die dem Patienten zugeführte Luft zu erwärmen und ihren Feuchtigkeitsgehalt zu erhöhen. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Befeuchtung des Atemgases bei erforderlicher nichtinvasiver Beatmung und Austrocknung der Atemwege Kontraindikationen: Lt. Hersteller bestehen keine Kontraindikationen für die Verwendung des Luftbefeuchter Néa H2O Zielgruppe: Patienten über 30 kg mit Spontanatmung und obstruktiven Schlafapnoe-Hypopnoe-Syndrom.	
Gerätetyp:	Ansteckbarer beheizter Luftbefeuchter für Sefam Geräte der Néa-Reihe
Gewicht:	449 g
Abmessungen(LxBxH):	145 mm x 125 mm x 106 mm
Energieversorgung:	über das jeweilige Néa-Gerät
Leistungsaufnahme:	max. 75 W
Leistungsaufnahme_Standby:	28 mA
Betriebsgeräusch:	Schalldruckpegel 27,0 dB(A) ± 3 dB(A), gemessen nach ISO 80601-2-70
Füllmenge:	340 ml
Anfeuchtersystemabgabe:	> 10 mg H2O/l, bei maximaler Einstellung für eine Leckagerate < 45 l/min.
Relative Feuchte:	ca. 55 % bis 100 % rel. Feuchte
Aufwärmzeit:	45 min
Schutzklasse:	II
Wartung/Wartungszyklus:	-
Lieferumfang:	- Atemfuftbefeuchter Néa H2O, Art.-Nr. M-217030-01 mit Heizplatte, Tankdeckel und Tank (umspritzt) - Benutzerhandbuch, Version 3 von 10/2024

Produktgruppe	14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte
Positionsnummer:	14.24.20.0078
Bezeichnung:	Néa Info
Art.-Nr.:	M-117011
Hersteller:	SEFAM

Produktmerkmale

CPAP-System für die Behandlung obstruktiver Schlafapnoen bei Patienten mit einem Körpergewicht über 30 kg. Das Gerät erzeugt ein einstellbares konstantes Druckniveau, das Maskensystem muss über eine Ausatemöffnung verfügen. Zweckbestimmung: Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Kontraindikationen: • Air-Leak-Syndrom (Pneumothorax mit bronchopleuraler Fistel oder schweres bullöses Emphysem) • Dekompensierte Herzinsuffizienz oder Hypotonie, insbesondere bei verminderten Blutvolumen oder Herzrhythmusstörungen • Dehydrierung • Tracheotomie. • Kinder unter 30 kg • Patienten, die nicht spontan atmen • unkooperative oder extrem ängstliche Patienten • vermindertes Bewusstsein und Unfähigkeit, die Atemwege zu schützen • Trauma oder Verbrennungen im Gesicht • Patienten, die sich vor kurzem einer Gesichts-, Ösophagus- oder Magenoperation unterzogen haben • starke Sekretion der Atemwege • starke Übelkeit mit Erbrechen Da der positive Druck bei bestimmten Patienten mit Herzinsuffizienz das Herzzeitvolumen beeinflusst, wird empfohlen, den Blutdruck und die Herzfrequenz des Patienten sorgfältig zu überwachen, wenn die Behandlung mit einem wirksamen Druck begonnen wird. Die Risiken und der Nutzen der Behandlung mit kontinuierlichem positivem Atemwegsdruck müssen bei diesen Patienten individuell bewertet werden. Bei dieser Bewertung ist zu berücksichtigen, dass das Gerät so eingestellt werden kann, dass es Drücke bis zu 20 cmH2O liefert, und dass unter bestimmten Fehlerbedingungen statische Drücke bis zu 40 cmH2O möglich sind. Das Gerät darf dann nicht verwendet werden, wenn ein solches Druckniveau ein Risiko für den Patienten darstellt. Zielgruppe: Patienten mit einem Körpergewicht über 30 kg

Abmessungen (LxBxH):	145 mm x 197 mm x 106 mm mit seitlicher Abdeckung (145 mm x 235 mm x 106 mm mit optionalem Luftbefeuchter)
Gewicht:	1,0 kg mit seitlicher Abdeckung (1,3 kg mit optionalem Luftbefeuchter)
Energieversorgung:	24 V Steckernetzteil oder optional über Zigarettenanzünderbuchse mit dem dafür vorgesehenen Sefam-Zigarettenkabel (24 VDC)
Leistungsaufnahme:	max. 75 W
Leistungsaufnahme_Standby:	-
Betriebsgeräusch:	23 dB(A) ± 0,30 dB(A), gemäß Prüfmethode 14-3 03/2007 MDS-Hi
Netz-/Ladegerät:	Steckernetzteil 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz / 24 V DC

Produktmerkmale	
Betriebsmodi:	CPAP-Modus
Druckbereich:	4 hPa - 19,6 hPa
Druckanzeige:	Ja
Betriebsgeräusch:	23 dB(A) ± 0,30 dB(A), gemäß Prüfmethode 14-3 03/2007 MDS-Hi
Schutzklasse:	II
Wartung/Wartungszyklus:	-
Lieferumfang:	- Néa Info CPAP-Gerät, Art.-Nr. M-117011 - Sefam Standard-Atemschlauch - Néa Einlassfilter - Sefam-Stromversorgung - Handbuch für Patienten, Version 3 von 10/2024 - Sefam Néa Tragetasche - Sefam SD-Karte

Produktgruppe	14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte
Positionsnummer:	14.24.21.0061
Bezeichnung:	Néa Auto
Art.-Nr.:	M-117012
Hersteller:	SEFAM

Produktmerkmale

Auto-CPAP-Gerät zur Behandlung obstruktiver Schlafapnoen bei Patienten mit einem Körpergewicht von über 30 kg. Das Gerät erzeugt ein kontinuierlich, automatisch anpassendes Druckniveau, kann aber auch im CPAP-Modus verwendet werden. Der Therapiedruck wird über ein Schlauch-Masken-System verabreicht. Zweckbestimmung: Néa Auto ist ein medizinisches Überdruckgeräte, das über einen flexiblen Schlauch mit einer Maske verbunden wird, die von einem Patienten mit Schlafapnoe getragen wird. Das Gerät liefert einen kontinuierlichen Luftstrom, um eine Obstruktion der oberen Atemwege während des Schlafes zu vermeiden. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Bei medizinischem Erfordernis einer nächtlichen Überdruckatmung zur Sicherung der Atmungsfunktion (pneumatische Schienung der oberen Atemwege) während des Schlafes bei obstruktiver Schlafapnoe Kontraindikationen: • Air-Leak-Syndrom (Pneumothorax mit bronchopleuraler Fistel oder schweres bullöses Emphysem) • Dekompensierte Herzinsuffizienz oder Hypotonie, insbesondere bei verminderten Blutvolumen oder Herzrhythmusstörungen • Dehydrierung • Tracheotomie. • Kinder unter 30 kg • Patienten, die nicht spontan atmen • unkooperative oder extrem ängstliche Patienten • vermindertes Bewusstsein und Unfähigkeit, die Atemwege zu schützen • Trauma oder Verbrennungen im Gesicht • Patienten, die sich vor kurzem einer Gesichts-, Ösophagus- oder Magenoperation unterzogen haben • starke Sekretion der Atemwege • starke Übelkeit mit Erbrechen Da der positive Druck bei bestimmten Patienten mit Herzinsuffizienz das Herzzeitvolumen beeinflusst, wird empfohlen, den Blutdruck und die Herzfrequenz des Patienten sorgfältig zu überwachen, wenn die Behandlung mit einem wirksamen Druck begonnen wird. Die Risiken und der Nutzen der Behandlung mit kontinuierlichem positivem Atemwegsdruck müssen bei diesen Patienten individuell bewertet werden. Bei dieser Bewertung ist zu berücksichtigen, dass das Gerät so eingestellt werden kann, dass es Drücke bis zu 20 cmH2O liefert, und dass unter bestimmten Fehlerbedingungen statische Drücke bis zu 40 cmH2O möglich sind. Das Gerät darf dann nicht verwendet werden, wenn ein solches Druckniveau ein Risiko für den Patienten darstellt. Zielgruppe: Patienten mit einem Körpergewicht von über 30 kg

Abmessungen (LxBxH):	145 mm x 197 mm x 106 mm mit seitlicher Abdeckung (145 mm x 235 mm x 106 mm mit optionalem Luftbefeuchter)
Gewicht:	1,0 kg mit seitlicher Abdeckung (1,3 kg mit optionalem Luftbefeuchter)
Energieversorgung:	24 V Steckernetzteil oder optional über Zigarettenanzünderbuchse mit dem dafür

Produktmerkmale	
	vorgesehenen Sefam-Zigarettenkabel (24 VDC)
Leistungsaufnahme:	max. 75 W
Leistungsaufnahme_Standby:	-
Netz-/Ladegerät:	Steckernetzteil 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz / 24 V DC
Betriebsgeräusch:	23,9 dB(A) ± 0,30 dB(A), gemäß Prüfmethode 14-3 03/2007 MDS-Hi
Betriebsmodi:	CPAP, Auto-CPAP
Druckbereich:	4 hPa - 19,6 hPa
Obstruktionen 15 s / 30 s / 120 s werden mit einem Therapiedruck von 10 hPa geöffnet (ja/nein):	nein / nein / nein
Wenn ja nach wie vielen Obstruktionsphasen:	- / - / -
Höchster erreichter Therapiedruck:	9,0 hPa / 9,0 hPa / 9,2 hPa
Wie viele der 20 Obstruktionen je Sequenz werden geöffnet:	0 / 0 / 0
Nach wie vielen der jeweils 20 Obstruktionen je Sequenz wird der Therapiedruck um mindestens 0,3 hPa abgesenkt:	4 / 4 / 8
Schutzklasse:	II
Wartung/Wartungszyklus:	-
Lieferumfang:	- CPAP-Gerät Néa Auto, Art.-Nr. M-117012 - Sefam Standard-Atemschlauch - Néa Einlassfilter - Sefam-Stromversorgung - Handbuch für Patienten, Version 3 von 10/2024 - Sefam Néa Tragetasche - Sefam SD-Karte

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.14.7019
Bezeichnung:	Liquick X-treme, Art.-Nr.: 851843-000120, 851843-000140, 851843-000160
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Teleflex Medical GmbH

Produktmerkmale

Einmalkatheter mit hydrophiler Beschichtung, Tiemann-Spitze, 43 cm, CH 12, CH 14 und CH 16 Zweckbestimmung: Für den intermittierenden Einmalkatheterismus der Blase Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Harnkontinenz mit intermittierenden Selbst- und Fremdkatheterismus Kontraindikationen: Die Verwendung des Produkts ist kontraindiziert bei Patienten mit: - Verletzung der Harnröhre - Blutungen von der Harnröhre - Akute Entzündung der Harnröhre - Schwierigkeiten beim Einführen durch die Harnröhre, den Schließmuskel, die Prostata oder den Blasenhals

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.14.7020
Bezeichnung:	Liquick X-treme, Art.-Nr.: 851832-000080
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Teleflex Medical GmbH

Produktmerkmale

Einmalkatheter mit hydrophiler Beschichtung, Ergothan-Spitze, 30cm, CH 08 Zweckbestimmung: Für den intermittierenden Einmalkatheterismus der Blase Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde:: Schädigung der Harnkontinenz mit intermittierenden Selbst- und Fremdkatheterismus Kontraindikationen: Die Verwendung des Produkts ist kontraindiziert bei Patienten mit: - Verletzung der Harnröhre - Blutungen von der Harnröhre - Akute Entzündung der Harnröhre - Schwierigkeiten beim Einführen durch die Harnröhre, den Schließmuskel, die Prostata oder den Blasenhals Lieferumfang: 1 Packung á 30 Einmalkatheter

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.14.7043
Bezeichnung:	Liquick X-treme; Art.-Nr.: 851822-000080
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Teleflex Medical GmbH

Produktmerkmale

Einmalkatheter mit hydrophiler Beschichtung, Nelaton-Spitze, 20 cm, CH 08 Zweckbestimmung: Für den intermittierenden Einmalkatheterismus der Blase Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Harnkontinenz mit intermittierenden Selbst- und Fremdkatheterismus Kontraindikationen: Die Verwendung des Produkts ist kontraindiziert bei Patienten mit: - Verletzung der Harnröhre - Blutungen von der Harnröhre - Akute Entzündung der Harnröhre - Schwierigkeiten beim Einführen durch die Harnröhre, den Schließmuskel, die Prostata oder den Blasenhals Lieferumfang: 1 Packung á 30 Einmalkatheter

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.14.7055
Bezeichnung:	SensaCath Aqua
Art.-Nr.:	AQUAS10, AQUAS12, AQUAS14, AQUAS16, AQUAS18
Hersteller:	Clinisupplies Ltd

Produktmerkmale

Intermittierender Katheter mit Wasserbeutel und hydrophiler Beschichtung. Für Männer: Standardlänge: 40cm, CH 10, CH 12, CH 14, CH 16, CH 18 Zweckbestimmung: Intermittierende Katheter werden zur Entleerung des Urins in der Blase von Menschen verwendet, die ihren Urin nicht auf normalem Wege aus der Blase entleeren können. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Harnkontinenz mit intermittierenden Selbst- und Fremdkatheterismus. Unfähigkeit, Urin willkürlich kontrolliert ablassen zu können Kontraindikationen: • Akute Urethritis, Prostatitis oder Epididymitis • Patienten mit PVC-Allergie • Patienten, die an Blasensteinen leiden Zielgruppe: Menschen, die ihren Urin nicht auf normalem Wege abführen können. Lieferumfang: 1 Schachtel mit 30 Stück SensaCath Aqua Gebrauchsanweisung (06/23 v1)

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.14.7056
Bezeichnung:	SensaCath Aqua (Frauen)
Art.-Nr.:	AQUAF10, AQUAF12, AQUAF14, AQUAF16
Hersteller:	Clinisupplies Ltd

Produktmerkmale

Intermittierender Katheter mit Wasserbeutel und hydrophiler Beschichtung. Für Frauen: Standardlänge: 15cm, CH 10, CH 12, CH 14, CH 16 Zweckbestimmung: Intermittierende Katheter werden zur Entleerung des Urins in der Blase von Menschen verwendet, die ihren Urin nicht auf normalem Wege aus der Blase entleeren können. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Harnkontinenz mit intermittierenden Selbst- und Fremdkatheterismus. Unfähigkeit, Urin willkürlich kontrolliert ablassen zu können Kontraindikationen: • Akute Urethritis, Prostatitis oder Epididymitis • Patienten mit PVC-Allergie • Patienten, die an Blasensteinen leiden Zielgruppe: Frauen, die ihren Urin nicht auf normalem Wege abführen können. Lieferumfang: 1 Schachtel mit 30 Stück SensaCath Aqua Gebrauchsanweisung (06/23 v1)

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.14.7057
Bezeichnung:	SensaCath Aqua (Tiemann Spitze)
Art.-Nr.:	AQUAT10, AQUAT12, AQUAT14, AQUAT16, AQUAT18
Hersteller:	Clinisupplies Ltd

Produktmerkmale

Intermittierender Katheter mit Wasserbeutel und hydrophiler Beschichtung. Mit Tiemannspitze: CH 10, CH 12, CH 14, CH 16, CH 18 Zweckbestimmung: Intermittierende Katheter werden zur Entleerung des Urins in der Blase von Menschen verwendet, die ihren Urin nicht auf normalem Wege aus der Blase entleeren können. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Harnkontinenz mit intermittierenden Selbst- und Fremdkatheterismus. Unfähigkeit, Urin willkürlich kontrolliert ablassen zu können Kontraindikationen: • Akute Urethritis, Prostatitis oder Epididymitis • Patienten mit PVC-Allergie • Patienten, die an Blasensteinen leiden Zielgruppe: Menschen, die ihren Urin nicht auf normalem Wege abführen können. Lieferumfang: 1 Schachtel mit 30 Stück SensaCath Aqua Gebrauchsanweisung (06/23 v1)

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.14.7071
Bezeichnung:	SensaCath
Art.-Nr.:	PSCM10, PSCM12, PSCM14, PSCM16, PSCM18
Hersteller:	Clinisupplies Ltd

Produktmerkmale

Intermittierender Katheter mit hydrophiler Beschichtung. Für Männer: Standardlänge: 40 cm, CH 10, CH 12, CH 14, CH 16, CH 18 Zweckbestimmung: Intermittierende Katheter sind beschichtete Katheter, die einmalig vom Patienten/Anwender oder einer medizinischen Fachkraft durch die Harnröhre in die Harnblase eingeführt werden, um eine Urinableitung zu ermöglichen, typischerweise bei Personen, die physiologisch nicht in der Lage sind, zu entleeren. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Harnkontinenz mit intermittierenden Selbst- und Fremdkatheterismus. Unfähigkeit, Urin willkürlich kontrolliert ablassen zu können Kontraindikationen: • Harnwegsinfektion • Blutungen in Verbindung mit einem Harnröhrentrauma oder einer Infektion • Nebenhodenentzündung, Harnröhrenentzündung, Harnröhrenverengung und Blasensteine Zielgruppe: Männer mit Blasenfunktionsstörungen Lieferumfang: 1 Schachtel mit 30 Stück SensaCath Gebrauchsanweisung (06/23 v1)

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.14.7076
Bezeichnung:	SensaCath (Tiemann Spitze)
Art.-Nr.:	PSCT12, PSCT14, PSCT16
Hersteller:	Clinisupplies Ltd

Produktmerkmale

Intermittierender Katheter mit hydrophiler Beschichtung. mit Tiemannspitze: CH 12, CH 14, CH 16 Zweckbestimmung: Intermittierende Katheter sind beschichtete Katheter, die einmalig vom Patienten/Anwender oder einer medizinischen Fachkraft durch die Harnröhre in die Harnblase eingeführt werden, um eine Urinableitung zu ermöglichen, typischerweise bei Personen, die physiologisch nicht in der Lage sind, zu entleeren. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Harnkontinenz mit intermittierenden Selbst- und Fremdkatheterismus. Unfähigkeit, Urin willkürlich kontrolliert ablassen zu können Kontraindikationen: • Harnwegsinfektion • Blutungen in Verbindung mit einem Harnröhrentrauma oder einer Infektion • Nebenhodenentzündung, Harnröhrenentzündung, Harnröhrenverengung und Blasensteine Zielgruppe: Personen mit Blasenfunktionsstörungen Lieferumfang: 1 Schachtel mit 30 Stück SensaCath Gebrauchsanweisung (06/23 v1)

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.14.7092
Bezeichnung:	SensaCath (Frauen)
Art.-Nr.:	PSCF10, PSCF12, PSCF14, PSCF16
Hersteller:	Clinisupplies Ltd

Produktmerkmale

Intermittierender Katheter mit hydrophiler Beschichtung. Standardlänge: 20 cm, CH 10, CH 12, CH 14, CH 16 Zweckbestimmung: Intermittierende Katheter sind beschichtete Katheter, die einmalig vom Patienten/Anwender oder einer medizinischen Fachkraft durch die Harnröhre in die Harnblase eingeführt werden, um eine Urinableitung zu ermöglichen, typischerweise bei Personen, die physiologisch nicht in der Lage sind, zu entleeren. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Harnkontinenz mit intermittierenden Selbst- und Fremdkatheterismus. Unfähigkeit, Urin willkürlich kontrolliert ablassen zu können Kontraindikationen: • Harnwegsinfektion • Blutungen in Verbindung mit einem Harnröhrentrauma oder einer Infektion • Nebenhodenentzündung, Harnröhrenentzündung, Harnröhrenverengung und Blasensteine Zielgruppe: Frauen mit Blasenfunktionsstörungen Lieferumfang: 1 Schachtel mit 30 Stück SensaCath Gebrauchsanweisung (06/23 v1)

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.14.9006
Bezeichnung:	Liquick X-treme Plus; Art.-Nr.: 852843-000120, 852843-000140, 852843-000160
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Teleflex Medical GmbH

Produktmerkmale

Einmalkatheter für Männer aus PVC (DEPH-frei), mit hydrophiler Beschichtung, Tiemann-Spitze, CH 12, CH 14 und CH 16, Länge 43 cm, Volumen des Auffangbeutels 750 ml, steril Zweckbestimmung: Für den intermittierenden Einmalkatheterismus der Blase Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Harnkontinenz mit intermittierenden Selbst- und Fremdkatheterismus Kontraindikationen: Die Verwendung des Produkts ist kontraindiziert bei Patienten mit: - Verletzung der Harnröhre - Blutungen von der Harnröhre - Akute Entzündung der Harnröhre - Schwierigkeiten beim Einführen durch die Harnröhre, den Schließmuskel, die Prostata oder den Blasenhals Lieferumfang: 1 Packung á 30 Einmalkatheter

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.14.9007
Bezeichnung:	Liquick X-treme Plus; Art.-Nr.: 852832-000100
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Teleflex Medical GmbH

Produktmerkmale

Einmalkatheter für Männer aus PVC (DEHP-frei), mit hydrophiler Beschichtung, Ergothan-Spitze, CH 10, Länge 30 cm, Volumen des Auffangbeutels 750 ml, steril Zweckbestimmung: Für den intermittierenden Einmalkatheterismus der Blase. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Harnkontinenz mit intermittierenden Selbst- und Fremdkatheterismus. Kontraindikationen: Die Verwendung des Produkts ist kontraindiziert bei Patienten mit: - Verletzung der Harnröhre - Blutungen von der Harnröhre - Akute Entzündung der Harnröhre - Schwierigkeiten beim Einführen durch die Harnröhre, den Schließmuskel, die Prostata oder den Blasenhals Zielgruppe: Männliche Erwachsene und Kinder Lieferumfang: Gebrauchsanweisung (Versionsnummer...)

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.0024
Bezeichnung:	Seni Lady Super Night
Art.-Nr.:	SE-095-SN15-DE1
Hersteller:	Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.)

Produktmerkmale

Vorlagen für Harninkontinenz Zweckbestimmung: Aufnahme von Urin bei Inkontinenz, speziell für die Nacht Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Harnkontinenz mit unwillkürlichem Harnabgang, Harninkontinenz. Kontraindikationen: Keine bekannt. Zielgruppe: Menschen mit mittlerer Harninkontinenz. Lieferumfang: 1Packung á12 Stück Flüssigeitsaufnahme: 582,61 Aufsauggeschwindigkeit: 7,52 Flüssigkeitsabgabe: 0,02

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.2150
Bezeichnung:	iD Form Extra Plus Extra Long
Art.-Nr.:	5310370210
Hersteller:	Ontex BVBA

Produktmerkmale	
Anatomisch geformte Vorlagen, hohe Saugleistung Zweckbestimmung: Der Verwendungszweck der Heavy Inco Produktfamilie ist die Sammlung von Urin und/oder Fäkalien. Die Geräte sind nicht-invasive, nicht-sterile Einwegwindeln, die unabhängig oder in Kombination mit einer Fixierhose verwendet werden. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Harnkontinenz und /oder Stuhlkontinenz mit unwillkürlichen Harn- und Stuhlabgängen Harninkontinenz und/oder Stuhlinkontinenz. Kontraindikationen: Keine bekannt. Zielgruppe: Männer und Frauen Lieferumfang: 1 Paket á 21 Vorlagen	
- Flüssigkeitsaufnahme:	1148,48 g
- Aufsauggeschwindigkeit:	7,95 ml/sec.
- Flüssigkeitsabgabe:	0,08 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	675 g
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangaben:	700x340 mm

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.5309
Bezeichnung:	forma-care man ACTIVE Level 1
Art.-Nr.:	3005
Hersteller:	unizell Medicare GmbH

Produktmerkmale	
Inkontinenzvorlage für Männer Zweckbestimmung: Diese speziellen Inkontinenzeinlagen für Männer mit leichter bis mittlere Harninkontinenz sorgen dafür, dass austretender Urin diskret aufgefangen werden kann. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Harnkontinenz mit unwillkürlichem Harnabgang, Harninkontinenz. Kontraindikationen: Keine bekannt. Zielgruppe: Männer mit leichter bis mittlerer Harninkontinenz. Lieferumfang: 1 Packung 12 Stück	
- Flüssigkeitsaufnahme:	189,4 gramm
- Aufsauggeschwindigkeit:	6,1 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe:	0,07 g

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.5310
Bezeichnung:	forma-care man ACTIVE Level 2
Art.-Nr.:	3010
Hersteller:	unizell Medicare GmbH

Produktmerkmale	
Inkontinenzvorlage für Männer Zweckbestimmung: Diese speziellen Inkontinenzeinlagen für Männer mit leichter bis mittlere Harninkontinenz sorgen dafür, dass austretender Urin diskret aufgefangen werden kann. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Harnkontinenz mit unwillkürlichem Harnabgang, Harninkontinenz. Kontraindikationen: Keine bekannt. Zielgruppe: Männer mit leichter bis mittlerer Harninkontinenz. Lieferumfang: 1 Packung 12 Stück	
- Flüssigkeitsaufnahme:	240,17 g
- Aufsauggeschwindigkeit:	5,09 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe:	0,07 g

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.5311
Bezeichnung:	forma-care man ACTIVE Level 3
Art.-Nr.:	3015
Hersteller:	unizell Medicare GmbH

Produktmerkmale	
Inkontinenzvorlage für Männer Zweckbestimmung: Diese speziellen lnkontinenzeinlagen für Männer mit leichter bis mittlere Harninkontinenz sorgen dafür, dass austretender Urin diskret aufgefangen werden kann. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Harnkontinenz mit unwillkürlichem Harnabgang, Harninkontinenz. Kontraindikationen: Keine bekannt. Zielgruppe: Männer mit leichter bis mittlerer Harninkontinenz. Lieferumfang: 1 Packung 12 Stück	
- Flüssigkeitsaufnahme:	398,39 g
- Aufsauggeschwindigkeit:	6,22 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe:	0,05 g

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.0057
Bezeichnung:	TENA Protection Pants Normal S
Art.-Nr.:	791551
Hersteller:	Essity Hygiene and Health AB

Produktmerkmale	
Inkontinenzunterhose mit normaler Saugleistung Die Zweckbestimmung gemäß Herstellerangabe lautet: Für die Versorgung bei mittlerer Inkontinenz / Blasenschwäche - für Frauen und Männer Die Aufnahme als Hilfsmittel erfolgt für folgende Indikationen: Schädigung der Harnkontinenz mit unwillkürlichen Harnabgängen Kontraindikationen/Ausschlusskriterien gemäß Herstellerangabe sind: keine Angaben	
- Flüssigkeitsaufnahme:	670,0 g
- Aufsauggeschwindigkeit:	10,33 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe:	0,05 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	419 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	65 cm – 85 cm

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.0058
Bezeichnung:	forma-care Comfort Pants S
Art.-Nr.:	8071-12
Hersteller:	unizell Medicare GmbH

Produktmerkmale	
Inkontinenzunterhose mit normaler Saugleistung Zweckbestimmung: Inkontinenz-Pants mit hoher Saugkraft. Zur Anwendung bei mittlerer bis schweren Stuhl – und Harninkontinenz. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Harnkontinenz und /oder Stuhlkontinenz mit unwillkürlichen Harn- und Stuhlabgängen. Kontraindikationen: Keine bekannt. Zielgruppe: Aktive Menschen, die noch selbstständig auf Toilette gehen können und zusätzlichen Schutz bei unerwarteter Inkontinenz benötigen. Lieferumfang: 12 Stück pro Beutel	
- Flüssigkeitsaufnahme:	656,63 g
- Aufsauggeschwindigkeit:	8,08 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe:	0,05 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	283 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	60 - 90 cm

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.1048
Bezeichnung:	MoliCare premium Mobile 5 Tropfen, Gr. M
Art.-Nr.:	166000
Hersteller:	PAUL HARTMANN AG

Produktmerkmale	
MoliCare premium Mobile 5 Tropfen, Gr. M Zweckbestimmung: Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Harnkontinenz und /oder Stuhlkontinenz mit unwillkürlichen Harn- und Stuhlabgängen. Kontraindikationen: Zielgruppe: Keine geschlechtliche Einschränkung	
- Flüssigkeitsaufnahme:	519,06g
- Aufsauggeschwindigkeit:	11,52ml/s
- Flüssigkeitsabgabe:	0,11g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	412g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	80 - 120 cm

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.2048
Bezeichnung:	TENA Protection Pants Normal XL
Art.-Nr.:	791649
Hersteller:	Essity Hygiene and Health AB

Produktmerkmale	
Inkontinenzunterhose mit normaler Saugleistung Die Zweckbestimmung gemäß Herstellerangabe lautet: Für die Versorgung bei mittlerer Inkontinenz / Blasenschwäche - für Frauen und Männer Die Aufnahme als Hilfsmittel erfolgt für folgende Indikationen: Schädigung der Harnkontinenz mit unwillkürlichen Harnabgängen Kontraindikationen/Ausschlusskriterien gemäß Herstellerangabe sind: keine Angaben	
- Flüssigkeitsaufnahme:	670,1 g
- Aufsauggeschwindigkeit:	9,38 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe:	0,06 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	490 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	120 cm-160 cm

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.2049
Bezeichnung:	forma-care comfort Pants M Tag
Art.-Nr.:	8074-12
Hersteller:	unizell Medicare GmbH

Produktmerkmale	
Inkontinenzunterhose mit normaler Saugleistung Zweckbestimmung: Inkontinenz-Pants mit hoher Saugkraft. Zur Anwendung bei mittlerer bis schweren Stuhl – und Harninkontinenz. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Harnkontinenz und /oder Stuhlkontinenz mit unwillkürlichen Harn- und Stuhlabgängen. Kontraindikationen: Keine bekannt. Zielgruppe: Aktive Menschen, die noch selbstständig auf Toilette gehen können und zusätzlichen Schutz bei unerwarteter Inkontinenz benötigen. Lieferumfang: 12 Stück pro Beutel	
- Flüssigkeitsaufnahme:	740,98 g
- Aufsauggeschwindigkeit:	6,92 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe:	0,05 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	293 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	80 -120 cm

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.2050
Bezeichnung:	MoliCare premium Mobile 5 Tropfen, Gr. L
Art.-Nr.:	166001
Hersteller:	PAUL HARTMANN AG

Produktmerkmale	
MoliCare premium Mobile 5 Tropfen, Gr. L Zweckbestimmung: Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Harnkontinenz und /oder Stuhlkontinenz mit unwillkürlichen Harn- und Stuhlabgängen. Kontraindikationen: Zielgruppe: Keine geschlechtliche Einschränkung	
- Flüssigkeitsaufnahme:	554,35g
- Aufsauggeschwindigkeit:	10,53ml/s
- Flüssigkeitsabgabe:	0,12g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	410g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	100 - 150cm

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.5104
Bezeichnung:	forma-care Comort Pants L Tag
Art.-Nr.:	8077-12
Hersteller:	unizell Medicare GmbH

Produktmerkmale	
Inkontinenzunterhose mit erhöhter Saugleistung Zweckbestimmung: Inkontinenz-Pants mit hoher Saugkraft. Zur Anwendung bei mittlerer bis schweren Stuhl – und Harninkontinenz. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Harnkontinenz und /oder Stuhlkontinenz mit unwillkürlichen Harn- und Stuhlabgängen. Kontraindikationen: Keine bekannt. Zielgruppe: Aktive Menschen, die noch selbstständig auf Toilette gehen können und zusätzlichen Schutz bei unerwarteter Inkontinenz benötigen. Lieferumfang: 12 Stück pro Beutel	
- Flüssigkeitsaufnahme:	751,90 g
- Aufsauggeschwindigkeit:	6,81 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe:	0,04 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	518
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	100-145 cm

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.5105
Bezeichnung:	forma-care Comfort Pants M Nacht
Art.-Nr.:	8075-12
Hersteller:	unizell Medicare GmbH

Produktmerkmale	
Inkontinenzunterhose mit erhöhter Saugleistung Zweckbestimmung: Inkontinenz-Pants mit hoher Saugkraft. Zur Anwendung bei mittlerer bis schweren Stuhl – und Harninkontinenz. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Harnkontinenz und /oder Stuhlkontinenz mit unwillkürlichen Harn- und Stuhlabgängen. Kontraindikationen: Keine bekannt. Zielgruppe: Aktive Menschen, die noch selbstständig auf Toilette gehen können und zusätzlichen Schutz bei unerwarteter Inkontinenz benötigen. Lieferumfang: 12 Stück pro Beutel	
- Flüssigkeitsaufnahme:	774,9 g
- Aufsauggeschwindigkeit:	6,49 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe:	0,05 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	378 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	80 - 120 cm

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.5106
Bezeichnung:	forma-care Comfort Pants XL
Art.-Nr.:	8079-12
Hersteller:	unizell Medicare GmbH

Produktmerkmale	
Inkontinenzunterhose mit erhöhter Saugleistung Zweckbestimmung: Inkontinenz-Pants mit hoher Saugkraft. Zur Anwendung bei mittlerer bis schweren Stuhl – und Harninkontinenz. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Harnkontinenz und /oder Stuhlkontinenz mit unwillkürlichen Harn- und Stuhlabgängen. Kontraindikationen: Keine bekannt. Zielgruppe: Aktive Menschen, die noch selbstständig auf Toilette gehen können und zusätzlichen Schutz bei unerwarteter Inkontinenz benötigen. Lieferumfang: 12 Stück pro Beutel	
- Flüssigkeitsaufnahme:	923,84 g
- Aufsauggeschwindigkeit:	6,41 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe:	0,06 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	512 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	130 - 170 cm

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.5107
Bezeichnung:	forma-care Comfort Pants L Nacht
Art.-Nr.:	8078-12
Hersteller:	unizell Medicare GmbH

Produktmerkmale	
Inkontinenzunterhose mit erhöhter Saugleistung Zweckbestimmung: Inkontinenz-Pants mit hoher Saugkraft. Zur Anwendung bei mittlerer bis schweren Stuhl – und Harninkontinenz. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Harnkontinenz und /oder Stuhlkontinenz mit unwillkürlichen Harn- und Stuhlabgängen. Kontraindikationen: Keine bekannt. Zielgruppe: Aktive Menschen, die noch selbstständig auf Toilette gehen können und zusätzlichen Schutz bei unerwarteter Inkontinenz benötigen. Lieferumfang: 12 Stück pro Beutel	
- Flüssigkeitsaufnahme:	881,01 g
- Aufsauggeschwindigkeit:	6,69 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe:	0,06 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	478 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	100-145 cm

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.5108
Bezeichnung:	TENA Slip Plus L
Art.-Nr.:	710703
Hersteller:	Essity Germany GmbH

Produktmerkmale	
TENA Slip Plus L für Inkontinenz Zweckbestimmung: Aufsaugen von Urin Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Harnkontinenz und /oder Stuhlkontinenz mit unwillkürlichen Harn- und Stuhlabgängen. Gemäß Herstellerangaben: für schwere Harninkontinenz Kontraindikation: Zielgruppe: Männer und Frauen	
- Flüssigkeitsaufnahme:	1210,4
- Aufsauggeschwindigkeit:	8,31
- Flüssigkeitsabgabe:	0,08
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	818,3
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	90-150 cm
TENA ProSkin Slip Plus L mit elastischen Seitenpanelen	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.7161
Bezeichnung:	iD Pants Super Medium
Art.-Nr.:	5531275120
Hersteller:	Ontex BVBA

Produktmerkmale

Inkontinenzwindelhose mit hoher Saugleistung Zweckbestimmung: Die Pflegeprodukte von Ontex für Erwachsene, darunter Inkontinenzhosen, -einlagen und -windeln, tragen dazu bei, die Würde und den Schutz von Menschen mit leichter, mittlerer oder schwerer Inkontinenz zu gewährleisten. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Harnkontinenz und /oder Stuhlkontinenz mit unwillkürlichen Harn- und Stuhlabgängen. Kontraindikationen: Keine bekannt. Zielgruppe: Erwachsene Lieferumfang: 12 Stück pro Paket

- Flüssigkeitsaufnahme:	1048,97 g
- Aufsauggeschwindigkeit:	9,54 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe:	0,03 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	602,9 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	80-120 cm

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.8366
Bezeichnung:	EASY Slip XXL
Art.-Nr.:	3130-02
Hersteller:	unizell Medicare GmbH

Produktmerkmale	
Inkontinenzwindel mit hoher Saugkraft Gr. XXL Zweckbestimmung: Kontinenz Slip mit Seitenbarrieren. Zur Anwendung bei mittlerer bis schwerer Stuhl- und Harninkontinenz Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Harnkontinenz und /oder Stuhlkontinenz mit unwillkürlichen Harn- und Stuhlabgängen. Kontraindikationen: Keine bekannt. Zielgruppe: Menschen mit mittlerer bis schwerer Inkontinenz, die einen kontinuierlichen Schutz benötigen und nicht in der Lage sind, regelmäßig auf die Toilette zu gehen. Lieferumfang: 25 Stück pro Beutel	
- Flüssigkeitsaufnahme:	1186,94 g
- Aufsauggeschwindigkeit:	6,35 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe:	0,05 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	821 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	160 - 230 cm

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.8367
Bezeichnung:	MoliCare Premium Mobile 6 Tropfen, Gr. XXL
Art.-Nr.:	166170
Hersteller:	PAUL HARTMANN AG

Produktmerkmale	
Inkontinenzunterhosen, hohe Saugleistung Zweckbestimmung: Bei MoliCare® premium Mobile XXL handelt es sich um Einweghosen zur Inkontinenzversorgung. Die Produkte eignen sich für die Versorgung bei unterschiedlichen Schweregraden der Harn- und Stuhlinkontinenz sowie für das Toilettentraining. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Harnkontinenz und /oder Stuhlkontinenz mit unwillkürlichen Harn- und Stuhlabgängen. Kontraindikationen: Keine bekannt. Die Warnhinweise der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: Frauen und Männer Lieferumfang: 1 Packung á 14 Windelhosen	
- Flüssigkeitsaufnahme:	1139,7g
- Aufsauggeschwindigkeit:	8,9 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe:	0,04g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	644g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	150 - 203cm

Produktgruppe	16 Kommunikationshilfen
Positionsnummer:	16.99.03.2134
Bezeichnung:	HumanTalk
Art.-Nr.:	KOM80013
Hersteller:	Hidrex GmbH

Produktmerkmale	
Betriebssystem:	Windows 11
Kommunikationssoftware:	Grid 3
Bildschirmgröße:	13,3 Zoll
Abmessungen(Bx H x T):	335 mm x 256 mm x 21 mm
Gewicht:	1,8 kg
Prozessor:	Intel® Core™ i5-
Arbeitsspeicher:	256 GB
Festplatte:	16 GB
Akku:	Hot-Swap-Akku (5400mAh); Volt: 11,4 VDC; Watt: 61,56 Wh
Schnittstellen:	1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
Netzwerk:	Wi-Fi 802.11ax, 2.4/5 GHz Dual Band
Kamera:	5 MP Front-Kamera & 8 MP Back-Kamera
Lautsprecher:	integriert
Display:	LED-backlit Touchscreen
Schutzklasse:	IP20 (Bedienfront IP65)
Lieferumfang:	Human Talk T13d, Bedienungsanleitung, Netzteil

Produktgruppe	16 Kommunikationshilfen
Positionsnummer:	16.99.03.2135
Bezeichnung:	TD Navio Maxi
Art.-Nr.:	113583, 113580
Hersteller:	Tobii Dynavox AB

Produktmerkmale

Bei dem Produkt Tobii Dynavox TD Navio Maxi handelt es sich um eine mobile Kommunikationshilfe mit Sprachausgabe für schrift- und symbolbasierte Unterstützte Kommunikation basierend auf den Betriebssytem iPadOS. Das TD Navio Maxi All-In-One Gerät mit 13 Zoll Touch Bildschirm enthält eine im Gehäuse integrierte Schutzhülle und diese schützt das Produkt vor Sturz und Witterungseinflüssen. Alle für die Steuerung und Nutzung des Gerätes notwendigen Anschlüsse sind für den Nutzer frei zugänglich. Das Produkt wird mit den Kommunikationssoftwares „TD Snap" und „TD Talk" geliefert. In TD Snap sind verschiedene Seitensets enthalten, so dass mit dem Produkt sowohl eine symbolbasierte wie auch schriftbasierte Kommunikation möglich ist. Weitere Inhalte bieten Vorlagen für Fotoseiten, Kommentare, Themenspezifisches Vokabular, verschiedene Tastaturen und viele Seiten für die Verhaltensunterstützung. Bei TD Snap können im Rahmen der symbolbasierten Kommunikationen individualisierte Seitenset wahlweise mit den PCS Symbolsammlungen oder Metacom Symbolen genutzt werden. TD Talk ist eine Tastatur-basierte Kommunikations-App für Menschen mit schriftsprachlichen Fähigkeiten sowie kommunikativen Einschränkungen. TD Talk ermöglicht eine aktive Teilnahme an Gesprächen mit schnellen Wortvorhersagen und einfacher Satzbearbeitung. Neben dem dynamischen Display sowie den Softwares zur Symbol- und Schriftsprache ist eine flexible Oberflächengestaltung möglich. Die Sprachausgabe über das Produkt erfolgt mittels Stimmen von Acapela oder von Apple. Es ist möglich sowohl Geschwindigkeit als auch Stimmlage der gewählten Stimme anzupassen. Weiter ist die Sprachausgabe auch über Voice Banking möglich, einer Möglichkeit von Acapela zur Erstellung einer individuellen synthetischen Stimme, die die eigene, natürliche Stimme nachstellt („MyOwnVoice"). Somit steht eine ausreichende Anzahl an Stimmen und Sprachen zur Verfügung. Verbindungen per WLAN und Bluetooth gewährleisten ein breites Kommunikationsspektrum. Im TD Navio Maxi sind zwei integrierte Kameras verfügbar: Mit der einen Kamera können Bilder von der Umgebung gemacht werden, die Frontkamera ist auf den Nutzer gerichtet. Zweckbestimmung gemäß Herstellerangaben: Das TD Navio ist in erster Linie als Sprachausgabegerät konzipiert worden. Das TD Navio ist als Hilfsmittel zur alltäglichen Kommunikation für Menschen mit aufgrund von Verletzung, Behinderung oder Krankheit eingeschränkter Sprechfähigkeit vorgesehen. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Einschränkungen der kognitiv-sprachlichen Funktionen, der Stimm- oder der Sprechfunktion bzw. eine Kombination aus diesen Die oben aufgeführten Einschränkungen, die zu einer unzureichenden oder fehlenden Lautsprachproduktion führen, kommen bei den unterschiedlichsten neurologischen, onkologischen und psychischen Erkrankungen vor (z. B. überwiegend motorische Aphasie, schwere Dysphonie und Aphonie, schwere Dysarthrie und Anarthrie, Amyotrophe Lateralsklerose, infantile Cerebralparese). Dynamische Systeme mit Symbol- und

Produktmerkmale	
Schrifteingabe kommen in Betracht, wenn die Eingabe ins System und der komplexere Aufbau mit weiteren Ebenen sowie das Konzept der Schriftsprache vom Versicherten beherrscht werden können. Kontraindikationen: Das TD Navio darf für den Benutzer niemals das einzige Mittel zur Übermittlung wichtiger Hinweise sein. Für den Fall, dass das TD Navio ausfällt, kann der Benutzer es nicht zur Kommunikation verwenden. Zielgruppe: Die Benutzer des TD Navio sind in erster Linie Personen, die aufgrund von körperlichen, sprachlichen und/oder kognitiven Einschränkungen ein UK-Gerät zum Sprechen benötigen. Das Gerät ist für Benutzer jeden Alters geeignet.	
Betriebssystem:	iPadOS
Kommunikationssoftware:	TD Snap, TD Talk
Bildschirmgröße:	13 Zoll
Abmessungen(Bx H x T):	295 × 270 × 25 mm
Gewicht:	1.54 kg
Prozessor:	Apple M4 Chip (10-Core CPU)
Arbeitsspeicher:	8 GB
Festplatte:	256 GB
Akku:	Wiederaufladbarer Li-Ion-Polymer-Akku, 30,744 Wh
Schnittstellen:	2 x 3,5-mm-Tasteranschlüsse 1 x 3,5-mm-Audiobuchse 1× USB-C-Stromanschluss (GS) Bluetooth 5.3; WLAN
Netzwerk:	WLAN 6E (802.11ax) mit 2x2 MIMO
Kamera:	Kamera: 12 MP Weitwinkel-Kamera; Frontkamera: 12 MP Querformat Ultraweitwinkel-Kamera
Lautsprecher:	2 x 31 mm × 9 mm, 4,0 Ohm, 5 W
Display:	Ultra Retina XDR Display, Tandem OLED3, Auflösung von 2752 x 2064 Pixeln bei 264 ppi
Schutzklasse:	IP 43 - (IP Code) gemäß IEC 60529
Lieferumfang:	● TD Navio-Gerät ● TD Navio-Schutzhülle ● TD Navio-Tragegurt ● Transporttasche ● Tragegurt für Transporttasche ● Ladegerät mit USB-C-Kabel ● TD Snap® (vorinstalliert) ● TD Talk (vorinstalliert) ● Schraubenzieher ● Sicherheits- und Zertifizierungsunterlagen ● Kurzanleitung ● Netzteil und Akkus

Produktgruppe	16 Kommunikationshilfen
Positionsnummer:	16.99.03.2136
Bezeichnung:	TD Navio Midi
Art.-Nr.:	113582, 113579
Hersteller:	Tobii Dynavox AB

Produktmerkmale

Bei dem Produkt Tobii Dynavox TD Navio Midi handelt es sich um eine mobile Kommunikationshilfe mit Sprachausgabe für schrift- und symbolbasierte Unterstützte Kommunikation basierend auf den Betriebssytem iPadOS. Das TD Navio Midi All-In-One Gerät mit 10,9 Zoll Touch Bildschirm enthält eine im Gehäuse integrierte Schutzhülle und diese schützt das Produkt vor Sturz und Witterungseinflüssen. Alle für die Steuerung und Nutzung des Gerätes notwendigen Anschlüsse sind für den Nutzer frei zugänglich. Das Produkt wird mit den Kommunikationssoftwares „TD Snap" und „TD Talk" geliefert. In TD Snap sind verschiedene Seitensets enthalten, so dass mit dem Produkt sowohl eine symbolbasierte wie auch schriftbasierte Kommunikation möglich ist. Weitere Inhalte bieten Vorlagen für Fotoseiten, Kommentare, Themenspezifisches Vokabular, verschiedene Tastaturen und viele Seiten für die Verhaltensunterstützung. Bei TD Snap können im Rahmen der symbolbasierten Kommunikationen individualisierte Seitenset wahlweise mit den PCS Symbolsammlungen oder Metacom Symbolen genutzt werden. TD Talk ist eine Tastatur-basierte Kommunikations-App für Menschen mit schriftsprachlichen Fähigkeiten sowie kommunikativen Einschränkungen. TD Talk ermöglicht eine aktive Teilnahme an Gesprächen mit schnellen Wortvorhersagen und einfacher Satzbearbeitung. Neben dem dynamischen Display sowie den Softwares zur Symbol- und Schriftsprache ist eine flexible Oberflächengestaltung möglich. Die Sprachausgabe über das Produkt erfolgt mittels Stimmen von Acapela oder von Apple. Es ist möglich sowohl Geschwindigkeit als auch Stimmlage der gewählten Stimme anzupassen. Weiter ist die Sprachausgabe auch über Voice Banking möglich, einer Möglichkeit von Acapela zur Erstellung einer individuellen synthetischen Stimme, die die eigene, natürliche Stimme nachstellt („MyOwnVoice"). Somit steht eine ausreichende Anzahl an Stimmen und Sprachen zur Verfügung. Verbindungen per WLAN und Bluetooth gewährleisten ein breites Kommunikationsspektrum. Im TD Navio Midi sind zwei integrierte Kameras verfügbar: Mit der einen Kamera können Bilder von der Umgebung gemacht werden, die Frontkamera ist auf den Nutzer gerichtet. Zweckbestimmung gemäß Herstellerangaben: Das TD Navio ist in erster Linie als Sprachausgabegerät konzipiert worden. Das TD Navio ist als Hilfsmittel zur alltäglichen Kommunikation für Menschen mit aufgrund von Verletzung, Behinderung oder Krankheit eingeschränkter Sprechfähigkeit vorgesehen. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Einschränkungen der kognitiv-sprachlichen Funktionen, der Stimm- oder der Sprechfunktion bzw. eine Kombination aus diesen Die oben aufgeführten Einschränkungen, die zu einer unzureichenden oder fehlenden Lautsprachproduktion führen, kommen bei den unterschiedlichsten neurologischen, onkologischen und psychischen Erkrankungen vor (z. B. überwiegend motorische Aphasie, schwere Dysphonie und Aphonie, schwere Dysarthrie und Anarthrie, Amyotrophe Lateralsklerose, infantile Cerebralparese). Dynamische Systeme mit Symbol- und

Produktmerkmale	
Schrifteingabe kommen in Betracht, wenn die Eingabe ins System und der komplexere Aufbau mit weiteren Ebenen sowie das Konzept der Schriftsprache vom Versicherten beherrscht werden können. Kontraindikationen: Das TD Navio darf für den Benutzer niemals das einzige Mittel zur Übermittlung wichtiger Hinweise sein. Für den Fall, dass das TD Navio ausfällt, kann der Benutzer es nicht zur Kommunikation verwenden. Zielgruppe: Die Benutzer des TD Navio sind in erster Linie Personen, die aufgrund von körperlichen, sprachlichen und/oder kognitiven Einschränkungen ein UK-Gerät zum Sprechen benötigen. Das Gerät ist für Benutzer jeden Alters geeignet.	
Betriebssystem:	iPadOS
Kommunikationssoftware:	TD Snap, TD Talk
Bildschirmgröße:	10.9 Zoll
Abmessungen(Bx H x T):	265 × 230 × 25 mm
Gewicht:	1.27 kg
Prozessor:	A14 Bionic Chip, 6-Core CPU
Arbeitsspeicher:	4 GB
Festplatte:	256 GB
Akku:	Wiederaufladbarer Li-Ion-Polymer-Akku, 30,744 Wh
Schnittstellen:	2 x 3,5-mm-Tasteranschlüsse 1 x 3,5-mm-Audiobuchse 1× USB-C-Stromanschluss (GS) Bluetooth 5.2
Netzwerk:	WLAN 6 (802.11ax) mit 2x2 MIMO, Geschwindigkeiten von bis zu 1,2 Gbit/s
Kamera:	Kamera: 12 MP Weitwinkel-Kamera; Frontkamera: 12 MP Querformat Ultraweitwinkel-Kamera, 122° Sichtfeld
Lautsprecher:	2 x 31 mm × 9 mm, 4,0 Ohm, 5 W
Display:	Liquid Retina Display 10,9" Multi-Touch Display (27,69 cm Diagonale) mit LED Hintergrund-Beleuchtung und IPS Technologie
Schutzklasse:	IP 43 - (IP Code) gemäß IEC 60529
Lieferumfang:	● TD Navio-Gerät ● TD Navio-Schutzhülle ● TD Navio-Tragegurt ● Transporttasche ● Tragegurt für Transporttasche ● Ladegerät mit USB-C-Kabel ● TD Snap® (vorinstalliert) ● TD Talk (vorinstalliert) ● Schraubenzieher ● Sicherheits- und Zertifizierungsunterlagen ● Kurzanleitung ● Netzteil und Akkus
inkl 5 Jahren TD Care Garantie	

Produktgruppe	16 Kommunikationshilfen
Positionsnummer:	16.99.03.2137
Bezeichnung:	TD Navio Mini
Art.-Nr.:	113578, 113581
Hersteller:	Tobii Dynavox AB

Produktmerkmale

Bei dem Produkt Tobii Dynavox TD Navio Mini handelt es sich um eine mobile Kommunikationshilfe mit Sprachausgabe für schrift- und symbolbasierte Unterstützte Kommunikation basierend auf den Betriebssytem iPadOS. Das TD Navio Mini All-In-One Gerät mit 8,3 Zoll Touch Bildschirm enthält eine im Gehäuse integrierte Schutzhülle und diese schützt das Produkt vor Sturz und Witterungseinflüssen. Alle für die Steuerung und Nutzung des Gerätes notwendigen Anschlüsse sind für den Nutzer frei zugänglich. Das Produkt wird mit den Kommunikationssoftwares „TD Snap" und „TD Talk" geliefert. In TD Snap sind verschiedene Seitensets enthalten, so dass mit dem Produkt sowohl eine symbolbasierte wie auch schriftbasierte Kommunikation möglich ist. Weitere Inhalte bieten Vorlagen für Fotoseiten, Kommentare, Themenspezifisches Vokabular, verschiedene Tastaturen und viele Seiten für die Verhaltensunterstützung. Bei TD Snap können im Rahmen der symbolbasierten Kommunikationen individualisierte Seitenset wahlweise mit den PCS Symbolsammlungen oder Metacom Symbolen genutzt werden. TD Talk ist eine Tastatur-basierte Kommunikations-App für Menschen mit schriftsprachlichen Fähigkeiten sowie kommunikativen Einschränkungen. TD Talk ermöglicht eine aktive Teilnahme an Gesprächen mit schnellen Wortvorhersagen und einfacher Satzbearbeitung. Neben dem dynamischen Display sowie den Softwares zur Symbol- und Schriftsprache ist eine flexible Oberflächengestaltung möglich. Die Sprachausgabe über das Produkt erfolgt mittels Stimmen von Acapela oder von Apple. Es ist möglich sowohl Geschwindigkeit als auch Stimmlage der gewählten Stimme anzupassen. Weiter ist die Sprachausgabe auch über Voice Banking möglich, einer Möglichkeit von Acapela zur Erstellung einer individuellen synthetischen Stimme, die die eigene, natürliche Stimme nachstellt („MyOwnVoice"). Somit steht eine ausreichende Anzahl an Stimmen und Sprachen zur Verfügung. Verbindungen per WLAN und Bluetooth gewährleisten ein breites Kommunikationsspektrum. Im TD Navio Mini sind zwei integrierte Kameras verfügbar: Mit der einen Kamera können Bilder von der Umgebung gemacht werden, die Frontkamera ist auf den Nutzer gerichtet. Zweckbestimmung gemäß Herstellerangaben: Das TD Navio ist in erster Linie als Sprachausgabegerät konzipiert worden. Das TD Navio ist als Hilfsmittel zur alltäglichen Kommunikation für Menschen mit aufgrund von Verletzung, Behinderung oder Krankheit eingeschränkter Sprechfähigkeit vorgesehen. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Einschränkungen der kognitiv-sprachlichen Funktionen, der Stimm- oder der Sprechfunktion bzw. eine Kombination aus diesen Die oben aufgeführten Einschränkungen, die zu einer unzureichenden oder fehlenden Lautsprachproduktion führen, kommen bei den unterschiedlichsten neurologischen, onkologischen und psychischen Erkrankungen vor (z. B. überwiegend motorische Aphasie, schwere Dysphonie und Aphonie, schwere Dysarthrie und Anarthrie, Amyotrophe Lateralsklerose, infantile Cerebralparese). Dynamische Systeme mit Symbol- und

Produktmerkmale	
Schrifteingabe kommen in Betracht, wenn die Eingabe ins System und der komplexere Aufbau mit weiteren Ebenen sowie das Konzept der Schriftsprache vom Versicherten beherrscht werden können. Kontraindikationen: Das TD Navio darf für den Benutzer niemals das einzige Mittel zur Übermittlung wichtiger Hinweise sein. Für den Fall, dass das TD Navio ausfällt, kann der Benutzer es nicht zur Kommunikation verwenden. Zielgruppe: Die Benutzer des TD Navio sind in erster Linie Personen, die aufgrund von körperlichen, sprachlichen und/oder kognitiven Einschränkungen ein UK-Gerät zum Sprechen benötigen. Das Gerät ist für Benutzer jeden Alters geeignet.	
Betriebssystem:	iPadOS
Kommunikationssoftware:	TD Snap, TD Talk
Bildschirmgröße:	8,3 Zoll
Abmessungen(Bx H x T):	210 × 195 × 25 mm
Gewicht:	0.86 kg
Prozessor:	A15 Bionic Chip (6-Core CPU)
Arbeitsspeicher:	2 GB
Festplatte:	256 GB
Akku:	Wiederaufladbarer Li-Ion-Polymer-Akku; 16,416 Wh
Schnittstellen:	2 x 3,5-mm-Tasteranschlüsse 1 x 3,5-mm-Audiobuchse 1× USB-C-Stromanschluss (GS) Bluetooth 5.0 & WLAN
Netzwerk:	WLAN 6 (802.11ax) mit 2x2 MIMO, Geschwindigkeiten von bis zu 1,2 Gbit/s
Kamera:	Kamera: 12 MP Weitwinkel-Kamera; Frontkamera: 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera, 122° Sichtfeld
Lautsprecher:	2 x 31 mm × 9 mm, 4,0 Ohm, 5 W
Display:	Liquid Retina Display, 8,3" Multi-Touch Display (21,08 cm Diagonale) mit LED Hintergrund-Beleuchtung und IPS Technologie
Schutzklasse:	IP43 - (IP-Code) gemäß IEC 60529
Lieferumfang:	● TD Navio-Gerät ● TD Navio-Schutzhülle ● TD Navio-Tragegurt ● Transporttasche ● Tragegurt für Transporttasche ● Ladegerät mit USB-C-Kabel ● TD Snap® (vorinstalliert) ● TD Talk (vorinstalliert) ● Schraubenzieher ● Sicherheits- und Zertifizierungsunterlagen ● Kurzanleitung ● Netzteil und Akkus
Inkl 5 Jahren TD Care Garantie	

Produktgruppe	17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie
Positionsnummer:	17.99.01.1032
Bezeichnung:	Venen Engel 8 Premium_VU-IPC06 Air Pressure Therapy System
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Wellcosan GmbH

Produktmerkmale

Steuergerät zur apparativen Kompressionstherapie mit einer 8-Kammer Manschette Zweckbestimmung: Das Produkt ist für die Anwendung durch Patienten zu Hause bestimmt. Medizinisches Fachpersonal kann konsultierend hinzugezogen werden, um durch einen Behandlungsplan (Anwendungsdauer, -häufigkeit, -druck) die Reduzierung von Schwellungen, die Vorbeugung von Thrombosen in den unteren Extremitäten und/oder die Behandlung von stamm- oder armbezogenen Lymphödemen, wie z.B. primäre Lymphödeme, Ödeme nach Trauma und Sportverletzungen, Postimmobilisationsödeme und Veneninsuffizienzen, zu unterstützen. Das System kann zu Hause oder in Gesundheitseinrichtungen, wie zum Beispiel Praxen und Krankenhäusern, von Patienten über 18 Jahren verwendet werden. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der venösen/lymphatischen Gefäßfunktion/-struktur an der unteren Extremität zur Thromboembolie-Prophylaxe, wenn eine medikamentöse Thromboseprophylaxe kontraindiziert ist und die Compliance des Versicherten gesichert ist Schädigung der venösen/lymphatischen Gefäßfunktion/-struktur an der oberen Extremität zur Behandlung von Lymphödemen, wenn die Erhaltungstherapie KPE Phase II nicht ausreicht zur Behandlung akuter posttraumatischer/postoperativer Ödeme, wenn die üblichen Maßnahmen erfolglos oder nicht ausreichend waren Kontraindikationen: Absolute Kontraindikationen: - akute entzündliche Hauterkrankungen - Arrhythmie - Erysipel - tiefe Thrombophlebitis - Lungenödem - akute Venenthrombose - instabiler Bluthochdruck - Nutzung von Herzschrittmacher - arterielle Insuffizienz Zielgruppe: Versicherte mit Schädigung der venösen/lymphatischen Gefäßfunktion/-struktur an der unteren und oberen Extremität Lieferumfang: - Steuergerät - Fernbedienung - Manschette - Netzstecker - Multi-Plug-Luftschlauch

Art-Nrn:	VE-225
Angabe, ob es sich um ein Mehrkammergerät handelt (ja oder nein):	ja
Angaben zur Anzahl der Luftkammern:	8
Angaben zu den Luftkammern (überlappend oder nebeneinander):	überlappend
Angaben zur stufenlosen Einstellbarkeit (stufenlos einstellbar: ja oder nein):	ja
Angaben zur individuell einstellbaren Druckfrequenz (ja oder nein):	ja
Angaben zur individuell einstellbaren Be- und Entlüftungszeit (ja oder nein):	nein

Produktmerkmale	
Angaben zum Zyklus in s:	1s - 99s
Angaben zum Luftdruck in mmHg (von bis ... mmHg):	30mmHg - 240mmHg
Manschettentyp:	Beinmanschetten
Material:	TPU Nylon
Zubehör:	Fernbedienung

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.50.02.0134
Bezeichnung:	Faltbarer Leichtgewichtrollstuhl
Art.-Nr.:	HM303D
Hersteller:	Kunshan Hi-Fortune Health Products Co., Ltd.

Produktmerkmale

Faltbarer Leichtgewichtrollstuhl Zweckbestimmung gemäß Herstellerangaben: Die bestimmungsgemäße Verwendung des Rollstuhls ist die Mobilität von Personen, die auf eine sitzende Position beschränkt sind und einen Rollstuhl bedienen können. Bei dem Produkt handelt es sich um ein handbetriebenes Transportfahrzeug, das dazu bestimmt ist, einer behinderten oder älteren Person, die auf eine sitzende Position beschränkt ist, Mobilität zu bieten. Der faltbare Rollstuhl ist für gehunfähige Erwachsene oder Erwachsene mit stark eingeschränkter Gehfähigkeit konzipiert. Er kann in Innenräumen und für den Kurzzeitbetrieb auf ebenem, festem Gelände im Freien eingesetzt werden. Durch seine ausreichend kompakte Bauweise ist er sehr wendig und in der Lage, mittlere Distanzen sowie kleine Unebenheiten im Freien zu überwinden. Dank seines integrierten Klappmechanismus und seines geringen Gewichts kann der Rollstuhl problemlos auf Reisen im eigenen Auto oder im Zug mitgenommen werden. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Erhebliche oder wesentliche Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u. a. Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - Zur Sicherung der Mobilität im Innen – und Außenbereich Aufgrund der eingeschränkten Antriebsergonomie sind diese Rollstühle einsetzbar, wenn der selbstständige aktive Antrieb durch die Versicherte oder den Versicherten nur eingeschränkt oder gar nicht möglich ist. Ist der Transport/das Verstauen des Rollstuhls erforderlich oder beträgt das Körpergewicht der Versicherten oder des Versicherten mehr als 130 kg, ist dies bei der Modellauswahl zu berücksichtigen. Kontraindikationen: Dieser Rollstuhl ist ungeeignet für Kinder und Erwachsene mit schweren Gleichgewichtsstörungen, vermindertem und unzureichendem Sehvermögen oder schweren Einschränkungen der kognitiven Fähigkeiten. Zielgruppe: Kinder und Erwachsene

Sitzbreite:	44 cm
Sitztiefe:	40 cm
Sitzhöhe:	/
Sitzwinkel:	/
Rückenhöhe:	40 cm
Rückenwinkel:	/
Leergewicht:	10,5 kg
zul. Nutzergewicht:	100 kg
Gesamtbreite:	69 cm
Bereifung hinten:	Greifräder, Vollmaterial, Polyurethan

Produktmerkmale	
Radsturz:	/
Bereifung vorne:	Schwenkräder, Vollmaterial, Polyurethan
Bremse:	Ja
Fahrsitz:	Nein
Kraftknoten:	Nein

/

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.50.04.0235
Bezeichnung:	M4 Roboter
Art.-Nr.:	M4, M4U
Hersteller:	XSTO Co., LTD

Produktmerkmale

Der elektrische Rollstuhl M4 Roboter ist ein kompakter Innen- und Außenbereichsrollstuhl mit elektrischer Sitzhöhenverstellung und Sitzwinkelverstellung. Zweckbestimmung gemäß Herstellerangaben: Der M4 Roboter ist elektrisch betriebener Rollstuhl für medizinische Einrichtungen oder für Familien sowie für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Bei folgenden Indikationen empfiehlt sich der Einsatz dieses Elektrorollstuhls: • Gehunfähigkeit bzw. stark eingeschränkte Gehfähigkeit im Rahmen des Grundbedürfnisses, sich in der eigenen Wohnung zu bewegen. • Das Bedürfnis, die Wohnung zu verlassen, um bei einem kurzen Spaziergang an die frische Luft zu kommen oder um die üblicherweise im näheren Umfeld der Wohnung gelegenen Örtlichkeiten zu erreichen, an denen Alltagsgeschäfte zu erledigen sind. Eine Versorgung mit Elektrorollstühlen für den Innen- und Außenbereich ist dann angezeigt, wenn die Benutzung handgetriebener Rollstühle aufgrund der Behinderung nicht mehr möglich ist, die sachgerechte Bedienung eines elektromotorischen Antriebs aber noch möglich ist. Kontraindikationen: Es sind keine Kontraindikationen bekannt. Zielgruppe: Der M4 Roboter wurde für gehbehinderte und gehunfähige Erwachsene und Jugendliche konzipiert, die von ihrer Sehfähigkeit und ihrer körperlichen und geistigen Verfassung her in der Lage sind, ein Elektrofahrzeug zu steuern.

Sitzbreite:	44 cm
Sitztiefe:	42 cm
Sitzwinkel:	16 - 25°
Sitzhöhe:	55,5- 73 cm
Rückenhöhe:	M4 93- 108 cm/ M4-H 126,6 -140 cm
Rückenwinkel:	90°
Gesamtbreite:	58 cm
Leergewicht:	M4 54,2kg/ M4-H 55kg
zul. Nutzergewicht:	115kg
Bereifung hinten:	10"
Steuerung:	Sophos 24-17
Bereifung mittig:	-
Bereifung vorne:	10"
Geschwindigkeit:	6km/h
Batterien:	15,6 Ah

Produktmerkmale	
Bremsen:	Betriebs- und Feststellbremsen
Anwendungsklasse:	B
Beleuchtung:	gemäß STVZO
Fahrsitz:	nein
Kraftknoten:	nein

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.65.01.1035
Bezeichnung:	scalamobil S45
Art.-Nr.:	1595225
Hersteller:	Alber GmbH

Produktmerkmale	
-	
Sitzbreite:	-
Sitztiefe:	-
Sitzhöhe:	-
Sitzwinkel:	
Rückenhöhe:	-
Sitzwinkel:	
Bereifung hinten:	
Bereifung vorne:	
Max. Stufenhöhe:	20 cm
Mind. Stufentiefe:	11 cm
zul. Nutzergewicht:	140 kg
Max. Zuladung:	180 kg
Leergewicht:	26 kg
Batterie:	VRLA (ventilgeregelte Blei-Gel-Batterie), 2 x12 V; 3,4 Ah
Ladegerät:	BC 2410LA
Lieferumfang:	• ein scalamobil, montiert und einsatzbereit • ein Ladegerät inkl. Gebrauchsanweisung • Schlüssel fü Wegfahrsperre • diese Gebrauchsanweisung

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.65.01.1036
Bezeichnung:	scalacombi S46
Art.-Nr.:	1595226
Hersteller:	Alber GmbH

Produktmerkmale	
-	
Sitzbreite:	40,5 cm
Sitztiefe:	42,0 cm
Sitzhöhe:	44,0 cm
Sitzwinkel:	
Rückenhöhe:	-
Sitzwinkel:	
Bereifung hinten:	
Bereifung vorne:	
Max. Stufenhöhe:	20 cm
Mind. Stufentiefe:	11 cm
zul. Nutzergewicht:	140 kg
Max. Zuladung:	180 kg
Leergewicht:	38 kg
Batterie:	VRLA (ventilgeregelte Blei-Gel-Batterie), 2 x12 V; 3,4 Ah
Ladegerät:	BC 2410LA
Lieferumfang:	• ein scalacombi, montiert und einsatzbereit • ein Ladegerät inkl. Gebrauchsanweisung • Schlüssel fü Wegfahrsperre • diese Gebrauchsanweisung

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.99.01.2096
Bezeichnung:	JOSI-Wismi G2
Art.-Nr.:	JW-30002, JW-30003, JW-30004
Hersteller:	John GmbH

Produktmerkmale

- JOSI-Wismi G2 ist ein Reha-Wagen mit integrierten Sitzeinheit, geeignet für Kinder und Jugendliche (Personen mit Körpergröße bis ca. 185 cm) mit einer starken Gehbehinderung oder Gehunfähigkeit. - Das Sitzsystem kann mit zusätzlichen Komponenten (Thoraxpelotten, Kopfstütze, Sitzkissen, etc.) ausgestattet werden. - JOSI-Wismi G2 ist für den Innen- und Außenbereich, sowohl in städtischer als in ländlicher Umgebung geeignet. - JOSI-Wismi G2 kann auf einfache Art zusammengefaltet und aufgebaut werden. - Sitztiefe und Unterschenkellänge sind stufenlos einstellbar. - Verschiedene Vorderräder können auf die individuellen Anforderungen abgestimmt werden, auch bei der Wiederverwendung. - Optional mit Sitzwinkel- und Rückenwinkelverstellung ausgestattet. - JOSI-Wismi G2 kann als optional als Fahrradanhänger eingesetzt werden.

Spurbreite (B):	Größe S: 72,5 cm, Größe M: 77,5 cm, Größe L: 82,5 cm
Radsturz:	Größe S, M & L: 5 Grad
Länge (L):	Größe S: 155 cm, Größe M: 168 cm, Größe L: 178 cm
Höhe(H):	Größe S: 114 cm, Größe M: 120 cm, Größe L: 125 cm
Innenbreite (I):	Größe S: 36 cm, Größe M: 42 cm, Größe L: 47 cm
Pack Maße (BTH):	Größe S: 60 x 90 x 59 cm, Größe M: 65 x 94 x 62 cm, Größe L: 70 x 104 x 66 cm
Gesamtbreite:	Größe S: 72,5 cm, Größe M: 77,5 cm, Größe L: 82,5 cm
Rückenwinkel:	Größe S, M & L: 120 Grad, optional mit Rückenverstellung: 110-140 Grad
Sitzwinkel:	Größe S, M & L: 10 Grad, optional mit Sitzwinkelverstellung: 0-30 Grad
Sitztiefe:	Größe S: 25-37 cm, Größe M: 28-45 cm, Größe L: 31-48 cm
Sitzbreite:	Größe S: bis 36 cm, Größe M: bis 42 cm, Größe L: bis 47 cm
Gewicht:	Größe S: 18 kg, Größe M: 20 kg, Größe L: 21 kg
zul. Nutzergewicht:	Größe S: bis 50 kg, Größe M: bis 70 kg, Größe L: bis 85 kg
Bereifung vorne:	12,5" starres Vorderrad (luft), optional: 12,5" Schwenkrad (Luft) mit Feststellfunktion und/oder 8" Schenkrad (Luft) mit oder ohne Feststellfunktion
Bereifung hinten:	20" Lufträder mit quick-release Steckachsen

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.99.01.2097
Bezeichnung:	Chilla
Art.-Nr.:	Gr. 1 Sitz: 31881012 Untergestell: 31881111100, 31881111110, 31881111120, 31881111200, 31881111210, 31881111220 Rückenpolster: 31881111-XX Sitzpolster: 31881211-XX Bezug für Rückenseiten: 31881111 Haltestange: 31881050-1 Fußbrett mit Fersenkante, hochschwenkbar, winkelver-stellbar: 31881055 Wetterschutzdach, standard: 31881080-10 Gr. 2 Sitz: 31881022 Untergestell: 31881121100, 31881121110, 31881121120, 31881121200, 31881121210, 31881121220 Rückenpolster: 31881121-XX Sitzpolster: 31881221-XX Bezug für Rückenseiten: 31881112 Haltestange: 31881050-2 Fußbrett mit Fersenkante, hochschwenkbar, winkelver-stellbar: 31881056 Wetterschutzdach, standard: 31881080-20
Hersteller:	Etac GmbH

Produktmerkmale

Rehawagen Chilla ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung von Menschen mit Funktionsbeeinträchtigungen aufgrund von Verletzungen oder Behinderungen. Chilla ist für Personen vorgesehen, die aufgrund eingeschränkter Mobilität nicht in der Lage sind, ohne Hilfsmittel eine Sitzposition beizubehalten oder sich zu bewegen. Chilla ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, im häuslichen Umfeld oder in Einrichtungen vorgesehen, jedoch nicht für Nassbereiche. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Über den physiologischen Gehbeginn bei Kindern anhaltende, erhebliche oder wesentliche Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u. a. Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - Zur Sicherung der Mobilität im Außenbereich, wenn eine Beförderung regelmäßig erfolgen muss Kontraindikationen: Es sind keine Kontraindikationen bekannt. Zielgruppe: Chilla ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, im häuslichen Umfeld oder in Einrichtungen vorgesehen, jedoch nicht für Nassbereiche.

Spurbreite (B):	Gr. 1: Standard: 595 mm, Federung: 615 mm Gr. 2: Standard: 645 mm, Federung: 665 mm
Radsturz:	Gr. 1 und Gr. 2: 0°
Länge (L):	Gr. 1 Standard: 730 mm Gr. 1 mit Federung: 760 mm Gr. 2 Standard: 730 mm Gr. 2 mit Federung: 760 mm
Höhe(H):	Gr. 1 Standard: 1200 mm (Gesamthöhe bis zum Schiebebügel) Gr. 1 mit Federung: 1200 mm (Gesamthöhe bis zum Schiebebügel) Gr. 2 Standard: 1200 mm (Gesamthöhe bis zum Schiebebügel) Gr. 2 mit Federung: 1200 mm (Gesamthöhe bis zum Schiebebügel)
Innenbreite (I):	Gr. 1 Standard: 330 mm (Effektive Sitzbreite) Gr. 1 mit

Produktmerkmale	
	Federung: 330 mm (Effektive Sitzbreite) Gr. 2 Standard: 380 mm (Effektive Sitzbreite) Gr. 2 mit Federung: 380 mm (Effektive Sitzbreite)
Pack Maße (BTH):	Breite und Länge bleibt gleich. Gefaltete Höhe: 380 mm
Gesamtbreite:	Gr. 1 Standard: 600 mm Gr. 1 mit Federung: 620 mm Gr. 2 Standard: 660 mm Gr. 2 mit Federung: 680 mm
Rückenwinkel:	-10 ° bis 160°
Sitzwinkel:	-5° - 40°
Sitztiefe:	Gr. 1 Standard: 180-340 mm Gr. 1 mit Federung: 180-340 mm Gr. 2 Standard: 240-420 mm Gr. 2 mit Federung: 240-420 mm
Sitzbreite:	Gr. 1 Standard: 330 mm Gr. 1 mit Federung: 330 mm Gr. 2 Standard: 380 mm Gr. 2 mit Federung: 380 mm
Gewicht:	Gr. 1 Standard: Untergestell 9.2 kg, Sitz 5.3 kg Gr. 1 mit Federung: Untergestell 9.7 kg, Sitz 5.3 kg Gr. 2 Standard: Untergestell 9.5 kg, Sitz 6.3 kg Gr. 2 mit Federung: Untergestell 10 kg, Sitz 6.3 kg
zul. Nutzergewicht:	Gr. 1 Standard: 43 kg (Max. Belastbarkeit) Gr. 1 mit Federung: 43 kg (Max. Belastbarkeit) Gr. 2 Standard: 60 kg (Max. Belastbarkeit) Gr. 2 mit Federung: 60 kg (Max. Belastbarkeit)
Bereifung vorne:	pannensich. Bereifung oder Luftbereifung
Bereifung hinten:	pannensich. Bereifung oder Luftbereifung
Lieferumfang: Gr. 1 Sitz: 31881012 Untergestell: 31881111100, 31881111110, 31881111120, 31881111200, 31881111210, 31881111220 Rückenpolster: 31881111-XX Sitzpolster: 31881211-XX Bezug für Rückenseiten: 31881111 Haltestange: 31881050-1 Fußbrett mit Fersenkante, hochschwenkbar, winkelver-stellbar: 31881055 Wetterschutzdach, standard: 31881080-10 Gr. 2 Sitz: 31881022 Untergestell: 31881121100, 31881121110, 31881121120, 31881121200, 31881121210, 31881121220 Rückenpolster: 31881121-XX Sitzpolster: 31881221-XX Bezug für Rückenseiten: 31881112 Haltestange: 31881050-2 Fußbrett mit Fersenkante, hochschwenkbar, winkelver-stellbar: 31881056 Wetterschutzdach, standard: 31881080-20	

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.99.06.1161
Bezeichnung:	SANGO slimline MWD mit Sitzsystem SEGO junior
Art.-Nr.:	637053
Hersteller:	DIETZ Power B.V.

Produktmerkmale

Elektrorollstuhl (Mittelradantrieb) mit elektrischer Sitzhubfunktion und Sitzkantelung. Stahlrahmen korrosionsgeschützt und lackiert, durch Schwingen gefedertes Chassis, Schwenkräder, Antrieb über zwei Getriebemotoren, Sitz mit austauschbaren Polstern für Sitzfläche und Rücken (SEGO junior). Geprüft nach ISO 7176-19 und somit geeignet für den Transport zur Anwendung als Sitz in Motorfahrzeugen mit einem 4-Punkt-Gurt Rückhaltesystem (ISO 10542) oder einem DAHL Docking System. Zweckbestimmung gemäß Herstellerangaben: Die SANGO Modelle mit den 3 Antriebsvarianten dienen bewegungseingeschränkten Personen mit erheblich bis voll ausgeprägten Beeinträchtigungen der Mobilität / des Gehens zur Sicherung der Mobilität. Im täglichen Gebrauch soll das Produkt die Mobilität und Teilhabe der Nutzenden im Alltag fördern. Alle Produkte der SANGO Serie dienen ausschließlich zur Beförderung einer sitzenden Person. Der Rollstuhl darf nicht mehr als eine Person zeitgleich befördern. Die Produkte sind nicht dafür ausgelegt, Gegenstände zu schieben oder ziehen. Das max. Körpergewicht kann je nach gewählter Produktvariante und kombiniertem Zubehör variieren. Sie finden die Angabe in den technischen Daten und auf dem Typenschild auf der rechten Seite des Batteriekastens. Die Zweckbestimmung kann bei Produkten abweichen, die als Sonderanfertigung gebaut und entsprechend gekennzeichnet sind. In diesem Fall gilt die mit dem Produkt ausgelieferte Dokumentation. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Erhebliche oder wesentliche Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens/bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u. a. Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - Bei deutlich eingeschränkter Kraft- und Greiffunktion der Arme/der Hände - Bei ausreichender Orientierungs- und Koordinationsfunktion - Wenn manuell betriebene Hubvorrichtungen aufgrund geringer Restkräfte nicht bedient werden können - Zur Sicherung der Mobilität im Innen- und Außenbereich (Erreichen des Nahbereichs und Erledigung von Alltagsgeschäften) - Ermöglichung weiterer selbstständig durchzuführender alltagsrelevanter Aktivitäten durch die Hubvorrichtung (über Rollstuhlarmlehnenniveau liegende beziehungsweise angebrachte Gegenstände /Verrichtungen, beispielsweise Lichtschalter, Türklinken, Schränke, Regale usw.) Bei Nutzung im Außenbereich/Straßenverkehr muss sichergestellt sein, dass die sachgerechte Bedienung eines elektromotorischen Antriebes möglich ist und keine Bedenken bzgl. der Fahreignung vorliegen (ausreichende Funktionen von u. a. Sehsinn, Hörsinn, Bewusstsein, Orientierung, Aufmerksamkeit, Koordination von Arm- und Handbewegung) Kontraindikationen: Die SANGO-Elektrorollstühle dürfen nicht verwendet werden bei: • Wahrnehmungsstörungen • Starken Gleichgewichtsstörungen • Gliedmaßenverlust an beiden Armen • Gelenkkontrakturen/Gelenkschäden an beiden Armen • Sitzunfähigkeit • Verminderter oder nicht ausreichender Sehkraft Zielgruppe: Die Produkte sind auf festem, ebenem Untergrund im Innen-

Produktmerkmale	
und Außenbereich einsetzbar (EN 12184 (2014) Klasse B). Sie werden in Privathaushalten, im häuslichen und außerhäuslichen Umfeld, in Alten- und Pflegeheimen und Rehazentren verwendet und sind zur Kompensierung von Beeinträchtigungen und Erkrankungen als Fortbewegungsmittel für den Kurz- und Langzeitgebrauch konzipiert. Beim Außeneinsatz ist darauf zu achten, nur auf gepflasterten Straßen, Bürgersteigen, Gehwegen und Radwegen zu fahren. Die Geschwindigkeit ist den Umständen entsprechend anzupassen. Alle Elektrorollstühle der SANGO Serie sind nach ISO 7176-9 auf Umgebungstemperaturen von -25 °C bis +50 C° geprüft.	
Sitzbreite:	32 cm - 37 cm
Sitztiefe:	30 cm - 40 cm
Sitzhöhe:	41 cm - 50 cm
Sitzwinkel:	0° - 52°
Rückenhöhe:	30 cm - 40 cm
Sitzlift max.:	30 cm
Rückenwinkel:	90° - 120°
Sitzhub:	30 cm
Gesamtbreite:	ab 51 cm
Sitzlift Kantel.:	0° - 52°
Leergewicht:	125 kg
zul. Nutzergewicht:	75 kg
Bereifung hinten:	12" / 14"
Bereifung mittig:	7" / 8"
Bereifung vorne:	7" / 8"
Batterien:	2 x 60 Ah AGM, SuperCycle Kompakt
Anwendungsklasse:	B
Fahrsitz:	Ja
Kraftknoten:	Ja
Bremsen:	Betriebs- und Feststellbremsen
Beleuchtung:	Ja nach StVZO
Geschwindigkeit:	6 km/h, 10 km/h

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.99.06.1162
Bezeichnung:	SANGO slimline FWD mit Sitzsystem SEGO junior
Art.-Nr.:	637051
Hersteller:	DIETZ Power B.V.

Produktmerkmale

Elektrorollstuhl (Vorderradantrieb) mit elektrischer Sitzhubfunktion und Sitzkantelung. Stahlrahmen korrosionsgeschützt und lackiert, durch Schwingen gefedertes Chassis, Fahrwerk mit Pendelachse, Schwenkräder, Antrieb über zwei Getriebemotoren, Sitz mit austauschbaren Polstern für Sitzfläche und Rücken (SEGO junior). Geprüft nach ISO 7176-19 und somit geeignet für den Transport zur Anwendung als Sitz in Motorfahrzeugen mit einem 4-Punkt-Gurt Rückhaltesystem (ISO 10542) oder einem DAHL Docking System. Zweckbestimmung gemäß Herstellerangaben: Die SANGO Modelle mit den 3 Antriebsvarianten dienen bewegungseingeschränkten Personen mit erheblich bis voll ausgeprägten Beeinträchtigungen der Mobilität / des Gehens zur Sicherung der Mobilität. Im täglichen Gebrauch soll das Produkt die Mobilität und Teilhabe der Nutzenden im Alltag fördern. Alle Produkte der SANGO Serie dienen ausschließlich zur Beförderung einer sitzenden Person. Der Rollstuhl darf nicht mehr als eine Person zeitgleich befördern. Die Produkte sind nicht dafür ausgelegt, Gegenstände zu schieben oder ziehen. Das max. Körpergewicht kann je nach gewählter Produktvariante und kombiniertem Zubehör variieren. Sie finden die Angabe in den technischen Daten und auf dem Typenschild auf der rechten Seite des Batteriekastens. Die Zweckbestimmung kann bei Produkten abweichen, die als Sonderanfertigung gebaut und entsprechend gekennzeichnet sind. In diesem Fall gilt die mit dem Produkt ausgelieferte Dokumentation. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Erhebliche oder wesentliche Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens/bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u. a. Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - Bei deutlich eingeschränkter Kraft- und Greiffunktion der Arme/der Hände - Bei ausreichender Orientierungs- und Koordinationsfunktion - Wenn manuell betriebene Hubvorrichtungen aufgrund geringer Restkräfte nicht bedient werden können - Zur Sicherung der Mobilität im Innen- und Außenbereich (Erreichen des Nahbereichs und Erledigung von Alltagsgeschäften) - Ermöglichung weiterer selbstständig durchzuführender alltagsrelevanter Aktivitäten durch die Hubvorrichtung (über Rollstuhlarmlehnenniveau liegende beziehungsweise angebrachte Gegenstände /Verrichtungen, beispielsweise Lichtschalter, Türklinken, Schränke, Regale usw.) Bei Nutzung im Außenbereich/Straßenverkehr muss sichergestellt sein, dass die sachgerechte Bedienung eines elektromotorischen Antriebes möglich ist und keine Bedenken bzgl. der Fahreignung vorliegen (ausreichende Funktionen von u. a. Sehsinn, Hörsinn, Bewusstsein, Orientierung, Aufmerksamkeit, Koordination von Arm- und Handbewegung) Kontraindikationen: Die SANGO-Elektrorollstühle dürfen nicht verwendet werden bei: • Wahrnehmungsstörungen • Starken Gleichgewichtsstörungen • Gliedmaßenverlust an beiden Armen • Gelenkkontrakturen/Gelenkschäden an beiden Armen • Sitzunfähigkeit • Verminderter oder nicht ausreichender Sehkraft Zielgruppe: Die Produkte

Produktmerkmale	
sind auf festem, ebenem Untergrund im Innen- und Außenbereich einsetzbar (EN 12184 (2014) Klasse B). Sie werden in Privathaushalten, im häuslichen und außerhäuslichen Umfeld, in Alten- und Pflegeheimen und Rehazentren verwendet und sind zur Kompensierung von Beeinträchtigungen und Erkrankungen als Fortbewegungsmittel für den Kurz- und Langzeitgebrauch konzipiert. Beim Außeneinsatz ist darauf zu achten, nur auf gepflasterten Straßen, Bürgersteigen, Gehwegen und Radwegen zu fahren. Die Geschwindigkeit ist den Umständen entsprechend anzupassen. Alle Elektrorollstühle der SANGO Serie sind nach ISO 7176-9 auf Umgebungstemperaturen von -25 °C bis +50 C° geprüft.	
Sitzbreite:	32 - 37 cm
Sitztiefe:	30 cm - 40 cm
Sitzhöhe:	41 cm - 50 cm
Sitzwinkel:	0° - 52°
Rückenhöhe:	30 cm - 40 cm
Sitzlift max.:	30 cm
Rückenwinkel:	90° - 120°
Sitzhub:	30 cm
Gesamtbreite:	ab 51 cm
Sitzlift Kantel.:	0° - 52°
Leergewicht:	127 kg
zul. Nutzergewicht:	75 kg
Bereifung hinten:	12" / 14"
Bereifung mittig:	n.a.
Bereifung vorne:	8" / 9"
Batterien:	2 x 60 Ah AGM, SuperCycle Kompakt
Anwendungsklasse:	B
Fahrsitz:	Ja
Kraftknoten:	Ja
Bremsen:	Betriebs- und Feststellbremsen
Beleuchtung:	Ja nach StVZO
Geschwindigkeit:	6 km/h, 10 km/h

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.99.06.1163
Bezeichnung:	SANGO slimline RWD mit Sitzsystem SEGO junior
Art.-Nr.:	637052
Hersteller:	DIETZ Power B.V.

Produktmerkmale

Elektrorollstuhl (Hinterradantrieb) mit elektrischer Sitzhubfunktion und Sitzkantelung. Stahlrahmen korrosionsgeschützt und lackiert, durch Schwingen gefedertes Chassis, Fahrwerk mit Pendelachse, Schwenkräder, Antrieb über zwei Getriebemotoren, Sitz mit austauschbaren Polstern für Sitzfläche und Rücken (SEGO junior). Geprüft nach ISO 7176-19 und somit geeignet für den Transport zur Anwendung als Sitz in Motorfahrzeugen mit einem 4-Punkt-Gurt Rückhaltesystem (ISO 10542) oder einem DAHL Docking System. Zweckbestimmung gemäß Herstellerangaben: Die SANGO Modelle mit den 3 Antriebsvarianten dienen bewegungseingeschränkten Personen mit erheblich bis voll ausgeprägten Beeinträchtigungen der Mobilität / des Gehens zur Sicherung der Mobilität. Im täglichen Gebrauch soll das Produkt die Mobilität und Teilhabe der Nutzenden im Alltag fördern. Alle Produkte der SANGO Serie dienen ausschließlich zur Beförderung einer sitzenden Person. Der Rollstuhl darf nicht mehr als eine Person zeitgleich befördern. Die Produkte sind nicht dafür ausgelegt, Gegenstände zu schieben oder ziehen. Das max. Körpergewicht kann je nach gewählter Produktvariante und kombiniertem Zubehör variieren. Sie finden die Angabe in den technischen Daten und auf dem Typenschild auf der rechten Seite des Batteriekastens. Die Zweckbestimmung kann bei Produkten abweichen, die als Sonderanfertigung gebaut und entsprechend gekennzeichnet sind. In diesem Fall gilt die mit dem Produkt ausgelieferte Dokumentation. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Erhebliche oder wesentliche Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens/bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u. a. Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - Bei deutlich eingeschränkter Kraft- und Greiffunktion der Arme/der Hände - Bei ausreichender Orientierungs- und Koordinationsfunktion - Wenn manuell betriebene Hubvorrichtungen aufgrund geringer Restkräfte nicht bedient werden können - Zur Sicherung der Mobilität im Innen- und Außenbereich (Erreichen des Nahbereichs und Erledigung von Alltagsgeschäften) - Ermöglichung weiterer selbstständig durchzuführender alltagsrelevanter Aktivitäten durch die Hubvorrichtung (über Rollstuhlarmlehnenniveau liegende beziehungsweise angebrachte Gegenstände /Verrichtungen, beispielsweise Lichtschalter, Türklinken, Schränke, Regale usw.) Bei Nutzung im Außenbereich/Straßenverkehr muss sichergestellt sein, dass die sachgerechte Bedienung eines elektromotorischen Antriebes möglich ist und keine Bedenken bzgl. der Fahreignung vorliegen (ausreichende Funktionen von u. a. Sehsinn, Hörsinn, Bewusstsein, Orientierung, Aufmerksamkeit, Koordination von Arm- und Handbewegung) Kontraindikationen: Die SANGO-Elektrorollstühle dürfen nicht verwendet werden bei: • Wahrnehmungsstörungen • Starken Gleichgewichtsstörungen • Gliedmaßenverlust an beiden Armen • Gelenkkontrakturen/Gelenkschäden an beiden Armen • Sitzunfähigkeit • Verminderter oder nicht ausreichender Sehkraft Zielgruppe: Die Produkte

Produktmerkmale	
sind auf festem, ebenem Untergrund im Innen- und Außenbereich einsetzbar (EN 12184 (2014) Klasse B). Sie werden in Privathaushalten, im häuslichen und außerhäuslichen Umfeld, in Alten- und Pflegeheimen und Rehazentren verwendet und sind zur Kompensierung von Beeinträchtigungen und Erkrankungen als Fortbewegungsmittel für den Kurz- und Langzeitgebrauch konzipiert. Beim Außeneinsatz ist darauf zu achten, nur auf gepflasterten Straßen, Bürgersteigen, Gehwegen und Radwegen zu fahren. Die Geschwindigkeit ist den Umständen entsprechend anzupassen. Alle Elektrorollstühle der SANGO Serie sind nach ISO 7176-9 auf Umgebungstemperaturen von -25 °C bis +50 C° geprüft.	
Sitzbreite:	32 cm - 37 cm
Sitztiefe:	30 cm - 40 cm
Sitzhöhe:	41 cm - 50 cm
Sitzwinkel:	0° - 52°
Rückenhöhe:	30 cm - 40 cm
Sitzlift max.:	30 cm
Rückenwinkel:	90° - 120°
Sitzhub:	30 cm
Gesamtbreite:	ab 51 cm
Sitzlift Kantel.:	0° - 52°
Leergewicht:	127,5
zul. Nutzergewicht:	75 kg
Bereifung hinten:	12" / 14"
Bereifung mittig:	n.a.
Bereifung vorne:	8" / 9"
Batterien:	2 x 60 Ah AGM, SuperCycle Kompakt
Anwendungsklasse:	B
Fahrsitz:	Ja
Kraftknoten:	Ja
Bremsen:	Betriebs- und Feststellbremsen
Beleuchtung:	Ja nach StVZO
Geschwindigkeit:	6 km/h, 10 km/h, 12,5 km/h

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.99.07.0030
Bezeichnung:	Matrx MAC Rücken
Art.-Nr.:	1634608-1634627
Hersteller:	Motion Concepts

Produktmerkmale

Feste, gepolsterte, anatomisch geformte Rückenlehne, bis Schulterhöhe reichend. Zweckbestimmung gemäß Herstellerangaben: Matrx® MAC-Rückenstützen sind dazu gedacht, einer Vielzahl von Rollstuhlfahrern eine Rückenstütze anzubieten. Die MAC Rückenstütze kann an eine Vielzahl von Rollstuhlmodellen montiert werden und ermöglicht eine präzise Ausrichtung im Rollstuhl, um eine optimale Haltungsunterstützung und Positionierung zu gewährleisten. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Erforderliche Anpassungen eines Rollstuhles bei erheblicher oder wesentlicher Beeinträchtigung des Sitzens bei funktionellen und/oder strukturellen Schädigungen des Rumpfes beziehungsweise der Rumpf- und gegebenenfalls Halsmuskulatur (z. B. durch neurologische/neuromuskuläre Erkrankungen, Deformierungen der Wirbelsäule) mit Fehlhaltungen - Zur Einhaltung einer möglichst physiologischen Sitzposition und Sicherung des stabilen Sitzens Kontraindikationen: Gegenindikationen sind nicht bekannt. (Hinweis: Die Anpassung eines Rollstuhls auf einen Nutzer, einschließlich der Verschreibung einer Rückenunterstützung, ist mit einer sehr individualisierte klinische Herangehensweise verbunden. Motion Concepts setzt voraus, dass ein qualifizierter Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen oder ein Fachhändler in die Auswahl des für den Nutzer geeigneten Produkts/Modells involviert wird und hierfür im Bedarfsfall eine umfassende, individuelle Einschätzung zugrunde gelegt wird sowie alle Risiken und Sicherheitshinweise von Motion Concepts beachtet werden). Zielgruppe: Keine Angaben durch den Antragsteller

Material:	Aluminium, Polyester-Gewebe, Polyurethan-Schaumstoff
Rückenbreite:	41, 43, 46, 48, 51 cm
Rückenhöhe:	41, 46, 51, 56 cm
Rollstuhlbreiten:	39-46 cm, 41-48 cm, 43-51 cm, 46-53 cm, 48-56 cm
Höhen:	41, 46, 51, 56 cm
Konturtiefe:	9, 15, 23 cm
Max. Belastbarkeit:	136 kg
Eigengewicht:	1,1 – 1,9 kg (ohne Pelotten)
Winkeleinstellung:	40°

Produktgruppe	19 Krankenpflegeartikel
Positionsnummer:	19.40.05.2106
Bezeichnung:	MaiMed-Bettschutz / Bettunterlage 75x90/160cm mit Flügel
Art.-Nr.:	76444
Hersteller:	MaiMed GmbH

Produktmerkmale
Wiederverwendbare Bettschutzeinlage, 75 cm x 90 cm Zweckbestimmung: Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Kontraindikationen: Zielgruppe: Lieferumfang: Gebrauchsanweisung (Versionsnummer...)

Produktgruppe	19 Krankenpflegeartikel
Positionsnummer:	19.40.05.2107
Bezeichnung:	MaiMed-Bettschutz / Bettunterlage 85x90cm ohne Flügel
Art.-Nr.:	76445
Hersteller:	MaiMed GmbH

Produktmerkmale

Wiederverwendbare Bettschutzeinlage ohne Flügel, 85 cm x 90 cm Zweckbestimmung: Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Kontraindikationen: Zielgruppe: Lieferumfang: Gebrauchsanweisung (Versionsnummer...)

Produktgruppe	19 Krankenpflegeartikel
Positionsnummer:	19.40.05.2108
Bezeichnung:	MaiMed-Bettschutz / Bettunterlage 85x90/160cm mit Flügel
Art.-Nr.:	76446
Hersteller:	MaiMed GmbH

Produktmerkmale

Wiederverwendbare Bettschutzeinlage mit Flügel, 85 cm x 90 cm/160cm (mit Flügel) Zweckbestimmung: Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Kontraindikationen: Zielgruppe: Lieferumfang: Gebrauchsanweisung (Versionsnummer…)

Produktgruppe	21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen
Positionsnummer:	21.28.01.2172
Bezeichnung:	Blutdruckmessgerät BM 53
Art.-Nr.:	654.59
Hersteller:	BEURER GmbH

Produktmerkmale

Vollautomatisches Oberarmblutdruckmessgerät mit Manschette BM 53 Zweckbestimmung gemäß Herstellerangaben: Das Blutdruckmessgerät BM 53 ist für die vollautomatische, nichtinvasive Messung arterieller Blutdruck- und Pulswerte am Oberarm bestimmt. Es ist für die Selbstmessung durch Erwachsene im häuslichen Umfeld konzipiert. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Indikation des Herstellers: Selbstständige Überwachung des Blutdrucks bei Hypertonie und Hypotonie und Pulswerte in der häuslichen Umgebung. Kontraindikationen: • Verwenden Sie das Blutdruckmessgerät nicht bei Neugeborenen, Kindern und Haustieren. • Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sollten von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden und Anweisungen von dieser Person zur Benutzung des Geräts erhalten. • Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie elektrische Implantate (z. B. Herzschrittmacher) haben. • Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Metallimplantate haben. • Legen Sie die Manschette nicht bei Personen an, die eine Brustamputation oder eine Lymphknotenentfernung hatten. • Legen Sie die Manschette nicht über Wunden an, da dies zu weiteren Verletzungen führen kann. • Achten Sie darauf, dass die Manschette nicht an einem Arm angelegt wird, dessen Arterien oder Venen in medizinischer Behandlung sind, z.B. intravaskulärer Zugang bzw. eine intravaskuläre Therapie oder ein arteriovenöser (A-V-) Nebenschluss. • Verwenden Sie das Gerät nicht bei Personen mit Allergien oder empfindlicher Haut. Zielgruppe: Die Blutdruckmessung eignet sich für erwachsene Benutzer, deren Oberarmumfang innerhalb des auf der Manschette aufgedruckten Bereichs liegt. Darüber hinaus ist das Gerät insbesondere zur Blutdruckmessung von Frauen während einer Schwangerschaft geeignet.

Messmethode:	Oszillometrisch, nicht invasive Blutdruckmessung am Oberarm
Messbereich:	systolisch 50 – 280 mmHg, diastolisch 30 – 200 mmHg, Puls 40 – 199 Schläge /Minute
Manschettendruck:	300 mmHg
Genauigkeit:	systolisch ± 3 mmHg, diastolisch ± 3 mmHg, Puls ± 5 % des angezeigten Wertes
Gewicht Messgerät:	Ungefähr 437 g (ohne Batterien, mit Manschette)
Größe (L x B x H):	L 140 mm x B 94 mm x H 46 mm
Stromversorgung:	4 x 1,5 V AAA Batterien
Batterielebensdauer:	ca. 300 Messungen
Manschettengrößen(DxL):	Manschettenumfang 22 - 42 cm

Produktmerkmale	
Speicher:	2 x 100 Speicherplätze
Lieferumfang:	Blutdruckmessgerät, Oberarmmanschette (22-42 cm), Gebrauchsanweisung, Batterien, Aufbewahrungstasche

Produktgruppe	21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen
Positionsnummer:	21.30.02.0005
Bezeichnung:	Rad-G
Art.-Nr.:	PN9847
Hersteller:	Masimo Corporation

Produktmerkmale

Das Rad-G® Handpulsoximeter und sein Zubehör ist für die nicht invasive kontinuierliche Überwachung der funktionellen Sauerstoffsättigung des arteriellen Hämoglobins (SpO2), der Pulsfrequenz (PR), des Plethysmographie-Variabilitätsindex (PVi®) und der Atemfrequenz über Pleth (RRp®) bestimmt. Zweckbestimmung gemäß Herstellerangaben: Das Rad-G® ist für die nicht invasive kontinuierliche Überwachung der funktionellen Sauerstoffsättigung des arteriellen Hämoglobins (SpO2), der Pulsfrequenz (PR), des Plethysmographie-Variabilitätsindex (PVi®) und der Atemfrequenz über Pleth (RRp®) bestimmt. Für das Rad-G sind die folgenden Schlüsselfunktionen verfügbar: - Leistung der Masimo SET®-Technologie. - Nicht invasive, funktionelle Sauerstoffsättigung von arteriellem Hämoglobin (SpO2) und der Pulsfrequenz (PR), des Plethysmographie-Variabilitätsindex (PVi) und die durch eine plethysmographische Kurve bestimmte Atemfrequenz (RRp). Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Erfordernis der Überwachung der peripheren Sauerstoffsättigung, der Überwachung der Herzfrequenz u. a. bei - schwer behandelbaren oder pharmakoresistenten, zerebralen Krampfanfällen, wenn neuropädiatrisch bestätigt wird, dass der zerebrale Krampfanfall anhand der Änderung der peripheren Sauerstoffsättigung erkennbar ist - Pierre-Robin-Sequenz bei Kindern: für die Dauer der Behandlung im Rahmen eines umfassenden interdisziplinären Behandlungskonzeptes - Kinder mit dem Erfordernis einer Sauerstofftherapie und / oder Atemunterstützung, z.B. bei bronchopulmonaler Dysplasie - Kinder mit außerklinischer Beatmung - Kinder mit zentralen Atemantriebsstörungen, da ohne äußere Anlässe perakut eine lebensbedrohliche Verschlechterung (z. B. bei Undine Syndrom) auftreten kann - Bei erwachsenen Versicherten mit außerklinischer Beatmung und/oder Tracheostoma im medizinisch begründeten Einzelfall unter Angabe, welche therapeutischen Konsequenzen aus dem Ergebnis der Messung der peripheren Sauerstoffsättigung und der Herzfrequenz abgeleitet werden soll und durch wen. Die Angabe der Diagnose alleine ist nicht ausreichend. Die Anwender des Pulsoximeter müssen im Umgang mit dem Gerät geschult und angeleitet sein, auf Alarme adäquat zu reagieren. Hierzu zählen insbesondere das Deuten des klinischen Zustandsbilds, das Erkennen von Fehlalarmen des Geräts und das Beherrschen von Notfallmaßnahmen in Bezug auf die Ursache einer Körperfunktionsstörung. Kontraindikationen: Das Gerät Rad-G ist nicht für die Atemstillstandsüberwachung vorgesehen. Zielgruppe: Für bei Erwachsenen und Kindern

Abmessungen(BxHxT):	7,4 x 19,8 x 2,5 cm
Gewicht:	0,27 kg
Betriebsdauer:	Dauerbetrieb
Ladedauer:	8 h, zum Erreichen von 80% der Kapazität bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C

Produktmerkmale	
SpO2 Messbereich:	0% bis 100%
SpO2 Genauigkeit:	maximal 3 %
Pulsfrequenz Messbereich:	25 bis 240 Schläge/min
Pulsfrequenz Genauigkeit:	maximal 5 Schläge/min
Speicher:	Nein
Anzeigen:	Alarme, Gerätestatus, Wellenform und Signalqualität, SpO2, PR, PVi, Pi, RRp
Alarmsignale:	Optisch und akustisch
Datenausgang:	Ja
Lieferumfang:	• Ein Gerät Rad-G (Nachbestellung nur über PN9847 möglich) • Ein wiederverwendbarer Direktanschlusssensor (PN4325) • Ein Stromversorgungskabel (PN4855) • Ein EU-kompatibler Steckeradapter (PN19511) • Eine Bedienungsanleitung in deutscher Sprache (PN301509)

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.07.02.4070
Bezeichnung:	Leckko Forearm orthosis
Art.-Nr.:	LB03G1 LB03G2 LB03G3 LB03G4 LB03G5, LB03P1 LB03P2 LB03P3 LB03P4
Hersteller:	OKM Quimica Ortopedica SL

Produktmerkmale

Handgelenk-Hand-Orthese zur Ruhigstellung des Handgelenks in zwei Bewegungsrichtungen und Funktionsstellung, bei freier Beweglichkeit der Finger und des Daumens. Die Schalen bestehen aus thermoplastisch anformbarem Kunststoff-Material, mit integrierter Polsterung. Die Fixierung erfolgt über individuell einstellbare Klettverschlüsse über die gesamte Länge. Artikelnummer Größe LB03G1 1 Erwachsene LB03G2 2 Erwachsene LB03G3 3 Erwachsene LB03G4 4 Erwachsene LB03G5 5 Erwachsene LB03P1 1 Kinder LB03P2 2 Kinder LB03P3 3 Kinder LB03P4 4 Kinder Zweckbestimmung: Orthese zur Fixierung einer bestimmten Position und zur Verhinderung unerwünschter Bewegungen nach Verletzungen oder Operationen an der Hand und am Unterarm. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigungen der Hand im Handgelenks- und Mittelhandbereich - Zur Ruhigstellung des Handgelenks mit freier Bewegung des Daumens und der Finger Spezifisch für diese Produktart: Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Handgelenks in mindestens zwei Bewegungsrichtungen bei freier Fingerbeweglichkeit notwendig ist, wie z. B.: - Präoperativ - Postoperativ - Posttraumatisch - CTS - Entzündungen - Degeneration Kontraindikationen: Patienten mit Überempfindlichkeit oder Allergie gegen synthetische Stoffe und Kunststoffe. Patienten mit offenen Wunden oder Narben mit Schwellung, Rötung und Wärmestau. Zielgruppe: LB03G1 - LB03G5 Erwachsene LB03P1 - LB03P4 Kinder Lieferumfang: Leckko® LB03-Orthese aus biologisch abbaubaren Kunststoffmaterialien und Stoffen mit Oeko-Tex®-Zertifizierung.

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.08.02.2008
Bezeichnung:	Elbo Pro
Art.-Nr.:	REF.24017R REF.24017L
Hersteller:	Orthoservice AG

Produktmerkmale

Ellenbogenorthese zur Mobilisierung bestehend aus zwei Ober- und zwei Unterarmbändern aus Aluminium mit einem textilen Polster, individuell anpassbar, lateraler Gelenkschiene aus Aluminium mit Einstellmöglichkeiten zur Bewegungsbegrenzung in Flexion und Extension, Kondylenpolster, vier Klettgurte und ein Schultergurt, neutrale Handauflage. Einheitsgröße rechts oder links Länge der Schiene: 36-46 cm Farbe: dunkelgrau Die Zweckbestimmung gemäß Herstellerangabe lautet: Die Ellenbogenorthese Elbo Pro ist eine Orthese zur Mobilisierung mit einstellbarer Immobilisierung des proximalen Radius-Ulnar-Gelenks. Die Aufnahme als Hilfsmittel erfolgt für folgende Indikationen: Schädigungen des Arms im Ellenbogenbereich - Zur Ruhigstellung und Lagerung des Gelenks mit Anpassungsmöglichkeit des Bewegungsumfangs des Ellenbogens und Ruhigstellung der Unterarmumwendbewegung Spezifisch für diese Produktart: Alle Indikationen, bei denen eine frühfunktionelle Mobilisierung mit Bewegungsbegrenzung des Ellenbogengelenks und Immobilisierung des proximalen Radius-Ulnar-Gelenks notwendig ist, wie z. B.: - Postoperativ - Posttraumatisch - Mobilisierung nach OP und Traumen mit Beteiligung des Radius-Ulnar-Gelenks - Entzündungen - Degeneration Die Kontraindikationen/Ausschlusskriterien gemäß Herstellerangabe sind: Zur Zeit keine bekannt.

Produktgruppe	26 Sitzhilfen
Positionsnummer:	26.11.06.0035
Bezeichnung:	Marie Integral Autositz
Art.-Nr.:	12 01 200
Hersteller:	Schuchmann GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Produktbeschreibung: Autokindersitz zur behindertengerechten Anpassung, mit 5-Punkt-Gurt zur Fixierung, Kopfstütze mit Zusatzkeilen, Beckenführungspolstern und Throaxpelotten. Sitzrichtung in und gegen die Fahrtrichtung möglich, mit Drehfunktion zum einfachen Ein- und Aussteigen. Kopftützen- und Rückenhöhe durch Rasten einstellbar, Befestigung mittels Isofix. Abduktionskeil, Stütz- und Auflagepolster, Sonnenschutz und Fußauflage optional erhältlich. Zweckbestimmung: Das Sitz- und Rückhaltesystem Marie Integral ist konzipiert für die behindertengerechte Beförderung von Kindern und Jugendlichen im PKW. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung des Sitzens bei funktionellen und/oder strukturellen Schädigungen des Rumpfes beziehungsweise der Rumpf- und gegebenenfalls Halsmuskulatur (zum Beispiel durch neurologische /neuromuskuläre Erkrankungen, Deformierungen der Wirbelsäule) mit Fehlhaltungen - Wenn handelsübliche Autokindersitze oder Autorückhaltesysteme zum Transport im PKW nicht geeignet sind, - Zur Einhaltung einer möglichst physiologischen Sitzposition und Sicherung des stabilen Sitzens beim Transport im PKW. Kontraindikationen: Generell sind jede Art von Schmerzen eine Kontraindikation. Die Warnhinweise der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: Kinder und Jugendliche Lieferumfang: - Marie untegral. Grundmodell (Artikelnummer 1201200) - 5-Punkt-Gurt montiert mit Stützpolster und Schultergurtpolstern - Beckenführungspolster - Kopfstütze mit Zusatzkeilen - Höhen- und weiteneinstellbare Thoraxpelotten - Gebrauchsanleitung (Stand: Juli 2024)

Empf. Körpergröße:	61-105 cm
Empf. Körpergewicht:	Max. 16,5 kg
Länge:	76 cm
Breite:	43 cm
Höhe:	61 cm
Sitzhöhe:	12,5 (tiefster Punkt zur horizontalen Ebene im Sitz)
Sitztiefe:	28 cm
Sitzbreite:	28 cm
Armlehnenhöhe:	34 cm
Rückenhöhe:	Max. 41 cm
Rückenlehnenwinkel:	Rückwärtsgerichtet: 34,5°-49;5° gemessen zu horizontaler Ebene Vorwärtsgerichtet: 59,5°-74,5° gemessen zu horizontaler Ebene
Kopfstützenhöhe:	19 cm

Produktmerkmale	
Höhe Fußstütze/Fußbank:	-2 cm bis + 16 cm zur horizontalen Ebene
Angabe der Befestigung der Sicherung (zum Beispiel Fangkörper, Fünfpunktgurt):	5-Punkt-Gurt
Gewicht:	15,6 kg
Max. Belastbarkeit:	16,5 kg
Material:	Textilien (Polyester, Neopren), Kunststoff (PP, PA), Aluminium, Stahl, Schaumstoff (EPE)
Bezug abnehmbar:	Ja
Bezug waschbar bei:	30 °C

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.06.0094
Bezeichnung:	SenSura Mio Flex Konvex Light Soft Basisplatte
Art.-Nr.:	16880, 16881, 16882, 16883, 16884, 16885, 16886, 16887, 16888
Hersteller:	Coloplast A/S

Produktmerkmale

Basisplatte mit Hautschutzklebefläche, konvex, mit Gürtelbefestigung, Abmessungen ca. 11 cm x 13 cm (oval), Lochgrößen 10, 15, 18, 21, 25, 28, 31 und 35 mm und von 10 mm bis 40 mm ausschneidbar, Haftring 35 mm und 50 mm, Fläche ca. 95 cm^2 und 112 cm^2. Zweckbestimmung gemäß Herstellerangaben: Die Stomaversorgung ist dafür bestimmt, Ausscheidungen aus einem Stoma passiv aufzunehmen. Die Hautschutz-Basisplatte wird an der Stomaversorgung befestigt und ist dafür bestimmt, an der intakten Haut rund um das Stoma zu haften. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Bei Enterostoma, Urostomata mit strukturellen Schädigungen im Stomabereich, z. B. retrahiertes Stoma, Haut-/Unterhautunregelmäßigkeiten in der Stomaumgebung, zur Versorgung mit entsprechenden Auffangbeuteln Indikation des Herstellers: Das Produkt ist für Menschen mit einem Stoma indiziert. Kontraindikationen: Keine Angaben Zielgruppe: für Menschen mit einem Stoma indiziert.

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.06.1046
Bezeichnung:	SenSura Mio Flex Konvex Light Soft Basisplatte
Art.-Nr.:	16889
Hersteller:	Coloplast A/S

Produktmerkmale

Basisplatte mit Hautschutzklebefläche, konvex, mit Gürtelbefestigung, Abmessungen ca. 13 cm x 15 cm (oval), Lochgrößen von 15 bis 53 mm ausschneidbar, Haftring 70 mm, Fläche ca. 152 cm^2. Zweckbestimmung gemäß Herstellerangaben: Die Stomaversorgung ist dafür bestimmt, Ausscheidungen aus einem Stoma passiv aufzunehmen. Die Hautschutz-Basisplatte wird an der Stomaversorgung befestigt und ist dafür bestimmt, an der intakten Haut rund um das Stoma zu haften. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Bei Enterostoma, Urostomata mit strukturellen Schädigungen im Stomabereich, z. B. retrahiertes Stoma, Haut-/Unterhautunregelmäßigkeiten in der Stomaumgebung, zur Versorgung mit entsprechenden Auffangbeuteln Indikation des Herstellers: Das Produkt ist für Menschen mit einem Stoma indiziert. Kontraindikationen: Keine Angaben Zielgruppe: für Menschen mit einem Stoma indiziert.

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.12.2019
Bezeichnung:	ZenSiv 1-p (ileostomy or colostomy) Post-Op/High Output pouch
Art.-Nr.:	P1NB10X
Hersteller:	OxMed International GmbH

Produktmerkmale

Stomabeutel für Ileostomie und Kolostomie (Ausstreifbeutelbeutel) mit konvexer Hautschutz-Klebefläche, einteilig, beige oder schwarz, mit Filter, Sichtfenster, Ventil, Auslass mit Verschluss, unsteril, Beutelvolumen 800 ml, Lochgrößen ausschneidbar von 15 mm bis 100 mm, hautfarbenes, beidseitiges Vlies, Auslass mit Klettverschluss. Zweckbestimmung laut Herstellerangaben: Stomabeutel werden zur Sammlung von Körperausscheidungen verwendet und werden gewöhnlich über einem chirurgisch angelegten Stoma auf der Haut angebracht. Die Aufnahme als Hilfsmittel erfolgt für folgende Indikationen: Bei Enterostomata (Ileostomie und Kolostomie) - in der postoperativen Phase nach Anlage des Stomas zur Aufnahme von Ausscheidungen und/oder Zur individuellen Versorgung, wenn übliche Versorgungen nicht möglich sind Die Kontraindikationen/Ausschlusskriterien gemäß Herstellerangabe sind: Diese Produkte sollten nicht von Personen mit einer bekannten Empfindlichkeit vor folgenden Stoffen verwendet werden: Polyethylen, Polyamid, Medizinalkohle, synthetische Polymere, Ethylen-Vinylacetat, Polypropylen, Polyester, Polyisobuten, Carboxymethylcellulose, Pektin oder Glycerin.

Produktgruppe	30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement
Positionsnummer:	30.43.01.0018
Bezeichnung:	Accu-Chek SmartGuide rtCGM
Art.-Nr.:	09907050171
Hersteller:	Roche Diabetes Care Deutschland GmbH

Produktmerkmale

Accu-Chek SmartGuide rtCGM-System zur kontinuierlichen Messung des Glukosespiegels in Echtzeit in der subkutanen interstitiellen Flüssigkeit. Das Accu-Chek SmartGuide rtCGM-System besteht aus einem Sensor und einer APP sowie optional aus einem Accu-Chek SmartGuide Gerät auf dem die APP instaliert ist. Indikation für die das Accu-Chek SmartGuide rtCGM-System in das HIlfsmittelverzeichnis aufgenommen wird: Versicherte mit insulinpflichtigem Diabetes mellitus, die einer intensivierten Insulinbehandlung bedürfen, in dieser geschult sind und diese bereits anwenden, wenn die zwischen Arzt und Versicherten festgelegten individuellen Therapieziele zur Stoffwechseleinstellung auch bei Beachtung der jeweiligen Lebenssituation der Versicherten oder des Versicherten nicht erreicht werden können. Kontraindikation: App Es sind keine Kontraindikationen bekannt. Sensor • Das Gerät darf nicht von kritisch erkrankten oder dialysepflichtigen Patienten angewendet werden. • Der Sensor muss vor dem Betreten spezieller Umgebungen gemäß IEC 60601-1-2 entfernt werden. Als spezielle Umgebung gelten unter anderem: militärische Bereiche, Bereiche der Schwerindustrie und medizinische Behandlungsbereiche mit hochleistungsfähigen medizinischelektrischen Geräten (z. B. für Magnetresonanztomographie (MRT), Computertomographie (CT), Röntgen, Strahlentherapie oder Diathermie). Die Beschränkungen für APP und Sensor in der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: • Erwachsene ab 18 Jahren • Menschen mit Diabetes mellitus • Betreuungspersonen von Menschen mit Diabetes mellitus

Meßeinheit:	mg/dl oder mmol/l je nach Ersteinstellung in der Accu-Chek SmartGuide App
Messbereich:	40 - 400 mg/dL bzw. 2,22 - 22,2 mmol/l
Abmessungen:	Durchmesser Sensor 33,3 mm, Höhe 5,9 mm
Gewicht:	5 Gramm
Betriebstemperaturbereich:	10 - 40 Grad Celsius
Betriebsfeuchtigkeitsbereich:	15 bis 90 % (nicht kondensierend, Wasserdampfpartialdruck kleiner 50 hPa)
Atmosphärischer Druckbereich für Betrieb:	700 bis 1.060 hPa
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	10 bis 90 % (nicht kondensierend)
Atmosphärischer Druck für die Lagerung:	549 bis 1.060 hPa
Stromversorgung:	eingebaute Lithium Batterie
Schutzklasse:	IPX8
Datenspeicher:	im Sensor bis 8 Stunden retrospektiv

Produktmerkmale	
Funkreichweite:	6 Meter
Kalibrierung:	Für Insulindosierungs- und Therapieentscheidungen ist eine Kalibrierungsroutine mit 2 Blutzuckermessungen nur einmal pro 14-tägiger Nutzung erforderlich, um den Sensor im Hinblick auf den individuellen Stoffwechsel des Benutzers zu personalisieren.
Personal Diabetes Manager (PDM):	Optional ein Handset (Accu-Chek SmartGuide Reader) in Form eines gesperrten Smartphones
Abmessungen:	n.a.
Gewicht:	n.a.
Betriebstemperaturbereich:	n.a.
Betriebsluftfeuchtigkeits- bereich:	n.a.
Atmosphärischer Druckbereich für Betrieb:	n.a.
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	n.a.
Atmosphärischer Druck für die Lagerung:	n.a.
Alarmtypen:	Alarmformen: Visuell, Vibration und Ton (Betriebssystembenachrichtigungen auf dem Smartphone) Alarmehinweise bei Werten unterhalb 55 mg/dl, Werte sehr tief. tief oder sehr hoch, Sensor bald austauschen, Sensor abgelaufen, Batterie schwach, Sender außerhalb der Reichweite
Batterie:	n.a.
Batterielaufzeit:	n.a.
Datenspeicher:	n.a.
Funkreichweite:	n.a.
Lautstärke:	n.a.
Sensor Lagertemperaturbereich:	2° bis 27° Celsius
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	10 bis 90 % (nicht kondensierend)
Atmosphärischer Druckbereich für die Lagerung:	549 bis 1.060 hPa
Glukosebereich:	40 - 400 mg/dL bzw. 2,22 - 22,2 mmol/l
Sensorgenauigkeit:	MARD = 10,2 %
Liegedauer:	14 Tage
Angabe Empfangsgerät:	Optional ein Handset (Accu-Chek SmartGuide Reader) in Form eines gesperrten Smartphones
Indikation:	Diabetiker:innen unter intensivierter Insulintherapie gemäß G-BA Beschluss