Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 08.01.2025 -
Bundesanzeiger vom 30.01.2025
Bei folgenden Produkteinträgen wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität
Positionsnummer:	52.40.01.1124
Bezeichnung:	Lifeline Digital
Art.-Nr.:	022-25-904, 022-25-904M
Hersteller:	Tunstall GmbH

Produktmerkmale

Digitales Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon für die Verbindung über das Mobilfunknetz mittels SIM-Karte oder Anschluss an einen IP Anschluß / Router, bestehend aus dem Hausnotrufgerät als Basistation mit Notruftaste, Lautsprecher und Mikrofon sowie einem um den Hals oder Arm zu tragenden verschiedenen Funksender zur Alarmauslösung. Für den sicheren Betrieb des Gerätes mittels SIM-Karte muss stets eine ausreichende Abdeckung bzw. Verfügbarkeit des Mobilfunknetzes am Aufstellungsort gewährleistet sein.

Abmessungen(HxBxT):	98 x 180 x 58 mm
Stromversorgung:	Steckernetzteil 230 V AC (1,5 Watt, typisch)
Gewicht:	491 gr
Notstromversorgung:	Lithium-Ionen-Akku, 18 Wh, 2500 mAh Kapazität (wird intern geladen)
Stromverbrauch:	ca. 120 mA im Netzbetrieb, ca. 25 mA im Akkubetrieb
Leistungsaufnahme/ Stromverbrauch:	ca. 120 mA im Netzbetrieb, ca. 25 mA im Akkubetrieb
Telefonanschluss:	Mobilfunknetz GSM(2G)/UMTS(3G),LTE(4G), (5G) vorbereitet Ethernet VoIP (RJ45), NFC, WLAN, 4G/LTE,
Wählmodus:	Verschiedene Protokolle
Akkulaufzeit:	ca. 72 Stunden
Funkempfänger:	mehrere/verschiedene MyAmie, IvI, Vibby
Anschluß:	NFC, WLAN, 4G/LTE, Bluetooth Low Energy (BLE), Infrarot-Empfänger (IR) 2x SRD-Funk
Schutzart:	Gerät IP32 / Funksender IP67 x
Anzahl Funksender:	möglich 1 bis 2 gelieferte
Umweltklasse:	2
Programmierbare Ruf- nummern / IP-Adressen:	13 / 10
Max. Anzahl an Funksendern:	50
Programmierung:	Am Gerät, Fernprogrammierung über DMP Cloud Services, Fernprogrammierung über Notrufzentrale, Programmiertool über PC,
Programmierb. Nummern:	30

Produktmerkmale	
Kommunikations- protokolle:	SCAIP nach EN 50134-9, IPACS, Tunstall eigene, SIP, Telefon, analoge Protokolle
Sprachmitteilung:	ja
Ein- und Ausgänge:	Steckernetzteil, SIM-Kartensteckplatz, externe GSM-Antenne, Ethernet/LAN, USB 2.0
Notrufprotokolle:	SCAIP nach EN 50134-9, IPACS, Tunstall eigene, SIP, Telefon, analoge Protokolle
Funksender Abmessungen (H x D):	36 x 26 x 14 mm (H x B x T)
Funksender Abmessungen:	36 x 26 x 14 mm (H x B x T)
Batterie:	Lithium-Knopfzelle; CR2032; 3,0 V
Sprachen:	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Spanisch, Skandinavisch
Gewicht:	7 g ohne Anbauteile Funksender
Benutzerführung:	Synthetische Sprache und LED-Anzeige und PC
Batterielebensdauer:	je nach Funksender bis zu 5 Jahre
Funkfrequenz:	869,2125 MHz (EU-Hausnotruf-Frequenz)
externer Lautsprecher und externes Mikrofon:	Vorhanden als Zusatzbestellung
Lieferumfang:	Basisstation Lifeline Digital; Art.-Nr.: 022-25-9xx - verschieden wählbare Funkhandsender 869 MHz - Hals- oder Armband für den Funksender - Steckernetzteil - Bedienungsanleitung - Kurzanleitung
Abmessungen (HxBxT):	36 x 26 x 14 mm
Funkreichweite:	gemäss DIN EN - 50134 - 2 - 30 – 50 m innerhalb von Gebäuden (abhängig von der Gebäudestruktur), ca. 300 m im Freien
Schutzart:	IP 67 x

kompatibel mit alle zur Zeit bekanntem AES