Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 01.04.2025 -
Bundesanzeiger vom 29.04.2025
Die folgenden Produkte wurden in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.01.1028
Bezeichnung:	IrriCare® Set für transanale/rektale Irrigation
Art.-Nr.:	27200, 27201
Hersteller:	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH

Produktmerkmale

Mechanisches, pumpabhängiges Spülsystem bestehend aus einem wiederverwendbaren Spülbeutel, Handpumpe, Schlauchsystem sowie Rektalkonen für den Einmalgebrauch. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Darmfunktion Bei Darmlähmung durch neurogenen Störungen (z. B. bei Querschnittlähmung, Spina bifida, Enzephalomyelitis disseminata, Diabetes mellitus mit ausgeprägter vegetativer Neuropathie) und/oder Stuhlinkontinenz - wenn mit anderen stuhlregulierenden Maßnahmen nicht der gewünschte Erfolg zu erzielen ist zum Erreichen einer ausscheidungsfreien Zeit und/oder zur Regulierung der Darmfunktion Bei chronischer Obstipation - wenn mit anderen stuhlregulierenden Maßnahmen nicht der gewünschte Erfolg zu erzielen ist zur Regulierung der Darmfunktion Kontraindikationen: • Kindern unter 3 Jahren • bestehende oder geplante Schwangerschaft • während der Stillzeit • bekannte anale oder kolorektale Stenose • vor operativer Entfernung von Karzinomen im Dick- und Mastdarm sowie im Bereich des Beckens • akute entzündliche Darmerkrankung • akute Divertikulitis • innerhalb von 3 Monaten nach einem analen oder kolorektalen Eingriff • innerhalb von 4 Wochen nach einer endoskopischen Polypektomie • ischämische Kolitis relative Kontraindikationen (einschließlich, aber nicht ausschließlich) • entzündliche Darmerkrankungen (z. B. Morbus Crohn, Colitis ulcerosa) • aktive perianale Sepsis (Fistel oder Abszess, Hämorrhoiden 3. oder 4. Grades) • Durchfall unbekannter Ursache • Impaktbildung /rektale Verstopfung • schwere autonome Dysreflexie • schwere Divertikulose oder Divertikelabszess • radiologische Bestrahlungstherapie des Bauch- oder Beckenbereichs • vorherige schwerer Operation des Beckenbereichs • Langzeitbehandlung mit Steroiden • Behandlung mit Antikoagulanzien • Behandlung anderer Erkrankungen mittels rektal verabreichter Medikamente, die durch die Irrigation verdünnt werden können • niedrigem Natriumspiegel im Blut • innerhalb von 3 Monaten nach einer Kolonbiopsie • kongestiver Herzinsuffizienz Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: Der medizinische Laie (siehe Indikationen)

Kontrolleinheit:	n.a.
Pumpball(H x B x L):	114 Millimeter x 58 Millimeter
Abmessungen(HxBxT):	270 Millimeter x 235 Millimeter
Gewicht:	179 Gramm (Spülbeutel mit Handpumpe, Schlauchsystem und Reaktalkonus)
Füllvolumen:	1500 Milliliter
Schlauchlänge(LxD):	220 Millimeter (7,9 Millimeter Innendurchmesser, 11,1Millimeter Außendurchmesser)

Produktmerkmale	
Rektalkonus(H x B x L):	73 Millimeter x 60 Millimeter Durchmesser
Füllvolumen Wasserbeutel:	1500 Milliliter
Anwendungszeit:	Es wird empfohlen IrriCare entweder täglich oder entsprechend der Empfehlung des Facharztes anzuwenden. Der Rektalkonus ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. IrriCare (Spülbeutel mit Handpumpe) kann bis zu 30-mal verwendet werden (entspricht bei täglicher Irrigation einer Nutzungsdauer von bis zu 30 Tagen). Sollte es innerhalb der empfohlenen Nutzungsdauer zu Verfärbungen und / oder Beschädigungen kommen, ist das IrriCare gegen ein neues auszutauschen.
Konuskatheter:	ja
Ballonkatheter:	nein
Lieferumfang:	Starter-Set, Art.-Nr. 27200: 1 x Spülbeutel 1500 Milliliter mit Handpumpe, 15 x Rektalkonen, 1 x Tasche für Rektalkonen, 1 x Haken mit Saugnapf, 1 x Gebrauchsanweisung vom 29.08.2024 Basis-Set, Art.-Nr. 27201: 1 x Spülbeutel 1500 Milliliter mit Handpumpe, 15 x Rektalkonen, 1 x Gebrauchsanweisung vom 29.08.2024
Einführlänge:	44 Millimeter
Art.Nr.:	27200, 27201
Durchmesser:	Konusdurchmesser 10 Millimeter

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.01.1029
Bezeichnung:	Peristeen Light 250 ml mit Schlauch
Art.-Nr.:	29180, 29181
Hersteller:	Coloplast A/S

Produktmerkmale

Mechanisches, pumpabhängiges Spülsystem bestehend aus einem wiederverwendbaren Wasserbehälter, einem wiederverwendbaren Schlauch und Kathetern für den Einmalgebrauch. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Das Produkt ist angezeigt bei Patienten, die unter Stuhlinkontinenz oder chronischer Verstopfung leiden und/oder verlängerte Stuhlentleerungszeiten haben. Kontraindikationen: In den folgenden Situationen darf ein transanales Irrigationsverfahren nicht durchgeführt werden, da die in den folgenden Situationen vorliegende mechanische Obstruktion bzw. Gewebeschwäche im Rektum das Risiko einer Darmperforation, eines Traumas oder einer Blutung erhöhen würde: - Bekannte anale oder Kolorektalstenose. - Kolorektalkarzinom (aktiv/wiederkehrend). - Innerhalb von 3 Monaten nach einer analen oder kolorektalen Operation. - Innerhalb von 4 Wochen nach einer endoskopischen Polypektomie. - Ischämische Kolitis. - Akute CED (chronisch entzündliche Darmerkrankung). - Akute Diverkulitis (Entzündung der Divertikel). - Da diese Liste nicht vollständig ist, muss der Arzt/die medizinische Fachkraft stets auch die individuellen Patientenfaktoren berücksichtigen. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: Erwachsene und Kinder ab 3 Jahre entsprechend den Indikationen.

Kontrolleinheit:	n.a.
Pumpball(H x B x L):	102,4 Millimeter x 74 Millimeter (Durchmesser)
Abmessungen(HxBxT):	170,7 Millimeter x 74 Millimeter (Durchmesser)
Gewicht:	48 Gramm
Füllvolumen:	250 Milliliter
Schlauchlänge(LxD):	700 Millimeter
Rektalkonus(H x B x L):	80 Millimeter x 48,8 Millimeter (Durchmesser)
Füllvolumen Wasserbeutel:	n.a.
Anwendungszeit:	Abhängig von der Irrigationsfrequenz
Konuskatheter:	Ja
Ballonkatheter:	Nein
Lieferumfang:	Art.-Nr. 29180 1 x Wasserbehälter 250 ml 1 x Schlauch 15 x Katheter 1 x Gebrauchsanweisung Version 1, Ausstellungsdatum 13-12-2024 Art.-Nr. 29181 1 x Wasserbehälter 250 ml 1 x Schlauch 30 x Katheter 1 x Gebrauchsanweisung Version 1, Ausstellungsdatum 13-

Produktmerkmale	
	12-2024
Einführlänge:	55 Millimeter
Art.Nr.:	29180, 29181
Durchmesser:	Unterschiedliche Durchmesser wegen Konus

Zusammensetzung Material Klappdeckel: Polypropylene (PP) & Styrene-Ethylene-Butylene-Styrene (SEBS) Behälter: Styrene-Ethylene Butylene-Styrene (SEBS) Verschlussring: Polypropylene (PP) Ventil: Vinyl-methyl-silicone (VMQ) Katheter: Styrene-Ethylene-Butylene-Styrene (SEBS) Schlauch: Styrene-Ethylene Butylene-Styrene (SEBS)

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.05.1003
Bezeichnung:	Flocare Gastrotube CH10
Art.-Nr.:	678129
Hersteller:	Degania Silicone Ltd.

Produktmerkmale	
Der Flocare® Gastrotube ist ein Ballonkatheter aus Silikon zum Austausch einer existierenden, gastralen Gastrostomiesonde (z.B. PEG, Gastrotube oder Button). Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Als Austausch für eine PEG-Sonde Voraussetzung dafür ist, dass das Magenstoma (Gastrostoma) ausgeheilt ist Kontraindikationen: Es ist kontraindiziert einen Gastrotube zu erneuern bei: • einem nicht ausgebildeten oder entzündeten Stoma • Aszites • Peritonealkarzinom Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen, Anwender: geschulter medizinischer Laie	
Charriere:	Charrière 10
Länge:	27 Zentimeter
Aussendurchmesser:	3,6 Millimeter
Innendurchmesser:	2,1 Millimeter
Gastrotubedurchmesser:	3,6 Millimeter
Material:	Silikon
Ansatz:	ENFit
max. Liegedauer:	3 Monate
Lieferumfang:	Verpackungseinheit mit 2 Flocare® Gastrotubes, welche einzeln verpackt sind. Gebrauchsanweisung Rev.2, 05/2021
Verwendungszweck:	Langzeitsondenernährung, zum Austausch einer bereits vorhandenen perkutanen Magensonde

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.05.1004
Bezeichnung:	Flocare Gastrotube CH14
Art.-Nr.:	678131
Hersteller:	Degania Silicone Ltd.

Produktmerkmale

Der Flocare® Gastrotube ist ein Ballonkatheter aus Silikon zum Austausch einer existierenden, gastralen Gastrostomiesonde (z.B. PEG, Gastrotube oder Button). Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Als Austausch für eine PEG-Sonde Voraussetzung dafür ist, dass das Magenstoma (Gastrostoma) ausgeheilt ist Kontraindikationen: Es ist kontraindiziert einen Gastrotube zu erneuern bei: • einem nicht ausgebildeten oder entzündeten Stoma • Aszites • Peritonealkarzinom Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen, Anwender: geschulter medizinischer Laie

Charriere:	Charrière 14
Länge:	27 Zentimeter
Aussendurchmesser:	4,9 Millimeter
Innendurchmesser:	2,8 Millimeter
Gastrotubedurchmesser:	4,9 Millimeter
Material:	Silikon
Ansatz:	ENFit
max. Liegedauer:	3 Monate
Lieferumfang:	Verpackungseinheit mit 2 Flocare® Gastrotubes, welche einzeln verpackt sind. Gebrauchsanweisung Rev.2, 05/2021
Verwendungszweck:	Langzeitsondenernährung, zum Austausch einer bereits vorhandenen perkutanen Magensonde

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.05.1005
Bezeichnung:	Flocare Gastrotube CH16
Art.-Nr.:	678132
Hersteller:	Degania Silicone Ltd.

Produktmerkmale	
Der Flocare® Gastrotube ist ein Ballonkatheter aus Silikon zum Austausch einer existierenden, gastralen Gastrostomiesonde (z.B. PEG, Gastrotube oder Button). Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Als Austausch für eine PEG-Sonde Voraussetzung dafür ist, dass das Magenstoma (Gastrostoma) ausgeheilt ist Kontraindikationen: Es ist kontraindiziert einen Gastrotube zu erneuern bei: • einem nicht ausgebildeten oder entzündeten Stoma • Aszites • Peritonealkarzinom Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen, Anwender: geschulter medizinischer Laie	
Charriere:	Charrière 16
Länge:	27 Zentimeter
Aussendurchmesser:	5,5 Millimeter
Innendurchmesser:	3,5 Millimeter
Gastrotubedurchmesser:	5,5 Millimeter
Material:	Silikon
Ansatz:	ENFit
max. Liegedauer:	3 Monate
Lieferumfang:	Verpackungseinheit mit 2 Flocare® Gastrotubes, welche einzeln verpackt sind. Gebrauchsanweisung Rev.2, 05/2021
Verwendungszweck:	Langzeitsondenernährung, zum Austausch einer bereits vorhandenen perkutanen Magensonde

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.05.1006
Bezeichnung:	Flocare Gastrotube CH18
Art.-Nr.:	678133
Hersteller:	Degania Silicone Ltd.

Produktmerkmale	
Der Flocare® Gastrotube ist ein Ballonkatheter aus Silikon zum Austausch einer existierenden, gastralen Gastrostomiesonde (z.B. PEG, Gastrotube oder Button). Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Als Austausch für eine PEG-Sonde Voraussetzung dafür ist, dass das Magenstoma (Gastrostoma) ausgeheilt ist Kontraindikationen: Es ist kontraindiziert einen Gastrotube zu erneuern bei: • einem nicht ausgebildeten oder entzündeten Stoma • Aszites • Peritonealkarzinom Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen, Anwender: geschulter medizinischer Laie	
Charriere:	Charrière 18
Länge:	27 Zentimeter
Aussendurchmesser:	6,2 Millimeter
Innendurchmesser:	3,8 Millimeter
Gastrotubedurchmesser:	6,2 Millimeter
Material:	Silikon
Ansatz:	ENFit
max. Liegedauer:	3 Monate
Lieferumfang:	Verpackungseinheit mit 2 Flocare® Gastrotubes, welche einzeln verpackt sind. Gebrauchsanweisung Rev.2, 05/2021
Verwendungszweck:	Langzeitsondenernährung, zum Austausch einer bereits vorhandenen perkutanen Magensonde

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.05.1007
Bezeichnung:	Flocare Gastrotube CH20
Art.-Nr.:	678134;, 178134
Hersteller:	Degania Silicone Ltd.

Produktmerkmale	
Der Flocare® Gastrotube ist ein Ballonkatheter aus Silikon zum Austausch einer existierenden, gastralen Gastrostomiesonde (z.B. PEG, Gastrotube oder Button). Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Als Austausch für eine PEG-Sonde Voraussetzung dafür ist, dass das Magenstoma (Gastrostoma) ausgeheilt ist Kontraindikationen: Es ist kontraindiziert einen Gastrotube zu erneuern bei: • einem nicht ausgebildeten oder entzündeten Stoma • Aszites • Peritonealkarzinom Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen, Anwender: geschulter medizinischer Laie	
Charriere:	Charrière 20
Länge:	28 Zentimeter
Aussendurchmesser:	6,7 Millimeter
Innendurchmesser:	4,2 Millimeter
Gastrotubedurchmesser:	6,7 Millimeter
Material:	Silikon
Ansatz:	ENFit
max. Liegedauer:	3 Monate
Lieferumfang:	Verpackungseinheit mit 2 Flocare® Gastrotubes, welche einzeln verpackt sind. Gebrauchsanweisung Rev.2, 05/2021
Verwendungszweck:	Langzeitsondenernährung, zum Austausch einer bereits vorhandenen perkutanen Magensonde

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.08.0013
Bezeichnung:	IrriCare® Konen-Set für transanale/rektale Irrigation
Art.-Nr.:	27202
Hersteller:	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH

Produktmerkmale

Rektalkonen für die transanale Irrigation zum einmaligen Gebrauch, zur Verwendung mit dem Irrigationssystem IrriCare der Fa. PRIMED Halberstadt. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Bei Versorgung mit einem Irrigationssystem der Produktgruppe 03 Applikationshilfen Kontraindikationen: • Kindern unter 3 Jahren • bestehende oder geplante Schwangerschaft • während der Stillzeit • bekannte anale oder kolorektale Stenose • vor operativer Entfernung von Karzinomen im Dick- und Mastdarm sowie im Bereich des Beckens • akute entzündliche Darmerkrankung • akute Divertikulitis • innerhalb von 3 Monaten nach einem analen oder kolorektalen Eingriff • innerhalb von 4 Wochen nach einer endoskopischen Polypektomie • ischämische Kolitis relative Kontraindikationen (einschließlich, aber nicht ausschließlich) • entzündliche Darmerkrankungen (z. B. Morbus Crohn, Colitis ulcerosa) • aktive perianale Sepsis (Fistel oder Abszess, Hämorrhoiden 3. oder 4. Grades) • Durchfall unbekannter Ursache • Impaktbildung /rektale Verstopfung • schwere autonome Dysreflexie • schwere Divertikulose oder Divertikelabszess • radiologische Bestrahlungstherapie des Bauch- oder Beckenbereichs • vorherige schwerer Operation des Beckenbereichs • Langzeitbehandlung mit Steroiden • Behandlung mit Antikoagulanzien • Behandlung anderer Erkrankungen mittels rektal verabreichter Medikamente, die durch die Irrigation verdünnt werden können • niedrigem Natriumspiegel im Blut • innerhalb von 3 Monaten nach einer Kolonbiopsie • kongestiver Herzinsuffizienz Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: Der medizinische Laie (siehe Indikationen)

Katheterlänge:	73 Millimeter
Durchmesser Katheter:	60 Millimeter
Einführlänge:	44 Millimeter
Konusdurchmesser:	10 Millimeter
Gewicht:	19,5 Gramm
Lieferumfang:	1 x Faltschachtel mit 15 Rektalkonen, Art.-Nr. 27202, 1 x Gebrauchsanweisung vom 29.08.2024

Produktgruppe	10 Gehhilfen
Positionsnummer:	10.50.01.2030
Bezeichnung:	Softtouchgehstock
Art.-Nr.:	694/695 1211, 694/695 1212
Hersteller:	Wieditz GmbH

Produktmerkmale

Gehstock aus Aluminium mit anatomischem Griff, mit Stockpuffer, 9-fach höhenverstellbar mittels Druckknopf. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung der Mobilität bei Schädigungen der Bewegung/des Gleichgewichts bei ausreichend erhaltener Gehfähigkeit/Koordination und bei geschädigter Handfunktion - Zur Erhaltung/Förderung/Sicherung des Gehens bzw. zur teilweisen Entlastung Kontraindikationen: - Vollständiges oder teilweises Fehlen der oberen Extremitäten Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Artikelnummer: Seite: 694/695 1211 links 694/695 1212 rechts

Handgriffhöhe von/bis:	77 - 97 Zentimeter
Rohrdurchmesser:	Oberer-Rohrdurchmesser: 2 Zentimeter | Unterer-Rohrdurchmesser: 1,7 Zentimeter
Max. Belastbarkeit:	100 Kilogramm
Gewicht:	0,37 Kilogramm
Material:	Rohre: Aluminium, Griff: PA6 GF-15/TPE-V Stockpuffer: TPE-V

Lieferumfang: - Gehstock mit anatomischen Handgriff (links oder rechts) und Stockpuffer - Gebrauchsanweisung (Version: 1.0 - 17.09.2024)

Produktgruppe	10 Gehhilfen
Positionsnummer:	10.50.04.1278
Bezeichnung:	Rollator Hermes
Art.-Nr.:	HZ-WA203-GREY
Hersteller:	Proteno GmbH

Produktmerkmale

Rollator Hermes besteht aus einem pulverbeschichteten Stahlrohrrahmen, die maximale Belastbarkeit beträgt 100 Kilogramm Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung der Mobilität bei Schädigungen der Bewegung/des Gleichgewichts bei ausreichend erhaltener Gehfähigkeit/Koordination, wenn die Nutzung anderer Gehhilfen nicht ausreichend ist - Zur Erhaltung/Förderung/Sicherung des Gehens, zusätzlich Unterstützung bei Alltagsverrichtungen (Transportfunktion, Hinsetzen bei Erschöpfung) Bei Nutzung im Innenbereich ist auf ausreichend geräumige Wohnverhältnisse zu achten. Kontraindikationen: Der Rollator sollte nicht von Personen mit Wahrnehmungsstörungen, starken Gleichgewichtsstörungen und Sitzunfähigkeit verwendet werden. Der Anwender muss über eine ausreichende Wahrnehmungsfähigkeit und ausreichende physische Fähigkeiten verfügen, um einen Rollator führen zu können.

Empfohlene Körpergröße von/bis:	1600 Millimeter bis 1950 Millimeter
Länge:	665 Millimeter
Breite:	600 Millimeter
Höhe:	790 Millimeter bis 940 Millimeter
Faltmaß (L/B/H):	ca. 665Millimeter mal 790 Millimeter mal 370 Millimeter
Abmessungen Sitz (HxBxT):	610 Millimeter mal 380 Millimeter mal 180 Millimeter
ggf. verstellbare Sitzhöhe von bis:	---
Abstand zwischen den Griffen in cm:	400 Millimeter
Verstellbare Griffhöhe von/bis cm:	790 Millimeter bis 940 Millimeter
Eigengewicht ohne Zubehör:	8,9 Kilogramm
Eigengewicht mit Zubehör:	10 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	100 Kilogramm
Max. Zuladung:	10 Kilogramm (Korb/Tasche: 5 Kilogramm und Ablagetablett: 5Kilogramm)
Wendekreis:	1150 Millimeter
Bereifung:	200 Millimeter
Material:	Stahl, Pulverbeschichtung, verchromte Griffe, PVC (Polyvinylchlorid), Holz, PU (Polyurethan), PET (Polyethylenterephthalat), PP (Polypropylen), TPR (Thermoplastisches Elastomer)

Produktmerkmale
Zum Lieferumfang des Rollators Hermes HZ - WA203 - GREY gehören: • 1 Rollator • 1 Einkaufskorb • 1 Ablagetablett • 2 Feststellhebel • 2 Schrauben mit Unterlegscheiben • 1 Gehstockhalter • 1 Gebrauchsanweisung • 1 Ankipphilfe

Produktgruppe	10 Gehhilfen
Positionsnummer:	10.50.04.1279
Bezeichnung:	Rollator VITA
Art.-Nr.:	HZ-WA203
Hersteller:	Proteno GmbH

Produktmerkmale

Rollator Vita besteht aus einem pulverbeschichteten Stahlrohrrahmen, die maximale Belastbarkeit beträgt 100 Kilogramm Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung der Mobilität bei Schädigungen der Bewegung/des Gleichgewichts bei ausreichend erhaltener Gehfähigkeit/Koordination, wenn die Nutzung anderer Gehhilfen nicht ausreichend ist - Zur Erhaltung/Förderung/Sicherung des Gehens, zusätzlich Unterstützung bei Alltagsverrichtungen (Transportfunktion, Hinsetzen bei Erschöpfung) Bei Nutzung im Innenbereich ist auf ausreichend geräumige Wohnverhältnisse zu achten. Kontraindikationen: Der Rollator sollte nicht von Personen mit Wahrnehmungsstörungen, starken Gleichgewichtsstörungen und Sitzunfähigkeit verwendet werden. Der Anwender muss über eine ausreichende Wahrnehmungsfähigkeit und ausreichende physische Fähigkeiten verfügen, um einen Rollator führen zu können.

Empfohlene Körpergröße von/bis:	1600 Millimeter bis 1950 Millimeter
Länge:	665 Millimeter
Breite:	600 Millimeter
Höhe:	790 Millimeter bis 940 Millimeter
Faltmaß (L/B/H):	ca. 665 Millimeter mal 790 Millimeter mal 370 Millimeter
Abmessungen Sitz (HxBxT):	610 Millimeter mal 380 Millimeter mal 180 Millimeter
ggf. verstellbare Sitzhöhe von bis:	---
Abstand zwischen den Griffen in cm:	400 Millimeter
Verstellbare Griffhöhe von/bis cm:	790 Millimeter bis 940 Millimeter
Eigengewicht ohne Zubehör:	8,9 Kilogramm
Eigengewicht mit Zubehör:	10 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	100 Kilogramm
Max. Zuladung:	10 Kilogramm (Korb/Tasche: 5 Kilogramm und Ablagetablett: 5Kilogramm)
Wendekreis:	1150 Millimeter
Bereifung:	200 Millimeter
Material:	Stahl, Pulverbeschichtung, verchromte Griffe, PVC (Polyvinylchlorid), Holz, PU (Polyurethan), PET (Polyethylenterephthalat), PP (Polypropylen), TPR (Thermoplastisches Elastomer)

Produktmerkmale
Zum Lieferumfang des Rollators Vita, HZ - WA203gehören: • 1 Rollator • 1 Einkaufskorb • 1 Ablagetablett • 2 Feststellhebel • 2 Schrauben mit Unterlegscheiben • 1 Gehstockhalter • 1 Gebrauchsanweisung • 1 Ankipphilfe

Produktgruppe	10 Gehhilfen
Positionsnummer:	10.50.04.1280
Bezeichnung:	Beliva
Art.-Nr.:	4022, 4023
Hersteller:	Bischoff & Bischoff Medizin- und Rehabilitationstechnik GmbH

Produktmerkmale

Der Rollator" Beliva", dient bewegungseingeschränkten, erwachsenen Menschen zur Erhaltung, Förderung und Sicherung des Gehens und zusätzlich zur Unterstützung bei Alltagsverrichtungen (Transportfunktion, Hinsetzen bei Erschöpfung). Das maximale Benutzergewicht von 136 kg darf beim Beliva nicht überschritten werden. Beliva besteht aus einem Aluminiumrahmen, zwei Lauf- und zwei Lenkrädern, verstellbaren Handgriffen , dem Sitz, Bremsen etc. Das Produkt wird ferig montiert geliefert. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung der Mobilität bei Schädigungen der Bewegung/des Gleichgewichts bei ausreichend erhaltener Gehfähigkeit/Koordination, wenn die Nutzung anderer Gehhilfen nicht ausreichend ist - Zur Erhaltung/Förderung/Sicherung des Gehens, zusätzlich Unterstützung bei Alltagsverrichtungen (Transportfunktion, Hinsetzen bei Erschöpfung) Bei Nutzung im Innenbereich ist auf ausreichend geräumige Wohnverhältnisse zu achten. Kontraindikationen: Die Versorgung mit einer Gehhilfe ist ungeeignet für erwachsene Benutzer mit: • Gelenkschäden / Gelenkkontrakturen • Gliedmaßenverlust an den Armen • Wahrnehmungsstörungen • starken Gleichgewichtsstörungen • verminderter und nicht ausreichender Sehkraft • starken Einschränkungen der kognitiven Fähigkeiten • Sitzunfähigkeit Zielgruppe: Der Rollator ist ausschließlich als Gehhilfe für eine Person mit einem maximalen 136 kg vorgesehen.

Empfohlene Körpergröße von/bis:	1,65 Meter bis 1,90 Meter
Länge:	690 Millimeter
Breite:	600 Millimeter
Höhe:	845 Millimeter bis 965 Millimeter
Faltmaß (L/B/H):	670 Millimeter oder 245 Millimeter oder 845 Millimeter
Abmessungen Sitz (HxBxT):	520 Millimeter oder 450 Millimeter oder 260 Millimeter
ggf. verstellbare Sitzhöhe von bis:	-
Abstand zwischen den Griffen in cm:	450 Millimeter
Verstellbare Griffhöhe von/bis cm:	845 Millimeter bis 965 Millimeter
Eigengewicht ohne Zubehör:	6,7 Kilogramm
Eigengewicht mit Zubehör:	7,38 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	136 Kilogramm
Max. Zuladung:	5 Kilogramm
Wendekreis:	851 Millimeter
Bereifung:	Vorne/hinten: 8 Zoll oder 200 Millimeter mal 32 Millimeter

Produktmerkmale	
Material:	Aluminium mit korrosionsfester Beschichtung, Schrauben verzinkt/eloxiert, PP, Nylon, Polyester mit Vinylbeschichtung

Zum Lieferumfang des Rollators Beliva, Artikelnummer: 4022, 4023 gehören: • Umverpackung • Rollator vormontiert • Bedienungsanleitung

Produktgruppe	10 Gehhilfen
Positionsnummer:	10.50.04.3004
Bezeichnung:	Goliat Atro
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	VERMEIREN GROUP

Produktmerkmale

Klappbarer Rollator aus Aluminium, zur Anwendung im Innen- und Außenbereich, höhen- und tiefenverstellbaren Schiebegriffen mit Unterarmauflage, Doppelfunktionsbremshebel an den Schiebegriffen mit Feststellbremse und Bremswirkung auf die Hinterräder, Klappmechanismus durch hochziehen des Sitzrahmens ausführbar, wegklappbare Sitzfläche zwischen den Seitenrahmen und Ankipphilfe. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung der Mobilität bei Schädigungen der Bewegung/des Gleichgewichts bei ausreichend erhaltener Gehfähigkeit/Koordination, wenn die Nutzung eines Rollators (10.50.04.1) durch Schädigung der Handfunktion nicht möglich ist und die Nutzung anderer Gehhilfen nicht ausreichend ist - Zur Erhaltung/Förderung/Sicherung des Gehens, zusätzlich Unterstützung bei Alltagsverrichtungen (Transportfunktion, Hinsetzen bei Erschöpfung) Kontraindikationen: Benutzen Sie Ihren Rollator nicht, wenn Sie andere körperliche Einschrän-kungen haben, durch die die Nutzung des Rollators unsicher wird, zum Beispiel bei geschwächter/eingeschränkter Armfunktion, Gleichgewichtsstörungen, Sehbehinderung, Gliedmaßenverlust, usw. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Der Rollator ist ausschließlich als Gehhilfe für eine Person mit einem maximalen Gewicht von 200 kg vorgesehen.

Empfohlene Körpergröße von/bis:	165-200 Zentimeter
Länge:	75 Zentimeter
Breite:	65 Zentimeter
Höhe:	114 - 131 Zentimeter
Faltmaß (L/B/H):	40/65/108 - 128 Zentimeter
Abmessungen Sitz (HxBxT):	49-56 x 47 x 41 Zentimeter
ggf. verstellbare Sitzhöhe von bis:	49-56 Zentimeter
Abstand zwischen den Griffen/Armlehnen:	58 Zentimeter
Verstellbare Griff/-Armlehnenhöhe:	114 -131 Zentimeter
Eigengewicht ohne Zubehör:	12,0 Kilogramm
Eigengewicht mit Zubehör:	12,35 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	200 Kilogramm
Max. Zuladung:	5 Kilogramm
Wendekreis:	105 Zentimeter
Bereifung:	Durchmesser: 20,3 Zentimeter Breite: 3 Zentimeter

Produktmerkmale	
Material:	Aluminium

Lieferumfang: - Rollator mit Rückenlehne - Tasche - Gebrauchsanweisung (Version: D, 2025-01)

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.10.1007
Bezeichnung:	Tidewave Mattress
Art.-Nr.:	90.200.001.EU-S, 90.200.001.EU-M, 90.200.001.EU-H
Hersteller:	Tidewave Medical AS

Produktmerkmale

Das Umlagerungslagerungssystem zur kontinuierlichen Seitendrehung besteht aus Schaumstoff, Luftzellenkomponenten und einer Pumpe mit Bedienfeld. Das System zur Um- und Seitenlagerung besteht aus drei verschiedenen Polyurethanschaumstoff- beziehungsweise Luftzellenkomponenten-Schichten, welche fest miteinander verbunden sind. Die Oberfläche der Liegefläche ist glatt und nicht weiter strukturiert. Die Mittelschicht ist in Längsrichtung eingeschnitten. Die untere Schicht besteht aus Polyurethan-beschichteten Nylon Luftzellenkomponenten. Die Um- und Seitenlagerung erfolgt entweder kontinuierlich oder mit einer Pause auf jeder Seite und kann in Geschwindigkeit und Winkel eingestellt werden. Die Matratze ist mit einem speziellen Inkontinenzbezug ausgestattet. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Einsatz in der häuslichen Umgebung/im sonstigen privaten Umfeld, für erwachsene Versicherte (ab 18 Jahren). Sie bewegt diese ständig, um Druckgeschwüre aller Art zu verhindern. Kontraindikationen: Darf nicht von Patienten verwendet werden, deren Gewicht über oder unter den empfohlenen Gewichtsgrenzen liegt. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: Erwachsene Versicherte (ab 18 Jahren)

Wirkprinzip:	Lagerung durch Um- und Seitenlagerung
Artikelnummer:	90.200.001.EU-S, 90.200.001.EU-M, 90.200.001.EU-H
Größe Matratze (BxTxH):	90 x 200 x 15 Zentimeter
Gewicht Matratze:	90.200.001.EU-S/90.200.001.EU-M: 19,6 Kilogramm; 90.200.001.EU-H: 20,3 Kilogramm
Größe der Bedienungseinheit:	25 x 13 x 38 Zentimeter
Größe der Luftkammern:	n.A.
Gewicht der Bedienereinheit:	5 Kilogramm
Gewicht der Luftkammern plus Schläuche:	90.200.001.EU-S/90.200.001.EU-M: 19,6 Kilogramm; 90.200.001.EU-H: 20,3 Kilogramm (Komplettsystem)
Energieversorgung:	Eingang: 100-230 Volt Wechselspannung ∿ 50/60 Hertz; Ausgang: 24 Volt Gleichspannung maximal 36 Watt
Leistungsaufnahme:	25 Watt bis 36 Watt
Material Matratze:	Matratze: Polyurethan-High Resilent-Kaltschaum; Luftzellen: Polyurethan-beschichtetes Nylon
Bezeichnung Bezug:	Inkontinenzlaken

Produktmerkmale	
Material Bezug:	Polyurethan, Polyethylen
Positionierungsintervalle:	20, 40, 60 Minuten (einstellbar)
Min. Patientengewicht:	90.200.001.EU-S: 40 Kilogramm; 90.200.001.EU-M: 55 Kilogramm; 90.200.001.EU-H: 110 Kilogramm
max. Patientengewicht:	90.200.001.EU-S: 60 Kilogramm; 90.200.001.EU-M: 115 Kilogramm; 90.200.001.EU-H: 150 Kilogramm
Raumgewicht:	90.200.001.EU-S/90.200.001.EU-M: Oberseite: 40 Kilogramm pro Kubikmeter; Unterseite: 32 Kilogramm pro Kubikmeter; Randzone: 63 Kilogramm pro Kubikmeter; 90.200.001.EU-H: Oberseite: 40 Kilogramm pro Kubikmeter; Unterseite: 37,5 Kilogramm pro Kubikmeter; Randzone: 63 Kilogramm pro Kubikmeter
Stauchhärte:	90.200.001.EU-S: Oberseite: 95 Newton; Unterseite: 100 Newton; Randzone: 300 Newton; 90.200.001.EU-M: Oberseite: 95 Newton; Unterseite: 150 Newton; Randzone: 300 Newton; 90.200.001.EU-H: Oberseite: 95 Newton; Unterseite: 185 Newton; Randzone: 300 Newton
Lieferumfang:	- Matratzenersatzsystem - Hygienebezug - Netzteil inkl. Zuleitung - Steuereinheit - Gebrauchsanweisung (01.2025 veröffentlicht)
Wiedereinsatz:	Laut Herstellerangaben in der Gebrauchsanweisung: Es wird empfohlen, den Bezug der Matratze und die Oberfläche der Pumpe wöchentlich, oder sobald ein anderer Patient die Matratze benutzt, zu reinigen.
Wartungen:	Laut Herstellerangaben in der Gebrauchsanweisung: Eine Wartung wird spätestens alle 24 Monate empfohlen.
Raumgewicht für die verwendeten Schaumstoffe:	90.200.001.EU-S/90.200.001.EU-M: Oberseite: 40 Kilogramm pro Kubikmeter; Unterseite: 32 Kilogramm pro Kubikmeter; Randzone: 63 Kilogramm pro Kubikmeter; 90.200.001.EU-H: Oberseite: 40 Kilogramm pro Kubikmeter; Unterseite: 37,5 Kilogramm pro Kubikmeter; Randzone: 63 Kilogramm pro Kubikmeter
Stauchhärte für die verwendeten Schäume:	90.200.001.EU-S: Oberseite: 95 Newton; Unterseite: 100 Newton; Randzone: 300 Newton; 90.200.001.EU-M: Oberseite: 95 Newton; Unterseite: 150 Newton; Randzone: 300 Newton; 90.200.001.EU-H: Oberseite: 95

Produktmerkmale	
	Newton; Unterseite: 185 Newton; Randzone: 300 Newton

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.10.1008
Bezeichnung:	Tidewave Mattress
Art.-Nr.:	85.200.001.EU-S, 85.200.001.EU-S, 85.200.001.EU-H
Hersteller:	Tidewave Medical AS

Produktmerkmale

Das Umlagerungslagerungssystem zur kontinuierlichen Seitendrehung besteht aus Schaumstoff, Luftzellenkomponenten und einer Pumpe mit Bedienfeld. Das System zur Um- und Seitenlagerung besteht aus drei verschiedenen Polyurethanschaumstoff- beziehungsweise Luftzellenkomponenten-Schichten, welche fest miteinander verbunden sind. Die Oberfläche der Liegefläche ist glatt und nicht weiter strukturiert. Die Mittelschicht ist in Längsrichtung eingeschnitten. Die untere Schicht besteht aus Polyurethan-beschichteten Nylon Luftzellenkomponenten. Die Um- und Seitenlagerung erfolgt entweder kontinuierlich oder mit einer Pause auf jeder Seite und kann in Geschwindigkeit und Winkel eingestellt werden. Die Matratze ist mit einem speziellen Inkontinenzbezug ausgestattet. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Einsatz in der häuslichen Umgebung/im sonstigen privaten Umfeld, für erwachsene Versicherte (ab 18 Jahren). Sie bewegt diese ständig, um Druckgeschwüre aller Art zu verhindern. Kontraindikationen: Darf nicht von Patienten verwendet werden, deren Gewicht über oder unter den empfohlenen Gewichtsgrenzen liegt. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: Erwachsene Versicherte (ab 18 Jahren)

Wirkprinzip:	Lagerung durch Um- und Seitenlagerung
Artikelnummer:	85.200.001.EU-S, 85.200.001.EU-H
Größe Matratze (BxTxH):	85 x 200 x 15 Zentimeter
Gewicht Matratze:	85.200.001.EU-S: 19,1 Kilogramm; 85.200.001.EU-H: 19,8 Kilogramm
Größe der Bedienungseinheit:	25 x 13 x 38 Zentimeter
Größe der Luftkammern:	n.A.
Gewicht der Bedienereinheit:	5 Kilogramm
Gewicht der Luftkammern plus Schläuche:	85.200.001.EU-S: 19,1 Kilogramm; 85.200.001.EU-H: 19,8 Kilogramm (Komplettsystem)
Energieversorgung:	Eingang: 100-230 Volt Wechselspannung ∿ 50/60 Hertz; Ausgang: 24 Volt Gleichspannung maximal 36 Watt
Leistungsaufnahme:	25 Watt bis 36 Watt
Material Matratze:	Matratze: Polyurethan-High Resilent-Kaltschaum; Luftzellen: Polyurethan-beschichtetes Nylon
Bezeichnung Bezug:	Inkontinenzlaken

Produktmerkmale	
Material Bezug:	Polyurethan, Polyethylen
Positionierungsintervalle:	20, 40, 60 Minuten (einstellbar)
Min. Patientengewicht:	85.200.001.EU-S: 40 Kilogramm; 85.200.001.EU-H: 110 Kilogramm
max. Patientengewicht:	85.200.001.EU-S: 60 Kilogramm; 85.200.001.EU-H: 150 Kilogramm
Raumgewicht:	85.200.001.EU-S: Oberseite: 40 Kilogramm pro Kubikmeter; Unterseite: 32 Kilogramm pro Kubikmeter; Randzone: 63 Kilogramm pro Kubikmeter; 85.200.001.EU-H: Oberseite: 40 Kilogramm pro Kubikmeter; Unterseite: 37,5 Kilogramm pro Kubikmeter; Randzone: 63 Kilogramm pro Kubikmeter
Stauchhärte:	85.200.001.EU-S: Oberseite: 95 Newton; Unterseite: 100 Newton; Randzone: 300 Newton; 85.200.001.EU-H: Oberseite: 95 Newton; Unterseite: 185 Newton; Randzone: 300 Newton
Lieferumfang:	- Matratzenersatzsystem - Hygienebezug - Netzteil inkl. Zuleitung - Steuereinheit - Gebrauchsanweisung (01.2025 veröffentlicht)
Wiedereinsatz:	Laut Herstellerangaben in der Gebrauchsanweisung: Es wird empfohlen, den Bezug der Matratze und die Oberfläche der Pumpe wöchentlich, oder sobald ein anderer Patient die Matratze benutzt, zu reinigen.
Wartungen:	Laut Herstellerangaben in der Gebrauchsanweisung: Eine Wartung wird spätestens alle 24 Monate empfohlen.
Raumgewicht für die verwendeten Schaumstoffe:	85.200.001.EU-S: Oberseite: 40 Kilogramm pro Kubikmeter; Unterseite: 32 Kilogramm pro Kubikmeter; Randzone: 63 Kilogramm pro Kubikmeter; 85.200.001.EU-H: Oberseite: 40 Kilogramm pro Kubikmeter; Unterseite: 37,5 Kilogramm pro Kubikmeter; Randzone: 63 Kilogramm pro Kubikmeter
Stauchhärte für die verwendeten Schäume:	85.200.001.EU-S: Oberseite: 95 Newton; Unterseite: 100 Newton; Randzone: 300 Newton; 85.200.001.EU-H: Oberseite: 95 Newton; Unterseite: 185 Newton; Randzone: 300 Newton

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.10.1009
Bezeichnung:	Tidewave Mattress
Art.-Nr.:	80.200.001.EU-S, 80.200.001.EU-M
Hersteller:	Tidewave Medical AS

Produktmerkmale

Das Umlagerungslagerungssystem zur kontinuierlichen Seitendrehung besteht aus Schaumstoff, Luftzellenkomponenten und einer Pumpe mit Bedienfeld. Das System zur Um- und Seitenlagerung besteht aus drei verschiedenen Polyurethanschaumstoff- beziehungsweise Luftzellenkomponenten-Schichten, welche fest miteinander verbunden sind. Die Oberfläche der Liegefläche ist glatt und nicht weiter strukturiert. Die Mittelschicht ist in Längsrichtung eingeschnitten. Die untere Schicht besteht aus Polyurethan-beschichteten Nylon Luftzellenkomponenten. Die Um- und Seitenlagerung erfolgt entweder kontinuierlich oder mit einer Pause auf jeder Seite und kann in Geschwindigkeit und Winkel eingestellt werden. Die Matratze ist mit einem speziellen Inkontinenzbezug ausgestattet. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Einsatz in der häuslichen Umgebung/im sonstigen privaten Umfeld, für erwachsene Versicherte (ab 18 Jahren). Sie bewegt diese ständig, um Druckgeschwüre aller Art zu verhindern. Kontraindikationen: Darf nicht von Patienten verwendet werden, deren Gewicht über oder unter den empfohlenen Gewichtsgrenzen liegt. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: Erwachsene Versicherte (ab 18 Jahren)

Wirkprinzip:	Lagerung durch Um- und Seitenlagerung
Artikelnummer:	80.200.001.EU-S, 80.200.001.EU-M
Größe Matratze (BxTxH):	80 x 200 x 15 Zentimeter
Gewicht Matratze:	18,3 Kilogramm
Größe der Bedienungseinheit:	25 x 13 x 38 Zentimeter
Größe der Luftkammern:	n.A.
Gewicht der Bedienereinheit:	5 Kilogramm
Gewicht der Luftkammern plus Schläuche:	18,3 Kilogramm (Komplettsystem)
Energieversorgung:	Eingang: 100-230 Volt Wechselspannung ∿ 50/60 Hertz; Ausgang: 24 Volt Gleichspannung maximal 36 Watt
Leistungsaufnahme:	25 Watt bis 36 Watt
Material Matratze:	Matratze: Polyurethan-High Resilent-Kaltschaum; Luftzellen: Polyurethan-beschichtetes Nylon
Bezeichnung Bezug:	Inkontinenzlaken
Material Bezug:	Polyurethan, Polyethylen
Positionierungsintervalle:	20, 40, 60 Minuten (einstellbar)

Produktmerkmale	
Min. Patientengewicht:	80.200.001.EU-S: 40 Kilogramm; 80.200.001.EU-M: 55 Kilogramm
max. Patientengewicht:	80.200.001.EU-S: 60 Kilogramm; 80.200.001.EU-M: 115 Kilogramm
Raumgewicht:	Oberseite: 40 Kilogramm pro Kubikmeter; Unterseite: 32 Kilogramm pro Kubikmeter; Randzone: 63 Kilogramm pro Kubikmeter
Stauchhärte:	80.200.001.EU-S: Oberseite: 95 Newton; Unterseite: 100 Newton; Randzone: 300 Newton; 80.200.001.EU-M: Oberseite: 95 Newton; Unterseite: 150 Newton; Randzone: 300 Newton
Lieferumfang:	- Matratzenersatzsystem - Hygienebezug - Netzteil inkl. Zuleitung - Steuereinheit - Gebrauchsanweisung (01.2025 veröffentlicht)
Wiedereinsatz:	Laut Herstellerangaben in der Gebrauchsanweisung: Es wird empfohlen, den Bezug der Matratze und die Oberfläche der Pumpe wöchentlich, oder sobald ein anderer Patient die Matratze benutzt, zu reinigen.
Wartungen:	Laut Herstellerangaben in der Gebrauchsanweisung: Eine Wartung wird spätestens alle 24 Monate empfohlen.
Raumgewicht für die verwendeten Schaumstoffe:	Oberseite: 40 Kilogramm pro Kubikmeter; Unterseite: 32 Kilogramm pro Kubikmeter; Randzone: 63 Kilogramm pro Kubikmeter
Stauchhärte für die verwendeten Schäume:	80.200.001.EU-S: Oberseite: 95 Newton; Unterseite: 100 Newton; Randzone: 300 Newton; 80.200.001.EU-M: Oberseite: 95 Newton; Unterseite: 150 Newton; Randzone: 300 Newton

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.10.1010
Bezeichnung:	Tidewave Mattress
Art.-Nr.:	70.160.001.EU-S
Hersteller:	Tidewave Medical AS

Produktmerkmale

Das Umlagerungslagerungssystem zur kontinuierlichen Seitendrehung besteht aus Schaumstoff, Luftzellenkomponenten und einer Pumpe mit Bedienfeld. Das System zur Um- und Seitenlagerung besteht aus drei verschiedenen Polyurethanschaumstoff- beziehungsweise Luftzellenkomponenten-Schichten, welche fest miteinander verbunden sind. Die Oberfläche der Liegefläche ist glatt und nicht weiter strukturiert. Die Mittelschicht ist in Längsrichtung eingeschnitten. Die untere Schicht besteht aus Polyurethan-beschichteten Nylon Luftzellenkomponenten. Die Um- und Seitenlagerung erfolgt entweder kontinuierlich oder mit einer Pause auf jeder Seite und kann in Geschwindigkeit und Winkel eingestellt werden. Die Matratze ist mit einem speziellen Inkontinenzbezug ausgestattet. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Einsatz in der häuslichen Umgebung/im sonstigen privaten Umfeld, für erwachsene Versicherte (ab 18 Jahren). Sie bewegt diese ständig, um Druckgeschwüre aller Art zu verhindern. Kontraindikationen: Darf nicht von Patienten verwendet werden, deren Gewicht über oder unter den empfohlenen Gewichtsgrenzen liegt. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: Erwachsene Versicherte (ab 18 Jahren)

Wirkprinzip:	Lagerung durch Um- und Seitenlagerung
Artikelnummer:	70.160.001.EU-S
Größe Matratze (BxTxH):	70 x 160 x 15 Zentimeter
Gewicht Matratze:	13 Kilogramm
Größe der Bedienungseinheit:	25 x 13 x 38 Zentimeter
Größe der Luftkammern:	n.A.
Gewicht der Bedienereinheit:	5 Kilogramm
Gewicht der Luftkammern plus Schläuche:	13 Kilogramm (Komplettsystem)
Energieversorgung:	Eingang: 100-230 Volt Wechselspannung ∿ 50/60 Hertz; Ausgang: 24 Volt Gleichspannung maximal 36 Watt
Leistungsaufnahme:	25 Watt bis 36 Watt
Material Matratze:	Matratze: Polyurethan-High Resilent-Kaltschaum; Luftzellen: Polyurethan-beschichtetes Nylon
Bezeichnung Bezug:	Inkontinenzlaken
Material Bezug:	Polyurethan, Polyethylen
Positionierungsintervalle:	20, 40, 60 Minuten (einstellbar)

Produktmerkmale	
Min. Patientengewicht:	9 Kilogramm
max. Patientengewicht:	40 Kilogramm
Raumgewicht:	40 Kilogramm pro Kubikmeter
Stauchhärte:	95 Newton
Lieferumfang:	- Matratzenersatzsystem - Hygienebezug - Netzteil inkl. Zuleitung - Steuereinheit - Gebrauchsanweisung (01.2025 veröffentlicht)
Wiedereinsatz:	Laut Herstellerangaben in der Gebrauchsanweisung: Es wird empfohlen, den Bezug der Matratze und die Oberfläche der Pumpe wöchentlich, oder sobald ein anderer Patient die Matratze benutzt, zu reinigen.
Wartungen:	Laut Herstellerangaben in der Gebrauchsanweisung: Eine Wartung wird spätestens alle 24 Monate empfohlen.
Raumgewicht für die verwendeten Schaumstoffe:	40 Kilogramm pro Kubikmeter
Stauchhärte für die verwendeten Schäume:	95 Newton

Produktgruppe	12 Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie
Positionsnummer:	12.99.02.3001
Bezeichnung:	Filterkassette für NovaPhon+
Art.-Nr.:	200259
Hersteller:	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH

Produktmerkmale

Ersatzfilter zur ausschließlichen Nutzung im Zusammenhang mit dem Sprechventil NovaPhon+ (Artikelnummer 200260, 200261 und 22061-5). Partikelfilter mit beidseitigem 15 mm-Konnektor, einseitig geöffnet, kann an Trachealkanülen mit 15 mm-Konnektor adaptiert werden. Indikation: Tracheostoma und bei Versorgung mit einem Sprechventil mit Partikelfilter Zielgruppe: siehe Indikation Filter: offenporiger Schaumstoff mit hygroskopischer Beschichtung Gehäusehöhe: 23,7 Millimeter Gehäusedurchmesser: 20,5 Millimeter Konnektoren: 15 Millimeter beidseitig Lieferumfang: 1 VPE - Filterkassetten 30 Stück, Artikelnummer 200259

Produktgruppe	12 Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie
Positionsnummer:	12.99.04.0013
Bezeichnung:	NovaPhon+ Sprechventil
Art.-Nr.:	200260, 200261, 200261-5
Hersteller:	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH

Produktmerkmale

NovaPhon+ für tracheotomierte Erwachsene und Kinder ist ein zweiteiliges Sprechventil mit 15 Millimeter Einwegfilterkassette zur Luftreinhaltung, integriertem Sauerstoffanschluss, seitliche Lufteinlässe zur stufenlosen Regulierung des Luftstromes sowie 15 mm Anschluss zum Aufsetzen auf die Filterkassette oder eine Trachealkanüle. Das Sprechventil kann einzeln oder mit einer vorgeschalteten Filterkassette an einer Trachealkanüle genutzt werden. Das Sprechventil ist mehrfach verwendbar, die Filterkassette ist ein Einwegprodukt. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Tracheostoma mit zumindest teilweise erhaltenem Kehlkopf und entsprechender Trachealkanülenversorgung zur Stimmbildung Kontraindikationen: • Bewusstlose, schlafende und/ oder komatöse, Patienten • Laryngektomierte (kehlkopfexstirpierte) Patienten • geblockter Trachealkanülencuff bei ungefensterten/ ungesiebten Kanülen • Trachealkanülen mit schaumgefülltem Cuff • subglottische Stenose, die eine ausreichende Exspiration verhindern kann • schwere und erhöhte Hypersekretion • verminderte Lungenelastizität • schwere Aspiration • Nicht für den Einsatz mit Endotrachealtuben geeignet Es sind derzeit keine Nebenwirkungen bekannt. Zielgruppe: Sie sind für wache, tracheotomierte Erwachsene, Kinder und Neugeborene geeignet.

Artikel:	200260, 200261, 200261-5
Material:	PC, PP, Silikon
Farbe:	200260 - hauftfarben; 200261 - signalorange; 200261-5 - signalorange
Gewicht:	3.0 Gramm
Durchmesser:	25,0 Millimeter
Länge:	20,7 Millimeter
Wiederaufarbeitung:	nicht steril
Lieferumfang:	200260: 1 Stück Sprechventil beige 200261: 1 Stück Sprechventil signalorange 200261-5: 1 Stück Sprechventil signalorange, inklusive 5 Filterkassetten

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.1307
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 5 6G RIE-312 GN UP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.1308
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 4 6G RIE-312 GN UP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.1309
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 3 6G RIE-312 GN UP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.1310
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 2 6G RIE-312 GN UP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.1311
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 1 6G RIE-312 GN UP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.9645
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Terra+ RIC-R (UP)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15141
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	65 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	132 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (10 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.9646
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 5 6G RIE-R GN UP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14926
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ReSound / Vivia 9 VI960S-DRWC UP, Beltone / Envision 17 ENV1762S-DRWC UP, SoniTon / XG960S-DRWC UP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	65 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	129 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (17 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.9647
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 4 6G RIE-R GN UP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14931
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ReSound / Vivia 7 VI760S-DRWC UP, Beltone / Envision 9 ENV962S-DRWC UP, SoniTon / XG760S-DRWC UP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	65 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	129 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.9648
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 3 6G RIE-R GN UP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14936
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ReSound / Vivia 5 VI560S-DRWC UP, Beltone / Envision 6 ENV662S-DRWC UP, SoniTon / XG560S-DRWC UP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	65 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	129 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.9649
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 2 6G RIE-R GN UP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14950
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ReSound / Savi 4 SA460-DRWC UP, Beltone / Commense 4 COM462-DRWC UP, SoniTon / XH460-DRWC UP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	65 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	129 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.9650
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 1 6G RIE-R GN UP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14954
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ReSound / Savi 3 SA360-DRWC UP, Beltone / Commence 3 COM362-DRWC UP, SoniTon / XH360-DRWC UP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	65 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	129 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5734
Bezeichnung:	oton & friends / V GO T133 (90) Tinnitus-Kombi-System
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14780
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Oticon / Jet PX 2 ITC 90 Tinnitus-Kombi-System, SoniTon Personal / SoniTon Personal 6.4 ITC (90) Tinnitus-Kombi-System, HHM / HHM F60 ITC 90 Tinnitus-Kombi-System, KIND / KINDsevan x 1 ITC T (90)
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör (optional)
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	104 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja (optional)
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Oticon / Jet PX 2 ITC 90
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14765
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	3 verschiedene Meeresrauschen, Audiogrammbasiertes Rauschen, weißes Rauschen, rosa Rauschen, rotes Rauschen
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Multiband Adaptive Directionality, Single Compression, SuperShield, FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5735
Bezeichnung:	oton & friends / V GO T233 (90) Tinnitus-Kombi-System
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14779
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Oticon / Jet PX 1 ITC 90 Tinnitus-Kombi-System, SoniTon Personal / SoniTon Personal 5.4 ITC (90) Tinnitus-Kombi-System, HHM / HHM F80 ITC 90 Tinnitus-Kombi-System, KIND / KINDsevan x 2 ITC T (90)
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 14 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör (optional)
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	104 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja (optional)
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Oticon / Jet PX 1 ITC 90
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14762
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	3 verschiedene Meeresrauschen, Audiogrammbasiertes Rauschen, weißes Rauschen, rosa Rauschen, rotes Rauschen
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	OpenSound Navigator, Speech Guard, Impulsschall-Management 2 Einstellungen, SuperShield, FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5736
Bezeichnung:	KIND / KINDsevan x 1 ITC T (90)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14780
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Oticon / Jet PX 2 ITC 90 Tinnitus-Kombi-System, SoniTon Personal / SoniTon Personal 6.4 ITC (90) Tinnitus-Kombi-System, HHM / HHM F60 ITC 90 Tinnitus-Kombi-System, oton & friends / V GO T133 (90) Tinnitus-Kombi-System
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör (optional)
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	104 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja (optional)
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Oticon / Jet PX 2 ITC 90
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14765
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	3 verschiedene Meeresrauschen, Audiogrammbasiertes Rauschen, weißes Rauschen, rosa Rauschen, rotes Rauschen
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Multiband Adaptive Directionality, Single Compression, SuperShield, FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5737
Bezeichnung:	KIND / KINDsevan x 2 ITC T (90)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14779
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Oticon / Jet PX 1 ITC 90 Tinnitus-Kombi-System, SoniTon Personal / SoniTon Personal 5.4 ITC (90) Tinnitus-Kombi-System, HHM / HHM F80 ITC 90 Tinnitus-Kombi-System, oton & friends / V GO T233 (90) Tinnitus-Kombi-System
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 14 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör (optional)
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	104 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja (optional)
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Oticon / Jet PX 1 ITC 90
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14762
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	3 verschiedene Meeresrauschen, Audiogrammbasiertes Rauschen, weißes Rauschen, rosa Rauschen, rotes Rauschen
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	OpenSound Navigator, Speech Guard, Impulsschall-Management 2 Einstellungen, SuperShield, FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5738
Bezeichnung:	HHM / HHM F60 ITC 90 Tinnitus-Kombi-System
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14780
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Oticon / Jet PX 2 ITC 90 Tinnitus-Kombi-System, SoniTon Personal / SoniTon Personal 6.4 ITC (90) Tinnitus-Kombi-System, KIND / KINDsevan x 1 ITC T (90), oton & friends / V GO T133 (90) Tinnitus-Kombi-System
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör (optional)
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	104 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja (optional)
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Oticon / Jet PX 2 ITC 90
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14765
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	3 verschiedene Meeresrauschen, Audiogrammbasiertes Rauschen, weißes Rauschen, rosa Rauschen, rotes Rauschen
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Multiband Adaptive Directionality, Single Compression, SuperShield, FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5739
Bezeichnung:	HHM / HHM F80 ITC 90 Tinnitus-Kombi-System
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14779
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Oticon / Jet PX 1 ITC 90 Tinnitus-Kombi-System, SoniTon Personal / SoniTon Personal 5.4 ITC (90) Tinnitus-Kombi-System, KIND / KINDsevan x 2 ITC T (90), oton & friends / V GO T233 (90) Tinnitus-Kombi-System
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 14 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör (optional)
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	104 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja (optional)
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Oticon / Jet PX 1 ITC 90
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14762
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	3 verschiedene Meeresrauschen, Audiogrammbasiertes Rauschen, weißes Rauschen, rosa Rauschen, rotes Rauschen
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	OpenSound Navigator, Speech Guard, Impulsschall-Management 2 Einstellungen, SuperShield, FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5740
Bezeichnung:	SoniTon Personal / SoniTon Personal 5.4 ITC (90) Tinnitus-Kombi-System
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14779
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Oticon / Jet PX 1 ITC 90 Tinnitus-Kombi-System, HHM / HHM F80 ITC 90 Tinnitus-Kombi-System, KIND / KINDsevan x 2 ITC T (90), oton & friends / V GO T233 (90) Tinnitus-Kombi-System
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 14 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör (optional)
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	104 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja (optional)
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Oticon / Jet PX 1 ITC 90
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14762
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	3 verschiedene Meeresrauschen, Audiogrammbasiertes Rauschen, weißes Rauschen, rosa Rauschen, rotes Rauschen
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	OpenSound Navigator, Speech Guard, Impulsschall-Management 2 Einstellungen, SuperShield, FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5741
Bezeichnung:	SoniTon Personal / SoniTon Personal 6.4 ITC (90) Tinnitus-Kombi-System
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14780
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Oticon / Jet PX 2 ITC 90 Tinnitus-Kombi-System, HHM / HHM F60 ITC 90 Tinnitus-Kombi-System, KIND / KINDsevan x 1 ITC T (90), oton & friends / V GO T133 (90) Tinnitus-Kombi-System
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör (optional)
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	104 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja (optional)
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Oticon / Jet PX 2 ITC 90
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14765
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	3 verschiedene Meeresrauschen, Audiogrammbasiertes Rauschen, weißes Rauschen, rosa Rauschen, rotes Rauschen
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Multiband Adaptive Directionality, Single Compression, SuperShield, FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5742
Bezeichnung:	Oticon / Jet PX 1 ITC 90 Tinnitus-Kombi-System
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14779
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	SoniTon Personal / SoniTon Personal 5.4 ITC (90) Tinnitus-Kombi-System, HHM / HHM F80 ITC 90 Tinnitus-Kombi-System, KIND / KINDsevan x 2 ITC T (90), oton & friends / V GO T233 (90) Tinnitus-Kombi-System
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 14 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör (optional)
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	104 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja (optional)
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Oticon / Jet PX 1 ITC 90
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14762
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	3 verschiedene Meeresrauschen, Audiogrammbasiertes Rauschen, weißes Rauschen, rosa Rauschen, rotes Rauschen
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	OpenSound Navigator, Speech Guard, Impulsschall-Management 2 Einstellungen, SuperShield, FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5743
Bezeichnung:	Oticon / Jet PX 2 ITC 90 Tinnitus-Kombi-System
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14780
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	SoniTon Personal / SoniTon Personal 6.4 ITC (90) Tinnitus-Kombi-System, HHM / HHM F60 ITC 90 Tinnitus-Kombi-System, KIND / KINDsevan x 1 ITC T (90), oton & friends / V GO T133 (90) Tinnitus-Kombi-System
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör (optional)
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	104 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja (optional)
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Oticon / Jet PX 2 ITC 90
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14765
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik

Produktmerkmale	
	und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	3 verschiedene Meeresrauschen, Audiogrammbasiertes Rauschen, weißes Rauschen, rosa Rauschen, rotes Rauschen
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Multiband Adaptive Directionality, Single Compression, SuperShield, FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5744
Bezeichnung:	Signia / Insio 5IX ITC TWIN MIC 113/50 Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15068
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITC 8.12 TWIN MIC 113/50 Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 18 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	95 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Insio 5IX ITC TWIN MIC 113/50
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15019
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	113 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (18 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5745
Bezeichnung:	Signia / Insio 5IX ITC TWIN MIC 118/55 Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15069
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITC 8.12 TWIN MIC 118/55 Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 18 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	97 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Insio 5IX ITC TWIN MIC 118/55
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15020
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	48 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	117 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (18 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5746
Bezeichnung:	Signia / Insio 5IX ITC TWIN MIC 124/60 Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15070
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITC 8.12 TWIN MIC 124/60 Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 18 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	101 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Insio 5IX ITC TWIN MIC 124/60
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15021
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (18 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5747
Bezeichnung:	Signia / Insio 7IX ITC TWIN MIC 113/50 Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15065
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITC 8.16 TWIN MIC 113/50 Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	95 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Insio 7IX ITC TWIN MIC 113/50
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15016
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	113 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5748
Bezeichnung:	Signia / Insio 7IX ITC TWIN MIC 118/55 Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15066
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITC 8.16 TWIN MIC 118/55 Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	97 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Insio 7IX ITC TWIN MIC 118/55
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15017
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	48 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	117 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5749
Bezeichnung:	Signia / Insio 7IX ITC TWIN MIC 124/60 Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15067
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITC 8.16 TWIN MIC 124/60 Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	101 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Insio 7IX ITC TWIN MIC 124/60
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15018
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5750
Bezeichnung:	Signia / Insio 5IX ITE TWIN MIC 118/55 Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15079
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITE 8.12 TWIN MIC 118/55 Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 18 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	97 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Insio 5IX ITE TWIN MIC 118/55
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15033
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	49 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	116 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (18 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5751
Bezeichnung:	Signia / Insio 5IX ITE TWIN MIC 124/60 Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15080
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITE 8.12 TWIN MIC 124/60 Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 18 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	101 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Insio 5IX ITE TWIN MIC 124/60
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15034
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (19 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5752
Bezeichnung:	Signia / Insio 7IX ITE TWIN MIC 118/55 Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15077
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITE 8.16 TWIN MIC 118/55 Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	97 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Insio 7IX ITE TWIN MIC 118/55
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15031
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	49 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	116 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5753
Bezeichnung:	Signia / Insio 7IX ITE TWIN MIC 124/60 Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15078
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITE 8.16 TWIN MIC 124/60 Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	101 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Insio 7IX ITE TWIN MIC 124/60
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15032
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5754
Bezeichnung:	Signia / Insio 2IX ITC TWIN MIC 113/50 Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15074
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITC 8.6 TWIN MIC 113/50 Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	95 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Insio 2IX ITC TWIN MIC 113/50
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15025
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	113 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5755
Bezeichnung:	Signia / Insio 2IX ITC TWIN MIC 118/55 Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15075
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITC 8.6 TWIN MIC 118/55 Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	97 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Insio 2IX ITC TWIN MIC 118/55
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15026
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	48 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	117 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5756
Bezeichnung:	Signia / Insio 2IX ITC TWIN MIC 124/60 Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15076
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITC 8.6 TWIN MIC 124/60 Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	101 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Insio 2IX ITC TWIN MIC 124/60
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15027
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5757
Bezeichnung:	Signia / Insio 3IX ITC TWIN MIC 113/50 Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15071
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITC 8.8 TWIN MIC 113/50 Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	95 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Insio 3IX ITC TWIN MIC 113/50
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15022
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	113 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5758
Bezeichnung:	Signia / Insio 3IX ITC TWIN MIC 118/55 Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15072
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITC 8.8 TWIN MIC 118/55 Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	97 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Insio 3IX ITC TWIN MIC 118/55
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15023
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	48 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	117 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5759
Bezeichnung:	Signia / Insio 3IX ITC TWIN MIC 124/60 Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15073
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITC 8.8 TWIN MIC 124/60 Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	101 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Insio 3IX ITC TWIN MIC 124/60
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15024
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5760
Bezeichnung:	Signia / Insio 2IX ITE TWIN MIC 118/55 Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15083
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITE 8.6 TWIN MIC 118/55 Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	97 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Insio 2IX ITE TWIN MIC 118/55
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15037
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	49 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	116 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5761
Bezeichnung:	Signia / Insio 2IX ITE TWIN MIC 124/60 Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15084
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITE 8.6 TWIN MIC 124/60 Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	101 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Insio 2IX ITE TWIN MIC 124/60
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15038
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5762
Bezeichnung:	Signia / Insio 3IX ITE TWIN MIC 118/55 Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15081
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITE 8.8 TWIN MIC 118/55 Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	97 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Insio 3IX ITE TWIN MIC 118/55
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15035
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	49 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	116 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5763
Bezeichnung:	Signia / Insio 3IX ITE TWIN MIC 124/60 Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15082
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITE 8.8 TWIN MIC 124/60 Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	101 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Insio 3IX ITE TWIN MIC 124/60
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15036
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5764
Bezeichnung:	Bernafon / Entra B 10 ITC 90 Tinnitus-Kombigerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14868
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Sonic / Z1.10 ITC 90 Tinnitus-Kombigerät, SoniTon / Z1.10 ITC 90 Tinnitus-Kombigerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör (optional)
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	104 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja (optional)
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Bernafon / Entra B 10 ITC 90
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14851
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)

Produktmerkmale	
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	Signal selection; selection of Modulation; Hearing instrument microphone on/off; Automatic level steering on/off; selection of number of individually adjustable noise bands.

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5765
Bezeichnung:	Bernafon / Entra B 20 ITC 90 Tinnitus-Kombigerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14862
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Sonic / Z1.20 ITC 90 Tinnitus-Kombigerät, SoniTon / Z1.20 ITC 90 Tinnitus-Kombigerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 14 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör (optional)
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	104 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja (optional)
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Bernafon / Entra B 20 ITC 90
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14834
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)

Produktmerkmale	
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	Signal selection; selection of Modulation; Hearing instrument microphone on/off; Automatic level steering on/off; selection of number of individually adjustable noise bands.

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5766
Bezeichnung:	Sonic / Sonic A1.100 CIC 90 Tinnitus-Kombigerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14853
Energiequelle:	Batterie 10 (PR70)
Gerät baugleich mit:	Bernafon / Encanta 400 CIC 90 Tinnitus-Kombigerät, SoniTon / SoniTon A1.100 CIC 90 Tinnitus-Kombigerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 24 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung und am Gerät (optional)
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	104 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Nicht vorhanden
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Bernafon / Encanta 400 CIC 90
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14806
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	52 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (24 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden

Produktmerkmale	
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller bei binauraler Kopplung (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	Signal selection; selection of Modulation; Hearing instrument microphone on/off; Automatic level steering on/off; selection of number of individually adjustable noise bands.

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5767
Bezeichnung:	Sonic / Z1.10 ITC 90 Tinnitus-Kombigerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14868
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Bernafon / Entra B 10 ITC 90 Tinnitus-Kombigerät, SoniTon / Z1.10 ITC 90 Tinnitus-Kombigerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör (optional)
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	104 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja (optional)
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Bernafon / Entra B 10 ITC 90
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14851
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)

Produktmerkmale	
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	Signal selection; selection of Modulation; Hearing instrument microphone on/off; Automatic level steering on/off; selection of number of individually adjustable noise bands.

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5768
Bezeichnung:	Sonic / Z1.20 ITC 90 Tinnitus-Kombigerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14862
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Bernafon / Entra B 20 ITC 90 Tinnitus-Kombigerät, SoniTon / Z1.20 ITC 90 Tinnitus-Kombigerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 14 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör (optional)
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	104 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja (optional)
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Bernafon / Entra B 20 ITC 90
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14834
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)

Produktmerkmale	
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	Signal selection; selection of Modulation; Hearing instrument microphone on/off; Automatic level steering on/off; selection of number of individually adjustable noise bands.

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5769
Bezeichnung:	SoniTon / SoniTon A1.100 CIC 90 Tinnitus-Kombigerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14853
Energiequelle:	Batterie 10 (PR70)
Gerät baugleich mit:	Bernafon / Encanta 400 CIC 90 Tinnitus-Kombigerät, Sonic / Sonic A1.100 CIC 90 Tinnitus-Kombigerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 24 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung und am Gerät (optional)
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	104 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Nicht vorhanden
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Bernafon / Encanta 400 CIC 90
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14806
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	52 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (24 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden

Produktmerkmale	
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller bei binauraler Kopplung (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	Signal selection; selection of Modulation; Hearing instrument microphone on/off; Automatic level steering on/off; selection of number of individually adjustable noise bands.

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5770
Bezeichnung:	SoniTon / Z1.10 ITC 90 Tinnitus-Kombigerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14868
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Bernafon / Entra B 10 ITC 90 Tinnitus-Kombigerät, Sonic / Z1.10 ITC 90 Tinnitus-Kombigerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör (optional)
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	104 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja (optional)
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Bernafon / Entra B 10 ITC 90
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14851
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)

Produktmerkmale	
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	Signal selection; selection of Modulation; Hearing instrument microphone on/off; Automatic level steering on/off; selection of number of individually adjustable noise bands.

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5771
Bezeichnung:	SoniTon / Z1.20 ITC 90 Tinnitus-Kombigerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14862
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Bernafon / Entra B 20 ITC 90 Tinnitus-Kombigerät, Sonic / Z1.20 ITC 90 Tinnitus-Kombigerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 14 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, manuell am Gerät (optional) und manuell über Zubehör (optional)
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	104 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden (optional)
fernbedienbar:	Ja (optional)
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Bernafon / Entra B 20 ITC 90
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14834
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)

Produktmerkmale	
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	Signal selection; selection of Modulation; Hearing instrument microphone on/off; Automatic level steering on/off; selection of number of individually adjustable noise bands.

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5772
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 5 6G RIE-312 GN MP TSG
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14977
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	ReSound / Vivia 9 VI961-DRW MP TSG, Beltone / Envision 17 ENV1763-DRW MP TSG
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tieftonblende
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	89 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	ReSound / Vivia 9 VI961-DRW MP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14958
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	115 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (17 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5773
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 4 6G RIE-312 GN MP TSG
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14978
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	ReSound / Vivia 7 VI761-DRW MP TSG, Beltone / Envision 9 ENV963-DRW MP TSG
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tieftonblende
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	89 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	ReSound / Vivia 7 VI761-DRW MP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14963
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	115 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5774
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 3 6G RIE-312 GN MP TSG
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14979
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	ReSound / Vivia 5 VI561-DRW MP TSG, Beltone / Envision 6 ENV663-DRW MP TSG
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tieftonblende
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	89 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	ReSound / Vivia 5 VI561-DRW MP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14968
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	115 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5775
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 2 6G RIE-312 GN MP TSG
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14997
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	ReSound / Savi 4 SA461-DRW MP TSG, Beltone / Commence 4 COM463-DRW MP TSG, SoniTon / XH461-DRW MP TSG
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tieftonblende
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	89 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	ReSound / Savi 4 SA461-DRW MP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14982
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	115 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör

Produktmerkmale	
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5776
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 1 6G RIE-312 GN MP TSG
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14998
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	ReSound / Savi 3 SA361-DRW MP TSG, Beltone / Commence 3 COM363-DRW MP TSG, SoniTon / XH361-DRW MP TSG
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tieftonblende
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	89 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	ReSound / Savi 3 SA361-DRW MP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14986
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	115 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör

Produktmerkmale	
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4344
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 5 6G RIE-312 GN LP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14957
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	ReSound / Vivia 9 VI961-DRW LP, Beltone / Envision 17 ENV1763-DRW LP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	50 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	113 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (17 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4345
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 5 6G RIE-312 GN MP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14958
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	ReSound / Vivia 9 VI961-DRW MP, Beltone / Envision 17 ENV1763-DRW MP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	115 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (17 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4346
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 5 6G RIE-312 GN HP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14959
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	ReSound / Vivia 9 VI961-DRW HP, Beltone / Envision 17 ENV1763-DRW HP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	54 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	120 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (17 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4347
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 4 6G RIE-312 GN LP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14962
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	ReSound / Vivia 7 VI761-DRW LP, Beltone / Envision 9 ENV963-DRW LP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	50 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	113 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4348
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 4 6G RIE-312 GN MP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14963
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	ReSound / Vivia 7 VI761-DRW MP, Beltone / Envision 9 ENV963-DRW MP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	115 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4349
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 4 6G RIE-312 GN HP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14964
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	ReSound / Vivia 7 VI761-DRW HP, Beltone / Envision 9 ENV963-DRW HP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	54 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	120 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4350
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 3 6G RIE-312 GN LP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14967
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	ReSound / Vivia 5 VI561-DRW LP, Beltone / Envision 6 ENV663-DRW LP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	50 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	113 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4351
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 3 6G RIE-312 GN MP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14968
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	ReSound / Vivia 5 VI561-DRW MP, Beltone / Envision 6 ENV663-DRW MP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	115 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4352
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 3 6G RIE-312 GN HP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14969
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	ReSound / Vivia 5 VI561-DRW HP, Beltone / Envision 6 ENV663-DRW HP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	54 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	120 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4353
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 2 6G RIE-312 GN LP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14981
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	ReSound / Savi 4 SA461-DRW LP, Beltone / Commence 4 COM463-DRW LP, SoniTon / XH461-DRW LP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	50 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	113 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4354
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 2 6G RIE-312 GN MP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14982
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	ReSound / Savi 4 SA461-DRW MP, Beltone / Commence 4 COM463-DRW MP, SoniTon / XH461-DRW MP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	115 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4355
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 2 6G RIE-312 GN HP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14983
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	ReSound / Savi 4 SA461-DRW HP, Beltone / Commence 4 COM463-DRW HP, SoniTon / XH461-DRW HP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	54 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	120 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4356
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 1 6G RIE-312 GN LP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14985
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	ReSound / Savi 3 SA361-DRW LP, Beltone / Commence 3 COM363-DRW LP, SoniTon / XH361-DRW LP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	50 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	113 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4357
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 1 6G RIE-312 GN MP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14986
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	ReSound / Savi 3 SA361-DRW MP, Beltone / Commence 3 COM363-DRW MP, SoniTon / XH361-DRW MP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	115 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4358
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 1 6G RIE-312 GN HP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14987
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	ReSound / Savi 3 SA361-DRW HP, Beltone / Commence 3 COM363-DRW HP, SoniTon / XH361-DRW HP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	54 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	120 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5796
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 5 6G RIE-R GN MP TSG
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14943
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ReSound / Vivia 9 VI960S-DRWC MP TSG, Beltone / Envision 17 ENV1762S-DRWC MP TSG, SoniTon / XG960S-DRWC MP TSG
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tieftonblende
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	89 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	ReSound / Vivia 9 VI960S-DRWC MP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14924
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	115 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (17 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden

Produktmerkmale	
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5797
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 4 6G RIE-R GN MP TSG
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14944
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ReSound / Vivia 7 VI760S-DRWC MP TSG, Beltone / Envision 9 ENV962S-DRWC MP TSG, SoniTon / XG760S-DRWC MP TSG
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tieftonblende
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	89 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	ReSound / Vivia 7 VI760S-DRWC MP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14929
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	115 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (14 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden

Produktmerkmale	
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5798
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 3 6G RIE-R GN MP TSG
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14945
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ReSound / Vivia 5 VI560S-DRWC MP TSG, Beltone / Envision 6 ENV662S-DRWC MP TSG, SoniTon / XG560S-DRWC MP TSG
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tieftonblende
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	89 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	ReSound / Vivia 5 VI560S-DRWC MP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14934
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	115 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden

Produktmerkmale	
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5799
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 2 6G RIE-R GN MP TSG
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14955
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ReSound / Savi 4 SA460-DRWC MP TSG, Beltone / Commence 4 COM462-DRWC MP TSG, SoniTon / XH460-DRWC MP TSG
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tieftonblende
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	89 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	ReSound / Savi 4 SA460-DRWC MP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14948
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	115 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden

Produktmerkmale	
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5800
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 1 6G RIE-R GN MP TSG
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14956
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ReSound / Savi 3 SA360-DRWC MP TSG, Beltone / Commence 3 COM362-DRWC MP TSG, SoniTon / XH360-DRWC MP TSG
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tieftonblende
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	89 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	ReSound / Savi 3 SA360-DRWC MP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14952
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	115 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden

Produktmerkmale	
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5018
Bezeichnung:	oton & friends / V GO T133 (100)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14766
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Oticon / Jet PX 2 ITC 100, SoniTon Personal / SoniTon Personal 6.4 ITC (100), HHM / HHM F60 ITC 100, KIND / KINDsevan x 1 ITC (100)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	60 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	126 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Multiband Adaptive Directionality, Single Compression, SuperShield, FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5019
Bezeichnung:	oton & friends / V GO T133 (75)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14764
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Oticon / Jet PX 2 ITC 75, SoniTon Personal / SoniTon Personal 6.4 ITC (75), HHM / HHM F60 ITC 75, KIND / KINDsevan x 1 ITC (75)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Multiband Adaptive Directionality, Single Compression, SuperShield, FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5020
Bezeichnung:	oton & friends / V GO T133 (90)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14765
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Oticon / Jet PX 2 ITC 90, SoniTon Personal / SoniTon Personal 6.4 ITC (90), HHM / HHM F60 ITC 90, KIND / KINDsevan x 1 ITC (90)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Multiband Adaptive Directionality, Single Compression, SuperShield, FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5021
Bezeichnung:	oton & friends / V GO T233 (100)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14763
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Oticon / Jet PX 1 ITC 100, SoniTon Personal / SoniTon Personal 5.4 ITC (100), HHM / HHM F80 ITC 100, KIND / KINDsevan x 2 ITC (100)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	60 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	126 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	OpenSound Navigator, Speech Guard, Impulsschall-Management 2 Einstellungen, SuperShield,

Produktmerkmale	
	FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5022
Bezeichnung:	oton & friends / V GO T233 (75)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14761
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Oticon / Jet PX 1 ITC 75, SoniTon Personal / SoniTon Personal 5.4 ITC (75), HHM / HHM F80 ITC 75, KIND / KINDsevan x 2 ITC (75)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	OpenSound Navigator, Speech Guard, Impulsschall-Management 2 Einstellungen, SuperShield,

Produktmerkmale	
	FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5023
Bezeichnung:	oton & friends / V GO T233 (90)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14762
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Oticon / Jet PX 1 ITC 90, SoniTon Personal / SoniTon Personal 5.4 ITC (90), HHM / HHM F80 ITC 90, KIND / KINDsevan x 2 ITC (90)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	OpenSound Navigator, Speech Guard, Impulsschall-Management 2 Einstellungen, SuperShield,

Produktmerkmale	
	FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5024
Bezeichnung:	SoniTon Personal / SoniTon Personal 5.4 ITC (100)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14763
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Oticon / Jet PX 1 ITC 100, HHM / HHM F80 ITC 100, KIND / KINDsevan x 2 ITC (100), oton & friends / V GO T233 (100)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	60 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	126 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	OpenSound Navigator, Speech Guard, Impulsschall-Management 2 Einstellungen, SuperShield,

Produktmerkmale	
	FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5025
Bezeichnung:	SoniTon Personal / SoniTon Personal 5.4 ITC (75)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14761
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Oticon / Jet PX 1 ITC 75, HHM / HHM F80 ITC 75, KIND / KINDsevan x 2 ITC (75), oton & friends / V GO T233 (75)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	OpenSound Navigator, Speech Guard, Impulsschall-Management 2 Einstellungen, SuperShield,

Produktmerkmale	
	FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5026
Bezeichnung:	SoniTon Personal / SoniTon Personal 5.4 ITC (90)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14762
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Oticon / Jet PX 1 ITC 90, HHM / HHM F80 ITC 90, KIND / KINDsevan x 2 ITC (90), oton & friends / V GO T233 (90)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	OpenSound Navigator, Speech Guard, Impulsschall-Management 2 Einstellungen, SuperShield,

Produktmerkmale	
	FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5027
Bezeichnung:	SoniTon Personal / SoniTon Personal 6.4 ITC (100)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14766
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Oticon / Jet PX 2 ITC 100, HHM / HHM F60 ITC 100, KIND / KINDsevan x 1 ITC (100), oton & friends / V GO T133 (100)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	60 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	126 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Multiband Adaptive Directionality, Single Compression, SuperShield, FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5028
Bezeichnung:	SoniTon Personal / SoniTon Personal 6.4 ITC (75)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14764
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Oticon / Jet PX 2 ITC 75, HHM / HHM F60 ITC 75, KIND / KINDsevan x 1 ITC (75), oton & friends / V GO T133 (75)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Multiband Adaptive Directionality, Single Compression, SuperShield, FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5029
Bezeichnung:	SoniTon Personal / SoniTon Personal 6.4 ITC (90)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14765
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Oticon / Jet PX 2 ITC 90, HHM / HHM F60 ITC 90, KIND / KINDsevan x 1 ITC (90), oton & friends / V GO T133 (90)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Multiband Adaptive Directionality, Single Compression, SuperShield, FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5030
Bezeichnung:	HHM / HHM F60 ITC 100
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14766
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Oticon / Jet PX 2 ITC 100, SoniTon Personal / SoniTon Personal 6.4 ITC (100), KIND / KINDsevan x 1 ITC (100), oton & friends / V GO T133 (100)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	60 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	126 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Multiband Adaptive Directionality, Single Compression, SuperShield, FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5031
Bezeichnung:	HHM / HHM F60 ITC 75
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14764
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Oticon / Jet PX 2 ITC 75, SoniTon Personal / SoniTon Personal 6.4 ITC (75), KIND / KINDsevan x 1 ITC (75), oton & friends / V GO T133 (75)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Multiband Adaptive Directionality, Single Compression, SuperShield, FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5032
Bezeichnung:	HHM / HHM F60 ITC 90
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14765
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Oticon / Jet PX 2 ITC 90, SoniTon Personal / SoniTon Personal 6.4 ITC (90), KIND / KINDsevan x 1 ITC (90), oton & friends / V GO T133 (90)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Multiband Adaptive Directionality, Single Compression, SuperShield, FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5033
Bezeichnung:	HHM / HHM F80 ITC 100
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14763
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Oticon / Jet PX 1 ITC 100, SoniTon Personal / SoniTon Personal 5.4 ITC (100), KIND / KINDsevan x 2 ITC (100), oton & friends / V GO T233 (100)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	60 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	126 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	OpenSound Navigator, Speech Guard, Impulsschall-Management 2 Einstellungen, SuperShield,

Produktmerkmale	
	FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5034
Bezeichnung:	HHM / HHM F80 ITC 75
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14761
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Oticon / Jet PX 1 ITC 75, SoniTon Personal / SoniTon Personal 5.4 ITC (75), KIND / KINDsevan x 2 ITC (75), oton & friends / V GO T233 (75)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	OpenSound Navigator, Speech Guard, Impulsschall-Management 2 Einstellungen, SuperShield,

Produktmerkmale	
	FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5035
Bezeichnung:	HHM / HHM F80 ITC 90
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14762
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Oticon / Jet PX 1 ITC 90, SoniTon Personal / SoniTon Personal 5.4 ITC (90), KIND / KINDsevan x 2 ITC (90), oton & friends / V GO T233 (90)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	OpenSound Navigator, Speech Guard, Impulsschall-Management 2 Einstellungen, SuperShield,

Produktmerkmale	
	FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5036
Bezeichnung:	KIND / KINDsevan x 1 ITC (100)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14766
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Oticon / Jet PX 2 ITC 100, SoniTon Personal / SoniTon Personal 6.4 ITC (100), HHM / HHM F60 ITC 100, oton & friends / V GO T133 (100)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	60 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	126 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Multiband Adaptive Directionality, Single Compression, SuperShield, FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5037
Bezeichnung:	KIND / KINDsevan x 1 ITC (75)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14764
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Oticon / Jet PX 2 ITC 75, SoniTon Personal / SoniTon Personal 6.4 ITC (75), HHM / HHM F60 ITC 75, oton & friends / V GO T133 (75)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Multiband Adaptive Directionality, Single Compression, SuperShield, FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5038
Bezeichnung:	KIND / KINDsevan x 1 ITC (90)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14765
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Oticon / Jet PX 2 ITC 90, SoniTon Personal / SoniTon Personal 6.4 ITC (90), HHM / HHM F60 ITC 90, oton & friends / V GO T133 (90)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Multiband Adaptive Directionality, Single Compression, SuperShield, FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5039
Bezeichnung:	KIND / KINDsevan x 2 ITC (100)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14763
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Oticon / Jet PX 1 ITC 100, SoniTon Personal / SoniTon Personal 5.4 ITC (100), HHM / HHM F80 ITC 100, oton & friends / V GO T233 (100)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	60 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	126 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	OpenSound Navigator, Speech Guard, Impulsschall-Management 2 Einstellungen, SuperShield,

Produktmerkmale	
	FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5040
Bezeichnung:	KIND / KINDsevan x 2 ITC (75)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14761
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Oticon / Jet PX 1 ITC 75, SoniTon Personal / SoniTon Personal 5.4 ITC (75), HHM / HHM F80 ITC 75, oton & friends / V GO T233 (75)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	OpenSound Navigator, Speech Guard, Impulsschall-Management 2 Einstellungen, SuperShield,

Produktmerkmale	
	FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5041
Bezeichnung:	KIND / KINDsevan x 2 ITC (90)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14762
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Oticon / Jet PX 1 ITC 90, SoniTon Personal / SoniTon Personal 5.4 ITC (90), HHM / HHM F80 ITC 90, oton & friends / V GO T233 (90)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	OpenSound Navigator, Speech Guard, Impulsschall-Management 2 Einstellungen, SuperShield,

Produktmerkmale	
	FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5042
Bezeichnung:	Oticon / Jet PX 1 ITC 100
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14763
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	SoniTon Personal / SoniTon Personal 5.4 ITC (100), HHM / HHM F80 ITC 100, KIND / KINDsevan x 2 ITC (100), oton & friends / V GO T233 (100)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	60 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	126 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	OpenSound Navigator, Speech Guard, Impulsschall-Management 2 Einstellungen, SuperShield,

Produktmerkmale	
	FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5043
Bezeichnung:	Oticon / Jet PX 1 ITC 75
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14761
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	SoniTon Personal / SoniTon Personal 5.4 ITC (75), HHM / HHM F80 ITC 75, KIND / KINDsevan x 2 ITC (75), oton & friends / V GO T233 (75)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	OpenSound Navigator, Speech Guard, Impulsschall-Management 2 Einstellungen, SuperShield,

Produktmerkmale	
	FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5044
Bezeichnung:	Oticon / Jet PX 1 ITC 90
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14762
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	SoniTon Personal / SoniTon Personal 5.4 ITC (90), HHM / HHM F80 ITC 90, KIND / KINDsevan x 2 ITC (90), oton & friends / V GO T233 (90)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	OpenSound Navigator, Speech Guard, Impulsschall-Management 2 Einstellungen, SuperShield,

Produktmerkmale	
	FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5045
Bezeichnung:	Oticon / Jet PX 2 ITC 100
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14766
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	SoniTon Personal / SoniTon Personal 6.4 ITC (100), HHM / HHM F60 ITC 100, KIND / KINDsevan x 1 ITC (100), oton & friends / V GO T133 (100)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	60 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	126 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Multiband Adaptive Directionality, Single Compression, SuperShield, FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5046
Bezeichnung:	Oticon / Jet PX 2 ITC 75
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14764
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	SoniTon Personal / SoniTon Personal 6.4 ITC (75), HHM / HHM F60 ITC 75, KIND / KINDsevan x 1 ITC (75), oton & friends / V GO T133 (75)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Multiband Adaptive Directionality, Single Compression, SuperShield, FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5047
Bezeichnung:	Oticon / Jet PX 2 ITC 90
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14765
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	SoniTon Personal / SoniTon Personal 6.4 ITC (90), HHM / HHM F60 ITC 90, KIND / KINDsevan x 1 ITC (90), oton & friends / V GO T133 (90)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Multiband Adaptive Directionality, Single Compression, SuperShield, FeedbackShield

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5048
Bezeichnung:	Signia / Insio 2IX ITC TWIN MIC 113/50
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15025
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITC 8.6 TWIN MIC 113/50
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	113 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5049
Bezeichnung:	Signia / Insio 3IX ITC TWIN MIC 118/55
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15023
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITC 8.8 TWIN MIC 118/55
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	48 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	117 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5050
Bezeichnung:	Signia / Insio 3IX ITC TWIN MIC 124/60
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15024
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITC 8.8 TWIN MIC 124/60
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5051
Bezeichnung:	Signia / Insio 3IX ITE TWIN MIC 118/55
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15035
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITE 8.8 TWIN MIC 118/55
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	49 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	116 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5052
Bezeichnung:	Signia / Insio 3IX ITE TWIN MIC 124/60
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15036
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITE 8.8 TWIN MIC 124/60
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5053
Bezeichnung:	Signia / Insio 5IX ITC TWIN MIC 113/50
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15019
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITC 8.12 TWIN MIC 113/50
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	113 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (18 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5054
Bezeichnung:	Signia / Insio 5IX ITC TWIN MIC 118/55
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15020
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITC 8.12 TWIN MIC 118/55
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	48 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	117 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (18 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5055
Bezeichnung:	Signia / Insio 5IX ITC TWIN MIC 124/60
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15021
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITC 8.12 TWIN MIC 124/60
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (18 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5056
Bezeichnung:	Signia / Insio 5IX ITE TWIN MIC 118/55
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15033
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITE 8.12 TWIN MIC 118/55
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	49 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	116 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (18 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5057
Bezeichnung:	Signia / Insio 5IX ITE TWIN MIC 124/60
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15034
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITE 8.12 TWIN MIC 124/60
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (18 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5058
Bezeichnung:	Signia / Insio 7IX ITC TWIN MIC 113/50
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15016
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITC 8.16 TWIN MIC 113/50
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	113 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5059
Bezeichnung:	Signia / Insio 7IX ITC TWIN MIC 118/55
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15017
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITC 8.16 TWIN MIC 118/55
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	48 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	117 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5060
Bezeichnung:	Signia / Insio 7IX ITC TWIN MIC 124/60
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15018
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITC 8.16 TWIN MIC 124/60
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5061
Bezeichnung:	Signia / Insio 7IX ITE TWIN MIC 118/55
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15031
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITE 8.16 TWIN MIC 118/55
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	49 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	116 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5062
Bezeichnung:	Signia / Insio 7IX ITE TWIN MIC 124/60
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15032
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITE 8.16 TWIN MIC 124/60
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5063
Bezeichnung:	Signia / Insio 2IX ITC TWIN MIC 118/55
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15026
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITC 8.6 TWIN MIC 118/55
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	48 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	117 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5064
Bezeichnung:	Signia / Insio 2IX ITC TWIN MIC 124/60
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15027
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITC 8.6 TWIN MIC 124/60
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5065
Bezeichnung:	Signia / Insio 3IX ITC TWIN MIC 113/50
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15022
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITC 8.8 TWIN MIC 113/50
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	113 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5066
Bezeichnung:	Signia / Insio 2IX ITE TWIN MIC 118/55
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15037
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITE 8.6 TWIN MIC 118/55
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	49 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	116 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5067
Bezeichnung:	Signia / Insio 2IX ITE TWIN MIC 124/60
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15038
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITE 8.6 TWIN MIC 124/60
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5068
Bezeichnung:	Signia / Insio 1IX ITC TWIN MIC 113/50
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15028
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITC 8.4 TWIN MIC 113/50
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	113 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (8 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5069
Bezeichnung:	Signia / Insio 1IX ITC TWIN MIC 118/55
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15029
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITC 8.4 TWIN MIC 118/55
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	48 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	117 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (8 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5070
Bezeichnung:	Signia / Insio 1IX ITC TWIN MIC 124/60
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15030
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITC 8.4 TWIN MIC 124/60
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (8 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5071
Bezeichnung:	Signia / Insio 1IX ITE TWIN MIC 118/55
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15039
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITE 8.4 TWIN MIC 118/55
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	49 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	116 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (8 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5072
Bezeichnung:	Signia / Insio 1IX ITE TWIN MIC 124/60
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15040
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / ITE 8.4 TWIN MIC 124/60
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (8 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5073
Bezeichnung:	Bernafon / Entra B 10 ITC 100
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14852
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Sonic / Z1.10 ITC 100, SoniTon / Z1.10 ITC 100
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	60 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	126 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5074
Bezeichnung:	Bernafon / Entra B 10 ITC 75
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14850
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Sonic / Z1.10 ITC 75, SoniTon / Z1.10 ITC 75
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5075
Bezeichnung:	Bernafon / Entra B 10 ITC 90
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14851
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Sonic / Z1.10 ITC 90, SoniTon / Z1.10 ITC 90
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5076
Bezeichnung:	Bernafon / Entra B 20 ITC 100
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14835
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Sonic / Z1.20 ITC 100, SoniTon / Z1.20 ITC 100
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	60 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	126 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5077
Bezeichnung:	Bernafon / Entra B 20 ITC 75
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14833
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Sonic / Z1.20 ITC 75, SoniTon / Z1.20 ITC 75
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5078
Bezeichnung:	Bernafon / Entra B 20 ITC 90
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14834
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Sonic / Z1.20 ITC 90, SoniTon / Z1.20 ITC 90
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5079
Bezeichnung:	Sonic / Sonic A1.100 CIC 90
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14806
Energiequelle:	Batterie 10 (PR70)
Gerät baugleich mit:	Bernafon / Encanta 400 CIC 90, SoniTon / SoniTon A1.100 CIC 90
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	52 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (24 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller bei binauraler Kopplung (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5080
Bezeichnung:	Sonic / Z1.10 ITC 100
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14852
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Bernafon / Entra B 10 ITC 100, SoniTon / Z1.10 ITC 100
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	60 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	126 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5081
Bezeichnung:	Sonic / Z1.10 ITC 75
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14850
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Bernafon / Entra B 10 ITC 75, SoniTon / Z1.10 ITC 75
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5082
Bezeichnung:	Sonic / Z1.10 ITC 90
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14851
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Bernafon / Entra B 10 ITC 90, SoniTon / Z1.10 ITC 90
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5083
Bezeichnung:	Sonic / Z1.20 ITC 100
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14835
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Bernafon / Entra B 20 ITC 100, SoniTon / Z1.20 ITC 100
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	60 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	126 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5084
Bezeichnung:	Sonic / Z1.20 ITC 75
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14833
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Bernafon / Entra B 20 ITC 75, SoniTon / Z1.20 ITC 75
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5085
Bezeichnung:	Sonic / Z1.20 ITC 90
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14834
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Bernafon / Entra B 20 ITC 90, SoniTon / Z1.20 ITC 90
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5086
Bezeichnung:	SoniTon / SoniTon A1.100 CIC 90
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14806
Energiequelle:	Batterie 10 (PR70)
Gerät baugleich mit:	Bernafon / Encanta 400 CIC 90, Sonic / Sonic A1.100 CIC 90
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	52 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (24 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller bei binauraler Kopplung (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Nicht vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5087
Bezeichnung:	SoniTon / Z1.10 ITC 100
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14852
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Bernafon / Entra B 10 ITC 100, Sonic / Z1.10 ITC 100
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	60 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	126 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5088
Bezeichnung:	SoniTon / Z1.10 ITC 75
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14850
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Bernafon / Entra B 10 ITC 75, Sonic / Z1.10 ITC 75
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5089
Bezeichnung:	SoniTon / Z1.10 ITC 90
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14851
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Bernafon / Entra B 10 ITC 90, Sonic / Z1.10 ITC 90
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5090
Bezeichnung:	SoniTon / Z1.20 ITC 100
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14835
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Bernafon / Entra B 20 ITC 100, Sonic / Z1.20 ITC 100
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	60 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	126 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5091
Bezeichnung:	SoniTon / Z1.20 ITC 75
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14833
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Bernafon / Entra B 20 ITC 75, Sonic / Z1.20 ITC 75
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5092
Bezeichnung:	SoniTon / Z1.20 ITC 90
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14834
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Bernafon / Entra B 20 ITC 90, Sonic / Z1.20 ITC 90
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5093
Bezeichnung:	Philips / HearLink 1530 ITC 100
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14918
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	60 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	126 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5094
Bezeichnung:	Philips / HearLink 1530 ITC 75
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14916
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5095
Bezeichnung:	Philips / HearLink 1530 ITC 90
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14917
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5096
Bezeichnung:	Philips / HearLink 1730 ITC 100
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14901
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	60 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	126 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5097
Bezeichnung:	Philips / HearLink 1730 ITC 75
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14899
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.5098
Bezeichnung:	Philips / HearLink 1730 ITC 90
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14900
Energiequelle:	Batterie 312 (PR41)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden (optional)
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden (optional)

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9945
Bezeichnung:	WIDEX / ALLURE ARRD1 330 M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15134
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	59 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Nicht vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller bei binauraler Kopplung
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9946
Bezeichnung:	WIDEX / ALLURE ARRD1 330 P
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15135
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	65 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Nicht vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller bei binauraler Kopplung
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9947
Bezeichnung:	WIDEX / ALLURE ARRD1 440 M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15136
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	59 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (15 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (5 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Nicht vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller bei binauraler Kopplung
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9948
Bezeichnung:	WIDEX / ALLURE ARRD1 440 P
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15137
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	65 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (15 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (5 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Nicht vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller bei binauraler Kopplung
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9949
Bezeichnung:	WIDEX / ALLURE ARRD1 110 M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15130
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	59 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (8 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Nicht vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller bei binauraler Kopplung
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9950
Bezeichnung:	WIDEX / ALLURE ARRD1 110 P
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15131
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	65 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (8 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Nicht vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller bei binauraler Kopplung
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9951
Bezeichnung:	WIDEX / ALLURE ARRD1 220 M
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15132
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	59 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (10 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Nicht vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller bei binauraler Kopplung
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9952
Bezeichnung:	WIDEX / ALLURE ARRD1 220 P
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15133
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	65 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (10 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3 (3 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Nicht vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller bei binauraler Kopplung
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9953
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Terra+ RIC-R (M)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15139
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	46 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	114 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (10 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9954
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Terra+ RIC-R (P)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15140
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (10 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9955
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Terra+ RIC-R (S)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15138
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	39 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	111 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (10 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9956
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 5 6G RIE-R GN LP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14923
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ReSound / Vivia 9 VI960S-DRWC LP, Beltone / Envision 17 ENV1762S-DRWC LP, SoniTon / XG960S-DRWC LP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	50 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	113 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (17 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9957
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 5 6G RIE-R GN MP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14924
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ReSound / Vivia 9 VI960S-DRWC MP, Beltone / Envision 17 ENV1762S-DRWC MP, SoniTon / XG960S-DRWC MP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	115 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (17 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9958
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 5 6G RIE-R GN HP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14925
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ReSound / Vivia 9 VI960S-DRWC HP, Beltone / Envision 17 ENV1762S-DRWC HP, SoniTon / XG960S-DRWC HP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	54 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	120 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (17 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9959
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 4 6G RIE-R GN LP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14928
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ReSound / Vivia 7 VI760S-DRWC LP, Beltone / Envision 9 ENV962S-DRWC LP, SoniTon / XG760S-DRWC LP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	50 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	113 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (14 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9960
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 4 6G RIE-R GN MP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14929
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ReSound / Vivia 7 VI760S-DRWC MP, Beltone / Envision 9 ENV962S-DRWC MP, SoniTon / XG760S-DRWC MP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	115 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9961
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 4 6G RIE-R GN HP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14930
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ReSound / Vivia 7 VI760S-DRWC HP, Beltone / Envision 9 ENV962S-DRWC HP, SoniTon / XG760S-DRWC HP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	54 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	120 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (14 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (14 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9962
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 3 6G RIE-R GN LP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14933
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ReSound / Vivia 5 VI560S-DRWC LP, Beltone / Envision 6 ENV662S-DRWC LP, SoniTon / XG560S-DRWC LP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	50 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	113 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9963
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 3 6G RIE-R GN MP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14934
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ReSound / Vivia 5 VI560S-DRWC MP, Beltone / Envision 6 ENV662S-DRWC MP, SoniTon / XG560S-DRWC MP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	115 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9964
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 3 6G RIE-R GN HP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14935
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ReSound / Vivia 5 VI560S-DRWC HP, Beltone / Envision 6 ENV662S-DRWC HP, SoniTon / XG560S-DRWC HP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	54 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	120 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9965
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 2 6G RIE-R GN LP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14947
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ReSound / Savi 4 SA460-DRWC LP, Beltone / Commence 4 COM462-DRWC LP, SoniTon / XH460-DRWC LP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	50 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	113 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9966
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 2 6G RIE-R GN MP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14948
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ReSound / Savi 4 SA460-DRWC MP, Beltone / Commence 4 COM462-DRWC MP, SoniTon / XH460-DRWC MP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	115 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9967
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 2 6G RIE-R GN HP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14949
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ReSound / Savi 4 SA460-DRWC HP, Beltone / Commence 4 COM462-DRWC HP, SoniTon / XH460-DRWC HP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	54 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	120 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9968
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 1 6G RIE-R GN LP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14951
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ReSound / Savi 3 SA360-DRWC LP, Beltone / Commence 3 COM362-DRWC LP, SoniTon / XH360-DRWC LP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	50 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	113 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9969
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 1 6G RIE-R GN MP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14952
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ReSound / Savi 3 SA360-DRWC MP, Beltone / Commence 3 COM362-DRWC MP, SoniTon / XH360-DRWC MP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	115 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9970
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-mini E 1 6G RIE-R GN HP
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14953
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ReSound / Savi 3 SA360-DRWC HP, Beltone / Commence 3 COM362-DRWC HP, SoniTon / XH360-DRWC HP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	54 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	120 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden über Zubehör
Audioeingang (DAI):	Vorhanden über Zubehör
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.99.01.5014
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-cros E 6G RIE-R GN
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale

CROS ist eine Hörtechnologie für Menschen mit einseitiger Taubheit und besteht aus einem CROS-Sender und einem Hörsystem. Der CROS-Sender wird auf das schlechtere Ohr gesetzt, besitzt die Form eines Hörsystems und hat bis auf das Mikrofon und den Sender keine akustische Funktion. Schallsignale, die auf der ertaubten Seite eintreffen, werden über das Mikrofon aufgenommen und drahtlos an das empfangende Hörsystem gesendet. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Es müssen grundsätzlich die Kriterien für eine Hörhilfenversorgung gegeben sein. CROS-Versorgung bei einseitig extremem Hörverlust und fast normaler Hörfähigkeit auf der anderen Seite. Kontraindikation: • Sichtbare angeborene oder traumatische Deformation des Ohres. • Anamnese eines aktiven Ausflusses aus dem Ohr innerhalb der letzten 90 Tage. • Anamnese eines plötzlichen oder sich schnell entwickelnden Hörverlustes innerhalb der letzten 90 Tage. • Akuter oder chronischer Schwindel. • Einseitiger Hörverlust mit plötzlichem oder kürzlichem Auftreten innerhalb der letzten 90 Tage. • Audiometrische Differenz zwischen Luft- und Knochenleitung größer gleich 15 dB bei 500 Hertz (Hz), 1000 Hz und 2000 Hz. • Sichtbare Spuren von erheblichen Cerumen-Ansammlungen oder Fremdkörpern im Gehörgang. • Schmerzen oder Beschwerden im Ohr.

Frequenz:	2,4 GHz und 10,667 MHz
Batterie:	Li.-Ionen Akku
Schutzklasse:	IP68
Kompatibel mit:	ampli-mini E 5 6G RIE-R GN, ampli-mini E 4 6G RIE-R GN, ampli-mini E 3 6G RIE-R GN, ampli-mini E 5 6G RIE-312 GN, ampli-mini E 4 6G RIE-312 GN, ampli-mini E 3 6G RIE-312 GN

Produktgruppe	14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte
Positionsnummer:	14.24.06.7001
Bezeichnung:	stationärer medizinischer Sauerstoffkonzentrator
Art.-Nr.:	301050020
Hersteller:	Shenyang RMS Medical Tech Co., Ltd.

Produktmerkmale

Sauerstoffkonzentrator für den für netzabhängigen, stationären Einsatz Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Verabreichung von Sauerstoff im Rahmen einer Langzeit-Sauerstofftherapie bei behandlungsbedürftiger Hypoxämie - mindestens 15 h / Tag - in der Häuslichkeit. Kontraindikationen: Das Gerät ist nicht zur Notfallbehandlung und nicht zur Lebenserhaltung ausgelegt. Patienten mit einer schweren Kohlenmonoxidvergiftung können dieses Gerät ebenfalls nicht nutzen. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: der medizinische Laie (siehe Indikationen) Abmessungen: 31 x 31,2 x 51 cm Gewicht: 18kg Stromversorgung: 230V Akku: netzabhängig Akku Ladedauer: - Akku Betriebsdauer: - Betriebsgeräusch:39,05dBA Leistungsaufnahme: 360 WATT Leistungsaufnahme_Standby: - Fluss bis: 5000ml O2-Konzentration: 93% Schutzklasse: II Wartung/Wartungszyklus: 5 Jahre Gerät, 20.000 Betriebsstunden Molekularsieb Lieferumfang: Sauerstoffkonzentrator Stromkabel Benutzerhandbuch

Produktgruppe	14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte
Positionsnummer:	14.24.16.2089
Bezeichnung:	JULIA
Art.-Nr.:	LMT 26710, LMT 26720, LMT 26730
Hersteller:	Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG

Produktmerkmale

Mehrfach verwendbares Nasen-Maskensystem für nicht invasive Therapiesysteme mit positiven Atemwegsdruck. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Behandlung schlafbezogener Atmungsstörungen oder zur nichtinvasiven Beatmung. Kontraindikationen: Bei Patienten mit einem Gewicht < 30 kg darf die Maske nicht eingesetzt werden. In folgenden Situationen darf die Maske nicht eingesetzt werden: Notwendigkeit unverzüglicher Intubation, Bewusstlosigkeit, akutes Erbrechen. In folgenden Situationen darf die Maske nur mit besonderer Vorsicht eingesetzt werden: Druckstellen und akute Verletzungen in der Gesichtshaut, Hautallergien im Bereich des Gesichts, Gesichts- oder Nasenrachendeformationen, akute Schmerzen im Gesichtsbereich, eingeschränkter oder fehlender Hustenreflex, Klaustrophobie, akute Übelkeit. Maske ist nicht für die Verwendung mit Vernebler oder als Anästhesiemaske geeignet. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten.

Größe:	JULIA Größe S, Art.-Nr. LMT 26710, JULIA Größe M, Art.-Nr. LMT 26720, JULIA Größe L, Art.-Nr. LMT 26730
Abmessungen(LxBxH):	JULIA Größe S: 75 Millimeter x 50 Millimeter x 61 Millimeter, JULIA Größe M: 73 Millimeter x 57 Millimeter x 61 Millimeter, JULIA Größe L: 73 Millimeter x 63 Millimeter x 65 Millimeter
Druckbereich:	4 Hektopascal bis 30 Hektopascal
Totraumvolumen:	JULIA Größe S: 65 Milliliter, JULIA Größe M: 71 Milliliter, JULIA Größe L: 87 Milliliter
Widerstand:	Strömungswiderstand, Druckabfall bei: bei 50 Litern pro Minute: 0,8 Hektopascal, bei 100 Litern pro Minute: 2,9 Hektopascal
Schalldruckpegel:	Schalldruckpegel: 18 dB(A) ± 3 dB(A) Schallleistungspegel: 26 dB(A) ± 3 dB(A)
Gewicht:	JULIA Größe S: 78 Gramm, JULIA Größe M: 78 Gramm, JULIA Größe L: 79 Gramm
Wartung/Wartungszyklus:	-
Nutzungsdauer:	Bis zu 12 Monate
Lieferumfang:	JULIA Größe S bestehend aus: Maskenkörper inklusive Winkel, Größe S, Maskenkissen JULIA, Größe S (LMT 26636), Maskenschlauch mit Adaptern (LMT 26713), Kopfbänderung

Produktmerkmale	
	inklusive Clips (LMT 26714) JULIA Größe M bestehend aus: Maskenkörper inklusive Winkel, Größe M, Maskenkissen JULIA, Größe M (LMT 26637), Maskenschlauch mit Adaptern (LMT 26713), Kopfbänderung inklusive Clips (LMT 26795) JULIA Größe L bestehend aus: Maskenkörper inklusive Winkel, Größe L, Maskenkissen JULIA, Größe L (LMT 26638), Maskenschlauch mit Adaptern (LMT 26713), Kopfbänderung inklusive Clips (LMT 26795)
Materialien:	Maskenkörper: Polyamid (PA), Maskenkissen: Silikon (SI) Maskenschlauch: Polyolefin-Plastomer (POP), Kopfbänder: Polyamid (PA), Polyurethan (PU), Polyester (PES), Bügel Hinterkopf: Polypropylen (PP), Bügel (links/rechts): Polyamid (PA), Bügelüberzug: Polyester (P), Adapter (Winkel zu Maskenschlauch): Methylmethacrylat-Acrylnitril-Butadien-Styrol (MABS), Adapter (Drehhülse zu Atemschlauch): Methylmethacrylat-Acrylnitril-Butadien-Styrol (MABS), Winkel: Polyamid (PA), Drehhülse: Polyamid (PA), Alle Teile der JULIA-Masken sind frei von Latex, Polyvinylchlorid (PVC) und Diethylhexylphthalat (DEHP).

Produktgruppe	14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte
Positionsnummer:	14.24.16.2090
Bezeichnung:	Nova Nasal Mask
Art.-Nr.:	NVN1SU, NVN1MU, NVN1LU, NVN1SMLU
Hersteller:	Fisher & Paykel Healthcare Limited

Produktmerkmale	
Mehrfach verwendbare Nasenmaske für nicht-invasive Therapiesysteme mit positiven Atemwegsdruck. Indikationen: - Zur Sicherstellung einer Verbindung zwischen Atemtherapiegerät und Nase der Versicherten oder des Versicherten mit Ermöglichung der pneumatischen Schienung der oberen Luftwege bei Versorgung mit einem Atemtherapiegerät zur Behandlung schlafbezogener Atmungsstörungen der Produktgruppe 14 - Als nasaler Beatmungszugang bei Versorgung mit einem Beatmungsgerät zur nichtinvasiven Beatmung der Produktgruppe 14 Kontraindikationen: Gemäß Herstellerangaben keine. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Erwachsene Patienten mit einem Gewicht von mindestens 30 Kilogramm – siehe Indikationen.	
Größe:	Größe klein, Artikelnummer NVN1SU; Größe mittel, Artikelnummer NVN1MU; Größe groß, Artikelnummer NVN1LU
Abmessungen(LxBxH):	Alle Größen (BxTxH): 173 Millimeter x 579 Millimeter x 346 Millimeter
Druckbereich:	4 bis 29,4 Hektopascal
Totraumvolumen:	Größe klein: 68,6 Kubikzentimeter, Größe mittel: 75 Kubikzentimeter, Größe groß: 86,8 Kubikzentimeter
Widerstand:	Druckabfall bei 50 Litern pro Minute: 0,3 ± 0,1 Hektopascal, bei 100 Litern pro Minute: 1,5 ± 0,3 Hektopascal
Schalldruckpegel:	17,5 ± 2,5 Dezibel - Bewertungskurve A, mit Ausatemluftverteiler; 22,6 ± 2,5 Dezibel - Bewertungskurve A, ohne Ausatemluftverteiler
Gewicht:	Größe klein: 74 Gramm, Größe mittel: 76 Gramm, Größe groß: 78 Gramm
Wartung/Wartungszyklus:	keine Wartung vorgesehen, die Reinigungshinweise sind zu beachten
Nutzungsdauer:	maximal 12 Monate
Lieferumfang:	Vollständige, gebrauchsfertige Maske mit Kopfband, Maskenpolster, Schlauchclip, Ausatemluftverteiler, Schlauch und Drehgelenk Bedienungsanleitung REF 622480 von

Produktmerkmale	
	10/2024
Materialien:	Kopfband: Acetal (POM), Nylon (OA), Polyether Block Amide (PEBA), Polyurethan (PU), Polster: Silikon, Polycarbonat (PC), Rahmen: Polycarbonat (PC), Ausatemluftverteiler: Polycarbonat (PC) Polyethylenterephthalat (PET), Schlauchclip: Acetal (POM), Schlauch: Polycarbonat PC), Polyurethan (PU), Drehgelenk: Nylon (PA), Kopfbandpolster: Acryl (PMMA), Polyethylen (PE)

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.02.0073
Bezeichnung:	medi-inn CLASSIC Fix Soft M
Art.-Nr.:	N18579
Hersteller:	BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH

Produktmerkmale

Waschbare, elastische Fixierhose Größe M Hüftumfang 70 - 110 cm Zweckbestimmung: Die Fixierhosen dienen zur Fixierung von beispielsweise Inkontinenz-Vorlagen oder -Einlagen zur Linderung von Inkontinenzbeschwerden. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Fixierung von Inkontinenzvorlagen Kontraindikationen: Keine Angaben Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Patienten mit Harninkontinenz Lieferumfang: 1 Karton á 4 Pakete á 25 Stück

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.02.0075
Bezeichnung:	Smart & Soft Fixierhose
Art.-Nr.:	372150-03, 372150-05
Hersteller:	TYTEX A/S

Produktmerkmale

Inkontinenz Fixierhose zur Fixierung von Vorlagen Artikelnummer Größe Hüftumfang in Zentimeter 372150-03 M 75 - 115 372150-05 L 85 - 125 Zweckbestimmung: Das Produkt wird als ein Teil einer zweiteiligen, saugfähigen Inkontinenzlösung (wiederverwendbar oder Einwegprodukt) verwendet. Zur Fixierung von z.B. einer Binde oder einer Vorlage, wird wie normale Unterwäsche getragen. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Fixierung von Inkontinenzvorlagen Kontraindikationen: Hautkrankheiten, Kontaktdermatitis Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Nutzer mit Kontinenzproblemen oder Kontinenzschwäche Lieferumfang: 1 Verpackungseinheit á 25 Stück

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.02.1107
Bezeichnung:	Smart & Soft Fixierhose
Art.-Nr.:	372150-07, 372150-09
Hersteller:	TYTEX A/S

Produktmerkmale

Inkontinenz Fixierhose zur Fixierung von Vorlagen Artikelnummer Größe Hüftumfang in Zentimeter 372150-07 XL 100 - 140 372150-09 XXL 110 - 150 Zweckbestimmung: Das Produkt wird als ein Teil einer zweiteiligen, saugfähigen Inkontinenzlösung (wiederverwendbar oder Einwegprodukt) verwendet. Zur Fixierung von z.B. einer Binde oder einer Vorlage, wird wie normale Unterwäsche getragen. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Fixierung von Inkontinenzvorlagen Kontraindikationen: Hautkrankheiten, Kontaktdermatitis Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Nutzer mit Kontinenzproblemen oder Kontinenzschwäche Lieferumfang: 1 Verpackungseinheit á 25 Stück

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.05.4005
Bezeichnung:	CAREFLOW UB210 Steriler 1-Kammer Urinbeutel für Kinder Füllvolumen: 210ml
Art.-Nr.:	04/01/210/GHC
Hersteller:	Hangzhou Primecare Medical Co., Limited

Produktmerkmale

Kinder-Urinbeinbeutel aus PVC, mit Ablaufventil, Rückflusssperre, 210 ml Volumen, Schlauchadapter, steril. Zweckbestimmung: Auffangen von Urin, der über einen Katheter abgeleitet wird. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Aufnahme von Urin bei Versorgung mit ableitenden Inkontinenzhilfen. Kontraindikationen: Es sind keine Kontraindikationen bekannt. Anwendungseinschränkungen können sich aus dem Krankheitsbild des Patienten ergeben. Das Beinbeutelsystem sollte nicht angewendet werden bei Patienten mit Makrohämaturie. Die Urindrainagesysteme und deren Schläuche dürfen nicht in Kontakt mir Hautpartien mit pathologischen Veränderungen kommen. Die Warnhinweise der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: Babys und Kleinkinder Lieferumfang: Verpackungseinheit: 100 Stück Beutel, einzeln, steril verpackt Gebrauchsanleitung (Rev. 001/06.2024)

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.07.1024
Bezeichnung:	CAREFLOW KB1000-90 Geschlossenes Urindrainagesystem für Kinder Füllvolumen: 1000ml Schlauchlänge: 90cm
Art.-Nr.:	04/02/1000/90/GHC
Hersteller:	Hangzhou Primecare Medical Co., Limited

Produktmerkmale	
Urinauffangbeutel für geschlossenes System (Spülbeutel) aus PVC, 1000 Milliliter Volumen, mit Rücklaufsperre, Ablaufventil, Tropfkammer, Schlauchlänge circa 90 Zentimeter, Urinentnahmestelle am Konnektor, sowie Aufhängevorrichtung am Bett, steril verpackt.	
Größen:	-
Volumen:	1000 ml
Zielgruppe (Anwender/Nutzer):	Kinder
Zweckbestimmung des Produktes:	Auffangen von abgeleitetem Urin über einen Katheter.
Indikation des Produktes:	Zur Aufnahme von Urin bei Versorgung mit ableitenden Inkontinenzhilfen.
Bestehende Anwendungsrisiken und Kontraindikationen:	Keine Kontraindikationen bekannt. Die Warnhinweise der Gebrauchsanleitung sind zu beachten.
Lieferumfang: 1 Verpackungseinheit: 20 Beutel, einzeln, steril verpackt Gebrauchsanleitung (Rev. 001/06.2024)	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.16.0004
Bezeichnung:	CareVent Solo Katheterventil; Art.-Nr. 089801
Art.-Nr.:	089801
Hersteller:	Medicoplast International GmbH

Produktmerkmale

Katheterventil für Dauerversorgung für geschlossene Systeme, steril Zweckbestimmung: Verschluss des Katheters bei Beutelwechsel oder Reinigung. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Zum Verschluss von Kathetern zum Beispiel bei Beutelwechsel Kontraindikationen: Das CareVent® darf nicht verwendet werden, wenn es nicht an andere Komponenten angeschlossen werden kann. Die Warnhinweise der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Lieferumfang: Packungseinheit: 10 einzelne, steril verpackte Katheterventile Maximale Verwendungsdauer 28 Tage Gebrauchsanleitung (Stand: 01.12.2021

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.5316
Bezeichnung:	PARAM MAN Active Exklusiv Vol.1
Art.-Nr.:	19203705
Hersteller:	unizell Medicare GmbH

Produktmerkmale	
Inkontinenzvorlagen für Männer. Kontraindikationen: Keine bekannt. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Männer mit leichter bis mittlerer Harninkontinenz	
Größenangabe sowie Angaben der Abmessungen (Länge x Breite) in Zentimeter:	18 x 26 cm
Materialangaben:	Saugkern aus SAP und Flockenzellstoff, Oberschicht aus Non-Woven Vlies
Zweckbestimmung des Produktes:	Diese speziellen Inkontinenzeinlagen für Männer mit leichter bis mittlere Harninkontinenz sorgen dafür, dass ausstretender Urin diskret aufgefangen werden kann.
Indikation des Produktes:	Zur Aufnahme von Urin bei Harninkontinenz.
Lieferumfang: 1 Packung á 12 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.5317
Bezeichnung:	PARAM MAN Active Exklusiv Vol. 2
Art.-Nr.:	19203711
Hersteller:	unizell Medicare GmbH

Produktmerkmale	
Inkontinenzvorlagen für Männer. Kontraindikationen: Keine bekannt. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Männer mit leichter bis mittlerer Harninkontinenz	
Größenangabe sowie Angaben der Abmessungen (Länge x Breite) in Zentimeter:	23 x 29 cm
Materialangaben:	Saugkern aus SAP und Flockenzellstoff, Oberschicht aus Non-Woven Vlies
Zweckbestimmung des Produktes:	Diese speziellen Inkontinenzeinlagen für Männer mit leichter bis mittlere Harninkontinenz sorgen dafür, dass ausstretender Urin diskret aufgefangen werden kann.
Indikation des Produktes:	Zur Aufnahme von Urin bei Harninkontinenz.
Lieferumfang: 1 Packung á 12 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.5318
Bezeichnung:	PARAM MAN Active Exklusiv Vol. 3
Art.-Nr.:	19203728
Hersteller:	unizell Medicare GmbH

Produktmerkmale	
Inkontinenzvorlagen für Männer. Kontraindikationen: Keine bekannt. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Männer mit leichter bis mittlerer Harninkontinenz	
Größenangabe sowie Angaben der Abmessungen (Länge x Breite) in Zentimeter:	23 x 29 cm
Materialangaben:	Saugkern aus SAP und Flockenzellstoff, Oberschicht aus Non-Woven Vlies
Zweckbestimmung des Produktes:	Diese speziellen Inkontinenzeinlagen für Männer mit leichter bis mittlere Harninkontinenz sorgen dafür, dass ausstretender Urin diskret aufgefangen werden kann.
Indikation des Produktes:	Zur Aufnahme von Urin bei Harninkontinenz.
Lieferumfang: 1 Packung á 12 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.4101
Bezeichnung:	forma-care premium Elite Slip Small
Art.-Nr.:	1555-02
Hersteller:	unizell Medicare GmbH

Produktmerkmale	
Inkontinenzwindelhose Gr. S Zweckbestimmung: Incontinenz Slip mit Seitenbarrieren. Zur Anwendung bei mittlerer bis schwerer Stuhl- und Harninkontinenz. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz Kontraindikationen: Keine Angabe Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Erwachsene Männer und Frauen Flüssigkeitsaufnahme 865,77 Gramm Aufsauggeschwindigkeit 6,61 Milliliter/Sekunde Flüssigkeitsabgabe 0,07 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222 630 Gramm	
Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):	Small (S)
Hüftumfang in Zentimeter:	50-85 cm
Materialangaben:	Saugkern aus superabsorbierendem Polymer und Flockenzellstoff, Oberschicht aus Non-Woven Vlies, Atmungsaktive textile Rückseitenfolie, Double-Fix Klebetapes mit Klebe- und Klettfläche zum wiederholten Öffnen und Schließen.
Zweckbestimmung des Produktes:	Inkontinenz Slip mit Seitenbarrieren und Klebestreifen sind geeignet für bettlägerige aber auch aktive Patienten mit Inkontinenzsymptomen. Sie dienen als Hilfsmittel zur Aufnahme und Absorption von auslaufendem Urin und Stuhl
Indikation des Produktes:	Zur Anwendung bei mittlerer bis schwerer Stuhl- und Harninkontinenz.
Lieferumfang: 1 Karton á 4 Pakete á 20 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.8369
Bezeichnung:	PARAM Slippants PREMIUM 3 XXL
Art.-Nr.:	19210970
Hersteller:	unizell Medicare GmbH

Produktmerkmale	
Inkontinenz-Slip Pants mit hoher Saugkraft. Kontraindikationen: Keine bekannt. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Personen mit mittlerer bis schweren Stuhl – und Harninkontinenz. Flüssigkeitsaufnahme: 1123,59 g Aufsauggeschwindigkeit: 12,32 ml/s Flüssigkeitsabgabe: 0,06 g ABL-Wert: 647 g	
Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):	Extra Large (XL)
Hüftumfang in Zentimeter:	150 - 200 cm
Materialangaben:	Saugkern aus SAP und Flockenzellstoff, Oberschicht aus Non-Woven Vlies, Bündchen aus Latexfreiem weichen Non-Woven Vliestoff
Zweckbestimmung des Produktes:	Die Inkontinenz-Pants sind für aktive Menschen konzipiert, die noch selbstständig auf die Toilette gehen können und zusätzlich Schutz bei unerwarteter Inkontinenz benötigen.
Indikation des Produktes:	Zur Anwendung bei mittlerer bis schweren Stuhl – und Harninkontinenz.
Lieferumfang: 1 Packung á 10 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.8374
Bezeichnung:	forma-care Premium Elite Slip Medium Tag
Art.-Nr.:	1065-02
Hersteller:	unizell Medicare GmbH

Produktmerkmale	
Inkontinenzwindelhose Gr. M Zweckbestimmung: Incontinenz Slip mit Seitenbarrieren. Zur Anwendung bei mittlerer bis schwerer Stuhl- und Harninkontinenz. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz Kontraindikationen: Keine Angabe Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Erwachsene Männer und Frauen Flüssigkeitsaufnahme 1014,96 Gramm Aufsauggeschwindigkeit 6,49 Milliliter/Sekunde Flüssigkeitsabgabe 0,06 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222 744 Gramm	
Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):	Medium (M)
Hüftumfang in Zentimeter:	80-120 Zentimeter
Materialangaben:	Saugkern aus superabsorbierendem Polymer und Flockenzellstoff, Oberschicht aus Non-Woven Vlies, Atmungsaktive textile Rückseitenfolie, Double-Fix Klebetapes mit Klebe- und Klettfläche zum wiederholten Öffnen und Schließen.
Zweckbestimmung des Produktes:	Inkontinenz Slip mit Seitenbarrieren und Klebestreifen sind geeignet für bettlägerige aber auch aktive Patienten mit Inkontinenzsymptomen. Sie dienen als Hilfsmittel zur Aufnahme und Absorption von auslaufendem Urin und Stuhl
Indikation des Produktes:	Zur Anwendung bei mittlerer bis schwerer Stuhl- und Harninkontinenz.
Lieferumfang: 1 Karton á 4 Pakete á 20 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.8375
Bezeichnung:	forma-care Premium Elite Slip Medium Nach
Art.-Nr.:	1562-02
Hersteller:	unizell Medicare GmbH

Produktmerkmale	
Inkontinenzwindelhose Gr. M Zweckbestimmung: Incontinenz Slip mit Seitenbarrieren. Zur Anwendung bei mittlerer bis schwerer Stuhl- und Harninkontinenz. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz Kontraindikationen: Keine Angabe Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Erwachsene Männer und Frauen Flüssigkeitsaufnahme 1185,25 Gramm Aufsauggeschwindigkeit 6,92 Milliliter/Sekunde Flüssigkeitsabgabe 0,07 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222 893 Gramm	
Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):	Medium (M)
Hüftumfang in Zentimeter:	80-120 cm
Materialangaben:	Saugkern aus superabsorbierendem Polymer und Flockenzellstoff, Oberschicht aus Non-Woven Vlies, Atmungsaktive textile Rückseitenfolie, Double-Fix Klebetapes mit Klebe- und Klettfläche zum wiederholten Öffnen und Schließen.
Zweckbestimmung des Produktes:	Inkontinenz Slip mit Seitenbarrieren und Klebestreifen sind geeignet für bettlägerige aber auch aktive Patienten mit Inkontinenzsymptomen. Sie dienen als Hilfsmittel zur Aufnahme und Absorption von auslaufendem Urin und Stuhl
Indikation des Produktes:	Zur Anwendung bei mittlerer bis schwerer Stuhl- und Harninkontinenz.
Lieferumfang: 1 Karton á 4 Pakete á 20 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.8376
Bezeichnung:	forma-care Premium Elite Slip Large Tag
Art.-Nr.:	1070-02
Hersteller:	unizell Medicare GmbH

Produktmerkmale	
Inkontinenzwindelhose Gr. L Zweckbestimmung: Incontinenz Slip mit Seitenbarrieren. Zur Anwendung bei mittlerer bis schwerer Stuhl- und Harninkontinenz. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz Kontraindikationen: Keine Angabe Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Erwachsene Männer und Frauen Flüssigkeitsaufnahme 1168,76 Gramm Aufsauggeschwindigkeit 6,51 Milliliter/Sekunde Flüssigkeitsabgabe 0,09 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222 891 Gramm	
Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):	Large (L)
Hüftumfang in Zentimeter:	110-160 cm
Materialangaben:	Saugkern aus superabsorbierendem Polymer und Flockenzellstoff, Oberschicht aus Non-Woven Vlies, Atmungsaktive textile Rückseitenfolie, Double-Fix Klebetapes mit Klebe- und Klettfläche zum wiederholten Öffnen und Schließen.
Zweckbestimmung des Produktes:	Inkontinenz Slip mit Seitenbarrieren und Klebestreifen sind geeignet für bettlägerige aber auch aktive Patienten mit Inkontinenzsymptomen. Sie dienen als Hilfsmittel zur Aufnahme und Absorption von auslaufendem Urin und Stuhl
Indikation des Produktes:	Zur Anwendung bei mittlerer bis schwerer Stuhl- und Harninkontinenz.
Lieferumfang: 1 Karton á 4 Pakete á 20 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.8377
Bezeichnung:	forma-care Premium Elite Slip Large Nacht
Art.-Nr.:	1567-02
Hersteller:	unizell Medicare GmbH

Produktmerkmale	
Inkontinenzwindelhose Gr. L Zweckbestimmung: Incontinenz Slip mit Seitenbarrieren. Zur Anwendung bei mittlerer bis schwerer Stuhl- und Harninkontinenz. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz Kontraindikationen: Keine Angabe Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Erwachsene Männer und Frauen Flüssigkeitsaufnahme 1402,21 Gramm Aufsauggeschwindigkeit 6,95 Milliliter/Sekunde Flüssigkeitsabgabe 0,08 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222 951 Gramm	
Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):	Large (L)
Hüftumfang in Zentimeter:	110-160 cm
Materialangaben:	Saugkern aus superabsorbierendem Polymer und Flockenzellstoff, Oberschicht aus Non-Woven Vlies, Atmungsaktive textile Rückseitenfolie, Double-Fix Klebetapes mit Klebe- und Klettfläche zum wiederholten Öffnen und Schließen.
Zweckbestimmung des Produktes:	Inkontinenz Slip mit Seitenbarrieren und Klebestreifen sind geeignet für bettlägerige aber auch aktive Patienten mit Inkontinenzsymptomen. Sie dienen als Hilfsmittel zur Aufnahme und Absorption von auslaufendem Urin und Stuhl
Indikation des Produktes:	Zur Anwendung bei mittlerer bis schwerer Stuhl- und Harninkontinenz.
Lieferumfang: 1 Karton á 4 Pakete á 20 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.8378
Bezeichnung:	forma-care premium Elite Slip XL
Art.-Nr.:	1124-02
Hersteller:	unizell Medicare GmbH

Produktmerkmale	
Inkontinenzwindelhose Gr. XL Zweckbestimmung: Incontinenz Slip mit Seitenbarrieren. Zur Anwendung bei mittlerer bis schwerer Stuhl- und Harninkontinenz. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz Kontraindikationen: Keine Angabe Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Erwachsene Männer und Frauen Flüssigkeitsaufnahme 1347,66 Gramm Aufsauggeschwindigkeit 6,68 Milliliter/Sekunde Flüssigkeitsabgabe 0,07 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222 1140 Gramm	
Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):	Extra Large (XL)
Hüftumfang in Zentimeter:	155-180 cm
Materialangaben:	Saugkern aus superabsorbierendem Polymer und Flockenzellstoff, Oberschicht aus Non-Woven Vlies, Atmungsaktive textile Rückseitenfolie, Double-Fix Klebetapes mit Klebe- und Klettfläche zum wiederholten Öffnen und Schließen.
Zweckbestimmung des Produktes:	Inkontinenz Slip mit Seitenbarrieren und Klebestreifen sind geeignet für bettlägerige aber auch aktive Patienten mit Inkontinenzsymptomen. Sie dienen als Hilfsmittel zur Aufnahme und Absorption von auslaufendem Urin und Stuhl
Indikation des Produktes:	Zur Anwendung bei mittlerer bis schwerer Stuhl- und Harninkontinenz.
Lieferumfang: 1 Karton á 4 Pakete á 20 Stück	

Produktgruppe	16 Kommunikationshilfen
Positionsnummer:	16.99.03.2138
Bezeichnung:	Grid Pad Go 10
Art.-Nr.:	R05349: UDI-DI 5060446901458, R05350: UDI-DI 5060446901489
Hersteller:	Smartbox Assistive Technology Ltd.

Produktmerkmale

Das Grid Pad Go 10 ist eine tragbare Kommunikationshilfe auf Windowsbasis. Es gibt das Gerät in zwei Varianten: als Grid Pad Go 10 Slimline (R05350) oder als Grid Pad Go 10 (Standard / R05349) mit Griff, Aufstellfuß und zusätzlichem Lautsprecher auf der Rückseite für eine Kommunikation auch in lauter Umgebung. Die enthaltene Kommunikationssoftware Grid 3 von Smartbox wurde für Menschen aller Altersgruppen und unterschiedlicher Kompetenzniveaus entwickelt und umfasst eine breite Palette an Kommunikationswerkzeugen für Textbenutzer:innen bis hin zu Inhalten für die Kommunikation mit Symbolen wie Super Core,Voco Chat und Aphasia Duo sowie die Entwicklung von Lese- und Schreibfähigkeiten. Das Gerät ist über verschiedene Wege benutzbar: neben der Touchbedienung mit optional erhältlichen Fingerführungen lassen sich externe Taster (kabelgebunden oder Bluetooth) oder beispielsweise ein Joystick oder eine Maus anschließen. So ist auch eine Nutzung im Scanning etc. gewährleistet. Das Grid Pad Go 10 verfügt über ein tageslichttaugliches, entspiegeltes Display für eine gute Erkennbarkeit auch bei hellem Licht. Das Display aus gehärtetem Glas wird zusätzlich von einer kratzfesten Folie geschützt. Indikation, wofür das Produkt aufgenommen wurde: Einschränkungen der kognitiv-sprachlichen Funktionen, der Stimm- oder der Sprechfunktion bzw. eine Kombination aus diesen Die oben aufgeführten Einschränkungen, die zu einer unzureichenden oder fehlenden Lautspracheproduktion führen, kommen bei den unterschiedlichsten neurologischen, onkologischen und psychischen Erkrankungen vor (z. B. überwiegend motorische Aphasie, schwere Dysphonie und Aphonie, schwere Dysarthrie und Anarthrie, Amyotrophe Lateralsklerose, infantile Cerebralparese). Dynamische Systeme mit Symbol- und Schrifteingabe kommen in Betracht, wenn die Eingabe ins System und der komplexere Aufbau mit weiteren Ebenen sowie das Konzept der Schriftsprache vom Versicherten beherrscht werden können. Zielgruppe: siehe Indikation

Betriebssystem:	Windows 11
Kommunikationssoftware:	Grid 3 for Windows, Super Core, Voco Chat und Aphasia Duo
Bildschirmgröße:	10.5 Zoll
Abmessungen(Bx H x T):	R05349: 260 Millimeter mal 215 Millimeter mal 60 Millimeter / R05350: 260 215 Millimeter mal 20 Millimeter
Gewicht:	R05349: 1,3 Kilogramm / R05350: 1,0 Kilogramm
Prozessor:	Intel N200
Arbeitsspeicher:	8 Gigabyte

Produktmerkmale	
Festplatte:	128 Gigabyte
Akku:	über 8 Stunden Laufzeit
Schnittstellen:	Beide Gerätevarianten: Ladebuchse USB-C, freie Buchse USB-C / nur R05349: 2 Sensorbuchsen 3,5 mm,
Netzwerk:	WiFi 6: 802.11ax-kompatibel, Bluetooth: 5.1
Kamera:	Frontkamera 5 Megapixel, unterstützt Windows Hello; rückseitige Kamera 8 Megapixel
Lautsprecher:	R05349: 2 Frontlautsprecher, 1 Rückwandlautsprecher / R05350: 2 Frontlautsprecher
Display:	1920 Pixel * 1280 Pixel
Schutzklasse:	IP 20
Lieferumfang:	Surface Go 4, Ladegerät mit Ladekabel, Trageriemen, Transporttasche, Bildschirmschutz, Lizenzkarte

Als Zubehör außerdem erhältlich: Power Bank; Fingerführungen, diese können unkompliziert und ohne Werkzeug sicher am Grid Pad Go 10 befestigt werden.

Produktgruppe	16 Kommunikationshilfen
Positionsnummer:	16.99.03.2139
Bezeichnung:	Grid Pad 16 mit Grid 3 Kommunikationssoftware
Art.-Nr.:	R05419, UDI-DI: 5060446901465, 5060446901212
Hersteller:	Smartbox Assistive Technology Ltd.

Produktmerkmale

Das Grid Pad 16 ist ein robustes und trotzdem schlankes Kommunikationsgerät in ansprechendem Design. Neben einem großen, tageslichthellen und sonnenlichttauglichen Display überzeugt das Grid Pad 16 durch seinen sehr leistungsstarken Prozessor, der für eine schnelle Kommunikation sorgt, sowie eine Akkulaufzeit von 13 Stunden. Das 16“-Display ist über Touch bedienbar und hat unter dem Display fünf Smartbuttons. Ein zweites Display auf der Rückseite erleichtert die Kommunikation, z.B. in lauten Umgebungen. Die enthaltene Kommunikationssoftware Grid 3 mit Symbol- und Schriftinhalten (Super Core und Voco Chat) ist für alle Alters- und Kompetenzstufen geeignet. Indikation, wofür das Produkt aufgenommen wurde: Einschränkungen der kognitiv-sprachlichen Funktionen, der Stimm- oder der Sprechfunktion bzw. eine Kombination aus diesen Die oben aufgeführten Einschränkungen, die zu einer unzureichenden oder fehlenden Lautsprachproduktion führen, kommen bei den unterschiedlichsten neurologischen, onkologischen und psychischen Erkrankungen vor (z. B. überwiegend motorische Aphasie, schwere Dysphonie und Aphonie, schwere Dysarthrie und Anarthrie, Amyotrophe Lateralsklerose, infantile Cerebralparese). Dynamische Systeme mit Symbol- und Schrifteingabe kommen in Betracht, wenn die Eingabe ins System und der komplexere Aufbau mit weiteren Ebenen sowie das Konzept der Schriftsprache vom Versicherten beherrscht werden können. Kontraindikation: keine Angaben Zielgruppe: Medizinischer Laie, siehe Indikation wofür das Produkt aufgenommen wurde

Betriebssystem:	Windows 11 Pro
Kommunikationssoftware:	Grid 3 for Windows
Bildschirmgröße:	16 Zoll, zweiter Bildschirm 6,5 Zoll Farbe
Abmessungen(Bx H x T):	391 Millimeter mal 279 Millimeter mal 47 Millimeter
Gewicht:	3,5 Kilogramm
Prozessor:	Intel® Core™ 11th Gen i5-1135G7
Arbeitsspeicher:	16 Gigabyte
Festplatte:	256GB NVME SSD
Akku:	Laufzeit 13 Stunden, 4 Stunden Ladezeit
Schnittstellen:	2 mal 3,5 Millimeter Schalteranschlüsse mit LED-Anzeige, 1 mal USB-C 2.0 Anschluss für Kopfzeiger, 1 mal 3,5 Millimeter Anschluss für Kopfhörer-Mikrofon-Kombination, 1 mal USB-C 3.2 10 gbps Anschluss für Augensteuerung

Produktmerkmale	
Netzwerk:	Bluetooth 5.3, Wi-fi 6E
Kamera:	5 Megapixel vorn mit Windows Hello, 5 Megapixel hinten mit Autofocus
Lautsprecher:	2 mal Lautsprecher hinten, 2 mal Lausprecher vorn
Display:	16" WQXGA HDR 2560 Pixel * 1600 Pixel Tageslicht-Display mit gehärtetem Glas, Antireflex-Beschichtung
Schutzklasse:	IP54
Lieferumfang:	Lieferumfang: Einstellbarer Aufstellfuß, Adapterplatte für Rehadapt- und Daessy-Montagesysteme, Fernbedienung für Ein- und Ausschalten und kabellosem Schaltereingang, Kensington Nano Security Slot, Ladegerät

Optionales Zubehör: Rucksack, Fingerführungen, Power Bank, Umfeldsteuerung GEWA Infrarot, EasyWave/Z-Wave Funk

Produktgruppe	16 Kommunikationshilfen
Positionsnummer:	16.99.03.3047
Bezeichnung:	Grid Pad 16 mit Augensteuerung Lumin-i und Grid 3 Kommunikationssoftware
Art.-Nr.:	R05420, UDI-DI: 5060446901465, 5060446901380, 5060446901212
Hersteller:	Smartbox Assistive Technology Ltd.

Produktmerkmale

Das Grid Pad 16 ist ein Kommunikationsgerät mit Lumina i - Augensteuerung. Die Augensteuerung ist auch für Menschen mit visuellen Einschränkungen geeignet. Lumina i ist drinnen und draußen einsetzbar und mit einem oder beiden Augen zu steuern. Die enthaltene Kommunikationssoftware Grid 3 mit Symbol- und Schriftinhalten (Super Core und Voco Chat) ist für alle Alters- und Kompetenzstufen geeignet. Indikation, wofür das Produkt aufgenommen wurde: Einschränkungen der kognitiv-sprachlichen Funktionen, der Stimm- oder der Sprechfunktion bzw. eine Kombination aus diesen Die oben aufgeführten Einschränkungen, die zu einer unzureichenden oder fehlenden Lautsprachproduktion führen, kommen bei den unterschiedlichsten neurologischen, onkologischen und psychischen Erkrankungen vor (z. B. überwiegend motorische Aphasie, schwere Dysphonie und Aphonie, schwere Dysarthrie und Anarthrie, Amyotrophe Lateralsklerose, infantile Cerebralparese). Dynamische Systeme mit Augenansteuerung und mit Symbol- und/oder Schrifteingabe kommen in Betracht, wenn die Eingabe ins System über einen Touchscreen und Scanningverfahren nicht genutzt werden kann, eine sinnvolle Ansteuerung durch gezielte Augenbewegungen jedoch möglich ist. Kontraindikation: Keine Angaben Zielgruppe: Medizinischer Laie, siehe Indikation wofür das Produkt aufgenommen wurde

Kommunikationssoftware:	Grid 3 for Windows, Kommunikationssoftware: Super Core und Voco Chat
Sprachausgabe:	„Acapela“ mit verschiedenen Stimmen zur Auswahl
Tablet:	Grid Pad 16
Touchscreen:	16 Zoll
Gewicht:	4,1 Kilogramm
Lautsprecher:	2 Lautsprecher hinten, 2 Lausprecher vorn
Arbeitsspeicher:	16 Gigabyte
Betriebssystem:	Windows 11 Pro
Speicher:	256 Gigabyte NVME SSD
Anschlüsse:	2 mal 3,5 Millimeter Schalteranschlüsse mit LED-Anzeige, 1 mal USB-C 2.0 Anschluss für Kopfzeiger, 1 mal 3,5 Millimeter Anschluss für Kopfhörer-Mikrofon-Kombination
WLAN:	Wi-fi 6E
Bluetooth:	Bluetooth 5.3

Produktmerkmale	
Halterungssysteme:	Adapterplatte für Rehadapt- und Daessy-Montagesysteme
Stromversorgung:	batteriebetrieben über Ladegerät
Schutzklasse:	II
Eyetracker:	Lumin-I

Lieferumfang: Einstellbarer Aufstellfuß, Adapterplatte für Rehadapt- und Daessy-Montagesysteme, Fernbedienung für Ein- und Ausschalten und kabellosem Schaltereingang, Kensington Nano Security Slot, Ladegerät; Optionales Zubehör: Rucksack, Fingerführungen, Power Bank, Umfeldsteuerung GEWA Infrarot, EasyWave/Z-Wave Funk

Produktgruppe	16 Kommunikationshilfen
Positionsnummer:	16.99.03.3048
Bezeichnung:	Grid Pad 16 mit Augensteuerung Vida und Grid 3 Kommunikationssoftware
Art.-Nr.:	R05421, 5060446901465, 5060446901397, 5060446901212
Hersteller:	Smartbox Assistive Technology Ltd.

Produktmerkmale

Das Grid Pad 16 ist ein Kommunikationsgerät mit Vida - Augensteuerung. Die Augensteuerung ist auch für Menschen mit visuellen Einschränkungen geeignet. Vida ist drinnen und draußen einsetzbar und mit einem oder beiden Augen zu steuern. Die enthaltene Kommunikationssoftware Grid 3 mit Symbol- und Schriftinhalten (Super Core und Voco Chat) ist für alle Alters- und Kompetenzstufen geeignet. Indikation, wofür das Produkt aufgenommen wurde: Einschränkungen der kognitiv-sprachlichen Funktionen, der Stimm- oder der Sprechfunktion bzw. eine Kombination aus diesen Die oben aufgeführten Einschränkungen, die zu einer unzureichenden oder fehlenden Lautsprachproduktion führen, kommen bei den unterschiedlichsten neurologischen, onkologischen und psychischen Erkrankungen vor (z. B. überwiegend motorische Aphasie, schwere Dysphonie und Aphonie, schwere Dysarthrie und Anarthrie, Amyotrophe Lateralsklerose, infantile Cerebralparese). Dynamische Systeme mit Augenansteuerung und mit Symbol- und/oder Schrifteingabe kommen in Betracht, wenn die Eingabe ins System über einen Touchscreen und Scanningverfahren nicht genutzt werden kann, eine sinnvolle Ansteuerung durch gezielte Augenbewegungen jedoch möglich ist. Kontraindikation: Keine Angaben Zielgruppe: Medizinischer Laie, siehe Indikation wofür das Produkt aufgenommen wurde

Kommunikationssoftware:	Grid 3 for Windows, Kommunikationssoftware: Super Core und Voco Chat
Sprachausgabe:	„Acapela“ mit verschiedenen Stimmen zur Auswahl
Tablet:	Grid Pad 16
Touchscreen:	16 Zoll
Gewicht:	4,1 Kilogramm
Lautsprecher:	2 Lautsprecher hinten, 2 Lausprecher vorn
Arbeitsspeicher:	16 Gigabyte
Betriebssystem:	Windows 11 Pro
Speicher:	256Gigabyte NVME SSD
Anschlüsse:	2 mal 3,5 Millimeter Schalteranschlüsse mit LED-Anzeige, 1 mal USB-C 2.0 Anschluss für Kopfzeiger, 1 mal 3,5 Millimeter Anschluss für Kopfhörer-Mikrofon-Kombination
WLAN:	Wi-fi 6E
Bluetooth:	Bluetooth 5.3

Produktmerkmale	
Halterungssysteme:	Adapterplatte für Rehadapt- und Daessy-Montagesysteme
Stromversorgung:	batteriebetrieben über Ladegerät
Schutzklasse:	II
Eyetracker:	Vida

Lieferumfang: Einstellbarer Aufstellfuß, Adapterplatte für Rehadapt- und Daessy-Montagesysteme, Fernbedienung für Ein- und Ausschalten und kabellosem Schaltereingang, Kensington Nano Security Slot, Ladegerät; Optionales Zubehör: Rucksack, Fingerführungen, Power Bank, Umfeldsteuerung GEWA Infrarot, EasyWave/Z-Wave Funk

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.50.02.2142
Bezeichnung:	Leichtgewichtrollstuhl BISON 2 BLUE
Art.-Nr.:	PR-LGR, PR-LGR-TB
Hersteller:	Proteno GmbH

Produktmerkmale

Leichtgewichtrollstuhl BISON 2 BLUE, aus farbig beschichtetem Aluminiumrohr, faltbar mittels Kreuzstrebe, mit Sitz- und Rückenbespannung aus Tex-tilgewebe, mit abnehmbaren Armlehnen und Fußstützen, Position der abnehmbaren Antriebsräder über Lochplatten einstellbar, Steuerkopfwinkel der Schwenkräder einstellbar, luftdruckunabhängige Bremsen über pannensichere Bereifung oder Trommelbremsen. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Erhebliche oder wesentliche Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u. a. Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - Bei ausreichend erhaltener Kraft- und Greiffunktion der Arme/der Hände - Zur Sicherung der Mobilität im Innen– und Außenbereich Die Versorgung mit Leichtgewichtrollstühlen kann auch dann erforderlich sein, wenn die Versicherte oder der Versicherte oder die Hilfs-/Pflegeperson den Rollstuhl transportieren/verladen muss. Indikation des Herstellers: bewegungseingeschränkte Personen, z. B. Personen mit Gehbehinderung mit stark eingeschränkter Gehausdauer oder bei Gehunfähigkeit Zielgruppe: Medizinische Laien, siehe Indikation der Produktart

Sitzbreite:	420 Millimeter / 450 Millimeter / 510 Millimeter
Sitztiefe:	400 Millimeter /450 Millimeter
Sitzwinkel:	2 Grad (4 Grad)
Rückenhöhe:	390 Millimeter bis 480 Millimeter
Leergewicht:	16 Kilogramm
zul. Nutzergewicht:	120 Kilogramm
Gesamtbreite:	620 Millimeter / 650 Millimeter/ 710 Millimeter
Radsturz:	0 Grad
Bereifung vorne:	7 x 1 3/4 Zoll
Bremse:	Trommelbremse und Feststellbremse

Lieferumfang: • 1 Leichtgewichtrollstuhl Bison 2 blue (vormontiert) Artikenummer: PR-LGR, Modell mit Trommelbremse PR-LGR-TB • 1 Rückenpolster • 1 Sitzauflage • 2 Ankipphilfen mit Kippstutz • 1 Paar Beinstützen • 1 Gebrauchsanweisung • Mehrzweckschraubenschlüssel (8,10,13,16,19 Millimeter) • Zubehör (falls gewählt)

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.50.02.2143
Bezeichnung:	Leichtgewichtrollstuhl Apollon
Art.-Nr.:	SB-LGR-GR, SB-LGR-TB-GR
Hersteller:	Proteno GmbH

Produktmerkmale

Leichtgewichtrollstuhl Apollon, aus beschichtetem Aluminiumrohr, faltbar mittels Kreuzstrebe, mit Sitz- und Rückenbespannung aus Tex-tilgewebe, mit abnehmbaren Armlehnen und Fußstützen, Position der abnehmbaren Antriebsräder über Lochplatten einstellbar, Steuerkopfwinkel der Schwenkräder einstellbar, luftdruckunabhängige Bremsen über pannensichere Bereifung oder Trommelbremsen. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Erhebliche oder wesentliche Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u. a. Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - Bei ausreichend erhaltener Kraft- und Greiffunktion der Arme/der Hände - Zur Sicherung der Mobilität im Innen– und Außenbereich Die Versorgung mit Leichtgewichtrollstühlen kann auch dann erforderlich sein, wenn die Versicherte oder der Versicherte oder die Hilfs-/Pflegeperson den Rollstuhl transportieren/verladen muss. Zielgruppe: Medizinische Laien, siehe Indikation der Produktart

Sitzbreite:	420 Millimeter/ 450 Millimeter/ 510 Millimeter
Sitztiefe:	400 Millimeter /450 Millimeter
Sitzwinkel:	2 Grad (4 Grad)
Rückenhöhe:	390 Millimeter bis 480 Millimeter
Leergewicht:	16 Kilogramm
zul. Nutzergewicht:	120 Kilogramm
Gesamtbreite:	620 Millimeter/ 650 Millimeter/ 710 Millimeter
Radsturz:	0 Grad
Bereifung vorne:	7 x 1 3/4 Zoll
Bremse:	Trommelbremse und Feststellbremse

Lieferumfang: • 1 Leichtgewichtrollstuhl Apollon (vormontiert), Artikelnummer SB-LGR-GR oder Modell mit Trommelbremse SB-LGR-TB-GR • 1 Rückenpolster • 1 Sitzauflage • 2 Ankipphilfen mit Kippstutz • 1 Paar Beinstützen • 1 Gebrauchsanweisung • Mehrzweckschraubenschlüssel (8,10,13,16,19 Millimeter) • Zubehör (falls gewählt)

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.50.03.0267
Bezeichnung:	FEMTO X
Art.-Nr.:	1.185
Hersteller:	MEYRA GmbH

Produktmerkmale

Der FEMTO X ist ein faltbarer Adaptivrollstuhl mit integrierten Beinstützen aus Aluminium mit einem modularen Aufbau. Eine Sitztiefen, Sitzbreiten, und Sitzhöheneinstellung ist ebenso möglich, wie eine Auswahl an unterschiedlichen Beinstütz -, Seitenteil-, Brems-, und Radvarianten. Hierdurch ist eine nachträgliche Anpassung an ein sich veränderndes Krankheitsbild und ein Wiedereinsatz des Produktes möglich. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Erhebliche Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u. a. Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - Bei ausreichend erhaltener Kraft- und Greiffunktion der Arme/der Hände - Zur Sicherung der Mobilität im Innen– und Außenbereich Die Versorgung mit einem Adaptivfaltrollstuhl ist erforderlich, wenn die Anpass- und Verstellmöglichkeiten von Leichtgewicht-Standardgreifreifenrollstühlen nicht ausreichen. Zielgruppe: Heranwachsenden oder Erwachsenen Personen ab einer Körpergröße von 1,50m

Sitzbreite:	280 / 300 / 320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520 Millimeter
Sitztiefe:	340 / 360 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 Millimeter
Sitzhöhe:	390 Millimeter bis 540 Millimeter
Sitzwinkel:	1° Grad bis 15° Grad
Rückenhöhe:	250 Millimeter bis 500 Millimeter
Rückenwinkel:	80° Grad bis - 100° Grad
Leergewicht:	ab 9,5 Kilogramm
zul. Nutzergewicht:	max. 130 Kilogramm
Kraftknoten:	Crash-Test nach ISO 7176-19
Fahrsitz:	Sitzbespannung gekedert, optional Sitzkissenauswahl
Gesamtbreite:	450 Millimeter bis 760 Millimeter
Bereifung hinten:	24" Zoll / 25" Zoll / 26" Zoll
Radsturz:	0° Grad / 3° Grad
Bereifung vorne:	3" Zoll/ 4" Zoll/ 5" Zoll / 5,5" Zoll/ 6" Zoll / 7" Zoll
Bremse:	Druckbremse, Scherenbremse, Trommelbremse
Anwendungsklasse:	Medizinprodukt Kasse 1

Produktmerkmale	
Lieferumfang:	Fester Vorderrahmen mit integrierten Beinstützen, Varianten nach Bestellblatt
Art.-Nr.:	Modell 1.185

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.50.03.0268
Bezeichnung:	FEMTO S
Art.-Nr.:	Modell 1.186
Hersteller:	MEYRA GmbH

Produktmerkmale

Der FEMTO S ist ein faltbarer Adaptivrollstuhl mit abschwenkbaren und abnehmbaren Beinstützen aus Aluminium mit einem modularen Aufbau. Eine Sitztiefen-, Sitzbreiten-, und Sitzhöheneinstellung ist ebenso möglich, wie eine Auswahl an unterschiedlichen Beinstütz -, Seitenteil-, Brems-, und Radvarianten. Hierdurch ist eine nachträgliche Anpassung an ein sich veränderndes Krankheitsbild und ein Wiedereinsatz des Produktes möglich. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Erhebliche Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u. a. Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - Bei ausreichend erhaltener Kraft- und Greiffunktion der Arme/der Hände - Zur Sicherung der Mobilität im Innen– und Außenbereich Die Versorgung mit einem Adaptivfaltrollstuhl ist erforderlich, wenn die Anpass- und Verstellmöglichkeiten von Leichtgewicht-Standardgreifreifenrollstühlen nicht ausreichen. Zielgruppe: Heranwachsenden oder Erwachsenen Personen ab einer Körpergröße von 1,50m

Sitzbreite:	280 / 300 / 320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520 Millimeter
Sitztiefe:	340 / 360 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 Millimeter
Sitzhöhe:	390 Millimeter bis 540 Millimeter
Sitzwinkel:	1° Grad bis 15° Grad
Rückenhöhe:	250 Millimeter bis 500 Millimeter
Rückenwinkel:	80° Grad bis 100° Grad
Leergewicht:	ab 9,5 Kilogramm
zul. Nutzergewicht:	max. 130 Kilogramm
Kraftknoten:	Crash-Test nach ISO 7176-19
Fahrsitz:	Sitzbespannung gekedert, optional Sitzkissenauswahl
Gesamtbreite:	450 Millimeter bis 760 Millimeter
Bereifung hinten:	24" Grad / 25" Grad / 26" Grad
Radsturz:	0° Grad/ 3° Grad
Bereifung vorne:	3" Zoll/ 4" Zoll/ 5" Zoll/ 5,5" Zoll / 6" Zoll/ 7" Zoll
Bremse:	Druckbremse, Scherenbremse, Trommelbremse
Anwendungsklasse:	Medizinprodukt Kasse 1
Lieferumfang:	Vorderrahmen mit abschwenk- und abnehmbaren

Produktmerkmale	
	Beinstützen, Varianten nach Bestellblatt
Art.-Nr.:	Modell 1.186

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.99.12.0005
Bezeichnung:	Klaxon Twist R
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Klaxon Mobility GmbH

Produktmerkmale

Der Twist R ist ein einfacher und intuitiv zu bedienender Zusatzantrieb f+r die heckseitige Montage an manuelle Rollstühle. für Benutzer mit guter Oberkörperstabilität Indikation, wofür das Produkt aufgenommen wurde: Erhebliche oder wesentliche Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens/bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u. a. Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - Bei deutlich eingeschränkter Kraft- und Greiffunktion der Arme/der Hände - Bei ausreichender Orientierungs- und Koordinationsfunktion - Wenn die Versorgung mit einem manuellen Rollstuhl ausreicht und die Versicherte / der Versicherte nicht über genügend Eigenkräfte verfügt - Zur Sicherung der selbständigen Mobilität im Innen- und Außenbereich (Erreichen des Nahbereichs und Erledigung von Alltagsgeschäfte) für Versicherte, die nicht über genügend Eigenkräfte verfügen Bei Nutzung im Außenbereich/Straßenverkehr muss sichergestellt sein, dass die sachgerechte Bedienung eines elektromotorischen Antriebes möglich ist und keine Bedenken bzgl. der Fahreignung vorliegen (ausreichende Funktionen von u. a. Sehsinn, Hörsinn, Bewusstsein, Orientierung, Aufmerksamkeit, Koordination von Arm- und Handbewegung). Vor der Versorgung ist zu prüfen, welche Art des elektrischen Antriebes von Rollstühlen die adäquate Versorgung bezogen auf die täglichen Aktivitäten und im Hinblick auf die Prognose der Erkrankung darstellt. Zielgruppe (Anwender / Nutzer): Der TWIST R ist nicht für eine spezifische klinische Anwendung bestimmt, sondern als Mobilitätshilfe für Personen, die manuelle Rollstühle benutzen. Daher sind für die Verwendung oder den Betrieb des TWIST R keine anderen fachlichen, technischen oder einstellungsbezogenen Anforderungen erforderlich als die Befolgung der in diesem Dokument beschriebenen Anweisungen. Bestehende Einschränkungen für bestimmte Benutzergruppen sind in diesem Endanwenderhandbuch beschrieben. Der TWIST R ist gemäß EU 745/2017 (MDR) als „Medizinprodukt der Klasse I“ definiert. Der TWIST R und sein Zubehör können von einem Anwender selbstständig benutzt werden, der: - über die korrekte Verwendung des Produkts informiert ist und über ausreichende Praxis beim Umgang damit verfügt. - die Risiken kennt, die mit der Benutzung verbunden sind. - im Besitz angemessener körperlicher und geistiger Fähigkeiten ist, um die sachgemäße Benutzung des Geräts zu gewährleisten.

Antriebseinheit:	Elektrischer Zusatzantrieb für die heckseitige Montage bei manuellen Rollstühlen
Abmessungen(HxBxT):	340 Millimeter mal 150 Millimeter mal 310 Millimeter
Gewicht:	6,5 Kilogramm ohne Akku
Bedieneinheit:	Controller für Geschwindigkeitseinstellung, Lenkung über Greifreifen

Produktmerkmale	
Halterung Quer-/Achsrohr:	Montageset ist im Lieferumfang enthalten
Nutzergewicht:	120 Kilogramm
Steigfähigkeit:	6 Grad oder 10 Prozent
Motor-Nennleistung:	750 Watt
Motor-Spannung:	36 Volt
Betriebsspannung:	36 Volt
Geschwindigkeit:	6 Kilometer pro Stunde
Reichweite:	20 Kilometer
Ladezeit:	2 Stunden
Akku-Pack (Antriebseinheit):	1 Akkupack
Akku-Zellen:	Lithium Ionen
Akkuleistung:	4 Amperstunden
Lieferumfang:	Motor 750 W, bürstenlos • 360° horizontal schwenkbares Rad 10" • Li-Ionen Batterie, 36 V, herausnehmbar • Ladegerät • Controller mit Geschwindigkeitsregelung und Taster (Seite für Anbei Controller muss gewählt werden) • Begleitpersonensteuerung • Integrierte LED Rückbeleuchtung • Individuelle Anbauteile für hinteres Verbindungssystem

Die Anbaukomponenten müssen je nach Rollstuhlmodell ausgewählt werden

Produktgruppe	21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen
Positionsnummer:	21.28.01.2174
Bezeichnung:	Blutdruckmessgerät BM 59
Art.-Nr.:	102.27
Hersteller:	BEURER GmbH

Produktmerkmale

BM 59, oszillometrisch messendes Oberarm-Blutdruckmessgerät zur Selbstmessung Zweckbestimmung: Das Blutdruckmessgerät ist für die vollautomatische, nichtinvasive Messung arterieller Blutdruck- und Pulswerte am Oberarm bestimmt. Es ist für die Selbstmessung durch Erwachsene im häuslichen Umfeld konzipiert. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Versicherte, die aufgrund einer Hypertonie dauerhaft einer engmaschigen, i. d. R. mehrmals täglichen, Blutdruckkontrolle bedürfen, z. B. bei - Hypertonie mit drohenden oder fortgeschrittenen/fortschreitenden Folgeschäden (z. B. des Herzens, der Gefäße oder der Nieren), welche die Versicherte oder den Versicherten erheblich gefährden - Zustand nach Organtransplantation - Hypertonie, die medikamentös nur schwer behandelbar ist; eine ausführliche ärztliche Begründung ist erforderlich - durch Schwangerschaft induzierte Hypertonie Eine Schulung und Einweisung durch den Arzt in die Technik der Blutdruckmessung ist erforderlich. Die Herstellerangaben sind zu beachten. Zielgruppe: Die Blutdruckmessung eignet sich für erwachsene Benutzer, deren Oberarmumfang innerhalb des auf der Manschette aufgedruckten Bereichs liegt.

Messmethode:	Oszillometrisch, nicht invasive Blutdruckmessung am Oberarm
Messbereich:	systolisch 57 – 255 Millimeter-Quecksilbersäule diastolisch 25 – 195 Millimeter-Quecksilbersäule Puls 40 – 199 Schläge /Minute
Manschettendruck:	0 – 295 Millimeter-Quecksilbersäule
Genauigkeit:	Systolisch ± 3 Millimeter-Quecksilbersäule, diastolisch ± 3 , Puls Millimeter-Quecksilbersäule ± 5% des angezeigten Wertes
Gewicht Messgerät:	Ungefähr 225 Gramm (mit Akku, mit Manschette)
Größe (L x B x H):	L 125 Millimeter x B 48 Millimeter x H 28 Millimeter
Stromversorgung:	wiederaufladbare Li-Ion-Batterie, 3.7 Volt
Batterielebensdauer:	ca. 60 Messungen
Manschettengrößen(DxL):	Manschettenumfang 22 bis 42 Zentimeter
Speicher:	1 x 240 Speicherplätze
Lieferumfang:	Lieferumfang für: 1 x Oberarm-Blutdruckmessgerät, Artikelnummer: 102.27 1 x Oberarmmanschette (22 – 42 cm), 1 x Akku, 1 x Kurzanleitung, 1 x

Produktmerkmale	
	Gebrauchsanweisung, 1 x Blutdruckpass, 1 x USB-C Kabel

Produktgruppe	22 Mobilitätshilfen
Positionsnummer:	22.40.01.0115
Bezeichnung:	SAMSOFT ELITE 180
Art.-Nr.:	SR3110100, SR3110200
Hersteller:	Drive DeVilbiss France

Produktmerkmale

Elektrisch betriebener Patientenlifter zum Anheben und Umsetzen von Patienten, mit manuell (Art.-Nr. SR3110100) oder elektrisch (Art.-Nr. SR3110200) spreizbarem Fahrgestell, Schiebegriff, Hebebügel, Fernbedienung, Akku sowie Ladegerät. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Erheblich bis voll ausgeprägte Beeinträchtigung des Wechsels der Körperposition und des Gehens, meist bei neuromuskulären Schädigungen, Amputation einer/der unteren Extremität(en) oder bei neurologischen Erkrankungen - Wenn andere Lifter oder Umsetzhilfen nicht mehr genutzt werden können - Zur Erleichterung des Positionswechsels und zum kurzstreckigen Transport innerhalb der Wohnung durch eine Hilfs-/Pflegeperson Kontraindikationen: Der Patient darf nicht mehr als 180 kg wiegen. Andere Gegenanzeigen sind lt. Hersteller nicht bekannt. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Personen mit eingeschränkter Mobilität - siehe Indikationen

Empfohlene Körpergröße:	150 cm bis 190 cm
Länge:	1325 Millimeter
Breite:	650 Millimeter
Höhe:	1365 bis 1982 Millimeter
Fahrgestelllänge:	1325 Millimeter
Fahrgestellhöhe:	119 Millimeter
Rollengröße (vorn/hinten):	100 mm (vorn), 100 mm (hinten)
Drehdurchmesser:	1430 Millimeter
Hubbereich (ZAP):	1310 Millimeter
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Last:	4 cm/s ohne Last / 3 mit Last von 180 kg
Dauer vollständiger Hebezyklus:	42 Sekunden
Akku:	Lithium-Ionen Akku; 25,2 Volt DC; 3,25 Amperestunden
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	mehr als 40 vollständige Anhebe-/Absenkzyklen (85 Kilogramm Belastung)
Ladegerät:	Externes Ladegerät, 100 - 240 Volt AC, 50 - 60 Hertz
Ladezeit:	weniger als 4 Stunden
Schutzart/-klasse IP:	IPX6
Schallpegel:	circa 55 Dezibel - Bewertungskurve A

Produktmerkmale	
Notabsenkung:	mechanisch
Gewicht:	circa 42 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	180 Kilogramm
Material:	Stahl, Aluminium, Kunststoffe ABS, PA6, PET

Lieferumfang: Patientenlifter mit Hebebügel, Akku, Ladegerät und manuell spreizbarem Fahrgestell, Artikelnummer SR3110100 oder elektrisch spreizbarem Fahrgestell, Artikelnummer SR3110200
Gebrauchsanweisung, Rev 3 von 02/2025

Produktgruppe	22 Mobilitätshilfen
Positionsnummer:	22.40.05.1003
Bezeichnung:	Maxi Sky 2, C-Stat, 2 Funkt., Liegendaufhängung, SAL, KWIKtrak semipermanentes Schienensystem, 4-Pfosten
Art.-Nr.:	MS010-01-05 mit 700-15695 und 700-13862-B
Hersteller:	ArjoHuntleigh AB

Produktmerkmale

Liftersystem bestehend aus einer Lifterkassette, Aufhängung, Handbedienung und individuell konfigurierbaren Schienensystem. Das System erlaubt ein motorisches Heben und Senken des Patienten mit individuell angepasstem Hebe-/Aufnahmebügel und Gurtsystem. Die Lifterkassette kann manuell verfahren werden. Das Schienensystem wird auf vier Pfosten montiert. Zur Ladung fährt die Lifterkassette nach Gebrauch in eine spezielle Ruheposition.Die Aufhängung dient zur Verwendung mit Schlaufengurten zum Liegendtransport. Keine Einschränkung der Körpergröße, abhängig vom Trage-/Gurtsystem und der Aufhängung Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige mit eingeschränkter Mobilität Zielgruppe: Pflegebedürftige - siehe Indikationen Lieferumfang: Lifterkassette Maxi Sky 2, C-Stat, 2 Funktionen, Artikelnummer MS010-01-05 Liegendaufhängung, SAL, Artikelnummer 700-15695 Handbedienung, Artikelnummer 700-13862-B KWIKtrak semipermanentes Schienensystem, 4 Pfosten Ladegerät Gebrauchsanweisung Rev 15, 2024-04

Empfohlene Körpergröße:	100 cm bis 230 cm
Länge:	3000 - 4500 Millimeter
Breite:	3000 - 4500 Millimeter
Höhe:	2418 - 2443 Millimeter
Höhe Laufschiene:	90, 140 oder 180 Millimeter
Länge Laufschiene:	bis 4,5 Meter
Abmessungen Lifterkassette (BxHxL):	418 Millimeter x 272 Millimeter x 176 Millimeter
Länge Hubband:	2500 Millimeter
Hubbereich (ZAP):	2300 mm (Verlängerung optional möglich)
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Last:	5 cm/s ohne Last / 4 mit Last von 200 kg
Dauer vollständiger Hebezyklus:	45 Sekunden
Stromversorgung:	24 Volt Gleichspannung, maximal 15 Ampere
Akku:	verschlossener Blei-Akku (ventilgeregelt), 12 Volt, 5 Amperestunden
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	Bis zu 120 Transfers mit einer Last von 100 kg und bis zu 70 Transfers mit einer Last von 200 kg
Ladegerät:	Eingang: 100 - 240 Volt Wechselspannung, 50 - 60 Hertz, Ausgang: 28,1 Volt Gleichspannung, maximal 1 Ampere

Produktmerkmale	
Ladezeit:	Permanentladung in Ruheposition
Schutzart/-klasse IP:	Handbedienung IPX7, Lifterkassette Maxi Sky 2 IP24; Schutzklasse BF vor Stromschlag nach IEC 60601-1
Schallpegel:	61 Dezibel - Bewertungskurve A
Notabsenkung:	mechanisch
Gewicht:	11,6 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	272 Kilogramm (optional begrenzbar auf 120 bzw. 200 Kilogramm)
Material:	Handbedienung: Polyester; Gurtbänder: Verbundmaterial aus Polypropylen, Polyester und Polyamid; Aufhängung: Stahl / Polyester; Laufschiene Aluminium pulverbeschichtet

Produktgruppe	22 Mobilitätshilfen
Positionsnummer:	22.40.05.1004
Bezeichnung:	Maxi Sky 2, ECS, 2 Funkt., Liegendaufhängung, SAL, KWIKtrak semipermanentes Schienensystem, 4-Pfosten
Art.-Nr.:	MS000-01-05 mit 700-15695 und 700-13862-B
Hersteller:	ArjoHuntleigh AB

Produktmerkmale

Liftersystem bestehend aus einer Lifterkassette, Aufhängung, Handbedienung und individuell konfigurierbaren Schienensystem. Das System erlaubt ein motorisches Heben und Senken des Patienten mit individuell angepasstem Hebe-/Aufnahmebügel und Gurtsystem. Die Lifterkassette kann manuell verfahren werden. Das Schienensystem wird auf vier Pfosten montiert. Die Lifterkassette wird permanent geladen. Die Aufhängung dient zur Verwendung mit Schlaufengurten zum Liegendtransport. Keine Einschränkung der Körpergröße, abhängig vom Trage-/Gurtsystem und der Aufhängung Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige mit eingeschränkter Mobilität Kontraindikationen: Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten." Zielgruppe: Pflegebedürftige - siehe Indikationen Lieferumfang: Lifterkassette Maxi Sky 2, ECS, 2 Funktionen, Artikelnummer MS000-01-05 Liegendaufhängung, SAL, Artikelnummer 700-15695 Handbedienung, Artikelnummer 700-13862-B Ladegerät KWIKtrak semipermanentes Schienensystem, 4 Pfosten Gebrauchsanweisung Rev 15, 2024-04

Empfohlene Körpergröße:	100 cm bis 230 cm
Länge:	3000 - 4500 Millimeter
Breite:	3000 - 4500 Millimeter
Höhe:	2418 - 2443 Millimeter
Höhe Laufschiene:	90, 140 oder 180 Millimeter
Länge Laufschiene:	bis 4,5 Meter
Abmessungen Lifterkassette (BxHxL):	418 Millimeter x 272 Millimeter x 176 Millimeter
Länge Hubband:	2500 Millimeter
Hubbereich (ZAP):	2300 mm (Verlängerung optional möglich)
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Last:	5 cm/s ohne Last / 4 mit Last von 200 kg
Dauer vollständiger Hebezyklus:	45 Sekunden
Stromversorgung:	24 Volt Gleichspannung, maximal 15 Ampere
Akku:	verschlossener Blei-Akku (ventilgeregelt), 12 Volt, 5 Amperestunden
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	Bis zu 120 Transfers mit einer Last von 100 kg und bis zu 70 Transfers mit einer Last von 200 kg
Ladegerät:	Eingang: 100 - 240 Volt Wechselspannung, 50 - 60 Hertz,

Produktmerkmale	
	Ausgang: 28,1 Volt Gleichspannung, maximal 1 Ampere
Ladezeit:	Permanentladung
Schutzart/-klasse IP:	Handbedienung IPX7, Lifterkassette Maxi Sky 2 IP24; Schutzklasse BF vor Stromschlag nach IEC 60601-1
Schallpegel:	61 Dezibel - Bewertungskurve A
Notabsenkung:	mechanisch
Gewicht:	11,6 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	272 Kilogramm (optional begrenzbar auf 120 bzw. 200 Kilogramm)
Material:	Handbedienung: Polyester; Gurtbänder: Verbundmaterial aus Polypropylen, Polyester und Polyamid; Aufhängung: Stahl / Polyester; Laufschiene Aluminium pulverbeschichtet

Produktgruppe	22 Mobilitätshilfen
Positionsnummer:	22.40.05.1005
Bezeichnung:	Maxi Sky 2, C-Stat, 2 Funkt., 2-Punkt Aufhängung für Schlaufengurte S oder M, KWIKtrak semipermanentes Schienensystem, 4 Pfosten
Art.-Nr.:	"MS010-01-05 mit 700-19420 oder 700-19415 und 700-13862-B"
Hersteller:	ArjoHuntleigh AB

Produktmerkmale

Liftersystem bestehend aus einer Lifterkassette, Aufhängung, Handbedienung und individuell konfigurierbaren Schienensystem. Das System erlaubt ein motorisches Heben und Senken des Patienten mit individuell angepasstem Hebe-/Aufnahmebügel und Gurtsystem. Die Lifterkassette kann manuell verfahren werden. Das Schienensystem wird auf vier Pfosten montiert. Zur Ladung fährt die Lifterkassette nach Gebrauch in eine spezielle Ruheposition. Die Aufhängung verfügt über zwei Aufnahmepunkte für Schlaufengurte. Keine Einschränkung der Körpergröße, abhängig vom Trage-/Gurtsystem und der Aufhängung Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige mit eingeschränkter Mobilität Zielgruppe: Pflegebedürftige - siehe Indikationen Lieferumfang: Lifterkassette Maxi Sky 2, C-Stat, 2 Funktionen, Artikelnummer MS010-01-05 2-Punkt Aufhängung für Schlaufengurte S oder M, Artikelnummern 700-19420 oder 700-19415 Handbedienung, Artikelnummer 700-13862-B Ladegerät KWIKtrak semipermanentes Schienensystem, 4 Pfosten Gebrauchsanweisung Rev 15, 2024-04

Empfohlene Körpergröße:	100 cm bis 230 cm
Länge:	3000 - 4500 Millimeter
Breite:	3000 - 4500 Millimeter
Höhe:	2418 - 2443 Millimeter
Höhe Laufschiene:	90, 140 oder 180 Millimeter
Länge Laufschiene:	bis 4,5 Meter
Abmessungen Lifterkassette (BxHxL):	418 Millimeter x 272 Millimeter x 176 Millimeter
Länge Hubband:	2500 Millimeter
Hubbereich (ZAP):	2300 mm (Verlängerung optional möglich)
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Last:	5 cm/s ohne Last / 4 mit Last von 200 kg
Dauer vollständiger Hebezyklus:	45 Sekunden
Stromversorgung:	24 Volt Gleichspannung, maximal 15 Ampere
Akku:	verschlossener Blei-Akku (ventilgeregelt), 12 Volt, 5 Amperestunden
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	Bis zu 120 Transfers mit einer Last von 100 kg und bis zu 70 Transfers mit einer Last von 200 kg
Ladegerät:	Eingang: 100 - 240 Volt Wechselspannung, 50 - 60 Hertz, Ausgang: 28,1 Volt Gleichspannung, maximal 1 Ampere

Produktmerkmale	
Ladezeit:	Permanentladung in Ruheposition
Schutzart/-klasse IP:	Handbedienung IPX7, Lifterkassette Maxi Sky 2 IP24; Schutzklasse BF vor Stromschlag nach IEC 60601-1
Schallpegel:	61 Dezibel - Bewertungskurve A
Notabsenkung:	mechanisch
Gewicht:	11,6 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	272 Kilogramm (optional begrenzbar auf 120 bzw. 200 Kilogramm)
Material:	Handbedienung: Polyester; Gurtbänder: Verbundmaterial aus Polypropylen, Polyester und Polyamid; Aufhängung: Stahl / Polyester; Laufschiene Aluminium pulverbeschichtet

Produktgruppe	22 Mobilitätshilfen
Positionsnummer:	22.40.05.1006
Bezeichnung:	Maxi Sky 2, C-Stat, 2 Funkt., 4-Punkt Aufhängung für Schlaufengurte, KWIKtrak semipermanentes Schienensystem, 4-Pfosten
Art.-Nr.:	MS010-01-05 mit 700-19430 und 700-13862-B
Hersteller:	ArjoHuntleigh AB

Produktmerkmale

Liftersystem bestehend aus einer Lifterkassette, Aufhängung, Handbedienung und individuell konfigurierbaren Schienensystem. Das System erlaubt ein motorisches Heben und Senken des Patienten mit individuell angepasstem Hebe-/Aufnahmebügel und Gurtsystem. Die Lifterkassette kann manuell verfahren werden. Das Schienensystem wird auf vier Pfosten montiert. Zur Ladung fährt die Lifterkassette nach Gebrauch in eine spezielle Ruheposition. Die Aufhängung verfügt über vier Aufnahmepunkte für Schlaufengurte. Keine Einschränkung der Körpergröße, abhängig vom Trage-/Gurtsystem und der Aufhängung Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige mit eingeschränkter Mobilität Zielgruppe: Pflegebedürftige - siehe Indikationen Lieferumfang: Lifterkassette Maxi Sky 2, C-Stat, 2 Funktionen, Artikelnummer MS010-01-05 4-Punkt Aufhängung für Schlaufengurte, Artikelnummer 700-19430 Handbedienung, Artikelnummer 700-13862-B KWIKtrak semipermanentes Schienensystem, 4 Pfosten Ladegerät Gebrauchsanweisung Rev 15, 2024-04

Empfohlene Körpergröße:	100 cm bis 230 cm
Länge:	3000 - 4500 Millimeter
Breite:	3000 - 4500 Millimeter
Höhe:	2418 - 2443 Millimeter
Höhe Laufschiene:	90, 140 oder 180 Millimeter
Länge Laufschiene:	bis 4,5 Meter
Abmessungen Lifterkassette (BxHxL):	418 Millimeter x 272 Millimeter x 176 Millimeter
Länge Hubband:	2500 Millimeter
Hubbereich (ZAP):	2300 mm (Verlängerung optional möglich)
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Last:	5 cm/s ohne Last / 4 mit Last von 200 kg
Dauer vollständiger Hebezyklus:	45 Sekunden
Stromversorgung:	24 Volt Gleichspannung, maximal 15 Ampere
Akku:	verschlossener Blei-Akku (ventilgeregelt), 12 Volt, 5 Amperestunden
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	Bis zu 120 Transfers mit einer Last von 100 kg und bis zu 70 Transfers mit einer Last von 200 kg
Ladegerät:	Eingang: 100 - 240 Volt Wechselspannung, 50 - 60 Hertz, Ausgang: 28,1 Volt Gleichspannung, maximal 1 Ampere

Produktmerkmale	
Ladezeit:	Permanentladung in Ruheposition
Schutzart/-klasse IP:	Handbedienung IPX7, Lifterkassette Maxi Sky 2 IP24; Schutzklasse BF vor Stromschlag nach IEC 60601-1
Schallpegel:	61 Dezibel - Bewertungskurve A
Notabsenkung:	mechanisch
Gewicht:	11,6 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	272 Kilogramm (optional begrenzbar auf 120 bzw. 200 Kilogramm)
Material:	Handbedienung: Polyester; Gurtbänder: Verbundmaterial aus Polypropylen, Polyester und Polyamid; Aufhängung: Stahl / Polyester; Laufschiene Aluminium pulverbeschichtet

Produktgruppe	22 Mobilitätshilfen
Positionsnummer:	22.40.05.1007
Bezeichnung:	Maxi Sky 2, ECS, 2 Funkt., 4-Punkt Aufhängung für Schlaufengurte, KWIKtrak semipermanentes Schienensystem, 4-Pfosten
Art.-Nr.:	MS000-01-05 mit 700-19430 und 700-13862-B
Hersteller:	ArjoHuntleigh AB

Produktmerkmale

Liftersystem bestehend aus einer Lifterkassette, Aufhängung, Handbedienung und individuell konfigurierbaren Schienensystem. Das System erlaubt ein motorisches Heben und Senken des Patienten mit individuell angepasstem Hebe-/Aufnahmebügel und Gurtsystem. Die Lifterkassette kann manuell verfahren werden. Das Schienensystem wird auf vier Pfosten montiert. Die Lifterkassette wird permanent geladen. Die Aufhängung verfügt über vier Aufnahmepunkte für Schlaufengurte. Keine Einschränkung der Körpergröße, abhängig vom Trage-/Gurtsystem und der Aufhängung Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige mit eingeschränkter Mobilität Zielgruppe: Pflegebedürftige - siehe Indikationen Lieferumfang: Lifterkassette Maxi Sky 2, ECS, 2 Funktionen, Artikelnummer MS000-01-05 4-Punkt Aufhängung für Schlaufengurte, Artikelnummer 700-19430 Handbedienung, Artikelnummer 700-13862-B Ladegerät KWIKtrak semipermanentes Schienensystem, 4 Pfosten Gebrauchsanweisung Rev 15, 2024-04

Empfohlene Körpergröße:	100 cm bis 230 cm
Länge:	3000 - 4500 Millimeter
Breite:	3000 - 4500 Millimeter
Höhe:	2418 - 2443 Millimeter
Höhe Laufschiene:	90, 140 oder 180 Millimeter
Länge Laufschiene:	bis 4,5 Meter
Abmessungen Lifterkassette (BxHxL):	418 Millimeter x 272 Millimeter x 176 Millimeter
Länge Hubband:	2500 Millimeter
Hubbereich (ZAP):	2300 mm (Verlängerung optional möglich)
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Last:	5 cm/s ohne Last / 4 mit Last von 200 kg
Dauer vollständiger Hebezyklus:	45 Sekunden
Stromversorgung:	24 Volt Gleichspannung, maximal 15 Ampere
Akku:	verschlossener Blei-Akku (ventilgeregelt), 12 Volt, 5 Amperestunden
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	Bis zu 120 Transfers mit einer Last von 100 kg und bis zu 70 Transfers mit einer Last von 200 kg
Ladegerät:	Eingang: 100 - 240 Volt Wechselspannung, 50 - 60 Hertz, Ausgang: 28,1 Volt Gleichspannung, maximal 1 Ampere

Produktmerkmale	
Ladezeit:	Permanentladung
Schutzart/-klasse IP:	Handbedienung IPX7, Lifterkassette Maxi Sky 2 IP24; Schutzklasse BF vor Stromschlag nach IEC 60601-1
Schallpegel:	61 Dezibel - Bewertungskurve A
Notabsenkung:	mechanisch
Gewicht:	11,6 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	272 Kilogramm (optional begrenzbar auf 120 bzw. 200 Kilogramm)
Material:	Handbedienung: Polyester; Gurtbänder: Verbundmaterial aus Polypropylen, Polyester und Polyamid; Aufhängung: Stahl / Polyester; Laufschiene Aluminium pulverbeschichtet

Produktgruppe	22 Mobilitätshilfen
Positionsnummer:	22.40.05.1008
Bezeichnung:	Maxi Sky 2, ECS, 2 Funkt., PDPS-Aufhängung für Clipgurte M oder L, KWIKtrak semipermanentes Schienensystem, 4-Pfosten
Art.-Nr.:	MS000-02-05 mit 700-19350 oder 700-19355 und 700-13861-B
Hersteller:	ArjoHuntleigh AB

Produktmerkmale

Liftersystem bestehend aus einer Lifterkassette, Aufhängung, Handbedienung und individuell konfigurierbaren Schienensystem. Das System erlaubt ein motorisches Heben und Senken des Patienten mit individuell angepasstem Hebe-/Aufnahmebügel und Gurtsystem. Die Lifterkassette kann manuell verfahren werden. Das Schienensystem wird auf vier Pfosten montiert. Die Lifterkassette wird permanent geladen. Mit Hilfe des elektrisch betätigten, dynamischen Positionierungssystems (DPS oder PDPS) der Aufhängung kann über die Handbedienung die Positionierung eines Patienten je nach Ausgangs- und/oder Zielposition des Transfers in aufrecht, sitzender oder geneigter Position ermöglicht werden. Keine Einschränkung der Körpergröße, abhängig vom Trage-/Gurtsystem und der Aufhängung. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige mit eingeschränkter Mobilität Zielgruppe: Pflegebedürftige - siehe Indikationen Lieferumfang: Lifterkassette Maxi Sky 2, ECS, 2 Funktionen, Artikelnummer MS000-02-05 PDPS-Aufhängung für Clipgurte M oder L, Artikelnummern 700-19350 oder 700-19355 Handbedienung, Artikelnummer 700-13861-B Ladegerät KWIKtrak semipermanentes Schienensystem, 4 Pfosten Gebrauchsanweisung Rev 15, 2024-04

Empfohlene Körpergröße:	100 cm bis 230 cm
Länge:	3000 - 4500 Millimeter
Breite:	3000 - 4500 Millimeter
Höhe:	2418 - 2443 Millimeter
Höhe Laufschiene:	90, 140 oder 180 Millimeter
Länge Laufschiene:	bis 4,5 Meter
Abmessungen Lifterkassette (BxHxL):	418 Millimeter x 272 Millimeter x 176 Millimeter
Länge Hubband:	2500 Millimeter
Hubbereich (ZAP):	2300 mm (Verlängerung optional möglich)
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Last:	5 cm/s ohne Last / 4 mit Last von 200 kg
Dauer vollständiger Hebezyklus:	45 Sekunden
Stromversorgung:	24 Volt Gleichspannung, maximal 15 Ampere
Akku:	verschlossener Blei-Akku (ventilgeregelt), 12 Volt, 5 Amperestunden
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	Bis zu 120 Transfers mit einer Last von 100 kg und bis zu 70 Transfers mit einer Last von 200 kg

Produktmerkmale	
Ladegerät:	Eingang: 100 - 240 Volt Wechselspannung, 50 - 60 Hertz, Ausgang: 28,1 Volt Gleichspannung, maximal 1 Ampere
Ladezeit:	Permanentladung
Schutzart/-klasse IP:	Handbedienung IPX7, Lifterkassette Maxi Sky 2 IP24; Schutzklasse BF vor Stromschlag nach IEC 60601-1
Schallpegel:	61 Dezibel - Bewertungskurve A
Notabsenkung:	mechanisch
Gewicht:	11,6 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	272 Kilogramm (optional begrenzbar auf 120 bzw. 200 Kilogramm)
Material:	Handbedienung: Polyester; Gurtbänder: Verbundmaterial aus Polypropylen, Polyester und Polyamid; Aufhängung: Stahl / Polyester; Laufschiene Aluminium pulverbeschichtet

Produktgruppe	22 Mobilitätshilfen
Positionsnummer:	22.40.05.1009
Bezeichnung:	Maxi Sky 2, ECS, 2 Funkt., 2-Punkt Aufhängung für Schlaufengurte S oder M, KWIKtrak semipermanentes Schienensystem, 4-Pfosten
Art.-Nr.:	"MS000-01-05 mit 700-19420 oder 700-19415 und 700-13862-B
Hersteller:	ArjoHuntleigh AB

Produktmerkmale

Liftersystem bestehend aus einer Lifterkassette, Aufhängung, Handbedienung und individuell konfigurierbaren Schienensystem. Das System erlaubt ein motorisches Heben und Senken des Patienten mit individuell angepasstem Hebe-/Aufnahmebügel und Gurtsystem. Die Lifterkassette kann manuell verfahren werden. Das Schienensystem wird auf vier Pfosten montiert. Die Lifterkassette wird permanent geladen. Die Aufhängung verfügt über zwei Aufnahmepunkte für Schlaufengurte. Keine Einschränkung der Körpergröße, abhängig vom Trage-/Gurtsystem und der Aufhängung Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige mit eingeschränkter Mobilität Zielgruppe: Pflegebedürftige - siehe Indikationen Lieferumfang: Lifterkassette Maxi Sky 2, ECS, 2 Funktionen, Artikelnummer MS000-01-05 2-Punkt Aufhängung für Schlaufengurte S oder M, Artikelnummern 700-19420 oder 700-19415 Handbedienung, Artikelnummer 700-13862-B Ladegerät KWIKtrak semipermanentes Schienensystem, 4 Pfosten

Empfohlene Körpergröße:	100 cm bis 230 cm
Länge:	3000 - 4500 Millimeter
Breite:	3000 - 4500 Millimeter
Höhe:	2418 - 2443 Millimeter
Höhe Laufschiene:	90, 140 oder 180 Millimeter
Länge Laufschiene:	bis 4,5 Meter
Abmessungen Lifterkassette (BxHxL):	418 Millimeter x 272 Millimeter x 176 Millimeter
Länge Hubband:	2500 Millimeter
Hubbereich (ZAP):	2300 mm (Verlängerung optional möglich)
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Last:	5 cm/s ohne Last / 4 mit Last von 200 kg
Dauer vollständiger Hebezyklus:	45 Sekunden
Stromversorgung:	24 Volt Gleichspannung, maximal 15 Ampere
Akku:	verschlossener Blei-Akku (ventilgeregelt), 12 Volt, 5 Amperestunden
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	Bis zu 120 Transfers mit einer Last von 100 kg und bis zu 70 Transfers mit einer Last von 200 kg
Ladegerät:	Eingang: 100 - 240 Volt Wechselspannung, 50 - 60 Hertz, Ausgang: 28,1 Volt Gleichspannung, maximal 1 Ampere

Produktmerkmale	
Ladezeit:	Permanentladung
Schutzart/-klasse IP:	Handbedienung IPX7, Lifterkassette Maxi Sky 2 IP24; Schutzklasse BF vor Stromschlag nach IEC 60601-1
Schallpegel:	61 Dezibel - Bewertungskurve A
Notabsenkung:	mechanisch
Gewicht:	11,6 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	272 Kilogramm (optional begrenzbar auf 120 bzw. 200 Kilogramm)
Material:	Handbedienung: Polyester; Gurtbänder: Verbundmaterial aus Polypropylen, Polyester und Polyamid; Aufhängung: Stahl / Polyester; Laufschiene Aluminium pulverbeschichtet

Produktgruppe	22 Mobilitätshilfen
Positionsnummer:	22.40.05.1010
Bezeichnung:	Maxi Sky 2, C-Stat, 2 Funkt., PDPS-Aufhängung für Clipgurte M oder L, KWIKtrak semipermanentes Schienensystem, 4-Pfosten
Art.-Nr.:	MS010-02-05 mit 700-19350 oder 700-19355 und 700-13861-B
Hersteller:	ArjoHuntleigh AB

Produktmerkmale

Liftersystem bestehend aus einer Lifterkassette, Aufhängung, Handbedienung und individuell konfigurierbaren Schienensystem. Das System erlaubt ein motorisches Heben und Senken des Patienten mit individuell angepasstem Hebe-/Aufnahmebügel und Gurtsystem. Die Lifterkassette kann manuell verfahren werden. Das Schienensystem wird auf vier Pfosten montiert. Zur Ladung fährt die Lifterkassette nach Gebrauch in eine spezielle Ruheposition. Mit Hilfe des elektrisch betätigten, dynamischen Positionierungssystems (DPS oder PDPS) der Aufhängung kann über die Handbedienung die Positionierung eines Patienten je nach Ausgangs- und/oder Zielposition des Transfers in aufrecht, sitzender oder geneigter Position ermöglicht werden. Keine Einschränkung der Körpergröße, abhängig vom Trage-/Gurtsystem und der Aufhängung. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige mit eingeschränkter Mobilität Zielgruppe: Pflegebedürftige - siehe Indikationen Lieferumfang: Lifterkassette Maxi Sky 2, C-Stat, 2 Funktionen, Artikelnummer MS010-02-05 PDPS-Aufhängung für Clipgurte M oder L, Artikelnummern 700-19350 oder 700-19355 Handbedienung, Artikelnummer 700-13861-B KWIKtrak semipermanentes Schienensystem, 4 Pfosten Ladegerät Gebrauchsanweisung Rev 15, 2024-04

Empfohlene Körpergröße:	100 cm bis 230 cm
Länge:	3000 - 4500 Millimeter
Breite:	3000 - 4500 Millimeter
Höhe:	2418 - 2443 mm
Höhe Laufschiene:	90, 140 oder 180 Millimeter
Länge Laufschiene:	bis 4,5 Meter
Abmessungen Lifterkassette (BxHxL):	418 Millimeter x 272 Millimeter x 176 Millimeter
Länge Hubband:	2500 Millimeter
Hubbereich (ZAP):	2300 mm (Verlängerung optional möglich)
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Last:	5 cm/s ohne Last / 4 mit Last von 200 kg
Dauer vollständiger Hebezyklus:	45 Sekunden
Stromversorgung:	24 Volt Gleichspannung, maximal 15 Ampere
Akku:	verschlossener Blei-Akku (ventilgeregelt), 12 Volt, 5 Amperestunden
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	Bis zu 120 Transfers mit einer Last von 100 kg und bis zu 70 Transfers mit einer Last von 200 kg

Produktmerkmale	
Ladegerät:	Eingang: 100 - 240 Volt Wechselspannung, 50 - 60 Hertz, Ausgang: 28,1 Volt Gleichspannung, maximal 1 Ampere
Ladezeit:	Permanentladung in Ruhepositon
Schutzart/-klasse IP:	Handbedienung IPX7, Lifterkassette Maxi Sky 2 IP24; Schutzklasse BF vor Stromschlag nach IEC 60601-1
Schallpegel:	61 Dezibel - Bewertungskurve A
Notabsenkung:	mechanisch
Gewicht:	11,6 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	272 Kilogramm (optional begrenzbar auf 120 bzw. 200 Kilogramm)
Material:	Handbedienung: Polyester; Gurtbänder: Verbundmaterial aus Polypropylen, Polyester und Polyamid; Aufhängung: Stahl / Polyester; Laufschiene Aluminium pulverbeschichtet

Produktgruppe	22 Mobilitätshilfen
Positionsnummer:	22.40.05.2002
Bezeichnung:	Maxi Sky 2, C-Stat, 4 Funkt., PDPS-Aufhängung für Clipgurte M oder L, KWIKtrak semipermanentes Schienensystem, 4-Pfosten
Art.-Nr.:	MS110-02-05 mit 700-19350 oder 700-19355 und 700-13841-B
Hersteller:	ArjoHuntleigh AB

Produktmerkmale

Liftersystem bestehend aus einer Lifterkassette, Aufhängung, Handbedienung und individuell konfigurierbaren Schienensystem. Das System erlaubt ein motorisches Heben und Senken des Patienten mit individuell angepasstem Hebe-/Aufnahmebügel und Gurtsystem. Die Lifterkassette kann elektromotorisch verfahren werden. Das Schienensystem wird auf vier Pfosten montiert. Zur Ladung fährt die Lifterkassette nach Gebrauch in eine spezielle Ruheposition. Mit Hilfe des elektrisch betätigten, dynamischen Positionierungssystems (DPS oder PDPS) der Aufhängung kann über die Handbedienung die Positionierung eines Patienten je nach Ausgangs- und/oder Zielposition des Transfers in aufrecht, sitzender oder geneigter Position ermöglicht werden. Keine Einschränkung der Körpergröße, abhängig vom Trage-/Gurtsystem und der Aufhängung. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige mit eingeschränkter Mobilität Zielgruppe: Pflegebedürftige - siehe Indikationen Lieferumfang: Lifterkassette Maxi Sky 2, C-Stat, 4 Funktionen, Artikelnummer MS110-02-05 PDPS-Aufhängung für Clipgurte M oder L, Artikelnummern 700-19350 oder 700-19355 Handbedienung, Artikelnummer 700-13841-B Ladegerät KWIKtrak semipermanentes Schienensystem, 4 Pfosten Gebrauchsanweisung Rev 15, 2024-04

Länge:	3000 - 4500 Millimeter
Breite:	3000 - 4500 Millimeter
Höhe:	2418 - 2443 Millimeter
Höhe Laufschiene:	90, 140 oder 180 Millimeter
Länge Laufschiene:	bis 4,5 Meter
Abmessungen Lifterkassette (BxHxL):	418 Millimeter x 272 Millimeter x 176 Millimeter
Länge Hubband:	2500 Millimeter
Hubbereich (ZAP):	2300 Millimeter (Verlängerung optional möglich)
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Last:	5 cm/s ohne Last / 4 mit Last von 200 kg
Dauer vollständiger Hebezyklus:	45 Sekunden
Fahrgeschwindigkeit:	20 cm/s
Stromversorgung:	24 Volt Gleichspannung, maximal 15 Ampere
Akku:	verschlossener Blei-Akku (ventilgeregelt), 12 Volt, 5 Amperestunden
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	Bis zu 120 Transfers mit einer Last von 100 Kilogramm und bis zu 70 Transfers mit einer Last von 200

Produktmerkmale	
	Kilogramm
Ladegerät:	Eingang: 100 - 240 Volt Wechselspannung, 50 - 60 Hertz, Ausgang: 28,1 Volt Gleichspannung, maximal 1 Ampere
Ladezeit:	Permanentladung in Ruheposition
Schutzart/-klasse IP:	Handbedienung IPX7, Lifterkassette Maxi Sky 2 IP24; Schutzklasse BF vor Stromschlag nach IEC 60601-1
Schallpegel:	61 Dezibel - Bewertungskurve A
Notabsenkung:	mechanisch
Gewicht:	12,3 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	272 Kilogramm (optional begrenzbar auf 120 bzw. 200 Kilogramm)
Material:	Handbedienung: Polyester; Gurtbänder: Verbundmaterial aus Polypropylen, Polyester und Polyamid; Aufhängung: Stahl / Polyester; Laufschiene Aluminium pulverbeschichtet

Produktgruppe	22 Mobilitätshilfen
Positionsnummer:	22.40.05.2009
Bezeichnung:	Maxi Sky 2, ECS, 4 Funkt., 2-Punkt Aufhängung für Schlaufengurte S oder M, KWIKtrak semipermanentes Schienensystem, 4-Pfosten
Art.-Nr.:	MS100-01-05 mit 700-19420 oder 700-19415 und 700-13842-B
Hersteller:	ArjoHuntleigh AB

Produktmerkmale

Liftersystem bestehend aus einer Lifterkassette, Aufhängung, Handbedienung und individuell konfigurierbaren Schienensystem. Das System erlaubt ein motorisches Heben und Senken des Patienten mit individuell angepasstem Hebe-/Aufnahmebügel und Gurtsystem. Die Lifterkassette kann elektromotorisch verfahren werden. Das Schienensystem wird auf vier Pfosten montiert. Die Lifterkassette wird permanent geladen. Die Aufhängung verfügt über zwei Aufnahmepunkte für Schlaufengurte. Keine Einschränkung der Körpergröße, abhängig vom Trage-/Gurtsystem und der Aufhängung. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige mit eingeschränkter Mobilität Kontraindikationen: Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten." Zielgruppe: Pflegebedürftige - siehe Indikationen Lieferumfang: Lifterkassette Maxi Sky 2, ECS, 4 Funktionen, Artikelnummer MS100-01-05 2-Punkt Aufhängung für Schlaufengurte S oder M, Artikelnummern 700-19420 oder 700-19415 Handbedienung, Artikelnummer 700-13842-B Ladegerät KWIKtrak semipermanentes Schienensystem, 4 Pfosten Gebrauchsanweisung Rev 15, 2024-04

Länge:	3000 - 4500 Millimeter
Breite:	3000 - 4500 Millimeter
Höhe:	2418 - 2443 Millimeter
Höhe Laufschiene:	90, 140 oder 180 Millimeter
Länge Laufschiene:	bis 4,5 Meter
Abmessungen Lifterkassette (BxHxL):	418 Millimeter x 272 Millimeter x 176 Millimeter
Länge Hubband:	2500 Millimeter
Hubbereich (ZAP):	2300 Millimeter (Verlängerung optional möglich)
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Last:	5 cm/s ohne Last / 4 mit Last von 200 kg
Dauer vollständiger Hebezyklus:	45 Sekunden
Fahrgeschwindigkeit:	20 cm/s
Stromversorgung:	24 Volt Gleichspannung, maximal 15 Ampere
Akku:	verschlossener Blei-Akku (ventilgeregelt), 12 Volt, 5 Amperestunden
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	Bis zu 120 Transfers mit einer Last von 100 Kilogramm und bis zu 70 Transfers mit einer Last von 200 Kilogramm

Produktmerkmale	
Ladegerät:	Eingang: 100 - 240 Volt Wechselspannung, 50 - 60 Hertz, Ausgang: 28,1 Volt Gleichspannung, maximal 1 Ampere
Ladezeit:	Permanentladung
Schutzart/-klasse IP:	Handbedienung IPX7, Lifterkassette Maxi Sky 2 IP24; Schutzklasse BF vor Stromschlag nach IEC 60601-1
Schallpegel:	61 Dezibel - Bewertungskurve A
Notabsenkung:	mechanisch
Gewicht:	12,3 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	272 Kilogramm (optional begrenzbar auf 120 bzw. 200 Kilogramm)
Material:	Handbedienung: Polyester; Gurtbänder: Verbundmaterial aus Polypropylen, Polyester und Polyamid; Aufhängung: Stahl / Polyester; Laufschiene Aluminium pulverbeschichtet

Produktgruppe	22 Mobilitätshilfen
Positionsnummer:	22.40.05.2010
Bezeichnung:	Maxi Sky 2, C-Stat, 4 Funkt., 2-Punkt Aufhängung für Schlaufengurte S oder M, KWIKtrak semipermanentes Schienensystem, 4-Pfosten
Art.-Nr.:	"MS110-01-05 mit 700-19420 oder 700-19415 und 700-13842-B"
Hersteller:	ArjoHuntleigh AB

Produktmerkmale

Liftersystem bestehend aus einer Lifterkassette, Aufhängung, Handbedienung und individuell konfigurierbaren Schienensystem. Das System erlaubt ein motorisches Heben und Senken des Patienten mit individuell angepasstem Hebe-/Aufnahmebügel und Gurtsystem. Die Lifterkassette kann elektromotorisch verfahren werden. Das Schienensystem wird auf vier Pfosten montiert. Zur Ladung fährt die Lifterkassette nach Gebrauch in eine spezielle Ruheposition. Die Aufhängung verfügt über zwei Aufnahmepunkte für Schlaufengurte. Keine Einschränkung der Körpergröße, abhängig vom Trage-/Gurtsystem und der Aufhängung. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige mit eingeschränkter Mobilität Zielgruppe: Pflegebedürftige - siehe Indikationen Lieferumfang: Lifterkassette Maxi Sky 2, C-Stat, 4 Funktionen, Artikelnummer MS110-01-05 2-Punkt Aufhängung für Schlaufengurte S oder M, Artikelnummern 700-19420 oder 700-19415 Handbedienung, Artikelnummer 700-13842-B KWIKtrak semipermanentes Schienensystem, 4 Pfosten Gebrauchsanweisung Rev 15, 2024-04

Länge:	3000 - 4500 Millimeter
Breite:	3000 - 4500 Millimeter
Höhe:	2418 - 2443 Millimeter
Höhe Laufschiene:	90, 140 oder 180 Millimeter
Länge Laufschiene:	bis 4,5 Meter
Abmessungen Lifterkassette (BxHxL):	418 Millimeter x 272 Millimeter x 176 Millimeter
Länge Hubband:	2500 Millimeter
Hubbereich (ZAP):	2300 Millimeter (Verlängerung optional möglich)
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Last:	5 cm/s ohne Last / 4 mit Last von 200 kg
Dauer vollständiger Hebezyklus:	45 Sekunden
Fahrgeschwindigkeit:	20 cm/s
Stromversorgung:	24 Volt Gleichspannung, maximal 15 Ampere
Akku:	verschlossener Blei-Akku (ventilgeregelt), 12 Volt, 5 Amperestunden
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	Bis zu 120 Transfers mit einer Last von 100 Kilogramm und bis zu 70 Transfers mit einer Last von 200 Kilogramm
Ladegerät:	Eingang: 100 - 240 Volt Wechselspannung, 50 - 60

Produktmerkmale	
	Hertz, Ausgang: 28,1 Volt Gleichspannung, maximal 1 Ampere
Ladezeit:	Permanentladung in Ruheposition
Schutzart/-klasse IP:	Handbedienung IPX7, Lifterkassette Maxi Sky 2 IP24; Schutzklasse BF vor Stromschlag nach IEC 60601-1
Schallpegel:	61 Dezibel - Bewertungskurve A
Notabsenkung:	mechanisch
Gewicht:	12,3 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	272 Kilogramm (optional begrenzbar auf 120 bzw. 200 Kilogramm)
Material:	Handbedienung: Polyester; Gurtbänder: Verbundmaterial aus Polypropylen, Polyester und Polyamid; Aufhängung: Stahl / Polyester; Laufschiene Aluminium pulverbeschichtet

Produktgruppe	22 Mobilitätshilfen
Positionsnummer:	22.40.05.2011
Bezeichnung:	Maxi Sky 2, C-Stat, 4 Funkt., 4-Punkt Aufhängung für Schlaufengurte, KWIKtrak semipermanentes Schienensystem, 4-Pfosten
Art.-Nr.:	MS110-01-05 mit 700-19430 und 700-13842-B
Hersteller:	ArjoHuntleigh AB

Produktmerkmale

Liftersystem bestehend aus einer Lifterkassette, Aufhängung, Handbedienung und individuell konfigurierbaren Schienensystem. Das System erlaubt ein motorisches Heben und Senken des Patienten mit individuell angepasstem Hebe-/Aufnahmebügel und Gurtsystem. Die Lifterkassette kann elektromotorisch verfahren werden. Das Schienensystem wird auf vier Pfosten montiert. Zur Ladung fährt die Lifterkassette nach Gebrauch in eine spezielle Ruheposition. Die Aufhängung verfügt über vier Aufnahmepunkte für Schlaufengurte. Keine Einschränkung der Körpergröße, abhängig vom Trage-/Gurtsystem und der Aufhängung. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige mit eingeschränkter Mobilität Zielgruppe: Pflegebedürftige - siehe Indikationen Lieferumfang: Lifterkassette Maxi Sky 2, C-Stat, 4 Funktionen, Artikelnummer MS110-01-05 4-Punkt Aufhängung für Schlaufengurte, Artikelnummer 700-19430 Handbedienung, Artikelnummer 700-13842-B Ladegerät KWIKtrak semipermanentes Schienensystem, 4 Pfosten Gebrauchsanweisung Rev 15, 2024-04

Länge:	3000 - 4500 Millimeter
Breite:	3000 - 4500 Millimeter
Höhe:	2418 - 2443 Millimeter
Höhe Laufschiene:	90, 140 oder 180 Millimeter
Länge Laufschiene:	bis 4,5 Meter
Abmessungen Lifterkassette (BxHxL):	418 Millimeter x 272 Millimeter x 176 Millimeter
Länge Hubband:	2500 Millimeter
Hubbereich (ZAP):	2300 Millimeter (Verlängerung optional möglich)
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Last:	5 cm/s ohne Last / 4 mit Last von 200 kg
Dauer vollständiger Hebezyklus:	45 Sekunden
Fahrgeschwindigkeit:	20 cm/s
Stromversorgung:	24 Volt Gleichspannung, maximal 15 Ampere
Akku:	verschlossener Blei-Akku (ventilgeregelt), 12 Volt, 5 Amperestunden
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	Bis zu 120 Transfers mit einer Last von 100 Kilogramm und bis zu 70 Transfers mit einer Last von 200 Kilogramm
Ladegerät:	Eingang: 100 - 240 Volt Wechselspannung, 50 - 60

Produktmerkmale	
	Hertz, Ausgang: 28,1 Volt Gleichspannung, maximal 1 Ampere
Ladezeit:	Permanentladung in Ruheposition
Schutzart/-klasse IP:	Handbedienung IPX7, Lifterkassette Maxi Sky 2 IP24; Schutzklasse BF vor Stromschlag nach IEC 60601-1
Schallpegel:	61 Dezibel - Bewertungskurve A
Notabsenkung:	mechanisch
Gewicht:	12,3 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	272 Kilogramm (optional begrenzbar auf 120 bzw. 200 Kilogramm)
Material:	Handbedienung: Polyester; Gurtbänder: Verbundmaterial aus Polypropylen, Polyester und Polyamid; Aufhängung: Stahl / Polyester; Laufschiene Aluminium pulverbeschichtet

Produktgruppe	22 Mobilitätshilfen
Positionsnummer:	22.40.05.2012
Bezeichnung:	Maxi Sky 2, ECS, 4 Funkt., 4-Punkt Aufhängung für Schlaufengurte, KWIKtrak semipermanentes Schienensystem, 4-Pfosten
Art.-Nr.:	MS100-01-05 mit 700-19430 und 700-13842-B
Hersteller:	ArjoHuntleigh AB

Produktmerkmale

Liftersystem bestehend aus einer Lifterkassette, Aufhängung, Handbedienung und individuell konfigurierbaren Schienensystem. Das System erlaubt ein motorisches Heben und Senken des Patienten mit individuell angepasstem Hebe-/Aufnahmebügel und Gurtsystem. Die Lifterkassette kann elektromotorisch verfahren werden. Das Schienensystem wird auf vier Pfosten montiert. Die Lifterkassette wird permanent geladen. Die Aufhängung verfügt über vier Aufnahmepunkte für Schlaufengurte. Keine Einschränkung der Körpergröße, abhängig vom Trage-/Gurtsystem und der Aufhängung. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige mit eingeschränkter Mobilität Zielgruppe: Pflegebedürftige - siehe Indikationen Lieferumfang: Lifterkassette Maxi Sky 2, ECS, 4 Funktionen, Artikelnummer MS100-01-05 4-Punkt Aufhängung für Schlaufengurte, Artikelnummer 700-19430 Handbedienung, Artikelnummer 700-13842-B Ladegerät KWIKtrak semipermanentes Schienensystem, 4 Pfosten Gebrauchsanweisung Rev 15, 2024-04

Länge:	3000 - 4500 Millimeter
Breite:	3000 - 4500 Millimeter
Höhe:	2418 - 2443 Millimeter
Höhe Laufschiene:	90, 140 oder 180 Millimeter
Länge Laufschiene:	bis 4,5 Meter
Abmessungen Lifterkassette (BxHxL):	418 Millimeter x 272 Millimeter x 176 Millimeter
Länge Hubband:	2500 Millimeter
Hubbereich (ZAP):	2300 Millimeter (Verlängerung optional möglich)
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Last:	5 cm/s ohne Last / 4 mit Last von 200 kg
Dauer vollständiger Hebezyklus:	45 Sekunden
Fahrgeschwindigkeit:	20 cm/s
Stromversorgung:	24 Volt Gleichspannung, maximal 15 Ampere
Akku:	verschlossener Blei-Akku (ventilgeregelt), 12 Volt, 5 Amperestunden
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	Bis zu 120 Transfers mit einer Last von 100 Kilogramm und bis zu 70 Transfers mit einer Last von 200 Kilogramm
Ladegerät:	Eingang: 100 - 240 Volt Wechselspannung, 50 - 60 Hertz,

Produktmerkmale	
	Ausgang: 28,1 Volt Gleichspannung, maximal 1 Ampere
Ladezeit:	Permanentladung
Schutzart/-klasse IP:	Handbedienung IPX7, Lifterkassette Maxi Sky 2 IP24; Schutzklasse BF vor Stromschlag nach IEC 60601-1
Schallpegel:	61 Dezibel - Bewertungskurve A
Notabsenkung:	mechanisch
Gewicht:	12,3 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	272 Kilogramm (optional begrenzbar auf 120 bzw. 200 Kilogramm)
Material:	Handbedienung: Polyester; Gurtbänder: Verbundmaterial aus Polypropylen, Polyester und Polyamid; Aufhängung: Stahl / Polyester; Laufschiene Aluminium pulverbeschichtet

Produktgruppe	22 Mobilitätshilfen
Positionsnummer:	22.40.05.2013
Bezeichnung:	Maxi Sky 2, C-Stat, 4 Funkt., Liegendaufhängung, SAL, KWIKtrak semipermanentes Schienensystem, 4-Pfosten
Art.-Nr.:	MS110-01-05 mit 700-15695 und 700-13842-B
Hersteller:	ArjoHuntleigh AB

Produktmerkmale	
Liftersystem bestehend aus einer Lifterkassette, Aufhängung, Handbedienung und individuell konfigurierbaren Schienensystem. Das System erlaubt ein motorisches Heben und Senken des Patienten mit individuell angepasstem Hebe-/Aufnahmebügel und Gurtsystem. Die Lifterkassette kann elektromotorisch verfahren werden. Das Schienensystem wird auf vier Pfosten montiert. Zur Ladung fährt die Lifterkassette nach Gebrauch in eine spezielle Ruheposition. Die Aufhängung dient zur Verwendung mit Schlaufengurten zum Liegendtransport. Keine Einschränkung der Körpergröße, abhängig vom Trage-/Gurtsystem und der Aufhängung. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige mit eingeschränkter Mobilität Zielgruppe: Pflegebedürftige - siehe Indikationen Lieferumfang: Lifterkassette Maxi Sky 2, C-Stat, 4 Funktionen, Artikelnummer MS110-01-05 Liegendaufhängung, SAL, Artikelnummer 700-15695 Handbedienung, Artikelnummer 700-13842-B Ladegerät KWIKtrak semipermanentes Schienensystem, 4 Pfosten Gebrauchsanweisung Rev 15, 2024-04	
Länge:	3000 - 4500 Millimeter
Breite:	3000 - 4500 Millimeter
Höhe:	2418 - 2443 Millimeter
Höhe Laufschiene:	90, 140 oder 180 Millimeter
Länge Laufschiene:	bis 4,5 Meter
Abmessungen Lifterkassette (BxHxL):	418 Millimeter x 272 Millimeter x 176 Millimeter
Länge Hubband:	2500 Millimeter
Hubbereich (ZAP):	2300 Millimeter (Verlängerung optional möglich)
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Last:	5 cm/s ohne Last / 4 mit Last von 200 kg
Dauer vollständiger Hebezyklus:	45 Sekunden
Fahrgeschwindigkeit:	20 cm/s
Stromversorgung:	24 Volt Gleichspannung, maximal 15 Ampere
Akku:	verschlossener Blei-Akku (ventilgeregelt), 12 Volt, 5 Amperestunden
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	Bis zu 120 Transfers mit einer Last von 100 Kilogramm und bis zu 70 Transfers mit einer Last von 200 Kilogramm
Ladegerät:	Eingang: 100 - 240 Volt Wechselspannung, 50 - 60

Produktmerkmale	
	Hertz, Ausgang: 28,1 Volt Gleichspannung, maximal 1 Ampere
Ladezeit:	Permanentladung in Ruheposition
Schutzart/-klasse IP:	Handbedienung IPX7, Lifterkassette Maxi Sky 2 IP24; Schutzklasse BF vor Stromschlag nach IEC 60601-1
Schallpegel:	61 Dezibel - Bewertungskurve A
Notabsenkung:	mechanisch
Gewicht:	12,3 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	272 Kilogramm (optional begrenzbar auf 120 bzw. 200 Kilogramm)
Material:	Handbedienung: Polyester; Gurtbänder: Verbundmaterial aus Polypropylen, Polyester und Polyamid; Aufhängung: Stahl / Polyester; Laufschiene Aluminium pulverbeschichtet

Produktgruppe	22 Mobilitätshilfen
Positionsnummer:	22.40.05.2014
Bezeichnung:	Maxi Sky 2, ECS, 4 Funkt., PDPS-Aufhängung für Clipgurte M oder L, KWIKtrak semipermanentes Schienensystem, 4-Pfosten
Art.-Nr.:	MS100-02-05 mit 700-19350 oder 700-19355 und 700-13841-B
Hersteller:	ArjoHuntleigh AB

Produktmerkmale

Liftersystem bestehend aus einer Lifterkassette, Aufhängung, Handbedienung und individuell konfigurierbaren Schienensystem. Das System erlaubt ein motorisches Heben und Senken des Patienten mit individuell angepasstem Hebe-/Aufnahmebügel und Gurtsystem. Die Lifterkassette kann elektromotorisch verfahren werden. Das Schienensystem wird auf vier Pfosten montiert. Die Lifterkassette wird permanent geladen. Mit Hilfe des elektrisch betätigten, dynamischen Positionierungssystems (DPS oder PDPS) der Aufhängung kann über die Handbedienung die Positionierung eines Patienten je nach Ausgangs- und/oder Zielposition des Transfers in aufrecht, sitzender oder geneigter Position ermöglicht werden. Keine Einschränkung der Körpergröße, abhängig vom Trage-/Gurtsystem und der Aufhängung. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige mit eingeschränkter Mobilität Zielgruppe: Pflegebedürftige - siehe Indikationen Lieferumfang: Lifterkassette Maxi Sky 2, ECS, 4 Funktionen, Artikelnummer MS100-02-05 PDPS-Aufhängung für Clipgurte M oder L, Artikelnummern 700-19350 oder 700-19355 Handbedienung, Artikelnummer 700-13841-B Ladegerät KWIKtrak semipermanentes Schienensystem, 4 Pfosten Gebrauchsanweisung Rev 15, 2024-04

Länge:	3000 - 4500 Millimeter
Breite:	3000 - 4500 Millimeter
Höhe:	2418 - 2443 Millimeter
Höhe Laufschiene:	90, 140 oder 180 Millimeter
Länge Laufschiene:	bis 4,5 Meter
Abmessungen Lifterkassette (BxHxL):	418 Millimeter x 272 Millimeter x 176 Millimeter
Länge Hubband:	2500 Millimeter
Hubbereich (ZAP):	2300 Millimeter (Verlängerung optional möglich)
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Last:	5 cm/s ohne Last / 4 mit Last von 200 kg
Dauer vollständiger Hebezyklus:	45 Sekunden
Fahrgeschwindigkeit:	20 cm/s
Stromversorgung:	24 Volt Gleichspannung, maximal 15 Ampere
Akku:	verschlossener Blei-Akku (ventilgeregelt), 12 Volt, 5 Amperestunden
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	Bis zu 120 Transfers mit einer Last von 100 Kilogramm und bis zu 70 Transfers mit einer Last von 200

Produktmerkmale	
	Kilogramm
Ladegerät:	Eingang: 100 - 240 Volt Wechselspannung, 50 - 60 Hertz, Ausgang: 28,1 Volt Gleichspannung, maximal 1 Ampere
Ladezeit:	Permanentladung
Schutzart/-klasse IP:	Handbedienung IPX7, Lifterkassette Maxi Sky 2 IP24; Schutzklasse BF vor Stromschlag nach IEC 60601-1
Schallpegel:	61 Dezibel - Bewertungskurve A
Notabsenkung:	mechanisch
Gewicht:	12,3 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	272 Kilogramm (optional begrenzbar auf 120 bzw. 200 Kilogramm)
Material:	Handbedienung: Polyester; Gurtbänder: Verbundmaterial aus Polypropylen, Polyester und Polyamid; Aufhängung: Stahl / Polyester; Laufschiene Aluminium pulverbeschichtet

Produktgruppe	22 Mobilitätshilfen
Positionsnummer:	22.40.05.2015
Bezeichnung:	Maxi Sky 2, ECS, 4 Funkt., Liegendaufhängung, SAL, KWIKtrak semipermanentes Schienensystem, 4-Pfosten
Art.-Nr.:	MS100-01-05 mit 700-15695 und 700-13842-B
Hersteller:	ArjoHuntleigh AB

Produktmerkmale	
Liftersystem bestehend aus einer Lifterkassette, Aufhängung, Handbedienung und individuell konfigurierbaren Schienensystem. Das System erlaubt ein motorisches Heben und Senken des Patienten mit individuell angepasstem Hebe-/Aufnahmebügel und Gurtsystem. Die Lifterkassette kann elektromotorisch verfahren werden. Das Schienensystem wird auf vier Pfosten montiert. Die Lifterkassette wird permanent geladen. Die Aufhängung dient zur Verwendung mit Schlaufengurten zum Liegendtransport. Keine Einschränkung der Körpergröße, abhängig vom Trage-/Gurtsystem und der Aufhängung. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige mit eingeschränkter Mobilität Zielgruppe: Pflegebedürftige - siehe Indikationen Lieferumfang: Lifterkassette Maxi Sky 2, ECS, 4 Funktionen, Artikelnummer MS100-01-05 Liegendaufhängung, SAL, Artikelnummer 700-15695 Handbedienung, Artikelnummer 700-13842-B Ladegerät KWIKtrak semipermanentes Schienensystem, 4 Pfosten Gebrauchsanweisung Rev 15, 2024-04	
Länge:	3000 - 4500 Millimeter
Breite:	3000 - 4500 Millimeter
Höhe:	2418 - 2443 Millimeter
Höhe Laufschiene:	90, 140 oder 180 Millimeter
Länge Laufschiene:	bis 4,5 Meter
Abmessungen Lifterkassette (BxHxL):	418 Millimeter x 272 Millimeter x 176 Millimeter
Länge Hubband:	2500 Millimeter
Hubbereich (ZAP):	2300 Millimeter (Verlängerung optional möglich)
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Last:	5 cm/s ohne Last / 4 mit Last von 200 kg
Dauer vollständiger Hebezyklus:	45 Sekunden
Fahrgeschwindigkeit:	20 cm/s
Stromversorgung:	24 Volt Gleichspannung, maximal 15 Ampere
Akku:	verschlossener Blei-Akku (ventilgeregelt), 12 Volt, 5 Amperestunden
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	Bis zu 120 Transfers mit einer Last von 100 Kilogramm und bis zu 70 Transfers mit einer Last von 200 Kilogramm
Ladegerät:	Eingang: 100 - 240 Volt Wechselspannung, 50 - 60 Hertz,

Produktmerkmale	
	Ausgang: 28,1 Volt Gleichspannung, maximal 1 Ampere
Ladezeit:	Permanentladung
Schutzart/-klasse IP:	Handbedienung IPX7, Lifterkassette Maxi Sky 2 IP24; Schutzklasse BF vor Stromschlag nach IEC 60601-1
Schallpegel:	61 Dezibel - Bewertungskurve A
Notabsenkung:	mechanisch
Gewicht:	12,3 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	272 Kilogramm (optional begrenzbar auf 120 bzw. 200 Kilogramm)
Material:	Handbedienung: Polyester; Gurtbänder: Verbundmaterial aus Polypropylen, Polyester und Polyamid; Aufhängung: Stahl / Polyester; Laufschiene Aluminium pulverbeschichtet

Produktgruppe	22 Mobilitätshilfen
Positionsnummer:	22.40.06.0010
Bezeichnung:	Maxi Sky 2, ECS, 2 Funkt., PDPS-Aufhängung für Clipgurte M oder L, KWIKtrak-Schienensystem
Art.-Nr.:	MS000-02-05 mit 700-19350 oder 700-19355 und 700-13861-B
Hersteller:	ArjoHuntleigh AB

Produktmerkmale

Liftersystem bestehend aus einer Lifterkassette, Aufhängung, Handbedienung und individuell konfigurierbaren Schienensystem. Das System erlaubt ein motorisches Heben und Senken des Patienten mit individuell angepasstem Hebe-/Aufnahmebügel und Gurtsystem. Die Lifterkassette kann manuell verfahren werden. Das Schienensystem wird an die Decke oder deckennah an die Wand montiert. Die Lifterkassette wird permanent geladen. Mit Hilfe des elektrisch betätigten, dynamischen Positionierungssystems (DPS oder PDPS) der Aufhängung kann über die Handbedienung die Positionierung eines Patienten je nach Ausgangs- und/oder Zielposition des Transfers in aufrecht, sitzender oder geneigter Position ermöglicht werden. Keine Einschränkung für die Körpergröße, abhängig vom verwendeten Trage-/Gurtsystem. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige mit eingeschränkter Mobilität Zielgruppe: Pflegebedürftige - siehe Indikationen Lieferumfang: Lifterkassette Maxi Sky 2, ECS, 2 Funktionen, Artikelnummer MS000-02-05 PDPS-Aufhängung für Clipgurte M oder L, Artikelnummern 700-19350 oder 700-19355 Handbedienung, Artikelnummer 700-13861-B Gerade Schienen: 200.12800 Kwiktrak 90 Millimeter: 2 Meter, 200.12810 Kwiktrak 90 Millimeter: 3 Meter, 200.12815 Kwiktrak 90 Millimeter: 4 Meter, 200-12825 Kwiktrak 90 Millimeter: 5 Meter, 200.12820 Kwiktrak 90 Millimeter: 6 Meter, 200.12870 Kwiktrak 140 Millimeter: 4.5 Meter, 200-12872 Kwiktrak 140 Millimeter: 3.5 Meter, 200-12874 Kwiktrak 140 Millimeter: 3 Meter, 200-12875 Kwiktrak 140 Millimeter: 5 Meter, 200.12876 Kwiktrak 140 Millimeter: 2.5 Meter, 200-12877 Kwiktrak 140 Millimeter: 7 Meter, 200.12880 Kwiktrak 180 Millimeter: 6 Meter, 200.12882 Kwiktrak 180 Millimeter: 3.5 Meter, 200.12883 Kwiktrak 180 Millimeter: 4 Meter, 200.12884 Kwiktrak 180 Millimeter: 4.5 Meter, 200.12885 Kwiktrak 180 Millimeter: 5 Meter, 200.12886 Kwiktrak 180 Millimeter: 5.5 Meter, 200-12888 Kwiktrak 180 Millimeter: 8 Meter, 250-12814 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 3 Meter, 250-12816 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 4 Meter, 250-12817 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 6 Meter Kurvenstücke: 700.12840 Kwiktrak 90 Millimeter 45 Grad, 700.12860 Kwiktrak 90 Millimeter 90 Grad, 700.12850 Kwiktrak 140 Millimeter 45 Grad, 700.12865 Kwiktrak 140 Millimeter 90 Grad, 700.12841 Kwiktrak 90 Millimeter 45 Grad + 2 x 2 Meter Gerade, 700.12861 Kwiktrak 90 Millimeter 90 Grad + 2 x 2 Meter Gerade Ladegerät Schrauben, Montagematerial, Stopper, Endkappen Gebrauchsanweisung Rev 15, 2024-04

Empfohlene Körpergröße:	100 cm bis 230 cm
Länge:	418 Millimeter
Breite:	272 Millimeter
Höhe:	176 Millimeter

Produktmerkmale	
Länge Laufschiene:	2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 oder 8 Meter
Höhe Laufschiene:	90, 140 oder 180 Millimeter
Länge Hubband:	2500 Millimeter
Hubbereich (ZAP):	2300 Millimeter (Verlängerung optional möglich)
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Last:	5 cm/s ohne Last / 4 mit Last von 200 kg
Dauer vollständiger Hebezyklus:	45 Sekunden
Stromversorgung:	24 Volt Gleichspannung, maximal 15 Ampere
Akku:	verschlossener Blei-Akku (ventilgeregelt), 12 Volt, 5 Amperestunden
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	Bis zu 120 Transfers mit einer Last von 100 Kilogramm und bis zu 70 Transfers mit einer Last von 200 Kilogramm
Ladegerät:	Eingang: 100 - 240 Volt Wechselspannung, 50 - 60 Hertz, Ausgang: 28,1 Volt Gleichspannung, maximal 1 Ampere
Ladezeit:	Permanentladung
Schutzart/-klasse IP:	Handbedienung IPX7, Lifterkassette Maxi Sky 2 IP24; Schutzklasse BF vor Stromschlag nach IEC 60601-1
Schallpegel:	61 Dezibel - Bewertungskurve A
Notabsenkung:	mechanisch
Gewicht:	11,6 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	272 Kilogramm
Material:	Handbedienung: Polyester; Gurtbänder: Verbundmaterial aus Polypropylen, Polyester und Polyamid; Aufhängung: Stahl, Polyester, Schienen: Aluminium, pulverbeschichtet
Länge Schienensegmente gerade:	200.12800 Kwiktrak 90 Millimeter: 2 Meter, 200.12810 Kwiktrak 90 Millimeter: 3 Meter, 200.12815 Kwiktrak 90 Millimeter: 4 Meter, 200-12825 Kwiktrak 90 Millimeter: 5 Meter, 200.12820 Kwiktrak 90 Millimeter: 6 Meter, 200.12870 Kwiktrak 140 Millimeter: 4.5 Meter, 200-12872 Kwiktrak 140 Millimeter: 3.5 Meter, 200-12874 Kwiktrak 140 Millimeter: 3 Meter, 200-12875 Kwiktrak 140 Millimeter: 5 Meter, 200.12876 Kwiktrak 140 Millimeter: 2.5 Meter, 200-12877 Kwiktrak 140 Millimeter: 7 Meter, 200.12880 Kwiktrak 180 Millimeter: 6 Meter, 200.12882 Kwiktrak 180 Millimeter: 3.5 Meter, 200.12883 Kwiktrak 180 Millimeter: 4 Meter, 200.12884 Kwiktrak 180 Millimeter: 4.5 Meter, 200.12885 Kwiktrak 180 Millimeter: 5 Meter, 200.12886 Kwiktrak 180 Millimeter: 5.5 Meter, 200-12888 Kwiktrak 180 Millimeter: 8 Meter, 250-12814 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall

Produktmerkmale	
	Mounted Track, drilled: 3 Meter, 250-12816 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 4 Meter, 250-12817 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 6 Meter
Gewicht Schienensegmente gerade:	Abhängig von Schienenlänge und -höhe
Profilbreite Schienensegmente gerade:	55 Millimeter
Profilhöhe Schienensegmente gerade:	90, 140 oder 180 Millimeter
Max. Belastbarkeit Schienensegmente gerade:	454 Kilogramm
Material Schienensegmente gerade:	Aluminium, pulverbeschichtet
Krümmung Kurvenstücke (Grad):	45 Grad oder 90 Grad
Länge Kurvenstücke:	725 Millimeter, 961 Millimeter, 1228 Millimeter, 1647 Millimeter oder 2653 Millimeter
Breite Kurvenstücke:	725 Millimeter, 961 Millimeter, 1228 Millimeter, 1647 Millimeter oder 2653 Millimeter
Gewicht Kurvenstücke:	Abhängig von Schienenlänge und -höhe
Profilbreite Kurvenstücke:	55 Millimeter
Profilhöhe Kurvenstücke:	90 oder 140 Millimeter
Max. Belastbarkeit Kurvenstücke:	454 Kilogramm
Material Kurvenstücke:	Aluminium, pulverbeschichtet

Produktgruppe	22 Mobilitätshilfen
Positionsnummer:	22.40.06.0011
Bezeichnung:	Maxi Sky 2, ECS, 2 Funkt., 4-Punkt Aufhängung für Schlaufengurte, KWIKtrak-Schienensystem
Art.-Nr.:	MS000-01-05 mit 700-19430 und 700-13862-B
Hersteller:	ArjoHuntleigh AB

Produktmerkmale

Liftersystem bestehend aus einer Lifterkassette, Aufhängung, Handbedienung und individuell konfigurierbaren Schienensystem. Das System erlaubt ein motorisches Heben und Senken des Patienten mit individuell angepasstem Hebe-/Aufnahmebügel und Gurtsystem. Die Lifterkassette kann manuell verfahren werden. Das Schienensystem wird an die Decke oder deckennah an die Wand montiert. Die Lifterkassette wird permanent geladen. Die Aufhängung verfügt über vier Aufnahmepunkte für Schlaufengurte. Keine Einschränkung für die Körpergröße, abhängig vom verwendeten Trage-/Gurtsystem. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige mit eingeschränkter Mobilität Zielgruppe: Pflegebedürftige - siehe Indikationen Lieferumfang: Lifterkassette Maxi Sky 2, ECS, 2 Funktionen, Artikelnummer MS000-01-05 4-Punkt Aufhängung für Schlaufengurte, Artikelnummer 700-19430 Handbedienung, Artikelnummer 700-13862-B Gerade Schienen: 200.12800 Kwiktrak 90 Millimeter: 2 Meter, 200.12810 Kwiktrak 90 Millimeter: 3 Meter, 200.12815 Kwiktrak 90 Millimeter: 4 Meter, 200-12825 Kwiktrak 90 Millimeter: 5 Meter, 200.12820 Kwiktrak 90 Millimeter: 6 Meter, 200.12870 Kwiktrak 140 Millimeter: 4.5 Meter, 200-12872 Kwiktrak 140 Millimeter: 3.5 Meter, 200-12874 Kwiktrak 140 Millimeter: 3 Meter, 200-12875 Kwiktrak 140 Millimeter: 5 Meter, 200.12876 Kwiktrak 140 Millimeter: 2.5 Meter, 200-12877 Kwiktrak 140 Millimeter: 7 Meter, 200.12880 Kwiktrak 180 Millimeter: 6 Meter, 200.12882 Kwiktrak 180 Millimeter: 3.5 Meter, 200.12883 Kwiktrak 180 Millimeter: 4 Meter, 200.12884 Kwiktrak 180 Millimeter: 4.5 Meter, 200.12885 Kwiktrak 180 Millimeter: 5 Meter, 200.12886 Kwiktrak 180 Millimeter: 5.5 Meter, 200-12888 Kwiktrak 180 Millimeter: 8 Meter, 250-12814 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 3 Meter, 250-12816 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 4 Meter, 250-12817 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 6 Meter Kurvenstücke: 700.12840 Kwiktrak 90 Millimeter 45 Grad, 700.12860 Kwiktrak 90 Millimeter 90 Grad, 700.12850 Kwiktrak 140 Millimeter 45 Grad, 700.12865 Kwiktrak 140 Millimeter 90 Grad, 700.12841 Kwiktrak 90 Millimeter 45 Grad + 2 x 2 Meter Gerade, 700.12861 Kwiktrak 90 Millimeter 90 Grad + 2 x 2 Meter Gerade Ladegerät Schrauben, Montagematerial, Stopper, Endkappen Gebrauchsanweisung Rev 15, 2024-04

Empfohlene Körpergröße:	100 cm bis 230 cm
Länge:	418 Millimeter
Breite:	272 Millimeter
Höhe:	176 Millimeter
Länge Laufschiene:	2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 oder 8 Meter
Höhe Laufschiene:	90, 140 oder 180 Millimeter

Produktmerkmale	
Länge Hubband:	2500 Millimeter
Hubbereich (ZAP):	2300 Millimeter (Verlängerung optional möglich)
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Last:	5 cm/s ohne Last / 4 mit Last von 200 kg
Dauer vollständiger Hebezyklus:	45 Sekunden
Stromversorgung:	24 Volt Gleichspannung, maximal 15 Ampere
Akku:	verschlossener Blei-Akku (ventilgeregelt), 12 Volt, 5 Amperestunden
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	Bis zu 120 Transfers mit einer Last von 100 Kilogramm und bis zu 70 Transfers mit einer Last von 200 Kilogramm
Ladegerät:	Eingang: 100 - 240 Volt Wechselspannung, 50 - 60 Hertz, Ausgang: 28,1 Volt Gleichspannung, maximal 1 Ampere
Ladezeit:	Permanentladung
Schutzart/-klasse IP:	Handbedienung IPX7, Lifterkassette Maxi Sky 2 IP24; Schutzklasse BF vor Stromschlag nach IEC 60601-1
Schallpegel:	61 Dezibel - Bewertungskurve A
Notabsenkung:	mechanisch
Gewicht:	11,6 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	272 Kilogramm
Material:	Handbedienung: Polyester; Gurtbänder: Verbundmaterial aus Polypropylen, Polyester und Polyamid; Aufhängung: Stahl, Polyester, Schienen: Aluminium, pulverbeschichtet
Länge Schienensegmente gerade:	200.12800 Kwiktrak 90 Millimeter: 2 Meter, 200.12810 Kwiktrak 90 Millimeter: 3 Meter, 200.12815 Kwiktrak 90 Millimeter: 4 Meter, 200-12825 Kwiktrak 90 Millimeter: 5 Meter, 200.12820 Kwiktrak 90 Millimeter: 6 Meter, 200.12870 Kwiktrak 140 Millimeter: 4.5 Meter, 200-12872 Kwiktrak 140 Millimeter: 3.5 Meter, 200-12874 Kwiktrak 140 Millimeter: 3 Meter, 200-12875 Kwiktrak 140 Millimeter: 5 Meter, 200.12876 Kwiktrak 140 Millimeter: 2.5 Meter, 200-12877 Kwiktrak 140 Millimeter: 7 Meter, 200.12880 Kwiktrak 180 Millimeter: 6 Meter, 200.12882 Kwiktrak 180 Millimeter: 3.5 Meter, 200.12883 Kwiktrak 180 Millimeter: 4 Meter, 200.12884 Kwiktrak 180 Millimeter: 4.5 Meter, 200.12885 Kwiktrak 180 Millimeter: 5 Meter, 200.12886 Kwiktrak 180 Millimeter: 5.5 Meter, 200-12888 Kwiktrak 180 Millimeter: 8 Meter, 250-12814 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 3 Meter, 250-12816 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 4 Meter, 250-12817

Produktmerkmale	
	Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 6 Meter
Gewicht Schienensegmente gerade:	Abhängig von Schienenlänge und -höhe
Profilbreite Schienensegmente gerade:	55 Millimeter
Profilhöhe Schienensegmente gerade:	90, 140 oder 180 Millimeter
Max. Belastbarkeit Schienensegmente gerade:	454 Kilogramm
Material Schienensegmente gerade:	Aluminium, pulverbeschichtet
Krümmung Kurvenstücke (Grad):	45° / 90°
Länge Kurvenstücke:	725 Millimeter, 961 Millimeter, 1228 Millimeter, 1647 Millimeter oder 2653 Millimeter
Breite Kurvenstücke:	725 Millimeter, 961 Millimeter, 1228 Millimeter, 1647 Millimeter oder 2653 Millimeter
Gewicht Kurvenstücke:	Abhängig von Schienenlänge und -höhe
Profilbreite Kurvenstücke:	55 Millimeter
Profilhöhe Kurvenstücke:	90 oder 140 Millimeter
Max. Belastbarkeit Kurvenstücke:	454 Kilogramm
Material Kurvenstücke:	Aluminium, pulverbeschichtet

Produktgruppe	22 Mobilitätshilfen
Positionsnummer:	22.40.06.0012
Bezeichnung:	Maxi Sky 2, C-Stat, 2 Funkt., PDPS-Aufhängung für Clipgurte M oder L, KWIKtrak-Schienensystem
Art.-Nr.:	MS000-02-05 mit 700-19350 oder 700-19355 und 700-13861-B
Hersteller:	ArjoHuntleigh AB

Produktmerkmale

Liftersystem bestehend aus einer Lifterkassette, Aufhängung, Handbedienung und individuell konfigurierbaren Schienensystem. Das System erlaubt ein motorisches Heben und Senken des Patienten mit individuell angepasstem Hebe-/Aufnahmebügel und Gurtsystem. Die Lifterkassette kann manuell verfahren werden. Das Schienensystem wird an die Decke oder deckennah an die Wand montiert. Zur Ladung fährt die Lifterkassette nach Gebrauch in eine spezielle Ruheposition. Mit Hilfe des elektrisch betätigten, dynamischen Positionierungssystems (DPS oder PDPS) der Aufhängung kann über die Handbedienung die Positionierung eines Patienten je nach Ausgangs- und/oder Zielposition des Transfers in aufrecht, sitzender oder geneigter Position ermöglicht werden. Keine Einschränkung für die Körpergröße, abhängig vom verwendeten Trage-/Gurtsystem. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige mit eingeschränkter Mobilität Zielgruppe: Pflegebedürftige - siehe Indikationen Lieferumfang: Lifterkassette Maxi Sky 2, C-Stat, 2 Funktionen, Artikelnummer MS010-02-05 PDPS-Aufhängung für Clipgurte M oder L, Artikelnummern 700-19350 oder 700-19355 Handbedienung, Artikelnummer 700-13861-B Gerade Schienen: 200.12800 Kwiktrak 90 Millimeter: 2 Meter, 200.12810 Kwiktrak 90 Millimeter: 3 Meter, 200.12815 Kwiktrak 90 Millimeter: 4 Meter, 200-12825 Kwiktrak 90 Millimeter: 5 Meter, 200.12820 Kwiktrak 90 Millimeter: 6 Meter, 200.12870 Kwiktrak 140 Millimeter: 4.5 Meter, 200-12872 Kwiktrak 140 Millimeter: 3.5 Meter, 200-12874 Kwiktrak 140 Millimeter: 3 Meter, 200-12875 Kwiktrak 140 Millimeter: 5 Meter, 200.12876 Kwiktrak 140 Millimeter: 2.5 Meter, 200-12877 Kwiktrak 140 Millimeter: 7 Meter, 200.12880 Kwiktrak 180 Millimeter: 6 Meter, 200.12882 Kwiktrak 180 Millimeter: 3.5 Meter, 200.12883 Kwiktrak 180 Millimeter: 4 Meter, 200.12884 Kwiktrak 180 Millimeter: 4.5 Meter, 200.12885 Kwiktrak 180 Millimeter: 5 Meter, 200.12886 Kwiktrak 180 Millimeter: 5.5 Meter, 200-12888 Kwiktrak 180 Millimeter: 8 Meter, 250-12814 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 3 Meter, 250-12816 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 4 Meter, 250-12817 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 6 Meter Kurvenstücke: 700.12840 Kwiktrak 90 Millimeter 45 Grad, 700.12860 Kwiktrak 90 Millimeter 90 Grad, 700.12850 Kwiktrak 140 Millimeter 45 Grad, 700.12865 Kwiktrak 140 Millimeter 90 Grad, 700.12841 Kwiktrak 90 Millimeter 45 Grad + 2 x 2 Meter Gerade, 700.12861 Kwiktrak 90 Millimeter 90 Grad + 2 x 2 Meter Gerade Ladegerät Schrauben, Montagematerial, Stopper, Endkappen Gebrauchsanweisung Rev 15, 2024-04

Empfohlene Körpergröße:	100 cm bis 230 cm
Länge:	418 Millimeter
Breite:	272 Millimeter

Produktmerkmale	
Höhe:	176 Millimeter
Länge Laufschiene:	2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 oder 8 Meter
Höhe Laufschiene:	90, 140 oder 180 Millimeter
Länge Hubband:	2500 Millimeter
Hubbereich (ZAP):	2300 mm (Verlängerung optional möglich)
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Last:	5 cm/s ohne Last / 4 mit Last von 200 kg
Dauer vollständiger Hebezyklus:	45 Sekunden
Stromversorgung:	24 Volt Gleichspannung, maximal 15 Ampere
Akku:	verschlossener Blei-Akku (ventilgeregelt), 12 Volt, 5 Amperestunden
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	Bis zu 120 Transfers mit einer Last von 100 Kilogramm und bis zu 70 Transfers mit einer Last von 200 Kilogramm
Ladegerät:	Eingang: 100 - 240 Volt Wechselspannung, 50 - 60 Hertz, Ausgang: 28,1 Volt Gleichspannung, maximal 1 Ampere
Ladezeit:	Permanentladung in Ruheposition
Schutzart/-klasse IP:	Handbedienung IPX7, Lifterkassette Maxi Sky 2 IP24; Schutzklasse BF vor Stromschlag nach IEC 60601-1
Schallpegel:	61 Dezibel - Bewertungskurve A
Notabsenkung:	mechanisch
Gewicht:	11,6 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	272 Kilogramm
Material:	Handbedienung: Polyester; Gurtbänder: Verbundmaterial aus Polypropylen, Polyester und Polyamid; Aufhängung: Stahl, Polyester, Schienen: Aluminium, pulverbeschichtet
Länge Schienensegmente gerade:	200.12800 Kwiktrak 90 Millimeter: 2 Meter, 200.12810 Kwiktrak 90 Millimeter: 3 Meter, 200.12815 Kwiktrak 90 Millimeter: 4 Meter, 200-12825 Kwiktrak 90 Millimeter: 5 Meter, 200.12820 Kwiktrak 90 Millimeter: 6 Meter, 200.12870 Kwiktrak 140 Millimeter: 4.5 Meter, 200-12872 Kwiktrak 140 Millimeter: 3.5 Meter, 200-12874 Kwiktrak 140 Millimeter: 3 Meter, 200-12875 Kwiktrak 140 Millimeter: 5 Meter, 200.12876 Kwiktrak 140 Millimeter: 2.5 Meter, 200-12877 Kwiktrak 140 Millimeter: 7 Meter, 200.12880 Kwiktrak 180 Millimeter: 6 Meter, 200.12882 Kwiktrak 180 Millimeter: 3.5 Meter, 200.12883 Kwiktrak 180 Millimeter: 4 Meter, 200.12884 Kwiktrak 180 Millimeter: 4.5 Meter, 200.12885 Kwiktrak 180 Millimeter: 5 Meter, 200.12886 Kwiktrak 180 Millimeter: 5.5 Meter, 200-12888 Kwiktrak 180

Produktmerkmale	
	Millimeter: 8 Meter, 250-12814 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 3 Meter, 250-12816 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 4 Meter, 250-12817 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 6 Meter
Gewicht Schienensegmente gerade:	Abhängig von Schienenlänge und -höhe
Profilbreite Schienensegmente gerade:	55 Millimeter
Profilhöhe Schienensegmente gerade:	90, 140 oder 180 Millimeter
Max. Belastbarkeit Schienensegmente gerade:	454 Kilogramm
Material Schienensegmente gerade:	Aluminium, pulverbeschichtet
Krümmung Kurvenstücke (Grad):	45 Grad oder 90 Grad
Länge Kurvenstücke:	725 Millimeter, 961 Millimeter, 1228 Millimeter, 1647 Millimeter oder 2653 Millimeter
Breite Kurvenstücke:	725 Millimeter, 961 Millimeter, 1228 Millimeter, 1647 Millimeter oder 2653 Millimeter
Gewicht Kurvenstücke:	Abhängig von Schienenlänge und -höhe
Profilbreite Kurvenstücke:	55 Millimeter
Profilhöhe Kurvenstücke:	90 oder 140 Millimeter
Max. Belastbarkeit Kurvenstücke:	454 Kilogramm
Material Kurvenstücke:	Aluminium, pulverbeschichtet

Produktgruppe	22 Mobilitätshilfen
Positionsnummer:	22.40.06.0013
Bezeichnung:	Maxi Sky 2, C-Stat, 2 Funkt., Liegendaufhängung, SAL, KWIKtrak-Schienensystem
Art.-Nr.:	MS010-01-05 mit 700-15695 und 700-13862-B
Hersteller:	ArjoHuntleigh AB

Produktmerkmale

Liftersystem bestehend aus einer Lifterkassette, Aufhängung, Handbedienung und individuell konfigurierbaren Schienensystem. Das System erlaubt ein motorisches Heben und Senken des Patienten mit individuell angepasstem Hebe-/Aufnahmebügel und Gurtsystem. Die Lifterkassette kann manuell verfahren werden. Das Schienensystem wird an die Decke oder deckennah an die Wand montiert. Zur Ladung fährt die Lifterkassette nach Gebrauch in eine spezielle Ruheposition. Die Aufhängung dient zur Verwendung mit Schlaufengurten zum Liegendtransport. Keine Einschränkung für die Körpergröße, abhängig vom verwendeten Trage-/Gurtsystem. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige mit eingeschränkter Mobilität Zielgruppe: Pflegebedürftige - siehe Indikationen Lieferumfang: Lifterkassette Maxi Sky 2, C-Stat, 2 Funktionen, Artikelnummer MS010-01-05 Liegendaufhängung, SAL, Artikelnummer 700-15695 Handbedienung, Artikelnummer 700-13862-B Gerade Schienen: 200.12800 Kwiktrak 90 Millimeter: 2 Meter, 200.12810 Kwiktrak 90 Millimeter: 3 Meter, 200.12815 Kwiktrak 90 Millimeter: 4 Meter, 200-12825 Kwiktrak 90 Millimeter: 5 Meter, 200.12820 Kwiktrak 90 Millimeter: 6 Meter, 200.12870 Kwiktrak 140 Millimeter: 4.5 Meter, 200-12872 Kwiktrak 140 Millimeter: 3.5 Meter, 200-12874 Kwiktrak 140 Millimeter: 3 Meter, 200-12875 Kwiktrak 140 Millimeter: 5 Meter, 200.12876 Kwiktrak 140 Millimeter: 2.5 Meter, 200-12877 Kwiktrak 140 Millimeter: 7 Meter, 200.12880 Kwiktrak 180 Millimeter: 6 Meter, 200.12882 Kwiktrak 180 Millimeter: 3.5 Meter, 200.12883 Kwiktrak 180 Millimeter: 4 Meter, 200.12884 Kwiktrak 180 Millimeter: 4.5 Meter, 200.12885 Kwiktrak 180 Millimeter: 5 Meter, 200.12886 Kwiktrak 180 Millimeter: 5.5 Meter, 200-12888 Kwiktrak 180 Millimeter: 8 Meter, 250-12814 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 3 Meter, 250-12816 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 4 Meter, 250-12817 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 6 Meter Kurvenstücke: 700.12840 Kwiktrak 90 Millimeter 45 Grad, 700.12860 Kwiktrak 90 Millimeter 90 Grad, 700.12850 Kwiktrak 140 Millimeter 45 Grad, 700.12865 Kwiktrak 140 Millimeter 90 Grad, 700.12841 Kwiktrak 90 Millimeter 45 Grad + 2 x 2 Meter Gerade, 700.12861 Kwiktrak 90 Millimeter 90 Grad + 2 x 2 Meter Gerade Ladegerät Schrauben, Montagematerial, Stopper, Endkappen Gebrauchsanweisung Rev 15, 2024-04

Empfohlene Körpergröße:	100 cm bis 230 cm
Länge:	418 Millimeter
Breite:	272 Millimeter
Höhe:	176 Millimeter
Länge Laufschiene:	2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 oder 8 Meter
Höhe Laufschiene:	90, 140 oder 180 Millimeter
Länge Hubband:	2500 Millimeter

Produktmerkmale	
Hubbereich (ZAP):	2300 Millimeter (Verlängerung optional möglich)
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Last:	5 cm/s ohne Last / 4 mit Last von 200 kg
Dauer vollständiger Hebezyklus:	45 Sekunden
Stromversorgung:	24 Volt Gleichspannung, maximal 15 Ampere
Akku:	verschlossener Blei-Akku (ventilgeregelt), 12 Volt, 5 Amperestunden
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	Bis zu 120 Transfers mit einer Last von 100 Kilogramm und bis zu 70 Transfers mit einer Last von 200 Kilogramm
Ladegerät:	Eingang: 100 - 240 Volt Wechselspannung, 50 - 60 Hertz, Ausgang: 28,1 Volt Gleichspannung, maximal 1 Ampere)
Ladezeit:	Permanentladung in Ruhe
Schutzart/-klasse IP:	Handbedienung IPX7, Lifterkassette Maxi Sky 2 IP24; Schutzklasse BF vor Stromschlag nach IEC 60601-1
Schallpegel:	61 Dezibel - Bewertungskurve A
Notabsenkung:	mechanisch
Gewicht:	11,6 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	272 Kilogramm
Material:	Handbedienung: Polyester; Gurtbänder: Verbundmaterial aus Polypropylen, Polyester und Polyamid; Aufhängung: Stahl, Polyester, Schienen: Aluminium, pulverbeschichtet
Länge Schienensegmente gerade:	200.12800 Kwiktrak 90 Millimeter: 2 Meter, 200.12810 Kwiktrak 90 Millimeter: 3 Meter, 200.12815 Kwiktrak 90 Millimeter: 4 Meter, 200-12825 Kwiktrak 90 Millimeter: 5 Meter, 200.12820 Kwiktrak 90 Millimeter: 6 Meter, 200.12870 Kwiktrak 140 Millimeter: 4.5 Meter, 200-12872 Kwiktrak 140 Millimeter: 3.5 Meter, 200-12874 Kwiktrak 140 Millimeter: 3 Meter, 200-12875 Kwiktrak 140 Millimeter: 5 Meter, 200.12876 Kwiktrak 140 Millimeter: 2.5 Meter, 200-12877 Kwiktrak 140 Millimeter: 7 Meter, 200.12880 Kwiktrak 180 Millimeter: 6 Meter, 200.12882 Kwiktrak 180 Millimeter: 3.5 Meter, 200.12883 Kwiktrak 180 Millimeter: 4 Meter, 200.12884 Kwiktrak 180 Millimeter: 4.5 Meter, 200.12885 Kwiktrak 180 Millimeter: 5 Meter, 200.12886 Kwiktrak 180 Millimeter: 5.5 Meter, 200-12888 Kwiktrak 180 Millimeter: 8 Meter, 250-12814 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 3 Meter, 250-12816 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 4 Meter, 250-12817 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 6 Meter

Produktmerkmale	
Gewicht Schienensegmente gerade:	Abhängig von Schienenlänge und -höhe
Profilbreite Schienensegmente gerade:	55 Millimeter
Profilhöhe Schienensegmente gerade:	90, 140 oder 180 Millimeter
Max. Belastbarkeit Schienensegmente gerade:	454 Kilogramm
Material Schienensegmente gerade:	Aluminium, pulverbeschichtet
Krümmung Kurvenstücke (Grad):	45 Grad oder 90 Grad
Länge Kurvenstücke:	725 Millimeter, 961 Millimeter, 1228 Millimeter, 1647 Millimeter oder 2653 Millimeter
Breite Kurvenstücke:	725 Millimeter, 961 Millimeter, 1228 Millimeter, 1647 Millimeter oder 2653 Millimeter
Gewicht Kurvenstücke:	Abhängig von Schienenlänge und -höhe
Profilbreite Kurvenstücke:	55 Millimeter
Profilhöhe Kurvenstücke:	90 oder 140 Millimeter
Max. Belastbarkeit Kurvenstücke:	454 Kilogramm
Material Kurvenstücke:	Aluminium, pulverbeschichtet

Produktgruppe	22 Mobilitätshilfen
Positionsnummer:	22.40.06.0014
Bezeichnung:	Maxi Sky 2, ECS, 2 Funkt., 2-Punkt Aufhängung für Schlaufengurte S oder M, KWIKtrak-Schienensystem
Art.-Nr.:	MS000-01-05 mit 700-19420 oder 700-19415 und 700-13862-B
Hersteller:	ArjoHuntleigh AB

Produktmerkmale

Liftersystem bestehend aus einer Lifterkassette, Aufhängung, Handbedienung und individuell konfigurierbaren Schienensystem. Das System erlaubt ein motorisches Heben und Senken des Patienten mit individuell angepasstem Hebe-/Aufnahmebügel und Gurtsystem. Die Lifterkassette kann manuell verfahren werden. Das Schienensystem wird an die Decke oder deckennah an die Wand montiert. Die Lifterkassette wird permanent geladen. Die Aufhängung verfügt über zwei Aufnahmepunkte für Schlaufengurte. Keine Einschränkung für die Körpergröße, abhängig vom verwendeten Trage-/Gurtsystem. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige mit eingeschränkter Mobilität Zielgruppe: Pflegebedürftige - siehe Indikationen Lieferumfang: Lifterkassette Maxi Sky 2, ECS, 2 Funktionen, Artikelnummer MS000-01-05 2-Punkt Aufhängung für Schlaufengurte S oder M, Artikelnummern 700-19420 oder 700-19415 Handbedienung, Artikelnummer 700-13862-B Gerade Schienen: 200.12800 Kwiktrak 90 Millimeter: 2 Meter, 200.12810 Kwiktrak 90 Millimeter: 3 Meter, 200.12815 Kwiktrak 90 Millimeter: 4 Meter, 200-12825 Kwiktrak 90 Millimeter: 5 Meter, 200.12820 Kwiktrak 90 Millimeter: 6 Meter, 200.12870 Kwiktrak 140 Millimeter: 4.5 Meter, 200-12872 Kwiktrak 140 Millimeter: 3.5 Meter, 200-12874 Kwiktrak 140 Millimeter: 3 Meter, 200-12875 Kwiktrak 140 Millimeter: 5 Meter, 200.12876 Kwiktrak 140 Millimeter: 2.5 Meter, 200-12877 Kwiktrak 140 Millimeter: 7 Meter, 200.12880 Kwiktrak 180 Millimeter: 6 Meter, 200.12882 Kwiktrak 180 Millimeter: 3.5 Meter, 200.12883 Kwiktrak 180 Millimeter: 4 Meter, 200.12884 Kwiktrak 180 Millimeter: 4.5 Meter, 200.12885 Kwiktrak 180 Millimeter: 5 Meter, 200.12886 Kwiktrak 180 Millimeter: 5.5 Meter, 200-12888 Kwiktrak 180 Millimeter: 8 Meter, 250-12814 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 3 Meter, 250-12816 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 4 Meter, 250-12817 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 6 Meter Kurvenstücke: 700.12840 Kwiktrak 90 Millimeter 45 Grad, 700.12860 Kwiktrak 90 Millimeter 90 Grad, 700.12850 Kwiktrak 140 Millimeter 45 Grad, 700.12865 Kwiktrak 140 Millimeter 90 Grad, 700.12841 Kwiktrak 90 Millimeter 45 Grad + 2 x 2 Meter Gerade, 700.12861 Kwiktrak 90 Millimeter 90 Grad + 2 x 2 Meter Gerade Ladegerät Schrauben, Montagematerial, Stopper, Endkappen Gebrauchsanweisung Rev 15, 2024-04

Empfohlene Körpergröße:	100 cm bis 230 cm
Länge:	418 Millimeter
Breite:	272 Millimeter
Höhe:	176 Millimeter
Länge Laufschiene:	bis 8 m
Höhe Laufschiene:	90, 140 oder 180 Millimeter

Produktmerkmale	
Länge Hubband:	2500 Millimeter
Hubbereich (ZAP):	2300 Millimeter (Verlängerung optional möglich)
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Last:	5 cm/s ohne Last / 4 mit Last von 200 kg
Dauer vollständiger Hebezyklus:	45 Sekunden
Stromversorgung:	24 Volt Gleichspannung, maximal 15 Ampere
Akku:	verschlossener Blei-Akku (ventilgeregelt), 12 Volt, 5 Amperestunden
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	Bis zu 120 Transfers mit einer Last von 100 Kilogramm und bis zu 70 Transfers mit einer Last von 200 Kilogramm
Ladegerät:	Eingang: 100 - 240 Volt Wechselspannung, 50 - 60 Hertz, Ausgang: 28,1 Volt Gleichspannung, maximal 1 Ampere
Ladezeit:	Permanentladung in Ruhe
Schutzart/-klasse IP:	Handbedienung IPX7, Lifterkassette Maxi Sky 2 IP24; Schutzklasse BF vor Stromschlag nach IEC 60601-1
Schallpegel:	61 Dezibel - Bewertungskurve A
Notabsenkung:	mechanisch
Gewicht:	11,6 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	272 Kilogramm
Material:	Handbedienung: Polyester; Gurtbänder: Verbundmaterial aus Polypropylen, Polyester und Polyamid; Aufhängung: Stahl, Polyester, Schienen: Aluminium, pulverbeschichtet
Länge Schienensegmente gerade:	200.12800 Kwiktrak 90 Millimeter: 2 Meter, 200.12810 Kwiktrak 90 Millimeter: 3 Meter, 200.12815 Kwiktrak 90 Millimeter: 4 Meter, 200-12825 Kwiktrak 90 Millimeter: 5 Meter, 200.12820 Kwiktrak 90 Millimeter: 6 Meter, 200.12870 Kwiktrak 140 Millimeter: 4.5 Meter, 200-12872 Kwiktrak 140 Millimeter: 3.5 Meter, 200-12874 Kwiktrak 140 Millimeter: 3 Meter, 200-12875 Kwiktrak 140 Millimeter: 5 Meter, 200.12876 Kwiktrak 140 Millimeter: 2.5 Meter, 200-12877 Kwiktrak 140 Millimeter: 7 Meter, 200.12880 Kwiktrak 180 Millimeter: 6 Meter, 200.12882 Kwiktrak 180 Millimeter: 3.5 Meter, 200.12883 Kwiktrak 180 Millimeter: 4 Meter, 200.12884 Kwiktrak 180 Millimeter: 4.5 Meter, 200.12885 Kwiktrak 180 Millimeter: 5 Meter, 200.12886 Kwiktrak 180 Millimeter: 5.5 Meter, 200-12888 Kwiktrak 180 Millimeter: 8 Meter, 250-12814 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 3 Meter, 250-12816 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 4 Meter, 250-12817

Produktmerkmale	
	Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 6 Meter
Gewicht Schienensegmente gerade:	Abhängig von Schienenlänge und -höhe
Profilbreite Schienensegmente gerade:	55 Millimeter
Profilhöhe Schienensegmente gerade:	90, 140 oder 180 Millimeter
Max. Belastbarkeit Schienensegmente gerade:	454 Kilogramm
Material Schienensegmente gerade:	Aluminium, pulverbeschichtet
Krümmung Kurvenstücke (Grad):	45 Grad oder 90 Grad
Länge Kurvenstücke:	725 Millimeter, 961 Millimeter, 1228 Millimeter, 1647 Millimeter oder 2653 Millimeter
Breite Kurvenstücke:	725 Millimeter, 961 Millimeter, 1228 Millimeter, 1647 Millimeter oder 2653 Millimeter
Gewicht Kurvenstücke:	Abhängig von Schienenlänge und -höhe
Profilbreite Kurvenstücke:	55 Millimeter
Profilhöhe Kurvenstücke:	90 oder 140 Millimeter
Max. Belastbarkeit Kurvenstücke:	454 Kilogramm
Material Kurvenstücke:	Aluminium, pulverbeschichtet

Produktgruppe	22 Mobilitätshilfen
Positionsnummer:	22.40.06.0015
Bezeichnung:	Maxi Sky 2, ECS, 2 Funkt., Liegendaufhängung, SAL, KWIKtrak-Schienensystem
Art.-Nr.:	MS000-01-05 mit 700-15695 und 700-13862-B
Hersteller:	ArjoHuntleigh AB

Produktmerkmale

Liftersystem bestehend aus einer Lifterkassette, Aufhängung, Handbedienung und individuell konfigurierbaren Schienensystem. Das System erlaubt ein motorisches Heben und Senken des Patienten mit individuell angepasstem Hebe-/Aufnahmebügel und Gurtsystem. Die Lifterkassette kann manuell verfahren werden. Das Schienensystem wird an die Decke oder deckennah an die Wand montiert. Die Lifterkassette wird permanent geladen. Die Aufhängung dient zur Verwendung mit Schlaufengurten zum Liegendtransport. Keine Einschränkung für die Körpergröße, abhängig vom verwendeten Trage-/Gurtsystem. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige mit eingeschränkter Mobilität Zielgruppe: Pflegebedürftige - siehe Indikationen Lieferumfang: Lifterkassette Maxi Sky 2, ECS, 2 Funktionen, Artikelnummer MS000-01-05 Liegendaufhängung, SAL, Artikelnummer 700-15695 Handbedienung, Artikelnummer 700-13862-B Gerade Schienen: 200.12800 Kwiktrak 90 Millimeter: 2 Meter, 200.12810 Kwiktrak 90 Millimeter: 3 Meter, 200.12815 Kwiktrak 90 Millimeter: 4 Meter, 200-12825 Kwiktrak 90 Millimeter: 5 Meter, 200.12820 Kwiktrak 90 Millimeter: 6 Meter, 200.12870 Kwiktrak 140 Millimeter: 4.5 Meter, 200-12872 Kwiktrak 140 Millimeter: 3.5 Meter, 200-12874 Kwiktrak 140 Millimeter: 3 Meter, 200-12875 Kwiktrak 140 Millimeter: 5 Meter, 200.12876 Kwiktrak 140 Millimeter: 2.5 Meter, 200-12877 Kwiktrak 140 Millimeter: 7 Meter, 200.12880 Kwiktrak 180 Millimeter: 6 Meter, 200.12882 Kwiktrak 180 Millimeter: 3.5 Meter, 200.12883 Kwiktrak 180 Millimeter: 4 Meter, 200.12884 Kwiktrak 180 Millimeter: 4.5 Meter, 200.12885 Kwiktrak 180 Millimeter: 5 Meter, 200.12886 Kwiktrak 180 Millimeter: 5.5 Meter, 200-12888 Kwiktrak 180 Millimeter: 8 Meter, 250-12814 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 3 Meter, 250-12816 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 4 Meter, 250-12817 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 6 Meter Kurvenstücke: 700.12840 Kwiktrak 90 Millimeter 45 Grad, 700.12860 Kwiktrak 90 Millimeter 90 Grad, 700.12850 Kwiktrak 140 Millimeter 45 Grad, 700.12865 Kwiktrak 140 Millimeter 90 Grad, 700.12841 Kwiktrak 90 Millimeter 45 Grad + 2 x 2 Meter Gerade, 700.12861 Kwiktrak 90 Millimeter 90 Grad + 2 x 2 Meter Gerade Ladegerät Schrauben, Montagematerial, Stopper, Endkappen Gebrauchsanweisung Rev 15, 2024-04

Empfohlene Körpergröße:	100 cm bis 230 cm
Länge:	418 Millimeter
Breite:	272 Millimeter
Höhe:	176 Millimeter
Länge Laufschiene:	2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 oder 8 Meter
Höhe Laufschiene:	90, 140 oder 180 Millimeter
Länge Hubband:	2500 Millimeter

Produktmerkmale	
Hubbereich (ZAP):	2300 Millimeter (Verlängerung optional möglich)
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Last:	5 cm/s ohne Last / 4 mit Last von 200 kg
Dauer vollständiger Hebezyklus:	45 Sekunden
Stromversorgung:	24 Volt Gleichspannung, maximal 15 Ampere
Akku:	verschlossener Blei-Akku (ventilgeregelt), 12 Volt, 5 Amperestunden
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	Bis zu 120 Transfers mit einer Last von 100 Kilogramm und bis zu 70 Transfers mit einer Last von 200 Kilogramm
Ladegerät:	Eingang: 100 - 240 Volt Wechselspannung, 50 - 60 Hertz, Ausgang: 28,1 Volt Gleichspannung, maximal 1 Ampere
Ladezeit:	Permanentladung
Schutzart/-klasse IP:	Handbedienung IPX7, Lifterkassette Maxi Sky 2 IP24; Schutzklasse BF vor Stromschlag nach IEC 60601-1
Schallpegel:	61 Dezibel - Bewertungskurve A
Notabsenkung:	mechanisch
Gewicht:	11,6 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	272 Kilogramm
Material:	Handbedienung: Polyester; Gurtbänder: Verbundmaterial aus Polypropylen, Polyester und Polyamid; Aufhängung: Stahl, Polyester, Schienen: Aluminium, pulverbeschichtet
Länge Schienensegmente gerade:	200.12800 Kwiktrak 90 Millimeter: 2 Meter, 200.12810 Kwiktrak 90 Millimeter: 3 Meter, 200.12815 Kwiktrak 90 Millimeter: 4 Meter, 200-12825 Kwiktrak 90 Millimeter: 5 Meter, 200.12820 Kwiktrak 90 Millimeter: 6 Meter, 200.12870 Kwiktrak 140 Millimeter: 4.5 Meter, 200-12872 Kwiktrak 140 Millimeter: 3.5 Meter, 200-12874 Kwiktrak 140 Millimeter: 3 Meter, 200-12875 Kwiktrak 140 Millimeter: 5 Meter, 200.12876 Kwiktrak 140 Millimeter: 2.5 Meter, 200-12877 Kwiktrak 140 Millimeter: 7 Meter, 200.12880 Kwiktrak 180 Millimeter: 6 Meter, 200.12882 Kwiktrak 180 Millimeter: 3.5 Meter, 200.12883 Kwiktrak 180 Millimeter: 4 Meter, 200.12884 Kwiktrak 180 Millimeter: 4.5 Meter, 200.12885 Kwiktrak 180 Millimeter: 5 Meter, 200.12886 Kwiktrak 180 Millimeter: 5.5 Meter, 200-12888 Kwiktrak 180 Millimeter: 8 Meter, 250-12814 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 3 Meter, 250-12816 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 4 Meter, 250-12817 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 6 Meter

Produktmerkmale	
Gewicht Schienensegmente gerade:	Abhängig von Schienenlänge und -höhe
Profilbreite Schienensegmente gerade:	55 Millimeter
Profilhöhe Schienensegmente gerade:	90, 140 oder 180 Millimeter
Max. Belastbarkeit Schienensegmente gerade:	454 Kilogramm
Material Schienensegmente gerade:	Aluminium, pulverbeschichtet
Krümmung Kurvenstücke (Grad):	45 Grad oder 90 Grad
Länge Kurvenstücke:	725 Millimeter, 961 Millimeter, 1228 Millimeter, 1647 Millimeter oder 2653 Millimeter
Breite Kurvenstücke:	725 Millimeter, 961 Millimeter, 1228 Millimeter, 1647 Millimeter oder 2653 Millimeterr
Gewicht Kurvenstücke:	Abhängig von Schienenlänge und -höhe
Profilbreite Kurvenstücke:	55 Millimeter
Profilhöhe Kurvenstücke:	90 oder 140 Millimeter
Max. Belastbarkeit Kurvenstücke:	454 Kilogramm
Material Kurvenstücke:	Aluminium, pulverbeschichtet

Produktgruppe	22 Mobilitätshilfen
Positionsnummer:	22.40.06.0016
Bezeichnung:	Maxi Sky 2, C-Stat, 2 Funkt., 4-Punkt Aufhängung für Schlaufengurte, KWIKtrak-Schienensystem
Art.-Nr.:	MS010-01-05 mit 700-19430 und 700-13862-B
Hersteller:	ArjoHuntleigh AB

Produktmerkmale

Liftersystem bestehend aus einer Lifterkassette, Aufhängung, Handbedienung und individuell konfigurierbaren Schienensystem. Das System erlaubt ein motorisches Heben und Senken des Patienten mit individuell angepasstem Hebe-/Aufnahmebügel und Gurtsystem. Die Lifterkassette kann manuell verfahren werden. Das Schienensystem wird an die Decke oder deckennah an die Wand montiert. Zur Ladung fährt die Lifterkassette nach Gebrauch in eine spezielle Ruheposition. Die Aufhängung verfügt über vier Aufnahmepunkte für Schlaufen gurte. Keine Einschränkung für die Körpergröße, abhängig vom verwendeten Trage-/Gurtsystem. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige mit eingeschränkter Mobilität Zielgruppe: Pflegebedürftige - siehe Indikationen Lieferumfang: Lifterkassette Maxi Sky 2, C-Stat, 2 Funktionen, Artikelnummer MS010-01-05 4-Punkt Aufhängung für Schlaufengurte, Artikelnummer 700-19430 Handbedienung, Artikelnummer 700-13862-B Gerade Schienen: 200.12800 Kwiktrak 90 Millimeter: 2 Meter, 200.12810 Kwiktrak 90 Millimeter: 3 Meter, 200.12815 Kwiktrak 90 Millimeter: 4 Meter, 200-12825 Kwiktrak 90 Millimeter: 5 Meter, 200.12820 Kwiktrak 90 Millimeter: 6 Meter, 200.12870 Kwiktrak 140 Millimeter: 4.5 Meter, 200-12872 Kwiktrak 140 Millimeter: 3.5 Meter, 200-12874 Kwiktrak 140 Millimeter: 3 Meter, 200-12875 Kwiktrak 140 Millimeter: 5 Meter, 200.12876 Kwiktrak 140 Millimeter: 2.5 Meter, 200-12877 Kwiktrak 140 Millimeter: 7 Meter, 200.12880 Kwiktrak 180 Millimeter: 6 Meter, 200.12882 Kwiktrak 180 Millimeter: 3.5 Meter, 200.12883 Kwiktrak 180 Millimeter: 4 Meter, 200.12884 Kwiktrak 180 Millimeter: 4.5 Meter, 200.12885 Kwiktrak 180 Millimeter: 5 Meter, 200.12886 Kwiktrak 180 Millimeter: 5.5 Meter, 200-12888 Kwiktrak 180 Millimeter: 8 Meter, 250-12814 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 3 Meter, 250-12816 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 4 Meter, 250-12817 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 6 Meter Kurvenstücke: 700.12840 Kwiktrak 90 Millimeter 45 Grad, 700.12860 Kwiktrak 90 Millimeter 90 Grad, 700.12850 Kwiktrak 140 Millimeter 45 Grad, 700.12865 Kwiktrak 140 Millimeter 90 Grad, 700.12841 Kwiktrak 90 Millimeter 45 Grad + 2 x 2 Meter Gerade, 700.12861 Kwiktrak 90 Millimeter 90 Grad + 2 x 2 Meter Gerade Ladegerät Schrauben, Montagematerial, Stopper, Endkappen Gebrauchsanweisung Rev 15, 2024-04

Empfohlene Körpergröße:	100 cm bis 230 cm
Länge:	418 Millimeter
Breite:	272 Millimeter
Höhe:	176 Millimeter
Länge Laufschiene:	2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 oder 8 Meter
Höhe Laufschiene:	90, 140 oder 180 Millimeter

Produktmerkmale	
Länge Hubband:	2500 Millimeter
Hubbereich (ZAP):	2300 Millimeter (Verlängerung optional möglich)
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Last:	5 cm/s ohne Last / 4 mit Last von 200 kg
Dauer vollständiger Hebezyklus:	45 Sekunden
Stromversorgung:	24 Volt Gleichspannung, maximal 15 Ampere
Akku:	verschlossener Blei-Akku (ventilgeregelt), 12 Volt, 5 Amperestunden
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	Bis zu 120 Transfers mit einer Last von 100 Kilogramm und bis zu 70 Transfers mit einer Last von 200 Kilogramm
Ladegerät:	Eingang: 100 - 240 Volt Wechselspannung, 50 - 60 Hertz, Ausgang: 28,1 Volt Gleichspannung, maximal 1 Ampere
Ladezeit:	Permanentladung in Ruhe
Schutzart/-klasse IP:	Handbedienung IPX7, Lifterkassette Maxi Sky 2 IP24; Schutzklasse BF vor Stromschlag nach IEC 60601-1
Schallpegel:	61 Dezibel - Bewertungskurve A
Notabsenkung:	mechanisch
Gewicht:	11,6 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	272 Kilogramm
Material:	Handbedienung: Polyester; Gurtbänder: Verbundmaterial aus Polypropylen, Polyester und Polyamid; Aufhängung: Stahl, Polyester, Schienen: Aluminium, pulverbeschichtet
Länge Schienensegmente gerade:	200.12800 Kwiktrak 90 Millimeter: 2 Meter, 200.12810 Kwiktrak 90 Millimeter: 3 Meter, 200.12815 Kwiktrak 90 Millimeter: 4 Meter, 200-12825 Kwiktrak 90 Millimeter: 5 Meter, 200.12820 Kwiktrak 90 Millimeter: 6 Meter, 200.12870 Kwiktrak 140 Millimeter: 4.5 Meter, 200-12872 Kwiktrak 140 Millimeter: 3.5 Meter, 200-12874 Kwiktrak 140 Millimeter: 3 Meter, 200-12875 Kwiktrak 140 Millimeter: 5 Meter, 200.12876 Kwiktrak 140 Millimeter: 2.5 Meter, 200-12877 Kwiktrak 140 Millimeter: 7 Meter, 200.12880 Kwiktrak 180 Millimeter: 6 Meter, 200.12882 Kwiktrak 180 Millimeter: 3.5 Meter, 200.12883 Kwiktrak 180 Millimeter: 4 Meter, 200.12884 Kwiktrak 180 Millimeter: 4.5 Meter, 200.12885 Kwiktrak 180 Millimeter: 5 Meter, 200.12886 Kwiktrak 180 Millimeter: 5.5 Meter, 200-12888 Kwiktrak 180 Millimeter: 8 Meter, 250-12814 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 3 Meter, 250-12816 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 4 Meter, 250-12817

Produktmerkmale	
	Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 6 Meter
Gewicht Schienensegmente gerade:	Abhängig von Schienenlänge und -höhe
Profilbreite Schienensegmente gerade:	55 Millimeter
Profilhöhe Schienensegmente gerade:	90, 140 oder 180 Millimeter
Max. Belastbarkeit Schienensegmente gerade:	454 Kilogramm
Material Schienensegmente gerade:	Aluminium, pulverbeschichtet
Krümmung Kurvenstücke (Grad):	45 Grad oder 90 Grad
Länge Kurvenstücke:	725 Millimeter, 961 Millimeter, 1228 Millimeter, 1647 Millimeter oder 2653 Millimeter
Breite Kurvenstücke:	725 Millimeter, 961 Millimeter, 1228 Millimeter, 1647 Millimeter oder 2653 Millimeter
Gewicht Kurvenstücke:	Abhängig von Schienenlänge und -höhe
Profilbreite Kurvenstücke:	55 Millimeter
Profilhöhe Kurvenstücke:	90 oder 140 Millimeter
Max. Belastbarkeit Kurvenstücke:	454 Kilogramm
Material Kurvenstücke:	Aluminium, pulverbeschichtet

Produktgruppe	22 Mobilitätshilfen
Positionsnummer:	22.40.06.0017
Bezeichnung:	Maxi Sky 2, C-Stat, 2 Funkt., 2-Punkt Aufhängung für Schlaufengurte S oder M, KWIKtrak-Schienensystem
Art.-Nr.:	MS010-01-05 mit 700-19420 oder 700-19415 und 700-13862-B
Hersteller:	ArjoHuntleigh AB

Produktmerkmale

Liftersystem bestehend aus einer Lifterkassette, Aufhängung, Handbedienung und individuell konfigurierbaren Schienensystem. Das System erlaubt ein motorisches Heben und Senken des Patienten mit individuell angepasstem Hebe-/Aufnahmebügel und Gurtsystem. Die Lifterkassette kann manuell verfahren werden. Das Schienensystem wird an die Decke oder deckennah an die Wand montiert. Zur Ladung fährt die Lifterkassette nach Gebrauch in eine spezielle Ruheposition. Die Aufhängung verfügt über zwei Aufnahmepunkte für Schlaufen gurte. Keine Einschränkung für die Körpergröße, abhängig vom verwendeten Trage-/Gurtsystem. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige mit eingeschränkter Mobilität Zielgruppe: Pflegebedürftige - siehe Indikationen Lieferumfang: Lifterkassette Maxi Sky 2, C-Stat, 2 Funktionen, Artikelnummer MS010-01-05 2-Punkt Aufhängung für Schlaufengurte S oder M, Artikelnummern 700-19420 oder 700-19415 Handbedienung, Artikelnummer 700-13862-B Gerade Schienen: 200.12800 Kwiktrak 90 Millimeter: 2 Meter, 200.12810 Kwiktrak 90 Millimeter: 3 Meter, 200.12815 Kwiktrak 90 Millimeter: 4 Meter, 200-12825 Kwiktrak 90 Millimeter: 5 Meter, 200.12820 Kwiktrak 90 Millimeter: 6 Meter, 200.12870 Kwiktrak 140 Millimeter: 4.5 Meter, 200-12872 Kwiktrak 140 Millimeter: 3.5 Meter, 200-12874 Kwiktrak 140 Millimeter: 3 Meter, 200-12875 Kwiktrak 140 Millimeter: 5 Meter, 200.12876 Kwiktrak 140 Millimeter: 2.5 Meter, 200-12877 Kwiktrak 140 Millimeter: 7 Meter, 200.12880 Kwiktrak 180 Millimeter: 6 Meter, 200.12882 Kwiktrak 180 Millimeter: 3.5 Meter, 200.12883 Kwiktrak 180 Millimeter: 4 Meter, 200.12884 Kwiktrak 180 Millimeter: 4.5 Meter, 200.12885 Kwiktrak 180 Millimeter: 5 Meter, 200.12886 Kwiktrak 180 Millimeter: 5.5 Meter, 200-12888 Kwiktrak 180 Millimeter: 8 Meter, 250-12814 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 3 Meter, 250-12816 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 4 Meter, 250-12817 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 6 Meter Kurvenstücke: 700.12840 Kwiktrak 90 Millimeter 45 Grad, 700.12860 Kwiktrak 90 Millimeter 90 Grad, 700.12850 Kwiktrak 140 Millimeter 45 Grad, 700.12865 Kwiktrak 140 Millimeter 90 Grad, 700.12841 Kwiktrak 90 Millimeter 45 Grad + 2 x 2 Meter Gerade, 700.12861 Kwiktrak 90 Millimeter 90 Grad + 2 x 2 Meter Gerade Ladegerät Schrauben, Montagematerial, Stopper, Endkappen Gebrauchsanweisung Rev 15, 2024-04

Empfohlene Körpergröße:	100 cm bis 230 cm
Länge:	418 Millimeter
Breite:	272 Millimeter
Höhe:	176 Millimeter
Länge Laufschiene:	2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 oder 8 Meter
Höhe Laufschiene:	90, 140 oder 180 Millimeter

Produktmerkmale	
Länge Hubband:	2500 Millimeter
Hubbereich (ZAP):	2300 Millimeter (Verlängerung optional möglich)
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Last:	5 cm/s ohne Last / 4 mit Last von 200 kg
Dauer vollständiger Hebezyklus:	45 Sekunden
Stromversorgung:	24 Volt Gleichspannung, maximal 15 Ampere
Akku:	verschlossener Blei-Akku (ventilgeregelt), 12 Volt, 5 Amperestunden
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	Bis zu 120 Transfers mit einer Last von 100 Kilogramm und bis zu 70 Transfers mit einer Last von 200 Kilogramm
Ladegerät:	Eingang: 100 - 240 Volt Wechselspannung, 50 - 60 Hertz, Ausgang: 28,1 Volt Gleichspannung, maximal 1 Ampere
Ladezeit:	Permanentladung in Ruhe
Schutzart/-klasse IP:	Handbedienung IPX7, Lifterkassette Maxi Sky 2 IP24; Schutzklasse BF vor Stromschlag nach IEC 60601-1
Schallpegel:	61 Dezibel - Bewertungskurve A
Notabsenkung:	mechanisch
Gewicht:	11,6 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	272 Kilogramm
Material:	Handbedienung: Polyester; Gurtbänder: Verbundmaterial aus Polypropylen, Polyester und Polyamid; Aufhängung: Stahl, Polyester, Schienen: Aluminium, pulverbeschichtet
Länge Schienensegmente gerade:	200.12800 Kwiktrak 90 Millimeter: 2 Meter, 200.12810 Kwiktrak 90 Millimeter: 3 Meter, 200.12815 Kwiktrak 90 Millimeter: 4 Meter, 200-12825 Kwiktrak 90 Millimeter: 5 Meter, 200.12820 Kwiktrak 90 Millimeter: 6 Meter, 200.12870 Kwiktrak 140 Millimeter: 4.5 Meter, 200-12872 Kwiktrak 140 Millimeter: 3.5 Meter, 200-12874 Kwiktrak 140 Millimeter: 3 Meter, 200-12875 Kwiktrak 140 Millimeter: 5 Meter, 200.12876 Kwiktrak 140 Millimeter: 2.5 Meter, 200-12877 Kwiktrak 140 Millimeter: 7 Meter, 200.12880 Kwiktrak 180 Millimeter: 6 Meter, 200.12882 Kwiktrak 180 Millimeter: 3.5 Meter, 200.12883 Kwiktrak 180 Millimeter: 4 Meter, 200.12884 Kwiktrak 180 Millimeter: 4.5 Meter, 200.12885 Kwiktrak 180 Millimeter: 5 Meter, 200.12886 Kwiktrak 180 Millimeter: 5.5 Meter, 200-12888 Kwiktrak 180 Millimeter: 8 Meter, 250-12814 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 3 Meter, 250-12816 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 4 Meter, 250-12817

Produktmerkmale	
	Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 6 Meter
Gewicht Schienensegmente gerade:	Abhängig von Schienenlänge und -höhe
Profilbreite Schienensegmente gerade:	55 Millimeter
Profilhöhe Schienensegmente gerade:	90, 140 oder 180 Millimeter
Max. Belastbarkeit Schienensegmente gerade:	454 Kilogramm
Material Schienensegmente gerade:	Aluminium, pulverbeschichtet
Krümmung Kurvenstücke (Grad):	45 Grad oder 90 Grad
Länge Kurvenstücke:	725 Millimeter, 961 Millimeter, 1228 Millimeter, 1647 Millimeter oder 2653 Millimeter
Breite Kurvenstücke:	725 Millimeter, 961 Millimeter, 1228 Millimeter, 1647 Millimeter oder 2653 Millimeter
Gewicht Kurvenstücke:	Abhängig von Schienenlänge und -höhe
Profilbreite Kurvenstücke:	55 Millimeter
Profilhöhe Kurvenstücke:	90 oder 140 Millimeter
Max. Belastbarkeit Kurvenstücke:	454 Kilogramm
Material Kurvenstücke:	Aluminium, pulverbeschichtet

Produktgruppe	22 Mobilitätshilfen
Positionsnummer:	22.40.06.1006
Bezeichnung:	Maxi Sky 2, ECS, 4 Funkt., Liegendaufhängung, SAL, KWIKtrak-Schienensystem
Art.-Nr.:	MS100-01-05 mit 700-15695 und 700-13842-B
Hersteller:	ArjoHuntleigh AB

Produktmerkmale

Liftersystem bestehend aus einer Lifterkassette, Aufhängung, Handbedienung und individuell konfigurierbaren Schienensystem. Das System erlaubt ein motorisches Heben und Senken des Patienten mit individuell angepasstem Hebe-/Aufnahmebügel und Gurtsystem. Die Lifterkassette kann elektromotorisch verfahren werden. Das Schienensystem wird an die Decke oder deckennah an die Wand montiert. Die Lifterkassette wird permanent geladen. Die Aufhängung dient zur Verwendung mit Schlaufengurten zum Liegendtransport. Keine Einschränkung der Körpergröße, abhängig vom Trage-/Gurtsystem und der Aufhängung Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige mit eingeschränkter Mobilität Zielgruppe: Pflegebedürftige - siehe Indikationen Lieferumfang: Lifterkassette Maxi Sky 2, ECS, 4 Funktionen, Artikelnummer MS100-01-05 Liegendaufhängung, SAL, Artikelnummer 700-15695 Handbedienung, Artikelnummer 700-13842-B Gerade Schienen: 200.12800 Kwiktrak 90 Millimeter: 2 Meter, 200.12810 Kwiktrak 90 Millimeter: 3 Meter, 200.12815 Kwiktrak 90 Millimeter: 4 Meter, 200-12825 Kwiktrak 90 Millimeter: 5 Meter, 200.12820 Kwiktrak 90 Millimeter: 6 Meter, 200.12870 Kwiktrak 140 Millimeter: 4.5 Meter, 200-12872 Kwiktrak 140 Millimeter: 3.5 Meter, 200-12874 Kwiktrak 140 Millimeter: 3 Meter, 200-12875 Kwiktrak 140 Millimeter: 5 Meter, 200.12876 Kwiktrak 140 Millimeter: 2.5 Meter, 200-12877 Kwiktrak 140 Millimeter: 7 Meter, 200.12880 Kwiktrak 180 Millimeter: 6 Meter, 200.12882 Kwiktrak 180 Millimeter: 3.5 Meter, 200.12883 Kwiktrak 180 Millimeter: 4 Meter, 200.12884 Kwiktrak 180 Millimeter: 4.5 Meter, 200.12885 Kwiktrak 180 Millimeter: 5 Meter, 200.12886 Kwiktrak 180 Millimeter: 5.5 Meter, 200-12888 Kwiktrak 180 Millimeter: 8 Meter, 250-12814 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 3 Meter, 250-12816 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 4 Meter, 250-12817 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 6 Meter Kurvenstücke: 700.12840 Kwiktrak 90 Millimeter 45 Grad, 700.12860 Kwiktrak 90 Millimeter 90 Grad, 700.12850 Kwiktrak 140 Millimeter 45 Grad, 700.12865 Kwiktrak 140 Millimeter 90 Grad, 700.12841 Kwiktrak 90 Millimeter 45 Grad + 2 x 2 Meter Gerade, 700.12861 Kwiktrak 90 Millimeter 90 Grad + 2 x 2 Meter Gerade Ladegerät Schrauben, Montagematerial, Stopper, Endkappen Gebrauchsanweisung Rev 15, 2024-04

Empfohlene Körpergröße:	100 cm bis 230 cm
Länge:	418 Millimeter
Breite:	272 Millimeter
Höhe:	176 Millimeter
Länge Laufschiene:	2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 oder 8 Meter
Höhe Laufschiene:	90, 140 oder 180 Millimeter
Länge Hubband:	2500 Millimeter

Produktmerkmale	
Hubbereich (ZAP):	2300 Millimeter (Verlängerung optional möglich)
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Last:	5 cm/s ohne Last / 4 mit Last von 200 kg
Dauer vollständiger Hebezyklus:	45 Sekunden
Fahrgeschwindigkeit:	20 cm/s
Stromversorgung:	24 Volt Gleichspannung, maximal 15 Ampere
Akku:	verschlossener Blei-Akku (ventilgeregelt), 12 Volt, 5 Amperestunden
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	Bis zu 120 Transfers mit einer Last von 100 Kilogramm und bis zu 70 Transfers mit einer Last von 200 Kilogramm
Ladegerät:	Eingang: 100 - 240 Volt Wechselspannung, 50 - 60 Hertz, Ausgang: 28,1 Volt Gleichspannung, maximal 1 Ampere
Ladezeit:	Permanent
Schutzart/-klasse IP:	Handbedienung IPX7, Lifterkassette Maxi Sky 2 IP24; Schutzklasse BF vor Stromschlag nach IEC 60601-1
Schallpegel:	61 Dezibel - Bewertungskurve A
Notabsenkung:	mechanisch
Gewicht:	12,3 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	272 Kilogramm
Material:	Handbedienung: Polyester; Gurtbänder: Verbundmaterial aus Polypropylen, Polyester und Polyamid; Aufhängung: Stahl, Polyester, Schienen: Aluminium, pulverbeschichtet
Länge Schienensegmente gerade:	200.12800 Kwiktrak 90 Millimeter: 2 Meter, 200.12810 Kwiktrak 90 Millimeter: 3 Meter, 200.12815 Kwiktrak 90 Millimeter: 4 Meter, 200-12825 Kwiktrak 90 Millimeter: 5 Meter, 200.12820 Kwiktrak 90 Millimeter: 6 Meter, 200.12870 Kwiktrak 140 Millimeter: 4.5 Meter, 200-12872 Kwiktrak 140 Millimeter: 3.5 Meter, 200-12874 Kwiktrak 140 Millimeter: 3 Meter, 200-12875 Kwiktrak 140 Millimeter: 5 Meter, 200.12876 Kwiktrak 140 Millimeter: 2.5 Meter, 200-12877 Kwiktrak 140 Millimeter: 7 Meter, 200.12880 Kwiktrak 180 Millimeter: 6 Meter, 200.12882 Kwiktrak 180 Millimeter: 3.5 Meter, 200.12883 Kwiktrak 180 Millimeter: 4 Meter, 200.12884 Kwiktrak 180 Millimeter: 4.5 Meter, 200.12885 Kwiktrak 180 Millimeter: 5 Meter, 200.12886 Kwiktrak 180 Millimeter: 5.5 Meter, 200-12888 Kwiktrak 180 Millimeter: 8 Meter, 250-12814 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 3 Meter, 250-12816 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 4 Meter, 250-12817

Produktmerkmale	
	Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 6 Meter
Gewicht Schienensegmente gerade:	keine Angabe
Profilbreite Schienensegmente gerade:	55 Millimeter
Profilhöhe Schienensegmente gerade:	90, 140 oder 180 Millimeter
Max. Belastbarkeit Schienensegmente gerade:	454 Kilogramm
Material Schienensegmente gerade:	Aluminium, pulverbeschichtet
Krümmung Kurvenstücke (Grad):	45 Grad oder 90 Grad
Länge Kurvenstücke:	725 Millimeter, 961 Millimeter, 1228 Millimeter, 1647 Millimeter oder 2653 Millimeter
Breite Kurvenstücke:	725 Millimeter, 961 Millimeter, 1228 Millimeter, 1647 Millimeter oder 2653 Millimeter
Gewicht Kurvenstücke:	keine Angabe
Profilbreite Kurvenstücke:	55 Millimeter
Profilhöhe Kurvenstücke:	90 oder 140 Millimeter
Max. Belastbarkeit Kurvenstücke:	454 Kilogramm
Material Kurvenstücke:	Aluminium, pulverbeschichtet

Produktgruppe	22 Mobilitätshilfen
Positionsnummer:	22.40.06.1007
Bezeichnung:	Maxi Sky 2, C-Stat, 4 Funkt., PDPS-Aufhängung für Clipgurte M oder L, KWIKtrak-Schienensystem
Art.-Nr.:	MS110-02-05 mit 700-19350 oder 700-19355 und 700-13841-B
Hersteller:	ArjoHuntleigh AB

Produktmerkmale

Liftersystem bestehend aus einer Lifterkassette, Aufhängung, Handbedienung und individuell konfigurierbaren Schienensystem. Das System erlaubt ein motorisches Heben und Senken des Patienten mit individuell angepasstem Hebe-/Aufnahmebügel und Gurtsystem. Die Lifterkassette kann elektromotorisch verfahren werden. Das Schienensystem wird an die Decke oder deckennah an die Wand montiert. Zur Ladung fährt die Lifterkassette nach Gebrauch in eine spezielle Ruheposition. Mit Hilfe des elektrisch betätigten, dynamischen Positionierungssystems (DPS oder PDPS) der Aufhängung kann über die Handbedienung die Positionierung eines Patienten je nach Ausgangs- und/oder Zielposition des Transfers in aufrecht, sitzender oder geneigter Position ermöglicht werden. Keine Einschränkung der Körpergröße, abhängig vom Trage-/Gurtsystem und der Aufhängung. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige mit eingeschränkter Mobilität Kontraindikationen: Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten." Zielgruppe: Pflegebedürftige - siehe Indikationen Lieferumfang: Lifterkassette Maxi Sky 2, C-Stat, 4 Funktionen, Artikelnummer MS110-02-05 PDPS-Aufhängung für Clipgurte M oder L, Artikelnummern 700-19350 oder 700-19355 Handbedienung, Artikelnummer 700-13841-B Gerade Schienen: 200.12800 Kwiktrak 90 Millimeter: 2 Meter, 200.12810 Kwiktrak 90 Millimeter: 3 Meter, 200.12815 Kwiktrak 90 Millimeter: 4 Meter, 200-12825 Kwiktrak 90 Millimeter: 5 Meter, 200.12820 Kwiktrak 90 Millimeter: 6 Meter, 200.12870 Kwiktrak 140 Millimeter: 4.5 Meter, 200-12872 Kwiktrak 140 Millimeter: 3.5 Meter, 200-12874 Kwiktrak 140 Millimeter: 3 Meter, 200-12875 Kwiktrak 140 Millimeter: 5 Meter, 200.12876 Kwiktrak 140 Millimeter: 2.5 Meter, 200-12877 Kwiktrak 140 Millimeter: 7 Meter, 200.12880 Kwiktrak 180 Millimeter: 6 Meter, 200.12882 Kwiktrak 180 Millimeter: 3.5 Meter, 200.12883 Kwiktrak 180 Millimeter: 4 Meter, 200.12884 Kwiktrak 180 Millimeter: 4.5 Meter, 200.12885 Kwiktrak 180 Millimeter: 5 Meter, 200.12886 Kwiktrak 180 Millimeter: 5.5 Meter, 200-12888 Kwiktrak 180 Millimeter: 8 Meter, 250-12814 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 3 Meter, 250-12816 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 4 Meter, 250-12817 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 6 Meter Kurvenstücke: 700.12840 Kwiktrak 90 Millimeter 45 Grad, 700.12860 Kwiktrak 90 Millimeter 90 Grad, 700.12850 Kwiktrak 140 Millimeter 45 Grad, 700.12865 Kwiktrak 140 Millimeter 90 Grad, 700.12841 Kwiktrak 90 Millimeter 45 Grad + 2 x 2 Meter Gerade, 700.12861 Kwiktrak 90 Millimeter 90 Grad + 2 x 2 Meter Gerade Ladegerät Schrauben, Montagematerial, Stopper, Endkappen Gebrauchsanweisung Rev 15, 2024-04

Empfohlene Körpergröße:	100 cm bis 230 cm
Länge:	418 Millimeter

Produktmerkmale	
Breite:	272 Millimeter
Höhe:	176 Millimeter
Länge Laufschiene:	2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 oder 8 Meter
Höhe Laufschiene:	90, 140 oder 180 Millimeter
Länge Hubband:	2500 Millimeter
Hubbereich (ZAP):	2300 Millimeter (Verlängerung optional möglich)
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Last:	5 cm/s ohne Last / 4 mit Last von 200 kg
Dauer vollständiger Hebezyklus:	45 Sekunden
Fahrgeschwindigkeit:	20 cm/s
Stromversorgung:	24 Volt Gleichspannung, maximal 15 Ampere
Akku:	verschlossener Blei-Akku (ventilgeregelt), 12 Volt, 5 Amperestunden
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	Bis zu 120 Transfers mit einer Last von 100 Kilogramm und bis zu 70 Transfers mit einer Last von 200 Kilogramm
Ladegerät:	Eingang: 100 - 240 Volt Wechselspannung, 50 - 60 Hertz, Ausgang: 28,1 Volt Gleichspannung, maximal 1 Ampere
Ladezeit:	Permanent in Ruheposition
Schutzart/-klasse IP:	Handbedienung IPX7, Lifterkassette Maxi Sky 2 IP24; Schutzklasse BF vor Stromschlag nach IEC 60601-1
Schallpegel:	61 Dezibel - Bewertungskurve A
Notabsenkung:	mechanisch
Gewicht:	12,3 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	272 Kilogramm
Material:	Handbedienung: Polyester; Gurtbänder: Verbundmaterial aus Polypropylen, Polyester und Polyamid; Aufhängung: Stahl, Polyester, Schienen: Aluminium, pulverbeschichtet
Länge Schienensegmente gerade:	200.12800 Kwiktrak 90 Millimeter: 2 Meter, 200.12810 Kwiktrak 90 Millimeter: 3 Meter, 200.12815 Kwiktrak 90 Millimeter: 4 Meter, 200-12825 Kwiktrak 90 Millimeter: 5 Meter, 200.12820 Kwiktrak 90 Millimeter: 6 Meter, 200.12870 Kwiktrak 140 Millimeter: 4.5 Meter, 200-12872 Kwiktrak 140 Millimeter: 3.5 Meter, 200-12874 Kwiktrak 140 Millimeter: 3 Meter, 200-12875 Kwiktrak 140 Millimeter: 5 Meter, 200.12876 Kwiktrak 140 Millimeter: 2.5 Meter, 200-12877 Kwiktrak 140 Millimeter: 7 Meter, 200.12880 Kwiktrak 180 Millimeter: 6 Meter, 200.12882 Kwiktrak 180 Millimeter: 3.5 Meter, 200.12883 Kwiktrak 180 Millimeter: 4 Meter, 200.12884

Produktmerkmale	
	Kwiktrak 180 Millimeter: 4.5 Meter, 200.12885 Kwiktrak 180 Millimeter: 5 Meter, 200.12886 Kwiktrak 180 Millimeter: 5.5 Meter, 200-12888 Kwiktrak 180 Millimeter: 8 Meter, 250-12814 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 3 Meter, 250-12816 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 4 Meter, 250-12817 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 6 Meter
Gewicht Schienensegmente gerade:	keine Angabe
Profilbreite Schienensegmente gerade:	55 Millimeter
Profilhöhe Schienensegmente gerade:	90, 140 oder 180 Millimeter
Max. Belastbarkeit Schienensegmente gerade:	454 Kilogramm
Material Schienensegmente gerade:	Aluminium, pulverbeschichtet
Krümmung Kurvenstücke (Grad):	45 Grad oder 90 Grad
Länge Kurvenstücke:	725 Millimeter, 961 Millimeter, 1228 Millimeter, 1647 Millimeter oder 2653 Millimeter
Breite Kurvenstücke:	725 Millimeter, 961 Millimeter, 1228 Millimeter, 1647 Millimeter oder 2653 Millimeter
Gewicht Kurvenstücke:	keine Angabe
Profilbreite Kurvenstücke:	55 Millimeter
Profilhöhe Kurvenstücke:	90 oder 140 Millimeter
Max. Belastbarkeit Kurvenstücke:	454 Kilogramm
Material Kurvenstücke:	Aluminium, pulverbeschichtet

Produktgruppe	22 Mobilitätshilfen
Positionsnummer:	22.40.06.1008
Bezeichnung:	Maxi Sky 2, ECS, 4 Funkt., PDPS-Aufhängung für Clipgurte M oder L, KWIKtrak-Schienensystem
Art.-Nr.:	MS100-02-05 mit 700-19350 oder 700-19355 und 700-13841-B
Hersteller:	ArjoHuntleigh AB

Produktmerkmale

Liftersystem bestehend aus einer Lifterkassette, Aufhängung, Handbedienung und individuell konfigurierbaren Schienensystem. Das System erlaubt ein motorisches Heben und Senken des Patienten mit individuell angepasstem Hebe-/Aufnahmebügel und Gurtsystem. Die Lifterkassette kann elektromotorisch verfahren werden. Das Schienensystem wird an die Decke oder deckennah an die Wand montiert. Die Lifterkassette wird permanent geladen. Mit Hilfe des elektrisch betätigten, dynamischen Positionierungssystems (DPS oder PDPS) der Aufhängung kann über die Handbedienung die Positionierung eines Patienten je nach Ausgangs- und/oder Zielposition des Transfers in aufrecht, sitzender oder geneigter Position ermöglicht werden. Keine Einschränkung der Körpergröße, abhängig vom Trage-/Gurtsystem und der Aufhängung Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige mit eingeschränkter Mobilität Zielgruppe: Pflegebedürftige - siehe Indikationen Lieferumfang: Lifterkassette Maxi Sky 2, ECS, 4 Funktionen, Artikelnummer MS100-02-05 PDPS-Aufhängung für Clipgurte M oder L, Artikelnummern 700-19350 oder 700-19355 Handbedienung, Artikelnummer 700-13841-B Gerade Schienen: 200.12800 Kwiktrak 90 Millimeter: 2 Meter, 200.12810 Kwiktrak 90 Millimeter: 3 Meter, 200.12815 Kwiktrak 90 Millimeter: 4 Meter, 200-12825 Kwiktrak 90 Millimeter: 5 Meter, 200.12820 Kwiktrak 90 Millimeter: 6 Meter, 200.12870 Kwiktrak 140 Millimeter: 4.5 Meter, 200-12872 Kwiktrak 140 Millimeter: 3.5 Meter, 200-12874 Kwiktrak 140 Millimeter: 3 Meter, 200-12875 Kwiktrak 140 Millimeter: 5 Meter, 200.12876 Kwiktrak 140 Millimeter: 2.5 Meter, 200-12877 Kwiktrak 140 Millimeter: 7 Meter, 200.12880 Kwiktrak 180 Millimeter: 6 Meter, 200.12882 Kwiktrak 180 Millimeter: 3.5 Meter, 200.12883 Kwiktrak 180 Millimeter: 4 Meter, 200.12884 Kwiktrak 180 Millimeter: 4.5 Meter, 200.12885 Kwiktrak 180 Millimeter: 5 Meter, 200.12886 Kwiktrak 180 Millimeter: 5.5 Meter, 200-12888 Kwiktrak 180 Millimeter: 8 Meter, 250-12814 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 3 Meter, 250-12816 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 4 Meter, 250-12817 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 6 Meter Kurvenstücke: 700.12840 Kwiktrak 90 Millimeter 45 Grad, 700.12860 Kwiktrak 90 Millimeter 90 Grad, 700.12850 Kwiktrak 140 Millimeter 45 Grad, 700.12865 Kwiktrak 140 Millimeter 90 Grad, 700.12841 Kwiktrak 90 Millimeter 45 Grad + 2 x 2 Meter Gerade, 700.12861 Kwiktrak 90 Millimeter 90 Grad + 2 x 2 Meter Gerade Ladegerät Schrauben, Montagematerial, Stopper, Endkappen Gebrauchsanweisung Rev 15, 2024-04

Empfohlene Körpergröße:	100 cm bis 230 cm
Länge:	418 Millimeter
Breite:	272 Millimeter
Höhe:	176 Millimeter

Produktmerkmale	
Länge Laufschiene:	2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 oder 8 Meter
Höhe Laufschiene:	90, 140 oder 180 Millimeter
Länge Hubband:	2500 Millimeter
Hubbereich (ZAP):	2300 Millimeter (Verlängerung optional möglich)
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Last:	5 cm/s ohne Last / 4 mit Last von 200 kg
Dauer vollständiger Hebezyklus:	45 Sekunden
Fahrgeschwindigkeit:	20 cm/s
Stromversorgung:	24 Volt Gleichspannung, maximal 15 Ampere
Akku:	verschlossener Blei-Akku (ventilgeregelt), 12 Volt, 5 Amperestunden
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	Eingang: 100 - 240 Volt Wechselspannung, 50 - 60 Hertz, Ausgang: 28,1 Volt Gleichspannung, maximal 1 Ampere
Ladegerät:	Eingang: 100 - 240 Volt Wechselspannung, 50 - 60 Hertz, Ausgang: 28,1 Volt Gleichspannung, maximal 1 Ampere
Ladezeit:	Permanent
Schutzart/-klasse IP:	Handbedienung IPX7, Lifterkassette Maxi Sky 2 IP24; Schutzklasse BF vor Stromschlag nach IEC 60601-1
Schallpegel:	61 Dezibel - Bewertungskurve A
Notabsenkung:	mechanisch
Gewicht:	12,3 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	272 Kilogramm
Material:	Handbedienung: Polyester; Gurtbänder: Verbundmaterial aus Polypropylen, Polyester und Polyamid; Aufhängung: Stahl, Polyester, Schienen: Aluminium, pulverbeschichtet
Länge Schienensegmente gerade:	200.12800 Kwiktrak 90 Millimeter: 2 Meter, 200.12810 Kwiktrak 90 Millimeter: 3 Meter, 200.12815 Kwiktrak 90 Millimeter: 4 Meter, 200-12825 Kwiktrak 90 Millimeter: 5 Meter, 200.12820 Kwiktrak 90 Millimeter: 6 Meter, 200.12870 Kwiktrak 140 Millimeter: 4.5 Meter, 200-12872 Kwiktrak 140 Millimeter: 3.5 Meter, 200-12874 Kwiktrak 140 Millimeter: 3 Meter, 200-12875 Kwiktrak 140 Millimeter: 5 Meter, 200.12876 Kwiktrak 140 Millimeter: 2.5 Meter, 200-12877 Kwiktrak 140 Millimeter: 7 Meter, 200.12880 Kwiktrak 180 Millimeter: 6 Meter, 200.12882 Kwiktrak 180 Millimeter: 3.5 Meter, 200.12883 Kwiktrak 180 Millimeter: 4 Meter, 200.12884 Kwiktrak 180 Millimeter: 4.5 Meter, 200.12885 Kwiktrak 180 Millimeter: 5 Meter, 200.12886 Kwiktrak 180 Millimeter: 5.5 Meter, 200-12888 Kwiktrak 180

Produktmerkmale	
	Millimeter: 8 Meter, 250-12814 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 3 Meter, 250-12816 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 4 Meter, 250-12817 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 6 Meter
Gewicht Schienensegmente gerade:	keine Angabe
Profilbreite Schienensegmente gerade:	55 Millimeter
Profilhöhe Schienensegmente gerade:	90, 140 oder 180 Millimeter
Max. Belastbarkeit Schienensegmente gerade:	454 Kilogramm
Material Schienensegmente gerade:	Aluminium, pulverbeschichtet
Krümmung Kurvenstücke (Grad):	45 Grad oder 90 Grad
Länge Kurvenstücke:	725 Millimeter, 961 Millimeter, 1228 Millimeter, 1647 Millimeter oder 2653 Millimeter
Breite Kurvenstücke:	725 Millimeter, 961 Millimeter, 1228 Millimeter, 1647 Millimeter oder 2653 Millimeter
Gewicht Kurvenstücke:	keine Angabe
Profilbreite Kurvenstücke:	55 Millimeter
Profilhöhe Kurvenstücke:	90 oder 140 Millimeter
Max. Belastbarkeit Kurvenstücke:	454 Kilogramm
Material Kurvenstücke:	Aluminium, pulverbeschichtet

Produktgruppe	22 Mobilitätshilfen
Positionsnummer:	22.40.06.1009
Bezeichnung:	Maxi Sky 2, ECS, 4 Funkt., 2-Punkt Aufhängung für Schlaufengurte S oder M, KWIKtrak-Schienensystem
Art.-Nr.:	"MS100-01-05 mit 700-19420 oder 700-19415 und 700-13842-B"
Hersteller:	ArjoHuntleigh AB

Produktmerkmale

Liftersystem bestehend aus einer Lifterkassette, Aufhängung, Handbedienung und individuell konfigurierbaren Schienensystem. Das System erlaubt ein motorisches Heben und Senken des Patienten mit individuell angepasstem Hebe-/Aufnahmebügel und Gurtsystem. Die Lifterkassette kann elektromotorisch verfahren werden. Das Schienensystem wird an die Decke oder deckennah an die Wand montiert. Die Lifterkassette wird permanent geladen. Die Aufhängung verfügt über zwei Aufnahmepunkte für Schlaufengurte. Keine Einschränkung der Körpergröße, abhängig vom Trage-/Gurtsystem und der Aufhängung Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige mit eingeschränkter Mobilität Zielgruppe: Pflegebedürftige - siehe Indikationen Lieferumfang: Lifterkassette Maxi Sky 2, ECS, 4 Funktionen, Artikelnummer MS100-01-05 2-Punkt Aufhängung für Schlaufengurte S oder M, Artikelnummern 700-19420 oder 700-19415 Handbedienung, Artikelnummer 700-13842-B Gerade Schienen: 200.12800 Kwiktrak 90 Millimeter: 2 Meter, 200.12810 Kwiktrak 90 Millimeter: 3 Meter, 200.12815 Kwiktrak 90 Millimeter: 4 Meter, 200-12825 Kwiktrak 90 Millimeter: 5 Meter, 200.12820 Kwiktrak 90 Millimeter: 6 Meter, 200.12870 Kwiktrak 140 Millimeter: 4.5 Meter, 200-12872 Kwiktrak 140 Millimeter: 3.5 Meter, 200-12874 Kwiktrak 140 Millimeter: 3 Meter, 200-12875 Kwiktrak 140 Millimeter: 5 Meter, 200.12876 Kwiktrak 140 Millimeter: 2.5 Meter, 200-12877 Kwiktrak 140 Millimeter: 7 Meter, 200.12880 Kwiktrak 180 Millimeter: 6 Meter, 200.12882 Kwiktrak 180 Millimeter: 3.5 Meter, 200.12883 Kwiktrak 180 Millimeter: 4 Meter, 200.12884 Kwiktrak 180 Millimeter: 4.5 Meter, 200.12885 Kwiktrak 180 Millimeter: 5 Meter, 200.12886 Kwiktrak 180 Millimeter: 5.5 Meter, 200-12888 Kwiktrak 180 Millimeter: 8 Meter, 250-12814 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 3 Meter, 250-12816 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 4 Meter, 250-12817 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 6 Meter Kurvenstücke: 700.12840 Kwiktrak 90 Millimeter 45 Grad, 700.12860 Kwiktrak 90 Millimeter 90 Grad, 700.12850 Kwiktrak 140 Millimeter 45 Grad, 700.12865 Kwiktrak 140 Millimeter 90 Grad, 700.12841 Kwiktrak 90 Millimeter 45 Grad + 2 x 2 Meter Gerade, 700.12861 Kwiktrak 90 Millimeter 90 Grad + 2 x 2 Meter Gerade Ladegerät Schrauben, Montagematerial, Stopper, Endkappen Gebrauchsanweisung Rev 15, 2024-04

Empfohlene Körpergröße:	100 cm bis 230 cm
Länge:	418 Millimeter
Breite:	272 Millimeter
Höhe:	176 Millimeter
Länge Laufschiene:	2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 oder 8 Meter
Höhe Laufschiene:	90, 140 oder 180 Millimeter

Produktmerkmale	
Länge Hubband:	2500 Millimeter
Hubbereich (ZAP):	2300 Millimeter (Verlängerung optional möglich)
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Last:	5 cm/s ohne Last / 4 mit Last von 200 kg
Dauer vollständiger Hebezyklus:	45 Sekunden
Fahrgeschwindigkeit:	20 cm/s
Stromversorgung:	24 Volt Gleichspannung, maximal 15 Ampere
Akku:	verschlossener Blei-Akku (ventilgeregelt), 12 Volt, 5 Amperestunden
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	Bis zu 120 Transfers mit einer Last von 100 Kilogramm und bis zu 70 Transfers mit einer Last von 200 Kilogramm
Ladegerät:	Eingang: 100 - 240 Volt Wechselspannung, 50 - 60 Hertz, Ausgang: 28,1 Volt Gleichspannung, maximal 1 Ampere
Ladezeit:	Permanent
Schutzart/-klasse IP:	Handbedienung IPX7, Lifterkassette Maxi Sky 2 IP24; Schutzklasse BF vor Stromschlag nach IEC 60601-1
Schallpegel:	61 Dezibel - Bewertungskurve A
Notabsenkung:	mechanisch
Gewicht:	12,3 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	272 Kilogramm
Material:	Handbedienung: Polyester; Gurtbänder: Verbundmaterial aus Polypropylen, Polyester und Polyamid; Aufhängung: Stahl, Polyester, Schienen: Aluminium, pulverbeschichtet
Länge Schienensegmente gerade:	200.12800 Kwiktrak 90 Millimeter: 2 Meter, 200.12810 Kwiktrak 90 Millimeter: 3 Meter, 200.12815 Kwiktrak 90 Millimeter: 4 Meter, 200-12825 Kwiktrak 90 Millimeter: 5 Meter, 200.12820 Kwiktrak 90 Millimeter: 6 Meter, 200.12870 Kwiktrak 140 Millimeter: 4.5 Meter, 200-12872 Kwiktrak 140 Millimeter: 3.5 Meter, 200-12874 Kwiktrak 140 Millimeter: 3 Meter, 200-12875 Kwiktrak 140 Millimeter: 5 Meter, 200.12876 Kwiktrak 140 Millimeter: 2.5 Meter, 200-12877 Kwiktrak 140 Millimeter: 7 Meter, 200.12880 Kwiktrak 180 Millimeter: 6 Meter, 200.12882 Kwiktrak 180 Millimeter: 3.5 Meter, 200.12883 Kwiktrak 180 Millimeter: 4 Meter, 200.12884 Kwiktrak 180 Millimeter: 4.5 Meter, 200.12885 Kwiktrak 180 Millimeter: 5 Meter, 200.12886 Kwiktrak 180 Millimeter: 5.5 Meter, 200-12888 Kwiktrak 180 Millimeter: 8 Meter, 250-12814 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 3 Meter, 250-12816 Kwiktrak 90

Produktmerkmale	
	Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 4 Meter, 250-12817 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 6 Meter
Gewicht Schienensegmente gerade:	keine Angabe
Profilbreite Schienensegmente gerade:	55 Millimeter
Profilhöhe Schienensegmente gerade:	90, 140 oder 180 Millimeter
Max. Belastbarkeit Schienensegmente gerade:	454 Kilogramm
Material Schienensegmente gerade:	Aluminium, pulverbeschichtet
Krümmung Kurvenstücke (Grad):	45 Grad oder 90 Grad
Länge Kurvenstücke:	725 Millimeter, 961 Millimeter, 1228 Millimeter, 1647 Millimeter oder 2653 Millimeter
Breite Kurvenstücke:	725 Millimeter, 961 Millimeter, 1228 Millimeter, 1647 Millimeter oder 2653 Millimeter
Gewicht Kurvenstücke:	keine Angabe
Profilbreite Kurvenstücke:	55 Millimeter
Profilhöhe Kurvenstücke:	90 oder 140 Millimeter
Max. Belastbarkeit Kurvenstücke:	454 Kilogramm
Material Kurvenstücke:	Aluminium, pulverbeschichtet

Produktgruppe	22 Mobilitätshilfen
Positionsnummer:	22.40.06.1010
Bezeichnung:	Maxi Sky 2, C-Stat, 4 Funkt., 4-Punkt Aufhängung für Schlaufengurte, KWIKtrak-Schienensystem
Art.-Nr.:	MS110-01-05 mit 700-19430 und 700-13842-B
Hersteller:	ArjoHuntleigh AB

Produktmerkmale

Liftersystem bestehend aus einer Lifterkassette, Aufhängung, Handbedienung und individuell konfigurierbaren Schienensystem. Das System erlaubt ein motorisches Heben und Senken des Patienten mit individuell angepasstem Hebe-/Aufnahmebügel und Gurtsystem. Die Lifterkassette kann elektromotorisch verfahren werden. Das Schienensystem wird an die Decke oder deckennah an die Wand montiert. Zur Ladung fährt die Lifterkassette nach Gebrauch in eine spezielle Ruheposition. Die Aufhängung verfügt über vier Aufnahmepunkte für Schlaufengurte. Keine Einschränkung, abhängig vom Trage-/Gurtsystem und der Aufhängung. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige mit eingeschränkter Mobilität Zielgruppe: Pflegebedürftige - siehe Indikationen Lieferumfang: Lifterkassette Maxi Sky 2, C-Stat, 4 Funktionen, Artikelnummer MS110-01-05 4-Punkt Aufhängung für Schlaufengurte, Artikelnummer 700-19430 Handbedienung, Artikelnummer 700-13842-B Gerade Schienen: 200.12800 Kwiktrak 90 Millimeter: 2 Meter, 200.12810 Kwiktrak 90 Millimeter: 3 Meter, 200.12815 Kwiktrak 90 Millimeter: 4 Meter, 200-12825 Kwiktrak 90 Millimeter: 5 Meter, 200.12820 Kwiktrak 90 Millimeter: 6 Meter, 200.12870 Kwiktrak 140 Millimeter: 4.5 Meter, 200-12872 Kwiktrak 140 Millimeter: 3.5 Meter, 200-12874 Kwiktrak 140 Millimeter: 3 Meter, 200-12875 Kwiktrak 140 Millimeter: 5 Meter, 200.12876 Kwiktrak 140 Millimeter: 2.5 Meter, 200-12877 Kwiktrak 140 Millimeter: 7 Meter, 200.12880 Kwiktrak 180 Millimeter: 6 Meter, 200.12882 Kwiktrak 180 Millimeter: 3.5 Meter, 200.12883 Kwiktrak 180 Millimeter: 4 Meter, 200.12884 Kwiktrak 180 Millimeter: 4.5 Meter, 200.12885 Kwiktrak 180 Millimeter: 5 Meter, 200.12886 Kwiktrak 180 Millimeter: 5.5 Meter, 200-12888 Kwiktrak 180 Millimeter: 8 Meter, 250-12814 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 3 Meter, 250-12816 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 4 Meter, 250-12817 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 6 Meter Kurvenstücke: 700.12840 Kwiktrak 90 Millimeter 45 Grad, 700.12860 Kwiktrak 90 Millimeter 90 Grad, 700.12850 Kwiktrak 140 Millimeter 45 Grad, 700.12865 Kwiktrak 140 Millimeter 90 Grad, 700.12841 Kwiktrak 90 Millimeter 45 Grad + 2 x 2 Meter Gerade, 700.12861 Kwiktrak 90 Millimeter 90 Grad + 2 x 2 Meter Gerade Ladegerät Schrauben, Montagematerial, Stopper, Endkappen Gebrauchsanweisung Rev 15, 2024-04

Empfohlene Körpergröße:	100 cm bis 230 cm
Länge:	418 Millimeter
Breite:	272 Millimeter
Höhe:	176 Millimeter
Länge Laufschiene:	2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 oder 8 Meter
Höhe Laufschiene:	90, 140 oder 180 Millimeter

Produktmerkmale	
Länge Hubband:	2500 Millimeter
Hubbereich (ZAP):	2300 Millimeter (Verlängerung optional möglich)
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Last:	5 cm/s ohne Last / 4 mit Last von 200 kg
Dauer vollständiger Hebezyklus:	45 Sekunden
Fahrgeschwindigkeit:	20 cm/s
Stromversorgung:	24 Volt Gleichspannung, maximal 15 Ampere
Akku:	verschlossener Blei-Akku (ventilgeregelt), 12 Volt, 5 Amperestunden
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	Bis zu 120 Transfers mit einer Last von 100 Kilogramm und bis zu 70 Transfers mit einer Last von 200 Kilogramm
Ladegerät:	Eingang: 100 - 240 Volt Wechselspannung, 50 - 60 Hertz, Ausgang: 28,1 Volt Gleichspannung, maximal 1 Ampere
Ladezeit:	Permanent in Ruheposition
Schutzart/-klasse IP:	Handbedienung IPX7, Lifterkassette Maxi Sky 2 IP24; Schutzklasse BF vor Stromschlag nach IEC 60601-1
Schallpegel:	61 Dezibel - Bewertungskurve A
Notabsenkung:	mechanisch
Gewicht:	12,3 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	272 Kilogramm
Material:	Handbedienung: Polyester; Gurtbänder: Verbundmaterial aus Polypropylen, Polyester und Polyamid; Aufhängung: Stahl, Polyester, Schienen: Aluminium, pulverbeschichtet
Länge Schienensegmente gerade:	200.12800 Kwiktrak 90 Millimeter: 2 Meter, 200.12810 Kwiktrak 90 Millimeter: 3 Meter, 200.12815 Kwiktrak 90 Millimeter: 4 Meter, 200-12825 Kwiktrak 90 Millimeter: 5 Meter, 200.12820 Kwiktrak 90 Millimeter: 6 Meter, 200.12870 Kwiktrak 140 Millimeter: 4.5 Meter, 200-12872 Kwiktrak 140 Millimeter: 3.5 Meter, 200-12874 Kwiktrak 140 Millimeter: 3 Meter, 200-12875 Kwiktrak 140 Millimeter: 5 Meter, 200.12876 Kwiktrak 140 Millimeter: 2.5 Meter, 200-12877 Kwiktrak 140 Millimeter: 7 Meter, 200.12880 Kwiktrak 180 Millimeter: 6 Meter, 200.12882 Kwiktrak 180 Millimeter: 3.5 Meter, 200.12883 Kwiktrak 180 Millimeter: 4 Meter, 200.12884 Kwiktrak 180 Millimeter: 4.5 Meter, 200.12885 Kwiktrak 180 Millimeter: 5 Meter, 200.12886 Kwiktrak 180 Millimeter: 5.5 Meter, 200-12888 Kwiktrak 180 Millimeter: 8 Meter, 250-12814 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 3 Meter, 250-12816 Kwiktrak 90

Produktmerkmale	
	Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 4 Meter, 250-12817 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 6 Meter
Gewicht Schienensegmente gerade:	keine Angabe
Profilbreite Schienensegmente gerade:	55 Millimeter
Profilhöhe Schienensegmente gerade:	90, 140 oder 180 Millimeter
Max. Belastbarkeit Schienensegmente gerade:	454 Kilogramm
Material Schienensegmente gerade:	Aluminium, pulverbeschichtet
Krümmung Kurvenstücke (Grad):	45 Grad oder 90 Grad
Länge Kurvenstücke:	725 Millimeter, 961 Millimeter, 1228 Millimeter, 1647 Millimeter oder 2653 Millimeter
Breite Kurvenstücke:	725 Millimeter, 961 Millimeter, 1228 Millimeter, 1647 Millimeter oder 2653 Millimeter
Gewicht Kurvenstücke:	keine Angabe
Profilbreite Kurvenstücke:	55 Millimeter
Profilhöhe Kurvenstücke:	90 oder 140 Millimeter
Max. Belastbarkeit Kurvenstücke:	454 Kilogramm
Material Kurvenstücke:	Aluminium, pulverbeschichtet

Produktgruppe	22 Mobilitätshilfen
Positionsnummer:	22.40.06.1011
Bezeichnung:	Maxi Sky 2, C-Stat, 4 Funkt., 2-Punkt Aufhängung für Schlaufengurte S oder M, KWIKtrak-Schienensystem
Art.-Nr.:	MS110-01-05 mit 700-19420 oder 700-19415 und 700-13842-B
Hersteller:	ArjoHuntleigh AB

Produktmerkmale

Liftersystem bestehend aus einer Lifterkassette, Aufhängung, Handbedienung und individuell konfigurierbaren Schienensystem. Das System erlaubt ein motorisches Heben und Senken des Patienten mit individuell angepasstem Hebe-/Aufnahmebügel und Gurtsystem. Die Lifterkassette kann elektromotorisch verfahren werden. Das Schienensystem wird an die Decke oder deckennah an die Wand montiert. Zur Ladung fährt die Lifterkassette nach Gebrauch in eine spezielle Ruheposition. Die Aufhängung verfügt über zwei Aufnahmepunkte für Schlaufengurte. Keine Einschränkung, abhängig vom Trage-/Gurtsystem und der Aufhängung Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige mit eingeschränkter Mobilität Kontraindikationen: Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten." Zielgruppe: Pflegebedürftige - siehe Indikationen Lieferumfang: Lifterkassette Maxi Sky 2, C-Stat, 4 Funktionen, Artikelnummer MS110-01-05 2-Punkt Aufhängung für Schlaufengurte S oder M, Artikelnummern 700-19420 oder 700-19415 Handbedienung, Artikelnummer 700-13842-B Gerade Schienen: 200.12800 Kwiktrak 90 Millimeter: 2 Meter, 200.12810 Kwiktrak 90 Millimeter: 3 Meter, 200.12815 Kwiktrak 90 Millimeter: 4 Meter, 200-12825 Kwiktrak 90 Millimeter: 5 Meter, 200.12820 Kwiktrak 90 Millimeter: 6 Meter, 200.12870 Kwiktrak 140 Millimeter: 4.5 Meter, 200-12872 Kwiktrak 140 Millimeter: 3.5 Meter, 200-12874 Kwiktrak 140 Millimeter: 3 Meter, 200-12875 Kwiktrak 140 Millimeter: 5 Meter, 200.12876 Kwiktrak 140 Millimeter: 2.5 Meter, 200-12877 Kwiktrak 140 Millimeter: 7 Meter, 200.12880 Kwiktrak 180 Millimeter: 6 Meter, 200.12882 Kwiktrak 180 Millimeter: 3.5 Meter, 200.12883 Kwiktrak 180 Millimeter: 4 Meter, 200.12884 Kwiktrak 180 Millimeter: 4.5 Meter, 200.12885 Kwiktrak 180 Millimeter: 5 Meter, 200.12886 Kwiktrak 180 Millimeter: 5.5 Meter, 200-12888 Kwiktrak 180 Millimeter: 8 Meter, 250-12814 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 3 Meter, 250-12816 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 4 Meter, 250-12817 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 6 Meter Kurvenstücke: 700.12840 Kwiktrak 90 Millimeter 45 Grad, 700.12860 Kwiktrak 90 Millimeter 90 Grad, 700.12850 Kwiktrak 140 Millimeter 45 Grad, 700.12865 Kwiktrak 140 Millimeter 90 Grad, 700.12841 Kwiktrak 90 Millimeter 45 Grad + 2 x 2 Meter Gerade, 700.12861 Kwiktrak 90 Millimeter 90 Grad + 2 x 2 Meter Gerade Ladegerät Schrauben, Montagematerial, Stopper, Endkappen Gebrauchsanweisung Rev 15, 2024-04

Empfohlene Körpergröße:	100 cm bis 230 cm
Länge:	418 Millimeter
Breite:	272 Millimeter
Höhe:	176 Millimeter

Produktmerkmale	
Länge Laufschiene:	2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 oder 8 Meter
Höhe Laufschiene:	90, 140 oder 180 Millimeter
Länge Hubband:	2500 Millimeter
Hubbereich (ZAP):	2300 Millimeter (Verlängerung optional möglich)
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Last:	5 cm/s ohne Last / 4 mit Last von 200 kg
Dauer vollständiger Hebezyklus:	45 Sekunden
Fahrgeschwindigkeit:	20 cm/s
Stromversorgung:	24 Volt Gleichspannung, maximal 15 Ampere
Akku:	verschlossener Blei-Akku (ventilgeregelt), 12 Volt, 5 Amperestunden
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	Bis zu 120 Transfers mit einer Last von 100 Kilogramm und bis zu 70 Transfers mit einer Last von 200 Kilogramm
Ladegerät:	Eingang: 100 - 240 Volt Wechselspannung, 50 - 60 Hertz, Ausgang: 28,1 Volt Gleichspannung, maximal 1 Ampere
Ladezeit:	Permanent in Ruheposition
Schutzart/-klasse IP:	Handbedienung IPX7, Lifterkassette Maxi Sky 2 IP24; Schutzklasse BF vor Stromschlag nach IEC 60601-1
Schallpegel:	61 Dezibel - Bewertungskurve A
Notabsenkung:	mechanisch
Gewicht:	12,3 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	272 Kilogramm
Material:	Handbedienung: Polyester; Gurtbänder: Verbundmaterial aus Polypropylen, Polyester und Polyamid; Aufhängung: Stahl, Polyester, Schienen: Aluminium, pulverbeschichtet
Länge Schienensegmente gerade:	200.12800 Kwiktrak 90 Millimeter: 2 Meter, 200.12810 Kwiktrak 90 Millimeter: 3 Meter, 200.12815 Kwiktrak 90 Millimeter: 4 Meter, 200-12825 Kwiktrak 90 Millimeter: 5 Meter, 200.12820 Kwiktrak 90 Millimeter: 6 Meter, 200.12870 Kwiktrak 140 Millimeter: 4.5 Meter, 200-12872 Kwiktrak 140 Millimeter: 3.5 Meter, 200-12874 Kwiktrak 140 Millimeter: 3 Meter, 200-12875 Kwiktrak 140 Millimeter: 5 Meter, 200.12876 Kwiktrak 140 Millimeter: 2.5 Meter, 200-12877 Kwiktrak 140 Millimeter: 7 Meter, 200.12880 Kwiktrak 180 Millimeter: 6 Meter, 200.12882 Kwiktrak 180 Millimeter: 3.5 Meter, 200.12883 Kwiktrak 180 Millimeter: 4 Meter, 200.12884 Kwiktrak 180 Millimeter: 4.5 Meter, 200.12885 Kwiktrak 180 Millimeter: 5 Meter, 200.12886 Kwiktrak 180 Millimeter: 5.5 Meter, 200-12888 Kwiktrak 180

Produktmerkmale	
	Millimeter: 8 Meter, 250-12814 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 3 Meter, 250-12816 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 4 Meter, 250-12817 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 6 Meter
Gewicht Schienensegmente gerade:	keine Angabe
Profilbreite Schienensegmente gerade:	55 Millimeter
Profilhöhe Schienensegmente gerade:	90, 140 oder 180 Millimeter
Max. Belastbarkeit Schienensegmente gerade:	454 Kilogramm
Material Schienensegmente gerade:	Aluminium, pulverbeschichtet
Krümmung Kurvenstücke (Grad):	45 Grad oder 90 Grad
Länge Kurvenstücke:	725 Millimeter, 961 Millimeter, 1228 Millimeter, 1647 Millimeter oder 2653 Millimeter
Breite Kurvenstücke:	725 Millimeter, 961 Millimeter, 1228 Millimeter, 1647 Millimeter oder 2653 Millimeter
Gewicht Kurvenstücke:	keine Angabe
Profilbreite Kurvenstücke:	55 Millimeter
Profilhöhe Kurvenstücke:	90 oder 140 Millimeter
Max. Belastbarkeit Kurvenstücke:	454 Kilogramm
Material Kurvenstücke:	Aluminium pulverbeschichtet

Produktgruppe	22 Mobilitätshilfen
Positionsnummer:	22.40.06.1012
Bezeichnung:	Maxi Sky 2, C-Stat, 4 Funkt., Liegendaufhängung, SAL, KWIKtrak-Schienensystem
Art.-Nr.:	MS110-01-05 mit 700-15695 und 700-13842-B
Hersteller:	ArjoHuntleigh AB

Produktmerkmale

Liftersystem bestehend aus einer Lifterkassette, Aufhängung, Handbedienung und individuell konfigurierbaren Schienensystem. Das System erlaubt ein motorisches Heben und Senken des Patienten mit individuell angepasstem Hebe-/Aufnahmebügel und Gurtsystem. Die Lifterkassette kann elektromotorisch verfahren werden. Das Schienensystem wird an die Decke oder deckennah an die Wand montiert. Zur Ladung fährt die Lifterkassette nach Gebrauch in eine spezielle Ruheposition. DDie Aufhängung dient zur Verwendung mit Schlaufengurten zum Liegendtransport. Keine Einschränkung der Körpergröße, abhängig vom Trage-/Gurtsystem und der Aufhängung. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige mit eingeschränkter Mobilität Zielgruppe: Pflegebedürftige - siehe Indikationen Lieferumfang: Lifterkassette Maxi Sky 2, C-Stat, 4 Funktionen, Artikelnummer MS110-01-05 Liegendaufhängung, SAL, Artikelnummer 700-15695 Handbedienung, Artikelnummer 700-13842-B Gerade Schienen: 200.12800 Kwiktrak 90 Millimeter: 2 Meter, 200.12810 Kwiktrak 90 Millimeter: 3 Meter, 200.12815 Kwiktrak 90 Millimeter: 4 Meter, 200-12825 Kwiktrak 90 Millimeter: 5 Meter, 200.12820 Kwiktrak 90 Millimeter: 6 Meter, 200.12870 Kwiktrak 140 Millimeter: 4.5 Meter, 200-12872 Kwiktrak 140 Millimeter: 3.5 Meter, 200-12874 Kwiktrak 140 Millimeter: 3 Meter, 200-12875 Kwiktrak 140 Millimeter: 5 Meter, 200.12876 Kwiktrak 140 Millimeter: 2.5 Meter, 200-12877 Kwiktrak 140 Millimeter: 7 Meter, 200.12880 Kwiktrak 180 Millimeter: 6 Meter, 200.12882 Kwiktrak 180 Millimeter: 3.5 Meter, 200.12883 Kwiktrak 180 Millimeter: 4 Meter, 200.12884 Kwiktrak 180 Millimeter: 4.5 Meter, 200.12885 Kwiktrak 180 Millimeter: 5 Meter, 200.12886 Kwiktrak 180 Millimeter: 5.5 Meter, 200-12888 Kwiktrak 180 Millimeter: 8 Meter, 250-12814 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 3 Meter, 250-12816 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 4 Meter, 250-12817 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 6 Meter Kurvenstücke: 700.12840 Kwiktrak 90 Millimeter 45 Grad, 700.12860 Kwiktrak 90 Millimeter 90 Grad, 700.12850 Kwiktrak 140 Millimeter 45 Grad, 700.12865 Kwiktrak 140 Millimeter 90 Grad, 700.12841 Kwiktrak 90 Millimeter 45 Grad + 2 x 2 Meter Gerade, 700.12861 Kwiktrak 90 Millimeter 90 Grad + 2 x 2 Meter Gerade Ladegerät Schrauben, Montagematerial, Stopper, Endkappen Gebrauchsanweisung Rev 15, 2024-04

Empfohlene Körpergröße:	100 cm bis 230 cm
Länge:	418 Millimeter
Breite:	272 Millimeter
Höhe:	176 Millimeter
Länge Laufschiene:	2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 oder 8 Meter
Höhe Laufschiene:	90, 140 oder 180 Millimeter
Länge Hubband:	2500 Millimeter

Produktmerkmale	
Hubbereich (ZAP):	2300 Millimeter (Verlängerung optional möglich)
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Last:	5 cm/s ohne Last / 4 mit Last von 200 kg
Dauer vollständiger Hebezyklus:	45 Sekunden
Fahrgeschwindigkeit:	20 cm/s
Stromversorgung:	24 Volt Gleichspannung, maximal 15 Ampere
Akku:	verschlossener Blei-Akku (ventilgeregelt), 12 Volt, 5 Amperestunden
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	Bis zu 120 Transfers mit einer Last von 100 Kilogramm und bis zu 70 Transfers mit einer Last von 200 Kilogramm
Ladegerät:	Eingang: 100 - 240 Volt Wechselspannung, 50 - 60 Hertz, Ausgang: 28,1 Volt Gleichspannung, maximal 1 Ampere
Ladezeit:	Permanent in Ruheposition
Schutzart/-klasse IP:	Handbedienung IPX7, Lifterkassette Maxi Sky 2 IP24; Schutzklasse BF vor Stromschlag nach IEC 60601-1
Schallpegel:	61 Dezibel - Bewertungskurve A
Notabsenkung:	mechanisch
Gewicht:	12,3 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	272 Kilogramm
Material:	Handbedienung: Polyester; Gurtbänder: Verbundmaterial aus Polypropylen, Polyester und Polyamid; Aufhängung: Stahl, Polyester, Schienen: Aluminium, pulverbeschichtet
Länge Schienensegmente gerade:	200.12800 Kwiktrak 90 Millimeter: 2 Meter, 200.12810 Kwiktrak 90 Millimeter: 3 Meter, 200.12815 Kwiktrak 90 Millimeter: 4 Meter, 200-12825 Kwiktrak 90 Millimeter: 5 Meter, 200.12820 Kwiktrak 90 Millimeter: 6 Meter, 200.12870 Kwiktrak 140 Millimeter: 4.5 Meter, 200-12872 Kwiktrak 140 Millimeter: 3.5 Meter, 200-12874 Kwiktrak 140 Millimeter: 3 Meter, 200-12875 Kwiktrak 140 Millimeter: 5 Meter, 200.12876 Kwiktrak 140 Millimeter: 2.5 Meter, 200-12877 Kwiktrak 140 Millimeter: 7 Meter, 200.12880 Kwiktrak 180 Millimeter: 6 Meter, 200.12882 Kwiktrak 180 Millimeter: 3.5 Meter, 200.12883 Kwiktrak 180 Millimeter: 4 Meter, 200.12884 Kwiktrak 180 Millimeter: 4.5 Meter, 200.12885 Kwiktrak 180 Millimeter: 5 Meter, 200.12886 Kwiktrak 180 Millimeter: 5.5 Meter, 200-12888 Kwiktrak 180 Millimeter: 8 Meter, 250-12814 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 3 Meter, 250-12816 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 4 Meter, 250-12817

Produktmerkmale	
	Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 6 Meter
Gewicht Schienensegmente gerade:	keine Angabe
Profilbreite Schienensegmente gerade:	55 Millimeter
Profilhöhe Schienensegmente gerade:	90, 140 oder 180 Millimeter
Max. Belastbarkeit Schienensegmente gerade:	454 Kilogramm
Material Schienensegmente gerade:	Aluminium, pulverbeschichtet
Krümmung Kurvenstücke (Grad):	45 Grad oder 90 Grad
Länge Kurvenstücke:	725 Millimeter, 961 Millimeter, 1228 Millimeter, 1647 Millimeter oder 2653 Millimeter
Breite Kurvenstücke:	725 Millimeter, 961 Millimeter, 1228 Millimeter, 1647 Millimeter oder 2653 Millimeter
Gewicht Kurvenstücke:	keine Angabe
Profilbreite Kurvenstücke:	55 Millimeter
Profilhöhe Kurvenstücke:	90 oder 140 Millimeter
Max. Belastbarkeit Kurvenstücke:	454 Kilogramm
Material Kurvenstücke:	Aluminium, pulverbeschichtet

Produktgruppe	22 Mobilitätshilfen
Positionsnummer:	22.40.06.1013
Bezeichnung:	Maxi Sky 2, ECS, 4 Funkt., 4-Punkt Aufhängung für Schlaufengurte, KWIKtrak-Schienensystem
Art.-Nr.:	MS100-01-05 mit 700-19430 und 700-13842-B
Hersteller:	ArjoHuntleigh AB

Produktmerkmale

Liftersystem bestehend aus einer Lifterkassette, Aufhängung, Handbedienung und individuell konfigurierbaren Schienensystem. Das System erlaubt ein motorisches Heben und Senken des Patienten mit individuell angepasstem Hebe-/Aufnahmebügel und Gurtsystem. Die Lifterkassette kann elektromotorisch verfahren werden. Das Schienensystem wird an die Decke oder deckennah an die Wand montiert. Die Lifterkassette wird permanent geladen. Die Aufhängung verfügt über vier Aufnahmepunkte für Schlaufengurte. Keine Einschränkung der Körpergröße, abhängig vom Trage-/Gurtsystem und der Aufhängung Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige mit eingeschränkter Mobilität Kontraindikationen: Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten." Zielgruppe: Pflegebedürftige - siehe Indikationen Lieferumfang: Lifterkassette Maxi Sky 2, ECS, 4 Funktionen, Artikelnummer MS100-01-05 4-Punkt Aufhängung für Schlaufengurte, Artikelnummer 700-19430 Handbedienung, Artikelnummer 700-13842-B Gerade Schienen: 200.12800 Kwiktrak 90 Millimeter: 2 Meter, 200.12810 Kwiktrak 90 Millimeter: 3 Meter, 200.12815 Kwiktrak 90 Millimeter: 4 Meter, 200-12825 Kwiktrak 90 Millimeter: 5 Meter, 200.12820 Kwiktrak 90 Millimeter: 6 Meter, 200.12870 Kwiktrak 140 Millimeter: 4.5 Meter, 200-12872 Kwiktrak 140 Millimeter: 3.5 Meter, 200-12874 Kwiktrak 140 Millimeter: 3 Meter, 200-12875 Kwiktrak 140 Millimeter: 5 Meter, 200.12876 Kwiktrak 140 Millimeter: 2.5 Meter, 200-12877 Kwiktrak 140 Millimeter: 7 Meter, 200.12880 Kwiktrak 180 Millimeter: 6 Meter, 200.12882 Kwiktrak 180 Millimeter: 3.5 Meter, 200.12883 Kwiktrak 180 Millimeter: 4 Meter, 200.12884 Kwiktrak 180 Millimeter: 4.5 Meter, 200.12885 Kwiktrak 180 Millimeter: 5 Meter, 200.12886 Kwiktrak 180 Millimeter: 5.5 Meter, 200-12888 Kwiktrak 180 Millimeter: 8 Meter, 250-12814 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 3 Meter, 250-12816 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 4 Meter, 250-12817 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 6 Meter Kurvenstücke: 700.12840 Kwiktrak 90 Millimeter 45 Grad, 700.12860 Kwiktrak 90 Millimeter 90 Grad, 700.12850 Kwiktrak 140 Millimeter 45 Grad, 700.12865 Kwiktrak 140 Millimeter 90 Grad, 700.12841 Kwiktrak 90 Millimeter 45 Grad + 2 x 2 Meter Gerade, 700.12861 Kwiktrak 90 Millimeter 90 Grad + 2 x 2 Meter Gerade Ladegerät Schrauben, Montagematerial, Stopper, Endkappen Gebrauchsanweisung Rev 15, 2024-04

Empfohlene Körpergröße:	100 cm bis 230 cm
Länge:	418 Millimeter
Breite:	272 Millimeter
Höhe:	176 Millimeter
Länge Laufschiene:	2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 oder 8 Meter

Produktmerkmale	
Höhe Laufschiene:	90, 140 oder 180 Millimeter
Länge Hubband:	2500 Millimeter
Hubbereich (ZAP):	2300 Millimeter (Verlängerung optional möglich)
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Last:	5 cm/s ohne Last / 4 mit Last von 200 kg
Dauer vollständiger Hebezyklus:	45 Sekunden
Fahrgeschwindigkeit:	20 cm/s
Stromversorgung:	24 Volt Gleichspannung, maximal 15 Ampere
Akku:	verschlossener Blei-Akku (ventilgeregelt), 12 Volt, 5 Amperestunden
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	Bis zu 120 Transfers mit einer Last von 100 Kilogramm und bis zu 70 Transfers mit einer Last von 200 Kilogramm
Ladegerät:	Eingang: 100 - 240 Volt Wechselspannung, 50 - 60 Hertz, Ausgang: 28,1 Volt Gleichspannung, maximal 1 Ampere
Ladezeit:	Permanent
Schutzart/-klasse IP:	Handbedienung IPX7, Lifterkassette Maxi Sky 2 IP24; Schutzklasse BF vor Stromschlag nach IEC 60601-1
Schallpegel:	61 Dezibel - Bewertungskurve A
Notabsenkung:	mechanisch
Gewicht:	12,3 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	272 Kilogramm
Material:	Handbedienung: Polyester; Gurtbänder: Verbundmaterial aus Polypropylen, Polyester und Polyamid; Aufhängung: Stahl, Polyester, Schienen: Aluminium, pulverbeschichtet
Länge Schienensegmente gerade:	200.12800 Kwiktrak 90 Millimeter: 2 Meter, 200.12810 Kwiktrak 90 Millimeter: 3 Meter, 200.12815 Kwiktrak 90 Millimeter: 4 Meter, 200-12825 Kwiktrak 90 Millimeter: 5 Meter, 200.12820 Kwiktrak 90 Millimeter: 6 Meter, 200.12870 Kwiktrak 140 Millimeter: 4.5 Meter, 200-12872 Kwiktrak 140 Millimeter: 3.5 Meter, 200-12874 Kwiktrak 140 Millimeter: 3 Meter, 200-12875 Kwiktrak 140 Millimeter: 5 Meter, 200.12876 Kwiktrak 140 Millimeter: 2.5 Meter, 200-12877 Kwiktrak 140 Millimeter: 7 Meter, 200.12880 Kwiktrak 180 Millimeter: 6 Meter, 200.12882 Kwiktrak 180 Millimeter: 3.5 Meter, 200.12883 Kwiktrak 180 Millimeter: 4 Meter, 200.12884 Kwiktrak 180 Millimeter: 4.5 Meter, 200.12885 Kwiktrak 180 Millimeter: 5 Meter, 200.12886 Kwiktrak 180 Millimeter: 5.5 Meter, 200-12888 Kwiktrak 180 Millimeter: 8 Meter, 250-12814 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall

Produktmerkmale	
	Mounted Track, drilled: 3 Meter, 250-12816 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 4 Meter, 250-12817 Kwiktrak 90 Millimeter, Wall Mounted Track, drilled: 6 Meter
Gewicht Schienensegmente gerade:	keine Angabe
Profilbreite Schienensegmente gerade:	55 Millimeter
Profilhöhe Schienensegmente gerade:	90, 140 oder 180 Millimeter
Max. Belastbarkeit Schienensegmente gerade:	454 Kilogramm
Material Schienensegmente gerade:	Aluminium, pulverbeschichtet
Krümmung Kurvenstücke (Grad):	45 Grad oder 90 Grad
Länge Kurvenstücke:	725 Millimeter, 961 Millimeter, 1228 Millimeter, 1647 Millimeter oder 2653 Millimeter
Breite Kurvenstücke:	725 Millimeter, 961 Millimeter, 1228 Millimeter, 1647 Millimeter oder 2653 Millimeter
Gewicht Kurvenstücke:	keine Angabe
Profilbreite Kurvenstücke:	55 Millimeter
Profilhöhe Kurvenstücke:	90 oder 140 Millimeter
Max. Belastbarkeit Kurvenstücke:	454 Kilogramm
Material Kurvenstücke:	Aluminium, pulverbeschichtet

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.02.02.1052
Bezeichnung:	Malleo Dynastab BOA
Art.-Nr.:	23510220000199, 23510220100199, 23510220200199, 23510220300199
Hersteller:	THUASNE

Produktmerkmale

Sprunggelenk-Fuß-Orthese bestehend aus einem textilen Grundelement und einem lateral und einem medial eingearbeitetn Federstahlstab. Die Orthese umfasst das Sprunggelenk und das untere Drittel des Unterschenkels. Auf der Vorderseite wird die Orthese mittels BOA-Verschluss fixiert und eingestellt. Weiter befinden sich zwei elastische Zuggurte an der Orthese, die die stabilisierende Wirkung auf das Sprunggelenk (diagonal verlaufend) verstärken sollen. Zweckbestimmung: Stabilisierende Knöchelbandage mit festen seitlichen Verstärkungen und elastischen Gurten zur Stabilisierung des Knöchels. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung von Knochen-/Kapsel-/Bandstrukturen des Sprunggelenks (als Verletzungsfolgen wie Bandruptur, erheblich ausgeprägte Sprunggelenkdistorsion, chronische Instabilität, nach Operation) - Zur zeitlich begrenzten Stabilisierung - Zur langfristigen Stabilisierung bei chronischen Schädigungen Spezifisch für dieses Produkt: - Mittelschwere bis schwere Verstauchung des Knöchels - Chronische Instabilität des Knöchels Kontraindikationen: Verwenden Sie das Produkt nicht bei einer unsicheren Diagnose. Das Produkt nicht direkt auf geschädigter Haut anwenden. Das Produkt bei einer bekannten Allergie gegen einen der Bestandteile nicht anwenden. Nicht anwenden, wenn in der Vorgeschichte eine schwere venöse Thromboembolie ohne Thromboseprophylaxe aufgetreten ist. Artikelnummer: Größe: Seite: Knöchelumfang: 23510220000199 0 universal 16 – 19 Zentimeter 23510220100199 1 universal 19 – 22 Zentimeter 23510220200199 2 universal 22 – 26 Zentimeter 23510220300199 3 universal 26 – 30 Zentimeter Lieferumfang: - Orthese - Gebrauchsanweisung (Version: 2054802 (2024-11))

Produktgruppe	24 Beinprothesen
Positionsnummer:	24.79.07.3001
Bezeichnung:	Relax Night Care
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	ÖSSUR HF.

Produktmerkmale

Elastischer Stumpfstrumpf für die Versorgung bei Unter- oder Oberschenkelamputation, bestehend aus Polyamid, Elastan und Silber, zur Reduzierung von Phantomschmerzen. Artikel-Nummer Größe Umfang A Länge (in Zentimeter) 188000S S 20 – 26 35 188000M M 26 – 33 35 188000L L 33 – 42 35 188000XL XL 42 – 52 35 188000XXL XXL 52 – 62 35 Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Reduzierung von Phantomschmerzen in der Spätphase nach Amputation der unteren Extremität und bei Versorgung mit einer Beinprothese. Kontraindikationen: - Hautnekrose - Kürzlich durchgeführte Hauttransplantationen (weniger als 4 Wochen seit der Transplantation und bevor die Epithelisierung beginnt) Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Amputierte / Versicherte mit Fehlbildungen mit Phantomschmerz Lieferumfang: 1 Relax Night Care Strumpf 1 Gebrauchsanweisung (Stand 2021 Rev. 3)

Produktgruppe	26 Sitzhilfen
Positionsnummer:	26.11.05.0048
Bezeichnung:	TIMO Therapiestuhl
Art.-Nr.:	4111-0000, 4112-0000
Hersteller:	HOGGI GmbH

Produktmerkmale

Therapiestuhl für Kinder und Jugendliche in zwei Größen, mit höhenverstellbarem Metallrahmen-Untergestell, fahrbar auf vier schwenkbaren Doppelrollen mit Feststellbremsen, in Höhe und Breite verstellbaren Armlehnen, winkel- und höhenverstellbarer Rückenlehne in drei möglichen Längen sowie Fußbrett aus Aluminium, hochklappbar. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: - Lähmungen (Paraplegie/Tetraplegie bzw. -parese) - Gliedmaßenverlust (Dysmelie/Beinamputation) - Infantile/Spastische Cerebralparese - Spina Bifida - Muskel-und Nervenerkrankungen - Osteogenesis Imperfecta - Poliomyeliti Kontraindikationen: Bei bestimmungsgemäßen Gebrauch sind keine Kontraindikationen bekannt. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: Kinder und Jugendliche mit einer Körpergröße von 73 cm bis 136 cm (Größe 1) bzw. von 82 cm bis 151 cm (Größe 2) und einem Gewicht bis 50 kg (Größe 1) bzw. 60 kg (Größe 2). Lieferumfang: TIMO Therapiestuhl Größe 1, Art.-Nr. 4111-0000 oder TIMO Therapiestuhl Größe 2, Art.-Nr. 4112-0000 Gebrauchsanweisung von 01/2024

Bezug abnehmbar:	Ja
Empf. Körpergröße:	-
Länge:	-
Breite:	-
Höhe:	-
Sitzbreite:	-
Sitztiefe:	-
Rückenhöhe:	-
Armlehnenhöhe:	-
Sitzhöhe:	-
Rückenwinkel:	-
Sitzneigung:	-
Rollengröße:	-
zul. Nutzergewicht:	-
Bezug waschbar bei:	-
Eigengewicht:	-
Sitzwinkel:	-10 Grad bis +45 Grad
Abstand Fußstütze/Fußbank:	18 Zentimeter bis 46 Zentimeter

Produktmerkmale	
Thoraxbreite:	Thoraxpelotte kann um bis zu 5 Zentimeter nach innnen und außen pro Seite eingestellt werden
Rückenlehnenwinkel:	-
Gewicht:	Größe 1: circa 18,5 Kilogramm, Größe 2: circa 21 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	Größe 1: 50 Kilogramm, Größe 2: 60 Kilogramm
Material:	Kunststoff, Aluminium, Stahl, Stoff
Verstellung Sitzhöhe:	mechanisch
Fahrbar:	ja
Kopfstützenhöhe:	43 Zentimeter
Höhe Schiebestange/-griff:	-

Produktgruppe	30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement
Positionsnummer:	30.29.06.2005
Bezeichnung:	Omnipod® 5 Automatisiertes Insulin-Dosierungssystem (mg/dl) mit Dexcom G7 CGM
Art.-Nr.:	PT-000973-03, PT-001446
Hersteller:	Insulet Corporation

Produktmerkmale

Das Omnipod 5-System ist dafür vorgesehen, als automatisiertes Insulin-Dosierungssystem zu fungieren, wenn es zusammen mit dem Dexcom G7 System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Continuous Glucose Monitors, CGM) verwendet wird. Im automatisierten Modus ist das Omnipod 5-System darauf ausgelegt, Personen mit Typ-1-Diabetes zu helfen, die von ihren medizinischen Betreuern für sie festgelegten Glukose-Zielwerte zu erreichen. Es ist darauf ausgelegt, die Insulinabgabe zu modulieren (zu erhöhen, zu verringern oder auszusetzen). Dabei arbeitet es innerhalb vorab festgelegter Schwellenwerte mithilfe aktueller und vorhergesagter Sensor-Glukosewerte, um den Blutzucker (BZ) auf variablen Glukose-Zielwerten zu halten. So verringert es Glukoseschwankungen. Durch diese Verringerung von Schwankungen soll eine Reduzierung der Häufigkeit, Schwere und Dauer sowohl von Hyperglykämie als auch von Hypoglykämie erreicht werden. Das Omnipod 5-System kann außerdem in einem manuellen Modus arbeiten, bei dem Insulin in festgelegten oder manuell angepassten Raten abgegeben wird. INDIKATION für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Sicherstellung einer normoglykämienahen Stoffwechseleinstellung mittels kontinuierlicher subkutaner Insulininfusion bei Diabetes mellitus Typ 1 mit Indikation zur Versorgung mit einer Insulinpumpe und Indikation zur Versorgung mit einem rtCGM-System und wenn mittels konventioneller kontinuierlicher subkutaner Insulininfusion (CSII) belegbar die individuell erforderliche Stoffwechselkontrolle nicht erreicht werden konnte. KONTRAINDIKATIONEN: Das Omnipod 5-System wird NICHT empfohlen für Menschen, die: • ihre Glukosewerte nicht gemäß den Empfehlungen ihres medizinischen Betreuers überwachen können. • keinen Kontakt zu ihrem medizinischen Betreuer halten können. • das Omnipod 5-System nicht gemäß den Anweisungen verwenden können. • Hydroxyurea einnehmen, da dies zu fälschlicherweise erhöhten Sensor-Glukosewerten und zur Verabreichung einer übermäßigen Insulinmenge führen könnte, was wiederum eine schwere Hypoglykämie zur Folge haben kann. • NICHT über ausreichendes Hör- und/oder Sehvermögen verfügen, um alle Funktionen des Omnipod 5-Systems zu verstehen, einschließlich der Warnhinweise, Alarme und Erinnerungshinweise. Gerätekomponenten, einschließlich Pod, Sensor und Transmitter sind vor einer Magnetresonanztomographie (MRT), Computertomographie (CT) oder Diathermiebehandlung zu entfernen. Außerdem sollte das Steuergerät außerhalb des Untersuchungsraums aufbewahrt werden. Exposition gegenüber MRT, CT, oder Diathermiebehandlung kann die Komponenten beschädigen. KOMPATIBLE INSULINPRÄPARATE: Das Omnipod® 5 Automatisierte Insulin-Dosierungssystem ist mit den folgenden U-100 Insulinpräparaten kompatibel: NovoLog® /NovoRapid®, Humalog® und Admelog®. ZIELGRUPPE: Das Omnipod 5 Automatisierte Insulin-Dosierungssystem ist ein Abgabesystem für das Einzelhormon Insulin, das für die subkutane Abgabe von U-100-Insulin zur Behandlung von Typ-1-Diabetes bei Personen ab einem

Produktmerkmale	
Alter von 2 Jahren, die Insulin benötigen, vorgesehen ist.	
Zweckbestimmung_Input:	AUFBAU DER OMNIPOD® 5 INSULINPUMPE: Das schlauchlose Omnipod® 5 Automatisierte Insulin-Dosierungssystem besteht aus zwei Komponenten: 1. dem selbstklebenden, wasserdichten Pod, der die Insulinpumpeinheit, das Insulinreservoir, die Softkanüle sowie die notwendige Technik beinhaltet und direkt auf der Haut fixiert wird. Der Algorithmus zur Steuerung der Insulinabgabe ist in den Pod integriert. Der insulingefüllte Pod verbleibt bis zu 72 Stunden auf der Haut, bevor er ausgetauscht wird. Die Daten werden dabei vom gebrauchten an den neuen Pod übertragen. 2. dem Steuergerät, einem menügeführten portablen Gerät zur Steuerung des Pods. Beide Komponenten kommunizieren über eine sichere, drahtlose Funkverbindung miteinander. Über eine integrierte SIM-Karte können die Daten bei Zustimmung des Benutzers automatisch an das Datenmanagementsystem übertragen werden. Das Steuergerät ist für den individuellen Gebrauch bestimmt. Die Gesundheitsdaten werden weder vom Hersteller noch von Dritten ohne Zustimmung des Nutzers ausgelesen oder verarbeitet. TECHNISCHE DATEN Technische Daten Omnipod® 5 Pod: Abmessungen (BxLxH): 39 mm x 52 mm x 1,45 mm Gewicht: 26 g (ohne Insulin) Batterie: 3 x LR 44 mit 1,5 V DC (vorinstalliert) Schutzklasse: IP28 (wasserdicht bis zu 7,6 m für bis zu 60 min) Reservoir-Volumen: 200 Einheiten Einführtiefe Kanüle: 4 mm bis 7 mm Insulin-Konzentration: U-100 Basalratenprofile: 12 Basalraten-Segmente: 24 pro Basalratenprofil Bereich der Basalrate: 0 U/Std. bis 30 U/Std. Basalraten-Schritte: 0.05 E Max. Bolusgröße: 30 Einheiten Max. Infusionsdruck: 241,317 kPa (35 psi) Abgabegenauigkeit: Basal ± 5 % bei Raten = 0,05 E/h Bolus ± 5 % für Mengen ≥ 1,0 Einheiten ± 0,05 Einheiten für Mengen < 1,0 Einheiten Technische Daten Omnipod® 5 Steuergerät: Abmessungen (BxLxH): 67,6 mm x 143,9 mm x 12,3 mm Gewicht: 165 g Schutzart: IP22 Anzeige: LCD-

Produktmerkmale	
	Touchscreen mit 133 mm Diagonale Akku: Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku; 3,8 V, 2800 mAh Akkulaufzeit: ca. 2 Tage mit einer Ladung Akkuladegerät: 100 bis 240 V AC,50/60Hz Profilspeicher: 90 Tage Technische Daten des rtCGM-Systems Dexcom G6 Sensor: Einheit: mg/dl Glukosebereich: 40 mg/dL bis 400 mg/dL Sensorlebensdauer: bis zu 10 Tagen Kalibrierung: Werkskalibrierung; keine Kalibrierung, wenn Sensorcode verwendet wird, Kalibrierung optional; ansonsten alle 12 Stunden Kalibrierungsbereich: 40 mg/dL bis 400 mg/dL Liegedauer: 10 Tage Insertionsorte: Bauch/Abdomen (Erwachsene und Kinder ab 2 Jahren) Oberer Gesäßbereich (Kinder ab 2 bis 17 Jahren) Transmitter: Abmessungen: 46 mm x 30 mm x 15 mm Gewicht: 12 g inkl. Sensor Stromversorgung: Silberoxidbatterie (nicht austauschbar/aufladbar) Betriebsdauer: ca. 3 Monate Schutzklasse: IP 28 Speicher: entfällt Schnittstelle: Bluetooth Funkreichweite: 6 Meter bei 2,4 GHz Kalibrierung: Werkskalibrierung; keine Kalibrierung, wenn Sensorcode verwendet wird, Kalibrierung optional; ansonsten alle 12 Stunden
Angabe sonstige Anbindungen_Input:	N/A
Lieferumfang inklusive Versionsnummern der System-komponenten:	INSULINPUMPE: Omnipod 5 Starterset Artikelnr.: PT-001077 bestehend aus: 1 x Omnipod 5 Steuergerät (Artikelnr.: PT-001193; Model: PDM-M001-G-MG) 1 x Benutzerhandbuch (PT-002075-AW Rev 01 08/24) 1 x Kabel 1 x Ladegerät (PT-000429), Adapter, Ladegerät (PT-000453), 1 x Silikonhülle (PT-000407) und Omnipod 5 10er-Pack PODS (10 Stück) (Artikelnr.: PT-001446; Model: POD-OMNI-I1-6720) Folgeversorgung: Omnipod 5 10er-Pack PODS (10 Stück) (Artikelnr.: PT-001446; Model: POD-OMNI-I1-6720) GLUKOSEMESSSYSTEM: Sensor: 1 x Dexcom G6 Sensor; Art.-Nr.: STS-GS-(001 bis 144) 1 x Setzhilfe 1 x Gebrauchsanweisung Transmitter: 1 x Dexcom G6 Transmitter Art.-Nr. STT-GS-003 1 x Gebrauchsanweisung
Lebensdauer/Nutzungsdauer der	10 Tage Sensor, 7 Tage Dexcom G7 Receiver

Produktmerkmale	
Systemkomponenten:	
Abmessung (LxBxH) Insulinpumpe:	39 mm x 52 mm x 1,45 mm
Gewicht_ Insulinpumpe:	26 g (ohne Insulin)
Stromversorgung_Insulinpumpe:	3 x LR 44 mit 1,5 V DC (vorinstalliert)
Batterielebensdauer_Insulinpumpe:	N/A
Insulinkonzentrationen:	U-100
Reservoirarten:	Reservoir-Volumen: 200 Einheiten
Einsatzbereich:	N/A
Basalraten-Programm:	Basalraten-Segmente: 24 pro Basalratenprofil , Bereich der Basalrate: 0 U/Std. bis 30 U/Std.
Basalprofile:	12
Basalratenschritte:	0,05 E
Maximale Basalrate:	Max. Bolusgröße: 30 Einheiten Max. Infusionsdruck: 241,317 kPa (35 psi) Abgabegenauigkeit: Basal ± 5 % bei Raten = 0,05 E/h Bolus ± 5 % für Mengen ≥ 1,0 Einheiten ± 0,05 Einheiten für Mengen < 1,0 Einheiten
Blutzuckerzielbereich:	N/A
Bolus-Schritte:	Max. Bolusgröße: 30 Einheiten Max. Infusionsdruck: 241,317 kPa (35 psi) Abgabegenauigkeit: Basal ± 5 % bei Raten = 0,05 E/h Bolus ± 5 % für Mengen ≥ 1,0 Einheiten ± 0,05 Einheiten für Mengen < 1,0 Einheiten
Maximalbolus:	Max. Bolusgröße: 30 Einheiten Max. Infusionsdruck: 241,317 kPa (35 psi) Abgabegenauigkeit: Basal ± 5 % bei Raten = 0,05 E/h Bolus ± 5 % für Mengen ≥ 1,0 Einheiten ± 0,05 Einheiten für Mengen < 1,0 Einheiten
Abgabegenauigkeit:	Abgabegenauigkeit: Basal ± 5 % bei Raten = 0,05 E/h Bolus ± 5 % für Mengen ≥ 1,0 Einheiten ± 0,05 Einheiten für Mengen < 1,0 Einheiten
Sonderfunktionen:	N/A
Sicherheitssystem:	Profilspeicher: 90 Tage
Alarme:	Schnell steigend/fallend, steigend/fallend, langsam steigend/fallend, gleichbleibend Hoher Wert, niedriger Wert, steigend, fallend, bald niedriger Wert (dringend), niedriger Wert (dringend
Speicher:	Profilspeicher: 90 Tage
Indikation:	Zur Sicherstellung einer normoglykämienahen Stoffwechseleinstellung mittels kontinuierlicher

Produktmerkmale	
	subkutaner Insulininfusion bei Diabetes mellitus Typ 1 mit Indikation zur Versorgung mit einer Insulinpumpe und Indikation zur Versorgung mit einem rtCGM-System und wenn mittels konventioneller kontinuierlicher subkutaner Insulininfusion (CSII) belegbar die individuell erforderliche Stoffwechselkontrolle nicht erreicht werden konnte.
Softwareversion:	N/A
Wasserdichtigkeit:	N/A
Technische Daten CGM:	Dexcom G7 All-in-One Sensor and Transmitter
Sensor_CGM:	Dexcom G7 All-in-One Sensor and Transmitter,
Abmessung_Sensor:	2.74cm x 2.41cm x 0.47cm (L x W x H) (without sensor wire or patch)
Gewicht_Sensor:	3,3 g
Stromversorgung_Sensor:	Nicht wiederaufladbar; Lithium-Mangan-dioxid-Batterie
Batterielebensdauer_Sensor:	bis zu 10 Tage
Messeinheit_Sensor:	mmol/L, mg/dL
Glukosebereich_SensorSensor:	2.2 – 22.2 mmol/L, 40 – 400 mg/dL
Kalibrierung_Sensor:	No fingerstick* calibrations required, but optional calibrations accepted
Schutzklasse/Wasserdichtigkeit_Sensor :	IP58: Geschützt gegen das Eindringen von Staub. Geschützt gegen das Eindringen von Wasser bis zu einer Wassertiefe von 2,4 Metern über einen Zeitraum von 24 Stunden
Abmessung_Transmitter:	N/A
Gewicht_Transmitter:	N/A
Stromversorgung_Transmitter:	N/A
Batterielebensdauer_Transmitter:	N/A
Schutzklasse/Wasserdichtigkeit_Transmitter:	N/A
Schnittstelle_Transmitter:	N/A
Abmessung_optionale Steuereinheit:	93mm x 50mm x 11.9mm (L x W x H)
Gewicht_optionale Steuereinheit:	55g
Stromversorgung_optionale Steuereinheit:	Batterie
Batterielebensdauer_optionale Steuereinheit:	7 Tage
Schutzklasse/Wasserdichtigkeit_optionale Steuereinheit:	N/A
Schnittstelle_optionale Steuereinheit:	The Dexcom G7 Receiver is not compatible with any

Produktmerkmale	
	previous-generation components
Angabe Empfangsgerät:	Dexcom G7 Receiver
Lieferumfang:	INSULINPUMPE: Omnipod 5 Starterset Artikelnr.: PT-001077 bestehend aus: 1 x Omnipod 5 Steuergerät (Artikelnr.: PT-001193; Model: PDM-M001-G-MG) 1 x Benutzerhandbuch (PT-002075-AW Rev 01 08/24) 1 x Kabel 1 x Ladegerät (PT-000429), Adapter, Ladegerät (PT-000453), 1 x Silikonhülle (PT-000407) und Omnipod 5 10er-Pack PODS (10 Stück) (Artikelnr.: PT-001446; Model: POD-OMNI-I1-6720) Folgeversorgung: Omnipod 5 10er-Pack PODS (10 Stück) (Artikelnr.: PT-001446; Model: POD-OMNI-I1-6720) GLUKOSEMESSSYSTEM: Sensor: 1 x Dexcom G6 Sensor; Art.-Nr.: STS-GS-(001 bis 144) 1 x Setzhilfe 1 x Gebrauchsanweisung Transmitter: 1 x Dexcom G6 Transmitter Art.-Nr. STT-GS-003 1 x Gebrauchsanweisung
N/A	

Produktgruppe	30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement
Positionsnummer:	30.29.06.2006
Bezeichnung:	Omnipod® 5 Automatisiertes Insulin-Dosierungssystem (mmol/L) mit Dexcom G7 CGM
Art.-Nr.:	PT-000973-02, PT-001446
Hersteller:	Insulet Corporation

Produktmerkmale

Das Omnipod 5-System ist dafür vorgesehen, als automatisiertes Insulin-Dosierungssystem zu fungieren, wenn es zusammen mit dem Dexcom G7 System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Continuous Glucose Monitors, CGM) verwendet wird. Im automatisierten Modus ist das Omnipod 5-System darauf ausgelegt, Personen mit Typ-1-Diabetes zu helfen, die von ihren medizinischen Betreuern für sie festgelegten Glukose-Zielwerte zu erreichen. Es ist darauf ausgelegt, die Insulinabgabe zu modulieren (zu erhöhen, zu verringern oder auszusetzen). Dabei arbeitet es innerhalb vorab festgelegter Schwellenwerte mithilfe aktueller und vorhergesagter Sensor-Glukosewerte, um den Blutzucker (BZ) auf variablen Glukose-Zielwerten zu halten. So verringert es Glukoseschwankungen. Durch diese Verringerung von Schwankungen soll eine Reduzierung der Häufigkeit, Schwere und Dauer sowohl von Hyperglykämie als auch von Hypoglykämie erreicht werden. Das Omnipod 5-System kann außerdem in einem manuellen Modus arbeiten, bei dem Insulin in festgelegten oder manuell angepassten Raten abgegeben wird. INDIKATION für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Sicherstellung einer normoglykämienahen Stoffwechseleinstellung mittels kontinuierlicher subkutaner Insulininfusion bei Diabetes mellitus Typ 1 mit Indikation zur Versorgung mit einer Insulinpumpe und Indikation zur Versorgung mit einem rtCGM-System und wenn mittels konventioneller kontinuierlicher subkutaner Insulininfusion (CSII) belegbar die individuell erforderliche Stoffwechselkontrolle nicht erreicht werden konnte. KONTRAINDIKATIONEN: Das Omnipod 5-System wird NICHT empfohlen für Menschen, die: • ihre Glukosewerte nicht gemäß den Empfehlungen ihres medizinischen Betreuers überwachen können. • keinen Kontakt zu ihrem medizinischen Betreuer halten können. • das Omnipod 5-System nicht gemäß den Anweisungen verwenden können. • Hydroxyurea einnehmen, da dies zu fälschlicherweise erhöhten Sensor-Glukosewerten und zur Verabreichung einer übermäßigen Insulinmenge führen könnte, was wiederum eine schwere Hypoglykämie zur Folge haben kann. • NICHT über ausreichendes Hör- und/oder Sehvermögen verfügen, um alle Funktionen des Omnipod 5-Systems zu verstehen, einschließlich der Warnhinweise, Alarme und Erinnerungshinweise. Gerätekomponenten, einschließlich Pod, Sensor und Transmitter sind vor einer Magnetresonanztomographie (MRT), Computertomographie (CT) oder Diathermiebehandlung zu entfernen. Außerdem sollte das Steuergerät außerhalb des Untersuchungsraums aufbewahrt werden. Exposition gegenüber MRT, CT, oder Diathermiebehandlung kann die Komponenten beschädigen. KOMPATIBLE INSULINPRÄPARATE: Das Omnipod® 5 Automatisierte Insulin-Dosierungssystem ist mit den folgenden U-100 Insulinpräparaten kompatibel: NovoLog® /NovoRapid®, Humalog® und Admelog®. ZIELGRUPPE: Das Omnipod 5 Automatisierte Insulin-Dosierungssystem ist ein Abgabesystem für das Einzelhormon Insulin,

Produktmerkmale	
das für die subkutane Abgabe von U-100-Insulin zur Behandlung von Typ-1-Diabetes bei Personen ab einem Alter von 2 Jahren, die Insulin benötigen, vorgesehen ist.	
Zweckbestimmung_Input:	AUFBAU DER OMNIPOD® 5 INSULINPUMPE: Das schlauchlose Omnipod® 5 Automatisierte Insulin-Dosierungssystem besteht aus zwei Komponenten: 1. dem selbstklebenden, wasserdichten Pod, der die Insulinpumpeinheit, das Insulinreservoir, die Softkanüle sowie die notwendige Technik beinhaltet und direkt auf der Haut fixiert wird. Der Algorithmus zur Steuerung der Insulinabgabe ist in den Pod integriert. Der insulingefüllte Pod verbleibt bis zu 72 Stunden auf der Haut, bevor er ausgetauscht wird. Die Daten werden dabei vom gebrauchten an den neuen Pod übertragen. 2. dem Steuergerät, einem menügeführten portablen Gerät zur Steuerung des Pods. Beide Komponenten kommunizieren über eine sichere, drahtlose Funkverbindung miteinander. Über eine integrierte SIM-Karte können die Daten bei Zustimmung des Benutzers automatisch an das Datenmanagementsystem übertragen werden. Das Steuergerät ist für den individuellen Gebrauch bestimmt. Die Gesundheitsdaten werden weder vom Hersteller noch von Dritten ohne Zustimmung des Nutzers ausgelesen oder verarbeitet. TECHNISCHE DATEN Technische Daten Omnipod® 5 Pod: Abmessungen (BxLxH): 39 mm x 52 mm x 1,45 mm Gewicht: 26 g (ohne Insulin) Batterie: 3 x LR 44 mit 1,5 V DC (vorinstalliert) Schutzklasse: IP28 (wasserdicht bis zu 7,6 m für bis zu 60 min) Reservoir-Volumen: 200 Einheiten Einführtiefe Kanüle: 4 mm bis 7 mm Insulin-Konzentration: U-100 Basalratenprofile: 12 Basalraten-Segmente: 24 pro Basalratenprofil Bereich der Basalrate: 0 U/Std. bis 30 U/Std. Basalraten-Schritte: 0.05 E Max. Bolusgröße: 30 Einheiten Max. Infusionsdruck: 241,317 kPa (35 psi) Abgabegenauigkeit: Basal ± 5 % bei Raten = 0,05 E/h Bolus ± 5 % für Mengen ≥ 1,0 Einheiten ± 0,05 Einheiten für Mengen < 1,0 Einheiten Technische Daten Omnipod® 5 Steuergerät: Abmessungen (BxLxH): 67,6 mm x 143,9 mm x 12,3 mm

Produktmerkmale	
	Gewicht: 165 g Schutzart: IP22 Anzeige: LCD-Touchscreen mit 133 mm Diagonale Akku: Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku; 3,8 V, 2800 mAh Akkulaufzeit: ca. 2 Tage mit einer Ladung Akkuladegerät: 100 bis 240 V AC,50/60Hz Profilspeicher: 90 Tage Technische Daten des rtCGM-Systems Dexcom G6 Sensor: Einheit: mmol/L Glukosebereich: 2,2 mmol/L bis 22,2 mmol/L Sensorlebensdauer: bis zu 10 Tagen Kalibrierung: Werkskalibrierung; keine Kalibrierung, wenn Sensorcode verwendet wird, Kalibrierung optional; ansonsten alle 12 Stunden Kalibrierungsbereich: 2,2 mmol/L bis 22,2 mmol/L Liegedauer: 10 Tage Insertionsorte: Bauch/Abdomen (Erwachsene und Kinder ab 2 Jahren) Oberer Gesäßbereich (Kinder ab 2 bis 17 Jahren) Transmitter: Abmessungen: 46 mm x 30 mm x 15 mm Gewicht: 12 g inkl. Sensor Stromversorgung: Silberoxidbatterie (nicht austauschbar/aufladbar) Betriebsdauer: ca. 3 Monate Schutzklasse: IP 28 Speicher: entfällt Schnittstelle: Bluetooth Funkreichweite: 6 Meter bei 2,4 GHz Kalibrierung: Werkskalibrierung; keine Kalibrierung, wenn Sensorcode verwendet wird, Kalibrierung optional; ansonsten alle 12 Stunden
Angabe sonstige Anbindungen_Input:	N/A
Lieferumfang inklusive Versionsnummern der System-komponenten:	INSULINPUMPE: Artikelnr.: PT-001044 bestehend aus: Omnipod 5 Starterset (Artikelnr.: PT-000973-02; Model: SKT-DEU-M001-G-MM-DEU): 1 x Omnipod 5 Steuergerät (Artikelnr.: PT-002121; Model: PDM-M001-G-MM) 1 x Benutzerhandbuch (PT-002074-AW Rev 01 08/24) 1 x Kabel 1 x Ladegerät (PT-000429) 1 xSilikonhülle (PT-000407) und Omnipod 5 10er-Pack PODS (10 Stück) (Artikelnr.: PT-001446; Model: POD-OMNI-I1-6720) Folgeversorgung: Omnipod 5 10er-Pack PODS (10 Stück) (Artikelnr.: PT-001446; Model: POD-OMNI-I1-6720) GLUKOSEMESSSYSTEM: Sensor: 1 x Dexcom G6 Sensor; Art.-Nr.: STS-GS-(001 bis 144) 1 x Setzhilfe 1 x Gebrauchsanweisung Transmitter: 1 x Dexcom G6 Transmitter Art.-Nr. STT-GS-003 1 x

Produktmerkmale	
	Gebrauchsanweisung
Lebensdauer/Nutzungsdauer der Systemkomponenten:	10 Tage Sensor, 7 Tage Dexcom G7 Receiver
Abmessung (LxBxH) Insulinpumpe:	39 mm x 52 mm x 1,45 mm
Gewicht_ Insulinpumpe:	26 g (ohne Insulin)
Stromversorgung_Insulinpumpe:	3 x LR 44 mit 1,5 V DC (vorinstalliert)
Batterielebensdauer_Insulinpumpe:	sieh Nutzungsdauer
Insulinkonzentrationen:	U-100
Reservoirarten:	Reservoir-Volumen: 200 Einheiten
Einsatzbereich:	siehe Indikation
Basalraten-Programm:	Basalraten-Segmente: 24 pro Basalratenprofil , Bereich der Basalrate: 0 U/Std. bis 30 U/Std.
Basalprofile:	12
Basalratenschritte:	0,05 E
Maximale Basalrate:	Max. Bolusgröße: 30 Einheiten Max. Infusionsdruck: 241,317 kPa (35 psi) Abgabegenauigkeit: Basal ± 5 % bei Raten = 0,05 E/h Bolus ± 5 % für Mengen ≥ 1,0 Einheiten ± 0,05 Einheiten für Mengen < 1,0 Einheiten
Blutzuckerzielbereich:	N/A
Bolus-Schritte:	Max. Bolusgröße: 30 Einheiten Max. Infusionsdruck: 241,317 kPa (35 psi) Abgabegenauigkeit: Basal ± 5 % bei Raten = 0,05 E/h Bolus ± 5 % für Mengen ≥ 1,0 Einheiten ± 0,05 Einheiten für Mengen < 1,0 Einheiten
Maximalbolus:	Max. Bolusgröße: 30 Einheiten Max. Infusionsdruck: 241,317 kPa (35 psi) Abgabegenauigkeit: Basal ± 5 % bei Raten = 0,05 E/h Bolus ± 5 % für Mengen ≥ 1,0 Einheiten ± 0,05 Einheiten für Mengen < 1,0 Einheiten
Abgabegenauigkeit:	Abgabegenauigkeit: Basal ± 5 % bei Raten = 0,05 E/h Bolus ± 5 % für Mengen ≥ 1,0 Einheiten ± 0,05 Einheiten für Mengen < 1,0 Einheiten
Sonderfunktionen:	N/A
Sicherheitssystem:	Profilspeicher: 90 Tage
Alarme:	Schnell steigend/fallend, steigend/fallend, langsam steigend/fallend, gleichbleibend Hoher Wert, niedriger Wert, steigend, fallend, bald niedriger Wert (dringend), niedriger Wert (dringend)
Speicher:	Profilspeicher: 90 Tage

Produktmerkmale	
Indikation:	Zur Sicherstellung einer normoglykämienahen Stoffwechseleinstellung mittels kontinuierlicher subkutaner Insulininfusion bei Diabetes mellitus Typ 1 mit Indikation zur Versorgung mit einer Insulinpumpe und Indikation zur Versorgung mit einem rtCGM-System und wenn mittels konventioneller kontinuierlicher subkutaner Insulininfusion (CSII) belegbar die individuell erforderliche Stoffwechselkontrolle nicht erreicht werden konnte.
Softwareversion:	Artikelnr.: PT-001044 bestehend aus: Omnipod 5 Starterset (Artikelnr.: PT-000973-02; Model: SKT-DEU-M001-G-MM-DEU): 1 x Omnipod 5 Steuergerät (Artikelnr.: PT-002121; Model: PDM-M001-G-MM) Sensor: 1 x Dexcom G6 Sensor; Art.-Nr.: STS-GS-(001 bis 144)
Wasserdichtigkeit:	N/A
Technische Daten CGM:	Dexcom G7 All-in-One Sensor and Transmitter
Sensor_CGM:	Dexcom G7 All-in-One Sensor and Transmitter
Abmessung_Sensor:	2.74cm x 2.41cm x 0.47cm (L x W x H) (without sensor wire or patch)
Gewicht_Sensor:	3,3 g
Stromversorgung_Sensor:	Nicht wiederaufladbar; Lithium-Mangan-dioxid-Batterie
Batterielebensdauer_Sensor:	bis zu 10 Tage
Messeinheit_Sensor:	mmol/L
Glukosebereich_SensorSensor:	2.2 – 22.2 mmol/L,
Kalibrierung_Sensor:	No fingerstick* calibrations required, but optional calibrations accepted
Schutzklasse/Wasserdichtigkeit_Sensor :	IP58: Geschützt gegen das Eindringen von Staub. Geschützt gegen das Eindringen von Wasser bis zu einer Wassertiefe von 2,4 Metern über einen Zeitraum von 24 Stunden
Abmessung_Transmitter:	N/A
Gewicht_Transmitter:	N/A
Stromversorgung_Transmitter:	N/A
Batterielebensdauer_Transmitter:	N/A
Schutzklasse/Wasserdichtigkeit_Transmitter:	N/A
Schnittstelle_Transmitter:	N/A

Produktmerkmale	
Abmessung_optionale Steuereinheit:	93mm x 50mm x 11.9mm (L x W x H)
Gewicht_optionale Steuereinheit:	55g
Stromversorgung_optionale Steuereinheit:	Batterie
Batterielebensdauer_optionale Steuereinheit:	7 Tage
Schutzklasse/Wasserdichtigkeit_optionale Steuereinheit:	N/A
Schnittstelle_optionale Steuereinheit:	The Dexcom G7 Receiver is not compatible with any previous-generation components
Angabe Empfangsgerät:	Dexcom G7 Receiver
Lieferumfang:	INSULINPUMPE: Artikelnr.: PT-001044 bestehend aus: Omnipod 5 Starterset (Artikelnr.: PT-000973-02; Model: SKT-DEU-M001-G-MM-DEU): 1 x Omnipod 5 Steuergerät (Artikelnr.: PT-002121; Model: PDM-M001-G-MM) 1 x Benutzerhandbuch (PT-002074-AW Rev 01 08/24) 1 x Kabel 1 x Ladegerät (PT-000429) 1 xSilikonhülle (PT-000407) und Omnipod 5 10er-Pack PODS (10 Stück) (Artikelnr.: PT-001446; Model: POD-OMNI-I1-6720) Folgeversorgung: Omnipod 5 10er-Pack PODS (10 Stück) (Artikelnr.: PT-001446; Model: POD-OMNI-I1-6720) GLUKOSEMESSSYSTEM: Sensor: 1 x Dexcom G6 Sensor; Art.-Nr.: STS-GS-(001 bis 144) 1 x Setzhilfe 1 x Gebrauchsanweisung Transmitter: 1 x Dexcom G6 Transmitter Art.-Nr. STT-GS-003 1 x Gebrauchsanweisung

N/A

Produktgruppe	30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement
Positionsnummer:	30.34.02.0135
Bezeichnung:	Wellion® AMADEUS Blutzuckermessgerät mmol/l
Art.-Nr.:	WELL18-04DE_ENMM
Hersteller:	Apex Biotechnology Corporation

Produktmerkmale

Das Wellion® AMADEUS Blutzuckermessgerät dient dazu, den Blutzucker quantitativ aus venösem und neonatalem Vollblut oder kapillarem Vollblut aus den Fingerspitzen zu messen. Es wird keine manuelle Kodierung benötigt. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Diabetes mellitus, insbesondere insulinbehandelte Diabetiker Schwangere Versicherte mit einem Gestationsdiabetes bzw. mit einem nicht insulinbehandelten Diabetes mellitus Zielgruppe: Neugeborene, Kinder Erwachsene

Kalibrierung:	Plasma
Genauigkeit:	< 5,6 Millimol pro Liter Innerhalb ± 0,8 Millimol pro Liter = 100 Prozent ; ≥ 5,6 Millimol pro Liter Innerhalb ± 0,8 Millimol pro Liter = 100 Prozent
Abmessungen (HxBxT):	05 Millimeter mal 60 Millimeter mal 14,5 Millimeter
Gewicht:	51 Gramm (ohne Batterien)
Stromversorgung:	2 x CR 2032 3Volt Batterien
Betriebsdauer:	1.000 Messungen oder 1 Jahr im kontinuierlichen Gebrauch
Probenentnahme:	Fingerbeere Kapillarblut
Probenmenge:	0,8 MycroLiter
Messeinheiten:	Millimol pro Liter
Messbereich:	1,1 Millimol pro Liter bis 33,3 Millimol pro Liter
Messdauer:	8 Sekunden
Speicherkapazität:	1.000 Blutzuckermesswerte mit Datum und Uhrzeit
Messergebnis nach:	8 Sekunden
Schnittstelle:	USB
Codierung:	n.a.
Lieferumfang:	1 x Wellion® AMADEUS Blutzuckermessgerät, Ausführung: Millimol pro Liter 2 x Kopfzellen-Batterien CR 2032 50 x Blutzuckerteststreifen 1 x Stechhilfe 10 x Lanzetten 1 x Benutzerhandbuch 1 x Etui
Übertragung der Messgerätedaten:	USB

Produktgruppe	30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement
Positionsnummer:	30.34.02.0136
Bezeichnung:	Wellion® AMADEUS Blutzuckermessgerät mg/dl
Art.-Nr.:	WELL18-04DE_EN
Hersteller:	Apex Biotechnology Corporation

Produktmerkmale

Das Wellion® AMADEUS Blutzuckermessgerät dient dazu, den Blutzucker quantitativ aus venösem und neonatalem Vollblut oder kapillarem Vollblut aus den Fingerspitzen zu messen. Es wird keine manuelle Kodierung benötigt. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Diabetes mellitus, insbesondere insulinbehandelte Diabetiker Schwangere Versicherte mit einem Gestationsdiabetes bzw. mit einem nicht insulinbehandelten Diabetes mellitus Zielgruppe: Neugeborene, Kinder Erwachsene

Kalibrierung:	Plasma
Genauigkeit:	< 100 Milligramm pro Deziliter Innerhalb ± 15 Milligramm pro Deziliter = 100 Prozent ; ≥ 100 Milligramm pro Deziliter Innerhalb ± 15 Milligramm pro Deziliter = 100 Prozent
Abmessungen (HxBxT):	105 Millimeter mal 60 Millimeter mal 14,5 Millimeter
Gewicht:	51 Gramm (ohne Batterien)
Stromversorgung:	2 x CR 2032 3 Volt Batterien
Betriebsdauer:	1.000 Messungen oder 1 Jahr im kontinuierlichen Gebrauch
Probenentnahme:	Fingerbeere Kapillarblut
Probenmenge:	0,8 Mykro-Liter
Messeinheiten:	Milligramm pro Deziliter
Messbereich:	20 Milligramm pro Deziliter bis 600 Milligramm pro Deziliter
Messdauer:	8 Sekunden
Speicherkapazität:	1.000 Blutzuckermesswerte mit Datum und Uhrzeit
Messergebnis nach:	8 Sekunden
Schnittstelle:	USB
Codierung:	n.a.
Lieferumfang:	1 x Wellion® AMADEUS Blutzuckermessgerät, Ausführung: Milligramm pro Deziliter 2 x Kopfzellen-Batterien CR 2032 50 x Blutzuckerteststreifen 1 x Stechhilfe 10 x Lanzetten 1 x Benutzerhandbuch 1 x Etui
Übertragung der Messgerätedaten:	USB

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.4171
Bezeichnung:	Langzeitverbandschuh Universum
Art.-Nr.:	218R1/36, 218R1/38, 218R1/40, 218R1/42, 218R1/44, 218R1/46, 218R1/48, 218R1/50
Hersteller:	Streifeneder ortho.production GmbH

Produktmerkmale

Verbandschuh zur Langzeittherapie; bestehend aus einem knöchelhohen Schaft, Laufsohle mit Abrollunterstützung und anatomisch geformter Sprengung, leichter Vorfußversteifung, sowie rutschhemmender Zone für die mittlere Standphase; universell einsetzbar für die linke oder rechte Fußseite. Der Schuh verfügt über eine weite Öffnungsmöglichkeit bis hin zu den Zehen und bietet Platz für voluminöse Verbände und ist über regulierbare Verschlüsse in der Weite verstellbar. Er besitzt Magnetschnellverschlüsse zur Erleichterung des Anziehens (rote Greiffahne („rot auf rot") und ist antibakteriell ausgerüstet (Ammonium-Silane-Verbindung). Zusätzlich ist eine symmetrisch geschnittene, herausnehmbare und anpassbare Würfelpolstersohle vorhanden. Der Verbandschuh ist sowohl für die Nutzung im Innen- und Außenbereich geeignet. Konfektionierte Größen: 36-50 Farbe: Schwarz Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung der Mobilität (des Gehens) bei Schädigungen der Haut und des Unterhautgewebes im Rahmen einer wenigen Wochen oder längerfristig andauernden konservativen oder postoperativen Behandlung von Wunden mit ausgedehnten und gegebenenfalls gepolsterten Verbänden, deren Heilungsvorgang zumindest eine Teilbelastung des Fußes beim Gehen zulässt. Zur Ermöglichung und Erhaltung einer angemessenen Gehfunktion bei • Wunden im Fuß- und Knöchelbereich • Schädigungen der Haut und des Unterhautgewebes bei zeitlich begrenzten, konservativen und postoperativen Behandlungen von Fußwunden • Verwendung bei ausgedehnten oder voluminösen Verbänden zur Teilbelastung des Fußes beim Gehen. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) und technischen Hinweise der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Kontraindikationen: • nicht anwenden bei den oben genannten Indikationen, wenn durch die Anwendung keine ausreichende Druckentlastung erreicht werden kann • nicht direkt auf verletzter, irritierter oder geschädigter Haut tragen (Schutzverband, Socke) • nicht anwenden bei instabilen oder frakturgefährdeten diabetischen neuro-osteoarthropathischen Fußsyndromen, DNOAP (z.B. florider Charcotfuß) • nur mit Gehstützen verwenden Zielgruppe: der medizinische Laie (siehe Indikation) Lieferumfang: 1 Verbandschuh universell einsetzbar für die linke oder rechte Fußseite inklusive herausnehmbarer Würfelpolstersohle, Plastikbeutel, doppelseitigem Klebepunkt Gebrauchsanweisung (Version/Datum: 218R1/G V002 2024-12) Konformitätserklärung Datum: 24.02.2025 Materialangaben: Laufsohle: 100 % PUR (Polyurethan) Polstersohle: 100 % EVA (Ethylenvinylacetat) Bezug Polstersohle, antibakteriell ausgerüstet: 36 % PES (Polyester); 64 % PUR (Polyurethan) Futtermaterial Schaft, antibakteriell ausgerüstet: 36 % PES (Polyester); 64 % PUR (Polyurethan) Klettverschlüsse: 100 % PA (Polyamid) Artikel-Nr.: 218R1/36, 218R1/38, 218R1/40, 218R1/42, 218R1/44, 218R1/46, 218R1/48, 218R1/50 (je nach Größe)

Produktgruppe	32 Therapeutische Bewegungsgeräte
Positionsnummer:	32.04.01.0006
Bezeichnung:	Fisiotek 3000E
Art.-Nr.:	F3E, DGR006048, FATMPR
Hersteller:	RIMEC s.r.l.

Produktmerkmale

Fisiotek 3000E ist eine passive Bewegungsschiene zur Rehabilitation des Kniegelenks. Zweckbestimmung: Gerät zur passiven Bewegung des Knie- und des Hüftgelenkes Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: CPM-Kniebewegungsschienen können im Rahmen einer konservativen Behandlung oder nach operativen Eigriffen erforderlich sein, wenn der erforderliche alltagsrelevante Bewegungsumfang trotz regelmäßig einzusetzender Maßnahmen der physikalischen Therapie (insbesondere Krankengymnastik) und der erlernten Eigenübungen des Versicherten nur durch die zusätzliche Anwendung einer CPM-Bewegungsbehandlung erreicht werden kann. Das Verfahren ist in ein medizinisches Behandlungskonzept einzubetten. Eingriffe, die in der Regel nicht zu wesentlichen funktionellen, dauerhaften Bewegungseinschränkungen führen, sind keine Indikation für eine CPM-Behandlung. Sofern das Kniegelenk operativ versorgt wurde, hat die Versorgung mit einer CPM-Bewegungsschiene unmittelbar postoperativ als temporäre Maßnahme zu erfolgen. Kontraindikationen: Bei Patienten mit den folgenden Pathologien: - Tiefe Venenthrombose - Akute Entzündung - Spastik - Nicht stabilisierte Frakturen - Akuter Gelenk-Rheumatismus - Hämorrhagien - Manifeste Fehlbildungen der Gliedmaßen Zielgruppe: Erwachsene

Höhe:	50 cm
Länge:	97 cm
Breite:	32 cm
Gewicht:	10 kg
Zul. Belastung:	35 kg (limb weight), 40kg (force applied in traction/push)
Netzspannung:	110V-230V
Leistungsaufnahme:	80 VA
Kniewinkel:	-10° ÷ 120°
Geschwindigkeit:	0,8°/Sekunde (minimal), 3,5°/Sekunde (maximal)
Sicherheitsschaltung:	vorhanden
Pausendauer:	1-30 Sekunden. The pause of the rehabilitation session by pressing the stop button has no time limit.
Timer:	5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-∞(continuous without preset time limit)

The Fisiotek 3000E is identified with the internal code: F3E. It must be used with the hand controller:

Produktmerkmale
start/stop (DGR006048), or programmable (FATMPR)