Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 28.08.2024 -
Bundesanzeiger vom 27.09.2024
Die folgenden Produkte wurden in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	02 Adaptionshilfen
Positionsnummer:	02.10.01.0006
Bezeichnung:	ORTHOPUS Supporter
Art.-Nr.:	OR - 0204
Hersteller:	ORTHOPUS

Produktmerkmale

Der ORTHOPUS SUPPORTER entlastet den Arm, um Menschen mit eingeschränkter Mobilität im Armbereich die Bewegungen zu erleichtern. Diese Stützvorrichtung kann direkt an einem elektrischen Rollstuhl, aber auch an anderen Stellen wie an Tischen oder Büromöbeln angebracht werden. Diese Ausstattung ist nicht invasiv und wird bei Muskelschwäche der oberen Gliedmaßen empfohlen. Zweckbestimmung gemäß Herstellerangaben: Der ORTHOPUS SUPPORTER entlastet den Arm, um Menschen mit eingeschränkter Mobilität im Armbereich die Bewegungen zu erleichtern. Diese Stützvorrichtung kann direkt an einem elektrischen Rollstuhl, aber auch an anderen Stellen wie an Tischen oder Büromöbeln angebracht werden. Diese Ausstattung ist nicht invasiv und wird bei Muskelschwäche der oberen Gliedmaßen empfohlen. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Diese Ausstattung ist nicht invasiv und wird bei Muskelschwäche der oberen Gliedmaßen empfohlen. Kontraindikationen: Bei Krankheitsbildern, die Gelenkschmerzen im Zusammenhang mit Armbewegungen verursachen, muss die Anwendung von einer medizinischen Fachkraft überprüft und genehmigt werden. Bei Personen mit kognitiven oder verhaltensbezogenen Störungen kann die Befolgung der Anweisungen gefährdet sein. Frakturen der oberen Gliedmaßen, die in den letzten 6 Monaten vor der Ausstattung mit dem Gerät aufgetreten sind. Alle Beeinträchtigungen oder Verletzungen, die die Verwendung des Geräts beeinträchtigen könnten. Zielgruppe: Personen mit einer Restmobilität des Ellenbogens und der Schulter Personen mit einer horizontalen Mobilität (Bewegung des Arms von links nach rechts) Personen mit einer gewöhnlichen Funktionalität der Hände Personen, die mit Muskelschwächen konfrontiert sind und demzufolge die grundlegenden Alltagstätigkeiten nicht mehr verrichten können (essen, trinken, Nutzung eines Computers usw.). Personen, die infolge schwieriger Arbeitsbedingungen (sich wiederholende Tätigkeiten, schwere Lasten, statische Positionen) Schmerzen im Arm, Nacken und in der Schulter erleiden. Die Brooke-Skala (Schema im Anhang dieses Dokuments) kann als Orientierungshilfe verwendet werden: der ORTHOPUS Supporter richtet sich in erster Linie an Personen der Stufen 2 bis 4. Technische Daten: Belastung 4 kg (einschließlich des Gewichts des Arms und des angehobenen Gegenstands) Bewegungsgeschwindigkeit 0 bis 100 mm/s Arbeitsbereich Kreisradius, in dem sich der ebene Mechanismus bewegen kann = 400 mm Winkelausschlag des Drehgelenks = [-50°; 75°] in Bezug auf die Horizontale Abmessungen: Länge: max. 765 mm - min. 530 mm Breite: 200 mm Höhe bei 90°: 320 mm Gewicht ≃4 kg Lärm im Betriebszustand < 60 dB Durchschnittsverbrauch 4 W bei normaler Nutzung Höchstverbrauch 1 5 W bei Spitzenbelastung Lagerung °C [+10°C; +25°C] Lagerung Feuchtigkeit Max. 40 % bis 60 % Im Betriebszustand °C [-10°C; 50°C]. Die Außenflächen des ORTHOPUS Supporter dürfen keine 60°C erreichen. Im Betriebszustand Feuchtigkeit Max. 40 % bis 60 % Schutzklasse IP 42 Ausrichtungen Zwei mögliche symmetrische Ausrichtungen für die

Produktmerkmale
Orthese links/rechts) Materialien Aluminium, Edelstahl, Kunststoff (Harz), orthopädisches Gewebe Lieferumfang: Komponenten der Ausstattung: 1 zusammengebauter ORTHOPUS Supporter (bewegliche Basis+ Orthese + Schalenset in der vom Nutzer gewünschten Farbe) 1 Schnittstellenbox (Steuergerät) 2 Bedientasten auf einer lösbaren Halterung 1 Tischhalterung ODER 1 Rollstuhlbefestigung 1 Verbindungskabel für den Rollstuhl ODER 1 Netzteil 240 W 1 Verbindungskabel Schnittstellenbox > ORTHOPUS Supporter Dokumente: 1 detaillierte Gebrauchsanleitung 1 Kurzanleitung 1 Beilage „Gebrauchsanweisung für die Orthese“ 1 Begrüßungskarte

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.29.07.0022
Bezeichnung:	CareVis VariO
Art.-Nr.:	VX214
Hersteller:	S&S MED Co., Ltd.

Produktmerkmale	
CareVis VariO VX214 für subkutane Arzneimittelapplikation	
Durchmesser Pumpe:	68 mm
Länge Überleitsystem:	1375 mm
Gewicht:	189 g
Förderprinzip:	Elastomerpumpe - das Förderprinzip basiert auf dem physikalischen Gesetz von Hagen-Poiseuille
Füllvolumen:	450 ml
Durchflussrate:	Einstellbar auf 2.0 - 4.0 - 6.0 - 8.0 - 10.0 - 12.0 - 14.0 ml/hr
Infusionsgenauigkeit:	Die Infusionsgenauigkeit der CareVis Infusionspumpe mit einer einstellbaren Durchflussrate liegt innerhalb von +/- 15 %
Anschlüsse:	Der Patientenanschluss ist im Luer-Lock System und konform mit den Anforderungen der ISO 80369-7
Lieferumfang:	Die Pumpe besteht aus: dem Pumpengehäuse, das das befüllbare Elastomerreservoir (450 ml) enthält, Infusionsleitung, Partikelfilter 1,2 µm, Luftfilter 0,2 µm, Durchflussbegrenzer (einstellbares Multi-Rate Modul), Luer-Lock-Anschluss

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.29.07.2008
Bezeichnung:	CareVis VariO Plus
Art.-Nr.:	VX21415W
Hersteller:	S&S MED Co., Ltd.

Produktmerkmale	
CareVis VariO Plus VX21415W für subkutane Arzneimittelapplikation	
Durchmesser Pumpe:	68 mm
Länge Überleitsystem:	1380 mm
Gewicht:	194 g
Förderprinzip:	Elastomerpumpe - das Förderprinzip basiert auf dem physikalischen Gesetz von Hagen-Poiseuille
Füllvolumen:	450 ml
Durchflussrate:	Einstellbar auf 2.0 - 4.0 - 6.0 - 8.0 - 10.0 - 12.0 - 14.0 ml/hr
Infusionsgenauigkeit:	Die Infusionsgenauigkeit der CareVis Infusionspumpe mit einer einstellbaren Durchflussrate liegt innerhalb von +/- 15 %
Bolusrate:	2 ml
Bolus Sperrzeit:	15 min
Anschlüsse:	Der Patientenanschluss ist im Luer-Lock System und konform mit den Anforderungen der ISO 80369-7
Lieferumfang:	Die Pumpe besteht aus: dem Pumpengehäuse, das das befüllbare Elastomerreservoir (450 ml) enthält, Infusionsleitung, Partikelfilter 1,2 µm, Luftfilter 0,2 µm, Durchflussbegrenzer (einstellbares Multi-Rate und PCA Modul), Luer-Lock-Anschluss

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.29.12.1180
Bezeichnung:	D-mine® Pump Reservoir
Art.-Nr.:	PA03-0033
Hersteller:	EVER Neuro Pharma GmbH

Produktmerkmale	
Das D-mine® Reservoir ist Teil der D-mine® Pumpe welche für die Anwendung mit Apomorphin-Lösung konzipiert wurde. Das Reservoir enthält eine kleine, hochpräzise Hubkolbenpumpe, die das Medikament beim Umfüllen von der Durchstechflasche in das Reservoir und später vom Reservoir in den Körper befördert. Das steril verpackte Reservoir kann nur einmal verwendet werden und wird mit jeder Verwendung einer neuen Durchstechflasche ausgetauscht.	
Material:	Polypropylen, TPE
Schlauchlänge:	kein Schlauch vorhanden
Durchmesser:	
Gewicht:	50g
Zusammensetzung:	Reservoir incl. Entnahmeadapter mit Anstechdorn und männlichem Luerlockanschluss
Lieferumfang:	Art.-Nr. DE16907920 10 x Reservoir incl. Entnahmeadapter

Produktgruppe	05 Bandagen
Positionsnummer:	05.11.04.1027
Bezeichnung:	SILIMA Sensitive Support BH
Art.-Nr.:	T57250
Hersteller:	Thuasne Deutschland GmbH

Produktmerkmale

Komprimierende Brustbandage bestehend aus einem Brustkorb umfassenden, elastischen Leibteil mit vorderem 2-fach verstellbarem Haken- und Ösenverschluss sowie verstellbaren Trägern mit Klettverschluss, in den Größen von 75 cm bis 105 cm Unterbrustumfang, Cup A/B und C/D. Zusätzlich ist im Lieferumfang ein abnehmbares Schutzpolster für Portkatheter enthalten. Dieses kann mittels Klett um den Träger befestigt werden. Die Zweckbestimmung gemäß Herstellerangabe lautet: Einsatz zur Sicherung der Ergebnisse nach operativen Eingriffen wie brusterhaltender Operation, Brustrekonstruktion, Brustreduktion und Brustaugmentation. Die Aufnahme als Hilfsmittel erfolgt für folgende Indikationen: Zur Stützung der Brust und Entlastung des Operationsgebietes zur Sicherung des Ergebnisses nach operativer Korrektur.

Produktgruppe	10 Gehhilfen
Positionsnummer:	10.50.04.1267
Bezeichnung:	Rollator elan tour 60
Art.-Nr.:	11441 200, 11441 201
Hersteller:	Ludwig Bertram GmbH

Produktmerkmale

Faltbarer Rollator aus Aluminium, zur Anwendung im Innen- und Außenbereich, stufig höhenverstellbaren Schiebegriffen, Doppelfunktionsbremshebel an den Schiebegriffen mit Feststellbremse und Bremswirkung auf die Hinterräder, Faltmechanismus (Querfaltung) durch hochziehen der Entriegelungslasche ausführbar, Sitzfläche zwischen den Seitenrahmen und Ankipphilfe. Zweckbestimmung: Der Rollator unterstützt bewegungseingeschränkte Personen in ihrer Mobilität und ermöglicht ihnen so einen größeren Aktionsradius. Durch Bewegung werden Kreislauf, Koordination, Balance und das Wohlbefinden positiv beeinflusst. Der Rollator ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung der Mobilität bei Schädigungen der Bewegung/des Gleichgewichts bei ausreichend erhaltener Gehfähigkeit/Koordination, wenn die Nutzung anderer Gehhilfen nicht ausreichend ist. - Zur Erhaltung/Förderung/Sicherung des Gehens, zusätzlich Unterstützung bei Alltagsverrichtungen (Transportfunktion, Hinsetzen bei Erschöpfung) Kontraindikationen: Der Rollator sollte nicht von Personen mit Wahrnehmungsstörungen, starken Gleichgewichtsstörungen und Sitzunfähigkeit verwendet werden. Der Anwender muss über eine ausreichende Wahrnehmungsfähigkeit und ausreichende physische Fähigkeiten verfügen, um einen Rollator führen zu können. Artikelnummer: Farbe: 11441 200 Champagner 11441 201 Anthrazit/Dunkelrot

Empfohlene Körpergröße von/bis:	170–200 Zentimeter
Länge:	70,5 Zentimeter
Breite:	61,5 Zentimeter
Höhe:	77 – 96,5 Zentimeter
Faltmaß (L/B/H):	70,5 /18 /84 Zentimeter
Abmessungen Sitz (HxBxT):	60 x 41 x 18,5 Zentimeter
ggf. verstellbare Sitzhöhe von bis:	-
Abstand zwischen den Griffen in cm:	46 Zentimeter
Verstellbare Griffhöhe von/bis cm:	77–96,5 Zentimeter
Eigengewicht ohne Zubehör:	7,14 Kilogramm
Eigengewicht mit Zubehör:	7,5 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	150 Kilogramm
Max. Zuladung:	5 Kilogramm
Wendekreis:	86,8 Zentimeter
Bereifung:	Vorderräder: 24 x 3,3 Zentimeter Hinterräder: 20 x 3,3

Produktmerkmale	
	Zentimeter
Material:	Rahmen: Aluminium mit Kunststoff-Segmenten Radoberfläche: Polyurethan Handgriffe: Thermoplastisches Gummi (TPR) Stockhalter: Nylon Tasche: Polyester

Lieferumfang: · Rollator mit Rückengurt · Stockhalter · Gebrauchsanweisung (Version: 2024-08-14)

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.04.5002
Bezeichnung:	Libella Seat Varia
Art.-Nr.:	LSV-XX-XX
Hersteller:	Libella design s.r.o.

Produktmerkmale

Das Kissen besteht aus einer Grundplatte aus Carbon, einer 3D-gedruckten Zwischenschicht und einer Latex Oberschicht. Die 3D-gedruckte Schicht ist in einer wabenförmigen Struktur aufgebaut. Das Kissen wird mit einem Polyester-Bezug geliefert. Zweckbestimmung: Das Sitzsystem ist für Rollstuhlfahrer mit unterschiedlichen Diagnosen (Rückenmarksverletzungen – Querschnittslähmung, Tetraplegie usw., Zerebralparese, Muskeldystrophie, Multiple Sklerose, Amputationen der unteren Gliedmaßen usw.) und zur alltäglichen Nutzung am Rollstuhl im häuslichen Umfeld konzipiert. Die Aufnahme als Hilfsmittel erfolgt für folgende Indikationen: ·Vorbeugung von Druckgeschwüren (Dekubitus), durch Beseitigung des Drucks auf das Gesäß durch Entlastung knöcherner Vorsprünge (Sitzhöcker, Steißbein, Hüftgelenke) Die Kontraindikationen gemäß Herstellerangaben sind: ·Die Verwendung des maßgeschneiderten Sitzes durch einen anderen Benutzer als denjenigen, für den der Sitz speziell von einem geschulten Spezialisten entworfen und hergestellt wurde, kann zu Schäden am Produkt oder Verletzungen des Benutzers führen. ·Die Verwendung des Sitzes an einem anderen Rollstuhl als dem, für den der Sitz vorgesehen ist, kann zu Verletzungen des Benutzers führen. ·Der Sitz ist nicht für den Kontakt mit verletzten Körperteilen vorgesehen. ·Der Sitz ist nicht für den direkten Kontakt mit der Haut geeignet. Es wird empfohlen, dass der ·Benutzer jederzeit Kleidung trägt. Bei Unverträglichkeiten gegenüber den Materialien, aus denen das Gerät besteht, darf der Sitz nicht verwendet werden. ·Der Sitz ist nicht für Benutzer mit einem Gewicht von mehr als 136 kg geeignet.

Wirkprinzip:	Druckentlastung
Artikelnummer:	Artikelnummer Abmessungen (Breite x Tiefe) cm LSV-36-38 36x38 LSV-36-40 36x40 LSV-36-42 36x42 LSV-36-44 36x44 LSV-36-46 36x46 LSV-36-48 36x48 LSV-36-50 36x50 LSV-38-38 38x38 LSV-38-40 38x40 LSV-38-42 38x42 LSV-38-44 38x44 LSV-38-46 38x46 LSV-38-48 38x48 LSV-38-50 38x50 LSV-40-38 40x38 LSV-40-40 40x40 LSV-40-42 40x42 LSV-40-44 40x44 LSV-40-46 40x46 LSV-40-48 40x48 LSV-40-50 40x50 LSV-42-38 42x38 LSV-42-40 42x40 LSV-42-42 42x42 LSV-42-44 42x44 LSV-42-46 42x46 LSV-42-48 42x48 LSV-42-50 42x50 LSV-44-38 44x38 LSV-44-40 44x40 LSV-44-42 44x42 LSV-44-44 44x44 LSV-44-46 44x46 LSV-44-48 44x48 LSV-44-50 44x50 LSV-46-38 46x38 LSV-46-40 46x40 LSV-46-42 46x42 LSV-46-44 46x44 LSV-46-46 46x46 LSV-46-48 46x48 LSV-46-50 46x50 LSV-48-38 48x38 LSV-48-40 48x40 LSV-48-42 48x42 LSV-48-44 48x44 LSV-48-46 48x46 LSV-48-48 48x48 LSV-48-50 48x50

Produktmerkmale	
Größe Kissen (H x B x T):	Größenbereich von min. Sitzhöhe 7 cm bis max. Sitzhöhe 10 cm, 36 cm bis 48 cm Breite und 38 cm bis 50 cm Tiefe
Kissengewicht:	1,8 kg (Abhängig von der Größe)
Material Kissen:	Kombination aus mehreren Schichten unterschiedlicher Materialien: Plattform: Kohlefaser Unterschicht: flexible TPU - Fiberflex 40D - 3D-gedruckte variable Komponenten Oberschicht: geschäumter Latex (Naturgummi)
Bezeichnung Bezug:	Bezug
Material Bezug:	100 % Polyester
Min. Patientengewicht:	40 kg
max. Patientengewicht:	136 kg
Raumgewicht:	Harte Plattform: 560 kg/m^3; 3D-Druck: 44-70 kg/m^3 (variiert je nach der Wahl der Steifigkeit der einzelnen Teile); Geschäumter Latex: 70 kg/m^3 (+/- 2,5 kg)
Stauchhärte:	Geschäumter Latex - 2,5 kPa (+/- 0,4 kPa)
Lieferumfang:	1x Stück Libella Seat Varia nach individuellen Einstellungen, 1x Bedienungsanleitung, 1x Wäschesack
Wiedereinsatz:	Laut Herstellerangaben möglich
Wartungen:	Laut Herstellerangaben nach entsprechender Aufbereitung möglich

Produktgruppe	12 Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie
Positionsnummer:	12.24.02.1020
Bezeichnung:	BLUselect Trachealkanüle Kompletset mit Innenkanülen gefenstert ohne Cuff
Art.-Nr.:	101/813/060CZ, 101/813/070CZ, 101/813/075CZ, 101/813/080CZ, 101/813/085CZ, 101/813/090CZ, 101/813/100CZ
Hersteller:	Smiths Medical Deutschland GmbH

Produktmerkmale

BLUselect Trachealkanülenset incl Halteband und zwei Innenkanülen eine gefenstert, eine ungefenstert, ohne Cuff Zweckbestimmung gemäß Herstellerangaben: Tracheostomiekanüle ist für Patienten vorgesehen, die aufgrund eines Traumas oder einer Erkrankung einen künstlichen Atemweg benötigen. Der maximale Verwendungszeitraum beträgt 29 Tage. Indikation: Tracheostomiekanüle dient zum Offenhalten der Luftwege bei tracheotomierten Patienten. Kontraindikation: Kontraindikationen für dieses Produkt sind nicht bekannt. Zielgruppe (Anwender / Nutzer): Patienten und Betreuer in einer häuslichen Pflegeumgebung Hinweis: Die Dekanülierungskappe ist nicht Gegenstand der Eintragung im Hilfsmittelverzeichnis.

Artikel:	101/813/060CZ - 101/813/100CZ
Material:	PVC DEHP frei
Farbe:	klar
Größe:	6mm, 7mm, 7,5mm, 8mm, 8,5mm, 9mm, 10mm
Typ:	Trachealkanüle ohne Cuff, mit Fenster
Länge:	ID6=64,5mm, ID7=70mm, ID7,5=73mm, ID8=75,5mm, ID8,5=78mm, ID9=81mm, ID10=87,5mm jeweils circle shaped!
Innenkanüle Durchmesser: - Außen:	technisch bedingt geringfügig kleiner als der ID der AK
- Innen:	1mm kleiner als der ID der IK, bei Größe 10 1,5 mm kleiner als der ID der Außenkanüle
Außenkanüle Durchmesser: - Außen:	ID6=9,2mm, ID7=10,5mm, ID7,5=11,3mm, ID8=11,9mm, ID8,5=12,6mm, ID9=13,3mm, ID10=14mm
- Innen:	6mm-10mm
Sonderanfertigungen:	keine
Wiederaufarbeitung:	nicht möglich, da PVC
Lieferumfang:	Kanüle, 2x IK, Halteband, Reinigungsbürste, Obturator, GBA
Sonstiges:	n.a.

n.a.

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.1270
Bezeichnung:	Signia / Intuis P 4.3
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.9582
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I90-R (UP)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14536
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Amplifon / ampli-energy R 5 5P R PH (UP)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	66 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	132 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.9583
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I50-R (UP)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14546
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Amplifon / ampli-energy R 3 5P R PH (UP)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	66 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	132 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.9584
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I30-R (UP)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14551
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Amplifon / ampli-energy R 2 5P R PH (UP)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	66 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	132 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.9585
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I70-R (UP)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14541
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Amplifon / ampli-energy R 4 5P R PH (UP)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	66 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	132 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.9586
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I90-Sphere (UP)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14556
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	66 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	132 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	- Roger-Kompatibilität - inkl. DNN-Chip "DEEPSONIC"

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.9587
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I70-Sphere (UP)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14561
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	66 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	132 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	- Roger-Kompatibilität - inkl. DNN-Chip "DEEPSONIC"

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.2249
Bezeichnung:	Signia / Intuis P 4.5 Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14640
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / B P 7.12 Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / BiCore B P 60 Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	105 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Intuis P 4.5
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14625
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	71 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	135 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥5
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Vorhanden

Produktmerkmale	
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.5500
Bezeichnung:	Signia / Intuis M 4.7 Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14637
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / B M 7.16 Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / BiCore B M 80 Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	99 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Intuis M 4.7
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14621
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	53 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	132 dB
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.22.4015
Bezeichnung:	Signia / Intuis M 4.3
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14627
Energiequelle:	Batterie 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Audio Service / B M 7.8, Rexton / BiCore B M 40
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	53 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	132 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5174
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I50-R (P) als Tinnitus-Kombigerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14565
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	95 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Phonak / Phonak Audéo I50-R (P)
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14545
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Produktmerkmale	
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5552
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I70-R (P) als Tinnitus-Kombigerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14564
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	95 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Phonak / Phonak Audéo I70-R (P)
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14540
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Produktmerkmale	
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5553
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I30-R (P) als Tinnitus-Kombigerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14566
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	95 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Phonak / Phonak Audéo I30-R (P)
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14550
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Produktmerkmale	
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5554
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I90-R (P) als Tinnitus-Kombigerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14563
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	95 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Phonak / Phonak Audéo I90-R (P)
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14535
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Produktmerkmale	
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5555
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I90-Sphere (P) als Tinnitus-Kombigerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14567
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	95 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Phonak / Phonak Audéo I90-Sphere (P)
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14555
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Produktmerkmale	
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	- Roger-Kompatibilität - inkl. DNN-Chip "DEEPSONIC"

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5556
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I70-Sphere (P) als Tinnitus-Kombigerät
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14568
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	95 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Phonak / Phonak Audéo I70-Sphere (P)
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14560
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Produktmerkmale	
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	- Roger-Kompatibilität - inkl. DNN-Chip "DEEPSONIC"

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.24.5566
Bezeichnung:	Signia / Styletto 5IX M Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14376
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ViO Kollektion / ViO E35 Style M Tinnitus Kombiinstrument, amplifon / ampli-energy R 4 5w R-D M Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / SR Li 8.12 M Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / Reach SR 60 M Tinnitus Kombiinstrument, audibene / style 5 IX M Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 18 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	99 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Nicht vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Styletto 5IX M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 14310
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (18 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden

Produktmerkmale	
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9535
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I70-R (P)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14540
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Amplifon / ampli-energy R 4 5P R PH (P)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9536
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I90-R (P)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14535
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Amplifon / ampli-energy R 5 5P R PH (P)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9537
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I90-R (M)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14534
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Amplifon / ampli-energy R 5 5P R PH (M)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	114 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9538
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I90-R (S)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14533
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Amplifon / ampli-energy R 5 5P R PH (S)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	112 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9539
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I70-R (MAV)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14542
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Amplifon / ampli-energy R 4 5P R PH (MAV)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	46 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9540
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I70-R (M)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14539
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Amplifon / ampli-energy R 4 5P R PH (M)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	114 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9541
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I90-R (MAV)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14537
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Amplifon / ampli-energy R 5 5P R PH (MAV)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	46 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9542
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I70-R (S)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14538
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Amplifon / ampli-energy R 4 5P R PH (S)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	112 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9543
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I30-R (S)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14548
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Amplifon / ampli-energy R 2 5P R PH (S)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	112 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9544
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I50-R (P)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14545
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Amplifon / ampli-energy R 3 5P R PH (P)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9545
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I50-R (MAV)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14547
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Amplifon / ampli-energy R 3 5P R PH (MAV)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	46 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9546
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I30-R (MAV)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14552
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Amplifon / ampli-energy R 2 5P R PH (MAV)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	46 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9547
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I30-R (P)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14550
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Amplifon / ampli-energy R 2 5P R PH (P)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9548
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I50-R (M)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14544
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Amplifon / ampli-energy R 3 5P R PH (M)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	114 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9549
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I50-R (S)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14543
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Amplifon / ampli-energy R 3 5P R PH (S)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	112 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9550
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I30-R (M)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14549
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Amplifon / ampli-energy R 2 5P R PH (M)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	114 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9551
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I90-Sphere (P)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14555
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	- Roger-Kompatibilität - inkl. DNN-Chip "DEEPSONIC"

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9552
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I70-Sphere (P)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14560
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	- Roger-Kompatibilität - inkl. DNN-Chip "DEEPSONIC"

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9553
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I70-Sphere (MAV)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14562
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	46 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	- Roger-Kompatibilität - inkl. DNN-Chip "DEEPSONIC"

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9554
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I70-Sphere (S)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14558
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	112 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	- Roger-Kompatibilität - inkl. DNN-Chip "DEEPSONIC"

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9555
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I90-Sphere (S)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14553
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	112 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	- Roger-Kompatibilität - inkl. DNN-Chip "DEEPSONIC"

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9556
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I70-Sphere (M)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14559
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	114 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	- Roger-Kompatibilität - inkl. DNN-Chip "DEEPSONIC"

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9557
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I90-Sphere (M)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14554
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	114 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	- Roger-Kompatibilität - inkl. DNN-Chip "DEEPSONIC"

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9558
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo I90-Sphere (MAV)
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14557
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	46 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	- Roger-Kompatibilität - inkl. DNN-Chip "DEEPSONIC"

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.9573
Bezeichnung:	Signia / Styletto 7IX P
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 14308
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ViO Kollektion / ViO E45 Style P, amplifon / ampli-energy R 5 5w R-D P, Audio Service / SR Li 8.16 P, audibene / style 7 IX P, Rexton / Reach SR 80 P
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	61 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	121 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.99.01.5009
Bezeichnung:	ReSound / ReSound Nexia 1 CX177-DWC
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
CROS ist eine Hörtechnologie für Menschen mit einseitiger Taubheit und besteht aus einem CROS-Sender und einem Hörsystem. Der CROS-Sender wird auf das schlechtere Ohr gesetzt, besitzt die Form eines Hörsystems und hat bis auf das Mikrofon und den Sender keine akustische Funktion. Schallsignale, die auf der ertaubten Seite eintreffen, werden über das Mikrofon aufgenommen und drahtlos an das empfangende Hörsystem gesendet.	
Frequenz:	2,4 GHz
Batterie:	Li.-Ionen Akku
Schutzklasse:	IP68
Kompatibel mit:	ReSound Nexia 9, ReSound Nexia 7, ReSound Nexia 5, ReSound Nexia 4

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.99.01.5010
Bezeichnung:	Beltone / Beltone Serene 1 CSE176-DWC
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale	
CROS ist eine Hörtechnologie für Menschen mit einseitiger Taubheit und besteht aus einem CROS-Sender und einem Hörsystem. Der CROS-Sender wird auf das schlechtere Ohr gesetzt, besitzt die Form eines Hörsystems und hat bis auf das Mikrofon und den Sender keine akustische Funktion. Schallsignale, die auf der ertaubten Seite eintreffen, werden über das Mikrofon aufgenommen und drahtlos an das empfangende Hörsystem gesendet.	
Frequenz:	2,4 GHz
Batterie:	Li.-Ionen Akku
Schutzklasse:	IP68
Kompatibel mit:	Beltone Serene 17, Beltone Serene 9, Beltone Serene 6, Beltone Serene 4

Produktgruppe	14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte
Positionsnummer:	14.24.16.2088
Bezeichnung:	Nasal Mask (Model:N6)
Art.-Nr.:	10679010, 10679011, 10679012, 10020665, 10679013
Hersteller:	BMC Medical Co., Ltd.

Produktmerkmale	
Mehrfach verwendbares Nasen-Maskensystem für nicht invasive Therapiesysteme mit positiven Atemwegsdruck. Indikationen: Für Patienten bei denen eine CPAP- oder Bilevel-Therapie verschrieben wurde. Kontraindikationen: Bei den folgenden Symptomen darf die Maske nicht oder nur mit besonderer Vorsicht eingesetzt werden: • Gesichtsdeformitäten. • Verletzte Gesichtshaut im Kontaktbereich der Maske. Zielgruppe: Erwachsene Patienten über 30 kg bei denen ein positiver Atemwegsdruck verordnet wurde.	
Größe:	Maskenkissengröße Small, Art.-Nr. 10679010, Medium Art.-Nr. 10679011, Medium Wide Art.-Nr. 10020665, Large Art.-Nr. 10020665
Abmessungen(LxBxH):	Nasal Mask N6 Maskenkissengröße Small: 455 mm × 163 mm × 36 mm, Nasal Mask N6 Maskenkissengröße Medium: 455 mm × 163 mm × 38,5 mm, Nasal Mask N6 Maskenkissengröße Medium Wide: 455 mm × 163 mm × 38,5 mm, Nasal Mask N6 Maskenkissengröße Large: 455 mm × 163 mm × 41,3 mm
Druckbereich:	4 hPa bis 20 hPa
Totraumvolumen:	Nasal Mask N6 Maskenkissengröße Small: 95 ml, Nasal Mask N6 Maskenkissengröße Medium: 100 ml, Nasal Mask N6 Maskenkissengröße Medium Wide: 106 ml, Nasal Mask N6 Maskenkissengröße Large: 107 ml
Widerstand:	Gemessener Druckabfall bei 50 L/min: Nasal Mask N6 Maskenkissengröße Small 0,36 hPa, Nasal Mask N6 Maskenkissengröße Medium 0,38 hPa, Nasal Mask N6 Maskenkissengröße Medium Wide 0,39 hPa, Nasal Mask N6 Maskenkissengröße Large 0,40 hPa bei 100 L/min Nasal Mask N6 Maskenkissengröße Small 1,12 hPa, Nasal Mask N6 Maskenkissengröße Medium 1,16 hPa, Nasal Mask N6 Maskenkissengröße Medium Wide 1,18 hPa, Nasal Mask N6 Maskenkissengröße Large 1,20 hPa
Schalldruckpegel:	18 dB(A) ± 3 dB(A), in 1 m Entfernung
Gewicht:	Nasal Mask N6 Maskenkissengröße Small: 53,6 g, Nasal Mask N6 Maskenkissengröße Medium: 54,2 g, Nasal Mask N6 Maskenkissengröße Medium Wide: 54,5 g, Nasal Mask N6 Maskenkissengröße Large: 54,6 g
Wartung/Wartungszyklus:	Die Maske und alle ihre Komponenten sind lt. Hersteller wartungsfrei
Nutzungsdauer:	ca. 12 Monate
Lieferumfang:	- Gebrauchsfertige Nasenmaske N6 in der Größe Small Art.-Nr. 10679010, Medium Art.-Nr. 10679011, Medium Wide Art.-Nr. 10020665 oder Large Art.-

Produktmerkmale	
	Nr. 10020665 - Gebrauchsanweisung V1.1 von 04/2023
Materialien:	PC (Polycarbonat), PP (Polypropylen), Silikongummi, POE (Polyolefin-Elastomer), Nylon und Elasthan-Gewebe.

Produktgruppe	14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte
Positionsnummer:	14.24.16.3034
Bezeichnung:	Nasal Pillows Interface (Model:P6)
Art.-Nr.:	10010069
Hersteller:	BMC Medical Co., Ltd.

Produktmerkmale	
Mehrfach verwendbare Nasenspitzenmaske für nicht invasive Therapiesysteme mit positiven Atemwegsdruck. Indikationen: Für Patienten bei denen eine CPAP- oder Bilevel-Therapie verschrieben wurde. Kontraindikationen: Diese Maske sollte bei Patienten mit den folgenden Erkrankungen mit Vorsicht verwendet werden: • Gesichtsverformung. • Verletzte Gesichtshaut, die während der Anwendung mit der Maske in Berührung kommt. Zielgruppe: Erwachsene Patienten über 30 kg bei denen ein positiver Atemwegstherapie verordnet wurde.	
Größe:	Nasal Pillow Mask inkl. Nasenkissen in den Größen Small, Medium, Large, Art.-Nr. 10010069
Abmessungen(LxBxH):	Nasal Pillows Mask P6 Maskenkissengröße Small: 455 mm × 163 mm × 36,5 mm, Nasal Pillows Mask P6 Maskenkissengröße Medium: 455 mm × 163 mm × 37,6 mm, Nasal Pillows Mask P6 Maskenkissengröße Large: 455 mm × 163 mm × 39,0 mm
Druckbereich:	4 hPa bis 19,6 hPa
Totraumvolumen:	Nasal Pillows Mask P6 Maskenkissengröße Small: 80 ml, Nasal Pillows Mask P6 Maskenkissengröße Medium: 85 ml, Nasal Pillows Mask P6 Maskenkissengröße Large: 92 ml
Widerstand:	Gemessener Druckabfall bei 50 L/min: Nasal Pillows Mask P6 Maskenkissengröße Small 0,36 hPa, Nasal Pillows Mask P6 Maskenkissengröße Medium 0,38 hPa, Nasal Pillows Mask P6 Maskenkissengröße Large 0,40 hPa bei 100 L/min Nasal Pillows Mask P6 Maskenkissengröße Small 1,31 hPa, Nasal Pillows Mask P6 Maskenkissengröße Medium 1,35 hPa, Nasal Pillows Mask P6 Maskenkissengröße Large 1,40 hPa
Schalldruckpegel:	18 dB(A) ± 3 dB(A), in 1 m Entfernung
Gewicht:	Nasal Pillows Mask P6 Maskenkissengröße Small: 53,1 g, Nasal Pillows Mask P6 Maskenkissengröße Medium: 53,5 g, Nasal Pillows Mask P6 Maskenkissengröße Large: 53,6 g
Wartung/Wartungszyklus:	Die Maske und alle ihre Komponenten sind lt. Hersteller wartungsfrei
Nutzungsdauer:	ca. 12 Monate
Lieferumfang:	- Gebrauchsfertige Nasenspitzenmaske mit Nasenkissen in den Größen

Produktmerkmale	
	Small, Medium und Large, Art.-Nr. 10010069 - Gebrauchsanweisung V1.1 von 06/2024
Materialien:	Die Maske enthält PC (Polycarbonat), PP (Polypropylen), Silikongummi, POE (Polyolefin-Elastomer), Nylon und Elasthan-Gewebe.

Produktgruppe	14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte
Positionsnummer:	14.24.16.6073
Bezeichnung:	Full Face Mask (Model:F6)
Art.-Nr.:	10030754, 10030753, 10030752, 10030755, 10030756
Hersteller:	BMC Medical Co., Ltd.

Produktmerkmale	
Mehrfach verwendbare Mund-Nasenmaske für nicht invasive Therapiesysteme mit positiven Atemwegsdruck. Indikationen: Für Patienten bei denen eine CPAP- oder Bilevel-Therapie verschrieben wurde. Kontraindikationen: Bei den folgenden Symptomen darf die Maske nicht oder nur mit besonderer Vorsicht eingesetzt werden: • Gesichtsdeformitäten. • Verletzte Gesichtshaut im Kontaktbereich der Maske. Zielgruppe: Erwachsene Patienten über 30 kg bei denen ein positiver Atemwegsdruck verordnet wurde.	
Größe:	Maskenkissengröße Small, Art.-Nr. 10030754, Medium Art.-Nr. 10030753, Medium Wide Art.-Nr. 10030752, Large Art.-Nr. 10030752
Abmessungen(LxBxH):	Full Face Mask F6 Maskenkissengröße Small: 78 mm × 101 mm × 407 mm, Full Face Mask F6 Maskenkissengröße Medium: 78 mm × 101 mm × 409 mm, Full Face Mask F6 Maskenkissengröße Medium Wide: 78 mm × 101 mm × 410 mm, Full Face Mask F6 Maskenkissengröße Large: 78 mm × 101 mm × 411 mm
Druckbereich:	4 hPa bis 30 hPa
Totraumvolumen:	Full Face Mask F6 Maskenkissengröße Small: 158 ml, Full Face Mask F6 Maskenkissengröße Medium: 159 ml, Full Face Mask F6 Maskenkissengröße Medium Wide: 163 ml, Full Face Mask F6 Maskenkissengröße Large: 164 ml
Widerstand:	Gemessener Druckabfall bei 50 L/min: Full Face Mask F6 Maskenkissengröße Small 0,11 hPa, Full Face Mask F6 Maskenkissengröße Medium 0,12 hPa, Full Face Mask F6 Maskenkissengröße Medium Wide 0,13 hPa, Full Face Mask F6 Maskenkissengröße Large 0,12 hPa bei 100 L/min Full Face Mask F6 Maskenkissengröße Small 1,2 hPa, Full Face Mask F6 Maskenkissengröße Medium 1,21 hPa, Full Face Mask F6 Maskenkissengröße Medium Wide 1,23 hPa, Full Face Mask F6 Maskenkissengröße Large 1,22 hPa
Schalldruckpegel:	17 dB(A) ± 3 dB(A), in 1 m Entfernung
Gewicht:	Full Face Mask F6 Maskenkissengröße Small: 71,6 g, Full Face Mask F6 Maskenkissengröße Medium: 71,7 g, Full Face Mask F6 Maskenkissengröße Medium Wide: 71,9 g, Full Face Mask F6 Maskenkissengröße Large: 72,6 g
Wartung/Wartungszyklus:	Die Maske und alle ihre Komponenten sind lt. Hersteller wartungsfrei
Nutzungsdauer:	ca. 12 Monate
Lieferumfang:	- Gebrauchsfertige Nasen-Mundmaske F6 in der Größe Small, Art.-Nr. 10030754, Medium Art.-Nr. 10030753, Medium Wide Art.-Nr. 10030752 oder

Produktmerkmale	
	Large Art.-Nr. 10030752 - Gebrauchsanweisung V1.21 von 07/2023
Materialien:	Die Maske enthält PC (Polycarbonat), PP (Polypropylen), Silikongummi, POE (Polyolefin-Elastomer), Nylon und Elasthan-Gewebe.

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.04.7001
Bezeichnung:	Urinalkondom latexfrei selbsthaftend
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Dileh Medical supplies co.,Ltd.

Produktmerkmale

Selbsthaftendes Urinalkondom aus Silikon (latexfrei) Durchmesser: 25mm bis 36mm Zweckbestimmung: Urinal-Komdome dienen der Ableitung von Urin, in der Regel in einen Urinsammelbeutel. Die Aufnahme als Hilfsmittel erfolgt für folgende Indikationen: Schädigung der Harnkontinenz mit unwillkürlichen Harnabgängen bei Inkontinenz bei Männern, die anatomisch dafür geeignet sind. Die Kontraindikationen/Ausschlusskriterien gemäß Herstellerangabe sind: Chronische Harnretention bei hohem intravesikalem Druck; Detrusor-Sphinkler-Dyssynergie mit signifikantem Harnverhalt; Verengungen im Bereich der Harnröhre (z.B. Prostatahyperplasie), die zu hohen Restharnmengen führt; Hautschäden am Penis (z.B. Wunden, Ekzeme, Druckstellen); akute Hauterkrankungen (z.B. Mykose, bakterielle Hautinfektion); Allergien / Unverträglichkeit gegenüber dem Material oder dem Kleber; ausgeprägte Phimose. Zielgruppe: Männliche Personen mit Harninkontinenz Lieferumfang: 30 Urinalkondome pro Packung Gebrauchsanweisung (Version: 04/2024)

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.14.7017
Bezeichnung:	LoFric® Origo™ Sleeve, Flexible, Männlich, hydrophiler Einmalkatheter, 40cm
Art.-Nr.:	4481200, 4481400
Hersteller:	Wellspect HealthCare, Dentsply IH AB

Produktmerkmale

Hydrophiler Einmalkatheter für Männer, Nelatonspitze, steril, mit Schutzhülle, CH 12, CH14, Länge 40 cm, Die Zweckbestimmung gemäß Herstellerangabe lautet: Hydrophiler Blasenkatheter für den Einmalgebrauch mit Salzlösung zur Aktivierung. Die Aufnahme als Hilfsmittel erfolgt für folgende Indikationen: Schädigung der Harnkontinenz mit intermittierenden Selbst- und Fremdkatheterismus Die Ausschlusskriterien gemäß Herstellerangabe sind: Nur für den Einmalgebrauch.Die Wiederverwendung kann zu Beschwerden, Harnröhrenschäden oder Infektionen führen. Intermittierende Katheterisierung ist mit einem erhöhten Risiko für Harnröhrenblutungen/-traumata und/oder Infektionen verbunden.

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.0056
Bezeichnung:	Abena Slip Basic S 1
Art.-Nr.:	1000025107
Hersteller:	ABENA GmbH

Produktmerkmale	
Inkontinenzwindelhose mit normaler Saugleistung Zweckbestimmung: Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Kontraindikationen: Zielgruppe:	
- Flüssigkeitsaufnahme:	711,03 g
- Aufsauggeschwindigkeit:	9,36 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe:	0,19 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	612,5 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	60 cm -85 cm
Lieferumfang: 1 Packung á 28 Inkontinenzwindelhosen	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.4098
Bezeichnung:	Abena Slip Basic M 1
Art.-Nr.:	1000025108
Hersteller:	ABENA GmbH

Produktmerkmale	
Inkontinenzwindelhose, erhöhte Saugleistung	
- Flüssigkeitsaufnahme:	912,55 g
- Aufsauggeschwindigkeit:	9,65 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe:	0,15 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	694,7 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	70 cm - 110 cm
Lieferumfang: 1 Packung á 26 Inkontinenzwindelhosen	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.8356
Bezeichnung:	Abena Slip Basic L 2
Art.-Nr.:	1000025112
Hersteller:	ABENA GmbH

Produktmerkmale	
Inkontinenzwindelhose mit hoher Saugleistung Zweckbestimmung: Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Kontraindikationen: Zielgruppe:	
- Flüssigkeitsaufnahme:	1333,65 g
- Aufsauggeschwindigkeit:	9,58 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe:	0,10 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	1050,50 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	100 cm - 150 cm
Lieferumfang: 1 Packung á 23 Inkontinenzwindelhosen	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.8357
Bezeichnung:	Abena Slip Basic L 3
Art.-Nr.:	1000025113
Hersteller:	ABENA GmbH

Produktmerkmale	
Inkontinenzwindel Zweckbestimmung: Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Kontraindikationen: Zielgruppe:	
- Flüssigkeitsaufnahme:	1629,65 g
- Aufsauggeschwindigkeit:	9,09 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe:	0,15 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	1300,60 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	100 - 150 cm
Lieferumfang:	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.8358
Bezeichnung:	Abena Slip Basic XL 2
Art.-Nr.:	1000025114
Hersteller:	ABENA GmbH

Produktmerkmale	
Inkontinenzwindel Zweckbestimmung: Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Kontraindikationen: Zielgruppe:	
- Flüssigkeitsaufnahme:	1612,11 g
- Aufsauggeschwindigkeit:	10,25 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe:	0,12 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	1181,10 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	110 - 170 cm
Lieferumfang:	

Produktgruppe	16 Kommunikationshilfen
Positionsnummer:	16.99.01.0004
Bezeichnung:	PECS-Set (PECS 151)
Art.-Nr.:	PBS mit LIPG-6, PTM, UNO-PL, HLP, WAI, BRKS
Hersteller:	Pyramids Educational Consultants of Germany GmbH

Produktmerkmale

PICTURE EXCHANCE COMMUNICATION SYSTEM (PECS)® nutzt Bildkarten als Kommunikationsmittel um Wünsche und Bedürfnisse auszudrücken und eine Basiskommunikation zu ermöglichen. Es handelt sich um ein frei gestalt- und erweiterbares Kommunikationsbuch mit einer Grundausstattung von frei verwendbaren Symbolen, Klebstreifen und Trägerelementen sowie Spezialseiten /-symbolen (Pause, Warte, Nein, Hilfe). Die bei diesem Produkt verwendete Symbolsammlung PECS 151 enthält 160 der erfahrungsgemäß zu Beginn am häufigsten verwendete Symbole der PECS -Symbolsammlung für PECS. Dieses Anfangsvokabular besteht aus Gegenständen und Tätigkeiten, die viele Nutzer typischerweise als Basis verwenden. Dazu kommen Bilder, mit denen der Anwender ganz spezifische Anfragen oder Kommentare formulieren kann. Viele Bilder sind dabei so gestaltet, dass sie eine Generalisierung ermöglichen. Zweckbestimmung gemäß Herstellerangaben: PECS bezeichnet eine bild- sowie zeichenbasierte Kommunikationsstrategie auf Basis einer systematischen, individuell anpass- und erweiterbaren Hilfe zur unterstützen Kommunikation in Form frei gestaltbarer Kommunikationsbücher zu Anwendung im alltäglichen häuslichen Umfeld und in besonderen Situationen. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Einschränkungen der kognitiv-sprachlichen Funktionen, der Stimm- oder der Sprechfunktion bzw. eine Kombination aus diesen. Ursache sind z.B. neurologischen, onkologischen und psychischen Erkrankungen, wie überwiegend motorische Aphasie, schwere Dysphonie und Aphonie, schwere Dysarthrie und Anarthrie, Amyotrophe Lateralsklerose, infantile Cerebralparese. Einfache Kommunikationshilfen kommen in Betracht, wenn statische oder dynamische Systeme nicht oder noch nicht eingesetzt werden können. Kontraindikationen: Keine Zielgruppe: Kindern, heranwachsenden Jugendlichen und auch Erwachsene Lieferumfang: PECS-Set (PECS 151); Art.-Nr. PBS mit LIPG-6, PTM, UNO-PL, HLP, WAI, BRKS bestehend aus - 1x PECS-Basisset, Farbe rot, grün, gelb, schwarz, lila, blau oder orange; Art.-Nr. PBS o 1x Kommunikationsbuch (Ringordner zum Aufstellen), Größe standard inklusive -- 2x Einlegeblätter, -- 1 Satzstreifen -- 30x Klettstreifen) -- 1x PECS 151 (160 vorlaminierte PECS-Bildsymbole) -- 1x Tragegurt in Buchfarbe mit Sicherheitsclip - 1x Einlegeblätter (6 Poly-Seiten in Buchgröße mit 48 Klettstreifen) - 1x PECS Trainingshandbuch für Betreuer - 1x Universelle Nein-Seite - 1x Hilfe-Karte (handförmiges Poly-Symbol) - 1x Warte-Karte (ovales Poly-Symbol mit Warte-Schriftzug) - 5x Pause-Karte (rechteckiges Poly-Symbol mit Pause-Schriftzug)

Produktgruppe	16 Kommunikationshilfen
Positionsnummer:	16.99.01.0005
Bezeichnung:	PECS-Set (METACOM)
Art.-Nr.:	PBS-M mit LIPG-6, PTM, UNO-PL, HLP, WAI, BRKS
Hersteller:	Pyramids Educational Consultants of Germany GmbH

Produktmerkmale

. PICTURE EXCHANCE COMMUNICATION SYSTEM (PECS)® nutzt Bildkarten als Kommunikationsmittel um Wünsche und Bedürfnisse auszudrücken und eine Basiskommunikation zu ermöglichen. Es handelt sich um ein frei gestalt- und erweiterbares Kommunikationsbuch mit einer Grundausstattung von frei verwendbaren Symbolen, Klebstreifen und Trägerelementen sowie Spezialseiten /-symbolen (Pause, Warte, Nein, Hilfe). Die bei diesem Produkt verwendete Symbolsammlung PECS 151 enthält 160 der erfahrungsgemäß zu Beginn am häufigsten verwendete Symbole der Metacom-Symbolsammlung für PECS. Dieses Anfangsvokabular besteht aus Gegenständen und Tätigkeiten, die viele Nutzer typischerweise als Basis verwenden. Dazu kommen Bilder, mit denen der Anwender ganz spezifische Anfragen oder Kommentare formulieren kann. Viele Bilder sind dabei so gestaltet, dass sie eine Generalisierung ermöglichen. Zweckbestimmung gemäß Herstellerangaben: PECS bezeichnet eine bild- sowie zeichenbasierte Kommunikationsstrategie auf Basis einer systematischen, individuell anpass- und erweiterbaren Hilfe zur unterstützen Kommunikation in Form frei gestaltbarer Kommunikationsbücher zu Anwendung im alltäglichen häuslichen Umfeld und in besonderen Situationen. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Einschränkungen der kognitiv-sprachlichen Funktionen, der Stimm- oder der Sprechfunktion bzw. eine Kombination aus diesen. Die oben aufgeführten Einschränkungen, die zu einer unzureichenden oder fehlenden Lautsprachproduktion führen, kommen bei den unterschiedlichsten neurologischen, onkologischen und psychischen Erkrankungen vor (z. B. überwiegend motorische Aphasie, schwere Dysphonie und Aphonie, schwere Dysarthrie und Anarthrie, Amyotrophe Lateralsklerose, infantile Cerebralparese). Einfache Kommunikationshilfen kommen in Betracht, wenn statische oder dynamische Systeme nicht oder noch nicht eingesetzt werden können. Kontraindikationen: Keine vorhanden Zielgruppe: sowohl Kindern, heranwachsenden Jugendlichen als auch Erwachsenen Lieferumfang: PECS-Set (PECS 151); Art.-Nr. PBS-M mit LIPG-6, PTM, UNO-PL, HLP, WAI, BRKS bestehend aus - 1x PECS-Basisset, Farbe rot, grün, gelb, schwarz, lila, blau oder orange; Art.-Nr. PBS -- 1x Kommunikationsbuch (Ringordner zum Aufstellen), Größe standard inklusive -- 2x Einlegeblätter, -- 1 Satzstreifen -- 30x Klettstreifen) -- 1x METACOM 151 (160 vorlaminierte METACOM-Bildsymbole) -- 1x Tragegurt in Buchfarbe mit Sicherheitsclip - 1x Einlegeblätter (6 Poly-Seiten in Buchgröße mit 48 Klettstreifen) - 1x PECS Trainingshandbuch für Betreuer - 1x Universelle Nein-Seite - 1x Hilfe-Karte (handförmiges Poly-Symbol) - 1x Warte-Karte (ovales Poly-Symbol mit Warte-Schriftzug) - 5x Pause-Karte (rechteckiges Poly-Symbol mit Pause-Schriftzug)

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.51.05.0006
Bezeichnung:	Model R
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WHILL, Inc.

Produktmerkmale

Produktbeschreibung: Dreirädirge Mobilitätshilfe, mit Hinterradantrieb, gefederten und gepolsterten Sitz, Armlehne anwinkelbar. Zweckbestimmung gemäß Herstellerangaben: Mobilität im Freien und in Gebäuden für Personen, die mit der Bedienung eines motorisierten Rollers vertraut sind. Der Einsatzzweck des WHILL Elektrorollers der Model-R-Serie besteht darin, Menschen, die einen Elektrorollstuhl bedienen können, im Freien und in Innenräumen als Mobilitätshilfe zu dienen. Die Verwendung kann je nach Land und Region variieren. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Erhebliche oder wesentliche Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u. a. Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - Bei erhaltener Koordinationsfunktion der Arme und Hände zu Führung des Fahrzeugs - Bei ausreichender Orientierungs- und Koordinationsfähigkeit - Bei noch erhaltener Reststeh- und Gehfähigkeit (wenige Schritte) - Zur Sicherung der Mobilität im Außenbereich (Erreichen des Nahbereichs und Erledigung von Alltagsgeschäften) Bei Nutzung im Außenbereich/Straßenverkehr muss sichergestellt sein, dass die sachgerechte Bedienung eines elektromotorischen Antriebes möglich ist und keine Bedenken bzgl. der Fahreignung vorliegen (ausreichende Funktionen von u. a. Sehsinn, Hörsinn, Bewusstsein, Orientierung, Aufmerksamkeit, Koordination von Arm- und Handbewegung). Kontraindikationen: WHILL Model R darf nicht verwendet werden, wenn eine oder mehrere der folgendenVoraussetzungen vorliegen: •Verminderte Sehkraft •unkontrollierte Anfälle (z.B. Epilepsie) •Beeinträchtigung des Wahrnehmungsund/oder des Urteilsvermögens •Funktionsstörungen (Gelenkkontrakturen/Gelenkschäden) der beiden oberen Extremitäten.

Sitzbreite:	620 mm
Sitztiefe:	488 mm
Rückenhöhe:	425 mm
Gesamtbreite:	540 – 640 mm
Gesamtlänge:	1.110 mm
Leergewicht:	16,3 kg
zul. Nutzergewicht:	147 kg
Bereifung hinten:	fest, 265 mm
Bereifung vorne:	fest, 194 mm
Batterien:	Lithium-Ionen-Batterie, 25,3 V, 10,6 Ah
oder:	/

Produktmerkmale
Lieferumfang Antriebseinheit Hauptkarosserie Sitzstange Lenksäulenabdeckung (vorne) Lenksäulenabdeckung (hinten) Sitzkissen Korb Sitzpolster Armlehnen Akku Ladegerät Mechanischer Schlüssel Beleuchtung Gebrauchsanweisung 32-21014-4-01-2024-07-16

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.51.05.1054
Bezeichnung:	Model R
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	WHILL, Inc.

Produktmerkmale

Produktbeschreibung: Vierrädirge Mobilitätshilfe, mit Hinterradantrieb, gefederten und gepolsterten Sitz, Armlehne anwinkelbar. Zweckbestimmung gemäß Herstellerangaben: Mobilität im Freien und in Gebäuden für Personen, die mit der Bedienung eines motorisierten Rollers vertraut sind. Der Einsatzzweck des WHILL Elektrorollers der Model-R-Serie besteht darin, Menschen, die einen Elektrorollstuhl bedienen können, im Freien und in Innenräumen als Mobilitätshilfe zu dienen. Die Verwendung kann je nach Land und Region variieren. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Erhebliche oder wesentliche Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u. a. Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - Bei erhaltener Koordinationsfunktion der Arme und Hände zu Führung des Fahrzeugs - Bei ausreichender Orientierungs- und Koordinationsfähigkeit - Bei noch erhaltener Reststeh- und Gehfähigkeit (wenige Schritte) - Zur Sicherung der Mobilität im Außenbereich (Erreichen des Nahbereichs und Erledigung von Alltagsgeschäften) Bei Nutzung im Außenbereich/Straßenverkehr muss sichergestellt sein, dass die sachgerechte Bedienung eines elektromotorischen Antriebes möglich ist und keine Bedenken bzgl. der Fahreignung vorliegen (ausreichende Funktionen von u. a. Sehsinn, Hörsinn, Bewusstsein, Orientierung, Aufmerksamkeit, Koordination von Arm- und Handbewegung). Kontraindikationen: WHILL Model R darf nicht verwendet werden, wenn eine oder mehrere der folgendenVoraussetzungen vorliegen: •Verminderte Sehkraft •unkontrollierte Anfälle (z.B. Epilepsie) •Beeinträchtigung des Wahrnehmungsund/oder des Urteilsvermögens •Funktionsstörungen (Gelenkkontrakturen/Gelenkschäden) der beiden oberen Extremitäten.

Sitzbreite:	620
Sitztiefe:	488
Sitzhöhe:	425
Sitzwinkel:	3,5°
Rückenhöhe:	425
Rückenwinkel:	98,5 °
Gesamtbreite:	540 – 640 mm
Gesamtlänge:	1.118 m
Leergewicht:	20,9kg
zul. Nutzergewicht:	147 kg
Höchstgeschwindigkeit:	6 km/h

Produktmerkmale	
Bereifung hinten:	fest, 265 mm
Bereifung vorne:	fest, 194 mm
Batterien:	Lithium-Ionen-Batterie, 25,3 V, 10,6 Ah
Reichweite:	15,4 km
Hinweis:	/

Lieferumfang Antriebseinheit Hauptkarosserie Sitzstange Lenksäulenabdeckung (vorne) Lenksäulenabdeckung (hinten) Sitzkissen Korb Sitzpolster Armlehnen Akku Ladegerät Mechanischer Schlüssel Beleuchtung Gebrauchsanweisung 32-21014-4-01-2024-07-16

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.02.02.1050
Bezeichnung:	MalleoRAPID
Art.-Nr.:	24081 1, 24081 2, 24081 3
Hersteller:	Orthoservice AG

Produktmerkmale

Sprunggelenkorthese bestehend aus einem textilen Grundelement und zwei lateral und medial eingearbeitetn Stahlstäben, die das Sprunggelenk und das untere Drittel des Unterschenkels umfasst. Auf der Vorderseite wird die Orthese mittels Schnürung fixiert und eingestellt. Weiter befinden sich zwei elastische Zuggurte an der Orthese, die die stabilisierende Wirkung auf das Sprunggelenk (diagonal verlaufend) verstärken sollen. Die Orthese wird in drei Knöchelumfanggrößen von 19 cm bis 30 cm angeboten. Artikelnummer Größe Seite 24081 1 1 universal 24081 2 2 universal 24081 3 3 universal Zweckbestimmung: Die Zweckbestimmung gemäß Herstellerangabe lautet: Die Orthese hat den Zweck der Stabilisierung des oberen und unteren Sprunggelenks in einer Ebene und ist einstellbar. Die Aufnahme als Hilfsmittel erfolgt für folgende Indikationen: Schädigung von Knochen-/Kapsel-/Bandstrukturen des Sprunggelenks (als Verletzungsfolgen wie Bandruptur, erheblich ausgeprägte Sprunggelenkdistorsion, chronische Instabilität, nach Operation) - Zur zeitlich begrenzten Stabilisierung - Zur langfristigen Stabilisierung bei chronischen Schädigungen Spezifisch für diese Produktart: Alle Indikationen, bei denen eine Stabilisierung des oberen oder unteren Sprunggelenks in einer Ebene notwendig ist, wie z. B.: - Postoperative Protektion nach Bandnaht/-rekonstruktion - Konservative Therapie von Sprunggelenkdistorsionen und Bandrupturen Kontraindikationen: Die Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe sind: · Zur Zeit keine bekannt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.07.02.4069
Bezeichnung:	COMFORT Handgelenkorthese Plus
Art.-Nr.:	141 200 [x]
Hersteller:	BORT GmbH

Produktmerkmale

Handgelenk-Hand-Orthese zur Ruhigstellung des Handgelenks in zwei Ebenen (Dorsal-Extension/Volar-Flexion und Ulnar-Abduktion/Radialabduktion). Sie verfügt über zwei dorsale und einen volaren rigiden, anpassbaren Aluminiumstab, besteht aus unelastischem Trägermaterial und hat eine Aussparung des Materials für den Daumen. Ein Verschlusssystem mittels regulierbaren Klettverschlüssen ist angebracht. Die Orthese ist für rechts und links anwendbar. Größen Handgelenkumfang XS bis 15 cm S 15 - 17 cm M 17 - 19 cm L 19 - 21 cm XL 21 - 23 cm Farbe: schwarz Die Zweckbestimmung gemäß Herstellerangabe lautet: Bei diesem Medizinprodukt handelt es sich um eine Handgelenksorthese zur Immobilisierung in mindestens zwei Bewegungsrichtungen. Die Aufnahme als Hilfsmittel erfolgt für folgende Indikationen: Schädigungen der Hand im Handgelenks- und Mittelhandbereich - Zur Ruhigstellung des Handgelenks mit freier Bewegung des Daumens und der Finger Spezifisch für diese Produktart: Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Handgelenks in mindestens zwei Bewegungsrichtungen bei freier Fingerbeweglichkeit notwendig ist, wie z. B.: - Präoperativ - Postoperativ - Posttraumatisch - CTS - Entzündungen - Degeneration Die Kontraindikationen/Ausschlusskriterien gemäß Herstellerangabe sind: Durchblutungsstörungen verschiedenster Genese, Lymphabflussstörungen auch unklare Weichteilschwellungen körperfern des angelegten Hilfsmittels, Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der versorgten Körperregion, Erkrankungen der Haut im versorgten Körperabschnitt.

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.14.02.0022
Bezeichnung:	Bort DorsoXpress 2
Art.-Nr.:	180620
Hersteller:	BORT GmbH

Produktmerkmale

Lumbalstützorthese aus festem, textilem Material, mit abrüstbaren Verstärkungselementen im Lumbalbereich und festen Unterstützungsgurtsystem sowie vorderem Klettverschluss. Die Orthese ist in einer Einheitsgröße für einen Leibumfang von 70 - 140 cm erhältlich. Die Zweckbestimmung gemäß Herstellerangabe lautet: Bei diesem Medizinprodukt handelt es sich um eine Orthese zur Teilentlastung durch Entlordosierung und funktionellen Mobilisierung der Lendenwirbelsäule (LWS). Die Aufnahme als Hilfsmittel erfolgt für folgende Indikationen: Schädigungen im LWS-Bereich - Zur Entlordosierung der LWS mit Anpassungsmöglichkeit zur frühfunktionellen Erweiterung der Bewegungsumfänge (i. d. R. mit begleitender physikalischer Therapie) Spezifisch für diese Produktart: Alle Indikationen, bei denen eine Teilentlastung durch Entlordosierung mit nachfolgender funktioneller Mobilisierung der LWS notwendig ist, wie z. B.: - Mittelschwere Lumboischialgie mit leichten Ausfällen bei Bandscheibenprotrusionen/Prolaps - Mittelschweres radikuläres, pseudo-radikuläres Lumbalsyndrom - Spondylolisthese, Grad I, mit Lumbalgien - Mittelgradige lumbale Deformität (rezidivierende Behandlung, komplizierter Verlauf) - Zustand nach BS-OP mit kleinem bis mittelgroßem Prolaps - Entzündungen - Degeneration Die Kontraindikationen/Ausschlusskriterien gemäß Herstellerangabe sind: Unklare Weichteilschwellungen, Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der versorgten Körperregion, Erkrankungen der Haut im versorgten Körperabschnitt.

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.14.02.1022
Bezeichnung:	BORT DorsoXpress 3
Art.-Nr.:	180 630
Hersteller:	BORT GmbH

Produktmerkmale

Lumbalorthese bestehend aus einem festen, textilen Material als Grundkörper, ventralem Klettverschluss, Zuggurten im Flaschenzugprinzip als Unterstützungsgutssystem und einer Überbrückungsplatte aus Kunststoff zur Stabilisierung. Durch die mehrteilige Konstruktion kann die Orthese durch Abrüstung entsprechend dem positiven Heilungsverlauf den therapeutischen Notwendigkeiten angepasst werden. Die Orthese ist in einer Einheitsgröße für einen Leibumfang von 70 - 140 cm erhältlich. Die Zweckbestimmung gemäß Herstellerangabe lautet: Bei diesem Medizinprodukt handelt es sich um eine Orthese zur Entlastung durch Entlordosierung und funktionellen Mobilisierung der Lendenwirbelsäule (LWS). Die Aufnahme als Hilfsmittel erfolgt für folgende Indikationen: Schädigungen im LWS-Bereich - Zur Entlordosierung der LWS mit Anpassungsmöglichkeit zur frühfunktionellen Erweiterung der Bewegungsumfänge (i. d. R. mit begleitender physikalischer Therapie) Spezifisch für diese Produktart: Alle Indikationen, bei denen eine Entlastung durch Entlordosierung mit nachfolgender funktioneller Mobilisierung der LWS notwendig ist, wie z. B.: - Schwere Lumboischialgie mit muskulären Ausfällen bei erheblicher Bandscheibenprotrusionen/Prolaps, ohne absolute OP-Indikation - Schweres radikuläres, pseudo-radikuläres Lumbalsyndrom (konservativ therapieresistent) - Spondylolisthese Grad II mit rezidivierenden Lumboischialgien - Schwere lumbale Deformität bei Facettensyndrom/Arthrose - Zustand nach BS-OP ohne verbliebene Parese bei ausgeräumter BS - Spinalkanaldekompression, einetagig, ohne Deformität, BS-OP einetagig - Spinalkanalstenose mit kurzer Gehstrecke ohne wesentliche Paresen - Wirbelfrakturen postraumatisch geringen Ausmaßes - Entzündungen - Degeneration Die Kontraindikationen/Ausschlusskriterien gemäß Herstellerangabe sind: Unklare Weichteilschwellungen, Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der versorgten Körperregion, Erkrankungen der Haut im versorgten Körperabschnitt.

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.14.02.2020
Bezeichnung:	BORT DorsoXpress 4
Art.-Nr.:	180 640
Hersteller:	BORT GmbH

Produktmerkmale

Lumbalorthese bestehend aus einem festen, textilen Material als Grundkörper, ventralem Klettverschluss, Zuggurten im Flaschenzugprinzip als Unterstützungsgutssystem und einem stabilen Schalenelement aus Kunststoff zur Stabilisierungund zusätzlichen tailliert einstellbaren Beckenkörben. Durch die mehrteilige Konstruktion kann die Orthese durch Abrüstung entsprechend dem positiven Heilungsverlauf den therapeutischen Notwendigkeiten angepasst werden. Die Orthese ist in einer Einheitsgröße für einen Leibumfang von 70 - 140 cm erhältlich. Die Zweckbestimmung gemäß Herstellerangabe lautet: Bei diesem Medizinprodukt handelt es sich um eine Orthese zur Entlastung und funktionellen Mobilisierung der Lendenwirbelsäule (LWS). Die Aufnahme als Hilfsmittel erfolgt für folgende Indikationen: Schädigungen im LWS-Bereich - Zur Entlordosierung, Rumpfvorneigung und Beckenrückkippung der LWS mit Anpassungsmöglichkeit zur frühfunktionellen Erweiterung der Bewegungsumfänge (i. d. R. mit begleitender physikalischer Therapie) Alle Indikationen, bei denen eine Entlastung durch Entlordosierung mit nachfolgender funktioneller Mobilisierung der LWS notwendig ist, wie z. B.: - Schwerste Lumboischiagie ohne absolute OP-Indikation; bei OP-Kontraindikation; bei Versicherten, die eine OP ablehnen - Schwerstes radikuläres, pseudoradikuläres Lumbalsyndrom (konservativ therapieresistent) - Spondylolisthese mit schweren Lumboischialgien – schwere lumbale Deformität mit Hypermobilität bei Facettensyndrom/Arthrose - Zustand nach WS-OP, z. B. -- Fusion dorso-ventral -- Fusion dorso-lateral -- Spinalkanaldekompression, einetagig mit Deformität und mehretagig - BS-OP mit großem Prolaps - Lumbale Instabilität - Spinalkanalstenosen mit Paresen und OP-Kontraindikation - Wirbelfrakturen, posttraumatisch, mit erheblichem Wirbelkörperschaden - Entzündungen - Degeneration Die Kontraindikationen/Ausschlusskriterien gemäß Herstellerangabe sind: Unklare Weichteilschwellungen, Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der versorgten Körperregion, Erkrankungen der Haut im versorgten Körperabschnitt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.14.03.1052
Bezeichnung:	BORT DorsoXpress 1
Art.-Nr.:	180 610
Hersteller:	BORT GmbH

Produktmerkmale

Lumbale Orthese zur Stabilisation der Lendenwirbelsäule aus textilem Material mit zwei Verstärkungselementen im Rückenbereich, zwei Zuggurten sowie vorderem Klettverschluss, in einer Größe von 70 cm bis 140 Zentimeter Leibumfang. Zweckbestimmung: Bei diesem Medizinprodukt handelt es sich um eine Orthese zur Stabilisierung der LWS mit dosierbarem Druck. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung im LWS-Bereich - Zur Stabilisierung der LWS mit dosierbarem Druck durch Verstärkungs- und Zugelemente und zur Schmerzlinderung Spezifisch für diese Produktart: Alle Indikationen, bei denen eine Stabilisierung der LWS mit dosierbarem Druck notwendig ist, wie z. B.: - Zur Behandlung von Schmerzzuständen im LWS-Bereich - Entzündungen - Degeneration Kontraindikationen: - Unklare Weichteilschwellungen - Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der versorgten Körperregion - Erkrankungen der Haut im versorgten Körperabschnitt Lieferumfang: - Orthese - Gebrauchsanweisung (Version: D180610|2023-09|002 DE | Rev. 02)

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.15.04.3013
Bezeichnung:	BORT DorsoXpress 5
Art.-Nr.:	180 650
Hersteller:	BORT GmbH

Produktmerkmale

Die Orthese besteht aus einem festen den lumbalbereich und Leib umschließenden Rückenteil. Die Orthese kann mittels Klettverschlüssen in der Weite reguliert werden. Sie reicht von der LWS bis zur HWS und besteht aus Kunststoff mit einem entsprechenden Polster. Es sind zwei reklinierende Schultergurte angebracht. Das Leibteil besitzt im lumbalen Bereich zwei Zuggurte im Flaschenzugsystem und wird mit dem festen Rückenelement und den Schultergurten über Klettverschlüsse verbunden. Die Orthese ist in zwei Größen erhältlich. Die Zweckbestimmung gemäß Herstellerangabe lautet: Bei diesem Medizinprodukt handelt es sich um eine Orthese zur Entlastung und/oder Korrektur der LWS/BWS sowie Bewegungseinschränkung in Sagittal- und Frontalebene mit funktioneller Mobilisierung durch Abrüstmöglichkeit. Die Aufnahme als Hilfsmittel erfolgt für folgende Indikationen: Schädigung im BWS-/LWS-Bereich - Zur Entlastung der BWS/LWS und Bewegungseinschränkung in der Sagittal- und Frontalebene Spezifisch für diese Produktart: Alle Indikationen, bei denen eine Entlastung und/oder Korrektur der LWS/BWS sowie Bewegungseinschränkung in Sagittal- und Frontalebene notwendig ist, wie z. B.: - Stabile Wirbelkörperfrakturen - Morbus Scheuermann - Postoperative Stabilisierung - Konservative Frakturbehandlung - Konservative Therapie bei Tumor oder Spondylitis - Entzündungen - Degeneration Die Kontraindikationen/Ausschlusskriterien gemäß Herstellerangabe sind: Unklare Weichteilschwellungen, Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der versorgten Körperregion, Erkrankungen der Haut im versorgten Körperabschnitt.

Größe S:	Leibumfang von 70 - 140 cm Körpergröße 155 - 175 cm
Größe M:	Nicht vorhanden
Größe L:	Leibumfang von 70 - 140 cm Körpergröße 175 - 195 cm

Produktgruppe	26 Sitzhilfen
Positionsnummer:	26.11.05.0047
Bezeichnung:	activity chair.
Art.-Nr.:	72 00 600 mit 72 00 200, 72 01 700 mit 72 01 200, 72 02 700 mit 72 02 200
Hersteller:	Schuchmann GmbH & Co. KG

Produktmerkmale	
Abstand Fußstütze/Fußbank:	Gr. 0: 18-30 cm Gr. 1: 20-38 cm Gr. 2: 29-54 cm
Breite:	Gr. 0: 53-60 cm Gr. 1: 59-65 cm Gr. 2: 68-70,5 cm
Bezug waschbar bei:	---
Länge:	Gr. 0: 54-73 cm Gr. 1: 57-73 cm Gr. 2: 77-90 cm
Sitzhöhe:	Gr. 0: 25,5-63,5 cm Gr. 1: 30,5-58,5 cm Gr. 2: 40,5-61 cm
Empf. Körpergröße:	Gr. 0: 81-122 cm, Gr. 1: 102-142 cm, Gr. 2: 127-188 cm
Bezug abnehmbar:	nein
Rückenhöhe:	Gr. 0: 32-39 cm Gr. 1: 39-48 cm Gr. 2: 48-61 cm
Kopfstützenhöhe:	Gr. 0: 37-53 cm Gr. 1: 44-62 cm Gr. 2: 50-75 cm
Höhe:	Ohne Kopfstütze Gr. 0: 56-94 cm Gr. 1: 71-106 cm Gr. 2: 90-122 cm Mit Kopfstütze Gr. 0: 61-108 cm Gr. 1: 76-120 cm Gr. 2: 92-136 cm
Sitzwinkel:	Gr. 0: (-)15°-25° Gr. 1: (-)15°-25° Gr. 2: (-)15°-25°
Rollengröße:	100 mm
Fahrbar:	ja
Höhe Schiebestange/-griff:	Gr. 0: 71-120 cm Gr. 1: 76-122 cm Gr. 2: 88-130 cm
Sitztiefe:	Gr. 0: 20-30 cm Gr. 1: 28-41 cm Gr. 2: 38-51 cm
Thoraxbreite:	Gr. 0: 17-29 cm Gr. 1: 17-30 cm Gr. 2: 24-36 cm
Material:	Stahl und Aluminium, korrosionsfrei und lackbeschichtet, Polyurethanschaum, Polypropylen, Nylongewebe, Holzteile aus Birkensperrholz, Ahorn oder Holzfurnier mit Polyurethan lackiert
Max. Belastbarkeit:	Gr. 0: 34 kg Gr. 1: 68 kg Gr. 2: 113 kg
Sitzbreite:	Ohne Hüftpelotten Gr. 0: 30 cm Gr. 1: 36 cm Gr. 2: 43 cm Mit Hüftpelotten Gr. 0: 18-23 cm Gr. 1: 22-29 cm Gr. 2: 28-36 cm
Rückenlehnenwinkel:	Gr. 0: (-)5°-20° Gr. 1: (-)5°-20° Gr. 2: (-)5°-20°
Verstellung Sitzhöhe:	Gasdruckfeder
Gewicht:	Gr. 0: 25,4 kg Gr. 1: 39 kg Gr. 2: 44,5 kg

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.04.0041
Bezeichnung:	STOMOCUR SELECT CAP SMALL
Art.-Nr.:	CSC20SNF
Hersteller:	FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH

Produktmerkmale

STOMOCUR Select Cap small n.F. Stomakappe ohne Filter, CSC20SNF - "STOMOCUR® Select Cap" ist eine einteilige, geschlossene Stomakappe, die vorzugsweise bei Kolostomien zur kurzfristigen Anwendung oder zur Anwendung nach einer Spülung (Irrigation) eingesetzt wird. Die Kappe ist mit einer Hydrokolloid Hautschutzplatte versehen und ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Die empfohlene Tragedauer beträgt ein bis zwei Tage. Zweckbestimmung gemäß Herstellerangaben: Einteilige Kolostomieversorgung Indikation: Bei Enterostomata zur Abdeckung des Stomas während der ausscheidungsfreien Zeit Kontraindikation: • Dieses Produkt ist für den Einmalgebrauch bestimmt, eine weitere Anwendung dieses Einmalproduktes kann ein potentielles Risiko für den Anwender darstellen. • Bitte verwenden Sie das in dieser Gebrauchsanweisung angegebene STOMOCUR®-Versorgungssystem nur für den angegebenen Zweck (siehe Zweckbestimmung). • Kolostomiebeutel dürfen nicht im WC entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie diese in den Hausmüll. • Bei Fragen oder Anwendungsproblemen wenden Sie sich an Ihren Facharzt oder Ihre/n Stomatherapeutin/en. • Bei schwerwiegenden Verletzungen (Vorkommnis) im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Medizinproduktes wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler oder den Hersteller, sowie an Ihre zuständige örtliche Behörde. Zielgruppe (Anwender / Nutzer): Kolostomiebeutel sind für Menschen mit einem künstlichen Darmausgang konzipiert. Technische Daten Varianten: CSC20SNF Kappengröße: Ø 60 mm Stomaöffnung: 20 mm Cut-to-fit: 20 mm – 40 mm Filter: Nein Material: Hautschutz: Hydrokolloid Liner: Polyester Liner, einseitig Carrier: Weißes wasserabweisendes Vlies aus Polyestervlies Vlies: Textil PE, atmungsaktiver Vliesstoff Folie: Mehrfachverbundfolie, geruchsdicht, geräuscharm, reißfest Filter (nur bei CSC20): Aktivkohle Saugeinlage: Mischung aus Flaumzellstoff, superabsorbierenden Fasern und EVA Lieferumfang Verpackung: 1 Karton = 30 Stück Beschreibung: 1 Einheit

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.04.0042
Bezeichnung:	STOMOCUR SELECT CAP 25MM
Art.-Nr.:	CSC25NF
Hersteller:	FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH

Produktmerkmale

STOMOCUR Select Cap small n.F. Stomakappe ohne Filter, CSC25NF - "STOMOCUR® Select Cap" ist eine einteilige, geschlossene Stomakappe, die vorzugsweise bei Kolostomien zur kurzfristigen Anwendung oder zur Anwendung nach einer Spülung (Irrigation) eingesetzt wird. Die Kappe ist mit einer Hydrokolloid Hautschutzplatte versehen und ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Die empfohlene Tragedauer beträgt ein bis zwei Tage. Zweckbestimmung gemäß Herstellerangaben: Einteilige Kolostomieversorgung Indikation: Bei Enterostomata zur Abdeckung des Stomas während der ausscheidungsfreien Zeit Kontraindikation: • Dieses Produkt ist für den Einmalgebrauch bestimmt, eine weitere Anwendung dieses Einmalproduktes kann ein potentielles Risiko für den Anwender darstellen. • Bitte verwenden Sie das in dieser Gebrauchsanweisung angegebene STOMOCUR®-Versorgungssystem nur für den angegebenen Zweck (siehe Zweckbestimmung). • Kolostomiebeutel dürfen nicht im WC entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie diese in den Hausmüll. • Bei Fragen oder Anwendungsproblemen wenden Sie sich an Ihren Facharzt oder Ihre/n Stomatherapeutin/en. • Bei schwerwiegenden Verletzungen (Vorkommnis) im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Medizinproduktes wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler oder den Hersteller, sowie an Ihre zuständige örtliche Behörde. Zielgruppe (Anwender / Nutzer): Kolostomiebeutel sind für Menschen mit einem künstlichen Darmausgang konzipiert. Technische Daten Varianten: CSC25NF Kappengröße: Ø 75 mm Stomaöffnung: 25 mm Cut-to-fit: 25 mm – 50 mm Filter: Nein Material: Hautschutz: Hydrokolloid Liner: Polyester Liner, einseitig Carrier: Weißes wasserabweisendes Vlies aus Polyestervlies Vlies: Textil PE, atmungsaktiver Vliesstoff Folie: Mehrfachverbundfolie, geruchsdicht, geräuscharm, reißfest Filter (nur bei CSC20): Aktivkohle Saugeinlage: Mischung aus Flaumzellstoff, superabsorbierenden Fasern und EVA Lieferumfang Verpackung: 1 Karton = 30 Stück Beschreibung: 1 Einheit

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.04.0043
Bezeichnung:	STOMOCUR SELECT CAP LARGE
Art.-Nr.:	CSC30LNF
Hersteller:	FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH

Produktmerkmale

STOMOCUR Select Cap small n.F. Stomakappe ohne Filter, CSC30LNF - "STOMOCUR® Select Cap" ist eine einteilige, geschlossene Stomakappe, die vorzugsweise bei Kolostomien zur kurzfristigen Anwendung oder zur Anwendung nach einer Spülung (Irrigation) eingesetzt wird. Die Kappe ist mit einer Hydrokolloid Hautschutzplatte versehen und ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Die empfohlene Tragedauer beträgt ein bis zwei Tage. Zweckbestimmung gemäß Herstellerangaben: Einteilige Kolostomieversorgung Indikation: Bei Enterostomata zur Abdeckung des Stomas während der ausscheidungsfreien Zeit Kontraindikation: • Dieses Produkt ist für den Einmalgebrauch bestimmt, eine weitere Anwendung dieses Einmalproduktes kann ein potentielles Risiko für den Anwender darstellen. • Bitte verwenden Sie das in dieser Gebrauchsanweisung angegebene STOMOCUR®-Versorgungssystem nur für den angegebenen Zweck (siehe Zweckbestimmung). • Kolostomiebeutel dürfen nicht im WC entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie diese in den Hausmüll. • Bei Fragen oder Anwendungsproblemen wenden Sie sich an Ihren Facharzt oder Ihre/n Stomatherapeutin/en. • Bei schwerwiegenden Verletzungen (Vorkommnis) im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Medizinproduktes wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler oder den Hersteller, sowie an Ihre zuständige örtliche Behörde. Zielgruppe (Anwender / Nutzer): Kolostomiebeutel sind für Menschen mit einem künstlichen Darmausgang konzipiert. Technische Daten Varianten: CSC30LNF Kappengröße: Ø 85 mm Stomaöffnung: 30 mm Cut-to-fit: 30 mm – 60 mm Filter: Nein Material: Hautschutz: Hydrokolloid Liner: Polyester Liner, einseitig Carrier: Weißes wasserabweisendes Vlies aus Polyestervlies Vlies: Textil PE, atmungsaktiver Vliesstoff Folie: Mehrfachverbundfolie, geruchsdicht, geräuscharm, reißfest Filter (nur bei CSC20): Aktivkohle Saugeinlage: Mischung aus Flaumzellstoff, superabsorbierenden Fasern und EVA Lieferumfang Verpackung: 1 Karton = 30 Stück Beschreibung: 1 Einheit

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.10.6044
Bezeichnung:	eakin freeseal® air
Art.-Nr.:	839007, 839008, 839017
Hersteller:	Eakin Healthcare

Produktmerkmale

Stomahautschutzring mit einem Innendurchmesser von 10 mm -30 mm, Außendurchmesser von 48 mm - 60 mm und einer Dicke von 1,8 mm - 2,4 mm. Die Zweckbestimmung gemäß Herstellerangabe lautet: Für Stomapatienten, Personen mit Fisteln oder Wunden, medizinisches Fachpersonal und Pflegepersonal. Die Aufnahme als Hilfsmittel erfolgt für folgende Indikationen: Hautschädigungen sowie Haut-/Unterhautunregelmäßigkeiten im Bereich des Stomas

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.10.6045
Bezeichnung:	eakin freeseal® versa
Art.-Nr.:	839027, 839028
Hersteller:	Eakin Healthcare

Produktmerkmale

Stomahautschutzring mit einem Innendurchmesser von 18 mm -30 mm, Außendurchmesser von 48 mm - 60 mm und einer Dicke von 3,2 mm. Die Zweckbestimmung gemäß Herstellerangabe lautet: Für Stomapatienten, Personen mit Fisteln oder Wunden, medizinisches Fachpersonal und Pflegepersonal. Die Aufnahme als Hilfsmittel erfolgt für folgende Indikationen: Hautschädigungen sowie Haut-/Unterhautunregelmäßigkeiten im Bereich des Stomas

Produktgruppe	30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement
Positionsnummer:	30.43.01.0015
Bezeichnung:	FreeStyle Libre 3 Plus System zur kontinuierlichen Glukosemessung mmol/L
Art.-Nr.:	78767-01, 72112-01, 72101-01, 72107-01
Hersteller:	Abbott Diabetes Care Ltd.

Produktmerkmale

Das Produkt besteht aus einem werkskalibrierten Sensor (FreeStyle Libre 3 Plus System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Sensor)), der einen fest integrierten Transmitter enthält und in einer einmal zu verwendenden Setzhilfe geliefert wird, und aus zwei Empfangsgeräten. Dies ist zum einen ein Lesegerät (FreeStyle Libre 3 System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Lesegerät) mmol/L) und zum anderen eine kostenlose App (FreeStyle Libre 3 App mmol/L). Die App steht für das Betriebssystem iOS im App Store und für das Betriebssystem Android im Google Play Store als Download zur Verfügung. Zweckbestimmung: FreeStyle Libre 3 Systems zur kontinuierlichen Glukosemessung wird zusammen mit einem kompatiblen Sensor zur Messung der Glukosekonzentration in der interstitiellen Flüssigkeit bei Menschen mit Diabetes mellitus verwendet und soll die Blutzuckerbestimmung bei der Behandlung von Diabetes, einschließlich der Dosierung von Insulin, ersetzen. Indikation fürdie das Produkt aufgenommen wurde: Versicherte mit insulinpflichtigem Diabetes mellitus, die einer intensivierten Insulinbehandlung bedürfen, in dieser geschult sind und diese bereits anwenden, wenn die zwischen Arzt und Versicherten festgelegten individuellen Therapieziele zur Stoffwechseleinstellung auch bei Beachtung der jeweiligen Lebenssituation der Versicherten oder des Versicherten nicht erreicht werden können Als intensiviert ist eine Insulintherapie anzusehen, bei der die Versicherte oder der Versicherte entsprechend dem jeweiligen Lebensstil den Zeitpunkt und die Zusammensetzung der Mahlzeit selbst frei festlegen und dementsprechend die Dosierung des Mahlzeiteninsulins anhand der Menge der aufzunehmenden Kohlenhydrate und der Höhe des präprandialen Blutzuckerspiegels steuert. (siehe G-BA Beschluss von 2016) Kontraindikation: Der Sensor muss vor einer Magnetresonanztomographie (MRT) entfernt werden. Zielgruppe: Die FreeStyle Libre 3 App („App“) ist bei Verwendung mit dem FreeStyle Libre 3 Plus System zur kontinuierlichen Glukosemessung („Sensor“) zur Messung der Glukosekonzentration in der interstitiellen Flüssigkeit bei an Diabetes mellitus erkrankten Personen (ab 2 Jahren), einschließlich Schwangeren, angezeigt. Die Indikation für Kinder (2 bis 12 Jahre) ist auf Kinder unter der Aufsicht einer mindestens 18 Jahre alten Betreuungsperson beschränkt. Die Betreuungsperson ist dafür verantwortlich, das Kind bei Verwendung des Lesegeräts und des Sensors anzuleiten und dem Kind dabei zu helfen, die Sensor-Glukosewerte zu interpretieren bzw. dies selbst zu übernehmen.

Meßeinheit:	mmol/L
Messbereich:	2,2-27,8 mmol/L
Abmessungen:	Durchmesser: 21 mm, Höhe: 2,9 mm
Gewicht:	1 g
Betriebstemperaturbereich:	10 °C bis 45 °C

Produktmerkmale	
Betriebsfeuchtigkeitsbereich:	10 % bis 90 %, nicht kondensierend
Atmosphärischer Druckbereich für Betrieb:	-381 m bis 3048 m
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	10 % bis 90 %, nicht kondensierend
Atmosphärischer Druck für die Lagerung:	-381 m bis 3048 m
Stromversorgung:	eine Silberoxid Batterie
Schutzklasse:	IP27
Datenspeicher:	15 Tage
Funkreichweite:	10 Meter in freier Umgebung
Kalibrierung:	Werkskalibriert
Personal Diabetes Manager (PDM):	FreeStyle Libre 3 System zur kontinuierlichen Glukosemesseung (Lesegerät) mmol/L , Artikelnummer 72112-01,
Abmessungen:	95 mm x 60 mm x 16mm
Gewicht:	65 g
Betriebstemperaturbereich:	10°C bis 45°C
Betriebsluftfeuchtigkeits- bereich:	10% bis 90%, nicht kondensierend
Atmosphärischer Druckbereich für Betrieb:	-381 m bis 3048 m
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	10% bis 90%, nicht kondensierend
Atmosphärischer Druck für die Lagerung:	-381 m bis 3048 m
Alarmtypen:	aktustische, taktile und optische Alarmgebung
Batterie:	ein Lithium-Ionen-Akku
Batterielaufzeit:	4 Tage bei typischem Gebrauch
Datenspeicher:	90 Tage bei typischem Gebrauch
Funkreichweite:	10 Meter in freier Umgebung
Lautstärke:	einstellbar
Sensor Lagertemperaturbereich:	2 °C bis 28 °C
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	10% bis 90%, nicht kondensierend
Atmosphärischer Druckbereich für die Lagerung:	-381 m bis 3048 m
Glukosebereich:	2,2-27,8 mmol/L
Sensorgenauigkeit:	Erwachsene 8,2 % MARD, Kinder (6–17 Jahre) 8,1 % MARD, Kinder (2–5 Jahre) 11,2 % MARD (Für Kinder im Alter von 2–5 Jahren wurden keine YSI-Messungen durchgeführt; die angezeigten Ergebnisse werden mit SMBG-Referenzdaten verglichen.)
Liegedauer:	bis zu 15 Tage
Angabe Empfangsgerät:	FreeStyle Libre 3 System zur kontinuierlichen

Produktmerkmale	
	Glukosemesseung (Lesegerät) mmol/L , Artikelnummer 72112-01,
Indikation:	Das FreeStyle Libre 3 Plus System zur kontinuierlichen Glukosemessung mmol/L ("System") ist zur Messung der Glukosekonzentration in der interstitiellen Flüssigkeit bei an Diabetes mellitus erkrankten Personen (ab 2 Jahren), einschließlich Schwangeren, angezeigt. Das System soll die Blutzuckerbestimmung bei der Behandlung von Diabetes, einschließlich der Dosierung von Insulin, ersetzen. Das System ist zur Verwendung durch Patienten, ihre Betreuungspersonen und medizinisches Fachpersonal in der häuslichen Umgebung und in Einrichtungen des Gesundheitswesens bestimmt. Die Indikation für Kinder (2 bis 12 Jahre) ist auf Kinder unter der Aufsicht einer mindestens 18 Jahre alten Betreuungsperson beschränkt. Die Betreuungsperson ist dafür verantwortlich, das Kind bei Verwendung des Systems anzuleiten und dem Kind dabei zu helfen, die Sensor-Glukosemesswerte zu interpretieren bzw. dies selbst zu übernehmen.
Lieferumfang: : - FreeStyle Libre 3 Plus System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Sensor) mit Setzhilfe - FreeStyle Libre 3 Plus System zur kontinuierlichen Glukosemessung (App) - FreeStyle Libre 3 Plus System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Lesegerät) - FreeStyle Libre 3 Plus System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Benutzerhandbuch Lesegerät) - FreeStyle Libre 3 Plus System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Benutzerhandbuch System)	

Produktgruppe	30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement
Positionsnummer:	30.43.01.0016
Bezeichnung:	FreeStyle Libre 3 Plus System zur kontinuierlichen Glukosemessung mg/dL
Art.-Nr.:	78767-01, 72111-01, 72101-01, 72107-01
Hersteller:	Abbott Diabetes Care Ltd.

Produktmerkmale

Das Produkt besteht aus einem werkskalibrierten Sensor (FreeStyle Libre 3 Plus System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Sensor)), der einen fest integrierten Transmitter enthält und in einer einmal zu verwendenden Setzhilfe geliefert wird, und aus zwei Empfangsgeräten. Dies ist zum einen ein Lesegerät (FreeStyle Libre 3 System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Lesegerät) mg/dL) und zum anderen eine kostenlose App (FreeStyle Libre 3 App mg/dL). Die App steht für das Betriebssystem iOS im App Store und für das Betriebssystem Android im Google Play Store als Download zur Verfügung. Zweckbestimmung: FreeStyle Libre 3 Systems zur kontinuierlichen Glukosemessung wird zusammen mit einem kompatiblen Sensor zur Messung der Glukosekonzentration in der interstitiellen Flüssigkeit bei Menschen mit Diabetes mellitus verwendet und soll die Blutzuckerbestimmung bei der Behandlung von Diabetes, einschließlich der Dosierung von Insulin, ersetzen. Indikation fürdie das Produkt aufgenommen wurde: Versicherte mit insulinpflichtigem Diabetes mellitus, die einer intensivierten Insulinbehandlung bedürfen, in dieser geschult sind und diese bereits anwenden, wenn die zwischen Arzt und Versicherten festgelegten individuellen Therapieziele zur Stoffwechseleinstellung auch bei Beachtung der jeweiligen Lebenssituation der Versicherten oder des Versicherten nicht erreicht werden können Als intensiviert ist eine Insulintherapie anzusehen, bei der die Versicherte oder der Versicherte entsprechend dem jeweiligen Lebensstil den Zeitpunkt und die Zusammensetzung der Mahlzeit selbst frei festlegen und dementsprechend die Dosierung des Mahlzeiteninsulins anhand der Menge der aufzunehmenden Kohlenhydrate und der Höhe des präprandialen Blutzuckerspiegels steuert. (siehe G-BA Beschluss von 2016) Kontraindikation: Der Sensor muss vor einer Magnetresonanztomographie (MRT) entfernt werden. Zielgruppe: Die FreeStyle Libre 3 App („App“) ist bei Verwendung mit dem FreeStyle Libre 3 Plus System zur kontinuierlichen Glukosemessung („Sensor“) zur Messung der Glukosekonzentration in der interstitiellen Flüssigkeit bei an Diabetes mellitus erkrankten Personen (ab 2 Jahren), einschließlich Schwangeren, angezeigt. Die Indikation für Kinder (2 bis 12 Jahre) ist auf Kinder unter der Aufsicht einer mindestens 18 Jahre alten Betreuungsperson beschränkt. Die Betreuungsperson ist dafür verantwortlich, das Kind bei Verwendung des Lesegeräts und des Sensors anzuleiten und dem Kind dabei zu helfen, die Sensor-Glukosewerte zu interpretieren bzw. dies selbst zu übernehmen.

Meßeinheit:	mg/dL
Messbereich:	40-500 mg/dL
Abmessungen:	Durchmesser: 21 mm, Höhe: 2,9 mm
Gewicht:	1 g
Betriebstemperaturbereich:	10 °C bis 45 °C

Produktmerkmale	
Betriebsfeuchtigkeitsbereich:	10 % bis 90 %, nicht kondensierend
Atmosphärischer Druckbereich für Betrieb:	-381 m bis 3048 m
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	10 % bis 90 %, nicht kondensierend
Atmosphärischer Druck für die Lagerung:	-381 m bis 3048 m
Stromversorgung:	eine Silberoxid Batterie
Schutzklasse:	IP27
Datenspeicher:	15 Tage
Funkreichweite:	10 Meter in freier Umgebung
Kalibrierung:	Werkskalibriert
Personal Diabetes Manager (PDM):	FreeStyle Libre 3 System zur kontinuierlichen Glukosemesseung (Lesegerät) mg/dL , Artikelnummer 72111-01,
Abmessungen:	95 mm x 60 mm x 16mm
Gewicht:	65 g
Betriebstemperaturbereich:	10°C bis 45°C
Betriebsluftfeuchtigkeits- bereich:	10% bis 90%, nicht kondensierend
Atmosphärischer Druckbereich für Betrieb:	-381 m bis 3048 m
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	10% bis 90%, nicht kondensierend
Atmosphärischer Druck für die Lagerung:	-381 m bis 3048 m
Alarmtypen:	aktustische, taktile und optische Alarmgebung
Batterie:	ein Lithium-Ionen-Akku
Batterielaufzeit:	4 Tage bei typischem Gebrauch
Datenspeicher:	90 Tage bei typischem Gebrauch
Funkreichweite:	10 Meter in freier Umgebung
Lautstärke:	einstellbar
Sensor Lagertemperaturbereich:	2 °C bis 28 °C
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	10% bis 90%, nicht kondensierend
Atmosphärischer Druckbereich für die Lagerung:	-381 m bis 3048 m
Glukosebereich:	40–500 mg/dL
Sensorgenauigkeit:	Erwachsene 8,2 % MARD, Kinder (6–17 Jahre) 8,1 % MARD, Kinder (2–5 Jahre) 11,2 % MARD (Für Kinder im Alter von 2–5 Jahren wurden keine YSI-Messungen durchgeführt; die angezeigten Ergebnisse werden mit SMBG-Referenzdaten verglichen.)
Liegedauer:	bis zu 15 Tage
Angabe Empfangsgerät:	FreeStyle Libre 3 System zur kontinuierlichen

Produktmerkmale	
	Glukosemesseung (Lesegerät) mg/dL , Artikelnummer 72111-01,
Indikation:	Das FreeStyle Libre 3 Plus System zur kontinuierlichen Glukosemessung mg/dL ("System") ist zur Messung der Glukosekonzentration in der interstitiellen Flüssigkeit bei an Diabetes mellitus erkrankten Personen (ab 2 Jahren), einschließlich Schwangeren, angezeigt. Das System soll die Blutzuckerbestimmung bei der Behandlung von Diabetes, einschließlich der Dosierung von Insulin, ersetzen. Das System ist zur Verwendung durch Patienten, ihre Betreuungspersonen und medizinisches Fachpersonal in der häuslichen Umgebung und in Einrichtungen des Gesundheitswesens bestimmt. Die Indikation für Kinder (2 bis 12 Jahre) ist auf Kinder unter der Aufsicht einer mindestens 18 Jahre alten Betreuungsperson beschränkt. Die Betreuungsperson ist dafür verantwortlich, das Kind bei Verwendung des Systems anzuleiten und dem Kind dabei zu helfen, die Sensor-Glukosemesswerte zu interpretieren bzw. dies selbst zu übernehmen.
Lieferumfang: : - FreeStyle Libre 3 Plus System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Sensor) mit Setzhilfe - FreeStyle Libre 3 Plus System zur kontinuierlichen Glukosemessung (App) - FreeStyle Libre 3 Plus System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Lesegerät) - FreeStyle Libre 3 Plus System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Benutzerhandbuch Lesegerät) - FreeStyle Libre 3 Plus System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Benutzerhandbuch System)	

Produktgruppe	30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement
Positionsnummer:	30.99.01.0012
Bezeichnung:	FreeStyle Libre 3 Plus System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Sensor)
Art.-Nr.:	78767-01
Hersteller:	Abbott Diabetes Care Ltd.

Produktmerkmale

Das Produkt FreeStyle Libre 3 Plus System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Sensor) misst den Glukosegehalt im Interstitium und ist werkskalibriert. Der Sensor enthält einen fest integrierten Transmitter und wird in einer einmal zu verwendenden Setzhilfe geliefert.

Produktgruppe	30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement
Positionsnummer:	30.99.02.4007
Bezeichnung:	Wellion® SENSOR Empfänger (PDA) Set mg/dl
Art.-Nr.:	WELL19-S04PDADE
Hersteller:	MED TRUST GmbH

Produktmerkmale

Das Wellion® SENSOR real-time Continuous Glucose Monitoring System (rtCGM) ist für die kontinuierliche und regelmäßige Überwachung des Glukosespiegels im subkutanen Gewebe geeignet und wird zur täglichen Überwachung und Selbstkontrolle des Glukosespiegels bei Personen ab 14 Jahren verwendet. Es ist für die Verwendung durch Personen zu Hause und in Gesundheitseinrichtungen bestimmt. Der Wellion® SENSOR Empfänger (PDA) Set mg/dl wird verwendet, um Glukosemesswerte und Verlaufsdaten anzuzeigen, wenn er mit einem betriebsbereiten Sensor-Transmitter-Set gekoppelt ist. Zweckbestimmung gemäß Herstellerangaben: Das Wellion SENSOR rtCGM ist für die kontinuierliche und regelmäßige Überwachung des Glukosespiegels im subkutanen Gewebe geeignet und wird zur täglichen Überwachung und Selbstkontrolle des Glukosespiegels bei Personen ab 14 Jahren verwendet. Es ist für die Verwendung durch Personen zu Hause und in Gesundheitseinrichtungen bestimmt. Die Interpretation der Wellion SENSOR-Ergebnisse sollte auf den Glukosetrends und mehreren aufeinanderfolgenden Messwerten basieren. Das Wellion SENSOR rtCGM hilft auch bei der Erkennung von Hyperglykämie und Hypoglykämie. Für etwaige Änderungen der Therapie sollten nicht nur ausschließlich die Glukosewerte des Wellion SENSOR rtCGM herangezogen werden, sondern auch die Vergleichswerte eines Blutzuckermessgeräts. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Selbstkontrolle des Glukosespiegels Kontraindikationen: AnwenderInnen die: • an Alkoholismus, Drogenmissbrauch oder schweren psychischen Störungen (wie Depressionen, Schizophrenie) leiden. • bewusstlos sind. • nicht in der Lage sind, die Verwendung des Geräts zu verstehen oder zu beherrschen. • eine schwere Hör- oder Sehbehinderung haben. • unter 14 Jahre sind oder nicht in der Lage sind, eine Diabetestherapie selbst durchzuführen oder die das kontinuierliche Glukosemessgerät immer unter strikter Überwachung durch die Eltern oder durch qualifizierte medizinische Fachkräfte verwenden müssen. Zielgruppe: Das Kontinuierliche Glukose Monitoring System ist für AnwenderInnen mit Diabetes geeignet, die eine regelmäßige Blutzuckerüberwachung benötigen. Personen ab 14 Jahren Technische Daten: Messeinheit: mg/dl Abmessungen: 112 x 57,2 x 12 mm Gewicht: 71 g Betriebstemperaturbereich: +5 °C bis +40 °C Betriebsfeuchtigkeitsbereich: 10 % bis 93 % Atmosphärischer Druckbereich für Betrieb: 700 hpa bis 1060 hpa Lagerluftfeuchtigkeitsbereich: 5 % bis 95 % Atmosphärischer Druck für die Lagerung: 700 hpa bis 1060 hpa Schutzklasse: IPXO Funkreichweite: 2 Meter Glukosebereich: 36 mg/dl bis 450 mg/dl Genauigkeit: MARD = 9,1 % Stromversorgung: akkubetrieben, wiederaufladbar Schnittstellen: Bluetooth Kalibrierung: Von Werkseite vorkalibriert. Kalibrierungen durch Messungen an der Fingerbeere sind daher nicht erforderlich. Optionale Kalibrierungen sind möglich. Lieferumfang: 1 x Wellion® SENSOR Empfänger (PDA) Set mg/dl (WELL19-S04PDADE) 1 x Ladegerät 1 x Gebrauchsanweisung

Produktgruppe	30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement
Positionsnummer:	30.99.02.4008
Bezeichnung:	Wellion® SENSOR Empfänger (PDA) Set mmol/l
Art.-Nr.:	WELL19-S04PDADEMM
Hersteller:	MED TRUST GmbH

Produktmerkmale

Das Wellion® SENSOR real-time Continuous Glucose Monitoring System (rtCGM) ist für die kontinuierliche und regelmäßige Überwachung des Glukosespiegels im subkutanen Gewebe geeignet und wird zur täglichen Überwachung und Selbstkontrolle des Glukosespiegels bei Personen ab 14 Jahren verwendet. Es ist für die Verwendung durch Personen zu Hause und in Gesundheitseinrichtungen bestimmt. Der Wellion® SENSOR Empfänger (PDA) Set mmol/l wird verwendet, um Glukosemesswerte und Verlaufsdaten anzuzeigen, wenn er mit einem betriebsbereiten Sensor-Transmitter-Set gekoppelt ist. Zweckbestimmung gemäß Herstellerangaben: Das Wellion SENSOR rtCGM ist für die kontinuierliche und regelmäßige Überwachung des Glukosespiegels im subkutanen Gewebe geeignet und wird zur täglichen Überwachung und Selbstkontrolle des Glukosespiegels bei Personen ab 14 Jahren verwendet. Es ist für die Verwendung durch Personen zu Hause und in Gesundheitseinrichtungen bestimmt. Die Interpretation der Wellion SENSOR-Ergebnisse sollte auf den Glukosetrends und mehreren aufeinanderfolgenden Messwerten basieren. Das Wellion SENSOR rtCGM hilft auch bei der Erkennung von Hyperglykämie und Hypoglykämie. Für etwaige Änderungen der Therapie sollten nicht nur ausschließlich die Glukosewerte des Wellion SENSOR rtCGM herangezogen werden, sondern auch die Vergleichswerte eines Blutzuckermessgeräts. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Selbstkontrolle des Glukosespiegels Kontraindikationen: AnwenderInnen die: • an Alkoholismus, Drogenmissbrauch oder schweren psychischen Störungen (wie Depressionen, Schizophrenie) leiden. • bewusstlos sind. • nicht in der Lage sind, die Verwendung des Geräts zu verstehen oder zu beherrschen. • eine schwere Hör- oder Sehbehinderung haben. • unter 14 Jahre sind oder nicht in der Lage sind, eine Diabetestherapie selbst durchzuführen oder die das kontinuierliche Glukosemessgerät immer unter strikter Überwachung durch die Eltern oder durch qualifizierte medizinische Fachkräfte verwenden müssen. Zielgruppe: Das Kontinuierliche Glukose Monitoring System ist für AnwenderInnen mit Diabetes geeignet, die eine regelmäßige Blutzuckerüberwachung benötigen. Personen ab 14 Jahren Technische Daten: Messeinheit: mmol/l Abmessungen: 112 x 57,2 x 12 mm Gewicht: 71 g Betriebstemperaturbereich: +5 °C bis +40 °C Betriebsfeuchtigkeitsbereich: 10 % bis 93 % Atmosphärischer Druckbereich für Betrieb: 700 hpa bis 1060 hpa Lagerluftfeuchtigkeitsbereich: 5 % bis 95 % Atmosphärischer Druck für die Lagerung: 700 hpa bis 1060 hpa Schutzklasse: IPXO Funkreichweite: 2 Meter Glukosebereich: 2,0 mmol/l bis 25,0 mmol/l Genauigkeit: MARD = 9,1 % Stromversorgung: akkubetrieben, wiederaufladbar Schnittstellen: Bluetooth Kalibrierung: Von Werkseite vorkalibriert. Kalibrierungen durch Messungen an der Fingerbeere sind daher nicht erforderlich. Optionale Kalibrierungen sind möglich. Lieferumfang: 1 x Wellion® SENSOR Empfänger (PDA) Set mmol/l (WELL19-S04PDADEMM) 1 x Ladegerät 1 x Gebrauchsanweisung

Produktgruppe	32 Therapeutische Bewegungsgeräte
Positionsnummer:	32.06.01.0021
Bezeichnung:	Innowalk 2
Art.-Nr.:	304597, 304307, 304308
Hersteller:	Made for Movement Group AS

Produktmerkmale

Fremdkraftbetriebener Beintrainer welcher durch ein Haltegestell ein passives Bewegungstraining der Beine in stehender oder sitzender Haltung mit optionaler Neigungsverstellung ermöglicht. Das Produkt verfügt über eine Kopf-, Rücken-, Brust- und Hüftstütze, einen Sitz, Beinstützen und Fußplatten. Eine Fixierung wird über Rumpf- Becken-, Waden- und Fußgurte gewährleistet. Für den Transfer verfügt das Produkt über einen manuellen Drehsitz und schwenkbare Beinschienen. Die Steuerung der Gerätefunktionen erfolgt durch eine kabelgebundene Fernbedienung. Für Transportzwecke ist das Gerät mit Laufrollen ausgestattet. Die Zweckbestimmung gemäß Herstellerangaben lautet: Der Innowalk 2 dient dem dynamischen Stehen und damit zur Vorbeugung einer drohenden Behinderung, indem er die drohende Verschlimmerung der vorhandenen Behinderung verhütet oder den Hinzutritt einer drohenden, wertungsmäßig neuen Behinderung abwendet. Die Aufnahme als Hilfsmittel erfolgt für folgende Indikationen: Erheblich bis voll ausgeprägte Schädigung der neuromuskuloskeletalen und bewegungsbezogenen Funktionen der unteren Extremität (Muskelkraft, -tonus, -ausdauer, -koordination, Funktionen der Willkürbewegungen, Bewegungsmuster) mit Beeinträchtigung der Aktivitäten infolge einer Erkrankung des Gehirns (z. B. Multiple Sklerose, Trauma), des Rückenmarks (z. B. Querschnittsyndrome bei spinalen Tumoren, Trauma), der Nervenwurzeln (z. B. Bandscheibenvorfall) oder neuromuskulärer Erkrankungen (z. B. Muskeldystrophien) - Zur passiven Unterstützung der Bewegung als Ergänzung zu Maßnahmen der Physiotherapie (Krankengymnastik, KG-ZNS) oder Ergotherapie (motorisch funktionelle Behandlung, sensomotorisch-perzeptive Behandlung) gemäß geltender Heilmittel-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA), sofern ein Synergismus nachweisbar ist Die Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe sind: • Knochenbrüche in den unteren Gliedmaßen und / oder im Oberkörper (Beine, Becken, Wirbelsäule) • Offene Hautläsionen an Körperteilen, die mit Komponenten des Innowalk 2 in direktem Kontakt stehen Artikelnummer: Größe: Körpergröße: Maximales Körpergewicht: 304597 Small 80-125 cm 35 kg 304307 Medium 120-165 cm 80 kg 304308 Large 150-200 cm 110 kg

Länge:	Small: 143 cm | Medium: 170 cm | Large: 180 cm
Breite:	Small: 62 cm | Medium: 77 cm | Large: 77 cm
Höhe:	Small: 155 cm | Medium: 210 cm | Large: 240 cm
Gewicht:	Small: 80 kg | Medium: 154 kg | Large: 167 kg
Stromversorgung:	Netzteil, Eingang AC 110-230 V, 50 – 60 Hz, 6,0-2,6 A Netzteil, Ausgang DC 24 V, 20,8 A, 500 W

Produktmerkmale	
Leistungsaufnahme:	200 W
Schutzart:	IP22
Schutzklasse:	II
Radiusverstellung:	-
Drehzahl:	10-60 U/min
Einstellbares Motordrehmoment:	-

Lieferumfang: · Innowalk 2 · Stromkabel · Fernbedienung · 2 Führungsbändern · Gebrauchsanweisung (Version: 1.15 – Versionsdatum: 14.06.24)