Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.01.2025 -
Bundesanzeiger vom 30.01.2025

Bei folgenden Produkteinträgen wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	01 Absauggeräte
Positionsnummer:	01.99.01.0080
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	01 Absauggeräte
Positionsnummer:	01.99.01.0081
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	01 Absauggeräte
Positionsnummer:	01.99.01.0082
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.29.12.0014
Bezeichnung:	INFASID-Flow Plus
Art.-Nr.:	NDCF10
Hersteller:	Wenzhou K.L.F. Medical Plastics Co.

Produktmerkmale	
Infusionsgeräte mit Infusionsregler und manueller Belüftung zur Schwerkraftinfusion.	
Anschluß:	Spike
Tropfkammer:	transparent
Belüftung:	manuell
Belüftungsklappe:	ja
Belüftungsfilter:	Microglasfaser
Bakterienfilter:	15 µm-Filter
Ventilplatte:	Rückschlagventil
Schlauch:	PVC-Schlauch 29 mm x 4,1 mm x 1500 mm
Zusatz:	nadelfreie Zuspritzung
Rollenklemme:	blau
Anschluss:	Luer Konnektor
Maximal Druck:	-
Lieferumfang:	INFASID-Flow Plus, Art.-Nr. NDCF10

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.29.12.0015
Bezeichnung:	INFASID-G plus; Infusionsgerät für Schwerkraftinfusion
Art.-Nr.:	NDCT20
Hersteller:	Wenzhou K.L.F. Medical Plastics Co.

Produktmerkmale	
Infusionsgeräte mit manueller Belüftung zur Schwerkraftinfusion.	
Anschluß:	Spike
Tropfkammer:	transparent
Belüftung:	manuell
Belüftungsklappe:	ja
Belüftungsfilter:	Microglasfaser
Bakterienfilter:	15 µm-Filter
Ventilplatte:	Rückschlagventil
Schlauch:	PVC-Schlauch 29 mm x 4,1 mm x 1500 mm
Zusatz:	-
Rollenklemme:	blau
Anschluss:	Luer Konnektor
Maximal Druck:	-
Lieferumfang:	komplett montiertes Infusionsset

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.29.12.1075
Bezeichnung:	Druckinfusionsgerät mit Rückschlagventil, INFASID-P plus/RV
Art.-Nr.:	NDCT60
Hersteller:	Wenzhou K.L.F. Medical Plastics Co.

Produktmerkmale	
Infusionsgerät (latexfrei) zur Verwendung bei volumetrischen Infusionspumpen, bestehend aus bakteriendichtem Luftfilter, 15 µm Flüssigkeitsfilter nach ISO 8536-8-IS-P, druckbeständig, Luer-Lock-Anschluss, transparentem Schlauch.	
Material:	PE, ABS, PVC, Nylon
Längen:	NDCT 60 = 1500 mm
Haltbarkeit:	max. 5 Jahre
Einmalprodukt:	maximal 24 Stunden anwendbar
Sterilität:	EO
Produktklasse:	II a
Verpackung:	einzeln steril verpackt, VPE = 100
Verwendung mit:	Volumed µVP 7000, Alaris GW, Optima PT IS sowie Module MVP PT Orchestra-Pumpen

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.29.12.1076
Bezeichnung:	INFASID-P plus
Art.-Nr.:	NDCT 10, NDCT 40
Hersteller:	Wenzhou K.L.F. Medical Plastics Co.

Produktmerkmale	
Infusionsgerät (latexfrei) zur Verwendung bei volumetrischen Infusionspumpen, bestehend aus bakteriendichtem Luftfilter, 15 µm Flüssigkeitsfilter nach ISO 8536-8-IS-P, druckbeständig, Luer-Lock-Anschluss, transparentem Schlauch.	
Material:	PE, ABS, PVC, Nylon
Längen:	NDCT 10 = 1500 mm NDCT 40 = 1900 mm
Haltbarkeit:	max. 5 Jahre
Einmalprodukt:	maximal 24 Stunden anwendbar
Sterilität:	EO
Produktklasse:	IIa
Verpackung:	einzeln steril verpackt, VPE = 100
Verwendung mit:	Volumed µVP 7000, Alaris GW, Optima PT IS sowie Module MVP PT Orchestra Pumpen

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.99.01.5014
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 03.29.01.1163

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.99.01.5015
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 03.29.01.1164

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.99.08.4012
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 03.29.12.1183

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.99.08.4013
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 03.29.12.1184

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.99.08.4014
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 03.29.12.1185

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.99.08.4015
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 03.29.12.1186

Produktgruppe	05 Bandagen
Positionsnummer:	05.11.01.0008
Bezeichnung:	Truncuflex® Rippenbandage
Art.-Nr.:	1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076
Hersteller:	Werkmeister GmbH & Co. KG

Produktmerkmale
Elastischer, den Thorax umfassender Gürtel mit Klettverschluss.

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.11.01.3029
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 11.39.01.3018

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.11.01.3030
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 11.39.01.3017

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.11.03.4009
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.11.03.4010
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.11.03.4011
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.11.03.4012
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.05.0035
Bezeichnung:	Decu-P15 mit Baumwollbezug
Art.-Nr.:	DPM152 bis DPM156, DPM1515, DPM1517, DPM1519, DPM1520
Hersteller:	Kubivent Sitz- und Liegepolster GmbH

Produktmerkmale

Beschreibung/Aufbau/Wirkprinzip: Bei der Matratze handelt es sich um eine dreischichtige Matratze. Die Liegefläche beteht aus HR-Weichsschaum, die mittlere Schicht der Matratze besteht aus viskoelastischem Schaumstoff. Darunter befindet sich eine Stützschicht aus Kaltschaum.Die Matratze ist mit einem Bezug aus Baumwolle umgeben. Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe: Die Matratze soll gemäß Herstellerangabe sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch die Dekubitustherapie eingesetzt werden können. Der Einsatz zur Prophylaxe ist bei Patienten mit mittlerem bis hohem Dekubitusrisiko freigegeben. Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe: Die Matratzen dürfen nicht bei bestehender Schaumstoffallergie eingesetzt werden. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe: Die zulässigen Patientengewichte gemäß Herstellerangabe müssen eingehalten werden. Einsetzbar auf allen Bettrosten und für alle verstellbaren Betten. Bei Inkontinenz ist ein Schutzbezug zu verwenden.

Art.-Nrn.:	DPM152 - DPM156, DPM1515, DPM1517, DPM1519, DPM1520
Größe der Matratze:	190 x 90 x 15 cm 190 x 100 x 15 cm 200 x 90 x 15 cm 200 x 100 x 15 cm 200 x 110 x 15 cm 200 x 120 x 15 cm 200 x 130 x 15 cm 200 x 140 x 15 cm 200 x 150 x 15 cm
Matratzengewicht:	12,2 kg bis 21,3 kg
Material Matratze:	Viscoelastischer Schaumstoff und Kaltschaum (HR-Schaum) als Liege- bzw. Stützschicht
Bezeichnung Bezug:	Baumwollbezug
Material Bezug:	Baumwolle
minim. Patienten- gewicht:	keine Untergrenze
max. Patienten- gewicht:	200 kg
Lieferumfang:	1. Matratzenersatzsystem 2. Baumwoll-Schutzbezug
Wiedereinsatz:	möglich nach Desinfektion sowie an- schließender Überarbeitung der Matratze durch den Hersteller
Wartungen:	keine

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.05.0045
Bezeichnung:	Alova Matratze
Art.-Nr.:	VMA62HIP, VMA62HIPH, VMA63HIP, VMA63HIP3, VMA63HIPH, VMA63CIC, VMA64HIP3, VMA64HIPH, VMA64CIC, VMA120BAR, VMA140BAR
Hersteller:	WINNCARE France

Produktmerkmale

Beschreibung/Aufbau/Wirkprinzip: Die viskoelastische Weichlagerungsmatratze besteht aus einem einteiligen festen Katlschaumkern und einer dreiteiligen Viskoseschaum-Oberschicht.Die Liegefläche ist glatt und ist in drei verschiedenen Stauchhärten den jeweiligen Körperhärten angepasst. Das Produkt verfügt über einen atmungsaktiven Polyurethan/PVC-Bezug. Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe: Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung. Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe: Kontraindikationen liegen nicht vor. Randbedingungen für den Einsatz gemäß Herstellerangabe: Das Produkt ist für die Verwendung im Bett konzipiert und wird direkt auf das Lattenrost aufgelegt. Die Verwendung in Betten mit verstellbaren Liegeflächen ist nicht eingeschränkt.

Art.-Nrn.:	VMA 63
Größe der Matratze:	195 x 88 x 14 cm
Matratzengewicht:	18,7 kg
Material Matratze:	Polyurethan- und Polyether- Schaumstoff
Bezeichnung Bezug:	Promust Bezug
Material Bezug:	Polyurtehan (Oberseite) und PU/PVC (Unterseite)
Minim. Patientengewicht:	20 kg
max. Patientengewicht:	150 kg
Lieferumfang:	1. Matratzenersatzsystem gemäß o.g. Spezifikation 2. Promust Bezug
Wiedereinsatz:	möglich nach Aufarbeitung

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.08.2005
Bezeichnung:	AXTAIR AUTOMORPHO PLUS
Art.-Nr.:	VAXT4/AUTO-P, VAXT4/CIC-P, VAXT4/AUTO100-P, VAXT4/CIC100-P, VAXT4/AUTO120-P, VAXT4/CIC120-P
Hersteller:	WINNCARE France

Produktmerkmale

Beschreibung / Aufbau / Wirkprinzip: Luftgefülltes Antidekubitus-Wechseldrucksystem nach dem Funktionsprinzip der intermittierenden Entlastung des Auflagedrucks beim Patienten. Es wird als Matratzenersatzsystem verwendet. Wechseldruckmatratze und Aggregat sind durch Versorgungsschläuche miteinander verbunden. Die Wechseldruckmatratze besteht aus insgesamt 18 Luftkammern, wovon drei Kammern im Kopfteil nur statisch genutzt werden. Unterhalb der Luftkammern befindet sich ein 5 cm dicker Schchaumstoff. Durch die Regeleinheit des Aggregates werden die Luftkammern alternierend be- und entlüftet. Dadurch werden die unterschiedlichen Körperbereiche abwechselnd druckenlastet. Zudem kommt es zu einer Anpassung der Wechseldruckmatratze an die Körperkonturen mit daraus resultierender Verteilung des Körpergewichtes und Verteilung des Auflagedruckes. Der Fülldruck kann manuell an das Patientengewicht bzw. die momentane Belastungssituation angepasst werden. Eine automatische Nachregulierung passt bei wechselnder Belastungssituation (z.B. Positionswechsel) den Druck selbständig an. Es kann vom Wechseldruck in einen Statikmodus und einen zeitlich limitierten Pflegemodus umgeschaltet werden. Zum Schutz vor Durchliegen ist unterhalb der Luftzellen eine 5 cm starke Schaumstoffeinlage in das System integriert. Die komplette Matratze ist durch einen bielastischen wasserundurchlässigen Matratzenüberzug geschützt. Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe: Behandlung und Prophylaxe von Druckgeschwüren und Dekubitus für Patienten, die länger als 15 Stunden bettlägerig sind und ein Dekubitusrisiko aufweisen. Ausschlusskriterien / Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe: Nicht stabilisierte Knochen- und/oder Muskeltraumata im Wechseldruckmodus. Erste Tage nach Lappentransplation (Wechseldruckmodus). Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe: keine

Artikelnummer:	VAXT4/AUTO
Größe Matratze:	195 cm x 87 cm x 17 cm (einschl. Basis)
Gewicht der Matratze:	8 kg
Größe des Steuergerätes:	13 cm x 25 cm x 25 cm
Gewicht Steuergerät:	2,5 kg
Einstellmöglichkeiten:	Automatikfunktion, Statikfunktion, Wechseldruck- zyklus, Pflegefunktion
Optischer Alarm:	Druck, Stromausfall, Wartung
Akustischer Alarm:	Druck, Stromausfall
Sonstige Ausstattung:	Schnellentlüftung

Produktmerkmale	
Anzahl der Luftzellen:	18
Anzahl der statischen Kopfzellen:	3
Material der Matratze:	Polyurethan (Luftkammern), Polyether (Schaumstoff)
Bezeichnung des Bezuges:	PROMUST
Material des Bezuges:	Polyurethan/Jersey
Min. Patientengewicht:	30 kg
max. Patientengewicht:	130 kg
Betriebslautstärke:	28 dB(A)
Lieferumfang:	1. Steuergerät incl. Netzan- schlusskabel und Schlauch-leitungen 2. Wechseldruckmatratzensystem inkl. Schaumstoffunterlage 3. Bezug gemäß o.g. Spezifikation
Wiedereinsatz:	gemäß Herstellerangabe nach Aufarbeitung möglich
Wartungen:	automatische Intervallanzeige durch Gerät

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.01.1024
Bezeichnung:	ALOVA Gewölbtes Kissen
Art.-Nr.:	VCAG3636, VCAG3841, VCAG4041, VCAG4340, VCAG4341, VCAG4043, VCAG4343, VCAG4347, VCAG4544, VCAG5044, VCAG5250, VCAG5450, VCAG5650, VCAG6050, VCAG3841BP, VCAG4041BP, VCAG4341BP, VCAG4343BP, VCAG4347BP, VCAG4544BP, VCAG5044BP, VCAG4540
Hersteller:	WINNCARE France

Produktmerkmale

Aufbau/Wirkprinzip: Bei dem Rollstuhlkissen handelt es sich um ein Kissen mit glatter, unstrukturierter aber anatomisch angeformter Sitzfläche. Der Kern besteht aus viskoelesatischen Schaum Das Kissen ist von einem abnehmbaren Bezug umgeben.Das Kissen arbeitet nach dem Prinzip der Weichlagerung (Druckverteilung). Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe: Gemäß Herstellerangabe dient das Kissen zur Dekubitus-Prophylaxe und Therapieunterstützung bei geringem bis mittleren Dekubitusrisiko Ausschlusskriterien/Kontraindikationen und Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe: Kontraindikationen werden nicht benannt

Artikelnummern:	182 010; 180 280; 182 011; 180 281
Größen:	37 cm x 47 cm x 7,5 cm; 45,5 cm x 44 cm x 7,5 cm 43 cm x 47 cm x 7,5 cm; 50,5 cm x 44 cm x 7,5 cm
Kissengewicht:	1,0 kg bis 1,2 kg
Material Kissen:	Visko-Schaumstoff
Bezeichnung Bezug:	Promust-PU_HD
Material Bezug:	Polyurethan
minim. Patienten- gewicht:	-
max. Patientengewicht:	100 kg - 120 kg
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g. Spezifikationen 2. Bezug gemäß o.g. Spezifikationen
Wiedereinsatz:	nicht benannt
Wartungen:	keine
Besonderheiten:	entfällt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.01.1026
Bezeichnung:	Decu P8
Art.-Nr.:	P81 - P87, P811
Hersteller:	Kubivent Sitz- und Liegepolster GmbH

Produktmerkmale

Weichlagerungssitzkissen aus Schaumstoff mit glatter Sitzfläche. Die Unterseite des Kissen ist zweiteilig gestaltet. Im hinteren Sitzbereich (Sakralbereich) ist ein aus viskoelastischem Schaumstoff nicht herausnehmbarer und veränderbarer Einsatz verarbeitet. Das Kissen ist von einem atmungsaktiven und abnehmbaren Textilbezug umgeben. Zweckbestimmung: Das Weichlagerungssitzkissen unterstützt bei entsprechenden pflegerischen Maßnahmen die Prophylaxe und Therapie, • bei bereits bestehenden Dekubiti (bis Stadium II) und • bei Personen, die durch dauerhaftes Sitzen aufgrund von Krankheit oder Behinderung ein allgemeines bis hohes Dekubitus-Risiko (nach Braden) haben. Aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften empfiehlt sich der Einsatz des Kissens besonders bei Patienten, • bei denen eine gute Druckverteilung und Anpassung an die Körperform erforderlich ist, • bei denen der Sitzbeinhöcker entlastet werden muss. Grundsätzlich sollte der Einsatz der Kissen von geschultem Fachpersonal eingeschätzt werden. Die Kissen sind für den Einsatz im Rollstuhl oder sonstigen Sitzgelegenheiten als vollständiges Sitzkissen konzipiert. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Das Kissen dient bei Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit drohender oder manifester Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Gesäß, wenn die Person noch in der Lage sind, z. B. auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen, zur Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses. Kontraindikationen: Das Kissen darf nicht bei bestehenden Schaumstoffallergien eingesetzt werden. Durch Überschreiten der angegebenen Gewichtsbeschränkungen der Kissen bei zu schweren Patienten kann das Kissen durchgesessen werden. Das Rauchen und Anwenden einer Flammquelle in unmittelbarer Nähe sollte vermieden werden.

Wirkprinzip:	Weichlagerung
Artikelnummer:	P81 - P87, P811
Größe Sitzkissen:	35 x 35 x 8 cm 35 x 40 x 8 cm 35 x 45 x 8 cm 40 x 40 x 8 cm 40 x 45 x 8 cm 45 x 45 x 8 cm 45 x 50 x 8 cm 50 x 50 x 8 cm
Kissengewicht:	0,9 kg bis 1,7 kg
Material Kissen:	Sitzfläche: PU-Schaumstoff: Unterbau: PU-Schaumstoff, viskoelastischer Schaumstoff (im Sakralbereich)
Bezeichnung Bezug:	Textilbezug
Material Bezug:	Polyester

Produktmerkmale	
Min. Patientengewicht:	keine Untergrenze
max. Patientengewicht:	120 kg, laut Herstellerempfehlung max. 80 kg
Lieferumfang:	Weichlagerungssitzkissen Textilbezug (abnehmbar) Gebrauchsanleitung (Versionsnummer:)
Wiedereinsatz:	Laut Herstellerangaben nach Wiederaufbereitung möglich.
Wartungen:	Laut Herstellerangaben muss grundsätzlich keine Wartung durch den Anwender durchgeführt werden.

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.01.1027
Bezeichnung:	Decu P12
Art.-Nr.:	121 bis 127, P122-L, P124-L, P126-L, P1211, P1211-L
Hersteller:	Kubivent Sitz- und Liegepolster GmbH

Produktmerkmale

Weichlagerungssitzkissen aus Schaumstoff mit glatter Sitzfläche. Die Unterseite des Kissen ist zweiteilig gestaltet. Im hinteren Sitzbereich (Sakralbereich) ist ein aus viskoelastischem Schaumstoff nicht herausnehmbarer und veränderbarer Einsatz verarbeitet. Das Kissen ist von einem atmungsaktiven und abnehmbaren Textilbezug umgeben. Zweckbestimmung: Versicherte mit bestehenden Dekubiti oder Dekubitusrisiko Das Weichlagerungssitzkissen unterstützt bei entsprechenden pflegerischen Maßnahmen die Prophylaxe und Therapie, • bei bereits bestehenden Dekubiti (bis Stadium II) und • bei Personen, die durch dauerhaftes Sitzen aufgrund von Krankheit oder Behinderung ein allgemeines bis hohes Dekubitus-Risiko (nach Braden) haben. • mit hohem Körpergewicht (KUBIVENT Decu-P12 bis 200 kg). Aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften empfiehlt sich der Einsatz des Kissens besonders bei Patienten, • bei denen eine gute Druckverteilung und Anpassung an die Körperform erforderlich ist, • bei denen der Sitzbeinhöcker entlastet werden muss. Grundsätzlich sollte der Einsatz der Kissen von geschultem Fachpersonal eingeschätzt werden. Die Kissen sind für den Einsatz im Rollstuhl oder sonstigen Sitzgelegenheiten als vollständiges Sitzkissen konzipiert. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Das Kissen dient bei Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit drohender oder manifester Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Gesäß, wenn die Person noch in der Lage sind, z. B. auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen, zur Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses. Kontraindikationen: Das Kissen darf nicht bei bestehenden Schaumstoffallergien eingesetzt werden. Durch Überschreiten der angegebenen Gewichtsbeschränkungen der Kissen bei zu schweren Patienten kann das Kissen durchgesessen werden. Das Rauchen und Anwenden einer Flammquelle in unmittelbarer Nähe sollte vermieden werden. Zielgruppe:

Wirkprinzip:	Weichlagerung
Artikelnummer:	P121 bis 127, P122-L, P124-L, P126-L, P1211 bis P1219, P1211-L
Größe Sitzkissen:	35 x 35 x 12 cm 35 x 40 x 12 cm 40 x 35 x 12 cm 35 x 45 x 12 cm 45 x 35 x 12 cm 40 x 40 x 12 cm 40 x 45 x 12 cm 45 x 40 x 12 cm 45 x 45 x 12 cm 45 x 50 x 12 cm 50 x 45 x 12 cm 50 x 50 x 12 cm 55 x 45 x 12 cm 60 x 45 x 12 cm 60 x 50 x 12 cm 65 x 50 x 12 cm 70 x 50 x 12 cm 80 x 50 x 12 cm 90 x 50 x 12

Produktmerkmale	
	cm 100 x 50 x 12 cm
Kissengewicht:	1,1 kg bis 3,8 kg
Material Kissen:	Sitzfläche: PU-Schaumstoff Unterbau: PU-Schaumstoff, viskoelastischer Schaumstoff (im Sakralbereich)
Bezeichnung Bezug:	Textilbezug
Material Bezug:	Polyester
Min. Patientengewicht:	80 kg
max. Patientengewicht:	200 kg, laut Herstellerempfehlung max. 180 kg
Lieferumfang:	Weichlagerungssitzkissen Textilbezug (abnehmbar) Gebrauchsanleitung (Versionsnummer:)
Wiedereinsatz:	Laut Herstellerangaben nach Wiederaufbereitung möglich.
Wartungen:	Laut Herstellerangaben muss grundsätzlich keine Wartung durch den Anwender durchgeführt werden.

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.01.3007
Bezeichnung:	Thera Visco
Art.-Nr.:	RV81 - RV87, RV810
Hersteller:	Kubivent Sitz- und Liegepolster GmbH

Produktmerkmale

Das KUBIVENT Thera Visco Rollstuhlkissen ist ein zweilagiges Schaumstoffkissen mit austauschbaren Elementen an der Unterseite. Die Oberseite besteht aus einer Schaumstoffplatte aus visoelastischem Schaumstoff, welche nicht strukturiert ist und somit eine glatte Fläche bietet. Die Unterseite des Kissens besteht aus einer Lage PU-Schaumwürfel in der Größe 50 x 50 x 40 mm, die in ein flexibles Haltegitter eingefügt werden. Die zwei Lagen werden am Rand verklebt und bilden so das Kissen. Auf der Unterseite des Kissens ist eine Antislipeinlage eingenäht, ein Verrutschen des Kissens im Rollstuhl wird so verhindert. Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe: Das Sitzkissensystem soll gemäß Herstellerangabe sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch Dekubitustherapie eingesetzt werden können. Der Einsatz zur Prophylaxe ist bei Personen mit mittelerem bis sehr hohem Dekubitusrisiko freigegeben. Weiterhin führt der Hersteller auf, dass der Einsatz des Kissens sich insbesondere empfiehlt bei Patienten, bei denen spezielle Körperbereiche (vor allem die Sitzbeinhöcker) gezielt entlastet werden müssen. Weiterhin empfiehlt sich der Einsatz bei Patienten, bei denen ein progressiver Krankheitsverlauf vorliegt, da das Kissen durch die reversible Würfelentnahme an die Bedürfnisse des Patienten anpassbar ist. Gleiches gilt für Patienten mit Hüftschiefstand, da hier zum Ausgleich Würfel entnommen werden können. Als vorteilhaft wird auch der Einsatz bei stark schwitzenden Patienten sowie bei Patienten, welche eine gute Druckverteilung, Anpassung an die Körperform und eine Scherkraftminimierung benötigen, angesehen.
Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe: Die Kissen dürfen nicht bei bestehender Schaumstoffallergie eingesetzt werden. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerstangabe: Die zulässigen Patientengewichte gemäß Herstellerangabe müssen eingehalten werden. Bei vorliegender Inkontinenz sollte ein Inkontinenzschutzbezug verwendet werden.

Wirkprinzip:	Durch die Einbindung der Schaumstoffwürfel in ein Haltegitter, dessen Öffnungen eine geringere Größe haben, entsteht innerhalb des Kissens ein Luftkanalsystem. Durch Bewegung des Patienten entsteht ein sog. Pumpeffekt. Die warme Luft innerhalb des Kissens wird nach außen gedrückt und frische kühlere Luft strömt ein. Dieser Luftaustausch wird durch den verwendeten Textilbezug nicht behindert, so dass ein gutes Mikroklima erreicht wird. Die einzelnen Schaumstoffwürfel passen sich jeweils individuell an die Körperform und an das Gewicht an. Der Auflagedruck wird dadurch minimiert. Zur zusätzlichen Druckentlastung können

Produktmerkmale	
	aus den Würfellagen auf der Unterseite einzelne Würfel entnommen werden. Dadurch wird in diesen Stellen eine indirekte Hohllagerung herbeigeführt. Die gefährdete bzw. betroffene Körperstelle wird so entlastet. Die Entnahme der Würfel ist reversibel, d.h. die entnommenen Würfel können jederzeit in das Kissen eingefügt werden.
Artikelnummer:	RV81, RV82, RV810, RV83, RV84, RV85, RV86, RV87
Größe der Kissen:	35 x 35 x 8 cm 35 x 40 x 8 cm 35 x 45 x 8 cm 40 x 40 x 8 cm 40 x 45 x 8 cm 45 x 45 x 8 cm 45 x 50 x 8 cm 50 x 50 x 8 cm
Kissengewicht:	0,9 kg bis 1,5 kg
Anzahl der austauschbaren Weichlagerungselemente: XX - XY (abhängig von der Größe des Sitzkissen):	zwischen 24 und 64 Würfel, je nach Größe des Kissens
Größe austauschbare Weichlagerungselemente:	5 x 5 x 4 cm
Material Kissen:	viscoelastischer-Schaumstoff für die Sitzfläche PU-Schaumstoff für die Unterseite (Schaumstoffwürfel)
Bezeichnung Bezug:	Textilbezug
Material Bezug:	Polyester
Min. Patientengewicht:	keine Untergrenze
max. Patientengewicht:	70 kg
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g. Spezifikationen 2. Textilbezug
Wiedereinsatz:	Wiedereinsatz möglich nach Wiederaufarbeitung durch Hersteller
Wartungen:	keine

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.01.3008
Bezeichnung:	Thera Visco fest
Art.-Nr.:	RV81-09 - RV87-09, RV810-09
Hersteller:	Kubivent Sitz- und Liegepolster GmbH

Produktmerkmale

Das KUBIVENT Thera Visco fest Rollstuhlkissen ist ein zweilagiges Schaumstoffkissen mit austauschbaren Elementen an der Unterseite. Die Oberseite besteht aus einer Schaumstoffplatte aus visoelastischem Schaumstoff, welche nicht strukturiert ist und somit eine glatte Fläche bietet. Die Unterseite des Kissens besteht aus einer Lage PU-Schaumwürfel in der Größe 50 x 50 x 40 mm, die in ein flexibles Haltegitter eingefügt werden. Die zwei Lagen werden am Rand verklebt und bilden so das Kissen. Auf der Unterseite des Kissens ist eine Antislipeinlage eingenäht, ein Verrutschen des Kissens im Rollstuhl wird so verhindert. Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe: Das Sitzkissensystem soll gemäß Herstellerangabe sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch Dekubitustherapie eingesetzt werden können. Der Einsatz zur Prophylaxe ist bei Personen mit mittelerem bis sehr hohem Dekubitusrisiko freigegeben. Weiterhin führt der Hersteller auf, dass der Einsatz des Kissens sich insbesondere empfiehlt bei Patienten, bei denen spezielle Körperbereiche (vor allem die Sitzbeinhöcker) gezielt entlastet werden müssen. Weiterhin empfiehlt sich der Einsatz bei Patienten, bei denen ein progressiver Krankheitsverlauf vorliegt, da das Kissen durch die reversible Würfelentnahme an die Bedürfnisse des Patienten anpassbar ist. Gleiches gilt für Patienten mit Hüftschiefstand, da hier zum Ausgleich Würfel entnommen werden können. Als vorteilhaft wird auch der Einsatz bei stark schwitzenden Patienten sowie bei Patienten, welche eine gute Druckverteilung, Anpassung an die Körperform und eine Scherkraftminimierung benötigen, angesehen.
Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe: Die Kissen dürfen nicht bei bestehender Schaumstoffallergie eingesetzt werden. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerstangabe: Die zulässigen Patientengewichte gemäß Herstellerangabe müssen eingehalten werden. Bei vorliegender Inkontinenz sollte ein Inkontinenzschutzbezug verwendet werden.

Wirkprinzip:	Durch die Einbindung der Schaumstoffwürfel in ein Haltegitter, dessen Öffnungen eine geringere Größe haben, entsteht innerhalb des Kissens ein Luftkanalsystem. Durch Bewegung des Patienten entsteht ein sog. Pumpeffekt. Die warme Luft innerhalb des Kissens wird nach außen gedrückt und frische kühlere Luft strömt ein. Dieser Luftaustausch wird durch den verwendeten Textilbezug nicht behindert, so dass ein gutes Mikroklima erreicht wird. Die einzelnen Schaumstoffwürfel passen sich jeweils individuell an die Körperform und an das Gewicht an. Der Auflagedruck wird dadurch minimiert. Zur zusätzlichen Druckentlastung können

Produktmerkmale	
	aus den Würfellagen auf der Unterseite einzelne Würfel entnommen werden. Dadurch wird in diesen Stellen eine indirekte Hohllagerung herbeigeführt. Die gefährdete bzw. betroffene Körperstelle wird so entlastet. Die Entnahme der Würfel ist reversibel, d.h. die entnommenen Würfel können jederzeit in das Kissen eingefügt werden.
Artikelnummer:	RV81-09, RV82-09, RV810-09, RV83-09, RV84-09, RV85-09, RV86-09, RV87-09
Größe der Kissen:	35 x 35 x 8 cm 35 x 40 x 8 cm 35 x 45 x 8 cm 40 x 40 x 8 cm 40 x 45 x 8 cm 45 x 45 x 8 cm 45 x 50 x 8 cm 50 x 50 x 8 cm
Kissengewicht:	0,9 kg bis 1,5 kg
Anzahl der austauschbaren Weichlagerungselemente: XX - XY (abhängig von der Größe des Sitzkissen):	zwischen 24 und 64 Würfel, je nach Größe des Kissens
Größe austauschbare Weichlagerungselemente:	5 x 5 x 4 cm
Material Kissen:	viscoelastischer-Schaumstoff für die Sitzfläche PU-Schaumstoff für die Unterseite (Schaumstoffwürfel)
Bezeichnung Bezug:	Textilbezug
Material Bezug:	Polyester
Min. Patientengewicht:	keine Untergrenze
max. Patientengewicht:	70 kg
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g. Spezifikationen 2. Textilbezug
Wiedereinsatz:	möglich nach Wiederaufarbeitung durch Hersteller
Wartungen:	keine

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.01.3009
Bezeichnung:	Thera Cubus, 8 cm
Art.-Nr.:	RZ 81 - 87, RZ 810
Hersteller:	Kubivent Sitz- und Liegepolster GmbH

Produktmerkmale	
Das KUBIVENT Thera-Cubus Kissen in 8 cm Höhe ist ein zweilagiges Schaumstoffkissen mit austauschbaren Elementen, PU-Schaumwürfel, die in ein flexibles Haltegitter eingefügt werden. Auf der Unterseite des Kissens ist eine Antislipeinlage eingenäht, ein Verrutschen des Kissens im Rollstuhl wird so verhindert. Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe: Das Sitzkissensystem soll gemäß Herstellerangabe sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch Dekubitustherapieeingesetzt werden können. Der Einsatz zur Prophylaxe ist bei Personen mit mittelerem bis hohem Dekubitusrisiko freigegeben. Weiterhin führt der Hersteller auf, dass der Einsatz des Kissens sich insbesondere empfiehlt bei Patienten, bei denen spezielle Körperbereiche (vor allem die Sitzbeinhöcker) gezielt entlastet werden müssen. Weiterhin empfiehlt sich der Einsatz bei Patienten, bei denen ein progressiver Krankheitsverlauf vorliegt, da das Kissen durch die reversible Würfelentnahme an die Bedürfnisse des Patienten anpassbar ist. Gleiches gilt für Patienten mit Hüftschiefstand, da hier zum Ausgleich Würfel entnommen werden können. Als vorteilhaft wird auch der Einsatz bei stark schwitzenden Patienten sowie bei Patienten, welche eine gute Druckverteilung, Anpassung an die Körperform und eine Scherkraftminimierung benötigen, angesehen. Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe: Die Kissen dürfen nicht bei bestehender Schaumstoffallergie eingesetzt werden. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerstangabe: Die zulässigen Patientengewichte gemäß Herstellerangabe müssen eingehalten werden. Bei vorliegender Inkontinenz sollte ein Inkontinenzschutzbezug verwendet werden.	
Wirkprinzip:	Durch die Einbindung der Schaumstoffwürfel in ein Haltegitter, dessen Öffnungen eine geringere Größe haben, entsteht innerhalb des Kissens ein Luftkanalsystem. Durch Bewegung des Patienten entsteht ein sog. Pumpeffekt. Die warme Luft innerhalb des Kissens wird nach außen gedrückt und frische kühlere Luft strömt ein. Dieser Luftaustausch wird durch den verwendeten Textilbezug nicht behindert, so dass ein gutes Mikroklima erreicht wird. Die einzelnen Schaumstoffwürfel passen sich jeweils individuell an die Körperform und an das Gewicht an. Der Auflagedruck wird dadurch minimiert. Zur zusätzlichen Druckentlastung können aus den Würfellagen auf der Unterseite einzelne Würfel entnommen werden. Dadurch wird in diesen Stellen eine indirekte Hohllagerung herbeigeführt. Die gefährdete bzw. betroffene Körperstelle wird

Produktmerkmale	
	so entlastet. Die Entnahme der Würfel ist reversibel, d.h. die entnommenen Würfel können jederzeit in das Kissen eingefügt werden.
Artikelnummer:	RZ81, RZ82, RZ811, RZ83, RZ84, RZ85, RZ86, RZ87, RZ 81
Größe der Kissen:	35 x 35 x 8 cm 35 x 40 x 8 cm 35 x 45 x 8 cm 40 x 40 x 8 cm 40 x 45 x 8 cm 45 x 45 x 8 cm 45 x 50 x 8 cm 50 x 50 x 8 cm
Kissengewicht:	0,8 kg bis 1,6 kg
Anzahl der austauschbaren Weichlagerungselemente: XX - XY (abhängig von der Größe des Sitzkissen):	zwischen 24 und 64 Würfel, je nach Größe des Kissens
Größe austauschbare Weichlagerungselemente:	5 x 5 x 4 cm
Material Kissen:	PU-Schaumstoff
Bezeichnung Bezug:	Textilbezug
Material Bezug:	Polyester
Min. Patientengewicht:	-
max. Patientengewicht:	70 kg
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g. Spezifikationen 2. Textilbezug
Wiedereinsatz:	möglich nach Wiederaufarbeitung durch Hersteller
Wartungen:	keine

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.01.3010
Bezeichnung:	Thera Cubus, 8 cm/FEST
Art.-Nr.:	RZ 81-09 bis RZ 87-09, RZ 810-09
Hersteller:	Kubivent Sitz- und Liegepolster GmbH

Produktmerkmale	
Das KUBIVENT Thera-Cubus Kissen FEST in 8 cm Höhe ist ein zweilagiges Schaumstoffkissen mit austauschbaren Elementen, PU-Schaumwürfel, die in ein flexibles Haltegitter eingefügt werden. Auf der Unterseite des Kissens ist eine Antislipeinlage eingenäht, ein Verrutschen des Kissens im Rollstuhl wird so verhindert. Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe: Das Sitzkissensystem soll gemäß Herstellerangabe sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch Dekubitustherapieeingesetzt werden können. Der Einsatz zur Prophylaxe ist bei Personen mit mittelerem bis hohem Dekubitusrisiko freigegeben. Weiterhin führt der Hersteller auf, dass der Einsatz des Kissens sich insbesondere empfiehlt bei Patienten, bei denen spezielle Körperbereiche (vor allem die Sitzbeinhöcker) gezielt entlastet werden müssen. Weiterhin empfiehlt sich der Einsatz bei Patienten, bei denen ein progressiver Krankheitsverlauf vorliegt, da das Kissen durch die reversible Würfelentnahme an die Bedürfnisse des Patienten anpassbar ist. Gleiches gilt für Patienten mit Hüftschiefstand, da hier zum Ausgleich Würfel entnommen werden können. Als vorteilhaft wird auch der Einsatz bei stark schwitzenden Patienten sowie bei Patienten, welche eine gute Druckverteilung, Anpassung an die Körperform und eine Scherkraftminimierung benötigen, angesehen. Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe: Die Kissen dürfen nicht bei bestehender Schaumstoffallergie eingesetzt werden. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerstangabe: Die zulässigen Patientengewichte gemäß Herstellerangabe müssen eingehalten werden. Bei vorliegender Inkontinenz sollte ein Inkontinenzschutzbezug verwendet werden.	
Wirkprinzip:	Durch die Einbindung der Schaumstoffwürfel in ein Haltegitter, dessen Öffnungen eine geringere Größe haben, entsteht innerhalb des Kissens ein Luftkanalsystem. Durch Bewegung des Patienten entsteht ein sog. Pumpeffekt. Die warme Luft innerhalb des Kissens wird nach außen gedrückt und frische kühlere Luft strömt ein. Dieser Luftaustausch wird durch den verwendeten Textilbezug nicht behindert, so dass ein gutes Mikroklima erreicht wird. Die einzelnen Schaumstoffwürfel passen sich jeweils individuell an die Körperform und an das Gewicht an. Der Auflagedruck wird dadurch minimiert. Zur zusätzlichen Druckentlastung können aus den Würfellagen auf der Unterseite einzelne Würfel entnommen werden. Dadurch wird in diesen Stellen eine indirekte Hohllagerung herbeigeführt. Die gefährdete bzw. betroffene Körperstelle wird

Produktmerkmale	
	so entlastet. Die Entnahme der Würfel ist reversibel, d.h. die entnommenen Würfel können jederzeit in das Kissen eingefügt werden.
Artikelnummer:	RZ81-09, RZ82-09, RZ811-09, RZ83-09, RZ84-09, RZ85-09, RZ86-09, RZ87-09, RZ 810-0
Größe der Kissen:	35 x 35 x 8 cm 35 x 40 x 8 cm 35 x 45 x 8 cm 40 x 40 x 8 cm 40 x 45 x 8 cm 45 x 45 x 8 cm 45 x 50 x 8 cm 50 x 50 x 8 cm
Kissengewicht:	0,8 kg bis 1,6 kg
Anzahl der austauschbaren Weichlagerungselemente: XX - XY (abhängig von der Größe des Sitzkissen):	zwischen 24 und 64 Würfel, je nach Größe des Kissens
Größe austauschbare Weichlagerungselemente:	5 x 5 x 4 cm
Material Kissen:	PU-Schaumstoff
Bezeichnung Bezug:	Textilbezug
Material Bezug:	Polyester
Min. Patientengewicht:	-
max. Patientengewicht:	120 kg
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g. Spezifikationen 2. Textilbezug
Wiedereinsatz:	möglich nach Wiederaufarbeitung durch Hersteller
Wartungen:	keine

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.01.3011
Bezeichnung:	Dual Plus 12
Art.-Nr.:	DP121 bis DP127, DP1211
Hersteller:	Kubivent Sitz- und Liegepolster GmbH

Produktmerkmale

Bei dem KUBIVENT Dual Plus Kissen handelt es sich um ein zweilagiges Schaumstoffkissen mit austauschbaren Elementen. Die Oberseite besteht aus einer 4 cm hohen Schaumstoffplatte aus PU-Schaumstoff, welche nicht strukturiert ist und somit eine glatte Fläche bietet. Die Unterseite des Kissens besteht aus einer Lage Kaltschaumwürfel in der Größe 50 x 50 x 80 mm, die in ein flexibles Haltegitter eingefügt werden. Die zwei Lagen werden am Rand verklebt und bilden so das 12 cm hohe Kissen.
Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe: Das Sitzkissensystem soll gemäß Herstellerangabe sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch Dekubitustherapie eingesetzt werden können. Der Einsatz zur Prophylaxe ist bei Personen mit mittelerem bis hohem Dekubitusrisiko freigegeben. Weiterhin führt der Hersteller auf, dass der Einsatz des Kissens sich insbesondere empfiehlt bei Patienten, bei denen spezielle Körperbereiche (vor allem die Sitzbeinhöcker) gezielt entlastet werden müssen. Weiterhin empfiehlt sich der Einsatz bei Patienten, bei denen ein progressiver Krankheitsverlauf vorliegt, da das Kissen durch die reversible Würfelentnahme an die Bedürfnisse des Patienten anpassbar ist. Gleiches gilt für Patienten mit Hüftschiefstand, da hier zum Ausgleich Würfel entnommen werden können. Als vorteilhaft wird auch der Einsatz bei stark schwitzenden Patienten sowie bei Patienten, welche eine gute Druckverteilung, Anpassung an die Körperform und eine Scherkraftminimierung benötigen, angesehen.
Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe: Die Kissen dürfen nicht bei bestehender Schaumstoffallergie eingesetzt werden. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerstangabe: Die zulässigen Patientengewichte gemäß Herstellerangabe müssen eingehalten werden. Bei vorliegender Inkontinenz sollte ein Inkontinenzschutzbezug verwendet werden.

Wirkprinzip:	Durch die Einbindung der 5 x 5 cm großen Schaumstoffwürfel in ein Haltegitte, dessen Öffnung eine Größe von 3,3 x 3,3 cm haben, entsteht innerhalb des Kissen ein Luftkanalsystem. Durch Bewegung des Patienten entsteht ein sog. Pumpeffekt. Die warme Luft innerhalb des Kissens wird nach außen gedrückt und frische kühlere Luft strömt ein. Dieser Luftaustausch wird durch den verwendeten Textilbezug nicht behindert, so dass ein gutes Mikroklima erreicht wird. Die einzelnen Schaumstoffwürfel passen sich jeweils individuell an die Körperform und an das Gewicht an. Der Auflagedruck wird dadurch minimiert. Zur zusätzlichen Druckentlastung können aus den Würfellagen auf der Unterseite einzelne Würfel entnommen werden. Dadurch wird in diesen Stellen eine indirekte Hohllagerung

Produktmerkmale	
	herbeigeführt. Die gefährdete bzw. betroffene Körperstelle wird so entlastet, während der durch die Hohllagerung entstehende Mehrdruck durch die geschlossene obere Schicht gleichmäßig am Rand abgeleitet werden kann, so dass keine Abbindungserscheinungen entstehen. Die Entnahme der Würfel ist reversibel, d.h. die entnommenen Würfel können jederzeit in das Kissen eingefügt werden. Auf der Unterseite des Kissens ist eine Antislipeinlage eingenäht, ein Verrutschen des Kissens im Rollstuhl wird so verhindert
Artikelnummer:	DP121, DP122, DP1211, DP123, DP124, DP125, DP126, DP127, DP1212, DP1213, DP1214, DP1215, DP1216, DP1217, DP1218, DP1219
Größe der Kissen:	35 x 35 x 12 cm 35 x 40 x 12 cm 35 x 45 x 12 cm 40 x 40 x 12 cm 40 x 45 x 12 cm 45 x 45 x 12 cm 45 x 50 x 12 cm 50 x 50 x 12 cm 55 x 45 x 12 cm 60 x 45 x 12 cm 60 x 50 x 12 cm 65 x 50 x 12 cm 70 x 50 x 12 cm 80 x 50 x 12 cm 90 x 50 x 12 cm 100 x 50 x 12 cm
Kissengewicht:	1,6 kg bis 5 kg
Anzahl der austauschbaren Weichlagerungselemente: XX - XY (abhängig von der Größe des Sitzkissen):	zwischen 24 und 144 Würfel, je nach Größe des Kissens
Größe austauschbare Weichlagerungselemente:	5 x 5 x 8 cm
Material Kissen:	PU-Schaumstoff für die Sitzfläche HR-Schaumstoff für die Unterseite (Schaumstoffwürfel)
Bezeichnung Bezug:	Textilbezug
Material Bezug:	Polyester
Min. Patientengewicht:	k.A.
max. Patientengewicht:	250 kg
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g. Spezifikationen 2. Textilbezug
Wiedereinsatz:	möglich nach Wiederaufarbeitung durch Hersteller
Wartungen:	keine

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.03.1023
Bezeichnung:	Kineris Kissen 10 cm, Zweikammersystem
Art.-Nr.:	V3610-2EL, V4210-2EL, V4910-2EL, V5610-2EL, V6410-2EL, V7210-2EL, V8110-2EL, V9010-2EL, V1010-2EL, V6610-2EL, V6710-2EL, V7710-2EL
Hersteller:	WINNCARE France

Produktmerkmale

Beschreibung / Aufbau / Wirkprinzip: Luftkissen als Sitzhilfe, welches auf die Sitzfläche, z.B. Rollstuhl, gelegt wird und ein evtl. vorhandenes Sitzkissen ersetzt. Das Luftkissen besteht aus zwei Luftkammern mit je einem Ventil zur Luftbefüllung. Jede Luftkammer ist nochmals in untereinander verbundene, kleinere, wabenförmige Kammern unterteilt (Mohrenkopfprinzip). Durch manuelles Betätigen der Luftpumpe werden die Luftkammern gefüllt. Das gesamte Luftkissen ist mit einem atmungsaktiven Bezug umgeben. Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe: Erhöhtes Dekubitusrisiko durch Krankheit, Behinderung, und/oder dauerhaftes Sitzen, bei Patienten mit Lähmungen der Extremitäten und/oder des Rumpfes, bei Inkontinenz oder Sensibilitätsstörungen. Bei Patienten mit bestehenden Dekubitalulzera und/oder bestehenden Hautdefekten. Ausschlusskriterien / Kontraindikation gemäß Herstellerangabe: Das Produkt soll nicht verwendet werden bei Sitzunfähigkeit. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe: Keine weiteren Randbedingungen.

Artikelnummer:	V 3610-2EL V 4210-2EL V 4910-2EL V 5610-2EL V 6410-2EL V 7210-2EL V 8110-2EL V 9010-2EL V 1010-2EL
Größe Kissen (B x T x H):	(30-34) cm x (30-34) cm x 10 cm (30-34) cm x (34-38) cm x 10 cm (35-34) cm x (35-38) cm x 10 cm (35-34) cm x (39-42) cm x 10 cm (39-34) cm x (39-42) cm x 10 cm (39-34) cm x (43-46) cm x 10 cm (43-34) cm x (43-46) cm x 10 cm (43-34) cm x (46-50) cm x 10 cm (47-34) cm x (46-50) cm x 10 cm
Gewicht Kissen:	ca. 1,5 kg bis 2,5 kg
Material Kissen:	Elasthan
Bezeichnung Bezug:	entfällt
Material Bezug:	Polyethylen
Min. Patientengewicht:	40 kg
max. Patientengewicht:	150 kg
Lieferumfang:	1. Luftzellensitzkissen gemäß o.g. Spezifikation, in 10 cm Höher 2. Atmungsaktiver Bezug
Wiedereinsatz:	möglich nach Desinfektion
Wartungen:	keine
Besonderheiten:	entfällt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.03.1024
Bezeichnung:	Kineris Kissen 7 cm, Zweikammersystem
Art.-Nr.:	V367-2EL, V427-2EL, V497-2EL, V647-2EL, V727-2EL, V817-2EL, V907-2EL, V107-2EL, V567-2EL, V667-2EL, V677-2EL, V777-2EL
Hersteller:	WINNCARE France

Produktmerkmale

Beschreibung / Aufbau / Wirkprinzip: Luftkissen als Sitzhilfe, welches auf die Sitzfläche, z.B. Rollstuhl, gelegt wird und ein evtl. vorhandenes Sitzkissen ersetzt. Das Luftkissen besteht aus zwei Luftkammern mit je einem Ventil zur Luftbefüllung. Jede Luftkammer ist nochmals in untereinander verbundene, kleinere, wabenförmige Kammern unterteilt (Mohrenkopfprinzip). Durch manuelles Betätigen der Luftpumpe werden die Luftkammern gefüllt. Das gesamte Luftkissen ist mit einem atmungsaktiven Bezug umgeben. Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe: Erhöhtes Dekubitusrisiko durch Krankheit, Behinderung, und/oder dauerhaftes Sitzen, bei Patienten mit Lähmungen der Extremitäten und/oder des Rumpfes, bei Inkontinenz oder Sensibilitätsstörungen. Bei Patienten mit bestehenden Dekubitalulzera und/oder bestehenden Hautdefekten. Ausschlusskriterien / Kontraindikation gemäß Herstellerangabe: Das Produkt soll nicht verwendet werden bei Sitzunfähigkeit. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe: Keine weiteren Randbedingungen.

Artikelnummer:	V 367-2EL V 427-2EL V 497-2EL V 567-2EL V 647-2EL V 727-2EL V 817-2EL V 907-2EL V 107-2EL
Größe Kissen (B x T x H):	(30-34) cm x (30-34) cm x 7 cm (30-34) cm x (34-38) cm x 7 cm (35-34) cm x (35-38) cm x 7 cm (35-34) cm x (39-42) cm x 7 cm (39-34) cm x (39-42) cm x 7 cm (39-34) cm x (43-46) cm x 7 cm (43-34) cm x (43-46) cm x 7 cm (43-34) cm x (46-50) cm x 7 cm (47-34) cm x (46-50) cm x 7 cm
Gewicht Kissen:	ca. 1,5 kg bis 2,5 kg
Material Kissen:	Elasthan
Bezeichnung Bezug:	entfällt
Material Bezug:	Polyethylen
Min. Patientengewicht:	40 kg
max. Patientengewicht:	150 kg
Lieferumfang:	1. Luftzellensitzkissen gemäß o.g. Spezifikation, in 7 cm Höhe 2. Atmungsaktiver Bezug
Wiedereinsatz:	möglich nach Desinfektion
Wartungen:	keine
Besonderheiten:	entfällt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.03.1025
Bezeichnung:	Kineris Kissen 10 cm, Einkammersystem
Art.-Nr.:	V3610-1EL, V4210-1EL, V4910-1EL, V5610-1EL, V6410-1EL, V7210-1EL, V8110-1EL, V9010-1EL, V1010-1EL, V6610-1EL, V6710-1EL, V7710-1EL
Hersteller:	WINNCARE France

Produktmerkmale

Beschreibung / Aufbau / Wirkprinzip: Luftkissen als Sitzhilfe, welches auf die Sitzfläche, z.B. Rollstuhl, gelegt wird und ein evtl. vorhandenes Sitzkissen ersetzt. Das Luftkissen besteht aus einer Luftkammer mit einem Ventil zur Luftbefüllung. Die Luftkammer ist nochmals in untereinander verbundene, kleinere, wabenförmige Kammern unterteilt (Mohrenkopfprinzip). Durch manuelles Betätigen der Luftpumpe werden die Luftkammern gefüllt. Das gesamte Luftkissen ist mit einem atmungsaktiven Bezug umgeben. Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe: Erhöhtes Dekubitusrisiko durch Krankheit, Behinderung, und/oder dauerhaftes Sitzen, bei Patienten mit Lähmungen der Extremitäten und/oder des Rumpfes, bei Inkontinenz oder Sensibilitätsstörungen. Bei Patienten mit bestehenden Dekubitalulzera und/oder bestehenden Hautdefekten. Ausschlusskriterien / Kontraindikation gemäß Herstellerangabe: Das Produkt soll nicht verwendet werden bei Sitzunfähigkeit. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe: Keine weiteren Randbedingungen.

Artikelnummer:	V 3610-1EL V 4210-1EL V 4910-1EL V 5610-1EL V 6410-1EL V 7210-1EL V 8110-1EL V 9010-1EL V 1010-1EL
Größe Kissen (B x T x H):	(30-34) cm x (30-34) cm x 10 cm (30-34) cm x (34-38) cm x 10 cm (35-34) cm x (35-38) cm x 10 cm (35-34) cm x (39-42) cm x 10 cm (39-34) cm x (39-42) cm x 10 cm (39-34) cm x (43-46) cm x 10 cm (43-34) cm x (43-46) cm x 10 cm (43-34) cm x (46-50) cm x 10 cm (47-34) cm x (46-50) cm x 10 cm
Gewicht Kissen:	ca. 1,5 kg bis 2,5 kg
Material Kissen:	Elasthan
Bezeichnung Bezug:	entfällt
Material Bezug:	Polyethylen
Min. Patientengewicht:	40 kg
max. Patientengewicht:	150 kg
Lieferumfang:	1. Luftzellensitzkissen gemäß o.g. Spezifikation, in 10 cm Höher 2. Atmungsaktiver Bezug
Wiedereinsatz:	möglich nach Desinfektion
Wartungen:	keine
Besonderheiten:	entfällt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.03.1026
Bezeichnung:	Kineris Kissen 7 cm, Einkammersystem
Art.-Nr.:	V367-1EL, V427-1EL, V497-1EL, V567-1EL, V647-1EL, V727-1EL, V817-1EL, V907-1EL, V107-1EL, V667-1EL, V677-1EL, V777-1EL
Hersteller:	WINNCARE France

Produktmerkmale

Beschreibung / Aufbau / Wirkprinzip: Luftkissen als Sitzhilfe, welches auf die Sitzfläche, z.B. Rollstuhl, gelegt wird und ein evtl. vorhandenes Sitzkissen ersetzt. Das Luftkissen besteht aus einer Luftkammer mit einem Ventil zur Luftbefüllung. Die Luftkammer ist nochmals in untereinander verbundene, kleinere, wabenförmige Kammern unterteilt (Mohrenkopfprinzip). Durch manuelles Betätigen der Luftpumpe werden die Luftkammern gefüllt. Das gesamte Luftkissen ist mit einem atmungsaktiven Bezug umgeben. Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe: Erhöhtes Dekubitusrisiko durch Krankheit, Behinderung, und/oder dauerhaftes Sitzen, bie Patienten mit Lähmungen der Extremitäten und/oder des Rumpfes, beiInkontinenz oder Sensibilitätsstörungen. Bei Patienten mit bestehenden Dekubitalulzera und/oder bestehenden Hautdefekten. Ausschlusskriterien / Kontraindikation gemäß Herstellerangabe: Das Produkt soll nicht verwendet werden bei Sitzunfähigkeit. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe: Keine weiteren Randbedingungen.

Artikelnummer:	V 367-1EL V 427-1EL V 497-1EL V 567-1EL V 647-1EL V 727-1EL V 817-1EL V 907-1EL V 107-1EL
Größe Kissen (B x T x H):	(30-34) cm x (30-34) cm x 7 cm (30-34) cm x (34-38) cm x 7 cm (35-34) cm x (35-38) cm x 7 cm (35-34) cm x (39-42) cm x 7 cm (39-34) cm x (39-42) cm x 7 cm (39-34) cm x (43-46) cm x 7 cm (43-34) cm x (43-46) cm x 7 cm (43-34) cm x (46-50) cm x 7 cm (47-34) cm x (46-50) cm x 7 cm
Gewicht Kissen:	ca. 1,5 kg bis 2,5 kg
Material Kissen:	Elasthan
Bezeichnung Bezug:	entfällt
Material Bezug:	Polyethylen
Min. Patientengewicht:	40 kg
max. Patientengewicht:	150 kg
Lieferumfang:	1. Luftzellensitzkissen gemäß o.g. Spezifikation, in 7 cm Höhe 2. Atmungsaktiver Bezug
Wiedereinsatz:	möglich nach Desinfektion
Wartungen:	keine
Besonderheiten:	entfällt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.03.6002
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.03.8001
Bezeichnung:	Stabil-Air Cushion
Art.-Nr.:	ES-SA3-1313-1, -1315-1, -1513-1, -1515-1, -1517-1, -1715-1, -1717-1, -1719-1, -1917-1, -1919-1
Hersteller:	Etac Supply Center AB

Produktmerkmale

Beschreibung / Aufbau / Wirkprinzip Bei dem Produkt handelt es sich um ein Schaumstoff-Luft-Hybridkissen als Sitzhilfe zur Dekubitusprophylaxe und -therapie. Das Produkt besteht aus Lufkammern mit integrierten, konturierten Schaumstoffsäulen viskoelastischen Schaumstoff. Die Luftkammern sind in untereinander verbundene, kleine, wabenförmige Kammern unterteilt (Mohrenkopfprinzip) Das gesamte Kissen wird von einem atmungsaktiven Bezug umschlossen. Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe: Dekubitusprophylaxe und Unterstützung der Behandlung Ausschlusskriterien / Kontraindikation gemäß Herstellerangabe: Laut Hersteller sind keine bekannt.

Artikelnummern:	ES-SA3-1313-1,-1315-1,-1513-1, -1515-1,-1517-1,-1715-1,-1717-1, -1719-1,-1917-1,-1919-1
Größe (BxTxH):	34 cm x 34 cm x 7,5 cm 34 cm x 39 cm x 7,5 cm 39 cm x 34 cm x 7,5 cm 39 cm x 39 cm x 7,5 cm 39 cm x 44 cm x 7,5 cm 44 cm x 39 cm x 7,5 cm 44 cm x 44 cm x 7,5 cm 44 cm x 49 cm x 7,5 cm 49 cm x 44 cm x 7,5 cm 49 cm x 49 cm x 7,5 cm
Gewicht Kissen:	ca. 1,54kg
Material Kissen:	Latexfreies Neopren
Bezeichnung Bezug:	Zwei-Wege-Stretch-Bezug
Material Bezug:	Bi-elastisch, 90% Polyethylen, 10% Lycra und reißfester Nylon
Min. Patientengewicht:	keine Untergrenze
max. Patientengewicht:	keine Obergrenze
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g.Spezifikation 2. Atmungsaktiver Bezug 3. Handpumpe 4. Reparaturset
Wiederseinsatz:	nach hygienischer Aufarbeitung möglich
Wartungen:	keine

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.04.5001
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	12 Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie
Positionsnummer:	12.24.05.1066
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 12.24.06.1033

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.99.04.0010
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.99.04.0011
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte
Positionsnummer:	14.24.01.0071
Bezeichnung:	eFlow® rapid Inhalationssystem
Art.-Nr.:	178G1110
Hersteller:	PARI GmbH

Produktmerkmale

Wiederverwendbarer elektronischer Vernebler für die Behandlung der tiefen Atemwege mittels aerosolisierter Medikamente. Das Gerät besteht aus einer Steuerungseinheit und einer Verneblereinheit zur Erzeugung der Applikation der Medikamentenaerosole. Zur Erzeugung des Aerosols wird die Vibration einer perforierten Edelstahlmembran genutzt. Hierbei wird die Medikamentenflüssigkeit durch Mikrodüsen gepumpt: die Bewegung der Membran erzeugt am Düsenausgang einen konstanten und reproduzierbaren Abriss von Tröpfchen, deren Durchmesser im Mikrometerbereich liegt. Gemäß Herstellerangaben wurde das Gerät insbesondere für die schnelle Medikamentenapplikation im mobilen Einsatz konzipiert und kann mit jedem zugelassenen Medikament verwendet werden. Die Steuerungseinheit „eTrack Controller" ist zusätzlich mit einem Speichermodul und einem Funkmodul ausgestattet und kann, wenn der Patient die PARI Connect App benutzt und mit dem Inhalationsgerät verbindet, Daten speichern und übertragen, sodass diese in der App angezeigt werden.

Gerätetyp:	Membraninhalationsgerät
Stromversorgung:	100 - 240 V, 60/50 Hz oder integrierter Akku-Pack (3xAA NiMH)
Akku Ladedauer:	-
Akku Betriebsdauer:	ca. 2 Stunden Dauerbetrieb
Gewicht:	265 g (inkl. Akku-Pack und Verbindungskabel)
Leistungsaufnahme:	< 3,5 W
Abmessungen(LxBxH):	Controller: 16 cm x 7 cm x 2 cm Vernebler: 14,5 cm x 5 cm x 6,3 cm
Schalldruckpegel:	< 33 dB (A)
Teilchenspektrum:	MMAD (SD) 4,6 µm (+/- 0,2) µm, 89,4% ≤ 12 µm 65,7% ≤ 6 µm
Wartung/Wartungszyklus:	Keine Wartung erforderlich
(ISO 27427):	-
Betriebsdruck:	-
(DIN EN 13544-1):	-
Aerosolabgaberate:	0,5 g/min
Aerosolabgabe:	0,62 g
Füllmenge Vernebler:	2 ml bis 6 ml (Rest 1,2 ml)

Produktmerkmale	
Erwartete Lebensdauer:	eFlow®rapid Aerosol Head: 3 bis 6 Monate Verneblergehäuse: 1 Jahr Controller, Verneblerkabel und Netzteil: 3 Jahre
Verneblerleistung:	-
Lieferumfang:	1. Steuerungseinheit (inkl. integriertem Akku) 2. Vernebler inkl. Aerosolerzeuger (2 Stück) 3. Verneblerkabel 4. Internationales Netzteil mit 3 Wechseladaptern 5. Transporttasche und Verneblerbeutel 6. Easycare Reinigungshilfe für Aerosolerzeuger 7. Bedienungsanleitung
Nutzungsdauer:	s. erwartete Lebensdauer
Schutzklasse:	II
Materialien:	- Gehäuse des Controllers: Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer, thermoplastische Elastomere, Polyethylen - Vernebler inkl. Aerosolerzeuger: Polypropylen, thermoplastische Elastomere, Polyoxymethylen, Silikonkautschuk, Edelstahl - Mundstück: Polypropylen, Silikonkautschuk, Keine Verwendung von Naturkautschuk (Latex)

n.a.

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.5304
Bezeichnung:	NURSA Pad Level 4
Art.-Nr.:	Art.-Nr.: 201 202
Hersteller:	PAUL HARTMANN AG

Produktmerkmale	
NURSA Pad Level 4 Zweckbestimmung: Nicht sterile, anatomisch geformte Einlagen für die Handhabung bei sehr leichter bis mittlerer Blasenschwäche als auch Stuhlinkontinenz. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Harnkontinenz mit unwillkürlichem Harnabgang, Harninkontinenz. Kontraindikation: Zielgruppe: Männer und Frauen	
- Flüssigkeitsaufnahme:	422,1
- Aufsauggeschwindigkeit:	5,67
- Flüssigkeitsabgabe:	0,051

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.3005
Bezeichnung:	Attends Pull-Ons 6 XXS
Art.-Nr.:	GTIN 7332152 213537
Hersteller:	Attends Healthcare AB

Produktmerkmale

Inkontinenzunterhosen, erhöhte Saugleistung Zweckbestimmung: Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Inkontinenzwindelhosen dienen zur aufsaugenden Versorgung bei Harn- und Stuhlinkontinenz. Die unter dieser Produktart aufgeführten Inkontinenzwindelhosen und Inkontinenzunterhosen weisen gemäß den Anforderungen eine erhöhte Saugleistung auf und sind für Versicherte mit einem Körperumfang bis zu 80 cm (Größe 1) bestimmt. Kontraindikationen: Keine bekannt. Zielgruppe: Frauen und Männer Lieferumfang: 1Packung á 18 Stück

- Flüssigkeitsaufnahme:	875
- Aufsauggeschwindigkeit:	9,21
- Flüssigkeitsabgabe:	0,08
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	377
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	38-55cm

geeignet für Kinder im Grundschulalter

Produktgruppe	17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie
Positionsnummer:	17.99.01.1032
Bezeichnung:	Venen Engel 8 Premium_VU-IPC06 Air Pressure Therapy System
Art.-Nr.:	VE-225
Hersteller:	Wellcosan GmbH

Produktmerkmale

Steuergerät zur apparativen Kompressionstherapie mit einer 8-Kammer Manschette Zweckbestimmung : Das Produkt ist für die Anwendung durch Patienten von über 18 Jahren zu Hause bestimmt. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der venösen/lymphatischen Gefäßfunktion/-struktur an der unteren Extremität zur Thromboembolie-Prophylaxe, wenn eine medikamentöse Thromboseprophylaxe kontraindiziert ist und die Compliance des Versicherten gesichert ist Schädigung der venösen/lymphatischen Gefäßfunktion/-struktur an der oberen Extremität zur Behandlung von Lymphödemen, wenn die Erhaltungstherapie KPE Phase II nicht ausreicht zur Behandlung akuter posttraumatischer/postoperativer Ödeme, wenn die üblichen Maßnahmen erfolglos oder nicht ausreichend waren Kontraindikationen: Absolute Kontraindikationen: - akute entzündliche Hauterkrankungen - Arrhythmie - Erysipel - tiefe Thrombophlebitis - Lungenödem - akute Venenthrombose - instabiler Bluthochdruck - Nutzung von Herzschrittmacher - arterielle Insuffizienz Zielgruppe: Versicherte mit Schädigung der venösen/lymphatischen Gefäßfunktion/-struktur an der unteren und oberen Extremität Lieferumfang: - Steuergerät - Fernbedienung - Manschette - Netzstecker - Multi-Plug-Luftschlauch

Art-Nrn:	VE-225
Angabe, ob es sich um ein Mehrkammergerät handelt (ja oder nein):	ja
Angaben zur Anzahl der Luftkammern:	8
Angaben zu den Luftkammern (überlappend oder nebeneinander):	überlappend
Angaben zur stufenlosen Einstellbarkeit (stufenlos einstellbar: ja oder nein):	ja
Angaben zur individuell einstellbaren Druckfrequenz (ja oder nein):	ja
Angaben zur individuell einstellbaren Be- und Entlüftungszeit (ja oder nein):	nein
Angaben zum Zyklus in s:	1s - 99s
Angaben zum Luftdruck in mmHg (von bis ... mmHg):	30mmHg - 240mmHg
Manschettentyp:	Beinmanschetten
Material:	TPU Nylon

Produktmerkmale	
Zubehör:	Fernbedienung

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.50.03.5046
Bezeichnung:	FEMTO R
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	MEYRA GmbH

Produktmerkmale

Adaptivstarrrahmenrollstuhl FEMTO R 1.180, ist ein Aluminium-Starrrahmenrollstuhl mit einer getrennten Sitzeinheit zum Fahrwerk. Der FEMTO R ist mit einem umfassenden Baukastensystem ausgestattet um eine Anpassung an ein fortschreitendes Krankheitsbild und den Wiedereinsatz zu gewährleisten. Sitzhöhen, Sitzneigung, Sitztiefen, Sitzbreiten, Schwerpunkt und Rückenhöhen sind nachträglich änderbar. Außerdem ist eine Spurkorrektur möglich um einen Geradeauslauf zu gewährleisten. Zweckbestimmung gemäß Herstellerangaben in der Gebrauchsanweisung Der Rollstuhl dient der selbständigen Fortbewegung einer heranwachsenden oder erwachsenen Person ab einer Körpergröße von 1,50 m oder der Beförderung durch eine Begleitperson Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Erhebliche oder wesentliche Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u. a. Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - Bei erhaltener Kraft- und Greiffunktion der Arme/der Hände - Zur Sicherung der Mobilität im Innen– und Außenbereich Die Versorgung mit einem Starrahmenrollstuhl ist bei hoher Aktivität mit schnellen Richtungswechseln und selbstständiger Überwindung von Hindernissen erforderlich. Kontraindikationen: Bei allergischen Reaktionen, Hautrötungen und/oder Druckstellen bei der Verwendung des Rollstuhles ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen. Zur Vermeidung von Kontaktallergien empfehlen wir den Rollstuhl nur bekleidet zu benutzen Zielgruppe: heranwachsenden oder erwachsenen Person ab einer Körpergröße von 1,50 m oder der Beförderung durch eine Begleitperson

Sitzbreite:	320 - 500mm
Sitztiefe:	340 - 500MM
Sitzhöhe:	VSH 450 - 530mm; HSH 390 - 500mm
Sitzwinkel:	n.a.
Rückenhöhe:	250 - 450mm
Rückenwinkel:	75° - 95° (5° Schritte)
Radsturz:	0°, 3°, 6°
Leergewicht:	8,5kg
zul. Nutzergewicht:	125kg
Bereifung hinten:	24", 25", 26"
Bereifung vorne:	4", 5"
Gesamtbreite:	510 - 810mm
Kraftknoten:	Ja

Produktmerkmale	
Fahrsitz:	Crash-Test vorhanden

n.a.

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.50.05.0015
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.50.07.0007
Bezeichnung:	ergoflix® LX
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Anhui JBH Medical Apparatus Co. Ltd.

Produktmerkmale

Faltbarer Elektrorollstuhl (RWD) für den Innen-/Außenbereich bis 145 kg Nutzergewicht mit indirekter Lenkung (Joystick) bestehend aus einem pulverbeschichteten Aluminiumrohrrahmen, zwei über Getriebemotoren angetriebenen Hinterrädern, zwei optional einzeln gefederten Schwenkrädern vorne, abnehmbarer, klappbarer und höhenverstellbarer Fußstütze, schwenkbarer Armlehnen, einer gepolsterten Sitz- und Rückenbespannung und einem Schiebebügel an der Rückenlehne. Batterien und Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten. Darüber hinaus gibt es optionale Varianten / optionales Zubehör.

Sitzbreite:	48 – 56 cm
Sitztiefe:	42 cm
Sitzhöhe:	51 cm
Sitzneigung:	4°
Rückenhöhe:	48 cm
Rückenwinkel:	98°
Leergewicht:	ab 23,5 kg
zul. Nutzergewicht:	145 kg
Antrieb:	2x bürstenloser Gleichstrommotor
Bereifung hinten:	320 mm x 57 mm, pannensicher
Bereifung vorne:	186,5 mm x 48,5 mm, pannensicher
Steuerung:	VR2
Batterie:	2x Lithium - Ionen - Akku, 24 V, 6 AH
Reichweite:	24 km
Bremsen:	automatische Magnetbremse gemäß STVZO
Geschwindigkeit:	6 km/h
Beleuchtung:	Beleuchtungs-Set vorhanden gemäß STVZO
Steigfähigkeit:	21%
Fahrsitz:	nein
Kraftknoten:	nein
Anwendungsklasse:	B

Abmessungen (LxBxH): 99,5x61,5x93,5 cm / (35x61,5x78 cm, gefaltet)

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.50.07.0013
Bezeichnung:	ergoflix® basic
Art.-Nr.:	000890HV1
Hersteller:	Anhui JBH Medical Apparatus Co. Ltd.

Produktmerkmale

Merkmale Faltbarer Elektrorollstuhl (RWD) für den Innen-/Außenbereich bis 120 kg Nutzergewicht mit indirekter Lenkung (Joystick) bestehend aus einem pulverbeschichteten Aluminiumrohrrahmen, zwei über Getriebemotoren angetriebenen Hinterrädern, zwei Schwenkrädern vorne, abnehmbarer, klappbarer und höhenverstellbarer Fußstütze, schwenkbarer Armlehnen, einer gepolsterten Sitz- und Rückenbespannung und einem Schiebebügel an der Rückenlehne. Batterie und Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten. Zweckbestimmung gemäß Herstellerangaben: Bei dem Gerät handelt es sich um ein Hilfsmittel zur Fortbewegung von Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Erhebliche oder wesentliche Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens//bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u. a. Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - Bei deutlich eingeschränkter Kraft- und Greiffunktion der Arme/der Hände - Bei ausreichender Orientierungs- und Koordinationsfähigkeit - Zur Sicherung der Mobilität im Innen- und Außenbereich (Erreichen des Nahbereichs und Erledigung von Alltagsgeschäften) Vor der Versorgung ist zu prüfen, welche Art des elektrischen Antriebes von Rollstühlen beziehungsweise Elektrorollstühlen die adäquate Versorgung bezogen auf die täglichen Aktivitäten und im Hinblick auf die Prognose der Erkrankung darstellt. Bei Nutzung im Außenbereich/Straßenverkehr gilt, dass die sachgerechte Bedienung eines elektromotorischen Antriebes sichergestellt ist und keine Bedenken bzgl. der Fahreignung vorliegen (ausreichende Funktionen von u. a. Sehsinn, Hörsinn, Bewusstsein, Orientierung, Aufmerksamkeit, Koordination von Arm- und Handbewegung). Eine Versorgung mit einem zerlegbaren / faltbaren Elektrorollstuhl kann aufgrund der eingeschränkten Anpassung mit Sonderausstattungen und -funktionen nicht grundsätzlich die Versorgung mit einem Elektrorollstuhl für den Innenbereich und Außenbereich / Straßenverkehr ersetzen. Kontraindikationen: Der Elektrorollstuhl darf nicht verwendet und/oder gesteuert werden bei - Verwendung und Einfluss beeinträchtigender Medikamente. - starken Gleichgewichts- und/oder Wahrnehmungsstörungen. Alle Arbeiten am Gerät (Aufbau, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung, Pflege) dürfen nur durch Personen, die diese Betriebsanleitung gelesen haben, vorgenommen werden. Zielgruppe: Diese Betriebsanleitung richtet sich an Personen, die den Rollstuhl nutzen und Personen, die die Nutzung des Rollstuhls begleiten: • Anwender • Begleitpersonen • Pflegepersonal

Sitzbreite:	465 mm
Sitztiefe:	435 mm
Sitzhöhe:	490 mm, 530 mm, 580 mm
Sitzneigung:	4°

Produktmerkmale	
Rückenhöhe:	540 mm
Rückenwinkel:	98°
Leergewicht:	24,5 kg (inkl. Batterie)
zul. Nutzergewicht:	120 kg
Antrieb:	-
Bereifung hinten:	315 x 60 mm, Vollgummi
Bereifung vorne:	200 x 50 mm, Polyurethan (PU)
Steuerung:	Europäischer Standard, 2-core
Batterie:	1 x 24 V 12 Ah (optional auf 2x 24V 12Ah erweiterbar)
Reichweite:	15 km
Bremsen:	Elektromotorische Motor- und Feststellbremsen gemäß StVZO
Geschwindigkeit:	6 km/h
Beleuchtung:	Ja, gemäß StVZO
Steigfähigkeit:	14%
Fahrsitz:	-
Kraftknoten:	-
Anwendungsklasse:	B

n.a.

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.50.07.0018
Bezeichnung:	immer-mobil 120T
Art.-Nr.:	IMM1.120.100
Hersteller:	Help-24 GmbH

Produktmerkmale

Faltbarer Elektrorollstuhl für den Innenraum und Außenbereich mit indirekter Lenkung (Joystick) bestehend aus einem Rohrrahmen, zwei über Getriebemotoren angetriebenen Hinterrädern, zwei kleineren Schwenkrädern vorne, abnehmbaren klappbaren Fußstützen, nach oben und unten klappbaren Armlehnen, einer gepolsterten Sitz- und Rückenbespannung, Batterie und Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten. Darüber hinaus gibt es optionale Varianten / optionales Zubehör. Die Zweckbestimmung gemäß Herstellerangaben: Der faltbare Elektro-Rollstuhl dient zur Beförderung gehbehinderter oder gehunfähiger Personen auf befestigten Untergründen entsprechend der Anwendungsgrenzen. Die Aufnahme als Hilfsmittel erfolgt für folgende Indikationen: Erhebliche oder wesentliche Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens//bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u. a. Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - Bei deutlich eingeschränkter Kraft- und Greiffunktion der Arme/der Hände - Bei ausreichender Orientierungs- und Koordinationsfähigkeit - Zur Sicherung der Mobilität im Innen- und Außenbereich (Erreichen des Nahbereichs und Erledigung von Alltagsgeschäften) Vor der Versorgung ist zu prüfen, welche Art des elektrischen Antriebes von Rollstühlen beziehungsweise Elektrorollstühlen die adäquate Versorgung bezogen auf die täglichen Aktivitäten und im Hinblick auf die Prognose der Erkrankung darstellt. Bei Nutzung im Außenbereich/Straßenverkehr gilt, dass die sachgerechte Bedienung eines elektromotorischen Antriebes sichergestellt ist und keine Bedenken bzgl. der Fahreignung vorliegen (ausreichende Funktionen von u. a. Sehsinn, Hörsinn, Bewusstsein, Orientierung, Aufmerksamkeit, Koordination von Arm- und Handbewegung). Eine Versorgung mit einem zerlegbaren / faltbaren Elektrorollstuhl kann aufgrund der eingeschränkten Anpassung mit Sonderausstattungen und -funktionen nicht grundsätzlich die Versorgung mit einem Elektrorollstuhl für den Innenbereich und Außenbereich / Straßenverkehr ersetzen. Die Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe sind: Alle Einschränkungen, die die sichere Bedienung oder die Teilnahme am Straßenverkehr ausschließen wie: -kognitive Beeinträchtigung -Sehschwäche/ohne Sehvermögen -Hörbeeinträchtigung/Gehörlosigkeit -Fehlende Feinmotorik -alle ähnlichen Beeinträchtigungen Zielgruppe (Anwender / Nutzer): Nutzer müssen die geistige, körperliche und feinmotorische Eignung haben, um am Straßenverkehr teilzunehmen. Bei der Benutzung durch minderjährige und/oder geistig behinderte Personen ist es Aufgabe der Aufsichtspersonen die nötige Eignung zu beurteilen. Von Personen, die diese Eignung nicht haben, darf der elektrische Rollstuhl nicht bedient werden.

Sitzbreite:	450 mm
Sitztiefe:	440 mm

Produktmerkmale	
Sitzhöhe:	490 mm
Sitzneigung:	3° nach hinten geneigt
Rückenhöhe:	410 mm ohne Griffe, 500 mm mit Griffe
Rückenwinkel:	stufenweise einstellbar 22°, 13°, 4° nach hinten geneigt
Leergewicht:	ca. 25 kg
zul. Nutzergewicht:	120 kg
Antrieb:	2-Rad Antrieb
Bereifung hinten:	12 x 2 Zoll PU oder Luft
Bereifung vorne:	8 x 2 Zoll PU oder Luft
Steuerung:	Fahrpult mit Joystick
Batterie:	2x Lithium-Ionen Akku, 1 x 24 V; 7,5Ah
Reichweite:	22 km
Bremsen:	automatische Magnetbremsen
Geschwindigkeit:	max. 6 km/h
Beleuchtung:	gemäß StVZO
Steigfähigkeit:	max 10° entspricht 18%
Fahrsitz:	Nein
Kraftknoten:	NEin
Anwendungsklasse:	B – (Außen- und Innenbereich)
Optionale Varianten / optionales Zubehör: 7 cm Sitzkissen, Fahrpult mit Kugelknopf, Sitzbreitenerweiterung, breitere Armlehnen, zusätzliches Ladegerät, Stockhalter, Fahrpulthalterung für Begleitperson, externes Ladekabel, um Akku außerhalb des Rollstuhls zu laden, Pflegesteuerung für Begleitpersonen	

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.99.01.1020
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.99.01.2037
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.02.02.0069
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.03.01.0016
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.03.02.0012
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.03.02.6038
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.03.02.6039
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.04.01.0030
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.04.01.0051
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.04.01.1030
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.04.02.0007
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.04.02.0025
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.04.02.0026
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.04.02.0039
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.04.03.0060
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.04.03.0062
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.04.03.1001
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.04.03.1002
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.04.03.1034
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.04.03.1035
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.04.03.1049
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.04.03.2023
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.04.03.3050
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.04.03.3053
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.04.03.3062
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.04.04.1014
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.04.04.1022
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.04.04.2008
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.04.05.0006
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.04.05.1003
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.06.01.0013
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.06.01.0022
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.06.01.0024
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.06.01.0025
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.06.01.0026
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.07.01.1032
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.07.01.1052
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.07.02.3008
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.07.02.4025
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.07.02.4029
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.07.02.5019
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.07.04.0003
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.08.02.0005
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.08.03.0002
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.09.01.0033
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.09.01.0069
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.09.01.0078
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.09.04.0021
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.09.04.0043
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.09.04.0044
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.14.03.2066
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.14.03.2076
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.14.03.3037
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.14.03.3038
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.14.03.3039
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.14.04.0012
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.14.04.0014
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.14.04.0028
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.14.04.1006
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	26 Sitzhilfen
Positionsnummer:	26.11.06.0021
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	26 Sitzhilfen
Positionsnummer:	26.11.06.0022
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	26 Sitzhilfen
Positionsnummer:	26.11.06.0023
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.02.2179
Bezeichnung:	STOMOCUR Ileostomie Protect
Art.-Nr.:	IPH15, IPH20, IPH25, IPH30, IPH35, IPH40
Hersteller:	FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH

Produktmerkmale

Ileostomiebeutel mit Hautschutzklebering, beidseitiges, hautfarbenes Vlies, mit Sichtfenster und Aktivkohlefilter, Lochgröße von 15 mm bis 60 mm ausschneidbar oder vorgestanzt von 15, 20, 25, 30,35, 40 mm, Verschluss mit Falt- und Klettsystem, Beutelvolumen ca. 420 ml.

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.02.3079
Bezeichnung:	STOMOCUR Ileostomie Protect ALGINAT konvex V1
Art.-Nr.:	IPA20V1, IPA25V1, IPA30V1, IPA35V1, IPA15V1, IPA40V1
Hersteller:	FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH

Produktmerkmale

Ileostomiebeutel mit: konvexer alginathaltiger Hautschutzplatte, 7 mm Konvexhöhe, 50 mm Plateaugröße, Haftfläche 118 mm (Ø), beidseitig weiche hautfarbene Vliesabdeckung, mit Sichtfenster (Window) und Aktivkohlefilter, Lochgrößen von 15 mm bis 43 mm ausschneidbar, Lochgrößen von 20, 25, 30, 35 und 40 mm vorgestanzt, Verschluss mit Falt- und Klettsystem („Safe and Easy Auslass“), Beutelgröße 150 × 220 mm, Beutelvolumen ca. 530 ml.

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.02.3080
Bezeichnung:	STOMOCUR Ileostomie Protect ALGINAT konvex V2
Art.-Nr.:	IPA20V2, IPA25V2, IPA15V2
Hersteller:	FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH

Produktmerkmale

Ileostomiebeutel mit: konvexer alginathaltiger Hautschutzplatte, 7 mm Konvexhöhe, 40 mm Plateaugröße, Haftfläche 118 mm (Ø), beidseitig weiche hautfarbene Vliesabdeckung, mit Sichtfenster (Window) und Aktivkohlefilter, Lochgrößen von 15 mm bis 35 mm ausschneidbar, Verschluss mit Falt- und Klettsystem („Safe and Easy Auslass“), Beutelgröße 150 × 220 mm, Beutelvolumen ca. 530 ml.

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.02.3081
Bezeichnung:	STOMOCUR Ileostomie Protect ALGINAT konvex V3
Art.-Nr.:	IPA20V3, IPA10V3
Hersteller:	FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH

Produktmerkmale

Ileostomiebeutel mit: konvexer alginathaltiger Hautschutzplatte, 7 mm Konvexhöhe, 30 mm Plateaugröße, Haftfläche 118 mm (Ø), beidseitig weiche hautfarbene Vliesabdeckung, mit Sichtfenster (Window) und Aktivkohlefilter, Lochgrößen von 10 mm bis 25 mm ausschneidbar, Verschluss mit Falt- und Klettsystem („Safe and Easy Auslass“), Beutelgröße 150 × 220 mm, Beutelvolumen ca. 530 ml.

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.02.3084
Bezeichnung:	STOMOCUR, Ileostomiebeutel Protect medium konvex V1
Art.-Nr.:	IPH20M1, IPH15M1, IPH25M1, IPH30M1, IPH35M1, IPH40M1
Hersteller:	FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH

Produktmerkmale

Ileostomiebeutel mit: medium konvexer hydrokolloidhaltiger Hautschutzplatte, 3,5 mm Konvexhöhe, 55 mm Plateaugröße, Haftfläche 118 mm (Ø), beidseitig weicher hautfarbener Vliesabdeckung, mit Sichtfenster (Window) und Aktivkohlefilter, Lochgrößen von 15 mm bis 47 mm ausschneidbar, Verschluss mit Falt- und Klettsystem („Safe and Easy Auslass“), Beutelgröße 150 × 220 mm, Beutelvolumen ca. 530 ml.

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.02.3087
Bezeichnung:	STOMOCUR, Ileostomiebeutel Protect konvex V2
Art.-Nr.:	IPH20V2, IPH25V2, IPH30V2, IPH15V2
Hersteller:	FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH

Produktmerkmale

Ileostomiebeutel mit: konvexer hydrokolloidhaltiger Hautschutzplatte, 7 mm Konvexhöhe, 50 mm Plateaugröße, Haftfläche 118 mm (Ø), beidseitig weicher hautfarbener Vliesabdeckung, mit Sichtfenster (Window) und Aktivkohlefilter, Lochgrößen von 15 mm bis 35 mm ausschneidbar, Verschluss mit Falt- und Klettsystem („Safe and Easy Auslass“), Beutelgröße 150 × 220 mm, Beutelvolumen ca. 530 ml.

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.02.3088
Bezeichnung:	STOMOCUR, Ileostomiebeutel Protect konvex V3
Art.-Nr.:	IPH20V3, IPH10V3, IPH15V3
Hersteller:	FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH

Produktmerkmale

Ileostomiebeutel mit: konvexer hydrokolloidhaltiger Hautschutzplatte, 7 mm Konvexhöhe, 30 mm Plateaugröße, Haftfläche 118 mm (Ø), beidseitig weicher hautfarbener Vliesabdeckung, mit Sichtfenster (Window) und Aktivkohlefilter, Lochgrößen von 10 mm bis 25 mm ausschneidbar, Verschluss mit Falt- und Klettsystem („Safe and Easy Auslass“), Beutelgröße 150 × 220 mm, Beutelvolumen ca. 530 ml.

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.02.3092
Bezeichnung:	Stomocur Ileostomie Protect medium konvex transparent M1
Art.-Nr.:	IPH20M1T, IPH30M1T, IPH35M1T, IPH40M1T, IPH25M1T, IPH15M1T
Hersteller:	FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH

Produktmerkmale

Ileostomiebeutel mit: medium konvexer hydrokolloidhaltiger Hautschutzplatte, 3,5 mm Konvexhöhe, 55 mm Plateaugröße, Haftfläche 118 mm (Ø), einseitiges hautfarbenes Vlies, transparente Rückseite und Aktivkohlefilter, Lochgrößen von 15 mm bis 47 mm ausschneidbar, Verschluss mit Falt- und Klettsystem („Safe and Easy Auslass“), Beutelgröße 150 × 220 mm, Beutelvolumen ca. 530 ml.

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.03.2053
Bezeichnung:	STOMOCUR Urostomiebeutel Safe
Art.-Nr.:	USH15F, USH20F, USH25F, USH30F, USH10F
Hersteller:	FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH

Produktmerkmale

Urostomiebeutel mit: hydrokolloidhaltigem Hautschutzring als Klebefläche, Haftfläche 118 mm (Ø), beidseitig weicher hautfarbener Vliesabdeckung, Lochgrößen von 10 mm bis 60 mm ausschneidbar, oder vorgestanzten Lochgrößen für die Stomaöffnung in 15 mm, 20 mm, 25 mm und 30 mm, Verschlussstopfen (Softauslass), Beutelgröße 130 × 195 mm, Beutelvolumen ca. 420 ml.

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.03.2060
Bezeichnung:	STOMOCUR Urostomiebeutel Safe transparent
Art.-Nr.:	USH15FT, USH10FT
Hersteller:	FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH

Produktmerkmale

Urostomiebeutel mit: hydrokolloidhaltigem Hautschutz als Klebefläche, Haftfläche 118 mm (Ø), körperseitigem, hautfarbenem Vlies, transparente Außenseite, Lochgrößen von 10 mm bis 60 mm ausschneidbar, Softauslass, Beutelgröße 130 × 195 mm, Beutelvolumen von ca. 420 ml.

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.03.2065
Bezeichnung:	STOMOCUR Urostomiebeutel Safe mit „Twist & Safe“ Auslass
Art.-Nr.:	USH15H, USH20H, USH25H, USH30H, USH10H
Hersteller:	FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH

Produktmerkmale

Urostomiebeutel mit: hydrokolloidhaltiger Hautschutzplatte, Haftfläche 118 mm (Ø), beidseitig weicher hautfarbener Vliesabdeckung, Rücklaufsperre, Drehhahnventil, Lochgrößen von 10 mm bis 60 mm ausschneidbar oder vorgestanzten Lochgrößen von 15, 20, 25 und 30 mm, Beutelgröße 130 × 195 mm, Beutelvolumen ca. 420 ml.

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.03.2066
Bezeichnung:	STOMOCUR Urostomiebeutel Safe transparent mit „Twist & Safe“ Auslass
Art.-Nr.:	USH15HT, USH10HT
Hersteller:	FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH

Produktmerkmale

Urostomiebeutel mit: hydrokolloidhaltiger Hautschutzplatte, Haftfläche 118 mm (Ø), körperseitigem, hautfarbenem Vlies, transparente Außenseite, Rücklaufsperre, Drehhahnventil, Lochgrößen von 10 - 60 mm ausschneidbar, Beutelgröße 130 × 195 mm, Beutelvolumen 420 ml.

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.03.3033
Bezeichnung:	STOMOCUR Urostomiebeutel Safe medium konvex
Art.-Nr.:	USH15M2F, USH10M2F, USH20M2F, USH25M2F
Hersteller:	FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH

Produktmerkmale

Urostomiebeutel mit: medium konvexer hydrokolloidhaltiger Hautschutzplatte als Klebefläche, 3,5 mm Konvexhöhe, 45 mm Plateaugröße, Haftfläche 118 mm (Ø), beidseitig weicher hautfarbener Vliesabdeckung, Lochgrößen 10 bis 40 mm ausschneidbar oder vorgestanzten Lochgrößen von 15, 20 und 25 mm, Rücklaufsperre, Softauslass, Beutelgröße 130 × 195 mm, Beutelvolumen ca. 420 ml.

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.03.3034
Bezeichnung:	STOMOCUR Urostomiebeutel Safe medium konvex
Art.-Nr.:	USH20M1F, USH10M1F, USH15M1F, USH25M1F, USH30M1F, USH35M1F
Hersteller:	FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH

Produktmerkmale

Urostomiebeutel mit: medium konvexer hydrokolloidhaltiger Hautschutzplatte als Klebefläche, 3,5 mm Konvexhöhe, 55 mm Plateaugröße, Haftfläche 118 mm (Ø), beidseitig weicher hautfarbener Vliesabdeckung, Lochgrößen 10 bis 47 mm ausschneidbar oder vorgestanzten Lochgrößen von 15, 20, 25, 30 und 35 mm, Rücklaufsperre, Softauslass, Beutelgröße 130 × 195 mm, Beutelvolumen ca. 420 ml.

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.03.3052
Bezeichnung:	STOMOCUR Urostomiebeutel Safe medium konvex transparent M2"Twist & Safe"
Art.-Nr.:	USH15M2HT, USH20M2HT, USH25M2HT, USH10M2HT
Hersteller:	FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH

Produktmerkmale

Urostomiebeutel mit: medium konvexer hydrokolloidhaltiger Hautschutzplatte als Klebefläche, 3,5 mm Konvexhöhe, 45 mm Plateaugröße, Haftfläche 118 mm (Ø), körperseitigem, hautfarbenem Vlies, transparente Außenseite, mit Sichtfenster (Window), Rückflusssperre, Drehhahnventil, Lochgrößen 10 mm bis 40 mm ausschneidbar, Beutelgröße 130 × 195 mm, Beutelvolumen ca. 420 ml.

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.03.3060
Bezeichnung:	STOMOCUR Urostomiebeutel Safe medium konvex transparent M1"Twist & Safe"
Art.-Nr.:	USH20M1HT, USH25M1HT, USH30M1HT, USH35M1HT, USH40M1HT, USH10M1HT
Hersteller:	FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH

Produktmerkmale

Urostomiebeutel mit: medium konvexer hydrokolloidhaltiger Hautschutzplatte als Klebefläche, 3,5 mm Konvexhöhe, 55 mm Plateaugröße, Haftfläche 118 mm (Ø), körperseitigem, hautfarbenem Vlies, transparente Außenseite, mit Sichtfenster (Window), Rückflusssperre, Drehhahnventil, Lochgrößen 10 mm bis 47 mm ausschneidbar, Beutelgröße 130 × 195 mm, Beutelvolumen ca. 420 ml.

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.03.3061
Bezeichnung:	STOMOCUR Urostomiebeutel Safe medium konvex M1"Twist & Safe"
Art.-Nr.:	USH20M1H, USH25M1H, USH30M1H, USH35M1H, USH40M1H, USH10M1H, USH15M1H
Hersteller:	FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH

Produktmerkmale

Urostomiebeutel mit: medium konvexer hydrokolloidhaltiger Hautschutzplatte als Klebefläche, 3,5 mm Konvexhöhe, 55 mm Plateaugröße, Haftfläche 118 mm (Ø), beidseitig weicher hautfarbener Vliesabdeckung, mit Sichtfenster (Window), Rückflusssperre, Drehhahnventil, Lochgrößen 10 mm bis 47 mm ausschneidbar oder vorgestanzten Lochgrößen von 15, 20, 25, 30 und 35 mm, Beutelgröße 130 × 195 mm, Beutelvolumen ca. 420 ml.

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.03.3063
Bezeichnung:	STOMOCUR Urostomiebeutel Safe medium konvex M2"Twist & Safe"
Art.-Nr.:	USH15M2H, USH20M2H, USH25M2H, USH10M2H
Hersteller:	FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH

Produktmerkmale

Urostomiebeutel mit: medium konvexer hydrokolloidhaltiger Hautschutzplatte als Klebefläche, 3,5 mm Konvexhöhe, 45 mm Plateaugröße, Haftfläche 118 mm (Ø), beidseitig weicher hautfarbener Vliesabdeckung, mit Sichtfenster (Window), Rückflusssperre, Drehhahnventil, Lochgrößen 10 mm bis 40 mm ausschneidbar oder vorgestanzten Lochgrößen von 15, 20 und 25 mm, Beutelgröße 130 × 195 mm, Beutelvolumen ca. 420 ml.

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.12.3001
Bezeichnung:	Stomocur Drainagebeutel protect
Art.-Nr.:	DP15V1, DP20V1
Hersteller:	FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH

Produktmerkmale

Drainagebeutel zur postoperativen Stomaversorgung, mit: konvexer hydrokolloidhaltiger Hautschutzplatte, 7 mm Konvexhöhe, 50 mm Plateaugröße, Haftfläche 118 mm (Ø), Lochgrößen ausschneidbar von 15 mm bis 43 mm, beidseitig weicher hautfarbener Vliesabdeckung, Filter, Auslass mit Verschlussstopfen (großer Softauslass) und/oder Klammern, Beutelgröße 150 × 220 mm, Beutelvolumen ca. 540 ml, unsteril.

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.12.3003
Bezeichnung:	Stomocur Drainagebeutel protect
Art.-Nr.:	DP15V3, DP10V3
Hersteller:	FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH

Produktmerkmale

Drainagebeutel zur postoperativen Stomaversorgung, mit: konvexer hydrokolloidhaltiger Hautschutzplatte, 7 mm Konvexhöhe, 30 mm Plateaugröße, Haftfläche 118 mm (Ø), Lochgrößen ausschneidbar von 10 mm bis 25 mm, beidseitig weicher hautfarbener Vliesabdeckung, Filter, Auslass mit Verschlussstopfen (großer Softauslass) und/oder Klammern, Beutelgröße 150 × 220 mm, Beutelvolumen ca. 540 ml, unsteril.

Produktgruppe	30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement
Positionsnummer:	30.29.05.2001
Bezeichnung:	DBLG1 System mmol/l mit Dana-i Insulinpumpe und Dexcom G6 rtCGM
Art.-Nr.:	DBLG1-DAN-G6-mmol/l-DE-de, DAC-132-DE
Hersteller:	Diabeloop SA

Produktmerkmale	
DBLG1 System mmol/l mit Dana-i Insulinpumpe und Dexcom G6 rtCGM	
Zweckbestimmung_Input:	Dieses AID-System besteht aus den einzelnen miteinander verbundenen Komponenten, der Dana-i Insulinpumpe, dem Handset (PDM) inklusive Kontroll-Algorithmus DBLG1 und dem rtCGM Sensorsystem (Dexcom G6). Es ist für Patienten bestimmt, die an Typ-1-Diabetes leiden und 18 Jahre oder älter sind. Die erforderliche Tages-Gesamt-Insulindosis muss unter 90 U liegen. Die Glykämie wird hierbei mit Hilfe eines sogenannten Hybrid-Closed-Loop kontrolliert. Die Hauptfunktion des DBLG1 Kontroll-Algorithmus besteht darin, die Insulinabgabe zum richtigen Zeitpunkt anzupassen, um möglichst lange den Glukosewert des Anwenders im Zielbereich (TIR) zu halten, um sowohl hypoglykämische Ereignisse als auch langfristige Komplikationen im Zusammenhang mit einer erhöhten durchschnittlichen Glykämie zu minimieren. Dabei berücksichtigt das System das Profil, den Glukosewert (aktuell und prognostiziert), angekündigte Mahlzeiten und körperliche Aktivitäten des Anwenders. Dieses Medizinprodukt ist für die folgenden Personen kontraindiziert. - Patienten, die eine Tages-Gesamt-Insulindosis von weniger als 8 U erhalten. - Patienten, die an einer schweren Krankheit leiden oder sich einer Behandlung unterziehen, welche die Diabetes-Physiologie erheblich beeinträchtigen könnte (d. h. Glukose-Insulin-Wechselwirkungen) und die mit dem Medizinprodukt interferieren könnte (z. B. unregelmäßige Behandlung mit Steroiden). - Patienten mit schwerer unkorrigierter Schwerhörigkeit und/oder schweren unkorrigierten Sehproblemen. - Patienten, die

Produktmerkmale	
	nicht in der Lage sind, alle von Diabeloop SA bereitgestellten Anweisungen zu verstehen und auszuführen.
Angabe sonstige Anbindungen_Input:	AnyDana App zur manuellen Fernsteuerung der Dana-i Insulinpumpe
Lieferumfang inklusive Versionsnummern der System-komponenten:	1 x DANA-i Starter-Set (Version: DAC-132-DE) bestehend aus: 1 x Dana-i Insulinpumpe 1 x DANA Auto Setter 2 x Verschlusskappe 2 x Batteriekappe 2 x Gewindestange 2 x Batterie 1 x Batterieschlüssel 1 x Bedienungsanleitung für Dana-i Insulinpumpe 1 x Kurzanleitung für Dana-i Insulinpumpe 1 x Anleitung Professional für Dana-i Insulinpumpe 1 x Anleitung für AnyDana App 1 x DBLG1 System (DBLG1-DAN-G6-mmol/l-DE-de) bestehend aus: 1 x Handset inkl. DBLG1 Kontroll-Algorithmus und SIM-Karte 1 x Akku für Handset (Mobilteil) 1 x Ladegerät 1 x USB-C Ladekabel 1 x Bedienungsanleitung 1 x Dexcom G6 – Transmitter (STT-GS-003) 1 x Dexcom G6 – Sensor-Kit (3 Stück / STS-GS-003)
Lebensdauer/Nutzungsdauer der Systemkomponenten:	Dana-i Insulinpumpe (unbefristet / Garantie: 4 Jahr Handset inkl. DBLG1 Kontroll-Algorithmus (unbefristet / Garantie: 4 Jahre) Dexcom G6 - Empfänger (unbefristet / Garantie: 1 Jahr) Dexcom G6 - Transmitter (ca. 3 Monate) Dexcom G6 - Sensoren (bis zu 10 Tage pro Sensor)
Abmessung (LxBxH) Insulinpumpe:	Insulinpumpe 47mm x 22 mm x 97 mm
Gewicht_ Insulinpumpe:	86 g (inklusive Batterie)
Stromversorgung_Insulinpumpe:	pumpe 1 x 1,5 V AAA Batterie
Batterielebensdauer_Insulinpumpe:	linpumpe 3-4 Wochen
Insulinkonzentrationen:	U 100
Reservoirarten:	3,0 ml (300 I.E.)
Einsatzbereich:	Die Dana-i Insulinpumpe dient zur subkutanen Insulinzufuhr (CSII) in festgelegten und variablen Raten zur Therapie von Diabetes mellitus bei Menschen, die auf Insulin angewiesen sind. Dana-i ist für Diabetes Patienten vorgesehen und erfordert eine ärztliche Verschreibung. Die Insulinpumpe ist für den Einsatz mit U-100 Insulin ausgelegt. Die Insulinpumpe ist für den alleinigen Gebrauch oder den kombinierten Einsatz mit digital vernetzten Medizinprodukten zum Zwecke der

Produktmerkmale	
	Arzneimittelverabreichung konzipiert.
Basalraten-Programm:	Temporäre Basalrate
Basalprofile:	4
Basalratenschritte:	24
Maximale Basalrate:	16,0 I.E.
Blutzuckerzielbereich:	5,6 mmol/l bis 7,2 mmol/l
Bolus-Schritte:	0,05 I.E / 0,10 I.E. / 0,5 I.E. / 1,0 I.E.
Maximalbolus:	80,0 I.E.
Abgabegenauigkeit:	+/- 4,0 %
Sonderfunktionen:	Aggressivität - Änderung bei Normoglykämie (59% bis 147% bedingt Veränderung der Basalinsulinabgabe) - Änderung bei Hyperglykämie (43% bis 186% bedingt Veränderung der Korrekturbolusabgabe) - Änderung bei Frühstück, Mittag- und Abendessen (50% bis 200% bedingt Veränderung der Mahlzeitenbolusabgabe) ZEN Modus - Glukosezielwert kann um 10 mg/dl bis 40 mg/dl erhöht werden - möglich für 1 Stunde bis 8 Stunden - als Hypoglykämieprophylaxe, z.B. Autofahrten, wichtige Besprechungen etc. Modus „körperliche Aktivität“ - erhöht Glukoseziel und Hypoglykämie-Schwellenwert um 70 mg/dl - reduziert die Aggressivität der Insulinabgabe ab 5 Stunden zuvor (bei frühzeitiger Angabe), sowie während der körperlichen Aktivität - frühzeitige Empfehlung von Notfall-KH falls erforderlich - automatische Anpassung der Insulinempfindlichkeit innerhalb von 16 Stunden
Sicherheitssystem:	Verschlüsselte Datenübertragung auf HDS-akkreditierten Servern (gemäß den europäischen Gesundheitsvorschriften). Speziell gesichertes Bluetooth®-Protokoll und Handset inkl. DBLG1 Kontroll-Algorithmus. Rückkehr in den sog. „Manuellen Modus“ (CSII) - nach 30 Minuten ohne CGM-Werte oder ohne Verbindung zur Pumpe - während der Aufwärmphase des CGM - Nomenklatur für verlassen des Automodus „Loop Modus OFF“
Alarme:	Akustische Alarmsignale - Alarm (hohe Priorität): ~66.8 dB - Warnung (niedrige Priorität): ~0 dB to 64 dB zusätzliche Vibrationsalarme bei Dana-i Insulinpumpe

Produktmerkmale	
Speicher:	Dana-i Insulinpumpe (Bolus-Speicher: 300 / Bolus-Durchschnitt-Speicher: 4 / Tagesgesamt-Insulin-Speicher: 60 / Reservoir-Speicher: 60 / Infusion-Set-Speicher: 60 / Alarm-Speicher: 50 / Kohlenhydrate-Speicher: 300 / Blutzucker-Speicher: 420 / Stopp-Starten-Speicher: 50 / Temporäre Basalraten-Speicher: 100 / Basalraten: 1440 // YourLoops ist eine vollständig integriertes Diabetes-Management-Portal, das speziell für DBLG1 entwickelt wurde. Die intuitive Schnittstelle verwandelt die komplexen Diabetesdaten in einfach abzulesende Ergebnisse. YourLoops für Patienten: Sichere Speicherung der Gesundheitsdaten und Cloud Zugriff auf die Daten 24/7 über Ihren Internet-Browser. Schnelle Erstellung von Berichten und Überwachung eigener Fortschritte. Teilen der Daten mit dem Pflegeteam und den Angehörigen. YourLoops für medizinisches Fachpersonal: Kostenlose Online-Anmeldung und sekundenschneller Verwaltung aller Patienten, die mit dem DBLG1-System ausgerüstet sind. Zugriff auf kontextualisierte und immer aktuelle Daten. YourLoops visualisiert therapieoptimierend die wichtigsten Diabeteswerte und Entwicklungen.
Indikation:	Das DBLG1 System, welches vom Arzt verschrieben wird, ist für Patienten mit Typ-1-Diabetes bestimmt, die älter als 18 Jahre sind. Die erforderliche Tages-Gesamt-Insulindosis muss unter 90 U liegen. Das DBLG1 System ist für die Verwendung mit 100 U/mL schnell wirksames Insulinanalogon indiziert und für die Verwendung bei einem einzelnen Patienten vorgesehen.
Softwareversion:	1.16.0
Wasserdichtigkeit:	Handset inkl. DBLG1 Kontroll-Algorithmus (IP22) / Dana-i Insulinpumpe (IP 68)
Technische Daten CGM:	Bluetooth-Technologie ermöglicht die Übertragung der rtCGM-Werte direkt auf ein kompatibles mobiles Gerät (iOS oder Android) oder den Dexcom G6 Empfänger. • rtCGM-Daten und Alarme können mit bis zu fünf anderen Personen geteilt werden: z.B. mit Eltern, Angehörigen und Vertrauten – Menschen die aus der

Produktmerkmale	
	Ferne im Diabetesalltag unterstützen können. • rtCGM-Trends und Verlaufsmuster lassen sich auf Wunsch mit dem Arzt teilen. • Zielbereiche und Warnungen sind individuell einstellbar. Die Alarmplan-Einstellung des Dexcom G6 ermöglicht die individuelle Anpassung einer zweiten Gruppe von Warnungen. • Der Verlauf der Gewebeglukosedaten lässt sich über das cloudbasierte Berichtsystem Dexcom Clarity von überall verfolgen. • Sensor mit 10-tägiger Tragezeit • Einfacher Auto-Applikator führt den kleinen, schlanken Sensor mit nur einem Knopfdruck direkt unter die Haut ein. • Glukosebereich: 2,2-22,2 mmol/L • Tragedauer: bis zu 10 Tage • Sensorstelle: Bauch/Abdomen sowie oberer Gesäßbereich • Lagerungsbedingungen: Temperatur 2°C - 30 °C • Sensoren an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren • Sterilisation: Sterilisierung durch Bestrahlung • Maße in mm: 46 x 30 x 15 • Gewicht: 12 g • Datenübertragung: Bluetooth Low Energy (BLE) • Reichweite: 6 m • Lagerungsbedingungen: Temperatur: 0°-45°C • Feuchtigkeitsschutz: IP28 (2,4 m für 24 Std.) • Stromversorgung: Silberoxidbatterien (nicht austauschbar/aufladbar) • Laufzeit: 3 Monate
Sensor_CGM:	Dexcom G6 Sensor
Abmessung_Sensor:	46 mm x 30 mm
Gewicht_Sensor:	12 Gramm inkl. Transmitter
Stromversorgung_Sensor:	keine eigene Stromversorgung
Batterielebensdauer_Sensor:	keine eigene Stromversorgung
Messeinheit_Sensor:	mmol/l
Glukosebereich_SensorSensor:	2,2-22,2 mmol/l
Kalibrierung_Sensor:	Werkskalibrierung; keine Kalibrierung, wenn Sensorcode verwendet wird, Kalibrierung optional; ansonsten alle 12 Stunden
Schutzklasse/Wasserdichtigkeit_Sensor :	IP 28
Abmessung_Transmitter:	46 mm x 30 mm x 15 mm
Gewicht_Transmitter:	12 g inkl. Sensor
Stromversorgung_Transmitter:	Silberoxidbatterie (nicht austauschbar/aufladbar
Batterielebensdauer_Transmitter:	Ca. 3 Monate

Produktmerkmale	
Schutzklasse/Wasserdichtigkeit_Transmitter:	IP28
Schnittstelle_Transmitter:	Bluetooth
Abmessung_optionale Steuereinheit:	Steuereinheit 142.1 x 69.5 x 11.75 mm
Gewicht_optionale Steuereinheit:	Steuereinheit 167 Gramm
Stromversorgung_optionale Steuereinheit:	Touchscreen Akku-Typ Lithium-Ionen-Akku 2500 mAH, entspricht CEI 62133
Batterielebensdauer_optionale Steuereinheit:	Max. 72 Stunden / Es wird empfohlen, täglich den integrierten Akku über Nacht aufzuladen
Schutzklasse/Wasserdichtigkeit_optionale Steuereinheit:	IP 22
Schnittstelle_optionale Steuereinheit:	Bluetooth 5.0
Angabe Empfangsgerät:	1 x Handset (Mobilteil / Netzwerk 2G, 3G, 4G)
Lieferumfang:	DBLG1 System mmol/l bestehend aus: 1 x Handset inkl. DBLG1 Kontroll-Algorithmus und SIM-Karte / 1 x Akku für Handset (Mobilteil) / 1 x Ladegerät / 1 x USB-C Ladekabel / 1 x Bedienungsanleitung // DANA-i Starter-Set bestehend aus: 1 x Dana-i Insulinpumpe / 1 x DANA Auto Setter / 2 x Verschlusskappe / 2 x Batteriekappe / 2 x Gewindestange / 2 x Batterie / 1 x Batterieschlüssel / 1 x Bedienungsanleitung für Dana-i Insulinpumpe / 1 x Kurzanleitung für Dana-i Insulinpumpe / 1 x Anleitung Professional für Dana-i Insulinpumpe / 1 x Anleitung für AnyDana App // 1 x Dexcom G6 – Transmitter / 1 x Dexcom G6 – Sensor-Kit (3 Stück)

Die unter Lieferumfang genannten Mengen an Dexcom G6 Komponenten sind beispielhaft und müssen nicht mit den von den medizinischen rezeptierten Mengen übereinstimmen.

Produktgruppe	30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement
Positionsnummer:	30.29.05.2002
Bezeichnung:	DBLG1 System mg/dl mit Dana-i Insulinpumpe und Dexcom G6 rtCGM
Art.-Nr.:	DBLG1-DAN-G6-mg/dl-DE-de, DAC-132-DE
Hersteller:	Diabeloop SA

Produktmerkmale	
DBLG1 System mg/dl mit Dana-i Insulinpumpe und Dexcom G6 rtCGM	
Zweckbestimmung_Input:	Dieses AID-System besteht aus den einzelnen miteinander verbundenen Komponenten, der Dana-i Insulinpumpe, dem Handset (PDM) inklusive Kontroll-Algorithmus DBLG1 und dem rtCGM Sensorsystem (Dexcom G6). Es ist für Patienten bestimmt, die an Typ-1-Diabetes leiden und 18 Jahre oder älter sind. Die erforderliche Tages-Gesamt-Insulindosis muss unter 90 U liegen. Die Glykämie wird hierbei mit Hilfe eines sogenannten Hybrid-Closed-Loop kontrolliert. Die Hauptfunktion des DBLG1 Kontroll-Algorithmus besteht darin, die Insulinabgabe zum richtigen Zeitpunkt anzupassen, um möglichst lange den Glukosewert des Anwenders im Zielbereich (TIR) zu halten, um sowohl hypoglykämische Ereignisse als auch langfristige Komplikationen im Zusammenhang mit einer erhöhten durchschnittlichen Glykämie zu minimieren. Dabei berücksichtigt das System das Profil, den Glukosewert (aktuell und prognostiziert), angekündigte Mahlzeiten und körperliche Aktivitäten des Anwenders. Dieses Medizinprodukt ist für die folgenden Personen kontraindiziert. - Patienten, die eine Tages-Gesamt-Insulindosis von weniger als 8 U erhalten. - Patienten, die an einer schweren Krankheit leiden oder sich einer Behandlung unterziehen, welche die Diabetes-Physiologie erheblich beeinträchtigen könnte (d. h. Glukose-Insulin-Wechselwirkungen) und die mit dem Medizinprodukt interferieren könnte (z. B. unregelmäßige Behandlung mit Steroiden). - Patienten mit schwerer unkorrigierter Schwerhörigkeit und/oder schweren unkorrigierten Sehproblemen. - Patienten, die

Produktmerkmale	
	nicht in der Lage sind, alle von Diabeloop SA bereitgestellten Anweisungen zu verstehen und auszuführen.
Angabe sonstige Anbindungen_Input:	AnyDana App zur manuellen Fernsteuerung der Dana-i Insulinpumpe
Lieferumfang inklusive Versionsnummern der System-komponenten:	1 x DANA-i Starter-Set (Version: DAC-132-DE) bestehend aus: 1 x Dana-i Insulinpumpe 1 x DANA Auto Setter 2 x Verschlusskappe 2 x Batteriekappe 2 x Gewindestange 2 x Batterie 1 x Batterieschlüssel 1 x Bedienungsanleitung für Dana-i Insulinpumpe 1 x Kurzanleitung für Dana-i Insulinpumpe 1 x Anleitung Professional für Dana-i Insulinpumpe 1 x Anleitung für AnyDana App 1 x DBLG1 System (DBLG1-DAN-G6-mg/dl-DE-de) bestehend aus: 1 x Handset inkl. DBLG1 Kontroll-Algorithmus und SIM-Karte 1 x Akku für Handset (Mobilteil) 1 x Ladegerät 1 x USB-C Ladekabel 1 x Bedienungsanleitung 1 x Dexcom G6 – Transmitter (STT-GS-003) 1 x Dexcom G6 – Sensor-Kit (3 Stück / STS-GS-003)
Lebensdauer/Nutzungsdauer der Systemkomponenten:	Dana-i Insulinpumpe (unbefristet / Garantie: 4 Jahre) Handset inkl. DBLG1 Kontroll-Algorithmus (unbefristet / Garantie: 4 Jahre) Dexcom G6 - Transmitter (ca. 3 Monate) Dexcom G6 - Sensoren (bis zu 10 Tage pro Sensor)
Abmessung (LxBxH) Insulinpumpe:	Dana-i Insulinpumpe (unbefristet / Garantie: 4 Jahre) Handset inkl. DBLG1 Kontroll-Algorithmus (unbefristet / Garantie: 4 Jahre) Dexcom G6 - Transmitter (ca. 3 Monate) Dexcom G6 - Sensoren (bis zu 10 Tage pro Sensor)
Gewicht_ Insulinpumpe:	86 g (inklusive Batterie)
Stromversorgung_Insulinpumpe:	pumpe 1 x 1,5 V AAA Batterie
Batterielebensdauer_Insulinpumpe:	3-4 Wochen
Insulinkonzentrationen:	U 100
Reservoirarten:	3,0 ml (300 I.E.)
Einsatzbereich:	Die Dana-i Insulinpumpe dient zur subkutanen Insulinzufuhr (CSII) in festgelegten und variablen Raten zur Therapie von Diabetes mellitus bei Menschen, die auf Insulin angewiesen sind. Dana-i ist für Diabetes Patienten vorgesehen und erfordert eine ärztliche

Produktmerkmale	
	Verschreibung. Die Insulinpumpe ist für den Einsatz mit U-100 Insulin ausgelegt. Die Insulinpumpe ist für den alleinigen Gebrauch oder den kombinierten Einsatz mit digital vernetzten Medizinprodukten zum Zwecke der Arzneimittelverabreichung konzipiert.
Basalraten-Programm:	Temporäre Basalrate
Basalprofile:	4
Basalratenschritte:	24
Maximale Basalrate:	16,0 I.E.
Blutzuckerzielbereich:	100 mg/dl bis 130 mg/dl
Bolus-Schritte:	0,05 I.E / 0,10 I.E. / 0,5 I.E. / 1,0 I.E.
Maximalbolus:	80,0 I.E.
Abgabegenauigkeit:	+/- 4,0 %
Sonderfunktionen:	Aggressivität - Änderung bei Normoglykämie (59% bis 147% bedingt Veränderung der Basalinsulinabgabe) - Änderung bei Hyperglykämie (43% bis 186% bedingt Veränderung der Korrekturbolusabgabe) - Änderung bei Frühstück, Mittag- und Abendessen (50% bis 200% bedingt Veränderung der Mahlzeitenbolusabgabe) ZEN Modus - Glukosezielwert kann um 10 mg/dl bis 40 mg/dl erhöht werden - möglich für 1 Stunde bis 8 Stunden - als Hypoglykämieprophylaxe, z.B. Autofahrten, wichtige Besprechungen etc. Modus „körperliche Aktivität“ - erhöht Glukoseziel und Hypoglykämie-Schwellenwert um 70 mg/dl - reduziert die Aggressivität der Insulinabgabe ab 5 Stunden zuvor (bei frühzeitiger Angabe), sowie während der körperlichen Aktivität - frühzeitige Empfehlung von Notfall-KH falls erforderlich - automatische Anpassung der Insulinempfindlichkeit innerhalb von 16 Stunden
Sicherheitssystem:	Verschlüsselte Datenübertragung auf HDS-akkreditierten Servern (gemäß den europäischen Gesundheitsvorschriften). Speziell gesichertes Bluetooth®-Protokoll und Handset inkl. DBLG1 Kontroll-Algorithmus. Rückkehr in den sog. „Manuellen Modus“ (CSII) - nach 30 Minuten ohne CGM-Werte oder ohne Verbindung zur Pumpe - während der Aufwärmphase des CGM - Nomenklatur für verlassen des Automodus

Produktmerkmale	
	„Loop Modus OFF“
Alarme:	Akustische Alarmsignale - Alarm (hohe Priorität): ~66.8 dB - Warnung (niedrige Priorität): ~0 dB to 64 dB zusätzliche Vibrationsalarme bei Dana-i Insulinpumpe
Speicher:	Dana-i Insulinpumpe (Bolus-Speicher: 300 / Bolus-Durchschnitt-Speicher: 4 / Tagesgesamt-Insulin-Speicher: 60 / Reservoir-Speicher: 60 / Infusion-Set-Speicher: 60 / Alarm-Speicher: 50 / Kohlenhydrate-Speicher: 300 / Blutzucker-Speicher: 420 / Stopp-Starten-Speicher: 50 / Temporäre Basalraten-Speicher: 100 / Basalraten: 1440 // YourLoops ist eine vollständig integriertes Diabetes-Management-Portal, das speziell für DBLG1 entwickelt wurde. Die intuitive Schnittstelle verwandelt die komplexen Diabetesdaten in einfach abzulesende Ergebnisse. YourLoops für Patienten: Sichere Speicherung der Gesundheitsdaten und Cloud Zugriff auf die Daten 24/7 über Ihren Internet-Browser. Schnelle Erstellung von Berichten und Überwachung eigener Fortschritte. Teilen der Daten mit dem Pflegeteam und den Angehörigen. YourLoops für medizinisches Fachpersonal: Kostenlose Online-Anmeldung und sekundenschneller Verwaltung aller Patienten, die mit dem DBLG1-System ausgerüstet sind. Zugriff auf kontextualisierte und immer aktuelle Daten. YourLoops visualisiert therapieoptimierend die wichtigsten Diabeteswerte und Entwicklungen.
Indikation:	Das DBLG1 System, welches vom Arzt verschrieben wird, ist für Patienten mit Typ-1-Diabetes bestimmt, die älter als 18 Jahre sind. Die erforderliche Tages-Gesamt-Insulindosis muss unter 90 U liegen. Das DBLG1 System ist für die Verwendung mit 100 U/mL schnell wirksames Insulinanalogon indiziert und für die Verwendung bei einem einzelnen Patienten vorgesehen.
Softwareversion:	1.16.0
Wasserdichtigkeit:	Handset inkl. DBLG1 Kontroll-Algorithmus (IP22) / Dana-i Insulinpumpe (IP 68)
Technische Daten CGM:	• Bluetooth-Technologie ermöglicht die Übertragung der rtCGM-Werte direkt auf ein kompatibles mobiles Gerät

Produktmerkmale	
	(iOS oder Android) oder den Dexcom G6 Empfänger. • rtCGM-Daten und Alarme können mit bis zu fünf anderen Personen geteilt werden: z.B. mit Eltern, Angehörigen und Vertrauten – Menschen die aus der Ferne im Diabetesalltag unterstützen können. • rtCGM-Trends und Verlaufsmuster lassen sich auf Wunsch mit dem Arzt teilen. • Zielbereiche und Warnungen sind individuell einstellbar. Die Alarmplan-Einstellung des Dexcom G6 ermöglicht die individuelle Anpassung einer zweiten Gruppe von Warnungen. • Der Verlauf der Gewebeglukosedaten lässt sich über das cloudbasierte Berichtsystem Dexcom Clarity von überall verfolgen. • Sensor mit 10-tägiger Tragezeit • Einfacher Auto-Applikator führt den kleinen, schlanken Sensor mit nur einem Knopfdruck direkt unter die Haut ein. • Glukosebereich: 40–400 mg/dL • Tragedauer: bis zu 10 Tage • Sensorstelle: Bauch/Abdomen sowie oberer Gesäßbereich • Lagerungsbedingungen: Temperatur 2°C - 30 °C • Sensoren an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren • Sterilisation: Sterilisierung durch Bestrahlung • Maße in mm: 46 x 30 x 15 • Gewicht: 12 g • Datenübertragung: Bluetooth Low Energy (BLE) • Reichweite: 6 m • Lagerungsbedingungen: Temperatur: 0°-45°C • Feuchtigkeitsschutz: IP28 (2,4 m für 24 Std.) • Stromversorgung: Silberoxidbatterien (nicht austauschbar/aufladbar) • Laufzeit: 3 Monate
Sensor_CGM:	Dexcom G6 Sensor
Abmessung_Sensor:	46 mm x 30 mm
Gewicht_Sensor:	12 Gramm inkl. Transmitter
Stromversorgung_Sensor:	keine eigene Stromversorgung
Batterielebensdauer_Sensor:	keine eigene Stromversorgung
Messeinheit_Sensor:	mg/dl
Glukosebereich_SensorSensor:	40 mg/dl bis 400 mg/dl
Kalibrierung_Sensor:	Werkskalibrierung; keine Kalibrierung, wenn Sensorcode verwendet wird, Kalibrierung optional; ansonsten alle 12 Stunden
Schutzklasse/Wasserdichtigkeit_Sensor :	IP 28

Produktmerkmale	
Abmessung_Transmitter:	46 mm x 30 mm x 15 mm
Gewicht_Transmitter:	12 g inkl. Sensor
Stromversorgung_Transmitter:	Silberoxidbatterie (nicht austauschbar/aufladbar
Batterielebensdauer_Transmitter:	3 Monate
Schutzklasse/Wasserdichtigkeit_Transmitter:	IP 28
Schnittstelle_Transmitter:	Bluetooth
Abmessung_optionale Steuereinheit:	142.1 x 69.5 x 11.75 mm
Gewicht_optionale Steuereinheit:	167 Gramm
Stromversorgung_optionale Steuereinheit:	Touchscreen Akku-Typ Lithium-Ionen-Akku 2500 mAH, entspricht CEI 62133
Batterielebensdauer_optionale Steuereinheit:	Max. 72 Stunden / Es wird empfohlen, täglich den integrierten Akku über Nacht aufzuladen.
Schutzklasse/Wasserdichtigkeit_optionale Steuereinheit:	IP22
Schnittstelle_optionale Steuereinheit:	Bluetooth 5.0
Angabe Empfangsgerät:	1 x Handset (Mobilteil / Netzwerk 2G, 3G, 4G)
Lieferumfang:	DBLG1 System mg/dl bestehend aus: 1 x Handset inkl. DBLG1 Kontroll-Algorithmus und SIM-Karte / 1 x Akku für Handset (Mobilteil) / 1 x Ladegerät / 1 x USB-C Ladekabel / 1 x Bedienungsanleitung // DANA-i Starter-Set bestehend aus: 1 x Dana-i Insulinpumpe / 1 x DANA Auto Setter / 2 x Verschlusskappe / 2 x Batteriekappe / 2 x Gewindestange / 2 x Batterie / 1 x Batterieschlüssel / 1 x Bedienungsanleitung für Dana-i Insulinpumpe / 1 x Kurzanleitung für Dana-i Insulinpumpe / 1 x Anleitung Professional für Dana-i Insulinpumpe / 1 x Anleitung für AnyDana App // 1 x Dexcom G6 – Transmitter / 1 x Dexcom G6 – Sensor-Kit (3 Stück)

Die unter Lieferumfang genannten Mengen an Dexcom G6 Komponenten sind beispielhaft und müssen nicht mit den von den medizinischen rezeptierten Mengen übereinstimmen.

Produktgruppe	30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement
Positionsnummer:	30.34.02.0026
Bezeichnung:	GlucoSmart Salsa Connect Starter Set mmol/L; Art.-Nr.: 0000000016
Art.-Nr.:	0000000016
Hersteller:	VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.

Produktmerkmale

Blutzuckermessgerät für die quantitative Blutzuckerbestimmung aus frischem, kapillarem Vollblut und der Anwendung außerhalb des Körpers („In-vitro-Diagnostik") bestimmt. Es dient Diabetikern in Eigenanwendung und medizinischem Fachpersonal, die Wirksamkeit ihres Diabetesmanagements zu überwachen. Es ist nicht für die Diagnose von Diabetes bestimmt. Das GlucoSmart ® Salsa Connect Blutzuckermesssystem entspricht den Anforderungen der EN ISO 15197:2015.

Kalibrierung:	ohne codieren
Genauigkeit:	95%
Abmessungen (HxBxT):	27,8 mm x 54,5 mm x 90,4 mm
Gewicht:	66,7g
Stromversorgung:	2 Typ Micro AAA L03 Batterien; DC 1,5V
Betriebsdauer:	12 Monate
Probenentnahme:	frisches kapillares Vollblut
Probenmenge:	0,5 µl
Messeinheiten:	mmol/L
Messbereich:	0,6 - 33,3 mmol/L
Messdauer:	5 Sekunden
Speicherkapazität:	1.000 Messwerte
Messergebnis nach:	5 Sekunden
Schnittstelle:	Mikro-USB, Bluetooth 4.2
Codierung:	Plasma
Lieferumfang:	1 StarterSet
Übertragung der Messgerätedaten:	Mikro-USB, Bluetooth 4.2 mit GlucoSmart App

Produktgruppe	30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement
Positionsnummer:	30.34.02.0027
Bezeichnung:	GlucoSmart Salsa Connect Starter Set mg/dL; Art.-Nr.: 0000000015
Art.-Nr.:	0000000015
Hersteller:	VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.

Produktmerkmale

Blutzuckermessgerät für die quantitative Blutzuckerbestimmung aus frischem, kapillarem Vollblut und der Anwendung außerhalb des Körpers („In-vitro-Diagnostik") bestimmt. Es dient Diabetikern in Eigenanwendung und medizinischem Fachpersonal, die Wirksamkeit ihres Diabetesmanagements zu überwachen. Es ist nicht für die Diagnose von Diabetes bestimmt. Das GlucoSmart ® Salsa Connect Blutzuckermesssystem entspricht den Anforderungen der EN ISO 15197:2015.

Kalibrierung:	ohne codieren
Genauigkeit:	95%
Abmessungen (HxBxT):	27,8 mm x 54,5 mm x 90,4 mm
Gewicht:	66,7g
Stromversorgung:	2 Typ Micro AAA LR03 Batterien; DC 1,5V
Betriebsdauer:	12 Monate
Probenentnahme:	frisches, kapillares Vollblut
Probenmenge:	0,5 µl
Messeinheiten:	mg/dL
Messbereich:	10-600 mg/dL
Messdauer:	5 Sekunden
Speicherkapazität:	1.000 Messwerte
Messergebnis nach:	5 Sekunden
Schnittstelle:	Mikro USB, Bluetooth 4.2
Codierung:	Plasma
Lieferumfang:	1 StarterSet
Übertragung der Messgerätedaten:	Mikro USB, Bluetooth 4.2 mit GlucoSmart App

Produktgruppe	30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement
Positionsnummer:	30.43.01.0002
Bezeichnung:	FreeStyle Libre 3 System zur kontinuierlichen Glukosemessung mmol/L
Art.-Nr.:	72114-01, 72112-01, 72101-01, 72107-01
Hersteller:	Abbott Diabetes Care Ltd.

Produktmerkmale

Das Produkt besteht aus einem werkskalibrierten Sensor (FreeStyle Libre 3 System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Sensor)), der einen fest integrierten Transmitter enthält und in einer einmal zu verwendenden Setzhilfe geliefert wird, und aus zwei Empfangsmöglichkeiten. Dies ist zum einen ein Lesegerät (FreeStyle Libre 3 System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Lesegerät) mmol/L) und zum anderen eine kostenlose App (FreeStyle Libre 3 App mmol/L). Die App steht für das Betriebssystem iOS im App Store und für das Betriebssystem Android im Google Play Store als Download zur Verfügung. Die App ohne Lesegeräte ist nicht Gegenstand der Aufnahme in dem Hilfsmittelverzeichnis. Zweckbestimmung: Der Sensor des FreeStyle Libre 3 System zur kontinuierlichen Glukosemessung wird zusammen mit einem kompatiblen Gerät zur Messung der Glukosekonzentration in der interstitiellen Flüssigkeit bei Menschen mit Diabetes mellitus verwendet und soll die Blutzuckerbestimmung bei der Behandlung von Diabetes, einschließlich der Dosierung von Insulin, ersetzen. Indikation, für die das Produkt aufgenommen wurde: Versicherte mit insulinpflichtigem Diabetes mellitus, die einer intensivierten Insulinbehandlung bedürfen, in dieser geschult sind und diese bereits anwenden, insbesondere dann, wenn die zwischen Arzt und Versicherten festgelegten individuellen Therapieziele zur Stoffwechseleinstellung auch bei Beachtung der jeweiligen Lebenssituation der Versicherten oder des Versicherten nicht erreicht werden können (siehe G-BA Beschluss von 2016) Kontraindikation: Der Sensor muss vor einer Magnetresonanztomographie (MRT) entfernt werden. Zielgruppe: Das FreeStyle Libre 3 System zur kontinuierlichen Glukosemessung mmol/L ("System") ist zur Messung der Glukosekonzentration in der interstitiellen Flüssigkeit bei an Diabetes mellitus erkrankten Personen ab 4 Jahren, einschließlich Schwangeren, indiziert. Die Indikation für Kinder (4 bis 12 Jahre) ist auf Kinder unter der Aufsicht einer mindestens 18 Jahre alten Betreuungsperson beschränkt. Die Betreuungsperson ist dafür verantwortlich, das Kind bei Verwendung des Systems anzuleiten und dem Kind dabei zu helfen, die Sensor-Glukosewerte zu interpretieren bzw. dies selbst zu übernehmen.

Meßeinheit:	mmol/L
Messbereich:	2,2-27,8 mmol/L
Abmessungen:	Durchmesser: 21 mm, Höhe: 2,9 mm
Gewicht:	1 g
Betriebstemperaturbereich:	10 °C bis 45 °C
Betriebsfeuchtigkeitsbereich:	10 % bis 90 %, nicht kondensierend
Atmosphärischer Druckbereich für Betrieb:	-381 m bis 3048 m
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	10 % bis 90 %, nicht kondensierend
Atmosphärischer Druck für die Lagerung:	-381 m bis 3048 m

Produktmerkmale	
Stromversorgung:	eine Silberoxid Batterie
Schutzklasse:	IP27
Datenspeicher:	14 Tage
Funkreichweite:	10 Meter in freier Umgebung
Kalibrierung:	Werkskalibriert
Personal Diabetes Manager (PDM):	FreeStyle Libre 3 System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Lesegerät) mmol/L, Artikelnummer 72112-01, Positionsnummer 30.99.02.4001
Abmessungen:	95 mm x 60 mm x 16 mm
Gewicht:	65 g
Betriebstemperaturbereich:	10°C bis 45°C
Betriebsluftfeuchtigkeits- bereich:	10 % bis 90 %, nicht kondensierend
Atmosphärischer Druckbereich für Betrieb:	-381 m bis 3048 m
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	10 % bis 90 %, nicht kondensierend
Atmosphärischer Druck für die Lagerung:	-381 m bis 3048 m
Alarmtypen:	akustische, taktile und optische Alarmgebung
Batterie:	ein Lithium-Ionen-Akku
Batterielaufzeit:	4 Tage bei typischem Gebrauch
Datenspeicher:	90 Tage bei typischem Gebrauch
Funkreichweite:	10 Meter in freier Umgebung
Lautstärke:	einstellbar
Sensor Lagertemperaturbereich:	2 °C bis 28 °C
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	10 % bis 90 %, nicht kondensierend
Atmosphärischer Druckbereich für die Lagerung:	-381 m bis 3048 m
Glukosebereich:	2,2-27,8 mmol/L
Sensorgenauigkeit:	MARD 7,8 %
Liegedauer:	bis zu 14 Tage
Angabe Empfangsgerät:	FreeStyle Libre 3 System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Lesegerät) mmol/L, Artikelnummer 72112-01, Positionsnummer 30.99.02.4001
Indikation:	Das FreeStyle Libre 3 System zur kontinuierlichen Glukosemessung mmol/L ("System") ist zur Messung der Glukosekonzentration in der interstitiellen Flüssigkeit bei an Diabetes mellitus erkrankten Personen ab 4 Jahren, einschließlich Schwangeren, indiziert. Das System soll die Blutzuckerbestimmung bei der Behandlung von Diabetes,

Produktmerkmale	
	einschließlich der Dosierung von Insulin, ersetzen. Das System ist für die Verwendung durch Patienten, ihre Betreuungspersonen und medizinisches Fachpersonal in der häuslichen Umgebung und in Einrichtungen des Gesundheitswesens bestimmt. Die Indikation für Kinder (4 bis 12 Jahre) ist auf Kinder unter der Aufsicht einer mindestens 18 Jahre alten Betreuungsperson beschränkt. Die Betreuungsperson ist dafür verantwortlich, das Kind bei Verwendung des Systems anzuleiten und dem Kind dabei zu helfen, die Sensor-Glukosemesswerte zu interpretieren bzw. dies selbst zu übernehmen.
Lieferumfang: - FreeStyle Libre 3 Sensor mit Setzhilfe - FreeStyle Libre 3 App - Benutzerhandbuch App - FreeStyle Libre 3 Lesegerät - Benutzerhandbuch Lesegerät	

Produktgruppe	30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement
Positionsnummer:	30.43.01.0003
Bezeichnung:	FreeStyle Libre 3 System zur kontinuierlichen Glukosemessung mg/dL
Art.-Nr.:	72114-01, 72111-01, 72107-01, 72101-01
Hersteller:	Abbott Diabetes Care Ltd.

Produktmerkmale

Das Produkt besteht aus einem werkskalibrierten Sensor (FreeStyle Libre 3 System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Sensor)), der einen fest integrierten Transmitter enthält und in einer einmal zu verwendenden Setzhilfe geliefert wird, und aus zwei Empfangsmöglichkeiten. Dies ist zum einen ein Lesegerät (FreeStyle Libre 3 System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Lesegerät) mg/dL) und zum anderen eine kostenlose App (FreeStyle Libre 3 App mg/dL). Die App steht für das Betriebssystem iOS im App Store und für das Betriebssystem Android im Google Play Store als Download zur Verfügung. Die App ohne Lesegeräte ist nicht Gegenstand der Aufnahme in dem Hilfsmittelverzeichnis. Zweckbestimmung: Der Sensor des FreeStyle Libre 3 System zur kontinuierlichen Glukosemessung wird zusammen mit einem kompatiblen Gerät zur Messung der Glukosekonzentration in der interstitiellen Flüssigkeit bei Menschen mit Diabetes mellitus verwendet und soll die Blutzuckerbestimmung bei der Behandlung von Diabetes, einschließlich der Dosierung von Insulin, ersetzen. Indikation, für die das Produkt aufgenommen wurde: Versicherte mit insulinpflichtigem Diabetes mellitus, die einer intensivierten Insulinbehandlung bedürfen, in dieser geschult sind und diese bereits anwenden, insbesondere dann, wenn die zwischen Arzt und Versicherten festgelegten individuellen Therapieziele zur Stoffwechseleinstellung auch bei Beachtung der jeweiligen Lebenssituation der Versicherten oder des Versicherten nicht erreicht werden können (siehe G-BA Beschluss von 2016) Kontraindikation: Der Sensor muss vor einer Magnetresonanztomographie (MRT) entfernt werden. Zielgruppe: Das FreeStyle Libre 3 System zur kontinuierlichen Glukosemessung mg/dL ("System") ist zur Messung der Glukosekonzentration in der interstitiellen Flüssigkeit bei an Diabetes mellitus erkrankten Personen ab 4 Jahren, einschließlich Schwangeren, indiziert. Die Indikation für Kinder (4 bis 12 Jahre) ist auf Kinder unter der Aufsicht einer mindestens 18 Jahre alten Betreuungsperson beschränkt. Die Betreuungsperson ist dafür verantwortlich, das Kind bei Verwendung des Systems anzuleiten und dem Kind dabei zu helfen, die Sensor-Glukosewerte zu interpretieren bzw. dies selbst zu übernehmen.

Meßeinheit:	mg/dL
Messbereich:	40-500 mg/dL
Abmessungen:	Durchmesser: 21 mm, Höhe: 2,9 mm
Gewicht:	1 g
Betriebstemperaturbereich:	10 °C bis 45 °C
Betriebsfeuchtigkeitsbereich:	10 % bis 90 %, nicht kondensierend
Atmosphärischer Druckbereich für Betrieb:	-381 m bis 3048 m
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	10 % bis 90 %, nicht kondensierend
Atmosphärischer Druck für die Lagerung:	-381 m bis 3048 m

Produktmerkmale	
Stromversorgung:	eine Silberoxid Batterie
Schutzklasse:	IP27
Datenspeicher:	14 Tage
Funkreichweite:	10 Meter in freier Umgebung
Kalibrierung:	Werkskalibriert
Personal Diabetes Manager (PDM):	FreeStyle Libre 3 System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Lesegerät) mg/dL , Artikelnummer 72111-01, Positionsnummer 30.99.02.4002
Abmessungen:	95 mm x 60 mm x 16 mm
Gewicht:	65 g
Betriebstemperaturbereich:	10°C bis 45°C
Betriebsluftfeuchtigkeits- bereich:	10 % bis 90 %, nicht kondensierend
Atmosphärischer Druckbereich für Betrieb:	-381 m bis 3048 m
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	10 % bis 90 %, nicht kondensierend
Atmosphärischer Druck für die Lagerung:	-381 m bis 3048 m
Alarmtypen:	akustische, taktile und optische Alarmgebung
Batterie:	ein Lithium-Ionen-Akku
Batterielaufzeit:	4 Tage bei typischem Gebrauch
Datenspeicher:	90 Tage bei typischem Gebrauch
Funkreichweite:	10 Meter in freier Umgebung
Lautstärke:	einstellbar
Sensor Lagertemperaturbereich:	2 °C bis 28 °C
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	10 % bis 90 %, nicht kondensierend
Atmosphärischer Druckbereich für die Lagerung:	-381 m bis 3048 m
Glukosebereich:	40–500 mg/dL
Sensorgenauigkeit:	MARD 7,8 %
Liegedauer:	bis zu 14 Tage
Angabe Empfangsgerät:	FreeStyle Libre 3 System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Lesegerät) mg/dL , Artikelnummer 72111-01, Positionsnummer 30.99.02.4002
Indikation:	Das FreeStyle Libre 3 System zur kontinuierlichen Glukosemessung mg/dL ("System") ist zur Messung der Glukosekonzentration in der interstitiellen Flüssigkeit bei an Diabetes mellitus erkrankten Personen ab 4 Jahren, einschließlich Schwangeren, indiziert. Das System soll die Blutzuckerbestimmung bei der Behandlung von Diabetes,

Produktmerkmale	
	einschließlich der Dosierung von Insulin, ersetzen. Das System ist für die Verwendung durch Patienten, ihre Betreuungspersonen und medizinisches Fachpersonal in der häuslichen Umgebung und in Einrichtungen des Gesundheitswesens bestimmt. Die Indikation für Kinder (4 bis 12 Jahre) ist auf Kinder unter der Aufsicht einer mindestens 18 Jahre alten Betreuungsperson beschränkt. Die Betreuungsperson ist dafür verantwortlich, das Kind bei Verwendung des Systems anzuleiten und dem Kind dabei zu helfen, die Sensor-Glukosemesswerte zu interpretieren bzw. dies selbst zu übernehmen.
Lieferumfang: - FreeStyle Libre 3 Sensor mit Setzhilfe - FreeStyle Libre 3 App - Benutzerhandbuch App - FreeStyle Libre 3 Lesegerät - Benutzerhandbuch Lesegerät	

Produktgruppe	30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement
Positionsnummer:	30.43.01.0018
Bezeichnung:	Accu-Chek SmartGuide rtCGM
Art.-Nr.:	09907050171
Hersteller:	Roche Diabetes Care Deutschland GmbH

Produktmerkmale

Accu-Chek SmartGuide rtCGM-System zur kontinuierlichen Messung des Glukosespiegels in Echtzeit in der subkutanen interstitiellen Flüssigkeit. Das Accu-Chek SmartGuide rtCGM-System besteht aus einem Sensor und einer APP sowie optional aus einem Accu-Chek SmartGuide Gerät auf dem die APP instaliert ist. Indikation für die das Accu-Chek SmartGuide rtCGM-System in das HIlfsmittelverzeichnis aufgenommen wird: Versicherte mit insulinpflichtigem Diabetes mellitus, die einer intensivierten Insulinbehandlung bedürfen, in dieser geschult sind und diese bereits anwenden, wenn die zwischen Arzt und Versicherten festgelegten individuellen Therapieziele zur Stoffwechseleinstellung auch bei Beachtung der jeweiligen Lebenssituation der Versicherten oder des Versicherten nicht erreicht werden können. Kontraindikation: App Es sind keine Kontraindikationen bekannt. Sensor • Das Gerät darf nicht von kritisch erkrankten oder dialysepflichtigen Patienten angewendet werden. • Der Sensor muss vor dem Betreten spezieller Umgebungen gemäß IEC 60601-1-2 entfernt werden. Als spezielle Umgebung gelten unter anderem: militärische Bereiche, Bereiche der Schwerindustrie und medizinische Behandlungsbereiche mit hochleistungsfähigen medizinischelektrischen Geräten (z. B. für Magnetresonanztomographie (MRT), Computertomographie (CT), Röntgen, Strahlentherapie oder Diathermie). Die Beschränkungen für APP und Sensor in der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: • Erwachsene ab 18 Jahren • Menschen mit Diabetes mellitus • Betreuungspersonen von Menschen mit Diabetes mellitus

Meßeinheit:	mg/dl oder mmol/l je nach Ersteinstellung in der Accu-Chek SmartGuide App
Messbereich:	40 - 400 mg/dL bzw. 2,22 - 22,2 mmol/l
Abmessungen:	Durchmesser Sensor 33,3 mm, Höhe 5,9 mm
Gewicht:	5 Gramm
Betriebstemperaturbereich:	10 - 40 Grad Celsius
Betriebsfeuchtigkeitsbereich:	15 bis 90 % (nicht kondensierend, Wasserdampfpartialdruck kleiner 50 hPa)
Atmosphärischer Druckbereich für Betrieb:	700 bis 1.060 hPa
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	10 bis 90 % (nicht kondensierend)
Atmosphärischer Druck für die Lagerung:	549 bis 1.060 hPa
Stromversorgung:	eingebaute Lithium Batterie
Schutzklasse:	IPX8

Produktmerkmale	
Datenspeicher:	im Sensor bis 8 Stunden retrospektiv
Funkreichweite:	6 Meter
Kalibrierung:	Für Insulindosierungs- und Therapieentscheidungen ist eine Kalibrierungsroutine mit 2 Blutzuckermessungen nur einmal pro 14-tägiger Nutzung erforderlich, um den Sensor im Hinblick auf den individuellen Stoffwechsel des Benutzers zu personalisieren
Personal Diabetes Manager (PDM):	Optional ein Handset (Accu-Chek SmartGuide Reader) in Form eines gesperrten Smartphones
Abmessungen:	147,82 x 71,4 x 9,2 mm
Gewicht:	155 Gramm
Betriebstemperaturbereich:	-10° C +55° C
Betriebsluftfeuchtigkeits- bereich:	10 – 90 %
Atmosphärischer Druckbereich für Betrieb:	k.A.
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	-5°C - +50° C
Atmosphärischer Druck für die Lagerung:	k.A.
Alarmtypen:	Alarmformen basierend auf der Funktionalität der Apps: Visuell, Vibration und Ton (Betriebssystembenachrichtigungen auf dem Reader) Alarmhinweise bei Werten unterhalb 55 mg/dl, Werte sehr tief. tief oder sehr hoch, Sensor bald austauschen, Sensor abgelaufen, Batterie schwach, Sender außerhalb der Reichweite
Batterie:	3000mAh Li-Polymer 4.35V Akku
Batterielaufzeit:	wiederaufladbarer Akku
Datenspeicher:	32GB ROM + 2GB RAM
Funkreichweite:	6 Meter
Lautstärke:	k.A.
Sensor Lagertemperaturbereich:	2° bis 27° Celsius
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	10 bis 90 % (nicht kondensierend)
Atmosphärischer Druckbereich für die Lagerung:	549 bis 1.060 hPa
Glukosebereich:	40 - 400 mg/dL bzw. 2,22 - 22,2 mmol/l
Sensorgenauigkeit:	MARD = 10,2 %
Liegedauer:	14 Tage
Angabe Empfangsgerät:	Optional ein Handset (Accu-Chek SmartGuide Reader) in

Produktmerkmale	
	Form eines gesperrten Smartphones
Indikation:	Indikation Diabetiker:innen unter intensivierter Insulintherapie gemäß G-BA Beschluss. Versicherte mit insulinpflichtigem Diabetes mellitus, die einer intensivierten Insulinbehandlung bedürfen, in dieser geschult sind und diese bereits anwenden, wenn die zwischen Arzt und Versicherten festgelegten individuellen Therapieziele zur Stoffwechseleinstellung auch bei Beachtung der jeweiligen Lebenssituation der Versicherten oder des Versicherten nicht erreicht werden können.

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.4026
Bezeichnung:	Verbandschuh MedSurg Pro®
Art.-Nr.:	MS-W1 - MS-W3, MS-M1 - MS-M4, MS-W1H - MS-W3H, MS-M1H - MS-M4H
Hersteller:	DARCO (Europe) GmbH

Produktmerkmale

Verbandschuh in Sandalenform zur Aufnahme eines mit einem Wund- oder Polsterverband versehenen Fußes und eventueller Bettung. Bestehend aus einer rutschfesten EVA-Laufsohle, herausnehmbarer Einlegesohle und einem textilen Schaft, welcher bis unterhalb der Knöchel reicht. Weite Öffnungsmöglichkeit und individuell einstellbarer Klettverschluss oberhalb des Spanns. Das Material ermöglicht eine weiche und flexible Anpassung an die Fußformen. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Größen: 3 Damengrößen: WS (34-36,5), WM (37-38,5), WL (39-41) 4 Herrengrößen: MS (39-41), MM (41,5-43), ML (43,5-45), MXL (45,5-47) Material: Obermaterial: PU, Polyester Futter: Polyester Hinterkappe außen: Kunstleder Klettverschluss: Nylon Einlegesohle: EVA-Schaum /Oberseite Mikrofaser antibakteriell Sohle: EVA , Bambus Farbe: schwarz Die Zweckbestimmung gemäß Herstellerangabe lautet: Der MedSurg Pro® Verbandschuh dient der Stabilität, Stoß- und Druckumverteilung nach Operationen am Fuß. Die Kontraindikationen/Ausschlusskriterien gemäß Herstellerangabe sind: Keine bekannt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.5005
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.5041
Bezeichnung:	OrthoWedge Pro Vorfußentlastungsschuh
Art.-Nr.:	OW0B-STL bis OW4B-STL
Hersteller:	DARCO (Europe) GmbH

Produktmerkmale	
Ein Vorfußentlastungsschuh bestehend aus einer bis zu den Zehen reichenden Sohlenplatte und einem etwa bis zur Mitte des Schuhs reichenden Absatz mit Absatzneigung nach hinten zur Ferse. Weite Schuhöffnungsmöglichkeit auf der Fußrückseite, realisiert durch gegenläufige Klettbänder am Fußrücken. Lasche und Innenseite des Schaftes sind gepolstert. Der Schuhschaft reicht bis etwas über die Knöchel. 5 Größen (universal für rechts und links): XS 33,5 – 37,0 S 37,5 – 39,5 M 40,5 – 41,0 L 42,0 – 44,0 XL 44,5 – 47,0 Die Zweckbestimmung gemäß Herstellerangabe lautet: Vorfußentlastungsschuh nach Operationen: Speziell zur Entlastung und zum Schutz des Vorfußes. Die Kontraindikationen/Ausschlusskriterien gemäß Herstellerangabe sind: - Offene Frakturen	
Art.-Nrn. Schuhe:	OW0B-STL = XS OW1B-STL = S OW2B-STL = M OW3B-STL = L OW4B-STL = XL
Art.-Nrn. Toe Cap:	TCO0 =XS TCO1 = S TCO2 = M TCO3 = L TCO4 = XL

Produktgruppe	99 Verschiedenes
Positionsnummer:	99.27.01.0002
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	99 Verschiedenes
Positionsnummer:	99.27.01.0004
Bezeichnung:	Stauringe für Vakuumerektionshilfen
Art.-Nr.:	AES 8/10/12, 5/15/20/22
Hersteller:	KESSEL medintim GmbH

Produktmerkmale

Erektionsringe besteht aus verschieden großen Spannringen mit Grifflaschen in den Größen 8mmm, 10 mm, 12,5 mm, 15 mm, 20 mm und 22 mm Durchmesser.

Produktgruppe	99 Verschiedenes
Positionsnummer:	99.27.02.0001
Bezeichnung:	Osbon Erec Aid-System Classic
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Pos-T-Vac, LLC

Produktmerkmale
Vakuumerektionssystem besteht aus einem Zylinder mit ver-schieden großen Adaptereinsätzen, Pumpgerät mit Druckablass-ventil, Verbindungsschlauch, vier Latex-Spannringen und Gleitcreme.

Produktgruppe	99 Verschiedenes
Positionsnummer:	99.27.02.0002
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	99 Verschiedenes
Positionsnummer:	99.27.02.0003
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	99 Verschiedenes
Positionsnummer:	99.27.02.0004
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	99 Verschiedenes
Positionsnummer:	99.27.02.0005
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	99 Verschiedenes
Positionsnummer:	99.27.02.0006
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	99 Verschiedenes
Positionsnummer:	99.27.02.0008
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	99 Verschiedenes
Positionsnummer:	99.27.02.0009
Bezeichnung:	Osbon Erec Aid-System Plus
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Pos-T-Vac, LLC

Produktmerkmale

Vakuumerektionssystem besteht aus einem Zylinder mit ver-schieden großen Adaptereinsätzen, batteriegetriebener Vaku-umpumpe mit Ablassventil, Verbindungsschlauch, vier Latex- Spannringen und Gleitcreme.

Produktgruppe	99 Verschiedenes
Positionsnummer:	99.27.02.0010
Bezeichnung:	Rapport Classic
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Owen Mumford GmbH

Produktmerkmale

Produktgruppe	99 Verschiedenes
Positionsnummer:	99.27.02.0011
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	99 Verschiedenes
Positionsnummer:	99.27.02.0012
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	99 Verschiedenes
Positionsnummer:	99.27.02.0013
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	99 Verschiedenes
Positionsnummer:	99.27.02.0014
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	99 Verschiedenes
Positionsnummer:	99.27.02.0015
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	99 Verschiedenes
Positionsnummer:	99.27.02.0017
Bezeichnung:	Active 3 Erection System
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	KESSEL medintim GmbH

Produktmerkmale

Vakuumerektions-System besteht aus einer Li-Akku betriebenen Vakuumpumpe, einem durchsichtigen Zylinder, vier Stauringen in verschiedenen Größen, zwei Führungshülsen und einem Konus, sowie wasserlöslichem Gleitgel.

Produktgruppe	99 Verschiedenes
Positionsnummer:	99.27.02.0018
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	99 Verschiedenes
Positionsnummer:	99.27.02.0019
Bezeichnung:	Osbon ErecAid Esteem
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Pos-T-Vac, LLC

Produktmerkmale

Vakuumerektionssystem besteht aus einem Zylinder mit Ring-applikator, Pumpgerät mit Druckablaßventil, 4 Spannringen und Gleitgel.

Produktgruppe	99 Verschiedenes
Positionsnummer:	99.27.02.0020
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	99 Verschiedenes
Positionsnummer:	99.27.02.0021
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	99 Verschiedenes
Positionsnummer:	99.27.02.0022
Bezeichnung:	Manual Erection System
Art.-Nr.:	MES 01
Hersteller:	KESSEL medintim GmbH

Produktmerkmale

Vakuumerektions-System bestehend aus einem manuellen Pumpsystem, einem durchsichtigen Zylinder, vier Stauringen, zwei Führungshülsen mit unterschiedlich großem Durchmesser und einem wasserlöslichen Gleitgel.

Produktgruppe	99 Verschiedenes
Positionsnummer:	99.27.02.0024
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	99 Verschiedenes
Positionsnummer:	99.27.03.0001
Bezeichnung:	Vaginaltrainer Amielle Care und Amielle Comfort
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Owen Mumford GmbH

Produktmerkmale