Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 08.01.2025 -
Bundesanzeiger vom 30.01.2025
Die folgenden Produkte wurden in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege
Positionsnummer:	50.45.10.0016
Bezeichnung:	scalamobil S45
Art.-Nr.:	1595225
Hersteller:	Alber GmbH

Produktmerkmale

Elektrisch betriebene mobile Treppensteighilfe zur temporären Anbringung an einen vorhandenen Rollstuhl, der mit abnehmbaren Hinterrädern (Steckachsen) ausgestattet sein muss; Bedienung durch geeignete und eingewiesene Begleitperson, Schiebebetrieb in der Ebene möglich. Die Treppensteighilfe verfügt über ergonomische Griffe, einstellbare Griffbreite und Griffhöhe, integrierte Sicherheits- und Lagesensoren und ist in drei Teile zerlegbar. Zusätzlich sind eine Ankipphilfe und ein Sicherheits-Beckengurt vorhanden. Zweckbestimmung: Das scalamobil ist eine transportable und batteriebetriebene Mobilitätshilfe, sogenannte Treppensteiger. Sie ist für die Beförderung von Personen mit eingeschränkter Treppensteigfähigkeit auf geraden und gewendelten Treppen vorgesehen, also zur Sicherung der Mobilität im Innen- und Außenbereich mit Überwindung von Treppen. Der Treppensteiger dient somit dem Transport von Personen, die aufgrund körperlicher Einschränkungen nicht dazu in der Lage sind, selbstständig sicher Treppen zu überwinden. Für die Handhabung des Geräts ist eine Bedienperson erforderlich. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Bei Versorgung der Pflegebedürftigen oder des Pflegebedürftigen mit einem kompatiblen Greifreifen- oder Adaptivrollstuhl - Zur Sicherung der Mobilität der Pflegebedürftigen oder des Pflegebedürftigen im Innen- und Außenbereich mit Überwindung von Treppe und zur Erleichterung der Pflege durch eine Pflegeperson. Ein Einsatz von elektrisch betriebenen Treppensteighilfen ist erforderlich, wenn in der häuslichen Umgebung oder im sonstigen privaten Umfeld der Pflegebedürftigen oder des Pflegebedürftigen regelmäßig Treppen zu überwinden sind. Voraussetzung ist, dass die Treppe geeignet ist, um mit einer Treppensteighilfen befahren zu werden und ein kompatibler Rollstuhl sowie eine Pflegeperson zur Verfügung stehen. Die Pflegeperson, die die Treppensteighilfe bedient, muss in die Technik eingewiesen sein und zeigen, dass sie fähig ist, die Treppensteighilfe ordnungsgemäß zu bedienen. Kontraindikationen: Personen/Patienten, die nicht ruhig sitzen und/oder hektische Bewegungen machen, dürfen mit dem Treppensteiger nicht befördert werden. Das sind z.B. Personen, die aufgrund einer nervlichen Erkrankung dazu neigen, sich unkontrolliert stark zu bewegen oder die versuchen könnten, sich am Treppengeländer festzuhalten. Folgende Personen dürfen den Treppensteiger nicht bedienen: - Personen, die nicht sicher rückwärts Treppen steigen können - Personen, die weniger als 20 Prozent ihres eigenen Körpergewichts halten können - Personen, die körperlich und geistig in schlechter Verfassung sind und die den Treppensteiger nicht in allen Betriebssituationen sicher bedienen können. Das sind z.B. sehbehinderte oder blinde Personen. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Artikelnummer: 1595225 Technische Daten: Antriebseinheit: Höhe: 44 cm Breite: 37 cm Gesamthöhe: 117 - 165 cm Gesamtbreite: 43 cm (Griffe in engster Position) Länge: 30 cm Gewicht ohne Griffeinheit: 17,9 kg (ohne Batterie) Gewicht mit Griffeinheit: 26 kg Gewicht Griffeinheit: 4,9 kg

Produktmerkmale

Motorspannung: 24 Volt Steiggeschwindigkeit: aufwärts max. 18 Stufen/Minute - abwärts max. 22 Stufen/Minute Reichweite pro Akkuladung: ca. 200 Treppenstufen Max. Personengewicht: 140 kg Max. Zuladung (Transportgewicht, d.h. Rollstuhl inkl. zu transportierender Person und inkl. scala und Zubehör): 180 kg; S45 mit scalaport X7: 160 kg Erforderliche Kraft zum Ankippen: ca. 165 N (bei maximaler Zuladung) Erforderliche Kraft zum Schieben bzw. Wenden auf der Ebene: ca. 60 N (bei maximaler Zuladung) Akku-Pack (integriert): Akkutyp: VRLA (ventilgeregelte Blei-Gel-Batterie) Akkukapazität: 3,4 Ah Gewicht Akku-Pack: 3 kg Ladegerät: Bezeichnung/Typ: BC 2410LA Eingangsspannung: 90-265 VAC Nenn-Ausgangsspannung: 24 VDC Ladestrom: 1 A Verwendung: Ausschließlich in Verbindung mit dem oben angeführten Akku-Pack Mit dem Treppensteiger können Treppen befahren werden, welche folgende Voraussetzungen erfüllen: • Minimale Stufentiefe: 11 cm • Maximale Stufenhöhe: 20 cm • Maximaler Steigwinkel: 61° • Minimale Breite gerader Treppen: 55 cm (*) • Minimaler Treppenabsatz bei U-geformten Treppen: 1,00 Meter (*) • Minimaler Radius (r) von Treppen mit Eckpodest und U-geformten Treppen: 1,00 Meter (*) • Empfohlener Radius bei Treppenfahrten mit scalamobil und X3 Stuhl: 0,91 Meter • Minimales Maß (e) des Podests bei Treppen mit Eckpodest und U-geformten Treppen 1,00 Meter (*) • Minimales Maß (f) des Podests bei U-geformten Treppen 2,00 Meter (*) (*) in Abhängigkeit vom verwendeten Rollstuhl; möglicherweise können Treppen mit einem geringeren Radius befahren werden - das muss auf der jeweiligen Treppe geprüft werden. Material: Antrieb: pulverbeschichtetes Aluminium, vernickelter Stahl, verzinkter Stahl, Kunststoffteile: ABS, PA Bereifung: PUR Griffeinheit: pulverbeschichtetes Aluminium, Kunststoffteile: ABS, POM, TPE Sitzeinheit: pulverbeschichtetes Aluminium, verzinkter Stahl, Kunststoffteile: POM, PVC, PC ABS Polster: Kunstleder Lieferumfang: • 1x scalamobil S45, montiert und einsatzbereit • 1x Ladegerät inkl. Gebrauchsanweisung • 1x Schlüssel für Wegfahrsperre • Gebrauchsanweisung (46.0001.4.01.03; Stand: 2024-10-29) Optionales Zubehör: • Kopfstütze • Beckengurt (statisch oder automatisch) • Brustschultergurt (automatisch) • scalaport X7 • scalastuhl X3 • ISO-Fix Halterung • Radtransporthalterung Kombination mit anderen Produkten: Rollstuhlanbau - Standardrollstühle - Aktiv- und Leichtgewichtrollstühle - Pflege- und Multifunktionsrollstühle - Hemiplegiestühle - Kinderrollstühle - Tragestühle für Rettungsdienste Voraussetzung für den Einsatz eines scalamobil sind Steckachsen. Nutzungs-/Lebensdauer: Bezüglich der geschätzten Lebensdauer bei diesem Produkt wird im Mittel von fünf Jahren ausgegangen, soweit das Produkt innerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs eingesetzt wird und sämtliche Wartungs- und Servicevorgaben eingehalten werden. Diese Lebensdauer kann überschritten werden, falls das Produkt sorgfältig behandelt, gewartet, gepflegt und genutzt wird und sich nach der Weiterentwicklung der Wissenschaft und Technik keine technischen Grenzen ergeben. Die Lebensdauer kann sich durch extremen Gebrauch und unsachgemäße Nutzung allerdings auch erheblich verkürzen.

Produktgruppe	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege
Positionsnummer:	50.45.10.0017
Bezeichnung:	scalacombi S46
Art.-Nr.:	1595226
Hersteller:	Alber GmbH

Produktmerkmale

Elektrisch betriebene mobile Treppensteighilfe mit integrierter gepolsterter Sitzeinheit (Sitz und Rückenlehne) und Armlehnen, lenkbare Vorderräder mit Feststellbremse, zwei Handgriffen, hochklappbarem Sitz und Fußstütze und Isofix-Anbindung. Der Schiebebetrieb in der Ebene ist möglich. Die Treppensteighilfe verfügt über zwei Handgriffe, integrierte Sicherheits- und Lagesensoren, ist faltbar und in zwei Teile zerlegbar. Zusätzlich ist ein Sicherheits-Beckengurt vorhanden. Bedienung durch geeignete und eingewiesene Begleitperson. Zweckbestimmung: Das scalacombi ist eine transportable und batteriebetriebene Mobilitätshilfe, sogenannte Treppensteiger. Sie ist für die Beförderung von Personen mit eingeschränkter Treppensteigfähigkeit auf geraden und gewendelten Treppen vorgesehen, also zur Sicherung der Mobilität im Innen- und Außenbereich mit Überwindung von Treppen. Der Treppensteiger dient somit dem Transport von Personen, die aufgrund körperlicher Einschränkungen nicht dazu in der Lage sind, selbstständig sicher Treppen zu überwinden. Für die Handhabung des Geräts ist eine Bedienperson erforderlich. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Beförderung von pflegebedürftigen Personen mit eingeschränkter Treppensteigfähigkeit - Zur Sicherung der Mobilität der Pflegebedürftigen oder des Pflegebedürftigen im Innen- und Außenbereich mit Überwindung von Treppe und zur Erleichterung der Pflege durch eine Pflegeperson. Ein Einsatz von elektrisch betriebenen Treppensteighilfen ist erforderlich, wenn in der häuslichen Umgebung oder im sonstigen privaten Umfeld der Pflegebedürftigen oder des Pflegebedürftigen regelmäßig Treppen zu überwinden sind. Voraussetzung ist, dass die Treppe geeignet ist, um mit einer Treppensteighilfen befahren zu werden, sowie eine Pflege-/Hilfsperson zur Verfügung stehen. Die Pflege-/Hilfsperson, die die Treppensteighilfe bedient, muss in die Technik eingewiesen sein und zeigen, dass sie fähig ist, die Treppensteighilfe ordnungsgemäß zu bedienen. Kontraindikationen: Pflegebedürftige Personen, die nicht ruhig sitzen und/oder hektische Bewegungen machen, dürfen mit dem Treppensteiger nicht befördert werden. Das sind z.B. Personen, die aufgrund einer nervlichen Erkrankung dazu neigen, sich unkontrolliert stark zu bewegen oder die versuchen könnten, sich am Treppengeländer festzuhalten. Folgende Personen dürfen den Treppensteiger nicht bedienen: - Personen, die nicht sicher rückwärts Treppen steigen können - Personen, die weniger als 20 Prozent ihres eigenen Körpergewichts halten können - Personen, die körperlich und geistig in schlechter Verfassung sind und die den Treppensteiger nicht in allen Betriebssituationen sicher bedienen können. Das sind z.B. sehbehinderte oder blinde Personen. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Artikelnummer: 1595226 Technische Daten: Griffbreite: 43 cm Höhe: 116,7 cm Breiteste Stelle (Armlehne): 50 cm Auflage Fußstütze: 18 cm Breite Antriebseinheit: 29,7 cm Delta Hinterrad bis zur Armlehne: 11,2 cm Sitzbreite: 40,5 cm Sitzhöhe: 44 cm Sitztiefe: 42 cm Gesamtgewicht: 38 kg Max.

Produktmerkmale

Personengewicht: 140 kg Max. zulässiges Gesamtgewicht: 180 kg Antriebseinheit: Höhe: 44 cm Breite: 37 cm Gesamthöhe: 117 - 165 cm Gesamtbreite: 43 cm (Griffe in engster Position) Länge: 49 cm Gewicht ohne Griffeinheit: 22,3 kg Gewicht mit Griffeinheit: 38 kg Gewicht Griffeinheit: 4,9 kg Motorspannung: 24 Volt Steiggeschwindigkeit: aufwärts max. 18 Stufen/Minute - abwärts max. 22 Stufen/Minute Reichweite pro Akkuladung: ca. 200 Treppenstufen Max. Personengewicht: 140 kg Max. Zuladung (Transportgewicht, d.h. Rollstuhl inkl. zu transportierender Person und inkl. scala und Zubehör): 180 kg Erforderliche Kraft zum Ankippen: ca. 165 N (bei maximaler Zuladung) Erforderliche Kraft zum Schieben bzw. Wenden auf der Ebene: ca. 60 N (bei maximaler Zuladung) Akku-Pack (integriert): Akkutyp: VRLA (ventilgeregelte Blei-Gel-Batterie) Akkukapazität: 3,4 Ah Gewicht Akku-Pack: 3 kg Ladegerät: Bezeichnung/Typ: BC 2410LA Eingangsspannung: 90-265 VAC Nenn-Ausgangsspannung: 24 VDC Ladestrom: 1 A Verwendung: Ausschließlich in Verbindung mit dem oben angeführten Akku-Pack Mit dem Treppensteiger können Treppen befahren werden, welche folgende Voraussetzungen erfüllen: • Minimale Stufentiefe: 11 cm • Maximale Stufenhöhe: 20 cm • Maximaler Steigwinkel: 61° • Minimale Breite gerader Treppen: 55 cm (*) • Minimaler Treppenabsatz bei U-geformten Treppen: 1,00 Meter (*) • Minimaler Radius (r) von Treppen mit Eckpodest und U-geformten Treppen: 1,00 Meter (*) • Empfohlener Radius bei Treppenfahrten mit scalamobil und X3 Stuhl: 0,91 Meter • Minimales Maß (e) des Podests bei Treppen mit Eckpodest und U-geformten Treppen 1,00 Meter (*) • Minimales Maß (f) des Podests bei U-geformten Treppen 2,00 Meter (*) (*) in Abhängigkeit vom verwendeten Rollstuhl; möglicherweise können Treppen mit einem geringeren Radius befahren werden - das muss auf der jeweiligen Treppe geprüft werden. Material: Antrieb: pulverbeschichtetes Aluminium, vernickelter Stahl, verzinkter Stahl, Kunststoffteile: ABS, PA Bereifung: PUR Griffeinheit: pulverbeschichtetes Aluminium, Kunststoffteile: ABS, POM, TPE Sitzeinheit: pulverbeschichtetes Aluminium, verzinkter Stahl, Kunststoffteile: POM, PVC, PC ABS Polster: Kunstleder Lieferumfang: • 1x scalacombi S46, montiert und einsatzbereit • 1x Ladegerät inkl. Gebrauchsanweisung • 1x Schlüssel für Wegfahrsperre • Gebrauchsanweisung (46.0001.4.01.03; Stand: 2024-10-29) Optionales Zubehör: • Kopfstütze • Beckengurt (statisch oder automatisch) • Brustschultergurt (automatisch) • ISO-Fix Halterung • Radtransporthalterung Nutzungs-/Lebensdauer: Bezüglich der geschätzten Lebensdauer bei diesem Produkt wird im Mittel von fünf Jahren ausgegangen, soweit das Produkt innerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs eingesetzt wird und sämtliche Wartungs- und Servicevorgaben eingehalten werden. Diese Lebensdauer kann überschritten werden, falls das Produkt sorgfältig behandelt, gewartet, gepflegt und genutzt wird und sich nach der Weiterentwicklung der Wissenschaft und Technik keine technischen Grenzen ergeben. Die Lebensdauer kann sich durch extremen Gebrauch und unsachgemäße Nutzung allerdings auch erheblich verkürzen.

Produktgruppe	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege
Positionsnummer:	50.45.10.1003
Bezeichnung:	SA-S
Art.-Nr.:	1004
Hersteller:	Sunwa Ltd.

Produktmerkmale

Treppenraupe zum Rollstuhltransport durch eine Begleitperson. Max. zul. Belastung 150 kg (Rollstuhl incl. Insasse) Max. Steigung 35° Max. Stufenhöhe 18 cm Batterie 2 x 6 V 20 Ah (C20) Bleigel Ladegerät extern Leergewicht 59 kg

Produktgruppe	51 Pflegehilfsmittel zur Körperpflege/Hygiene und zur Linderung von Beschwerden
Positionsnummer:	51.45.01.0014
Bezeichnung:	Liebasin Bett-Haarwaschbecken
Art.-Nr.:	4170000173489
Hersteller:	Kornet OHG

Produktmerkmale

Viereckförmiges Haarwaschbecken aus Kunststoff zur Haar- und Kopfwäsche im Bett. Das Becken ist mit einem Halsausschnitt ausgestattet der mit einer Nackenrolle bzw. einem Badetuch zu polstern ist und verfügt über einen Ablaufschlauch über den das verbrauchte Wasser in ein bereitgestelltes Sammelgefäß abgeführt werden kann. Zweckbestimmung: Das Haarwaschbecken ist für die hygienische Reinigung und Pflege der Kopfhaut und Haare von bettlägerigen Patienten konzipiert und bestimmt. Es wird in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und in der häuslichen Pflege verwendet. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Personen mit sehr eingeschränkter Mobilität, bei denen die Haarwäsche im Bett durchgeführt wird.

Länge:	48 cm
Breite:	55 cm
Höhe:	13 cm
Länge Ablaufschlauch:	150 cm
Fassungsvermögen Kopfwaschwanne:	5,5 ltr
Fassungsvermögen Duschbeutel:	5,5 ltr
Gewicht:	2,2 kg
Material:	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)

Lieferumfang: Liebasin Bett-Haarwaschbecken mit Ablaufschlauch, Art.-Nr. 4170000173489
Gebrauchsanweisung Nutzungsdauer: Laut Hersteller geeignet für den Langzeitgebrauch für mehrere Jahre bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Abflusssieb und Ablaufschlauch unterliegen bei häufiger Verwendung einer Abnutzung.

Produktgruppe	52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität
Positionsnummer:	52.40.01.1130
Bezeichnung:	Hausnotrufgerät NB-8
Art.-Nr.:	NB-8, BASE-8-DE X
Hersteller:	Climax Deutschland GmbH

Produktmerkmale

Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon für die Verbindung über das Mobilfunknetz mittels SIM-Karte oder Anschluss an einen Router bzw. ein Netzwerk mittels Ethernet-Schnittstelle. Mit Funkhandsender WTRS2 zur Alarmauslösung, tragbar am Arm oder um den Hals sowie Basisstation mit Notruftaste, Lautsprecher und Mikrofon. Für den sicheren Betrieb des Gerätes muss stets eine ausreichende Abdeckung bzw. Verfügbarkeit des Mobilfunknetzes am Aufstellungsort gewährleistet sein. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Das Hausnotrufsystem NB-8 ist geeignet für alleinlebende oder über weite Teile des Tages alleinlebende Pflegebedürftige, die mit handelsüblichen Telefonen in Notsituationen keinen Hilferuf absetzen können und bei denen aufgrund ihres Alters, des Krankheits- bzw. Pflegezustands jederzeit der Eintritt einer derartigen Notsituation erwartet werden kann. Aufgrund des Betriebes mit einer Netzwerk- und Mobilfunkverbindung ist es auch dann geeignet, wenn beim Pflegebedürftigen kein herkömmlicher Telefonanschluss vorhanden ist. Kontraindikationen: Bei Personen mit Einschränkungen der geistigen Fähigkeiten (z. B. Demenz) ist das System nur bedingt einsetzbar. Zumindest sollte gewährleistet sein, dass der Benutzer versteht, dass er mit dem Handsender oder der roten Taste am Gerät Hilfe herbeirufen kann. Bei der Trageart „Armbanduhr“ des mitgelieferten Handsenders ist eine Auslösung in der Regel nur möglich, wenn noch beide Arme bewegen kann. Eine sicherere Auslösung z. B. bei einem Schlaganfall gewährleistet die Trageart „Halskette“. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten.

Abmessungen(HxBxT):	49 Millimeter x 165 Millimeter x 168 Millimeter
Stromversorgung:	Steckernetzteil 12 Volt / 1 Ampere
Gewicht:	600 Gramm
Notstromversorgung:	Nickel-Metallhydrid-Akku, 1100 Milliamperestunden, 7,2 Volt
Stromverbrauch:	Maximale Leistungsaufnahme 4,5 Watt / Leistungsaufnahme im Ruhezustand 1,6 Watt
Leistungsaufnahme/ Stromverbrauch:	Maximale Leistungsaufnahme 4,5 Watt / Leistungsaufnahme im Ruhezustand 1,6 Watt
Telefonanschluss:	Mobilfunk: 2G/3G/4G mit eingebauter SIM-Karte, Ethernet mit Voice over IP
Wählmodus:	GSM-Telefongespräch (2G), VoLTE (4G), SIP
Akkulaufzeit:	27 Stunden

Produktmerkmale	
Funkempfänger:	869.2375 Megaherz (EN-300-220, Class 1)
Anschluß:	12V / USB-C / Ethernet
Schutzart:	Handsender: IP 68, Basisstation IP 30
Anzahl Funksender:	Mitgeliefert: 1, maximal mögliche: 100
Umweltklasse:	1
Programmierbare Ruf- nummern / IP-Adressen:	20
Max. Anzahl an Funksendern:	100
Programmierung:	Web-Portal, lokale Web-Oberfläche, SMS
Programmierb. Nummern:	19
Kommunikations- protokolle:	GSM-Sprache, VoLTE, Mobilfunk-Daten (2G, 3G, 4G), Voice over IP
Sprachmitteilung:	Sprachansagen integriert (mehrsprachig), Sprachmitteilungen serverbasiert
Ein- und Ausgänge:	keine
Notrufprotokolle:	Sprache, Text-SMS, SIA-CID über IP, CSV über https, SCAIP, serverbasiert zusätzlich PaSOS, XML
Funksender Abmessungen (H x D):	-
Funksender Abmessungen:	31 Millimeter x 29 Millimeter x 13 Milimeter (Länge x Breite x Höhe)
Batterie:	CR 2023
Sprachen:	deutsch
Gewicht:	12 Gramm
Benutzerführung:	deutsche Sprachansagen, Signaltöne
Batterielebensdauer:	Handsender: 9 Jahre
Funkfrequenz:	869.2375 Megaherz (EN-300-220, Class 1)
externer Lautsprecher und externes Mikrofon:	nein, intern
Lieferumfang:	Notrufgerät Basisstation, Netzteil, Handsender WTRS2, Armband, Halsband, Netzwerkkabel, Benutzeranleitung Stand 08/2024
Abmessungen (HxBxT):	Verpackung: 68 Millimeter x 305 Millimeter x 163 Millimeter; Basisstation: 49 Millimeter x 165 Millimeter x 168 Millimeter
Funkreichweite:	bis 1000 Meter im Freien, 30 Meter in Gebäuden
Schutzart:	Handsender: IP 68, Basisstation IP 30