Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.01.2025 -
Bundesanzeiger vom 28.02.2025
Bei folgenden Produkteinträgen wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	10 Gehhilfen
Positionsnummer:	10.50.04.1195
Bezeichnung:	Rollator Gemino 60, Rollator Gemino 60 ATR
Art.-Nr.:	7160000, 71000650
Hersteller:	Sunrise Medical GmbH

Produktmerkmale

Faltbarer Rollator aus eloxiertem Aluminiumrohr, zur Anwendung im Innen- und Außenbereich, mit pannensicheren Rädern, stufig höhenverstellbaren Schiebegriffen, Doppelfunktionsbremshebel an den Schiebegriffen mit Feststellbremse Zweckbestimmung Der Rollator ist für eine Anwendung auf ebenem und festem Untergrund im Innen und Außenbereich geeignet. Er wurde als Gehhilfe für Personen mit reduzierter Muskelkraft, reduzierter Beweglichkeit sowie eingeschränkter Mobilität und Standsicherheit entwickelt. Eine ausreichende Gehfähigkeit muss vorhanden sein. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung der Mobilität bei Schädigungen der Bewegung/des Gleichgewichts bei ausreichend erhaltener Gehfähigkeit/Koordination, wenn die Nutzung anderer Gehhilfen nicht ausreichend ist - Zur Erhaltung/Förderung/Sicherung des Gehens, zusätzlich Unterstützung bei Alltagsverrichtungen (Transportfunktion, Hinsetzen bei Erschöpfung) Bei Nutzung im Innenbereich ist auf ausreichend geräumige Wohnverhältnisse zu achten. Kontraindikationen: - Wahrnehmungsstörung - Starkes Ungleichgewicht - Lähmung - Gelenkkontraktur oder Gelenkschäden an beiden Armen

Empfohlene Körpergröße von/bis:	150 - 200 Zentimeter
Länge:	74,0 Zentimeter
Breite:	64,0 Zentimeter
Höhe:	76-95 Zentimeter
Faltmaß (L/B/H):	74/23/84 Zentimeter
Abmessungen Sitz (HxBxT):	62x45x20 Zentimeter
ggf. verstellbare Sitzhöhe von bis:	62 Zentimeter
Abstand zwischen den Griffen in cm:	51 Zentimeter
Verstellbare Griffhöhe von/bis cm:	76 - 95 Zentimeter
Eigengewicht ohne Zubehör:	8,5 Kilogramm
Eigengewicht mit Zubehör:	8,8 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	150 Kilogramm
Max. Zuladung:	10 Kilogramm
Wendekreis:	95 Zentimeter
Bereifung:	Vorderräder: Durchmesser: 28 Zentimeter, Breite: Hinterräder: Durchmesser: 23 Zentimeter, Breite:
Material:	Rahmen: Aluminium

Lieferumfang: - Rollator - Netztasche - Gebrauchsanweisung (Version: OM_MB4300_Gemino

Produktmerkmale

60_INT_Rev.N_2024-09-19)

Produktgruppe	10 Gehhilfen
Positionsnummer:	10.50.04.1196
Bezeichnung:	Rollator Gemino 60 M, Rollator Gemino 60 M ATR
Art.-Nr.:	7160200, 71000660
Hersteller:	Sunrise Medical GmbH

Produktmerkmale

Faltbarer Rollator aus eloxiertem Aluminiumrohr, zur Anwendung im Innen- und Außenbereich, mit pannensicheren Rädern, stufig höhenverstellbaren Schiebegriffen, Doppelfunktionsbremshebel an den Schiebegriffen mit Feststellbremse und Bremswirkung auf die Hinterräder, Faltmechanismus mit einrastender Kreuzstrebe und Verriegelung, textiler Sitzfläche zwischen den Seitenrahmen, Netztasche, Ankipphilfe und Seitenabweiser an den Hinterrädern. Zweckbestimmung Der Rollator ist für eine Anwendung auf ebenem und festem Untergrund im Innen und Außenbereich geeignet. Er wurde als Gehhilfe für Personen mit reduzierter Muskelkraft, reduzierter Beweglichkeit sowie eingeschränkter Mobilität und Standsicherheit entwickelt. Eine ausreichende Gehfähigkeit muss vorhanden sein. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung der Mobilität bei Schädigungen der Bewegung/des Gleichgewichts bei ausreichend erhaltener Gehfähigkeit/Koordination, wenn die Nutzung anderer Gehhilfen nicht ausreichend ist - Zur Erhaltung/Förderung/Sicherung des Gehens, zusätzlich Unterstützung bei Alltagsverrichtungen (Transportfunktion, Hinsetzen bei Erschöpfung) Bei Nutzung im Innenbereich ist auf ausreichend geräumige Wohnverhältnisse zu achten. Kontraindikationen: - Wahrnehmungsstörung - Starkes Ungleichgewicht - Lähmung - Gelenkkontraktur oder Gelenkschäden an beiden Armen

Empfohlene Körpergröße von/bis:	135 -170 Zentimeter
Länge:	74 Zentimeter
Breite:	64 Zentimeter
Höhe:	73-83 Zentimeter
Faltmaß (L/B/H):	74/23/80 Zentimeter
Abmessungen Sitz (HxBxT):	53x45x20 Zentimeter
ggf. verstellbare Sitzhöhe von bis:	-
Abstand zwischen den Griffen in cm:	51 Zentimeter
Verstellbare Griffhöhe von/bis cm:	73-83 Zentimeter
Eigengewicht ohne Zubehör:	8,2 Kilogramm
Eigengewicht mit Zubehör:	8,5 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	150 Kilogramm
Max. Zuladung:	10kg
Wendekreis:	95 Zentimeter
Bereifung:	All-Terrain-Räder Vorderräder: Durchmesser: 28

Produktmerkmale	
	Zentimeter, Breite: Hinterräder: Durchmesser: 23 Zentimeter, Breite:
Material:	Rahmen: Aluminum

Lieferumfang: - Rollator - Netztasche - Gebrauchsanweisung (Version: OM_MB4300_Gemino 60_INT_Rev.N_2024-09-19)

Produktgruppe	10 Gehhilfen
Positionsnummer:	10.50.04.1253
Bezeichnung:	Rollator vital carbon plus 62 und 54
Art.-Nr.:	11448 700, 11448 701, 11448720
Hersteller:	Ludwig Bertram GmbH

Produktmerkmale

Faltbarer Rollator aus Carbon und Kunststoffsegmenten, zur Anwendung im Innen- und Außenbereich, mit pannensicheren Rädern, höhenverstellbaren Schiebegriffen, Doppelfunktionsbremshebel an den Schiebegriffen mit Feststellbremse und Bremswirkung auf die Hinterräder, Faltmechanismus über Entriegelungslasche am Sitz ausführbar mit einrastenden Kreuzstreben, textiler Sitzfläche zwischen den Seitenrahmen, Tasche und Ankipphilfe, in den Ausführungen vital carbon plus 54 (Art.-Nr.: 11448701), vital carbon plus 62 (Art.-Nr.: 11448700) und vital carbon plus 62 (Art.-Nr.:11448720) in smaraktgrün mit Korkgriffen Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung der Mobilität bei Schädigungen der Bewegung/des Gleichgewichts bei ausreichend erhaltener Gehfähigkeit/Koordination, wenn die Nutzung anderer Gehhilfen nicht ausreichend ist - Zur Erhaltung/Förderung/Sicherung des Gehens, zusätzlich Unterstützung bei Alltagsverrichtungen (Transportfunktion, Hinsetzen bei Erschöpfung) Bei Nutzung im Innenbereich ist auf ausreichend geräumige Wohnverhältnisse zu achten. Zielgruppe: bewegungseingeschränkte Personen

Empfohlene Körpergröße von/bis:	170–210 cm
Länge:	66 cm
Breite:	61,3 cm
Höhe:	74 - 101,5 cm
Faltmaß (L/B/H):	66 x 23 x 79 cm
Abmessungen Sitz (HxBxT):	62 x 36,5/45 x 18,5 cm
ggf. verstellbare Sitzhöhe von bis:	
Abstand zwischen den Griffen in cm:	46 cm
Verstellbare Griffhöhe von/bis cm:	74–101,5 cm
Eigengewicht ohne Zubehör:	6,21 kg
Eigengewicht mit Zubehör:	6,59 kg
Max. Belastbarkeit:	150 kg
Max. Zuladung:	5 kg
Wendekreis:	84 cm
Bereifung:	Polyurethan (PU)
Material:	Carbon mit Kunststoff-Segmenten

Produktgruppe	10 Gehhilfen
Positionsnummer:	10.50.04.1262
Bezeichnung:	GEMINO 30 Carbon, GEMINO 30 M Carbon, GEMINO 30 Carbon Comfort, GEMINO 30 M Carbon Comfort
Art.-Nr.:	71000900, 71000950, 71000910, 71000960
Hersteller:	Sunrise Medical GmbH

Produktmerkmale

GEMINO 30 Carbon, GEMINO 30 M Carbon - Faltbarer Rollator mit Aluminium-Carbonrahmen, zur Anwendung im Innen- und Außenbereich, stufig höhenverstellbaren Schiebegriffen, Doppelfunktionsbremshebel an den Schiebegriffen mit Feststellbremse und Bremswirkung auf die Hinterräder, Faltmechanismus (Querfaltung) durch hochziehen der Entriegelungslasche ausführbar, Sitzfläche aus Polyestergewebe zwischen den Seitenrahmen und Ankipphilfe. GEMINO 30 Carbon Comfort, GEMINO 30 M Carbon Comfort sind baugleich und werden hier optional mit einer Softbereifung ausgestattet. Zweckbestimmung: Der Gemino ist als Gehhilfe für Personen mit eingeschränkter Mobilität für den Einsatz im Innen- und Außenbereich und auf ebenem und festem Untergrund ausgelegt. Der Sitz bietet die Möglichkeit eine Pause machen, wenn man länger unterwegs ist. Für andere Zwecke wie zum Beispiel als Steighilfe oder zum Tragen von schweren Lasten ist er nicht geeignet. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung der Mobilität bei Schädigungen der Bewegung/des Gleichgewichts bei ausreichend erhaltener Gehfähigkeit/Koordination, wenn die Nutzung anderer Gehhilfen nicht ausreichend ist - Zur Erhaltung/Förderung/Sicherung des Gehens, zusätzlich Unterstützung bei Alltagsverrichtungen (Transportfunktion, Hinsetzen bei Erschöpfung) Bei Nutzung im Innenbereich ist auf ausreichend geräumige Wohnverhältnisse zu achten. Kontraindikationen: - Wahrnehmungsstörung - Starkes Ungleichgewicht - Lähmung - Gelenkkontraktur oder Gelenkschäden an beiden Armen

Empfohlene Körpergröße von/bis:	Gemino 30 Carbon/Comfort: 150 - 200 Zentimeter | Gemino 30 M Carbon/Comfort: 135 - 170 Zentimeter
Länge:	65 Zentimeter
Breite:	60 Zentimeter
Höhe:	Gemino 30 Carbon/Comfort: 78 - 100 Zentimeter | Gemino 30 M Carbon/Comfort: 69 - 88 Zentimeter
Faltmaß (L/B/H):	Gemino 30 Carbon/Comfort: 65 x 23 x 80 Zentimeter | Gemino 30 M Carbon/Comfort: 65 x 23 x 76 Zentimeter
Abmessungen Sitz (HxBxT):	Gemino 30 Carbon/Comfort: 62 x 47 x 18,7 Zentimeter | Gemino 30 M Carbon/Comfort: 55 x 47 x 18,7 Zentimeter
ggf. verstellbare Sitzhöhe von bis:	-
Abstand zwischen den Griffen in cm:	47 Zentimeter
Verstellbare Griffhöhe von/bis cm:	Gemino 30 Carbon/Comfort: 78 - 100 Zentimeter |

Produktmerkmale	
	Gemino 30 M Carbon/Comfort: 69 - 88 Zentimeter
Eigengewicht ohne Zubehör:	Gemino 30 Carbon/Comfort: 5,6 Kilogramm | Gemino 30 M Carbon/Comfort: 5,4 Kilogramm
Eigengewicht mit Zubehör:	Gemino 30 Carbon/Comfort: 5,9 Kilogramm | Gemino 30 M Carbon/Comfort: 5,7 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	Gemino 30 Carbon/Comfort: 150 Kilogramm | Gemino 30 M Carbon/Comfort: 130 Kilogramm
Max. Zuladung:	5 Kilogramm
Wendekreis:	84 Zentimeter
Bereifung:	Vorder- und Hinterräder: 20 x 3,6 Zentimeter Gemino 30 Carbon Comfort /Gemino 30 M Carbon Comfort mit Soft Bereifung
Material:	Querstreben, Schiebegriffe: Aluminium Seitenrohre: Carbon

Lieferumfang: - Rollator - Netztasche - Gebrauchsanweisung (Version: OM_9012444_Gemino 30 Carbon Comfort_INT_Rev.C_2024-03-20)

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.11.04.1016
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.04.0012
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.05.1043
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.08.0006
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.01.1045
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	12 Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie
Positionsnummer:	12.24.04.1014
Bezeichnung:	Blue Line Ultra Kanülen Komplettset
Art.-Nr.:	100/813/060-100/813/100CZ
Hersteller:	Smiths Medical Deutschland GmbH

Produktmerkmale	
Blue Line Ultra®–Tracheostomiekanülenset, gefenstert ohne Cuff	
Artikel:	100/813/060-100/813/100CZ
Material:	PVC
Farbe:	violett / transparent
Größe:	6mm-10mm
Länge:	64,5mm-87,5mm
Durchmesser - Außen:	9,2mm-14,0mm
- Innen:	6,0mm-10,0mm
Sonderanfertigungen:	nein
Wiederaufarbeitung:	Reinigung Innenkanüle
Lieferumfang:	Im Lieferumfang enthalten sind zwei Innenkanülen, Halteband, Reinigungsbürste und Patientenetikett.

Produktgruppe	14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte
Positionsnummer:	14.24.09.0043
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte
Positionsnummer:	14.24.12.3014
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.50.04.0234
Bezeichnung:	Quantum Q6 Edge 3 Stretto - MWD
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Pride Mobility Products® Corporation

Produktmerkmale

Elektrorollstuhl für den Innenraum und Außenbereich mit indirekter Lenkung, bestehend aus einem Pulverbeschichteten Stahlrohrrahmen, Antrieb über zwei Getriebemotoren, Antriebsräder mittig und frei mitlaufende Schwenkrädern vorne und hinten. Aufgebaut ist der Rollstuhl über das Sitzsystem mit Sitz- und Rückenrahmen und elektrischen Sitzverstellfunktionen (Rücken, Sitzneigung, Beinstützen, Liegen) sowie dem Grundrahmen. Weiterhin ist das Produkt ausgestattet mit einer aktiven Beleuchtung sowie einer programmierbaren Steuerung. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Erhebliche oder wesentliche Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens//bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u. a. Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - Bei deutlich eingeschränkter Kraft- und Greiffunktion der Arme/der Hände - Bei ausreichender Orientierungs- und Koordinationsfähigkeit - Zur Sicherung der Mobilität im Innen- und Außenbereich (Erreichen des Nahbereichs und Erledigung von Alltagsgeschäften) Vor der Versorgung ist zu prüfen, welche Art des elektrischen Antriebes von Rollstühlen beziehungsweise Elektrorollstühlen die adäquate Versorgung bezogen auf die täglichen Aktivitäten und im Hinblick auf die Prognose der Erkrankung darstellt. Eine Versorgung mit Elektrorollstühlen dieser Produktart ist sinnvoll, wenn der Schwerpunkt der Nutzung im Innenraum liegt. Bei Nutzung im Außenbereich/Straßenverkehr muss sichergestellt werden, dass die sachgerechte Bedienung eines elektromotorischen Antriebes möglich ist und keine Bedenken bzgl. der Fahreignung vorliegen (ausreichende Funktionen von u. a. Sehsinn, Hörsinn, Bewusstsein, Orientierung, Aufmerksamkeit, Koordination von Arm- und Handbewegung). Zielgruppe: Keine Angaben

Sitzbreite:	30,5 Zentimeter- 50,8 Zentimeter
Sitztiefe:	30,5 Zentimeter bis 50,8 Zentimeter
Sitzwinkel:	0° - 50° elektrische SN
Sitzhöhe:	40,6 Zentimeter , 43,2 Zentimeter , 45,7 Zentimeter
Rückenhöhe:	43,2 bis 71,1 Zentimeter
Rückenwinkel:	-5°Grad bis 50°Grad
Gesamtbreite:	53,0 Zentimeter
Leergewicht:	145 Kilogramm
zul. Nutzergewicht:	136 Kilogramm
Bereifung hinten:	6 Zoll pannensicher (PU)
Steuerung:	Joysticksteuerung

Produktmerkmale	
Bereifung mittig:	12,5 oder 14 Zoll, wahlweise Luft- oder pannensichere Bereifung
Bereifung vorne:	5 Zoll pannensicher (PU)
Geschwindigkeit:	6 Kilometer pro Stunde,
Batterien:	2 Stück 12 Volt, 62 Amperstunden C20 Gel
Bremsen:	elektomechanisch
Anwendungsklasse:	B
Beleuchtung:	JA
Fahrsitz:	JA
Kraftknoten:	JA

n.a.

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.65.01.1035
Bezeichnung:	scalamobil S45
Art.-Nr.:	1595225
Hersteller:	Alber GmbH

Produktmerkmale

Elektrisch betriebene mobile Treppensteighilfe zur temporären Anbringung an einen vorhandenen Rollstuhl, der mit abnehmbaren Hinterrädern (Steckachsen) ausgestattet sein muss; Bedienung durch geeignete und eingewiesene Begleitperson, Schiebebetrieb in der Ebene möglich. Die Treppensteighilfe verfügt über ergonomische Griffe, einstellbare Griffbreite und Griffhöhe, integrierte Sicherheits- und Lagesensoren und ist in drei Teile zerlegbar. Zusätzlich sind eine Ankipphilfe und ein Sicherheits-Beckengurt vorhanden. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Erhebliche oder wesentliche Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u. a. Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - Bei Versorgung mit einem Greifreifen- oder Adaptivrollstuhl - Zur Sicherung der Mobilität im Innen- und Außenbereich mit Überwindung von Treppen und Bedienung durch eine Hilfs-/Pflegepersonen Ein Einsatz von elektrisch betriebenen Treppensteighilfen ist erforderlich, wenn in der häuslichen Umgebung oder im sonstigen privaten Umfeld regelmäßig Treppen zu überwinden sind und eine Hilfs-/Pflegeperson zur Verfügung steht. Die Hilfs-/Pflegeperson, die die Treppensteighilfe bedient, muss in die Technik eingewiesen sein und zeigen, dass sie fähig ist, die Treppensteighilfe ordnungsgemäß zu bedienen. Artikelnummer: 1595225 Technische Daten: Antriebseinheit: Höhe: 44 Zentimeter Breite: 37 Zentimeter Gesamthöhe: 117 - 165 Zentimeter Gesamtbreite: 43 Zentimeter (Griffe in engster Position) Länge: 30 Zentimeter Gewicht ohne Griffeinheit: 17,9 Kilogramm (ohne Batterie) Gewicht mit Griffeinheit: 26 Kilogramm Gewicht Griffeinheit: 4,9 Kilogramm Motorspannung: 24 Volt Steiggeschwindigkeit: aufwärts max. 18 Stufen/Minute - abwärts max. 22 Stufen/Minute Reichweite pro Akkuladung: ca. 200 Treppenstufen Max. Personengewicht: 140 Kilogramm Max. Zuladung (Transportgewicht, d.h. Rollstuhl inkl. zu transportierender Person und inkl. scala und Zubehör): 180 Kilogramm; S 45 mit scalaport X7: 160 Kilogramm Erforderliche Kraft zum Ankippen: ca. 165 Newton (bei maximaler Zuladung) Erforderliche Kraft zum Schieben bzw. Wenden auf der Ebene: ca. 60 Newton (bei maximaler Zuladung) Akku-Pack (integriert): Akkutyp: VRLA (ventilgeregelte Blei-Gel-Batterie) Akkukapazität: 3,4 Amperstunden Gewicht Akku-Pack: 3 Kilogramm Ladegerät: Bezeichnung/Typ: BC 2410LA Eingangsspannung: 90-265 VAC Nenn-Ausgangsspannung: 24 VDC Ladestrom: 1 Amper Verwendung: Ausschließlich in Verbindung mit dem oben angeführten Akku-Pack Mit dem Treppensteiger können Treppen befahren werden, welche folgende Voraussetzungen erfüllen: • Minimale Stufentiefe: 11 Zentimeter • Maximale Stufenhöhe: 20 Zentimeter • Maximaler Steigwinkel: 61Grad • Minimale Breite gerader Treppen: 55 Zentimeter (*) • Minimaler Treppenabsatz bei U-geformten Treppen: 1,00 Meter (*) • Minimaler Radius (r) von Treppen mit Eckpodest und U-geformten Treppen: 1,00 Meter (*) • Empfohlener Radius bei Treppenfahrten mit scalamobil und X3

Produktmerkmale	
Stuhl: 0,91 Meter • Minimales Maß (e) des Podests bei Treppen mit Eckpodest und U-geformten Treppen 1,00 Meter (*) • Minimales Maß (f) des Podests bei U-geformten Treppen 2,00 Meter (*) (*) in Abhängigkeit vom verwendeten Rollstuhl; möglicherweise können Treppen mit einem geringeren Radius befahren werden - das muss auf der jeweiligen Treppe geprüft werden. Material: Antrieb: pulverbeschichtetes Aluminium, vernickelter Stahl, verzinkter Stahl, Kunststoffteile: ABS, PA Bereifung: PUR Griffeinheit: pulverbeschichtetes Aluminium, Kunststoffteile: ABS, POM, TPE Sitzeinheit: pulverbeschichtetes Aluminium, verzinkter Stahl, Kunststoffteile: POM, PVC, PC ABS Polster: Kunstleder	
Sitzbreite:	-
Sitztiefe:	-
Sitzhöhe:	-
Sitzwinkel:	
Rückenhöhe:	-
Sitzwinkel:	
Bereifung hinten:	
Bereifung vorne:	
Max. Stufenhöhe:	-
Mind. Stufentiefe:	-
zul. Nutzergewicht:	-
Max. Zuladung:	-
Leergewicht:	-
Batterie:	-
Ladegerät:	-
Lieferumfang:	Lieferumfang: • 1x scalamobil S45, montiert und einsatzbereit • 1x Ladegerät inkl. Gebrauchsanweisung • 1x Schlüssel für Wegfahrsperre • Gebrauchsanweisung (46.0001.4.01.03; Stand: 2024-10-29) Optionales Zubehör: • Kopfstütze • Beckengurt (statisch oder automatisch) • Brustschultergurt (automatisch) • scalaport X7 • scalastuhl X3 • ISO-Fix Halterung • Radtransporthalterung
Kombination mit anderen Produkten: Rollstuhlanbau - Standardrollstühle - Aktiv- und Leichtgewichtrollstühle - Pflege- und Multifunktionsrollstühle - Hemiplegiestühle - Kinderrollstühle - Tragestühle für Rettungsdienste Voraussetzung für den Einsatz eines scalamobil sind Steckachsen. Nutzungs-/Lebensdauer: Bezüglich der geschätzten Lebensdauer bei diesem Produkt wird im Mittel von fünf Jahren ausgegangen, soweit das Produkt innerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs eingesetzt wird und sämtliche Wartungs- und Servicevorgaben eingehalten werden. Diese Lebensdauer kann überschritten werden, falls das Produkt sorgfältig behandelt, gewartet, gepflegt und genutzt wird und sich nach der Weiterentwicklung der Wissenschaft und Technik keine technischen Grenzen ergeben. Die Lebensdauer	

Produktmerkmale

kann sich durch extremen Gebrauch und unsachgemäße Nutzung allerdings auch erheblich verkürzen.

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.65.01.1036
Bezeichnung:	scalacombi S46
Art.-Nr.:	1595226
Hersteller:	Alber GmbH

Produktmerkmale

Elektrisch betriebene mobile Treppensteighilfe mit integrierter gepolsterter Sitzeinheit (Sitz und Rückenlehne) und Armlehnen, lenkbare Vorderräder mit Feststellbremse, zwei Handgriffen, hochklappbarem Sitz und Fußstütze und Isofix-Anbindung. Der Schiebebetrieb in der Ebene ist möglich. Die Treppensteighilfe verfügt über zwei Handgriffe, integrierte Sicherheits- und Lagesensoren, ist faltbar und in zwei Teile zerlegbar. Zusätzlich ist ein Sicherheits-Beckengurt vorhanden. Bedienung durch geeignete und eingewiesene Begleitperson. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Erhebliche oder wesentliche Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u. a. Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - Bei Versorgung mit einem Greifreifen- oder Adaptivrollstuhl - Zur Sicherung der Mobilität im Innen- und Außenbereich mit Überwindung von Treppen und Bedienung durch eine Hilfs-/Pflegepersonen Ein Einsatz von elektrisch betriebenen Treppensteighilfen ist erforderlich, wenn in der häuslichen Umgebung oder im sonstigen privaten Umfeld regelmäßig Treppen zu überwinden sind und eine Hilfs-/Pflegeperson zur Verfügung steht. Die Hilfs-/Pflegeperson, die die Treppensteighilfe bedient, muss in die Technik eingewiesen sein und zeigen, dass sie fähig ist, die Treppensteighilfe ordnungsgemäß zu bedienen. Artikelnummer: 1595226 Technische Daten: Griffbreite: 43 Zentimeter Höhe: 116,7 cm Breiteste Stelle (Armlehne): 50 Zentimeter Auflage Fußstütze: 18 Zentimeter Breite Antriebseinheit: 29,7 Zentimeter Delta Hinterrad bis zur Armlehne: 11,2 Zentimeter Sitzbreite: 40,5 Zentimeter Sitzhöhe: 44 Zentimeter Sitztiefe: 42 Zentimeter Gesamtgewicht: 38 Kilogramm Max. Personengewicht: 140 Kilogramm Max. zulässiges Gesamtgewicht: 180 Kilogramm Antriebseinheit: Höhe: 44 Zentimeter Breite: 37 Zentimeter Gesamthöhe: 117 - 165 Zentimeter Gesamtbreite: 43 Zentimeter (Griffe in engster Position) Länge: 49 Zentimeter Gewicht ohne Griffeinheit: 22,3 Kilogramm Gewicht mit Griffeinheit: 38 Kilogramm Gewicht Griffeinheit: 4,9 Kilogramm Motorspannung: 24 Volt Steiggeschwindigkeit: aufwärts max. 18 Stufen/Minute - abwärts max. 22 Stufen/Minute Reichweite pro Akkuladung: ca. 200 Treppenstufen Max. Personengewicht: 140 Kilogramm Max. Zuladung (Transportgewicht, d.h. Rollstuhl inkl. zu transportierender Person und inkl. scala und Zubehör): 180 Kilogramm Erforderliche Kraft zum Ankippen: ca. 165 Newton (bei maximaler Zuladung) Erforderliche Kraft zum Schieben bzw. Wenden auf der Ebene: ca. 60 Newton (bei maximaler Zuladung) Akku-Pack (integriert): Akkutyp: VRLA (ventilgeregelte Blei-Gel-Batterie) Akkukapazität: 3,4 Amperstunden Gewicht Akku-Pack: 3 Kilogramm Ladegerät: Bezeichnung/Typ: BC 2410LA Eingangsspannung: 90-265 VAC Nenn-Ausgangsspannung: 24 VDC Ladestrom: 1 Amper Verwendung: Ausschließlich in Verbindung mit dem oben angeführten Akku-Pack Mit dem Treppensteiger können Treppen befahren werden, welche folgende

Produktmerkmale	
Voraussetzungen erfüllen: • Minimale Stufentiefe: 11 Zentimeter • Maximale Stufenhöhe: 20 Zentimeter • Maximaler Steigwinkel: 61 Grad • Minimale Breite gerader Treppen: 55 Zentimeter (*) • Minimaler Treppenabsatz bei U-geformten Treppen: 1,00 Meter (*) • Minimaler Radius (r) von Treppen mit Eckpodest und U-geformten Treppen: 1,00 Meter (*) • Empfohlener Radius bei Treppenfahrten mit scalamobil und X3 Stuhl: 0,91 Meter • Minimales Maß (e) des Podests bei Treppen mit Eckpodest und U-geformten Treppen 1,00 Meter (*) • Minimales Maß (f) des Podests bei U-geformten Treppen 2,00 Meter (*) (*) in Abhängigkeit vom verwendeten Rollstuhl; möglicherweise können Treppen mit einem geringeren Radius befahren werden - das muss auf der jeweiligen Treppe geprüft werden. Material: Antrieb: pulverbeschichtetes Aluminium, vernickelter Stahl, verzinkter Stahl, Kunststoffteile: ABS, PA Bereifung: PUR Griffeinheit: pulverbeschichtetes Aluminium, Kunststoffteile: ABS, POM, TPE Sitzeinheit: pulverbeschichtetes Aluminium, verzinkter Stahl, Kunststoffteile: POM, PVC, PC ABS Polster: Kunstleder	
Sitzbreite:	-
Sitztiefe:	-
Sitzhöhe:	-
Sitzwinkel:	
Rückenhöhe:	-
Sitzwinkel:	
Bereifung hinten:	
Bereifung vorne:	
Max. Stufenhöhe:	-
Mind. Stufentiefe:	-
zul. Nutzergewicht:	-
Max. Zuladung:	-
Leergewicht:	-
Batterie:	-
Ladegerät:	-
Lieferumfang:	Lieferumfang: • 1x scalacombi S46, montiert und einsatzbereit • 1x Ladegerät inkl. Gebrauchsanweisung • 1x Schlüssel für Wegfahrsperre • Gebrauchsanweisung (46.0001.4.01.03; Stand: 2024-10-29) Optionales Zubehör: • Kopfstütze • Beckengurt (statisch oder automatisch) • Brustschultergurt (automatisch) • ISO-Fix Halterung • Radtransporthalterung
Nutzungs-/Lebensdauer: Bezüglich der geschätzten Lebensdauer bei diesem Produkt wird im Mittel von fünf Jahren ausgegangen, soweit das Produkt innerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs eingesetzt wird und sämtliche Wartungs- und Servicevorgaben eingehalten werden. Diese Lebensdauer kann überschritten werden, falls das Produkt sorgfältig behandelt, gewartet, gepflegt und genutzt wird und sich nach der	

Produktmerkmale
Weiterentwicklung der Wissenschaft und Technik keine technischen Grenzen ergeben. Die Lebensdauer kann sich durch extremen Gebrauch und unsachgemäße Nutzung allerdings auch erheblich verkürzen.

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.99.01.2097
Bezeichnung:	Chilla
Art.-Nr.:	Gr. 1 Sitz: 31881012 Untergestell: 31881111100, 31881111110, 31881111120, 31881111200, 31881111210, 31881111220 Rückenpolster: 31881111-XX Sitzpolster: 31881211-XX Bezug für Rückenseiten: 31881111 Haltestange: 31881050-1 Fußbrett mit Fersenkante, hochschwenkbar, winkelver-stellbar: 31881055 Wetterschutzdach, standard: 31881080-10 Gr. 2 Sitz: 31881022 Untergestell: 31881121100, 31881121110, 31881121120, 31881121200, 31881121210, 31881121220 Rückenpolster: 31881121-XX Sitzpolster: 31881221-XX Bezug für Rückenseiten: 31881112 Haltestange: 31881050-2 Fußbrett mit Fersenkante, hochschwenkbar, winkelver-stellbar: 31881056 Wetterschutzdach, standard: 31881080-20
Hersteller:	R82 A/S

Produktmerkmale

Rehawagen Chilla ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung von Menschen mit Funktionsbeeinträchtigungen aufgrund von Verletzungen oder Behinderungen. Chilla ist für Personen vorgesehen, die aufgrund eingeschränkter Mobilität nicht in der Lage sind, ohne Hilfsmittel eine Sitzposition beizubehalten oder sich zu bewegen. Chilla ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, im häuslichen Umfeld oder in Einrichtungen vorgesehen, jedoch nicht für Nassbereiche. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Über den physiologischen Gehbeginn bei Kindern anhaltende, erhebliche oder wesentliche Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u. a. Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - Zur Sicherung der Mobilität im Außenbereich, wenn eine Beförderung regelmäßig erfolgen muss Kontraindikationen: Es sind keine Kontraindikationen bekannt. Zielgruppe: Chilla ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, im häuslichen Umfeld oder in Einrichtungen vorgesehen, jedoch nicht für Nassbereiche.

Spurbreite (B):	Gr. 1: Standard: 595 mm, Federung: 615 mm Gr. 2: Standard: 645 mm, Federung: 665 mm
Radsturz:	Gr. 1 und Gr. 2: 0°
Länge (L):	Gr. 1 Standard: 730 mm Gr. 1 mit Federung: 760 mm Gr. 2 Standard: 730 mm Gr. 2 mit Federung: 760 mm
Höhe(H):	Gr. 1 Standard: 1200 mm (Gesamthöhe bis zum Schiebebügel) Gr. 1 mit Federung: 1200 mm (Gesamthöhe bis zum Schiebebügel) Gr. 2 Standard: 1200 mm (Gesamthöhe bis zum Schiebebügel) Gr. 2 mit Federung: 1200 mm (Gesamthöhe bis zum Schiebebügel)
Innenbreite (I):	Gr. 1 Standard: 330 mm (Effektive Sitzbreite) Gr. 1 mit

Produktmerkmale	
	Federung: 330 mm (Effektive Sitzbreite) Gr. 2 Standard: 380 mm (Effektive Sitzbreite) Gr. 2 mit Federung: 380 mm (Effektive Sitzbreite)
Pack Maße (BTH):	Breite und Länge bleibt gleich. Gefaltete Höhe: 380 mm
Gesamtbreite:	Gr. 1 Standard: 600 mm Gr. 1 mit Federung: 620 mm Gr. 2 Standard: 660 mm Gr. 2 mit Federung: 680 mm
Rückenwinkel:	-10 ° bis 160°
Sitzwinkel:	-5° - 40°
Sitztiefe:	Gr. 1 Standard: 180-340 mm Gr. 1 mit Federung: 180-340 mm Gr. 2 Standard: 240-420 mm Gr. 2 mit Federung: 240-420 mm
Sitzbreite:	Gr. 1 Standard: 330 mm Gr. 1 mit Federung: 330 mm Gr. 2 Standard: 380 mm Gr. 2 mit Federung: 380 mm
Gewicht:	Gr. 1 Standard: Untergestell 9.2 kg, Sitz 5.3 kg Gr. 1 mit Federung: Untergestell 9.7 kg, Sitz 5.3 kg Gr. 2 Standard: Untergestell 9.5 kg, Sitz 6.3 kg Gr. 2 mit Federung: Untergestell 10 kg, Sitz 6.3 kg
zul. Nutzergewicht:	Gr. 1 Standard: 43 kg (Max. Belastbarkeit) Gr. 1 mit Federung: 43 kg (Max. Belastbarkeit) Gr. 2 Standard: 60 kg (Max. Belastbarkeit) Gr. 2 mit Federung: 60 kg (Max. Belastbarkeit)
Bereifung vorne:	pannensich. Bereifung oder Luftbereifung
Bereifung hinten:	pannensich. Bereifung oder Luftbereifung
Lieferumfang: Gr. 1 Sitz: 31881012 Untergestell: 31881111100, 31881111110, 31881111120, 31881111200, 31881111210, 31881111220 Rückenpolster: 31881111-XX Sitzpolster: 31881211-XX Bezug für Rückenseiten: 31881111 Haltestange: 31881050-1 Fußbrett mit Fersenkante, hochschwenkbar, winkelver-stellbar: 31881055 Wetterschutzdach, standard: 31881080-10 Gr. 2 Sitz: 31881022 Untergestell: 31881121100, 31881121110, 31881121120, 31881121200, 31881121210, 31881121220 Rückenpolster: 31881121-XX Sitzpolster: 31881221-XX Bezug für Rückenseiten: 31881112 Haltestange: 31881050-2 Fußbrett mit Fersenkante, hochschwenkbar, winkelver-stellbar: 31881056 Wetterschutzdach, standard: 31881080-20	

Produktgruppe	26 Sitzhilfen
Positionsnummer:	26.99.01.3024
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.10.4017
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.10.4021
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.10.4022
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement
Positionsnummer:	30.43.01.0013
Bezeichnung:	Wellion® SENSOR rtCGM System mmol/l
Art.-Nr.:	WELL19-S10D, WELL19-S14D, WELL19-S10D04T, WELL19-S14D04T, WELL19-S04PDADEMM
Hersteller:	MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.

Produktmerkmale

Das Wellion® SENSOR real-time Continuous Glucose Monitoring System (rtCGM) ist für die kontinuierliche und regelmäßige Überwachung des Glukosespiegels im subkutanen Gewebe geeignet und wird zur täglichen Überwachung und Selbstkontrolle des Glukosespiegels bei Personen ab 14 Jahren verwendet. Es ist für die Verwendung durch die Versicherten zu Hause bestimmt. Das Wellion® SENSOR rtCGM System besteht aus folgenden Komponenten: - Wellion® SENSOR / 10 Tage (WELL19-S10D) - Wellion® SENSOR / 14 Tage (WELL19-S14D) - Wellion® SENSOR Transmitter / 10 Tage (WELL19-S10D04T) - Wellion® SENSOR Transmitter / 14 Tage (WELL19-S14D04T) - Wellion® SENSOR Empfänger (PDA) mmol/l (WELL19-S04PDADEMM) Die Wellion® AiDEX™ SENSOR APP (für iOS und Android) ist nicht Bestandteil der Listung im Hilfsmittelverzeichnis. Das Wellion® SENSOR real-time Continuous Glucose Monitoring System (rtCGM) wird für folgende Indikation in das Hilfsmittelverzeichnis aufgenommen: Versicherte ab 14 Jahren mit insulinpflichtigem Diabetes mellitus, die einer intensivierten Insulinbehandlung bedürfen, in dieser geschult sind und diese bereits anwenden, wenn die zwischen Arzt und Versicherten festgelegten individuellen Therapieziele zur Stoffwechseleinstellung auch bei Beachtung der jeweiligen Lebenssituation der Versicherten oder des Versicherten nicht erreicht werden können.

Meßeinheit:	mmol/l
Messbereich:	2,0 mmol/l bis 25,0 mmol/l
Abmessungen:	Sensor = 35 x 21,8 x 5,8 mm ; Transmitter = 35 x 21,8 x 6,8 mm
Gewicht:	Sensor = 2,8 g ; Transmitter = 2,8 g
Betriebstemperaturbereich:	+5 °C bis +40 °C
Betriebsfeuchtigkeitsbereich:	10 % bis 93 %
Atmosphärischer Druckbereich für Betrieb:	700 hpa bis 1060 hpa
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	5 % bis 95 %
Atmosphärischer Druck für die Lagerung:	700 hpa bis 1060 hpa
Stromversorgung:	Sensor = 1 x CR1220
Schutzklasse:	Sensor / Transmitter = IP27 ; PDA = IPX0
Datenspeicher:	k. A.
Funkreichweite:	2 Meter
Kalibrierung:	Von Werkseite vorkalibriert. Kalibrierungen durch

Produktmerkmale	
	Messungen an der Fingerbeere sind daher nicht erforderlich. Optionale Kalibrierungen sind möglich.
Personal Diabetes Manager (PDM):	Wellion® SENSOR Empfänger (PDA) mmol/l (WELL19-S04PDADEMM)
Abmessungen:	112 x 57,2 x 12 mm
Gewicht:	71 g
Betriebstemperaturbereich:	+5 °C bis +40 °C
Betriebsluftfeuchtigkeits- bereich:	10 % bis 93 %
Atmosphärischer Druckbereich für Betrieb:	700 hpa bis 1060 hpa
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	5 % bis 95 %
Atmosphärischer Druck für die Lagerung:	700 hpa bis 1060 hpa
Alarmtypen:	k. A.
Batterie:	k. A.
Batterielaufzeit:	k. A.
Datenspeicher:	k. A.
Funkreichweite:	2 Meter
Lautstärke:	k. A.
Sensor Lagertemperaturbereich:	+4 °C bis +30 °C
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	5 % bis 95 %
Atmosphärischer Druckbereich für die Lagerung:	700 hpa bis 1060 hpa
Glukosebereich:	2,0 mmol/l bis 25,0 mmol/l
Sensorgenauigkeit:	9,1 %
Liegedauer:	bis zu 10 Tage / bis zu 14 Tage
Angabe Empfangsgerät:	Wellion SENSOR Empfänger (PDA) mmol/l (WELL19-S04PDADEMM)
Indikation:	Das Wellion® SENSOR real-time Continuous Glucose Monitoring System (rtCGM) ist für die kontinuierliche und regelmäßige Überwachung des Glukosespiegels im subkutanen Gewebe geeignet und wird zur täglichen Überwachung und Selbstkontrolle des Glukosespiegels bei Personen ab 14 Jahren verwendet. Es ist für die Verwendung durch Personen zu Hause bestimmt.

Produktgruppe	30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement
Positionsnummer:	30.43.01.0014
Bezeichnung:	Wellion® SENSOR rtCGM System mg/dl
Art.-Nr.:	WELL19-S10D, WELL19-S14D, WELL19-S10D04T, WELL19-S14D04T, WELL19-S04PDADE
Hersteller:	MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.

Produktmerkmale

Das Wellion® SENSOR real-time Continuous Glucose Monitoring System (rtCGM) ist für die kontinuierliche und regelmäßige Überwachung des Glukosespiegels im subkutanen Gewebe geeignet und wird zur täglichen Überwachung und Selbstkontrolle des Glukosespiegels bei Personen ab 14 Jahren verwendet. Es ist für die Verwendung durch Personen zu Hause bestimmt. Das Wellion® SENSOR rtCGM System besteht aus folgenden Komponenten: - Wellion® SENSOR / 10 Tage (WELL19-S10D) - Wellion® SENSOR / 14 Tage (WELL19-S14D) - Wellion® SENSOR Transmitter / 10 Tage (WELL19-S10D04T) - Wellion® SENSOR Transmitter / 14 Tage (WELL19-S14D04T) - Wellion® SENSOR Empfänger (PDA) mg/dl (WELL19-S04PDADE) Die Wellion® AiDEX™ SENSOR APP (für iOS und Android) ist nicht Bestandteil der Listung im Hilfsmittelverzeichnis. Das Wellion® SENSOR real-time Continuous Glucose Monitoring System (rtCGM) wird für folgende Indikation in das Hilfsmittelverzeichnis aufgenommen: Versicherte ab 14 Jahren mit insulinpflichtigem Diabetes mellitus, die einer intensivierten Insulinbehandlung bedürfen, in dieser geschult sind und diese bereits anwenden, wenn die zwischen Arzt und Versicherten festgelegten individuellen Therapieziele zur Stoffwechseleinstellung auch bei Beachtung der jeweiligen Lebenssituation der Versicherten oder des Versicherten nicht erreicht werden können.

Meßeinheit:	mg/dl
Messbereich:	36 mg/dl bis 450 mg/dl
Abmessungen:	Sensor = 35 x 21,8 x 5,8 mm ; Transmitter = 35 x 21,8 x 6,8 mm
Gewicht:	Sensor = 2,8 g ; Transmitter = 2,8 g
Betriebstemperaturbereich:	+5 °C bis +40 °C
Betriebsfeuchtigkeitsbereich:	10 % bis 93 %
Atmosphärischer Druckbereich für Betrieb:	700 hpa bis 1060 hpa
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	5 % bis 95 %
Atmosphärischer Druck für die Lagerung:	700 hpa bis 1060 hpa
Stromversorgung:	Sensor = 1 x CR1220
Schutzklasse:	Sensor / Transmitter = IP27 ; PDA = IPX0
Datenspeicher:	k. A.
Funkreichweite:	2 Meter
Kalibrierung:	Von Werkseite vorkalibriert. Kalibrierungen durch

Produktmerkmale	
	Messungen an der Fingerbeere sind daher nicht erforderlich. Optionale Kalibrierungen sind möglich.
Personal Diabetes Manager (PDM):	Wellion® SENSOR Empfänger (PDA) mg/dl (WELL19-S04PDADE)
Abmessungen:	112 x 57,2 x 12 mm
Gewicht:	71 g
Betriebstemperaturbereich:	+5 °C bis +40 °C
Betriebsluftfeuchtigkeits- bereich:	10 % bis 93 %
Atmosphärischer Druckbereich für Betrieb:	700 hpa bis 1060 hpa
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	5 % bis 95 %
Atmosphärischer Druck für die Lagerung:	700 hpa bis 1060 hpa
Alarmtypen:	k. A.
Batterie:	k. A.
Batterielaufzeit:	k. A.
Datenspeicher:	k. A.
Funkreichweite:	2 Meter
Lautstärke:	k. A.
Sensor Lagertemperaturbereich:	+4 °C bis +30 °C
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	5 % bis 95 %
Atmosphärischer Druckbereich für die Lagerung:	700 hpa bis 1060 hpa
Glukosebereich:	36 mg/dl bis 450 mg/dl
Sensorgenauigkeit:	9,1 %
Liegedauer:	bis zu 10 Tage / bis zu 14 Tage
Angabe Empfangsgerät:	Wellion® SENSOR Empfänger (PDA) mg/dl (WELL19-S04PDADE)
Indikation:	Das Wellion® SENSOR real-time Continuous Glucose Monitoring System (rtCGM) ist für die kontinuierliche und regelmäßige Überwachung des Glukosespiegels im subkutanen Gewebe geeignet und wird zur täglichen Überwachung und Selbstkontrolle des Glukosespiegels bei Personen ab 14 Jahren verwendet. Es ist für die Verwendung durch Personen zu Hause bestimmt.

Produktgruppe	30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement
Positionsnummer:	30.99.01.0011
Bezeichnung:	Wellion® SENSOR
Art.-Nr.:	WELL19-S14D, WELL19-S10D
Hersteller:	MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.

Produktmerkmale

Der Wellion® SENSOR ist Bestandteil des Wellion® SENSOR real-time Continuous Glucose Monitoring System (rtCGM). Dieses System ist für die kontinuierliche und regelmäßige Überwachung des Glukosespiegels im subkutanen Gewebe geeignet und wird zur täglichen Überwachung und Selbstkontrolle des Glukosespiegels bei Personen ab 14 Jahren verwendet. Es ist für die Verwendung durch Personen zu Hause und in Gesundheitseinrichtungen bestimmt. Empfohlene Bereiche für die Sensorapplikation sind der Bauch sowie die Außenseite und die Rückseite des Oberarms. Für die Verwendung des Wellion® Sensors ist keine Kalibrierung notwendig. Technische Daten: Gewicht: 2,8 g Abmessungen: 35 x 21,8 x 5,8 mm Stromversorgung: 1 x CR1220 Betriebsdauer: bis zu 10 Tage (WELL19-S10D) oder 14 Tage (WELL19-S14D) Betriebstemperaturbereich: +5 °C bis +40 °C Lagertemperaturbereich: +4 °C bis +30 °C Betriebsfeuchtigkeitsbereich: 10 % bis 93 % Lagerungsfeuchtigkeitsbereich: 5 % bis 95 % Schutzklasse: IP27 Datenübertragung: Bluetooth Lieferumfang: 1 x Wellion® SENSOR (WELL19-S14D oder WELL19-S10D) 1 x Oval Tape 1 x Kurzanleitung (W19-S37 vom 31.10.2023)

Produktgruppe	30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement
Positionsnummer:	30.99.02.3007
Bezeichnung:	Wellion® SENSOR Transmitter
Art.-Nr.:	WELL19-S14D04T, WELL19-S10D04T
Hersteller:	MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.

Produktmerkmale

Der Wellion® SENSOR Transmitter ist Bestandteil Des Wellion® SENSOR real-time Continuous Glucose Monitoring System (rtCGM). Dieses System ist für die kontinuierliche und regelmäßige Überwachung des Glukosespiegels im subkutanen Gewebe geeignet und wird zur täglichen Überwachung und Selbstkontrolle des Glukosespiegels bei Personen ab 14 Jahren verwendet. Es ist für die Verwendung durch Personen zu Hause und in Gesundheitseinrichtungen bestimmt. Der Wellion® SENSOR Transmitter ist Bestandteil des Wellion® SENSOR rtCGM. Der Transmitter sammelt die Daten vom Wellion® SENSOR und überträgt die Informationen per drahtloser Bluetooth-Technologie an den Personal Diabetes Assistant (PDA). Technische Daten: Gewicht: 2,8 g Abmessungen: 35 x 21,8 x 6,8 mm Stromversorgung: Durch die Batterie im Sensor Betriebsdauer: 4 Jahre Betriebstemperaturbereich: +5 °C bis +40 °C Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C Betriebsfeuchtigkeitsbereich: 10 % bis 93 % Lagerungsfeuchtigkeitsbereich: 5 % bis 95 % Schutzklasse: IP27 Drahtlose Kommunikation Entfernung: 2 Meter Datenübertragung: Bluetooth Lieferumfang: 1 x Wellion® SENSOR Transmitter (WELL19-S14D04T oder WELL19-S10D04T) 1 x Handbuch (W19-S14D32 vom 08.02.2024) 1 x Kurzanleitung (W19-S37 vom 31.01.2023)

Produktgruppe	30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement
Positionsnummer:	30.99.02.4007
Bezeichnung:	Wellion® SENSOR Empfänger (PDA) Set mg/dl
Art.-Nr.:	WELL19-S04PDADE
Hersteller:	MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.

Produktmerkmale

Das Wellion® SENSOR real-time Continuous Glucose Monitoring System (rtCGM) ist für die kontinuierliche und regelmäßige Überwachung des Glukosespiegels im subkutanen Gewebe geeignet und wird zur täglichen Überwachung und Selbstkontrolle des Glukosespiegels bei Personen ab 14 Jahren verwendet. Es ist für die Verwendung durch Personen zu Hause und in Gesundheitseinrichtungen bestimmt. Der Wellion® SENSOR Empfänger (PDA) Set mg/dl wird verwendet, um Glukosemesswerte und Verlaufsdaten anzuzeigen, wenn er mit einem betriebsbereiten Sensor-Transmitter-Set gekoppelt ist. Zweckbestimmung gemäß Herstellerangaben: Das Wellion SENSOR rtCGM ist für die kontinuierliche und regelmäßige Überwachung des Glukosespiegels im subkutanen Gewebe geeignet und wird zur täglichen Überwachung und Selbstkontrolle des Glukosespiegels bei Personen ab 14 Jahren verwendet. Es ist für die Verwendung durch Personen zu Hause und in Gesundheitseinrichtungen bestimmt. Die Interpretation der Wellion SENSOR-Ergebnisse sollte auf den Glukosetrends und mehreren aufeinanderfolgenden Messwerten basieren. Das Wellion SENSOR rtCGM hilft auch bei der Erkennung von Hyperglykämie und Hypoglykämie. Für etwaige Änderungen der Therapie sollten nicht nur ausschließlich die Glukosewerte des Wellion SENSOR rtCGM herangezogen werden, sondern auch die Vergleichswerte eines Blutzuckermessgeräts. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Selbstkontrolle des Glukosespiegels Kontraindikationen: AnwenderInnen die: • an Alkoholismus, Drogenmissbrauch oder schweren psychischen Störungen (wie Depressionen, Schizophrenie) leiden. • bewusstlos sind. • nicht in der Lage sind, die Verwendung des Geräts zu verstehen oder zu beherrschen. • eine schwere Hör- oder Sehbehinderung haben. • unter 14 Jahre sind oder nicht in der Lage sind, eine Diabetestherapie selbst durchzuführen oder die das kontinuierliche Glukosemessgerät immer unter strikter Überwachung durch die Eltern oder durch qualifizierte medizinische Fachkräfte verwenden müssen. Zielgruppe: Das Kontinuierliche Glukose Monitoring System ist für AnwenderInnen mit Diabetes geeignet, die eine regelmäßige Blutzuckerüberwachung benötigen. Personen ab 14 Jahren Technische Daten: Messeinheit: mg/dl Abmessungen: 112 x 57,2 x 12 mm Gewicht: 71 g Betriebstemperaturbereich: +5 °C bis +40 °C Betriebsfeuchtigkeitsbereich: 10 % bis 93 % Atmosphärischer Druckbereich für Betrieb: 700 hpa bis 1060 hpa Lagerluftfeuchtigkeitsbereich: 5 % bis 95 % Atmosphärischer Druck für die Lagerung: 700 hpa bis 1060 hpa Schutzklasse: IPXO Funkreichweite: 2 Meter Glukosebereich: 36 mg/dl bis 450 mg/dl Genauigkeit: MARD = 9,1 % Stromversorgung: akkubetrieben, wiederaufladbar Schnittstellen: Bluetooth Kalibrierung: Von Werkseite vorkalibriert. Kalibrierungen durch Messungen an der Fingerbeere sind daher nicht erforderlich. Optionale Kalibrierungen sind möglich. Lieferumfang: 1 x Wellion® SENSOR Empfänger (PDA) Set mg/dl (WELL19-S04PDADE) 1 x Ladegerät 1 x Gebrauchsanweisung

Produktgruppe	30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement
Positionsnummer:	30.99.02.4008
Bezeichnung:	Wellion® SENSOR Empfänger (PDA) Set mmol/l
Art.-Nr.:	WELL19-S04PDADEMM
Hersteller:	MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.

Produktmerkmale

Das Wellion® SENSOR real-time Continuous Glucose Monitoring System (rtCGM) ist für die kontinuierliche und regelmäßige Überwachung des Glukosespiegels im subkutanen Gewebe geeignet und wird zur täglichen Überwachung und Selbstkontrolle des Glukosespiegels bei Personen ab 14 Jahren verwendet. Es ist für die Verwendung durch Personen zu Hause und in Gesundheitseinrichtungen bestimmt. Der Wellion® SENSOR Empfänger (PDA) Set mmol/l wird verwendet, um Glukosemesswerte und Verlaufsdaten anzuzeigen, wenn er mit einem betriebsbereiten Sensor-Transmitter-Set gekoppelt ist. Zweckbestimmung gemäß Herstellerangaben: Das Wellion SENSOR rtCGM ist für die kontinuierliche und regelmäßige Überwachung des Glukosespiegels im subkutanen Gewebe geeignet und wird zur täglichen Überwachung und Selbstkontrolle des Glukosespiegels bei Personen ab 14 Jahren verwendet. Es ist für die Verwendung durch Personen zu Hause und in Gesundheitseinrichtungen bestimmt. Die Interpretation der Wellion SENSOR-Ergebnisse sollte auf den Glukosetrends und mehreren aufeinanderfolgenden Messwerten basieren. Das Wellion SENSOR rtCGM hilft auch bei der Erkennung von Hyperglykämie und Hypoglykämie. Für etwaige Änderungen der Therapie sollten nicht nur ausschließlich die Glukosewerte des Wellion SENSOR rtCGM herangezogen werden, sondern auch die Vergleichswerte eines Blutzuckermessgeräts. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Selbstkontrolle des Glukosespiegels Kontraindikationen: AnwenderInnen die: • an Alkoholismus, Drogenmissbrauch oder schweren psychischen Störungen (wie Depressionen, Schizophrenie) leiden. • bewusstlos sind. • nicht in der Lage sind, die Verwendung des Geräts zu verstehen oder zu beherrschen. • eine schwere Hör- oder Sehbehinderung haben. • unter 14 Jahre sind oder nicht in der Lage sind, eine Diabetestherapie selbst durchzuführen oder die das kontinuierliche Glukosemessgerät immer unter strikter Überwachung durch die Eltern oder durch qualifizierte medizinische Fachkräfte verwenden müssen. Zielgruppe: Das Kontinuierliche Glukose Monitoring System ist für AnwenderInnen mit Diabetes geeignet, die eine regelmäßige Blutzuckerüberwachung benötigen. Personen ab 14 Jahren Technische Daten: Messeinheit: mmol/l Abmessungen: 112 x 57,2 x 12 mm Gewicht: 71 g Betriebstemperaturbereich: +5 °C bis +40 °C Betriebsfeuchtigkeitsbereich: 10 % bis 93 % Atmosphärischer Druckbereich für Betrieb: 700 hpa bis 1060 hpa Lagerluftfeuchtigkeitsbereich: 5 % bis 95 % Atmosphärischer Druck für die Lagerung: 700 hpa bis 1060 hpa Schutzklasse: IPXO Funkreichweite: 2 Meter Glukosebereich: 2,0 mmol/l bis 25,0 mmol/l Genauigkeit: MARD = 9,1 % Stromversorgung: akkubetrieben, wiederaufladbar Schnittstellen: Bluetooth Kalibrierung: Von Werkseite vorkalibriert. Kalibrierungen durch Messungen an der Fingerbeere sind daher nicht erforderlich. Optionale Kalibrierungen sind möglich. Lieferumfang: 1 x Wellion® SENSOR Empfänger (PDA) Set mmol/l (WELL19-S04PDADEMM) 1 x Ladegerät 1 x Gebrauchsanweisung

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.2000
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.2001
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.2010
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.3039
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.4003
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.4004
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.4005
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.4014
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.4034
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.4038
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.4039
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.4048
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.4049
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.4050
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.4052
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.4053
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.4060
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.4085
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.4086
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.4087
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.4088
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.4106
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.4107
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.4131
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.5013
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.5015
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.5017
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.5044
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.5046
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.5047
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.5048
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.5049
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.5059
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.5070
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.6003
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.6012
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.6037
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.7002
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.7011
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.7012
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.7013
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.7014
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.7015
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.7016
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.7017
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.7019
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.7031
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt