Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 01.04.2025 -
Bundesanzeiger vom 29.04.2025
Bei folgenden Produkteinträgen wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	01 Absauggeräte
Positionsnummer:	01.24.01.1006
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	01 Absauggeräte
Positionsnummer:	01.24.02.1004
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.29.09.1013
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.03.3001
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 03.36.05.1003

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.03.3002
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 03.36.05.1004

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.03.3003
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 03.36.05.1006

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.03.3009
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 03.36.05.1005

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.03.3010
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 03.36.05.1007

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.11.05.0011
Bezeichnung:	SHP Universalkissen
Art.-Nr.:	P43771, P43772, P43773, P43774
Hersteller:	SOFTLINE-Schaum GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Rechteckig geformtes Universalkissen Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes Dekubitusrisiko) an den Extremitäten - wenn eine Lagerung der Extremität ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Produkte zur Freilagerung können aufgrund der Gefahr eines Fensterödems meist nur kurzzeitig eingesetzt werden und bedürfen daher einer besonders sorgfältigen Indikationsstellung und Verlaufsbeobachtung. Kontraindikationen: Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikation

Typ:	Rechteckig geformtes Kissen
Artikelnummer:	P43771 ,P43772, P43773, P43774
Wirkprinzip:	Lagerung durch Positionierung, Weichlagerung,Freilagerung
Größe (HxBxT):	L x B: 45 Zentimeter x 30 Zentimeter (S) (Artikelnummer P43771) L x B: 60 Zentimeter x 40 Zentimeter (M) (Artikelnummer P43772) L x B: 70 Zentimeter x 50 Zentimeter (L) (Artikelnummer P43773) L x B: 40 Zentimeter x 30 Zentimeter (2 Stück) (Artikelnummer P43774)
Gewicht:	270 Gramm (S) (Artikelnummer P43771) 540 Gramm (M) (Artikelnummer P43772) 900 Gramm (L) (Artikelnummer P43773) 460 Gramm (2 Stück) (Artikelnummer P43774)
Material:	Kissenfüllung: 100 Prozent Polystyrolkugeln mit kleiner Granulierung Bezug: bi-elastisches Polyamidgewebe (45 Prozent) mit antibakterieller Polyurethan-Beschichtung (55 Prozent)
Reinigung:	waschbar, desinfizierbar
Wiedereinsatz:	laut Herstellerangaben nicht empfohlen
Einsatzgebiet:	Einsetzbar zur Dekubitusprophylaxe durch Lagerung und Positionsunterstützung
Lieferumfang:	1 x Universalkissen 1 x Gebrauchsanweisung (GA-011 Version 4

Produktmerkmale
(28.01.2025)

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.11.05.0012
Bezeichnung:	SHP Fersenentlastungsgurt
Art.-Nr.:	P43792
Hersteller:	SOFTLINE-Schaum GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Fersenentlastungsgurt besteht aus einem gepolsterten quaderförmigen Mittelteil, an dem zwei Gurtbänder mit Schnellverschluss befestigt sind. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes Dekubitusrisiko) an den unteren Extremitäten im Bereich der Fersen - wenn eine Lagerung der Extremität ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Produkte zur Freilagerung können aufgrund der Gefahr eines Fensterödems meist nur kurzzeitig eingesetzt werden und bedürfen daher einer besonders sorgfältigen Indikationsstellung und Verlaufsbeobachtung Kontraindikationen: Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikation

Typ:	Fersenentlastungsgurt mit Lagerungskissen
Artikelnummer:	P43792
Wirkprinzip:	Weichlagerung, Freilagerung
Größe (HxBxT):	L x B: 90 Zentimeter x 15 Zentimeter
Gewicht:	0,51 Kilogramm
Material:	Kissenfüllung: 100 Prozent Hohlfasern Bezug: bi-elastisches Polyamidgewebe (45Prozent) mit antibakterieller PU-Beschichtung (55 Prozent)
Reinigung:	waschbar, desinfizierbar
Wiedereinsatz:	Der Wiedereinsatz wird nicht empfohlen.
Einsatzgebiet:	Positionierung des Fersenbereiches
Lieferumfang:	1 x Fersenentlastungsgurt 1 x Gebrauchsanweisung (GA-004 Version 3 (10.02.2025))

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.11.05.0014
Bezeichnung:	SHP Zylinderkissen
Art.-Nr.:	P43778, P43779, P43780
Hersteller:	SOFTLINE-Schaum GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Zylinderförmiges Kissen Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes Dekubitusrisiko) an den unteren Extremitäten - wenn eine Lagerung der Extremität ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Produkte zur Freilagerung können aufgrund der Gefahr eines Fensterödems meist nur kurzzeitig eingesetzt werden und bedürfen daher einer besonders sorgfältigen Indikationsstellung und Verlaufsbeobachtung. Kontraindikationen: Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikation

Typ:	Zylinderkissen
Artikelnummer:	P43778, P43779, P43780
Wirkprinzip:	Weichlagerung, Freilagerung
Größe (HxBxT):	45 Zentimeter x 14 Zentimeter (Artikelnummer P43778), 70 Zentimeter x 17 Zentimeter (Artikelnummer P43779), 31 Zentimeter x 17 Zentimeter (2 Stück) (Artikelnummer P43780)
Gewicht:	0,22 Kilogramm (Artikelnummer P43778), 0,46 kilogramm (Artikelnummer P43779), 0,44 Kilogramm (2 Stück) (Artikelnummer P43780)
Material:	Kissen: Polystrolfüllung mit kleiner Granulierung Bezug: bi-elastisches Polyamidgestricke (45 Prozent) mit antibakterieller Polyurethanbeschichtung (55 Prozent)
Reinigung:	waschbar, desinfizierbar
Wiedereinsatz:	Der Wiedereinsatz wird nicht empfohlen.
Einsatzgebiet:	Untere Extremitäten
Lieferumfang:	1 x Zylinderkissen 1 x Gebrauchsanweisung (GA-006 Version 3 (27.01.2025))

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.11.05.0015
Bezeichnung:	SHP Abduktionskissen
Art.-Nr.:	P43806, P43807
Hersteller:	SOFTLINE-Schaum GmbH & Co. KG

Produktmerkmale	
Keilförmiges Kissen	
Typ:	Abduktionskissen
Artikelnummer:	P43806, P43807
Wirkprinzip:	Weichlagerung, Freilagerung
Größe (HxBxT):	S (Artikelnummer P43806), M (Artikelnummer P43807)
Gewicht:	0,1 Kilogramm (Artikelnummer P43806), 0,25 Kilogramm (Artikelnummer P43807)
Material:	Kissen: Polystrolfüllung mit kleiner Granulierung Bezug: bi-elastisches Polyamidgestricke (45 Prozent) mit antibakterieller Polyurethanbeschichtung (55 Prozent)
Reinigung:	waschbar, desinfizierbar
Wiedereinsatz:	Der Wiedereinsatz wird nicht empfohlen.
Einsatzgebiet:	Untere Extremitäten
Lieferumfang:	1 x Abduktionskissen 1 x Gebrauchsanweisung (GA-007 Version 3 (28.01.2025))

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.11.05.0016
Bezeichnung:	SHP Fersenfreilagerung
Art.-Nr.:	P43783, P43784
Hersteller:	SOFTLINE-Schaum GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Beidseitig einsetzbares schuhförmiges Kissen mit Aussparung im Bereich des Fersenbeins und Fixierung durch Klettverschlüsse. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes Dekubitusrisiko) an den unteren Extremitäten im Bereich der Fersen - wenn eine Lagerung der Extremität ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Produkte zur Freilagerung können aufgrund der Gefahr eines Fensterödems meist nur kurzzeitig eingesetzt werden und bedürfen daher einer besonders sorgfältigen Indikationsstellung und Verlaufsbeobachtung Kontraindikationen: Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikation

Typ:	Fersenfreilagerungskissen
Artikelnummer:	P43783, P43784
Wirkprinzip:	Weichlagerung, Freilagerung
Größe (HxBxT):	S (Artikelnummer P43783), M (Artikelnummer P43784)
Gewicht:	0,11 Kilogramm (Artikelnummer P43783), 0,15 Kilogramm (Artikelnummer P43784)
Material:	Kissen: Polystrolfüllung mit kleiner Granulierung Bezug: bi-elastisches Polyamidgestricke (45 Prozent) mit antibakterieller Polyurethanbeschichtung (55 Prozent)
Reinigung:	waschbar, desinfizierbar
Wiedereinsatz:	Der Wiedereinsatz wird nicht empfohlen.
Einsatzgebiet:	Fuß
Lieferumfang:	1 x Ringkissen 1 x Gebrauchsanweisung (GA-008 Version 3 (11.02.2025))

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.11.05.0017
Bezeichnung:	SHP Hemi-Armkissen
Art.-Nr.:	P43785, P43786
Hersteller:	SOFTLINE-Schaum GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Zweiteiliges Positionierungskissen. Es besteht aus einem zylindrischen Kissen als Unterlage, einem rechteckigen Kissen mit langgezogenen Ecken und kann mittels Klettverschlusses angepasst werden. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes Dekubitusrisiko) an den oberen Extremitäten - wenn eine Lagerung der Extremität ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Produkte zur Freilagerung können aufgrund der Gefahr eines Fensterödems meist nur kurzzeitig eingesetzt werden und bedürfen daher einer besonders sorgfältigen Indikationsstellung und Verlaufsbeobachtung Kontraindikationen: Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikation

Typ:	Armkissen
Artikelnummer:	P43785, P43786
Wirkprinzip:	Weichlagerung, Freilagerung
Größe (HxBxT):	L x B x H: 45 Zentimeter x 30 Zentimeter x 30 Zentimeter, Durchmesser: 13 cm (Artikelnummer P43785), L x B x H: 58 Zentimeter x 36 Zentimeter x 48 Zentimeter, Durchmesser: 16 cm (ArtikelnummerP43786)
Gewicht:	0,54 Kilogramm (Artikelnummer P43785), 0,77 Kilogramm (ArtikelnummerP43786)
Material:	Kissenfüllung: 100 Prozent Polystyrolkugeln mit kleiner Granulierung Bezug: bi-elastisches Polyamidgewebe (45 Prozent) mit antibakterieller PU-Beschichtung (55 Prozent) und Klettverschluss
Reinigung:	waschbar, desinfizierbar
Wiedereinsatz:	Der Wiedereinsatz wird nicht empfohlen.
Einsatzgebiet:	Lagerung und Positionierung des Armes
Lieferumfang:	1 x Hemi-Armkissen 1 x Gebrauchsanweisung (GA-012

Produktmerkmale
Version 3 (12.02.2025))

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.11.05.0038
Bezeichnung:	SHP Beinpositionierungsset
Art.-Nr.:	P43787
Hersteller:	SOFTLINE-Schaum GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Keilförmiges Kissen (Basiskeil) mit halbkreisförmiger Aussparung auf der flachen Seite, das Unterschenkelmodul ist rechteckig mit wellenförmiger Oberseite. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes Dekubitusrisiko) an den unteren Extremitäten - wenn eine Lagerung der Extremität ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Produkte zur Freilagerung können aufgrund der Gefahr eines Fensterödems meist nur kurzzeitig eingesetzt werden und bedürfen daher einer besonders sorgfältigen Indikationsstellung und Verlaufsbeobachtung Kontraindikationen: Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikation

Typ:	Beinpositionierungskissen
Artikelnummer:	P43787
Wirkprinzip:	Weichlagerung, Freilagerung
Größe (HxBxT):	Basiskeil: 58 Zentimeter x 55 Zentimeter x 12 Zentimeter Unterschenkelmodul: 50 Zentimeter x 21 Zentimeter x 10,5 Zentimeter
Gewicht:	1,1 Kilogramm
Material:	Bezug: bi-elastisches Polyamidtextil mit antibakterieller Polyurethanbeschichtung Füllmaterial: Polyurethan-Schaumstoff
Reinigung:	waschbar, desinfizierbar
Wiedereinsatz:	Der Wiedereinsatz wird nicht empfohlen.
Einsatzgebiet:	Untere Extremitäten
Lieferumfang:	1 x Beinpositionierungsset (Basiskeil + Unterschenkelmodul) 1 x Gebrauchsanweisung (GA-016 Version 3 (27.01.2025))

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.11.05.1013
Bezeichnung:	SHP Deltakissen
Art.-Nr.:	P43793, P43794
Hersteller:	SOFTLINE-Schaum GmbH & Co. KG

Produktmerkmale	
Triangulär geformtes Positionierungskissen	
Wirkprinzip:	Weichlagerung, Freilagerung
Größe (HxBxT):	42 Zentimeter x 25 Zentimeter (Artikelnummer P43793), 60 Zentimeter x 40 Zentimeter (Artikelnummer P43794)
Artikelnummer:	P43793, P43794
Gewicht:	0,47 Kilogramm (Artikelnummer P43793), 1,01 Kilogramm (Artikelnummer P43794)
Material:	Kissen: Polystrolfüllung mit kleiner Granulierung Bezug: bi-elastisches Polyamidgestricke (45 Prozent) mit antibakterieller Polyurethanbeschichtung (55 Prozent)
Bezug:	
Reinigung:	waschbar, desinfizierbar
Wiedereinsatz:	Der Wiedereinsatz wird nicht empfohlen.
Lieferumfang:	1 x Deltakissen 1 x Gebrauchsanweisung (GA-009 Version 3 (28.01.2025))

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.11.05.1014
Bezeichnung:	SHP Halbmondkissen
Art.-Nr.:	P43795, P43796
Hersteller:	SOFTLINE-Schaum GmbH & Co. KG

Produktmerkmale	
Schlauchförmiges Kissen in C-Form Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes Dekubitusrisiko) an einzelnen Körperteilen (bei allen in Rückenlage des Patienten dekubitusgefährdeten Körperteilen) - wenn eine Lagerung einzelner Körperteile ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikation	
Wirkprinzip:	Weichlagerung, Freilagerung
Größe (HxBxT):	142 Zentimeter x 25 Zentimeter (Artikelnummer P43795) 180 Zentimeter x 31 Zentimeter (Artikelnummer P43796)
Artikelnummer:	P43795, P43796
Gewicht:	0,71 Kilogramm (Artikelnummer P43795) 1,21 Kilogramm (Artikelnummer P43796)
Material:	Kissen: Polystrolfüllung mit kleiner Granulierung Bezug: bi-elastisches Polyamidgestricke (45 Prozent) mit antibakterieller Polyurethanbeschichtung (55 Prozent)
Bezug:	Außenhülle: bi-elastisches Polyamidgestricke (45 Prozent) mit antibakterieller Polyurethanbeschichtung (55 Prozent)
Reinigung:	waschbar, desinfizierbar
Wiedereinsatz:	Der Wiedereinsatz wird nicht empfohlen.
Lieferumfang:	1 x Halbmondkissen 1 x Gebrauchsanweisung GA-010 Version 3 (11.02.2025))

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.11.05.1015
Bezeichnung:	SHP Semi-Fowler-Kissen
Art.-Nr.:	P43797, P43798
Hersteller:	SOFTLINE-Schaum GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

u-förmiges Kissen mit einem erhöhten Mittelteil. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes Dekubitusrisiko) an einzelnen Körperteilen - wenn eine Lagerung einzelner Körperteile ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikation

Wirkprinzip:	Weichlagerung, Freilagerung
Größe (HxBxT):	50 Zentimeter x 35 Zentimeter x 13 Zentimeter (Artikelnummer P43797), 65 Zentimeter x 50 Zentimeter x 15 Zentimeter (Artikelnummer P43798)
Artikelnummer:	P43797, P43798
Gewicht:	0,51 Kilogramm (Artikelnummer P43797), 1,13 Kilogramm (Artikelnummer P43798)
Material:	Kissen: Polystrolfüllung mit kleiner Granulierung Bezug: bi-elastisches Polyamidtextil (45 Prozent) mit antibakterieller Polyurethanbeschichtung (55 Prozent)
Bezug:	Außenhülle
Reinigung:	waschbar, desinfizierbar
Wiedereinsatz:	Der Wiedereinsatz wird nicht empfohlen.
Lieferumfang:	1 x SHP Semi-Fowler-Kissen 1 x Gebrauchsanweisung (GA-013 Version 3 (14.02.2025))

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.11.05.2002
Bezeichnung:	SHP Seitenlagerungskissen
Art.-Nr.:	P43799, P43800
Hersteller:	SOFTLINE-Schaum GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Körperlanges, schlauchförmiges Kissen in leichter S-Form Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Körperstamm/Rücken - bei allen in Rückenlage des Patienten dekubitusgefährdeten Körperregionen (dokumentiertes Dekubitusrisiko) - wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen

Artikelnummer:	P43799, P43800
Wirkprinzip:	Weichlagerung, Freilagerung
Größe:	142 Zentimeter x 26 Zentimeter (Artikelnummer P43799) 180 Zentimeter x 31 Zentimeter (Artikelnummer P43800)
Gewicht:	0,78 Kilogramm (Artikelnummer P43799) 1,63 Kilogramm (Artikelnummer P43800)
Material:	Kissen: 100 Prozent Polystyrolkugeln mit kleiner Granulierung Bezug: bi-elastisches Polyamidgewebe (45 Prozent) mit antibakterieller Polyurethanbeschichtung (55 Prozent)
Reinigung:	waschbar, desinfizierbar
Wiedereinsatz:	Der Wiedereinsatz wird nicht empfohlen.
Lieferumfang:	1 x Rückenlagerungskissen 1 x Gebrauchsanweisung (GA-014 Version 3 (12.02.2025))

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.11.05.2004
Bezeichnung:	POZ' IN' FORM PLUS SEITENLAGERUNGSKISSEN
Art.-Nr.:	VPOZ09SG, VPOZ09CG, VPOZ10SG, VPOZ10CG, VPOZ09, VPOZ10
Hersteller:	WINNCARE France

Produktmerkmale

Zylindrisch geschnittene, S-förmige Positionierungshilfe mit Bezug, gefüllt mit Synthetikfasern. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Körperstamm/Rücken (dokumentiertes Dekubitusrisiko) - wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: - Schwere Beeinträchtigung des kardiorespiratorischen Zustands (Herzinsuffizienz). - Chronische Schmerzen, die durch die Verwendung des/der Hilfsmittel(s) nicht gelindert werden können, und/oder prozedurale Schmerzen. - Nicht stabilisierte Brüche. - Bei Kindern unter 12 Jahren. - Bei Personen mit einer Größe von unter 146 cm. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikation

Artikelnummer:	VPOZ09SG, VPOZ09CG, VPOZ10SG, VPOZ10CG, VPOZ09, VPOZ10
Wirkprinzip:	Lagerung durch Positionierung, Freilagerung
Größe:	VPOZ09/SG/CG: 180 x 55 x 15 Zentimeter VPOZ/10SG/CG: 170 x 55 x 15 Zentimeter
Gewicht:	VPOZ09/SG/CG: 1,918 Kilogramm VPOZ10/SG/CG: 1,776 Kilogramm
Material:	Füllung: 100 Prozent Polyester Standardüberzug (VPOZxxSG): PROMUST PU HD grau (50 Prozent Polyurethan, 50 Prozent Polyester) Komfortüberzug (VPOZxxCG): LENZING (52 Prozent Viscose, 48 Prozent Lyocell/100 Prozent Polyurethan)
Reinigung:	Positionierungshilfe ohne Bezug: Maschinenwaschbar bei 40 Grad Celsius, desinfizierbar Standardüberzug: Maschinenwaschbar bei 90 Grad Celsius, desinfizierbar Komfortüberzug: Maschinenwaschbar bei 60 Grad Celsius, desinfizierbar
Wiedereinsatz:	Nach physikalischer und bakteriologischer Reinigung gemäß

Produktmerkmale	
	Herstellerangaben möglich.
Lieferumfang:	- Positionierungshilfe gemäß oben genannter Spezifikation - Standardüberzug (VPOZxxSG) oder Komfortüberzug (VPOZxxCG) - Gebrauchsanweisung (Version: 3 - 31.01.2025)

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.11.05.2007
Bezeichnung:	SHP Rückenlagerungskissen
Art.-Nr.:	P43802, P43803
Hersteller:	SOFTLINE-Schaum GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Körperlanges Rückenlagerungskissen, bestehend aus einem Kopfteil, an das zwei längliche schlauchförmige Seitenarme in leichter S-Form anschließen Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Körperstamm/Rücken (dokumentiertes Dekubitusrisiko) - wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen

Artikelnummer:	P43802, P43803
Wirkprinzip:	Weichlagerung, Freilagerung
Größe:	140 Zentimeter x 45 Zentimeter (Artikelnummer P43802) 200 Zentimeter x 60 Zentimeter (Artikelnummer P43803)
Gewicht:	1,1 Kilogramm (Artikelnummer P43802) 2,4 Kilogramm (Artikelnummer P43803)
Material:	Kissen: Polystyrolfüllung Bezug: bi-elastisches Polyamidgewebe (45 Prozent) mit antibakterieller Polyurethanbeschichtung (55 Prozent)
Reinigung:	waschbar, desinfizierbar
Wiedereinsatz:	Der Wiedereinsatz wird nicht empfohlen.
Lieferumfang:	1 x Rückenlagerungskissen 1 x Gebrauchsanweisung (GA-015 Version 3 (13.02.2025))

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.04.0002
Bezeichnung:	saniflow® II
Art.-Nr.:	21230
Hersteller:	aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH

Produktmerkmale

Großzelliges luftgefülltes Antidekubitus-Wechseldrucksystem und wird als Matratzenauflagensystem verwendet. Wechseldruckmatratze und Aggregat sind durch zwei Versorgungsschläuche miteinander verbunden. Die Wechseldruckauflage besteht aus insgesamt 17 großzelligen Luftkammern, die in zwei Luftkammernkreise aufgeteilt sind. Durch die Regeleinheit des Aggregates werden beide Luftkammerkreise alternierend in einem Zyklus von 12 Minuten be- und entlüftet. Der Fülldruck kann manuell an das Patientengewicht werden. Die Matratze ist durch einen wasserundurchlässigen Matratzenüberzug geschützt. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Gesäß -wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen -im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Gesäß (dokumentiertes mittleres Dekubitusrisiko) -wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen -im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs. Kontraindikationen: akute multiple Traumen, instabile Knochenbrüche, instabile Wirbelsäulenverletzungen oder sonstige Wirbelsäulenerkrankungen. Außerdem dürfen die Produkte nicht bei Patienten mit Wahrnehmungsstörungen verwendet werden. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen

Wirkprinzip:	Intermittierende Druckentlastung
Artikelnummer:	21230
Größe der Auflage:	90 Zentimeter x 200 Zentimeter x 13 Zentimeter
Gewicht der Auflage:	4,9 Kilogramm
Größe des Steuergerätes:	28 Zentimeter X 20,5 Zentimeter X 10 Zentimeter
Gewicht Steuergerät:	2,3 Kilogramm
Einstellmöglichkeiten:	Patientengewicht

Produktmerkmale	
Optischer Alarm:	bei Druckabfall
Akustischer Alarm:	kein
Sonstige Ausstattung:	Schnellentlüftung
Anzahl der Luftzellen:	17 in einem Zweikammersystem
Anzahl statischer Kopf- zellen:	0
Größe der Luftzellen:	keine Angaben
Zykluszeit:	12 Minuten
Material der Auflage:	84 % Nylon/16 % Polyvinylchlorid
Bezeichnung des Bezuges:	Matratzenbezug
Material des Bezuges:	60 % Nylon/40 % Polyvinylchlorid
Min. Patientengewicht:	40 Kilogramm
max. Patientengewicht:	120 Kilogramm
Betriebslautstärke:	30 Dezibel - Bewertungskurve A
Lieferumfang:	1. Steuergerät incl. Netzanschlusskabel und Schlauchleitungen 2. Wechseldruckauflagensystem 3. Bezug 4. Gebrauchsanweisung (Stand: 2022-01-13 | Version 02)
Wiedereinsatz:	Gemäß Herstellerangaben in der Gebrauchsanweisung muss das vor dem Wiedereinsatz (z. B. bei einem Patientenwechsel) gemäß Kapitel Reinigung/Desinfektion gereinigt und desinfiziert sowie einer Wartung gemäß Kapitel Wartung unterzogen werdenund die festgestellten Defekte/Beschädigungen durch das geeignete Fachpersonal repariert und/oder die zugehörigen Bauteile ausgetauscht werden.
Wartungen:	einmal jährlich durch Hersteller beziehungsweise durch Hersteller autorisierte Personen

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.04.0003
Bezeichnung:	saniflow® II S
Art.-Nr.:	21239
Hersteller:	aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH

Produktmerkmale

Großzelliges luftgefülltes Antidekubitus-Wechseldrucksystem und wird als Matratzenauflagensystem verwendet. Wechseldruckauflage und Aggregat sind durch zwei Versorgungsschläuche miteinander verbunden. Die Wechseldruckauflage besteht aus insgesamt 17 großzelligen Luftkammern, die in zwei Luftkammernkreise aufgeteilt sind. Durch die Regeleinheit des Aggregates werden beide Luftkammerkreise alternierend in einem Zyklus von 12 Minuten be- und entlüftet. Der Fülldruck kann manuell an das Patientengewicht angepasst werden. Das Matratzenauflagesystem ist durch einen wasserundurchlässigen Bezug geschützt. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Gesäß -wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen -im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Gesäß (dokumentiertes mittleres Dekubitusrisiko) -wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen -im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs. Kontraindikationen: akute multiple Traumen, instabile Knochenbrüche, instabile Wirbelsäulenverletzungen oder sonstige Wirbelsäulenerkrankungen. Außerdem dürfen die Produkte nicht bei Patienten mit Wahrnehmungsstörungen verwendet werden. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen

Wirkprinzip:	Intermittierende Druckentlastung
Artikelnummer:	21239
Größe der Auflage:	90 Zentimeter x 200 Zentimeter x 13 Zentimeter
Gewicht der Auflage:	4,9 Kilogramm
Größe des Steuergerätes:	28 Zentimeter x 10 Zentimeter x 20,5 Zentimeter
Gewicht Steuergerät:	2,3 Kilogramm
Einstellmöglichkeiten:	Patientengewicht

Produktmerkmale	
Optischer Alarm:	bei Druckabfall
Akustischer Alarm:	bei Druckabfall
Sonstige Ausstattung:	Schnellentlüftung, Statikfunktion manuell zuschaltbar
Anzahl der Luftzellen:	17
Anzahl statischer Kopf- zellen:	0
Größe der Luftzellen:	keine Angaben
Zykluszeit:	12 Minuten
Material der Auflage:	84 % Nylon/16 % PVC
Bezeichnung des Bezuges:	Matratzenbezug
Material des Bezuges:	60 % Nylon/40 % PVC
Min. Patientengewicht:	40 Kilogramm
max. Patientengewicht:	120 Kilogramm
Betriebslautstärke:	30 Dezibel - Bewertungskurve A
Lieferumfang:	1. Steuergerät incl. Netzanschlusskabel und Schlauchleitungen 2. Wechseldruckauflagensystem 3. Bezug gemäß o.g. Spezifikation 4. Gebrauchsanweisung (Stand: 2022-01-13 | Version 02)
Wiedereinsatz:	Gemäß Herstellerangaben in der Gebrauchsanweisung muss das vor dem Wiedereinsatz (z. B. bei einem Patientenwechsel) gemäß Kapitel Reinigung/Desinfektion gereinigt und desinfiziert sowie einer Wartung gemäß Kapitel Wartung unterzogen werdenund die festgestellten Defekte/Beschädigungen durch das geeignete Fachpersonal repariert und/oder die zugehörigen Bauteile ausgetauscht werden.
Wartungen:	einmal jährlich durch Hersteller beziehungsweise durch Hersteller autorisierte Personen

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.04.0004
Bezeichnung:	saniflow® III
Art.-Nr.:	21233
Hersteller:	aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH

Produktmerkmale

Großzelliges luftgefülltes Antidekubitus-Wechseldrucksystem. Die Wechseldruckma-tratze und Aggregat sind durch zwei Versorgungsschläuche miteinander verbunden. Die Wechseldruckmatratze besteht aus insgesamt 17 großzelligen Luftkammern, die in zwei Luftkammernkreise aufgeteilt sind. Durch die Regeleinheit des Aggregates werden beide Luftkammerkreise alternierend in einem Zyklus von 12 Minuten be- und entlüftet. Der Fülldruck kann manuell an das Patientengewicht bzw. die momentane Belastungssituation angepasst werden. Die Matratze ist durch einen wasserundurchlässigen Matratzenüberzug, der durch Druckknöpfe an Kopf- und Fußende befestigt wird, geschützt. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) bis voll ausgeprägte Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Gesäß wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen undwenn besonders druckexponierte Bereiche (zum Beispiel Knochenvorsprünge bei Kachexie) gesondert druckreduziert positioniert werden müssen im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Gesäß (dokumentiertes hohes Dekubitusrisiko) wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen und - wenn besonders druckexponierte Bereiche (zum Beispiel Knochenvorsprünge bei Kachexie) gesondert druckreduziert positioniert werden müssen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: akute multiple Traumen, instabile Knochenbrüche, instabile Wirbelsäulenverletzungen oder sonstige Wirbelsäulenerkrankungen. Außerdem dürfen die Produkte nicht bei Patienten mit Wahrnehmungsstörungen verwendet werden. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen

Wirkprinzip:	Intermittierende Druckentlastung
Artikelnummer:	21233
Größe der Auflage:	90 Zentimeter x 200 Zentimeter x 13 Zentimeter

Produktmerkmale	
Gewicht der Auflage:	4,9 Kilogramm
Größe des Steuergerätes:	28 Zentimeter X 20,5 Zentimeter X 10 Zentimeter
Gewicht Steuergerät:	2,3 Kilogramm
Einstellmöglichkeiten:	Druck mittels Druckregler in Abhängigkeit vom Patientengewicht Wahl zwischen Betriebsmodus "Wechseldruck" und "Statik"
Optischer Alarm:	bei Druckabfall
Akustischer Alarm:	bei Druckabfall
Sonstige Ausstattung:	Schnellentlüftung, Statikfunktion manuell zuschaltbar
Anzahl der Luftzellen:	17
Anzahl statischer Kopf- zellen:	0
Größe der Luftzellen:	keine Angaben
Zykluszeit:	12 Minuten
Material der Auflage:	84 % Nylon/16 % Polivinylchlorid
Bezeichnung des Bezuges:	Matratzenbezug
Material des Bezuges:	60 % Nylon/40 % Polivinylchlorid
Min. Patientengewicht:	40 Kilogramm
max. Patientengewicht:	130 Kilogramm
Betriebslautstärke:	30 Dezibel - Bewertungskurve A
Lieferumfang:	1. Steuergerät incl. Netzanschlusskabel und Schlauchleitungen 2. Wechseldruckauflagensystem 3. Bezug 4. Gebrauchsanweisung (Stand: 2022-01-12 | Version 02)
Wiedereinsatz:	Gemäß Herstellerangaben in der Gebrauchsanweisung muss das vor dem Wiedereinsatz (z. B. bei einem Patientenwechsel) gemäß Kapitel Reinigung/Desinfektion gereinigt und desinfiziert sowie einer Wartung gemäß Kapitel Wartung unterzogen werdenund die festgestellten Defekte/Beschädigungen durch das geeignete Fachpersonal repariert und/oder die zugehörigen Bauteile ausgetauscht werden.
Wartungen:	einmal jährlich durch Hersteller beziehungsweise durch Hersteller autorisierte Personen

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.04.0008
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.04.0015
Bezeichnung:	DomestiCare
Art.-Nr.:	PDOM-CARE
Hersteller:	Carilex Medical, Inc.

Produktmerkmale

Matratzenauflagesystem Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Körperstamm/Rücken - wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Körperstamm/Rücken (dokumentiertes Dekubitusrisiko) - wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Dieses System ist nicht geeignet für Patienten mit Verletzungen an der Wirbelsäule. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen

Wirkprinzip:	Intermittierende Druckentlastung, Weichlagerung
Artikelnummer:	PDOM-CARE
Größe der Auflage:	90 Zentimeter x 200 Zentimeter x 13 Zentimeter
Gewicht der Auflage:	4,5 Kilogramm
Größe des Steuergerätes:	12 Zentimeter x 27 Zentimeter x 17 Zentimeter
Gewicht Steuergerät:	2,5 Kilogramm
Einstellmöglichkeiten:	Wechseldruck-,Statikfunktion
Optischer Alarm:	Druck
Akustischer Alarm:	Druck
Sonstige Ausstattung:	CPR-Notfallventil, Transportfunktion
Anzahl der Luftzellen:	16
Anzahl statischer Kopf- zellen:	3
Größe der Luftzellen:	keine Angaben

Produktmerkmale	
Zykluszeit:	10 Minuten
Material der Auflage:	100 Prozent Nylon mit Thermoplastische Polyurethane Lamination
Bezeichnung des Bezuges:	Überzug
Material des Bezuges:	100 % Polyester mit Polyurethan Lamination
Min. Patientengewicht:	30 Kilogramm
max. Patientengewicht:	150 Kilogramm
Betriebslautstärke:	26 Dezibel
Lieferumfang:	1. Steuergerät inklusive Netzanschlusskabel und Schlauchsystem 2. Wechseldruckauflagensystem 3. Überzug 4. Gebrauchsanweisung (Revisionsnummer: Rev_3 Revisionsdatum: 2020.11.17)
Wiedereinsatz:	laut Herstellerangaben nach Wiederaufbereitung möglich
Wartungen:	Keine

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.05.0005
Bezeichnung:	Hyper Foam 2
Art.-Nr.:	D0 09000008 - D0 09000010
Hersteller:	Funke Medical GmbH

Produktmerkmale

Dekubitustherapie-Matratze mit Schaumkern Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) bis voll ausgeprägte Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Körperstamm/Rücken -wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist -im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 2) bis voll ausgeprägte Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/Druckgeschwür am Körperstamm/Rücken (dokumentiertes sehr hohem Dekubitusrisiko) -wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist -im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Keine bekannt. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen

Wirkprinzip:	Weichlagerung
Artikelnummer:	D0 09000008, D0 09000009, D0 09000010
Größe Matratze (H x B x T):	15 Zentimeter x 90 Zentimeter x 190 Zentimeter 15 Zentimeter x 90 Zentimeter x 200 Zentimeter 15 Zentimeter x 100 Zentimeter x 200 Zentimeter
Gewicht Matratze:	12 Kilogramm
Material Matratze:	Polyurethanschaum
Bezeichnung Bezug:	Bezug
Material Bezug:	Polyurethan-beschichtetes Polyester-Trägermaterial
Min. Patientengewicht:	20 Kilogramm
max. Patientengewicht:	150 Kilogramm
Lieferumfang:	- Dekubitustherapie-Matratze mit Schaumkern - Polyurethan-Bezug - Gebrauchsanweisung (Stand: keine

Produktmerkmale	
	Angaben)
Wiedereinsatz:	Gemäß Herstellerangaben in der Gebrauchsanweisung möglich
Wartungen:	Keine
Stauchhärte:	Oberplatte: 2,0 Kilopascal, Mittelplatte: 3,0 Kilopascal, Unterplatte: 4,8 Kilopascal
Raumgewicht:	Oberplatte: 45 Kilogramm pro Kubikmeter, Mittelplatte: 40 Kilogramm pro Kubikmeter, Unterplatte: 30 Kilogramm pro Kubikmeter

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.05.0026
Bezeichnung:	Maxx 250
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Funke Medical GmbH

Produktmerkmale

Dekubitustherapie-Matratze mit Schaumkern Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) bis voll ausgeprägte Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Körperstamm/Rücken -wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist -im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 2) bis voll ausgeprägte Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/Druckgeschwür am Körperstamm/Rücken (dokumentiertes sehr hohem Dekubitusrisiko) -wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist -im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Keine bekannt. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen

Wirkprinzip:	Weichlagerung
Artikelnummer:	keine Angaben
Größe Matratze (H x B x T):	keine Angaben
Gewicht Matratze:	18 Kilogramm
Material Matratze:	Polyurethanschaum
Bezeichnung Bezug:	Bezug
Material Bezug:	Polyurethan-beschichtetes Polyester-Trägermaterial
Min. Patientengewicht:	40 Kilogramm
max. Patientengewicht:	250 Kilogramm
Lieferumfang:	- Dekubitustherapie-Matratze mit Schaumkern - Polyurethan-Bezug - Gebrauchsanweisung (Stand: keine Angaben)
Wiedereinsatz:	Gemäß Herstellerangaben in der Gebrauchsanweisung

Produktmerkmale	
	möglich
Wartungen:	Keine
Stauchhärte:	Oberplatte: 3,0 Kilopascal, Mittelplatte: 3,0 Kilopascal, Unterplatte: 4,8 Kilopascal
Raumgewicht:	Oberplatte: 50 Kilogramm pro Kubikmeter, Mittelplatte: 50 Kilogramm pro Kubikmeter, Unterplatte: 30 Kilogramm pro Kubikmeter

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.05.0065
Bezeichnung:	KUBIVENT MultiSan
Art.-Nr.:	MSM142, MSM1417, MSM143, MSM144, MSM145, MSM146
Hersteller:	Kubivent Sitz- und Liegepolster GmbH

Produktmerkmale

Vierschichtige Kalt-/Polyurethan/Hybrid-Schaum-Matratze mit Randverstärkung Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) bis voll ausgeprägte Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Körperstamm/Rücken -wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist -im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 2) bis voll ausgeprägte Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/Druckgeschwür am Körperstamm/Rücken (dokumentiertes hohes Dekubitusrisiko) -wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist -im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Die Matratze darf nicht bei bestehenden Schaumstoffallergien verwendet werden. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: der medizinische Laie (siehe Indikationen) mit einem Körpergewicht bis 140 Kilogramm (empfohlen 120 Kilogramm)

Wirkprinzip:	Weichlagerung
Artikelnummer:	MSM142, MSM1417, MSM143, MSM144, MSM145, MSM146
Größe Matratze (H x B x T):	190 Zentimeter x 90 Zentimeter x 14 Zentimeter (Artikelnummer MSM142), 190 Zentimeter x 100 Zentimeter x 14 Zentimeter (Artikelnummer MSM1417), 200 Zentimeter x 90 Zentimeter x 14 Zentimeter (Artikelnummer MSM143) , 200 Zentimeter x 100 Zentimeter x 14 Zentimeter (Artikelnummer MSM144), 200 Zentimeter x 120 Zentimeter x 14 Zentimeter (Artikelnummer MSM145), 200 Zentimeter x 140 Zentimeter x 14 Zentimeter (Artikelnummer MSM146)
Gewicht Matratze:	8,7 Kilogramm (Artikelnummer MSM142), 9,6 Kilogramm (Artikelnummer MSM1417), 9,1 Kilogramm (Artikelnummer

Produktmerkmale	
	MSM143), 10,1Kilogramm (Artikelnummer MSM144), 12,2 Kilogramm (Artikelnummer MSM145), 14,3 Kilogramm (Artikelnummer MSM146)
Material Matratze:	Liegefläche: 2 Zentimeter Kaltschaum, Mittelschicht zweilagig: 6 Zentimeter und 3 Zentimeter mit Einschnitten Hybridschaum , Unterbau: 3 Zentimeter Polyurethan-Schaumstoff, Randzone: Polyurethan-Schaumstoff
Bezeichnung Bezug:	Inkontinenzschutzbezug
Material Bezug:	Polyurethan-beschichtetes Polyestergewebe
Min. Patientengewicht:	keine Untergrenze
max. Patientengewicht:	140 Kilogramm (empfohlen 120 Kilogramm)
Lieferumfang:	1x MultiSan (Matratzenkern) 1x Inkontinenzschutzbezug (abnehmbar) 1x Gebrauchsanleitung (Stand 12/2024)
Wiedereinsatz:	Gemäß Herstellerangaben in der Gebrauchsanweisung möglich nach Wiederaufarbeitung durch Hersteller
Wartungen:	Gemäß Herstellerangaben in der Gebrauchsanweisung muss keine Wartung durch den Anwender durchgeführt werden.
Stauchhärte:	Liegefläche: 3,0 Kilopascal, Mittelschicht: 3,9 Kilopascal, Unterbau: 4,5 Kilopascal, Randzone: 5,0 Kilopascal
Raumgewicht:	Liegefläche: 40 Kilogramm pro Kubikmeter, Mittelschicht: 39 Kilogramm pro Kubikmeter, Unterbau: 35 Kilogramm pro Kubikmeter, Randzone: 35 Kilogramm pro Kubikmeter

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.05.2007
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.08.2003
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.08.2006
Bezeichnung:	nagomi AS-M001
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	HIVIX CO., Ltd

Produktmerkmale

Luftgefülltes Antidekubitus-Wechseldrucksystem nach dem Funktionsprinzip der intermittierenden Entlastung des Auflagedrucks beim Patienten. Es wird als Matratzenersatzsystem verwendet. Wechseldruckmatratze und Aggregat sind durch Versorgungsschläuche miteinander verbunden. Die Wechseldruckmatratze besteht aus insgesamt 26 Luftkammern. Durch die Regeleinheit des Aggregates werden die Luftkammern alternierend be- und entlüftet. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Körperstamm/Rücken -wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist -im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Körperstamm/Rücken (dokumentiertes Dekubitusrisiko) -wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist -im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponiert Kontraindikationen: Personen mit Wirbelfrakturen oder -schäden. Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen

Wirkprinzip:	intermittierende Druckentlastung
Artikelnummer:	AS-M001
Größe der Matratze (HxBxT):	200 Zentinmeter x 90 Zentimeter x 15 Zentimeter
Gewicht der Matratze:	6,9 Kilogramm
Größe des Steuergerätes:	14 Zentimeter x 29 Zentimeter x 32 Zentimeter
Gewicht Steuergerät:	3,6 Kilogramm
Einstellmöglichkeiten:	Kopf-hoch-Modus, Statikfunktion, Wechseldruckzyklus, Reha Modus
Optischer Alarm:	Stromausfall, Druckverlust, Batteriewechsel
Akustischer Alarm:	Druckverlust, Stromausfall, Systemfehler

Produktmerkmale	
Sonstige Ausstattung:	Schnellentlüftung
Anzahl Luftzellenkomponenten:	26
Anzahl der statischen Kopfzellen:	3
Zykluszeit:	5 Minuten
Größe Luftzellenkomponenten (HxBxT):	15 Zentinmeter x 10 Zentimeter x 88 Zentimeter (8 große Luftzellenkomponenten), 15 Zentinmeter x 6 Zentimeter x 88 Zentimeter (12 kleine Luftzellenkomponenten), 15 Zentinmeter x 8 Zentimeter x 88 Zentimeter (6 AB Luftzellenkomponenten)
Material der Matratze:	Polyurethan
Bezeichnung des Bezuges:	Bezug
Material des Bezuges:	Polyurethan
Min. Patientengewicht:	40 Kilogramm
max. Patientengewicht:	200 Kilogramm
Betriebslautstärke:	27 Dezibel - Bewertungskurve A
Lieferumfang:	1. Steuergerät incl. Netzanschlusskabel und Schlauchleitungen 2. Wechseldruckmatratze 3. Bezug 4. Ersatfilter (1Satz) 5. Gebrauchsanweisung (Stand: 2023.11)
Wiedereinsatz:	Laut Angaben in der Gebrauchsanweisung: Bei Wiederverwendung reinigen und sterilisieren Sie Matratze und Bezug gemäß dem Abschnitt zur „Reinigung und Sterilisierung“ im Wartungshandbuch. Prüfen, warten und reparieren Sie beides nach Bedarf.
Wartungen:	Laut Angaben in der Gebrauchsanweisung: Vor einer Wiederverwendung, nach Reparaturarbeiten und mindestens einmal pro Jahr müssen die Leistung und das Äußere inspiziert werden. Wartung und Leistungsprüfungen müssen von einem Fachmann durchgeführt werden. Wartung und Leistungs-prüfungen müssen gemäß dem Wartungshandbuch durchgeführt werden.

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.08.2008
Bezeichnung:	AS-M002 nagomi X
Art.-Nr.:	AS-M002
Hersteller:	HIVIX CO., Ltd

Produktmerkmale

Luftgefülltes Antidekubitus-Wechseldrucksystem nach dem Funktionsprinzip der intermittierenden Entlastung des Auflagedrucks beim Patienten. Es wird als Matratzenersatzsystem verwendet. Wechseldruckmatratze und Aggregat sind durch Versorgungsschläuche miteinander verbunden. Die Wechseldruckmatratze besteht aus insgesamt 16 Luftkammern. (3 Zelllen im Kopfbereich, 2 Zellen im Kniebereich, 4 Zellen im Fußbereich und 7 Zellen im Gesäßbereich) Durch die Regeleinheit des Aggregates werden die Luftkammern alternierend be- und entlüftet. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Körperstamm/Rücken -wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist -im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Körperstamm/Rücken (dokumentiertes Dekubitusrisiko) -wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist -im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Personen mit Wirbelfrakturen oder -schäden Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe:

Wirkprinzip:	intermittierende Druckentlastung
Artikelnummer:	AS-M002
Größe der Matratze (HxBxT):	200 Zentinmeter x 90 Zentimeter x 13 Zentimeter
Gewicht der Matratze:	3,2 Kilogramm
Größe des Steuergerätes:	14 Zentimeter x 29 Zentimeter x 32 Zentimeter
Gewicht Steuergerät:	3,6 Kilogramm
Einstellmöglichkeiten:	Kopf-hoch-Modus, Statikfunktion, Wechseldruckzyklus, Reha Modus
Optischer Alarm:	Notfall-Akku fast leer, Stromausfall, Druckverlust,

Produktmerkmale	
	Systemfehler
Akustischer Alarm:	Druckverlust, Stromausfall, Systemfehler
Sonstige Ausstattung:	Schnellentlüftung
Anzahl Luftzellenkomponenten:	16
Anzahl der statischen Kopfzellen:	3
Zykluszeit:	5 Minuten
Größe Luftzellenkomponenten (HxBxT):	Durchmesser: 12,5 Zentimeter - 13 Zentimeter, Länge: 88 Zentimeter
Material der Matratze:	Polyurethan
Bezeichnung des Bezuges:	Bezug
Material des Bezuges:	Polyurethan
Min. Patientengewicht:	40 Kilogramm
max. Patientengewicht:	200 Kilogramm
Betriebslautstärke:	29 dBA
Lieferumfang:	1. Steuergerät incl. Netzanschlusskabel und Schlauchleitungen 2. Wechseldruckmatratze 3. Bezug 4. Ersatfilter (1Satz) 5. Gebrauchsanweisung (Stand: 2023.11)
Wiedereinsatz:	Das Produkt eignet sich für die Wiederverwendung bei anderen Patienten. Bei einer Wiederverwendung kann die Matratze mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln desinfiziert werden.
Wartungen:	Vor einer Wiederverwendung, nach Reparaturarbeiten und mindestens einmal pro Jahr sind die Leistung und das Äußere zu inspizieren. Wartungsmaßnahmen und Leistungsinspektionen müssen von einem Fachmann und in Übereinstimmung mit dem Wartungshandbuch durchgeführt werden.

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.09.0003
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.10.4001
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 11.29.10.1007

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.10.4002
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 11.29.10.1008

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.10.4003
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 11.29.10.1009

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.10.4004
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 11.29.10.1010

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.13.0001
Bezeichnung:	Hyper AIR hybrid
Art.-Nr.:	HYPAIR090190, HYPAIR090200, HYPAIR100200, HYPAIR120200
Hersteller:	Funke Medical GmbH

Produktmerkmale

Dekubitustherapie-Luftzellen-Matratze mit Schaumkern Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) bis voll ausgeprägte Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Körperstamm/Rücken -wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist -im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 2) bis voll ausgeprägte Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/Druckgeschwür am Körperstamm/Rücken (dokumentiertes sehr hohes Dekubitusrisiko) -wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist -im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Keine bekannt. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen

Wirkprinzip:	Druckentlastung
Artikelnummer:	HYPAIR090190, HYPAIR090200, HYPAIR100200, HYPAIR120200
Größe der Matratze (HxBxT):	190 Zentimeter x 90 Zentimeter x 16 Zentimeter (Artikelnummer HYPAIR090190), 200 Zentimeter x 90 Zentimeter x 16 Zentimeter (Artikelnummer HYPAIR090200), 200 Zentimeter x 100 Zentimeter x 16 Zentimeter (Artikelnummer HYPAIR100200), 200 Zentimeter x 120 Zentimeter x 16 Zentimeter (Artikelnummer HYPAIR120200)
Gewicht Matratze:	12 Kilogramm (Artikelnummer HYPAIR090190), 13 Kilogramm (Artikelnummer HYPAIR090200), 14 Kilogramm (Artikelnummer HYPAIR100200), 16 Kilogramm (Artikelnummer HYPAIR120200)
Anzahl der Schaumstoff-	8

Produktmerkmale	
Luftzellenkomponenten:	
Größe der Schaumstoff-Luftzellenkomponenten (H x B x T):	8 Zentimeter x 13 Zentimeter x 78 Zentimeter
Material Matratze:	Matratzenkern: Polyurethanschaumstoff (High Resilent/Gel/Viscoschaum/ECOLAST), Luftzellenkomponenten: Polyurethan-Folie, Polyurethan-Schaumstoff
Bezeichnung Bezug:	Bezug
Material Bezug:	Polyurethan-beschichtetes Polyester-Trägermaterial
Min. Patientengewicht:	keine Untergrenze
max. Patientengewicht:	250 Kilogramm
Lieferumfang:	- Dekubitustherapie-Luftzellen-Matratze mit Schaumkern - Polyurethan-Bezug - Gebrauchsanweisung (Stand: keine Angaben)
Wiedereinsatz:	Gemäß Herstellerangaben in der Gebrauchsanweisung möglich
Wartungen:	Keine
Raumgewicht für die verwendeten Schaumstoffe:	Oberplatte: 39 Kilogramm pro Kubikmeter, Fußteil: 40 Kilogramm pro Kubikmeter, Kopfteil: 40 Kilogramm pro Kubikmeter, Mittelplatte: 40 Kilogramm pro Kubikmeter, Unterplatte: 40 Kilogramm pro Kubikmeter, Randzone: 35 Kilogramm pro Kubikmeter
Stauchhärte für die verwendeten Schäume:	Oberplatte: 2,9 Kilopascal, Fußteil: 2,2 Kilopascal, Kopfteil: 3,1 Kilopascal, Mittelplatte: 3,1 Kilopascal, Unterplatte: 4,8 Kilopascal, Randzone: 5,4 Kilopascal

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.03.3009
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.14.5005
Bezeichnung:	KONTICUR URCATH G F U Gel Frau Einmalkatheter
Art.-Nr.:	ICF10, ICF12, ICF14, ICF16, ICF18
Hersteller:	INTEGRAL MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD.

Produktmerkmale

Einmalkatheter für Frauen aus PVC, mit Gleitgel, Nelatonspitze, in den Größen CH 08, 10, 12, 14, 16 und 18, Länge 13 cm, steril.

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.14.5073
Bezeichnung:	KONTICUR® Kath G Männer
Art.-Nr.:	NCS08M, NCS10M, NCS12M, NCS14M, NCS16M, NCS18M
Hersteller:	INTEGRAL MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD.

Produktmerkmale

Einmalkatheter für Männer aus Kunststoff, mit Nelatonspitze, seitlichen Augen, inkl. Gleitgel, ca. 40 cm lang, in den Größen CH 08, CH 10, CH 12, CH 14, CH 16 und CH 18.

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.14.7060
Bezeichnung:	KONTICUR® Kath H+ Männer
Art.-Nr.:	WHM10T, WHM12T, WHM14T, WHM16T
Hersteller:	INTEGRAL MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD.

Produktmerkmale

Einmalkatheter für Männer, mit hydrophiler Gelbeschichtung inkl. Sterilwasserspender, Nelatonspitze, CH 10, CH 12, CH 14 und CH 16, Länge 40 cm, steril, mit Einführhilfe.

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.14.7061
Bezeichnung:	KONTICUR® Kath H+ Frauen
Art.-Nr.:	WHF10, WHF12, WHF14, WHF16
Hersteller:	INTEGRAL MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD.

Produktmerkmale

Einmalkatheter für Frauen, mit hydrophiler Gelbeschichtung inkl. Sterilwasserspender, Nelatonspitze, CH 10, CH 12, CH 14 und CH 16, Länge 20 cm, steril, mit Einführhilfe.

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.14.8041
Bezeichnung:	KONTICUR® Kath G+
Art.-Nr.:	CB10, CB12, CB14, CB16
Hersteller:	INTEGRAL MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD.

Produktmerkmale

Einmalkatheter für Frauen bzw. Männer, aus Kunststoff, zwei Augen, gebrauchsfertig, mit Gleitgel, mit integriertem Urinbeutel mit 1500 ml Volumen, ca. 40 cm lang, CH 10, 12, 14 und 16, steril.

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.0016
Bezeichnung:	SENI SAN CLASSIC PRIMA
Art.-Nr.:	SE-093-PR30-CL1
Hersteller:	Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.)

Produktmerkmale	
Inkontinenzvorlage mit normaler Saugleistung - Flüssigkeitsaufnahme: 596,76 g - Aufsauggeschwindigkeit: 6,23 ml/s - Flüssigkeitsabgabe: 0,19 g - ABL-Wert gemäß DIN 13222: 372,2 g - ABL-Wert gemäß DIN 13222: 372,2 g	
Größenangabe sowie Angaben der Abmessungen (Länge x Breite) in Zentimeter:	Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangaben: Länge 540 mm Breite 320 mm Breite Saugkern [mm] 240-120-260 (Vorne-Mitte-Hinten)
Materialangaben:	-
Zweckbestimmung des Produktes:	Aufnahme von Urin
Indikation des Produktes:	Aufnahme von Urin bei Harninkontinenz
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 372,2 g	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.0027
Bezeichnung:	Seni Super Extra Small a'10
Art.-Nr.:	SE-094-XS10-G01
Hersteller:	Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.)

Produktmerkmale

Inkontinenzhosen, normale Saugleistung Zweckbestimmung: Die Produkte sind für Personen mit Harn- und/oder Stuhlinkontinenz vorgesehen. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz. Kontraindikationen: Keine Angaben. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Männer und Frauen

- Flüssigkeitsaufnahme:	638,16 Gramm
- Aufsauggeschwindigkeit:	Milliliter/Sekunde
- Flüssigkeitsabgabe:	0,10 Gramm
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	442,8 Gramm
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	40 Zentimeter - 60 Zentimeter

Lieferumfang: Packung á 10 Stück

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.1048
Bezeichnung:	MoliCare premium Mobile 5 Tropfen, Gr. M
Art.-Nr.:	166000
Hersteller:	PAUL HARTMANN AG

Produktmerkmale	
MoliCare premium Mobile 5 Tropfen Größe M Art.Nr. 166000	
Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):	Medium (M)
Hüftumfang in Zentimeter:	80-120cm
Materialangaben:	Polypropylen-Vlies, Polyethylen-Folie mit Polypropylen-Vliesschicht, Zellstoff, Superabsorber, Schmelzkraftkleber, Elastikfäden auf Polyurethan-Basis, Wasserlösliche Tinte
Zweckbestimmung des Produktes:	Einweghosen zur Inkontinenzversorgung
Indikation des Produktes:	MoliCare® premium Mobile eignen sich für die Versorgung bei unterschiedlichen Schweregraden der Harn- und Stuhlinkontinenz sowie für das Toilettentraining.
Flüssigkeitsaufnahme: 506,52g Aufsauggeschwindigkeit:15,92ml/s Flüssigkeitsabgabe: 0,09g ABL-Wert gemäß DIN 13222: 445g	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.2050
Bezeichnung:	MoliCare premium Mobile 5 Tropfen, Gr. L
Art.-Nr.:	166001
Hersteller:	PAUL HARTMANN AG

Produktmerkmale	
MoliCare premium Mobile 5 Tropfen Größe L Art.Nr. 166001	
Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):	Large (L)
Hüftumfang in Zentimeter:	100–150cm
Materialangaben:	Polypropylen-Vlies, Polyethylen-Folie mit Polypropylen-Vliesschicht, Zellstoff, Superabsorber, Schmelzkraftkleber, Elastikfäden auf Polyurethan-Basis, Wasserlösliche Tinte
Zweckbestimmung des Produktes:	Einweghosen zur Inkontinenzversorgung
Indikation des Produktes:	MoliCare® premium Mobile eignen sich für die Versorgung bei unterschiedlichen Schweregraden der Harn- und Stuhlinkontinenz sowie für das Toilettentraining.
Flüssigkeitsaufnahme: 552,96g Aufsauggeschwindigkeit:13,97ml/s Flüssigkeitsabgabe: 0,12g ABL-Wert gemäß DIN 13222: 447g	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.3024
Bezeichnung:	Seni Super Small
Art.-Nr.:	SE-094-SM10-G01, SE-094-SM30-G01
Hersteller:	Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.)

Produktmerkmale	
Inkontinenzhosen, erhöhte Saugleistung Zweckbestimmung: Die Produkte sind für Personen mit Harn- und/oder Stuhlinkontinenz vorgesehen. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz. Kontraindikationen: Keine Angaben. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Männer und Frauen	
- Flüssigkeitsaufnahme:	776,76 Gramm
- Aufsauggeschwindigkeit:	5,3 Milliliter/Sekunde
- Flüssigkeitsabgabe:	0,10 Gramm
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	501,3 Gramm
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	circa 55 Zentimeter - 80 Zenitmeter
Lieferumfang: Packung á 10 Stück oder 30 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.3025
Bezeichnung:	Seni Super PLUS Extra Small a'10
Art.-Nr.:	SE-094-XS10-G02
Hersteller:	Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.)

Produktmerkmale

Inkontinenzhosen, erhöhte Saugleistung Zweckbestimmung: Die Produkte sind für Personen mit Harn- und/oder Stuhlinkontinenz vorgesehen. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz. Kontraindikationen: Keine Angaben. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Männer und Frauen

- Flüssigkeitsaufnahme:	718,58 Gramm
- Aufsauggeschwindigkeit:	5,06 Milliliter/Sekunde
- Flüssigkeitsabgabe:	0,07 Gramm
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	509,8 Gramm
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	circa 40 Zentimeter - 60 Zentimeter

Lieferumfang: Packung á 10 Stück

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.3026
Bezeichnung:	Seni Super PLUS Small
Art.-Nr.:	SE-094-SM10-G02, SE-094-SM30-G02
Hersteller:	Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.)

Produktmerkmale	
Inkontinenzhosen, erhöhte Saugleistung Zweckbestimmung: Die Produkte sind für Personen mit Harn- und/oder Stuhlinkontinenz vorgesehen. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz. Kontraindikationen: Keine Angaben. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Männer und Frauen	
- Flüssigkeitsaufnahme:	841,09 Gramm
- Aufsauggeschwindigkeit:	6,75 Milliliter/Sekunde
- Flüssigkeitsabgabe:	0,08 Gramm
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	611,7 Gramm
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	circa 55 Zenitmeter - 80 Zentimeter
Lieferumfang: Packung á 10 Stück oder 30 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.4038
Bezeichnung:	Seni Super Medium
Art.-Nr.:	SE-094-ME10-G01, SE-094-ME30-G01
Hersteller:	Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.)

Produktmerkmale	
Inkontinenzhosen, erhöhte Saugleistung Zweckbestimmung: Die Produkte sind für Personen mit Harn- und/oder Stuhlinkontinenz vorgesehen. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz. Kontraindikationen: Keine Angaben. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Männer und Frauen	
- Flüssigkeitsaufnahme:	997,35 Gramm
- Aufsauggeschwindigkeit:	5,18 Milliliter/Sekunde
- Flüssigkeitsabgabe:	0,12 Gramm
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	934,7 Gramm
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	circa 75 Zenitmeter - 110 Zentimeter
Lieferumfang: Packung á 10 Stück oder 30 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.4055
Bezeichnung:	MoliCare premium Mobile 6 Tropfen, Gr. M
Art.-Nr.:	166014
Hersteller:	PAUL HARTMANN AG

Produktmerkmale	
MoliCare premium Mobile 6 Tropfen Größe M Art.Nr. 166014	
Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):	Medium (M)
Hüftumfang in Zentimeter:	80–120cm
Materialangaben:	Polypropylen-Vlies, Polyethylen-Folie mit Polypropylen-Vliesschicht, Zellstoff, Superabsorber, Schmelzkraftkleber, Elastikfäden auf Polyurethan-Basis, Wasserlösliche Tinte
Zweckbestimmung des Produktes:	Einweghosen zur Inkontinenzversorgung
Indikation des Produktes:	MoliCare® premium Mobile eignen sich für die Versorgung bei unterschiedlichen Schweregraden der Harn- und Stuhlinkontinenz sowie für das Toilettentraining.
Flüssigkeitsaufnahme: 901,52 Gramm Aufsauggeschwindigkeit:14,97 Milliliter/Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,06 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222: 718 Gramm	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.5062
Bezeichnung:	MoliCare premium Mobile 6 Tropfen, Gr. L
Art.-Nr.:	166015
Hersteller:	PAUL HARTMANN AG

Produktmerkmale	
MoliCare premium Mobile 6 Tropfen Größe L Art.Nr. 166015	
Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):	Large (L)
Hüftumfang in Zentimeter:	100–150cm
Materialangaben:	Polypropylen-Vlies, Polyethylen-Folie mit Polypropylen-Vliesschicht, Zellstoff, Superabsorber, Schmelzkraftkleber, Elastikfäden auf Polyurethan-Basis, Wasserlösliche Tinte
Zweckbestimmung des Produktes:	Einweghosen zur Inkontinenzversorgung
Indikation des Produktes:	MoliCare® premium Mobile eignen sich für die Versorgung bei unterschiedlichen Schweregraden der Harn- und Stuhlinkontinenz sowie für das Toilettentraining.
Flüssigkeitsaufnahme: 999,70 Gramm Aufsauggeschwindigkeit:18,52 Milliliter/Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,08 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222: 742 Gramm	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.6018
Bezeichnung:	Seni Super QUATRO Small a'10
Art.-Nr.:	SE-094-SM10-G04
Hersteller:	Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.)

Produktmerkmale

Inkontinenzhosen, hohe Saugleistung Zweckbestimmung: Die Produkte sind für Personen mit Harn- und/oder Stuhlinkontinenz vorgesehen. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz. Kontraindikationen: Keine Angaben. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Männer und Frauen

- Flüssigkeitsaufnahme:	1133,85 Gramm
- Aufsauggeschwindigkeit:	5,14 Milliliter/Sekunde
- Flüssigkeitsabgabe:	0,08 Gramm
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	728,8 Gramm
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	circa 55 Zentimeter - 80 Zentimeter

Lieferumfang: Packung á 10 Stück

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.6019
Bezeichnung:	Seni Super TRIO Small a'10
Art.-Nr.:	SE-094-SM10-G03
Hersteller:	Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.)

Produktmerkmale

Inkontinenzhosen, hohe Saugleistung Zweckbestimmung: Die Produkte sind für Personen mit Harn- und/oder Stuhlinkontinenz vorgesehen. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz. Kontraindikationen: Keine Angaben. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Männer und Frauen

- Flüssigkeitsaufnahme:	1043,2 Gramm
- Aufsauggeschwindigkeit:	5,92 Milliliter/Sekunde
- Flüssigkeitsabgabe:	0,08 Gramm
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	546,2 Gramm
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	circa 55 Zentimeter - 80 Zentimeter

Lieferumfang: Packung á 10 Stück

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.7049
Bezeichnung:	Seni Super QUATRO Medium a'10
Art.-Nr.:	SE-094-ME10-G04
Hersteller:	Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.)

Produktmerkmale	
Inkontinenzhosen, erhöhte Saugleistung Zweckbestimmung: Die Produkte sind für Personen mit Harn- und/oder Stuhlinkontinenz vorgesehen. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz. Kontraindikationen: Keine Angaben. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Männer und Frauen	
- Flüssigkeitsaufnahme:	1759,75 Gramm
- Aufsauggeschwindigkeit:	6,49 Milliliter/Sekunde
- Flüssigkeitsabgabe:	0,07 Gramm
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	1330,0 Gramm
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	circa 75 Zentimeter - 110 Zentimeter
Lieferumfang: Packung á 10 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.7050
Bezeichnung:	Seni Super PLUS Medium
Art.-Nr.:	SE-094-ME10-G02, SE-094-ME30-G02
Hersteller:	Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.)

Produktmerkmale	
Inkontinenzhosen, hohe Saugleistung Zweckbestimmung: Die Produkte sind für Personen mit Harn- und/oder Stuhlinkontinenz vorgesehen. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz. Kontraindikationen: Keine Angaben. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Männer und Frauen	
- Flüssigkeitsaufnahme:	1393,02 Gramm
- Aufsauggeschwindigkeit:	7,39 Milliliter/Sekunde
- Flüssigkeitsabgabe:	0,07 Gramm
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	1130,0 Gramm
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	circa 75 Zentimeter - 110 Zentimeter
Packung á 10 Stück oder 30 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.7051
Bezeichnung:	Seni Super TRIO Medium a'10
Art.-Nr.:	SE-094-ME10-G03
Hersteller:	Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.)

Produktmerkmale

Inkontinenzhosen, erhöhte Saugleistung Zweckbestimmung: Die Produkte sind für Personen mit Harn- und/oder Stuhlinkontinenz vorgesehen. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz. Kontraindikationen: Keine Angaben. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Männer und Frauen

- Flüssigkeitsaufnahme:	1663,48 Gramm
- Aufsauggeschwindigkeit:	6,09 Milliliter/Sekunde
- Flüssigkeitsabgabe:	0,07 Gramm
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	1254,4 Gramm
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	circa 75 Zentimeter - 110 Zentimeter

Lieferumfang: Packung á 10 Stück

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.7072
Bezeichnung:	MoliCare premium Mobile 8 Tropfen, Gr. M
Art.-Nr.:	166030
Hersteller:	PAUL HARTMANN AG

Produktmerkmale	
MoliCare premium Mobile 8 Tropfen Größe M Art.Nr. 166030	
Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):	Medium (M)
Hüftumfang in Zentimeter:	80-120cm
Materialangaben:	Polypropylen-Vlies, Polyethylen-Folie mit Polypropylen-Vliesschicht, Zellstoff, Superabsorber, Schmelzkraftkleber, Elastikfäden auf Polyurethan-Basis, Wasserlösliche Tinte
Zweckbestimmung des Produktes:	Einweghosen zur Inkontinenzversorgung
Indikation des Produktes:	MoliCare® premium Mobile eignen sich für die Versorgung bei unterschiedlichen Schweregraden der Harn- und Stuhlinkontinenz sowie für das Toilettentraining.
Flüssigkeitsaufnahme: 1067,54 Gramm Aufsauggeschwindigkeit:13,81 Milliliter/Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,06 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222: 884 Gramm	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.7120
Bezeichnung:	MoliCare premium Mobile 10 Tropfen, Gr. M
Art.-Nr.:	166041
Hersteller:	PAUL HARTMANN AG

Produktmerkmale	
MoliCare premium Mobile 10 Tropfen Größe M Art.Nr. 166041	
Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):	Medium (M)
Hüftumfang in Zentimeter:	80-120cm
Materialangaben:	Polypropylen-Vlies, Polyethylen-Folie mit Polypropylen-Vliesschicht, Zellstoff, Superabsorber, Schmelzkraftkleber, Elastikfäden auf Polyurethan-Basis, Wasserlösliche Tinte
Zweckbestimmung des Produktes:	Einweghosen zur Inkontinenzversorgung
Indikation des Produktes:	MoliCare® premium Mobile eignen sich für die Versorgung bei unterschiedlichen Schweregraden der Harn- und Stuhlinkontinenz sowie für das Toilettentraining.
Flüssigkeitsaufnahme: 1373,70 Gramm Aufsauggeschwindigkeit:13,48 Milliliter/Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,06 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222: 915 Gramm	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.8130
Bezeichnung:	Seni Super QUATRO Large a'10
Art.-Nr.:	SE-094-LA10-G04
Hersteller:	Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.)

Produktmerkmale	
Inkontinenzhosen, hohe Saugleistung Zweckbestimmung: Die Produkte sind für Personen mit Harn- und/oder Stuhlinkontinenz vorgesehen. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz. Kontraindikationen: Keine Angaben. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Männer und Frauen	
- Flüssigkeitsaufnahme:	1919,83 Gramm
- Aufsauggeschwindigkeit:	8,47 Milliliter/Sekunde
- Flüssigkeitsabgabe:	0,07 Gramm
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	1598,0 Gramm
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	circa 100 Zentimeter - 150 Zentimeter
Lieferumfang: Packung á 10 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.8131
Bezeichnung:	Seni Super QUATRO Extra Large a'10
Art.-Nr.:	SE-094-XL10-G04
Hersteller:	Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.)

Produktmerkmale	
Inkontinenzhosen, hohe Saugleistung Zweckbestimmung: Die Produkte sind für Personen mit Harn- und/oder Stuhlinkontinenz vorgesehen. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz. Kontraindikationen: Keine Angaben. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Männer und Frauen	
- Flüssigkeitsaufnahme:	1947,26 Gramm
- Aufsauggeschwindigkeit:	5,9 Milliliter/Sekunde
- Flüssigkeitsabgabe:	0,07 Gramm
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	1465,8 Gramm
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	circa 130 Zentimeter - 170 Zentimeter
Lieferumfang: Packung á 10 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.8132
Bezeichnung:	Seni Super large
Art.-Nr.:	SE-094-LA10-G01, SE-094-LA30-G01
Hersteller:	Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.)

Produktmerkmale	
Inkontinenzhosen, hohe Saugleistung Zweckbestimmung: Die Produkte sind für Personen mit Harn- und/oder Stuhlinkontinenz vorgesehen. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz. Kontraindikationen: Keine Angaben. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Männer und Frauen	
- Flüssigkeitsaufnahme:	1112,73 Gramm
- Aufsauggeschwindigkeit:	4,57 Milliliter/Sekunde
- Flüssigkeitsabgabe:	0,13 Gramm
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	944,7 Gramm
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	circa 110 Zentimeter - 150 Zentimeter
Lieferumfang: Packung á 10 Stück oder 30 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.8133
Bezeichnung:	Seni Super Extra Large
Art.-Nr.:	SE-094-XL10-G01, SE-094-XL30-G01
Hersteller:	Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.)

Produktmerkmale	
Inkontinenzhosen, hohe Saugleistung Zweckbestimmung: Die Produkte sind für Personen mit Harn- und/oder Stuhlinkontinenz vorgesehen. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz. Kontraindikationen: Keine Angaben. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Männer und Frauen	
- Flüssigkeitsaufnahme:	-
- Aufsauggeschwindigkeit:	-
- Flüssigkeitsabgabe:	-
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	919 gramm
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	ca. 130 cm - 170 cm
Lieferumfang: Packung á 10 Stück oder 30 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.8134
Bezeichnung:	Seni Super PLUS Large
Art.-Nr.:	SE-094-LA10-G02, SE-094-LA30-G02
Hersteller:	Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.)

Produktmerkmale	
Inkontinenzhosen, hohe Saugleistung Zweckbestimmung: Die Produkte sind für Personen mit Harn- und/oder Stuhlinkontinenz vorgesehen. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz. Kontraindikationen: Keine Angaben. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Männer und Frauen	
- Flüssigkeitsaufnahme:	1569,75 Gramm
- Aufsauggeschwindigkeit:	4,53 Milliliter/Sekunde
- Flüssigkeitsabgabe:	0,08 Gramm
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	1354,1 Gramm
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	circa 100 Zentimeter - 150 Zentimeter
Lieferumfang: Packung á 10 Stück oder 30 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.8135
Bezeichnung:	Seni Super PLUS Extra Large
Art.-Nr.:	SE-094-XL10-G02, SE-094-XL30-G02
Hersteller:	Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.)

Produktmerkmale	
Inkontinenzhosen, hohe Saugleistung Zweckbestimmung: Die Produkte sind für Personen mit Harn- und/oder Stuhlinkontinenz vorgesehen. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz. Kontraindikationen: Keine Angaben. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Männer und Frauen	
- Flüssigkeitsaufnahme:	1624,03 Gramm
- Aufsauggeschwindigkeit:	8,17 Milliliter/Sekunde
- Flüssigkeitsabgabe:	0,08 Gramm
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	1303,8 Gramm
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	circa 130 Zentimeter - 17 Zentimeter
Lieferumfang: Packung á 10 Stück oder 30 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.8136
Bezeichnung:	Seni Super TRIO Large a'10
Art.-Nr.:	SE-094-LA10-G03
Hersteller:	Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.)

Produktmerkmale	
Inkontinenzhosen, hohe Saugleistung Zweckbestimmung: Die Produkte sind für Personen mit Harn- und/oder Stuhlinkontinenz vorgesehen. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz. Kontraindikationen: Keine Angaben. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Männer und Frauen	
- Flüssigkeitsaufnahme:	1878,71 Gramm
- Aufsauggeschwindigkeit:	7,75 Milliliter/Sekunde
- Flüssigkeitsabgabe:	0,07 Gramm
- ABL-Wert gemäß DIN 13222:	1403,4 Gramm
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:	circa 100 Zentimeter - 150 Zentimeter
Lieferumfang: Packung á 10 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.8191
Bezeichnung:	MoliCare premium Mobile 8 Tropfen, Gr. L
Art.-Nr.:	166031
Hersteller:	PAUL HARTMANN AG

Produktmerkmale	
MoliCare premium Mobile 8 Tropfen Größe L Art.Nr. 166031	
Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):	Large (L)
Hüftumfang in Zentimeter:	100–150cm
Materialangaben:	Polypropylen-Vlies, Polyethylen-Folie mit Polypropylen-Vliesschicht, Zellstoff, Superabsorber, Schmelzkraftkleber, Elastikfäden auf Polyurethan-Basis, Wasserlösliche Tinte
Zweckbestimmung des Produktes:	Einweghosen zur Inkontinenzversorgung
Indikation des Produktes:	MoliCare® premium Mobile eignen sich für die Versorgung bei unterschiedlichen Schweregraden der Harn- und Stuhlinkontinenz sowie für das Toilettentraining.
Flüssigkeitsaufnahme: 1199,80 Gramm Aufsauggeschwindigkeit:10,50 Milliliter/Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,06 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222: 845 Gramm	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.8272
Bezeichnung:	MoliCare premium Mobile 10 Tropfen, Gr. L
Art.-Nr.:	166042
Hersteller:	PAUL HARTMANN AG

Produktmerkmale	
MoliCare premium Mobile 10 Tropfen Größe L Art.Nr. 166042	
Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):	Large (L)
Hüftumfang in Zentimeter:	100–150cm
Materialangaben:	Polypropylen-Vlies, Polyethylen-Folie mit Polypropylen-Vliesschicht, Zellstoff, Superabsorber, Schmelzkraftkleber, Elastikfäden auf Polyurethan-Basis, Wasserlösliche Tinte
Zweckbestimmung des Produktes:	Einweghosen zur Inkontinenzversorgung
Indikation des Produktes:	MoliCare® premium Mobile eignen sich für die Versorgung bei unterschiedlichen Schweregraden der Harn- und Stuhlinkontinenz sowie für das Toilettentraining.
Flüssigkeitsaufnahme: 1473,79 Gramm Aufsauggeschwindigkeit:24,63 Milliliter/Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,07 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222: 797 Gramm	

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.65.01.2006
Bezeichnung:	Treppensteiger SA-S
Art.-Nr.:	1004
Hersteller:	Sunwa Ltd.

Produktmerkmale	
Treppenraupe zum Rollstuhltransport durch eine Begleitperson.	
Max. zul. Belastung:	150 kg (Rollstuhl incl. Insasse)
Max. Steigung:	35°
Max. Stufenhöhe:	18 cm
Batterie:	2 x 6 V 20 Ah (C20) Bleigel
Ladegerät:	extern
Leergewicht:	59 kg

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.65.01.2008
Bezeichnung:	Treppensteiger SA-3
Art.-Nr.:	1002
Hersteller:	Sunwa Ltd.

Produktmerkmale	
Treppenraupe zum Überwinden von Treppen – im Freien oder im Haus, geführt von einer Hilfsperson. Geeignet für Rollstühle mit faltbarer Rückenlehne, abnehmbaren Griffen, Bremsrollstühlen sowie Kleinradrollstühlen von 300/400/500/550 mm Durchmesser.	
Traglast:	160 kg (135 kg mit Unterstützungsschuhen)
Maße L/B/H:	1486 mm x 690 mm x 918 mm
Leergewicht:	65 kg
Motorleistung:	210W / 30 min. rated output
Batterie:	2 x 6 V / 20 Ah / 20HR
Geschwindigkeit aufwärts:	6,5 m / min.
Geschwindigkeit abwärts:	10 m / min.
Treppensteigung max.:	35°
Bremsen:	elektromagnetische Bremsen
Lieferumfang:	1 x Treppenkuli Standard SA-3,
Art.-Nr.:	333.600 1 x Ladegerät

Produktgruppe	20 Lagerungshilfen
Positionsnummer:	20.10.02.0003
Bezeichnung:	handscupe® paresis
Art.-Nr.:	XXS-C-LI-1121-00 bis XL-C-LI-1121-00; XXS-F-LI-1121-00 bis XL-C-LI-1121-00; XXS-C-RE-1121-00 bis XL-C-RE-1121-00; XXS-F-RE-1121-00 bis XL-C-RE-1121-00;
Hersteller:	iMEDgine GmbH

Produktmerkmale	
Ergonomisch geformte Handlagerungshilfe mit seperaten Fingerauflagen und Mittelhand- Aufwölbung zur Positionierung der paretischen Hand in Ruhestellung/Nullstellung (Unterarm liegt dabei im Sitzen auf einer festen Unterlage; z.B. Tisch) aus Polyamid. Der Grundkörper ist zur Verbesserung der Luftzirkulation perforiert. Bei Bedarf kann die Hand mit einem textilen Klettband fixiert werden. Dieses wird in den dafür vorgesehehenen Führungsschlitzen befestigt und verläuft über den Handrücken.	
Größe (H x T x B):	-
Material:	-
Farbe:	-
Reinigung:	-

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.04.01.0040
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.04.03.2022
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.04.03.3047
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.04.03.3081
Bezeichnung:	Genu Arexa PCL
Art.-Nr.:	50K14
Hersteller:	Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH

Produktmerkmale

Knie-Orthese bestehend aus einer starren Rahmenkonstruktion aus Aluminium, mit Kondylenpelotten und polyzentrischen, einstellbaren Gelenken, inklusive einer zusätzlichen Wadenpelotte, zwei Wadenpolstern und vier unelastischen Klettgurte. Extensionsanschläge: 0 Grad, 10 Grad, 20 Grad, 30 Grad, 45 Grad Flexionsanschläge: 0 Grad, 10 Grad, 20 Grad, 30 Grad, 45 Grad, 60 Grad, 75 Grad, 90 Grad Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung von Bandstrukturen des Kniegelenks - Zur zeitlich begrenzten Stabilisierung, Führung und Entlastung des Kniegelenks mit erforderlicher Begrenzung des Bewegungsumfangs in mindestens zwei Ebenen Spezifisch bei: - Dehnung des hinteren Kreuzbands - Teilruptur und Ruptur des hinteren Kreuzbands (Akutversorgung, konservative Therapie, postoperative Versorgung) Kontraindikationen: Relative Kontraindikationen: • Sensibilitätsstörungen der unteren Extremität (z. B. Polyneuropathie) • Durchblutungsstörungen • Hautveränderungen im versorgten Hautgebiet (z. B. Hauterkrankungen, Hautverletzungen, Narben) • Entzündungen, Rötungen und Übererwärmung im versorgten Körperabschnitt • Durchblutungsstörungen, venöse und lymphatische Rückflussstörungen, Krampfadern der unteren Extremitäten stärkeren Ausmaßes Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: medizinischer Laie, siehe Indikation Größe: Knieumfang: Umfang 15 Zentimeter oberhalb des Knies: Seite: S 32 - 37 Zentimeter 39 - 46 Zentimeter L/R M 37 - 41 Zentimeter 46 - 53 Zentimeter L/R L 41 - 46 Zentimeter 53 - 61 Zentimeter L/R XL 46 - 50 Zentimeter 61 - 69 Zentimeter L/R XXL 50 - 56 Zentimeter 69 - 79 Zentimeter L/R Lieferumfang: - Knieorthese Genu Arexa PCL, inklusive einer zusätzlichen Wadenpelotte, zwei Wadenpolstern und vier unelastischen Klettgurte - Gebrauchsanweisung

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.09.04.0037
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	23 Orthesen/Schienen
Positionsnummer:	23.09.04.0038
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	24 Beinprothesen
Positionsnummer:	24.79.07.1001
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 24.79.07.3001

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.01.2157
Bezeichnung:	Dansac NovaLife TRE 1 geschlossene Beutel, plan
Art.-Nr.:	MT001-15, MT001-25, MT001-30, MT001-35, MT005-15, MT005-25, MT005-30, MT007-15, MT007-25, MT007-30, MT006-15, MT008-15, 3001-40, 3001-45, 4001-15
Hersteller:	Dansac A/S

Produktmerkmale

Kolostomiebeutel mit Hautschutzplatte als Klebefläche, plan, Aktivkohlefilter, beidseitiges, beiges oder schwarzes Vlies, Sichtfenster, Lochgrößen von 15/20/30/35 - 55/70/90 mm ausschneidbar oder vorgestanzt 40 und 45 mm, Beutelvolumen ca. 357 ml bis ca. 555 ml.

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.01.3057
Bezeichnung:	Dansac NovaLife TRE 1 geschlossene Beutel, konvex+soft konvex
Art.-Nr.:	MT035-24, MT035-25, MT031-37, MT031-30, MT031-35, MT031-46, MT031-59, MT032-37, MT071-24, MT071-25, MT071-34, MT071-30, MT071-35, MT071-44, MT071-54, 3032-46, 3071-40, 4031-37, 4031-59, 4071-25, 4071-30, 4071-34, 4071-35, 4071-44, 4071-54
Hersteller:	Dansac A/S

Produktmerkmale

Kolostomiebeutel mit Hautschutzplatte als Klebefläche, (soft) konvex, Aktivkohlefilter, beidseitiges, beiges oder schwarzes Vlies, Sichtfenster, Lochgrößen von 15 - max. 59 mm ausschneidbar oder vorgestanzt 25 mm, 30 mm, 35 mm und 40 mm, Beutelvolumen ca. 430 ml oder ca. 590 ml.

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.02.2169
Bezeichnung:	Dansac NovaLife TRE 1 Ausstreifbeutel plan
Art.-Nr.:	MT023-15, MT023-25, MT023-30, MT023-35, MT015-15, MT017-15, MT024-15, MT016-15, MT018-15, 4023-15
Hersteller:	Dansac A/S

Produktmerkmale

Ausstreifbeutel mit Hautschutzplatte als Klebefläche, plan, beidseitiges, beiges oder schwarzes Vlies, Sichtfenster, Aktivkohlefilter, Lochgrößen von 15/25/30/35 - 55/70/90 mm ausschneidbar, klammerloser Verschluss, Beutelvolumen ca. 345 ml bis ca. 535 ml.

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.02.3076
Bezeichnung:	Dansac NovaLife TRE 1 Ausstreifbeutel, konvex+soft konvex
Art.-Nr.:	MT045-24, MT041-37, MT041-35, MT041-46, MT041-59, MT042-59, MT081-24, MT081-25, MT081-34, MT081-30, MT083-34, MT081-44, MT081-54, MT084-34, MT082-54, 3041-30, 3045-25, 3081-35, 3081-40, 3083-24, 3083-25, 3083-30, 3083-35, 4041-37, 4041-46, 4041-59, 4081-24, 4081-25, 4081-30, 4081-34, 4081-35, 4081-44, 4081-54
Hersteller:	Dansac A/S

Produktmerkmale

Ausstreifbeutel mit Hautschutzplatte als Klebefläche, (soft)konvex, beidseitiges, beiges oder schwarzes Vlies oder transparent, Sichtfenster, Aktivkohlefilter, Lochgrößen von 15 - max. 59 mm ausschneidbar oder vorgestanzt 25 mm, 30 mm, 35 mm und 40 mm, klammerloser Verschluss, Beutelvolumen ca. 350 bis ca. 540 ml.

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.11.0005
Bezeichnung:	Leibgürtel
Art.-Nr.:	09000-000 (Gürtel 100 cm), 090-01 (Gürtel 150 cm), 090-02, 090-03, 090-04, 090-05
Hersteller:	Dansac A/S

Produktmerkmale
Gürtel für Stomabeutel. Weiß, beige und schwarz. 1 Stück

Produktgruppe	30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement
Positionsnummer:	30.29.02.0004
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement
Positionsnummer:	30.29.06.2001
Bezeichnung:	Omnipod® 5 Automatisiertes Insulin-Dosierungssystem (mg/dl) mit Dexcom G6 CGM
Art.-Nr.:	PT-001077, PT-000438, PT-001045, PT-001446
Hersteller:	Insulet Corporation

Produktmerkmale

INDIKATION/ZWECKBESTIMMUNG: Das Omnipod 5 Automatisierte Insulin-Dosierungssystem ist ein Abgabesystem für das Einzelhormon Insulin, das für die subkutane Abgabe von U-100-Insulin zur Behandlung von Typ-1-Diabetes bei Personen ab einem Alter von 2 Jahren, die Insulin benötigen, vorgesehen ist. Das Omnipod 5-System ist dafür vorgesehen, als automatisiertes Insulin-Dosierungssystem zu fungieren, wenn es zusammen mit dem Dexcom G6 System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Continuous Glucose Monitors, CGM) verwendet wird. Im automatisierten Modus ist das Omnipod 5-System darauf ausgelegt, Personen mit Typ-1-Diabetes zu helfen, die von ihren medizinischen Betreuern für sie festgelegten Glukose-Zielwerte zu erreichen. Es ist darauf ausgelegt, die Insulinabgabe zu modulieren (zu erhöhen, zu verringern oder auszusetzen). Dabei arbeitet es innerhalb vorab festgelegter Schwellenwerte mithilfe aktueller und vorhergesagter Sensor-Glukosewerte, um den Blutzucker (BZ) auf variablen Glukose-Zielwerten zu halten. So verringert es Glukoseschwankungen. Durch diese Verringerung von Schwankungen soll eine Reduzierung der Häufigkeit, Schwere und Dauer sowohl von Hyperglykämie als auch von Hypoglykämie erreicht werden. Das Omnipod 5-System kann außerdem in einem manuellen Modus arbeiten, bei dem Insulin in festgelegten oder manuell angepassten Raten abgegeben wird. KONTRAINDIKATIONEN: Das Omnipod 5-System wird NICHT empfohlen für Menschen, die: • ihre Glukosewerte nicht gemäß den Empfehlungen ihres medizinischen Betreuers überwachen können. • keinen Kontakt zu ihrem medizinischen Betreuer halten können. • das Omnipod 5-System nicht gemäß den Anweisungen verwenden können. • Hydroxyurea einnehmen, da dies zu fälschlicherweise erhöhten Sensor-Glukosewerten und zur Verabreichung einer übermäßigen Insulinmenge führen könnte, was wiederum eine schwere Hypoglykämie zur Folge haben kann. • NICHT über ausreichendes Hör- und/oder Sehvermögen verfügen, um alle Funktionen des Omnipod 5-Systems zu verstehen, einschließlich der Warnhinweise, Alarme und Erinnerungshinweise. Gerätekomponenten, einschließlich Pod, Sensor und Transmitter sind vor einer Magnetresonanztomographie (MRT), Computertomographie (CT) oder Diathermiebehandlung zu entfernen. Außerdem sollte das Steuergerät außerhalb des Untersuchungsraums aufbewahrt werden. Exposition gegenüber MRT, CT, oder Diathermiebehandlung kann die Komponenten beschädigen. KOMPATIBLE INSULINPRÄPARATE: Das Omnipod® 5 Automatisierte Insulin-Dosierungssystem ist mit den folgenden U-100 Insulinpräparaten kompatibel: NovoLog® /NovoRapid®, Humalog® und Admelog®. AUFBAU DER OMNIPOD® 5 INSULINPUMPE: Das schlauchlose Omnipod® 5 Automatisierte Insulin-Dosierungssystem besteht aus zwei Komponenten: 1. dem selbstklebenden, wasserdichten Pod, der die Insulinpumpeinheit, das Insulinreservoir, die Softkanüle sowie die notwendige Technik beinhaltet und direkt auf der Haut fixiert wird. Der Algorithmus zur Steuerung der Insulinabgabe ist in den Pod integriert. Der

Produktmerkmale	
insulingefüllte Pod verbleibt bis zu 72 Stunden auf der Haut, bevor er ausgetauscht wird. Die Daten werden dabei vom gebrauchten an den neuen Pod übertragen. 2. dem Steuergerät, einem menügeführten portablen Gerät zur Steuerung des Pods. Beide Komponenten kommunizieren über eine sichere, drahtlose Funkverbindung miteinander. Über eine integrierte SIM-Karte können die Daten bei Zustimmung des Benutzers automatisch an das Datenmanagementsystem übertragen werden. Das Steuergerät ist für den individuellen Gebrauch bestimmt. Die Gesundheitsdaten werden weder vom Hersteller noch von Dritten ohne Zustimmung des Nutzers ausgelesen oder verarbeitet. INSULINTHERAPIESYSTEMS INKL. VERSIONSNUMMERN INSULINPUMPE: Omnipod 5 Starterset Artikelnr.: PT-001077 bestehend aus: 1 x Omnipod 5 Steuergerät (Artikelnr.: PT-001193; Model: PDM-M001-G-MG) 1 x Benutzerhandbuch (PT-001248-AW Rev 002 01/23) 1 x Kabel 1 x Ladegerät (PT-000429), Adapter, Ladegerät (PT-000453), 1 x Silikonhülle (PT-000407) und Omnipod 5 10er-Pack PODS (10 Stück) (Artikelnr.: PT-000438, PT-001446) Folgeversorgung: Omnipod 5 10er-Pack PODS (10 Stück) (Artikelnr.: PT-000438, PT-001446; Model: POD-BLE-H1-529) GLUKOSEMESSSYSTEM: Sensor: 1 x Dexcom G6 Sensor; Art.-Nr.: STS-GS-(001 bis 144) 1 x Setzhilfe 1 x Gebrauchsanweisung Transmitter: 1 x Dexcom G6 Transmitter Art.-Nr. STT-GS-003 1 x Gebrauchsanweisung TECHNISCHE DATEN Technische Daten Omnipod® 5 Pod: Abmessungen (BxLxH): 39 mm x 52 mm x 1,45 mm Gewicht: 26 g (ohne Insulin) Batterie: 3 x LR 44 mit 1,5 V DC (vorinstalliert) Schutzklasse: IP28 (wasserdicht bis zu 7,6 m für bis zu 60 min) Reservoir-Volumen: 200 Einheiten Einführtiefe Kanüle: 4 mm bis 7 mm Insulin-Konzentration: U-100 Basalratenprofile: 12 Basalraten-Segmente: 24 pro Basalratenprofil Bereich der Basalrate: 0 U/Std. bis 30 U/Std. Basalraten-Schritte: 0.05 E Max. Bolusgröße: 30 Einheiten Max. Infusionsdruck: 241,317 kPa (35 psi) Abgabegenauigkeit: Basal ± 5 % bei Raten = 0,05 E/h Bolus ± 5 % für Mengen ≥ 1,0 Einheiten ± 0,05 Einheiten für Mengen < 1,0 Einheiten Technische Daten Omnipod® 5 Steuergerät: Abmessungen (BxLxH): 67,6 mm x 143,9 mm x 12,3 mm Gewicht: 165 g Schutzart: IP22 Anzeige: LCD-Touchscreen mit 133 mm Diagonale Akku: Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku; 3,8 V, 2800 mAh Akkulaufzeit: ca. 2 Tage mit einer Ladung Akkuladegerät: 100 bis 240 V AC,50/60Hz Profilspeicher: 90 Tage Technische Daten des rtCGM-Systems Dexcom G6 Sensor: Einheit: mg/dl Glukosebereich: 40 mg/dL bis 400 mg/dL Sensorlebensdauer: bis zu 10 Tagen Kalibrierung: Werkskalibrierung; keine Kalibrierung, wenn Sensorcode verwendet wird, Kalibrierung optional; ansonsten alle 12 Stunden Kalibrierungsbereich: 40 mg/dL bis 400 mg/dL Liegedauer: 10 Tage Insertionsorte: Bauch/Abdomen (Erwachsene und Kinder ab 2 Jahren) Oberer Gesäßbereich (Kinder ab 2 bis 17 Jahren) Transmitter: Abmessungen: 46 mm x 30 mm x 15 mm Gewicht: 12 g inkl. Sensor Stromversorgung: Silberoxidbatterie (nicht austauschbar/aufladbar) Betriebsdauer: ca. 3 Monate Schutzklasse: IP 28 Speicher: entfällt Schnittstelle: Bluetooth Funkreichweite: 6 Meter bei 2,4 GHz Kalibrierung: Werkskalibrierung; keine Kalibrierung, wenn Sensorcode verwendet wird, Kalibrierung optional; ansonsten alle 12 Stunden	
Zweckbestimmung_Input:	N/A
Angabe sonstige Anbindungen_Input:	N/A
Lieferumfang inklusive Versionsnummern der System-komponenten:	N/A
Lebensdauer/Nutzungsdauer der Systemkomponenten:	N/A
Abmessung (LxBxH) Insulinpumpe:	N/A

Produktmerkmale	
Gewicht_ Insulinpumpe:	N/A
Stromversorgung_Insulinpumpe:	N/A
Batterielebensdauer_Insulinpumpe:	N/A
Insulinkonzentrationen:	N/A
Reservoirarten:	N/A
Einsatzbereich:	N/A
Basalraten-Programm:	N/A
Basalprofile:	N/A
Basalratenschritte:	N/A
Maximale Basalrate:	N/A
Blutzuckerzielbereich:	N/A
Bolus-Schritte:	N/A
Maximalbolus:	N/A
Abgabegenauigkeit:	N/A
Sonderfunktionen:	N/A
Sicherheitssystem:	N/A
Alarme:	N/A
Speicher:	N/A
Indikation:	N/A
Softwareversion:	N/A
Wasserdichtigkeit:	N/A
Technische Daten CGM:	N/A
Sensor_CGM:	N/A
Abmessung_Sensor:	N/A
Gewicht_Sensor:	N/A
Stromversorgung_Sensor:	N/A
Batterielebensdauer_Sensor:	N/A
Messeinheit_Sensor:	N/A
Glukosebereich_SensorSensor:	N/A
Kalibrierung_Sensor:	N/A
Schutzklasse/Wasserdichtigkeit_Sensor :	N/A
Abmessung_Transmitter:	N/A
Gewicht_Transmitter:	N/A
Stromversorgung_Transmitter:	N/A
Batterielebensdauer_Transmitter:	N/A
Schutzklasse/Wasserdichtigkeit_Transmitter:	N/A
Schnittstelle_Transmitter:	N/A

Produktmerkmale	
Abmessung_optionale Steuereinheit:	N/A
Gewicht_optionale Steuereinheit:	N/A
Stromversorgung_optionale Steuereinheit:	N/A
Batterielebensdauer_optionale Steuereinheit:	N/A
Schutzklasse/Wasserdichtigkeit_optionale Steuereinheit:	N/A
Schnittstelle_optionale Steuereinheit:	N/A
Angabe Empfangsgerät:	N/A
Lieferumfang:	N/A

N/A

Produktgruppe	30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement
Positionsnummer:	30.29.06.2002
Bezeichnung:	Omnipod® 5 Automatisiertes Insulin-Dosierungssystem (mmol/L) mit Dexcom G6 CGM
Art.-Nr.:	PT-001078, PT-000438, PT-001044, PT-001446
Hersteller:	Insulet Corporation

Produktmerkmale

INDIKATION/ZWECKBESTIMMUNG: Das Omnipod 5 Automatisierte Insulin-Dosierungssystem ist ein Abgabesystem für das Einzelhormon Insulin, das für die subkutane Abgabe von U-100-Insulin zur Behandlung von Typ-1-Diabetes bei Personen ab einem Alter von 2 Jahren, die Insulin benötigen, vorgesehen ist. Das Omnipod 5-System ist dafür vorgesehen, als automatisiertes Insulin-Dosierungssystem zu fungieren, wenn es zusammen mit dem Dexcom G6 System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Continuous Glucose Monitors, CGM) verwendet wird. Im automatisierten Modus ist das Omnipod 5-System darauf ausgelegt, Personen mit Typ-1-Diabetes zu helfen, die von ihren medizinischen Betreuern für sie festgelegten Glukose-Zielwerte zu erreichen. Es ist darauf ausgelegt, die Insulinabgabe zu modulieren (zu erhöhen, zu verringern oder auszusetzen). Dabei arbeitet es innerhalb vorab festgelegter Schwellenwerte mithilfe aktueller und vorhergesagter Sensor-Glukosewerte, um den Blutzucker (BZ) auf variablen Glukose-Zielwerten zu halten. So verringert es Glukoseschwankungen. Durch diese Verringerung von Schwankungen soll eine Reduzierung der Häufigkeit, Schwere und Dauer sowohl von Hyperglykämie als auch von Hypoglykämie erreicht werden. Das Omnipod 5-System kann außerdem in einem manuellen Modus arbeiten, bei dem Insulin in festgelegten oder manuell angepassten Raten abgegeben wird. KONTRAINDIKATIONEN: Das Omnipod 5-System wird NICHT empfohlen für Menschen, die: • ihre Glukosewerte nicht gemäß den Empfehlungen ihres medizinischen Betreuers überwachen können. • keinen Kontakt zu ihrem medizinischen Betreuer halten können. • das Omnipod 5-System nicht gemäß den Anweisungen verwenden können. • Hydroxyurea einnehmen, da dies zu fälschlicherweise erhöhten Sensor-Glukosewerten und zur Verabreichung einer übermäßigen Insulinmenge führen könnte, was wiederum eine schwere Hypoglykämie zur Folge haben kann. • NICHT über ausreichendes Hör- und/oder Sehvermögen verfügen, um alle Funktionen des Omnipod 5-Systems zu verstehen, einschließlich der Warnhinweise, Alarme und Erinnerungshinweise. Gerätekomponenten, einschließlich Pod, Sensor und Transmitter sind vor einer Magnetresonanztomographie (MRT), Computertomographie (CT) oder Diathermiebehandlung zu entfernen. Außerdem sollte das Steuergerät außerhalb des Untersuchungsraums aufbewahrt werden. Exposition gegenüber MRT, CT, oder Diathermiebehandlung kann die Komponenten beschädigen. KOMPATIBLE INSULINPRÄPARATE: Das Omnipod® 5 Automatisierte Insulin-Dosierungssystem ist mit den folgenden U-100 Insulinpräparaten kompatibel: NovoLog® /NovoRapid®, Humalog® und Admelog®. AUFBAU DER OMNIPOD® 5 INSULINPUMPE: Das schlauchlose Omnipod® 5 Automatisierte Insulin-Dosierungssystem besteht aus zwei Komponenten: 1. dem selbstklebenden, wasserdichten Pod, der die Insulinpumpeinheit, das Insulinreservoir, die Softkanüle sowie die notwendige Technik beinhaltet und direkt

Produktmerkmale	
auf der Haut fixiert wird. Der Algorithmus zur Steuerung der Insulinabgabe ist in den Pod integriert. Der insulingefüllte Pod verbleibt bis zu 72 Stunden auf der Haut, bevor er ausgetauscht wird. Die Daten werden dabei vom gebrauchten an den neuen Pod übertragen. 2. dem Steuergerät, einem menügeführten portablen Gerät zur Steuerung des Pods. Beide Komponenten kommunizieren über eine sichere, drahtlose Funkverbindung miteinander. Über eine integrierte SIM-Karte können die Daten bei Zustimmung des Benutzers automatisch an das Datenmanagementsystem übertragen werden. Das Steuergerät ist für den individuellen Gebrauch bestimmt. Die Gesundheitsdaten werden weder vom Hersteller noch von Dritten ohne Zustimmung des Nutzers ausgelesen oder verarbeitet. INSULINTHERAPIESYSTEMS INKL. VERSIONSNUMMERN INSULINPUMPE: Artikelnr.: PT-001078 bestehend aus: Omnipod 5 Starterset (Artikelnr.: PT-000973-02; Model: SKT-H001-G-XO): 1 x Omnipod 5 Steuergerät (Artikelnr.: PT-001193; Model: PDM-M001-G-MM) 1 x Benutzerhandbuch (PT-001248-AW Rev 002 01/23) 1 x Kabel 1 x Ladegerät (PT-000429) 1 xSilikonhülle (PT-000407) und Omnipod 5 10er-Pack PODS (10 Stück) (Artikelnr.: PT-000438, PT-001446; Model: POD-BLE-H1-529) Folgeversorgung: Omnipod 5 10er-Pack PODS (10 Stück) (Artikelnr.: PT-000438; Model: POD-BLE-H1-529) GLUKOSEMESSSYSTEM: Sensor: 1 x Dexcom G6 Sensor; Art.-Nr.: STS-GS-(001 bis 144) 1 x Setzhilfe 1 x Gebrauchsanweisung Transmitter: 1 x Dexcom G6 Transmitter Art.-Nr. STT-GS-003 1 x Gebrauchsanweisung TECHNISCHE DATEN Technische Daten Omnipod® 5 Pod: Abmessungen (BxLxH): 39 mm x 52 mm x 1,45 mm Gewicht: 26 g (ohne Insulin) Batterie: 3 x LR 44 mit 1,5 V DC (vorinstalliert) Schutzklasse: IP28 (wasserdicht bis zu 7,6 m für bis zu 60 min) Reservoir-Volumen: 200 Einheiten Einführtiefe Kanüle: 4 mm bis 7 mm Insulin-Konzentration: U-100 Basalratenprofile: 12 Basalraten-Segmente: 24 pro Basalratenprofil Bereich der Basalrate: 0 U/Std. bis 30 U/Std. Basalraten-Schritte: 0.05 E Max. Bolusgröße: 30 Einheiten Max. Infusionsdruck: 241,317 kPa (35 psi) Abgabegenauigkeit: Basal ± 5 % bei Raten = 0,05 E/h Bolus ± 5 % für Mengen ≥ 1,0 Einheiten ± 0,05 Einheiten für Mengen < 1,0 Einheiten Technische Daten Omnipod® 5 Steuergerät: Abmessungen (BxLxH): 67,6 mm x 143,9 mm x 12,3 mm Gewicht: 165 g Schutzart: IP22 Anzeige: LCD-Touchscreen mit 133 mm Diagonale Akku: Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku; 3,8 V, 2800 mAh Akkulaufzeit: ca. 2 Tage mit einer Ladung Akkuladegerät: 100 bis 240 V AC,50/60Hz Profilspeicher: 90 Tage Technische Daten des rtCGM-Systems Dexcom G6 Sensor: Einheit: mmol/L Glukosebereich: 2,2 mmol/L bis 22,2 mmol/L Sensorlebensdauer: bis zu 10 Tagen Kalibrierung: Werkskalibrierung; keine Kalibrierung, wenn Sensorcode verwendet wird, Kalibrierung optional; ansonsten alle 12 Stunden Kalibrierungsbereich: 2,2 mmol/L bis 22,2 mmol/L Liegedauer: 10 Tage Insertionsorte: Bauch/Abdomen (Erwachsene und Kinder ab 2 Jahren) Oberer Gesäßbereich (Kinder ab 2 bis 17 Jahren) Transmitter: Abmessungen: 46 mm x 30 mm x 15 mm Gewicht: 12 g inkl. Sensor Stromversorgung: Silberoxidbatterie (nicht austauschbar/aufladbar) Betriebsdauer: ca. 3 Monate Schutzklasse: IP 28 Speicher: entfällt Schnittstelle: Bluetooth Funkreichweite: 6 Meter bei 2,4 GHz Kalibrierung: Werkskalibrierung; keine Kalibrierung, wenn Sensorcode verwendet wird, Kalibrierung optional; ansonsten alle 12 Stunden	
Zweckbestimmung_Input:	N/A
Angabe sonstige Anbindungen_Input:	N/A
Lieferumfang inklusive Versionsnummern der System-komponenten:	N/A
Lebensdauer/Nutzungsdauer der Systemkomponenten:	N/A

Produktmerkmale	
Abmessung (LxBxH) Insulinpumpe:	N/A
Gewicht_ Insulinpumpe:	N/A
Stromversorgung_Insulinpumpe:	N/A
Batterielebensdauer_Insulinpumpe:	N/A
Insulinkonzentrationen:	N/A
Reservoirarten:	N/A
Einsatzbereich:	N/A
Basalraten-Programm:	N/A
Basalprofile:	N/A
Basalratenschritte:	N/A
Maximale Basalrate:	N/A
Blutzuckerzielbereich:	N/A
Bolus-Schritte:	N/A
Maximalbolus:	N/A
Abgabegenauigkeit:	N/A
Sonderfunktionen:	N/A
Sicherheitssystem:	N/A
Alarme:	N/A
Speicher:	N/A
Indikation:	N/A
Softwareversion:	N/A
Wasserdichtigkeit:	N/A
Technische Daten CGM:	N/A
Sensor_CGM:	N/A
Abmessung_Sensor:	N/A
Gewicht_Sensor:	N/A
Stromversorgung_Sensor:	N/A
Batterielebensdauer_Sensor:	N/A
Messeinheit_Sensor:	N/A
Glukosebereich_SensorSensor:	N/A
Kalibrierung_Sensor:	N/A
Schutzklasse/Wasserdichtigkeit_Sensor :	N/A
Abmessung_Transmitter:	N/A
Gewicht_Transmitter:	N/A
Stromversorgung_Transmitter:	N/A
Batterielebensdauer_Transmitter:	N/A
Schutzklasse/Wasserdichtigkeit_Transmitter:	N/A

Produktmerkmale	
Schnittstelle_Transmitter:	N/A
Abmessung_optionale Steuereinheit:	N/A
Gewicht_optionale Steuereinheit:	N/A
Stromversorgung_optionale Steuereinheit:	N/A
Batterielebensdauer_optionale Steuereinheit:	N/A
Schutzklasse/Wasserdichtigkeit_optionale Steuereinheit:	N/A
Schnittstelle_optionale Steuereinheit:	N/A
Angabe Empfangsgerät:	N/A
Lieferumfang:	N/A

N/A

Produktgruppe	30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement
Positionsnummer:	30.43.01.0018
Bezeichnung:	Accu-Chek SmartGuide rtCGM
Art.-Nr.:	09907050171
Hersteller:	Roche Diabetes Care Deutschland GmbH

Produktmerkmale

Accu-Chek SmartGuide rtCGM-System zur kontinuierlichen Messung des Glukosespiegels in Echtzeit in der subkutanen interstitiellen Flüssigkeit. Das Accu-Chek SmartGuide rtCGM-System besteht aus einem Sensor und einer APP sowie optional aus einem Accu-Chek SmartGuide Gerät auf dem die APP instaliert ist. Indikation für die das Accu-Chek SmartGuide rtCGM-System in das HIlfsmittelverzeichnis aufgenommen wird: Versicherte mit insulinpflichtigem Diabetes mellitus, die einer intensivierten Insulinbehandlung bedürfen, in dieser geschult sind und diese bereits anwenden, wenn die zwischen Arzt und Versicherten festgelegten individuellen Therapieziele zur Stoffwechseleinstellung auch bei Beachtung der jeweiligen Lebenssituation der Versicherten oder des Versicherten nicht erreicht werden können. Kontraindikation: App Es sind keine Kontraindikationen bekannt. Sensor • Das Gerät darf nicht von kritisch erkrankten oder dialysepflichtigen Patienten angewendet werden. • Der Sensor muss vor dem Betreten spezieller Umgebungen gemäß IEC 60601-1-2 entfernt werden. Als spezielle Umgebung gelten unter anderem: militärische Bereiche, Bereiche der Schwerindustrie und medizinische Behandlungsbereiche mit hochleistungsfähigen medizinischelektrischen Geräten (z. B. für Magnetresonanztomographie (MRT), Computertomographie (CT), Röntgen, Strahlentherapie oder Diathermie). Die Beschränkungen für APP und Sensor in der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: • Erwachsene ab 18 Jahren • Menschen mit Diabetes mellitus • Betreuungspersonen von Menschen mit Diabetes mellitus

Meßeinheit:	mg/dl oder mmol/l je nach Ersteinstellung in der Accu-Chek SmartGuide App
Messbereich:	40 - 400 mg/dL bzw. 2,22 - 22,2 mmol/l
Abmessungen:	Durchmesser Sensor 33,3 mm, Höhe 5,9 mm
Gewicht:	5 Gramm
Betriebstemperaturbereich:	10 - 40 Grad Celsius
Betriebsfeuchtigkeitsbereich:	15 bis 90 % (nicht kondensierend, Wasserdampfpartialdruck kleiner 50 hPa)
Atmosphärischer Druckbereich für Betrieb:	700 bis 1.060 hPa
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	10 bis 90 % (nicht kondensierend)
Atmosphärischer Druck für die Lagerung:	549 bis 1.060 hPa
Stromversorgung:	eingebaute Lithium Batterie
Schutzklasse:	IPX8

Produktmerkmale	
Datenspeicher:	im Sensor bis 8 Stunden retrospektiv
Funkreichweite:	6 Meter
Kalibrierung:	Für Insulindosierungs- und Therapieentscheidungen ist eine Kalibrierungsroutine mit 2 Blutzuckermessungen nur einmal pro 14-tägiger Nutzung erforderlich, um den Sensor im Hinblick auf den individuellen Stoffwechsel des Benutzers zu personalisieren
Personal Diabetes Manager (PDM):	Optional ein Handset (Accu-Chek SmartGuide Reader) in Form eines gesperrten Smartphones
Abmessungen:	147,82 x 71,4 x 9,2 mm
Gewicht:	155 Gramm
Betriebstemperaturbereich:	-10° C +55° C
Betriebsluftfeuchtigkeits- bereich:	10 – 90 %
Atmosphärischer Druckbereich für Betrieb:	k.A.
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	-5°C - +50° C
Atmosphärischer Druck für die Lagerung:	k.A.
Alarmtypen:	Alarmformen basierend auf der Funktionalität der Apps: Visuell, Vibration und Ton (Betriebssystembenachrichtigungen auf dem Reader) Alarmhinweise bei Werten unterhalb 55 mg/dl, Werte sehr tief. tief oder sehr hoch, Sensor bald austauschen, Sensor abgelaufen, Batterie schwach, Sender außerhalb der Reichweite
Batterie:	3000mAh Li-Polymer 4.35V Akku
Batterielaufzeit:	wiederaufladbarer Akku
Datenspeicher:	32GB ROM + 2GB RAM
Funkreichweite:	6 Meter
Lautstärke:	k.A.
Sensor Lagertemperaturbereich:	2° bis 27° Celsius
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	10 bis 90 % (nicht kondensierend)
Atmosphärischer Druckbereich für die Lagerung:	549 bis 1.060 hPa
Glukosebereich:	40 - 400 mg/dL bzw. 2,22 - 22,2 mmol/l
Sensorgenauigkeit:	MARD = 9,2 %, inkl. Kalibrierungsroutine
Liegedauer:	14 Tage
Angabe Empfangsgerät:	Optional ein Handset (Accu-Chek SmartGuide Reader) in

Produktmerkmale	
	Form eines gesperrten Smartphones
Indikation:	Indikation Diabetiker:innen unter intensivierter Insulintherapie gemäß G-BA Beschluss. Versicherte mit insulinpflichtigem Diabetes mellitus, die einer intensivierten Insulinbehandlung bedürfen, in dieser geschult sind und diese bereits anwenden, wenn die zwischen Arzt und Versicherten festgelegten individuellen Therapieziele zur Stoffwechseleinstellung auch bei Beachtung der jeweiligen Lebenssituation der Versicherten oder des Versicherten nicht erreicht werden können.
Accu-Chek SmartGuide rtCGM	

Produktgruppe	30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement
Positionsnummer:	30.99.02.2002
Bezeichnung:	Omnipod® 5 Automatisiertes Insulin-Dosierungssystem mit Dexcom G6 CGM Pods, 10er Packung
Art.-Nr.:	PT-000438, PT-001446
Hersteller:	Insulet Corporation

Produktmerkmale

Die Omnipod® 5 Automatisiertes Insulin-Dosierungssystem mit Dexcom G6 CGM Pods, 10er Packung steht für die Folgeversorgungen mit Pods zur Verfügung. Die Gebrauchsanweisung des jeweiligen Omnipod® 5 Automatisiertes Insulin-Dosierungssystem (mg/dl) mit Dexcom G6 CGM oder Omnipod® 5 Automatisiertes Insulin-Dosierungssystem (mmol/L) mit Dexcom G6 CGM ist zu beachten. Lieferumfang: Omnipod 5 10er-Pack PODS (10 Stück) (Artikelnr.: PT-000438, PT-001446) Technische Daten Omnipod® 5 Pod: Abmessungen (BxLxH): 39 mm x 52 mm x 1,45 mm Gewicht: 26 g (ohne Insulin) Batterie: 3 x LR 44 mit 1,5 V DC (vorinstalliert) Schutzklasse: IP28 (wasserdicht bis zu 7,6 m für bis zu 60 min) Reservoir-Volumen: 200 Einheiten Einführtiefe Kanüle: 4 mm bis 7 mm Insulin-Konzentration: U-100 Basalratenprofile: 12 Basalraten-Segmente: 24 pro Basalratenprofil Bereich der Basalrate: 0 U/Std. bis 30 U/Std. Basalraten-Schritte: 0.05 E Max. Bolusgröße: 30 Einheiten Max. Infusionsdruck: 241,317 kPa (35 psi) Abgabegenauigkeit: Basal ± 5 % bei Raten = 0,05 E/h Bolus ± 5 % für Mengen ≥ 1,0 Einheiten ± 0,05 Einheiten für Mengen < 1,0 Einheiten

Produktgruppe	30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement
Positionsnummer:	30.99.02.4001
Bezeichnung:	FreeStyle Libre 3 System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Lesegerät) mmol/L
Art.-Nr.:	72112-01
Hersteller:	Abbott Diabetes Care Ltd.

Produktmerkmale

Das Produkt FreeStyle Libre 3 System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Lesegerät) mmol/L zeigt die Glukosemesswerte und Trendinformationen an und alarmiert die Versicherte /den Versicherten bei Erreichen der eingestellten Alarmgrenzen. Es dient als Empfangsgerät im FreeStyle Libre 3 System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Sensor), Positionsnummer 30.99.01.0005 und im FreeStyle Libre 3 Plus System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Sensor), Positionsnummer 30.99.01.0012. Abmessungen: 95 mm x 60 mm x 16 mm Gewicht: 65 g Stromversorgung: ein Lithium-Ionen-Akku Schutzklasse: BF Speicher: 90 Tage bei typischem Gebrauch Schnittstellen/ Datenübertragung: Micro-USB, NFC, BLE Meßeinheit: mg/dL Lieferumfang: 1 FreeStyle Libre 3 System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Lesegerät) mmol/L, Artikelnummer: 721112-01 1 USB-Kabel 1 Netzteil 1 Benutzerhandbuch Lesegerät mmol/L, Version: ART50287-001 Rev. C 08/24 1 Kurzanleitung, Version: ART45919-202 Rev. A 02/24 1 Leistungsdatenblatt

Produktgruppe	30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement
Positionsnummer:	30.99.02.4002
Bezeichnung:	FreeStyle Libre 3 System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Lesegerät) mg/dL
Art.-Nr.:	72111-01
Hersteller:	Abbott Diabetes Care Ltd.

Produktmerkmale

Das Produkt FreeStyle Libre 3 System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Lesegerät) mg/dL zeigt die Glukosemesswerte und Trendinformationen an und alarmiert die Versicherte / den Versicherten bei Erreichen der eingestellten Alarmgrenzen. Es dient als Empfangsgerät im FreeStyle Libre 3 System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Sensor), Positionsnummer 30.99.01.0005 und im FreeStyle Libre 3 Plus System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Sensor), Positionsnummer 30.99.01.0012. Abmessungen: 95 mm x 60 mm x 16 mm Gewicht: 65 g Stromversorgung: ein Lithium-Ionen-Akku Schutzklasse: BF Speicher: 90 Tage bei typischem Gebrauch Schnittstellen/ Datenübertragung: Micro-USB, NFC, BLE Meßeinheit: mg/dL Lieferumfang: 1 FreeStyle Libre 3 System zur kontinuierlichen Glukosemessung (Lesegerät) mmol/L, Artikelnummer: 721111-01 1 USB-Kabel 1 Netzteil 1 Benutzerhandbuch Lesegerät mmol/L, Version: ART50148-001 Rev. C 08/24 1 Kurzanleitung, Version: ART45919-201 Rev. A 02/24 1 Leistungsdatenblatt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.4148
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.5037
Bezeichnung:	HeelWedge ST Fersenentlastungsschuh
Art.-Nr.:	HW0B-ST - HW4B-ST
Hersteller:	DARCO (Europe) GmbH

Produktmerkmale	
-	
Art.-Nrn. Schuhe:	-
Art.-Nrn. Toe Cap:	-

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.5040
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.5053
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.5060
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.6006
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.6007
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.6008
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.6009
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.03.6010
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	31 Schuhe
Positionsnummer:	31.03.08.0011
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	33 Toilettenhilfen
Positionsnummer:	33.40.04.1011
Bezeichnung:	Toiletten- und Duschstuhl Heron mit Armlehnen
Art.-Nr.:	880505-11 mit 880130
Hersteller:	R82 A/S

Produktmerkmale	
Kindertoiletten- und Duschstuhl, fahrbar und höhenverstellbar, mit Toiletteneimer, winkelverstellbarer Sitzschale und höhenverstellbarer Fußstütze und Armlehnen. Der Toilettenstuhl muss ausgestattet sein mit einer Fußstütze mit Halterung, Topf, Abstütztisch, Begurtung.	
Sitzbreite:	550 mm
Breite:	670 mm
Sitztiefe:	450 mm
Länge:	710 mm
Rückenhöhe:	555–620 mm
Höhe:	1080–1350 mm
zul. Nutzergewicht:	100 kg
Sitzbreite vorne:	-
Sitzbreite hinten:	-
Sitzhöhe:	510–780 mm
Rückenbreite oben:	290 mm
Rückenbreite unten:	-
Sitzneigung:	-5° bis +25°
Rollendurchmesser:	100 mm
Gewicht ohne Zubehör:	28 kg
max. Nutzergewicht:	100 kg