Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04.08.2026 -
Bundesanzeiger vom 31.08.2026
Bei folgenden Produkteinträgen wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	01 Absauggeräte
Positionsnummer:	01.24.01.0023
Bezeichnung:	ASSKEA S20K mit Mehrweg-Behältersystem
Art.-Nr.:	100011-3-MW
Basis UDI-DI:	426058604SecretAspDN
Hersteller:	ASSKEA GmbH

Produktmerkmale

Netzabhängiges Absauggerät (ASSKEA S20K) Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Atmungs-/Hustenfunktion mit Störung der trachealen, bronchialen oder oralen Sekretelimination bei dauerhaft leicht abzusaugendem (flüssigen) Sekret bei: - Tracheotomie (z. B. bei invasiver Beatmung) oder Tracheotomie bei Laryngektomie und/oder - Muskulären und/oder neurologischen Erkrankungen (ohne Tracheotomie) - Nach erfolgter ärztlicher Einweisung der Versicherten oder der Hilfs-/Pflegeperson unter Beachtung des je nach Altersgruppe spezifisch erforderlichen Vakuums zur Sekretabsaugung Es ist sicherzustellen, dass auch in Situationen mit veränderter Sekretmenge und -qualität (z. B. bei Infektexacerbationen) eine adäquate Absaugung erfolgen kann. Kontraindikationen: Absolute Kontraindikationen für nasopharyngeal/ oropharyngeales Absaugen: - Epiglottitis oder Pseudokrupp Bei Patienten mit folgenden Anzeichen sollten die Risiken einer Absaugung von Körperflüssigkeiten (Blut, Sekrete, Nahrungsbestandteile) aus den oberen Atemwegen (Nase, Nasenhöhle, Rachen), den unteren Atemwegen (Kehlkopf, Luftröhre, Bronchialsystem) besonders abgewogen werden: Relative Kontraindikationen für nasopharyngeal/ oropharyngeales Absaugen: - Ungeklärte Hämoptysen oder Hämoptysen (Abhusten von Blut aus der Lunge oder den Bronchien) oder bekannte Koagulopathie - Laryngospasmus - Bronchospasmus - Schädelbasisfrakturen und andere Ursachen für den Austritt von Rückenmarksflüssigkeit aus dem Ohr - Pneumothorax - Frische Anastomose der Speiseröhre oder Luftröhre oder andere tracheobronchiale Traumata - Verstopfte nasale Atemwege - Nasenblutung unbekannter Ursache - Schwere Hypoxämie/Hypoxie - Erhöhter intrakranialer Druck - Akuter Hypo- oder Bluthochdruck - Kürzlich aufgetretener/ akuter Herzinfarkt/ Ereignis - Operation mit hoher Anastomose (Tracheal- oder Ösophagus-/Magenchirurgie) - Verstopfte Nasengänge mit Nasenbluten in der Vorgeschichte - Infektion der oberen Atemwege (aus Angst vor einer Übertragung der Infektion auf die unteren Atemwege durch das Verfahren selbst) Relative Kontraindikationen für orale und orotracheale Absaugung: - Gesichtsfrakturen, akute Kopf-, Gesichts- oder Halsverletzungen (insbesondere Schädelfrakturen oder Austritt von Rückenmarksflüssigkeit aus dem Ohr) - Lose Zähne oder Kronen - (Schwere) Koagulopathie oder Hämoptyse - Larynx- oder Mundhöhlenkarzinom - Schwerer Bronchospasmus - Laryngospasmus/Stridor - Unruhiger / ängstlicher Patient - Frische Anastomose der Speiseröhre oder Luftröhre oder tracheoösophageale Fistel - Würgereflex Relative Kontraindikationen für nasotracheale Eingriffe: - Verschlossene Nasengänge - Blutungen aus der Nase - Akute Kopf-, Gesichts- oder Halsverletzungen - Gerinnungsstörungen oder Blutungsneigung - Laryngospasmus - Reizbare Atemwege - Infektion der oberen Atemwege - Tracheale Operation - Magenoperationen mit hoher Anastomose - Myokardinfarkt - Bronchospasmus - Kürzlich

Produktmerkmale

durchgeführte Operationen im Gesicht oder an der Nase - Kürzlich erfolgte Anastomose der Speiseröhre oder Luftröhre oder tracheoösophageale Fistel Kontraindikationen für endotracheale Absaugung: Es gibt keine absolute Kontraindikation für das endotracheale Absaugen. Zielgruppe: Patienten, die von der Absaugung aus den oberen oder unteren Atemwegen profitieren würden. Lieferumfang: ASSKEA S20K mit Mehrweg-Behältersystem (Artikelnummer: 100011-3-MW) bestehend aus: - Gerät, ASSKEA S20K (Artikelnummer: 100011-3) - Netzkabel - Gebrauchsanweisung (Version: 300976-1, 2026-04) - Mehrweg-Sekretbehältersystem (MW) (Artikelnummer: 100202-2) inklusive: - Mehrweg-Sekretbehälter, 1 Liter (Art.-Nr. 100279) - Deckel Mehrweg-Sekretbehälter (Art.-Nr. 100205) - Absaugschlauch mit Fingertip (Art.-Nr. 100713-3) - Spülflasche, 0,5 Liter (Art.-Nr. 100282-1) - Schlauchhalter (Art.-Nr. 100283)

Produktgruppe	01 Absauggeräte
Positionsnummer:	01.24.01.0024
Bezeichnung:	ASSKEA S20 mit Mehrweg-Behältersystem
Art.-Nr.:	100009-3-MW
Basis UDI-DI:	426058604SecretAspDN
Hersteller:	ASSKEA GmbH

Produktmerkmale

Netzabhängiges Absauggerät (ASSKEA S20) Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Atmungs-/Hustenfunktion mit Störung der trachealen, bronchialen oder oralen Sekretelimination bei dauerhaft leicht abzusaugendem (flüssigen) Sekret bei: - Tracheotomie (z. B. bei invasiver Beatmung) oder Tracheotomie bei Laryngektomie und/oder - Muskulären und/oder neurologischen Erkrankungen (ohne Tracheotomie) - Nach erfolgter ärztlicher Einweisung der Versicherten oder der Hilfs-/Pflegeperson unter Beachtung des je nach Altersgruppe spezifisch erforderlichen Vakuums zur Sekretabsaugung Es ist sicherzustellen, dass auch in Situationen mit veränderter Sekretmenge und -qualität (z. B. bei Infektexacerbationen) eine adäquate Absaugung erfolgen kann. Kontraindikationen: Absolute Kontraindikationen für nasopharyngeal/ oropharyngeales Absaugen: - Epiglottitis oder Pseudokrupp Bei Patienten mit folgenden Anzeichen sollten die Risiken einer Absaugung von Körperflüssigkeiten (Blut, Sekrete, Nahrungsbestandteile) aus den oberen Atemwegen (Nase, Nasenhöhle, Rachen), den unteren Atemwegen (Kehlkopf, Luftröhre, Bronchialsystem) besonders abgewogen werden: Relative Kontraindikationen für nasopharyngeal/ oropharyngeales Absaugen: - Ungeklärte Hämoptysen oder Hämoptysen (Abhusten von Blut aus der Lunge oder den Bronchien) oder bekannte Koagulopathie - Laryngospasmus - Bronchospasmus - Schädelbasisfrakturen und andere Ursachen für den Austritt von Rückenmarksflüssigkeit aus dem Ohr - Pneumothorax - Frische Anastomose der Speiseröhre oder Luftröhre oder andere tracheobronchiale Traumata - Verstopfte nasale Atemwege - Nasenblutung unbekannter Ursache - Schwere Hypoxämie/Hypoxie - Erhöhter intrakranialer Druck - Akuter Hypo- oder Bluthochdruck - Kürzlich aufgetretener/ akuter Herzinfarkt/ Ereignis - Operation mit hoher Anastomose (Tracheal- oder Ösophagus-/Magenchirurgie) - Verstopfte Nasengänge mit Nasenbluten in der Vorgeschichte - Infektion der oberen Atemwege (aus Angst vor einer Übertragung der Infektion auf die unteren Atemwege durch das Verfahren selbst) Relative Kontraindikationen für orale und orotracheale Absaugung: - Gesichtsfrakturen, akute Kopf-, Gesichts- oder Halsverletzungen (insbesondere Schädelfrakturen oder Austritt von Rückenmarksflüssigkeit aus dem Ohr) - Lose Zähne oder Kronen - (Schwere) Koagulopathie oder Hämoptyse - Larynx- oder Mundhöhlenkarzinom - Schwerer Bronchospasmus - Laryngospasmus/Stridor - Unruhiger / ängstlicher Patient - Frische Anastomose der Speiseröhre oder Luftröhre oder tracheoösophageale Fistel - Würgereflex Relative Kontraindikationen für nasotracheale Eingriffe: - Verschlossene Nasengänge - Blutungen aus der Nase - Akute Kopf-, Gesichts- oder Halsverletzungen - Gerinnungsstörungen oder Blutungsneigung - Laryngospasmus - Reizbare Atemwege - Infektion der oberen Atemwege - Tracheale Operation - Magenoperationen mit hoher Anastomose - Myokardinfarkt - Bronchospasmus - Kürzlich

Produktmerkmale
durchgeführte Operationen im Gesicht oder an der Nase - Kürzlich erfolgte Anastomose der Speiseröhre oder Luftröhre oder tracheoösophageale Fistel Kontraindikationen für endotracheale Absaugung: Es gibt keine absolute Kontraindikation für das endotracheale Absaugen. Zielgruppe: Patienten, die von der Absaugung aus den oberen oder unteren Atemwegen profitieren würden. Lieferumfang: ASSKEA S20 mit Mehrweg-Behältersystem (Artikelnummer: 100009-3-MW) bestehend aus: - Gerät, ASSKEA S20 (Artikelnummer: 100009-3) - Netzkabel - Gebrauchsanweisung (Version: 300976-1, 2026-04) - Mehrweg-Sekretbehältersystem (MW) (Artikelnummer: 100202-2) inklusive: - Mehrweg-Sekretbehälter, 1 Liter (Art.-Nr. 100279) - Deckel Mehrweg-Sekretbehälter (Art.-Nr. 100205) - Absaugschlauch mit Fingertip (Art.-Nr. 100713-3) - Spülflasche, 0,5 Liter (Art.-Nr. 100282-1) - Schlauchhalter (Art.-Nr. 100283)

Produktgruppe	01 Absauggeräte
Positionsnummer:	01.24.01.1016
Bezeichnung:	ASSKEA S30 mit Mehrweg-Behältersystem
Art.-Nr.:	100010-3-MW
Basis UDI-DI:	426058604SecretAspDN
Hersteller:	ASSKEA GmbH

Produktmerkmale

Netzabhängiges Absauggerät (ASSKEA S30) Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Atmungs-/Hustenfunktion mit Störung der trachealen, bronchialen oder oralen Sekretelimination bei dauerhaft leicht abzusaugendem (flüssigen) Sekret bei: - Tracheotomie (z. B. bei invasiver Beatmung) oder Tracheotomie bei Laryngektomie und/oder - Muskulären und/oder neurologischen Erkrankungen (ohne Tracheotomie) - Nach erfolgter ärztlicher Einweisung der Versicherten oder der Hilfs-/Pflegeperson unter Beachtung des je nach Altersgruppe spezifisch erforderlichen Vakuums zur Sekretabsaugung Es ist sicherzustellen, dass auch in Situationen mit veränderter Sekretmenge und -qualität (z. B. bei Infektexacerbationen) eine adäquate Absaugung erfolgen kann. Kontraindikationen: Absolute Kontraindikationen für nasopharyngeal/ oropharyngeales Absaugen: - Epiglottitis oder Pseudokrupp Bei Patienten mit folgenden Anzeichen sollten die Risiken einer Absaugung von Körperflüssigkeiten (Blut, Sekrete, Nahrungsbestandteile) aus den oberen Atemwegen (Nase, Nasenhöhle, Rachen), den unteren Atemwegen (Kehlkopf, Luftröhre, Bronchialsystem) besonders abgewogen werden: Relative Kontraindikationen für nasopharyngeal/ oropharyngeales Absaugen: - Ungeklärte Hämoptysen oder Hämoptysen (Abhusten von Blut aus der Lunge oder den Bronchien) oder bekannte Koagulopathie - Laryngospasmus - Bronchospasmus - Schädelbasisfrakturen und andere Ursachen für den Austritt von Rückenmarksflüssigkeit aus dem Ohr - Pneumothorax - Frische Anastomose der Speiseröhre oder Luftröhre oder andere tracheobronchiale Traumata - Verstopfte nasale Atemwege - Nasenblutung unbekannter Ursache - Schwere Hypoxämie/Hypoxie - Erhöhter intrakranialer Druck - Akuter Hypo- oder Bluthochdruck - Kürzlich aufgetretener/ akuter Herzinfarkt/ Ereignis - Operation mit hoher Anastomose (Tracheal- oder Ösophagus-/Magenchirurgie) - Verstopfte Nasengänge mit Nasenbluten in der Vorgeschichte - Infektion der oberen Atemwege (aus Angst vor einer Übertragung der Infektion auf die unteren Atemwege durch das Verfahren selbst) Relative Kontraindikationen für orale und orotracheale Absaugung: - Gesichtsfrakturen, akute Kopf-, Gesichts- oder Halsverletzungen (insbesondere Schädelfrakturen oder Austritt von Rückenmarksflüssigkeit aus dem Ohr) - Lose Zähne oder Kronen - (Schwere) Koagulopathie oder Hämoptyse - Larynx- oder Mundhöhlenkarzinom - Schwerer Bronchospasmus - Laryngospasmus/Stridor - Unruhiger / ängstlicher Patient - Frische Anastomose der Speiseröhre oder Luftröhre oder tracheoösophageale Fistel - Würgereflex Relative Kontraindikationen für nasotracheale Eingriffe: - Verschlossene Nasengänge - Blutungen aus der Nase - Akute Kopf-, Gesichts- oder Halsverletzungen - Gerinnungsstörungen oder Blutungsneigung - Laryngospasmus - Reizbare Atemwege - Infektion der oberen Atemwege - Tracheale Operation - Magenoperationen mit hoher Anastomose - Myokardinfarkt - Bronchospasmus - Kürzlich

Produktmerkmale	
durchgeführte Operationen im Gesicht oder an der Nase - Kürzlich erfolgte Anastomose der Speiseröhre oder Luftröhre oder tracheoösophageale Fistel Kontraindikationen für endotracheale Absaugung: Es gibt keine absolute Kontraindikation für das endotracheale Absaugen. Zielgruppe: Patienten, die von der Absaugung aus den oberen oder unteren Atemwegen profitieren würden.	
Artikel:	ASSKEA S30 mit Mehrweg-Behältersystem (Artikelnummer: 100010-3-MW)
Größe (H x T x B):	290 x 259 x 130 Millimeter
Gewicht:	4,1 Kilogramm
Saugleistung:	28 Liter pro Minute +/- 2 Liter pro Minute
Endvakuum:	Maximal -90 Kilopascal
Anschlussspannung:	230 Volt Wechselstrom / 50 Hertz
Lieferumfang:	ASSKEA S30 mit Mehrweg-Behältersystem (Artikelnummer: 100010-3-MW) bestehend aus: - Gerät, ASSKEA S30 (Artikelnummer: 100010-3) - Netzkabel - Gebrauchsanweisung (Version: 300976-1, 2026-04) - Mehrweg-Sekretbehältersystem (MW) (Artikelnummer: 100202-2) inklusive: - Mehrweg-Sekretbehälter, 1 Liter (Art.-Nr. 100279) - Deckel Mehrweg-Sekretbehälter (Art.-Nr. 100205) - Absaugschlauch mit Fingertip (Art.-Nr. 100713-3) - Spülflasche, 0,5 Liter (Art.-Nr. 100282-1) - Schlauchhalter (Art.-Nr. 100283)

Produktgruppe	01 Absauggeräte
Positionsnummer:	01.24.02.0018
Bezeichnung:	ASSKEA M20 mit Mehrweg-Behältersystem
Art.-Nr.:	100003-3-MW, 100003CO-3-MW
Basis UDI-DI:	426058604SecretAspDN
Hersteller:	ASSKEA GmbH

Produktmerkmale

Netzunabhängiges Absauggerät (ASSKEA M20) Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Atmungs-/Hustenfunktion mit Störung der trachealen, bronchialen oder oralen Sekretelimination bei dauerhaft leicht abzusaugendem (flüssigen) Sekret bei: - Tracheotomie (z. B. bei invasiver Beatmung) oder Tracheotomie bei Laryngektomie und/oder - Muskulären und/oder neurologischen Erkrankungen (ohne Tracheotomie) - Nach erfolgter ärztlicher Einweisung der Versicherten oder der Hilfs-/Pflegeperson unter Beachtung des je nach Altersgruppe spezifisch erforderlichen Vakuums zur Sekretabsaugung Es ist sicherzustellen, dass auch in Situationen mit veränderter Sekretmenge und -qualität (z. B. bei Infektexacerbationen) eine adäquate Absaugung erfolgen kann. Kontraindikationen: Absolute Kontraindikationen für nasopharyngeal/ oropharyngeales Absaugen: - Epiglottitis oder Pseudokrupp Bei Patienten mit folgenden Anzeichen sollten die Risiken einer Absaugung von Körperflüssigkeiten (Blut, Sekrete, Nahrungsbestandteile) aus den oberen Atemwegen (Nase, Nasenhöhle, Rachen), den unteren Atemwegen (Kehlkopf, Luftröhre, Bronchialsystem) besonders abgewogen werden: Relative Kontraindikationen für nasopharyngeal/ oropharyngeales Absaugen: - Ungeklärte Hämoptysen oder Hämoptysen (Abhusten von Blut aus der Lunge oder den Bronchien) oder bekannte Koagulopathie - Laryngospasmus - Bronchospasmus - Schädelbasisfrakturen und andere Ursachen für den Austritt von Rückenmarksflüssigkeit aus dem Ohr - Pneumothorax - Frische Anastomose der Speiseröhre oder Luftröhre oder andere tracheobronchiale Traumata - Verstopfte nasale Atemwege - Nasenblutung unbekannter Ursache - Schwere Hypoxämie/Hypoxie - Erhöhter intrakranialer Druck - Akuter Hypo- oder Bluthochdruck - Kürzlich aufgetretener/ akuter Herzinfarkt/ Ereignis - Operation mit hoher Anastomose (Tracheal- oder Ösophagus-/Magenchirurgie) - Verstopfte Nasengänge mit Nasenbluten in der Vorgeschichte - Infektion der oberen Atemwege (aus Angst vor einer Übertragung der Infektion auf die unteren Atemwege durch das Verfahren selbst) Relative Kontraindikationen für orale und orotracheale Absaugung: - Gesichtsfrakturen, akute Kopf-, Gesichts- oder Halsverletzungen (insbesondere Schädelfrakturen oder Austritt von Rückenmarksflüssigkeit aus dem Ohr) - Lose Zähne oder Kronen - (Schwere) Koagulopathie oder Hämoptyse - Larynx- oder Mundhöhlenkarzinom - Schwerer Bronchospasmus - Laryngospasmus/Stridor - Unruhiger / ängstlicher Patient - Frische Anastomose der Speiseröhre oder Luftröhre oder tracheoösophageale Fistel - Würgereflex Relative Kontraindikationen für nasotracheale Eingriffe: - Verschlossene Nasengänge - Blutungen aus der Nase - Akute Kopf-, Gesichts- oder Halsverletzungen - Gerinnungsstörungen oder Blutungsneigung - Laryngospasmus - Reizbare Atemwege - Infektion der oberen Atemwege - Tracheale Operation - Magenoperationen mit hoher Anastomose - Myokardinfarkt - Bronchospasmus - Kürzlich

Produktmerkmale	
durchgeführte Operationen im Gesicht oder an der Nase - Kürzlich erfolgte Anastomose der Speiseröhre oder Luftröhre oder tracheoösophageale Fistel Kontraindikationen für endotracheale Absaugung: Es gibt keine absolute Kontraindikation für das endotracheale Absaugen. Zielgruppe: Patienten, die von der Absaugung aus den oberen oder unteren Atemwegen profitieren würden.	
Artikel:	ASSKEA M20 mit Mehrweg-Behältersystem (Artikelnummer: 100003-3-MW, 100003CO-3-MW)
Größe (H x B x T):	290 x 259 x 130 Millimeter
Gewicht:	3,1 Kilogramm
Saugleistung:	18 Liter pro Minute +/- 2 Liter pro Minute
Endvakuum:	Maximal -90 Kilopascal
Anschlussspannung:	100 bis 240 Volt Wechselstrom, 50 bis 60 Hertz oder 12 Volt Gleichstrom
Betriebsdauer:	Intervallbetrieb (20 Minuten "AN" ; 45 Minuten "AUS"), Akkulaufzeit circa 40 Minuten
Lieferumfang:	ASSKEA M20 mit Mehrweg-Behältersystem (Artikelnummer: 100003-3-MW, 100003CO-3-MW) bestehend aus: - Gerät, ASSKEA M20 (Artikelnummer: 100003-3, 100003CO-3) - Netzgerät und Netzkabel (Artikelnummer: GTM91099-6015-3.0-T2) - Gebrauchsanweisung (Version: 300976-1, 2026-04) - Mehrweg-Sekretbehältersystem (MW) (Artikelnummer: 100202-2) inklusive: - Mehrweg-Sekretbehälter, 1 Liter (Art.-Nr. 100279) - Deckel Mehrweg-Sekretbehälter (Art.-Nr. 100205) - Absaugschlauch mit Fingertip (Art.-Nr. 100713-3) - Spülflasche, 0,5 Liter (Art.-Nr. 100282-1) - Schlauchhalter (Art.-Nr. 100283)

Produktgruppe	01 Absauggeräte
Positionsnummer:	01.24.02.1015
Bezeichnung:	ASSKEA M30Plus mit Mehrweg-Behältersystem
Art.-Nr.:	100004Plus-MW
Basis UDI-DI:	426058604SecretAspDN
Hersteller:	ASSKEA GmbH

Produktmerkmale

Netzunabhängiges Absauggerät (ASSKEA M30Plus) Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Atmungs-/Hustenfunktion mit Störung der trachealen, bronchialen oder oralen Sekretelimination bei dauerhaft leicht abzusaugendem (flüssigen) Sekret bei: - Tracheotomie (z. B. bei invasiver Beatmung) oder Tracheotomie bei Laryngektomie und/oder - Muskulären und/oder neurologischen Erkrankungen (ohne Tracheotomie) - Nach erfolgter ärztlicher Einweisung der Versicherten oder der Hilfs-/Pflegeperson unter Beachtung des je nach Altersgruppe spezifisch erforderlichen Vakuums zur Sekretabsaugung Es ist sicherzustellen, dass auch in Situationen mit veränderter Sekretmenge und -qualität (z. B. bei Infektexacerbationen) eine adäquate Absaugung erfolgen kann. Kontraindikationen: Absolute Kontraindikationen für nasopharyngeal/ oropharyngeales Absaugen: - Epiglottitis oder Pseudokrupp Bei Patienten mit folgenden Anzeichen sollten die Risiken einer Absaugung von Körperflüssigkeiten (Blut, Sekrete, Nahrungsbestandteile) aus den oberen Atemwegen (Nase, Nasenhöhle, Rachen), den unteren Atemwegen (Kehlkopf, Luftröhre, Bronchialsystem) besonders abgewogen werden: Relative Kontraindikationen für nasopharyngeal/ oropharyngeales Absaugen: - Ungeklärte Hämoptysen oder Hämoptysen (Abhusten von Blut aus der Lunge oder den Bronchien) oder bekannte Koagulopathie - Laryngospasmus - Bronchospasmus - Schädelbasisfrakturen und andere Ursachen für den Austritt von Rückenmarksflüssigkeit aus dem Ohr - Pneumothorax - Frische Anastomose der Speiseröhre oder Luftröhre oder andere tracheobronchiale Traumata - Verstopfte nasale Atemwege - Nasenblutung unbekannter Ursache - Schwere Hypoxämie/Hypoxie - Erhöhter intrakranialer Druck - Akuter Hypo- oder Bluthochdruck - Kürzlich aufgetretener/ akuter Herzinfarkt/ Ereignis - Operation mit hoher Anastomose (Tracheal- oder Ösophagus-/Magenchirurgie) - Verstopfte Nasengänge mit Nasenbluten in der Vorgeschichte - Infektion der oberen Atemwege (aus Angst vor einer Übertragung der Infektion auf die unteren Atemwege durch das Verfahren selbst) Relative Kontraindikationen für orale und orotracheale Absaugung: - Gesichtsfrakturen, akute Kopf-, Gesichts- oder Halsverletzungen (insbesondere Schädelfrakturen oder Austritt von Rückenmarksflüssigkeit aus dem Ohr) - Lose Zähne oder Kronen - (Schwere) Koagulopathie oder Hämoptyse - Larynx- oder Mundhöhlenkarzinom - Schwerer Bronchospasmus - Laryngospasmus/Stridor - Unruhiger / ängstlicher Patient - Frische Anastomose der Speiseröhre oder Luftröhre oder tracheoösophageale Fistel - Würgereflex Relative Kontraindikationen für nasotracheale Eingriffe: - Verschlossene Nasengänge - Blutungen aus der Nase - Akute Kopf-, Gesichts- oder Halsverletzungen - Gerinnungsstörungen oder Blutungsneigung - Laryngospasmus - Reizbare Atemwege - Infektion der oberen Atemwege - Tracheale Operation - Magenoperationen mit hoher Anastomose - Myokardinfarkt - Bronchospasmus - Kürzlich

Produktmerkmale	
durchgeführte Operationen im Gesicht oder an der Nase - Kürzlich erfolgte Anastomose der Speiseröhre oder Luftröhre oder tracheoösophageale Fistel Kontraindikationen für endotracheale Absaugung: Es gibt keine absolute Kontraindikation für das endotracheale Absaugen. Zielgruppe: Patienten, die von der Absaugung aus den oberen oder unteren Atemwegen profitieren würden.	
Artikel:	ASSKEA M20 mit Mehrweg-Behältersystem (Artikelnummer: 100004Plus-MW)
Größe (H x B x T):	290 x 259 x 130 Millimeter
Gewicht:	3,6 Kilogramm
Saugleistung:	30 Liter pro Minute +/- 3 Liter pro Minute
Endvakuum:	Maximal -90 Kilopascal
Vakuumanzeige:	Vakuummeter (Analog)
Betriebszeit:	Intervallbetrieb (40 Minuten "AN" ; 10 Minuten "AUS"), Akkulaufzeit circa 40 Minuten
Anschlussspannung:	100 bis 240 Volt Wechselstrom, 50 bis 60 Hertz oder 12 Volt Gleichstrom
Netzteil:	Externes Netzteil (Artikelnummer: GTM91099-6015-3.0-T2)
Lieferumfang:	ASSKEA M30Plus mit Mehrweg-Behältersystem (Artikelnummer: 100004Plus-MW) bestehend aus: - Gerät, ASSKEA M30Plus (Artikelnummer: 100004Plus) - Netzgerät und Netzkabel (Artikelnummer: GTM91099-6015-3.0-T2) - Gebrauchsanweisung (Version: 300976-1, 2026-04) - Mehrweg-Sekretbehältersystem (MW) (Artikelnummer: 100202-2) inklusive: - Mehrweg-Sekretbehälter, 1 Liter (Art.-Nr. 100279) - Deckel Mehrweg-Sekretbehälter (Art.-Nr. 100205) - Absaugschlauch mit Fingertip (Art.-Nr. 100713-3) - Spülflasche, 0,5 Liter (Art.-Nr. 100282-1) - Schlauchhalter (Art.-Nr. 100283)

Produktgruppe	01 Absauggeräte
Positionsnummer:	01.24.02.1026
Bezeichnung:	ASSKEA proVisio M28
Art.-Nr.:	100739-2-MW
Basis UDI-DI:	426058604SecretAspDN
Hersteller:	ASSKEA GmbH

Produktmerkmale

Netzunabhängiges Absauggerät (ASSKEA proVisio M28) Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Atmungs-/Hustenfunktion mit Störung der trachealen, bronchialen oder oralen Sekretelimination bei: - Tracheotomie (z. B. bei invasiver Beatmung) oder Tracheotomie bei Laryngektomie und/oder - Muskulären und/oder neurologischen Erkrankungen (ohne Tracheotomie) - Nach erfolgter ärztlicher Einweisung der Versicherten oder der Hilfs-/Pflegeperson unter Beachtung des je nach Altersgruppe spezifisch erforderlichen Vakuums zur Sekretabsaugung und Erhaltung einer ausreichenden alltagsrelevanten Mobilität im Rahmen der Grundbedürfnisse des täglichen Lebens Es ist sicherzustellen, dass auch in Situationen mit veränderter Sekretmenge und —qualität (z. B. bei Infektexacerbationen) eine adäquate Absaugung erfolgen kann. Kontraindikationen: Absolute Kontraindikationen für nasopharyngeal/ oropharyngeales Absaugen: •Epiglottitis oder Pseudokrupp Bei Patienten mit folgenden Anzeichen sollten die Risiken einer Absaugung von Körperflüssigkeiten (Blut, Sekrete, Nahrungsbestandteile) aus den oberen Atemwegen (Nase, Nasenhöhle, Rachen), den unteren Atemwegen (Kehlkopf, Luftröhre, Bronchialsystem) besonders abgewogen werden: Relative Kontraindikationen für nasopharyngeal/ oropharyngeales Absaugen: •Ungeklärte Hämoptysen oder Hämoptysen (Abhusten von Blut aus der Lunge oder den Bronchien) oder bekannte Koagulopathie •Laryngospasmus •Bronchospasmus •Schädelbasisfrakturen und andere Ursachen für den Austritt von Rückenmarksflüssigkeit aus dem Ohr •Pneumothorax •Frische Anastomose der Speiseröhre oder Luftröhre oder andere tracheobronchiale Traumata •Verstopfte nasale Atemwege •Nasenblutung unbekannter Ursache •Schwere Hypoxämie/Hypoxie •Erhöhter intrakranialer Druck •Akuter Hypo- oder Bluthochdruck •Kürzlich aufgetretener/ akuter Herzinfarkt/ Ereignis •Operation mit hoher Anastomose (Tracheal- oder Ösophagus-/Magenchirurgie) •Verstopfte Nasengänge mit Nasenbluten in der Vorgeschichte •Infektion der oberen Atemwege (aus Angst vor einer Übertragung der Infektion auf die unteren Atemwege durch das Verfahren selbst) Relative Kontraindikationen für orale und orotracheale Absaugung: •Gesichtsfrakturen, akute Kopf-, Gesichts- oder Halsverletzungen (insbesondere Schädelfrakturen oder Austritt von Rückenmarksflüssigkeit aus dem Ohr) •Lose Zähne oder Kronen •(Schwere) Koagulopathie oder Hämoptyse •Larynx- oder Mundhöhlenkarzinom •Schwerer Bronchospasmus •Laryngospasmus/Stridor •Unruhiger / ängstlicher Patient •Frische Anastomose der Speiseröhre oder Luftröhre oder tracheoösophageale Fistel •Würgereflex Relative Kontraindikationen für nasotracheale Eingriffe: •Verschlossene Nasengänge •Blutungen aus der Nase •Akute Kopf-, Gesichts- oder Halsverletzungen •Gerinnungsstörungen oder Blutungsneigung •Laryngospasmus •Reizbare Atemwege •Infektion der oberen Atemwege •Tracheale Operation •Magenoperationen mit hoher Anastomose

Produktmerkmale	
•Myokardinfarkt •Bronchospasmus •Kürzlich durchgeführte Operationen im Gesicht oder an der Nase •Kürzlich erfolgte Anastomose der Speiseröhre oder Luftröhre oder tracheoösophageale Fistel Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Patienten, die von der Absaugung aus den oberen oder unteren Atemwegen profitieren würden.	
Artikel:	ASSKEA proVisio M28 mit Mehrweg-Behältersystem (Artikelnummer: 100739-2-MW)
Größe (H x B x T):	213 x 210 x 124 Millimeter
Gewicht:	2,96 Kilogramm
Saugleistung:	30 Liter pro Minute +/- 2 Liter pro Minute
Endvakuum:	maximal -90 Kilopascal
Vakuumanzeige:	LED Anzeige mit Symbolen (High, Medium, Low)
Betriebszeit:	Intervallbetrieb (5 Minuten "AN" ; 5 Minuten "AUS"), Batterielaufzeit circa 45 Minuten
Anschlussspannung:	100 bis 240 Volt Wechselstrom / 50 bis 60 Hertz oder 12 Volt Gleichstrom
Netzteil:	Externes Netzteil (Artikelnummer: GTM91099-6015-3.0-T2)
Lieferumfang:	ASSKEA proVisio M28 mit Mehrweg-Behältersystem (Artikelnummer: 100739-2-MW) bestehend aus: - Gerät, ASSKEA proVisio® M28 mit Einsteckakku (Lithium-Ionen-Akku) (Artikelnummer: 100739-2) - Netzgerät und Netzkabel (Artikelnummer: GTM91099-6015-3.0-T2) - Gebrauchsanweisung (Version: 301044-1, 2026-04) - Mehrweg-Sekretbehältersystem (MW) (Artikelnummer: 100801-1) inklusive: - Mehrweg-Sekretbehälter, 1 Liter (Artikelnummer: 100741) - Deckel Mehrweg-Sekretbehälter (Artikelnummer: 100742) - Absaugschlauch mit Fingertip (Artikelnummer: 100713-3) - Spülflasche, 0,5 Liter (Artikelnummer: 100282-1) - Schlauchhalter (Artikelnummer: 100800)

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.06.4001
Bezeichnung:	CLINIFLEX LFL, 1000 ml
Art.-Nr.:	52598-001
Basis UDI-DI:	42514803047KX
Hersteller:	biocon Medizintechnik GmbH

Produktmerkmale

Bei der Leerflasche CLINIFLEX® LFL handelt es sich um einen leeren, nicht vorgefüllten Behälter zur Gabe ausschließlich von Flüssigkeiten, wie stilles Wasser oder Tee, innerhalb des Ernährungskonzeptes zur enteralen Ernährungstherapie. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Bei medizinisch erforderlicher enteraler Ernährung über eine gastrale Ernährungssonde Kontraindikationen: Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: - siehe Indikationen

Fassungsvermögen:	1000 Milliliter, Skalierung von 200 bis 1000 Milliliter
Abmessung (HxBxT):	238 Millimeter Höhe, Durchmesser 90 Millimeter
Gewicht:	circa 70 Gramm
Verschlusssystem:	Weithalsanschluss
Material:	Flaschenkörper Tritan, Schraubdeckel Polypropylen
Zusammensetzung:	Leerflasche mit Schraubdeckel und Aufhängeöse
Lieferumfang:	Lieferumfang: Leerflasche CLINIFLEX® LFL, 100 ml, Artikelnummer 52598-001 Gebrauchsanweisung Rev. 04 von 10/2025

Produkt mehrfach verwendbar, bis zu 30 Zyklen innerhalb des Haltbarkeitszeitraums, nach dem ersten Gebrauch maximal 30 Tage.

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.99.07.1016
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	Nicht besetzt
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 03.29.07.1002

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.99.07.1017
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	Nicht besetzt
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 03.29.07.1001

Produktgruppe	04 Bade- und Duschhilfen
Positionsnummer:	04.40.03.2046
Bezeichnung:	laguna Duschstuhl mit Armlehnen und Rückenlehne und laguna Duschstuhl mit Armlehnen und Rückenlehne sowie mit Hygieneausschnitt
Art.-Nr.:	78701 700, 78701 900, 78750500
Basis UDI-DI:	(01)04048792050519 / (01)04048792050526 /(01)04048792061737
Hersteller:	Ludwig Bertram GmbH

Produktmerkmale	
Beschreibung:	Der Dusch-Toilettenstuhl findet seine Anwendung im häuslichen Bereich. Als Duschstuhl unterstützt er Personen mit Bewegungseinschränkungen oder Standunsicherheiten, die durch fehlende Funktionsfähigkeit der unteren Extremitäten nach Verletzungen oder durch Krankheit verursacht sind, bei der Hygiene in der Dusche. Die Benutzung als Toilettenstuhl ist dann angezeigt, wenn die Toilette aufgrund von Einschränkungen bzw. fehlenden Funktionen des Bewegungsapparats nicht selbstständig aufgesucht werden kann. Er ist ausschließlich für die Verwendung im Innenbereich konzipiert.
Indikation:	Gebrauchsminderung bzw. fehlender Funktionsfähigkeit der unteren Extremitäten oder anderen, die Standsicherheit beeinträchtigenden Erkrankungen, bei gleichzeitig ausreichend stabiler Rumpfhaltung zum Sitzen und ausreichender Restfunktionen der oberen Extremitäten. Ziel der Versorgung: Ermöglichung des selbstständigen Duschens und Toilettengangs.
Kontraindikation:	Der Dusch-Toilettenstuhl darf nicht von Personen verwendet werden, die ihr Gleichgewicht im Sitzen nicht kontrollieren können bzw. nicht über eine ausreichend stabile Rumpfhaltung zum eigenständigen Sitzen bzw. ausreichende Restfunktion der oberen Extremitäten verfügen. Personen, die die empfohlene Körpergröße von 145–200 cm unter- bzw. überschreiten, dürfen den Dusch-Toilettenstuhl nicht benutzen!
Zielgruppe:	Personen mit Bewegungseinschränkungen, Standunsicherheiten, Stehunfähigkeit mit Körpergröße von 145-200 cm im häuslichen Bereich.
Angabe des Materials:	• Sitz, Abdeckung, Rückenlehne, Armlehnen inklusive Befestigung: Polypropylen • Toiletteneimer: Polypropylen, Metall (Artikelnummer 78750500) • Stuhlbeine: eloxiertes Aluminium • Federstifte: rostfreier Stahl • Füße: thermoplastisches Gummi
Reinigung:	Für die manuelle Reinigung sind warmes Wasser und ein neutraler Reiniger zu verwenden. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel!
Desinfizierung:	Die Desinfektion ist mit einem handelsüblichen, materialverträglichen Flächendesinfektionsmittel durchzuführen.

Produktmerkmale	
Nutzungsdauer:	Die Nutzungsdauer des Dusch-Toilettenstuhls mit Armlehnen und Rückenlehne beträgt drei Jahre, bei täglicher Anwendung und Reinigung, wenn die Nutzung in Übereinstimmung mit den Angaben in der Gebrauchsanleitung erfolgt. Das Produkt kann über diesen Zeitraum hinaus verwendet werden, wenn es keine Beschädigungen aufweist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
Wartungshinweise:	Das Produkt ist für den Wiedereinsatz geeignet. Vor dem Wiedereinsatz ist es zu reinigen und zu desinfizieren. Außerdem ist es durch den Fachhandel auf Schäden zu untersuchen und dann für einen Wiedereinsatz freizugeben. Der Dusch-Toilettenstuhl ist wartungsfrei. Sollten Sie einen eventuellen Verschleiß feststellen, sollten Sie Bauteile bei Ihrem Fachhändler austauschen lassen.
Empfohlene Körpergröße in Zentimeter:	145 bis 200 Zentimeter
Länge in Zentimeter:	43 Zentimeter, Artikelnummer 78701700; 35 Zentimeter, Artikelnummer 78701900; 55 Zentimeter, Artikelnummer 78750500
Breite in Zentimeter:	61 Zentimeter, Artikelnummer 78701700; 49 Zentimeter, Artikelnummern 78701900, 78750500
Höhe in Zentimeter:	70,3 bis 85,1 Zentimeter, Artikelnummer 78701700; 71 bis 86 Zentimeter, Artikelnummer 78701900; 75 bis 90 Zentimeter, Artikelnummer 78750500
Sitzhöhe in Zentimeter:	39 bis 54 Zentimeter
Sitztiefe in Zentimeter:	30 Zentimeter, Artikelnummer 78701700; 33,5 Zentimeter, Artikelnummer 78701900; 39 Zentimeter, Artikelnummer 78750500
Sitzbreite in Zentimeter:	50 Zentimeter, Artikelnummern 78701700, 78750500; 46 Zentimeter, Artikelnummer 78701900
Höhe Liegefläche in Zentimeter:	n.A.
Länge Liegefläche in Zentimeter:	n.A.
Breite Liegefläche in Zentimeter:	n.A.
Armlehnenhöhe in Zentimeter:	23 Zentimeter
Breite zwischen den Armlehnen in Zentimeter:	49,5 Zentimeter, Artikelnummer 78701700; 46,4 Zentimeter, Artikelnummer 78701900; 49 Zentimeter, Artikelnummer 78750500
Rückenlehnenhöhe in Zentimeter:	32 Zentimeter, Artikelnummern 78701700, 78701900; 36 Zentimeter Artikelnummer 78750500

Produktmerkmale	
Rückenlehnenbreite in Zentimeter:	39 Zentimeter, Artikelnummer 78750500
Rückenlehnenwinkel in Grad:	k.A.
Passende Badewannenbreite innen in Zentimeter:	n.A.
Passende Badewannenbreite außen in Zentimeter:	n.A.
Gewicht in Kilogramm:	3,1 Kilogramm, Artikelnummer 78701700; 3,2 Kilogramm, Artikelnummer 78701900; 4,6 Kilogramm, Artikelnummer 78750500
Maximale Belastbarkeit in Kilogramm:	150 Kilogramm
Material:	• Sitz und Abdeckung, Rückenlehne, Armlehnen inkl. Befestigung: Polypropylen • Toiletteneimer: Polypropylen, Metall • Stuhlbeine: eloxiertes Aluminium • Federstifte: rostfreier Stahl • Füße: thermoplastisches Gummi
Lieferumfang:	1 Sitz inkl. 1 Sitzplattendeckel, 1 Rückenlehne, 2 Befestigungselemente zur Rückenlehne, 2 Armlehnen, 2 Befestigungselemente zu Armlehnen, 4 Stuhlbeine, 4 Füße, 4 Befestigungsclips, 4 Schrauben zu Rückenlehne und Armlehnen, 1 Toiletteneimer.
Wiedereinsatz:	Das Produkt ist für den Wiedereinsatz geeignet. Vor dem Wiedereinsatz ist es zu reinigen und zu desinfizieren. Außerdem ist es durch den Fachhandel auf Schäden zu untersuchen und dann für einen Wiedereinsatz freizugeben. Der Dusch-Toilettenstuhl ist wartungsfrei. Sollten Sie einen eventuellen Verschleiß feststellen, sollten Sie Bauteile bei Ihrem Fachhändler austauschen lassen.

Produktgruppe	04 Bade- und Duschhilfen
Positionsnummer:	04.40.03.2053
Bezeichnung:	Aquatec Pure Isla
Art.-Nr.:	1654617
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Invacare GmbH

Produktmerkmale	
Beschreibung:	Duschstuhl (Aquatec Pure Isla) aus Polypropylen mit Rückenlehne und abnehmbaren Armlehnen, stufig höhenverstellbar mit rutschfesten Standfüßen.
Indikation:	Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Sicherung der Körperhygiene, zur Ermöglichung des selbständigeren oder selbständigen Duschens bei Unmöglichkeit des sicheren Standes der Versicherten in der Dusche aufgrund der Schädigung der Funktion der unteren Extremität mit eingeschränkter oder aufgehobener Beweglichkeit oder Muskelkraft oder Schädigung der vestibulären Funktionen oder Fallneigung anderer Genese bei gleichzeitig ausreichend stabiler Rumpfhaltung zum Sitzen und ausreichender Restfunktionen der oberen Extremitäten.
Kontraindikation:	Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dieses Produkts sind keine Gegenanzeigen bekannt. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten.
Zielgruppe:	Erwachsene und Jugendliche, siehe Indikationen
Angabe des Materials:	Sitzflächen: Polypropylen Beine: Aluminium Füße: TPE
Reinigung:	Reinigen Sie das Produkt, indem Sie alle direkt zugänglichen Oberflächen abwischen.
Desinfizierung:	Befolgen Sie die Anwendungshinweise des verwendeten Desinfektionsmittels und desinfizieren Sie alle zugänglichen Flächen. Desinfektionsmittel: Haushaltsübliches Desinfektionsmittel.
Nutzungsdauer:	5 Jahre, vorausgesetzt, das Produkt wird täglich und in Übereinstimmung mit den in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Sicherheitshinweisen, Wartungsintervallen und korrekten Verfahrensweisen verwendet.
Wartungshinweise:	Für dieses Produkt ist keine Wartung erforderlich, wenn die aufgeführten Reinigungs- und Desinfektionsanweisungen beachtet werden.
Empfohlene Körpergröße in Zentimeter:	146 bis 200 Zentimeter

Produktmerkmale	
Länge in Zentimeter:	42 Zentimeter
Breite in Zentimeter:	62 Zentimeter
Höhe in Zentimeter:	78 bis 93 Zentimeter
Sitzhöhe in Zentimeter:	42 bis 57 Zentimeter
Sitztiefe in Zentimeter:	42 Zentimeter
Sitzbreite in Zentimeter:	50 Zentimeter
Höhe Liegefläche in Zentimeter:	-
Länge Liegefläche in Zentimeter:	-
Breite Liegefläche in Zentimeter:	-
Armlehnenhöhe in Zentimeter:	21 Zentimeter
Breite zwischen den Armlehnen in Zentimeter:	50 Zentimeter
Rückenlehnenhöhe in Zentimeter:	36 Zentimeter
Rückenlehnenbreite in Zentimeter:	43,5 Zentimeter
Rückenlehnenwinkel in Grad:	90 Grad
Passende Badewannenbreite innen in Zentimeter:	-
Passende Badewannenbreite außen in Zentimeter:	-
Gewicht in Kilogramm:	4,4 Kilogramm
Maximale Belastbarkeit in Kilogramm:	160 Kilogramm
Material:	Sitzflächen: Polypropylen Beine: Aluminium Füße: TPE
Lieferumfang:	Duschstuhl Aquatec Pure Isla (Artikelnummer: 1654617) Gebrauchsanweisung (Version: 1654228-A, 04.03.2026)
Wiedereinsatz:	Dieses Produkt ist für den Wiedereinsatz geeignet. Um das Produkt für einen

Produktmerkmale	
	neuen Benutzer wiederaufzubereiten, sind die folgenden Maßnahmen zu ergreifen: - Prüfung - Reinigung und Desinfektion Stellen Sie sicher, dass die Gebrauchsanweisung zusammen mit dem Produkt übergeben wird.

Produktgruppe	05 Bandagen
Positionsnummer:	05.09.01.3001
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	05 Bandagen
Positionsnummer:	05.11.04.1005
Bezeichnung:	carefix Post-Op Bra MARY
Art.-Nr.:	3343
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	TYTEX A/S

Produktmerkmale

Komprimierende Brustbandage bestehend aus einem Brustkorb umfassenden, elastischen Leibteil mit vorderem Haken- und Ösenverschluss sowie verstellbaren und aushakbaren Trägern, in den Größen von 70 Zentimetern bis 135 Zentimetern Brustumfang und Cup AA bis F. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Stützung der Brust und Entlastung des Operationsgebietes zur Sicherung des Ergebnisses nach operativer Korrektur. Kontraindikationen: • Sehr empfindliches Narben- und Hautgewebe im operierten Bereich • Hautkrankheiten • Radiodermatitis • Kontaktdermatitis Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe Indikation. Lieferumfang: 1x Post-OP BH Mary 1x Gebrauchsanweisung (P3121.05-02-2025)

Produktgruppe	05 Bandagen
Positionsnummer:	05.11.04.1007
Bezeichnung:	carefix Post-op Bra, ALICE
Art.-Nr.:	3291
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	TYTEX A/S

Produktmerkmale

Komprimierende Brustbandage bestehend aus einem Brustkorb umfassenden, elastischen Leibteil mit vorderem Haken- und Ösenverschluss, sowie verstellbaren und aushakbaren Trägern, in den Größen von 70 Zentimetern bis 115 Zentimetern Brustumfang und Cup AA bis E. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Stützung der Brust und Entlastung des Operationsgebietes zur Sicherung des Ergebnisses nach operativer Korrektur. Kontraindikationen: • Sehr empfindliches Narben- und Hautgewebe im operierten Bereich • Hautkrankheiten • Radiodermatitis • Kontaktdermatitis Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe Indikation. Lieferumfang: 1x Post-OP BH Alice 1x Gebrauchsanweisung (P3121.05-02-2025)

Produktgruppe	05 Bandagen
Positionsnummer:	05.11.04.1010
Bezeichnung:	carefix Post-Op Bra, Lisa
Art.-Nr.:	3471
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	TYTEX A/S

Produktmerkmale

Komprimierende Brustbandage bestehend aus einem Brustkorb umfassenden, semi-elastischen Leibteil mit vorderen Reißverschluss, anpassbaren Schultergurten mit Klettverschluss, in den Größen von 60 Zentimetern bis 120 Zentimetern Brustumfang und Cup AA bis E. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Stützung der Brust und Entlastung des Operationsgebietes zur Sicherung des Ergebnisses nach operativer Korrektur. Kontraindikationen: • Sehr empfindliches Narben- und Hautgewebe im operierten Bereich • Hautkrankheiten • Radiodermatitis • Kontaktdermatitis Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe Indikation. Lieferumfang: 1x Post-OP BH Lisa 1x Gebrauchsanweisung (P3121.05-02-2025)

Produktgruppe	07 Blindenhilfsmittel
Positionsnummer:	07.99.06.0001
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	09 Elektrostimulationsgeräte
Positionsnummer:	09.99.01.1006
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	10 Gehhilfen
Positionsnummer:	10.46.01.0018
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	10 Gehhilfen
Positionsnummer:	10.46.01.1008
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	10 Gehhilfen
Positionsnummer:	10.46.01.1009
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	10 Gehhilfen
Positionsnummer:	10.50.04.1218
Bezeichnung:	Rollator vital classic 54
Art.-Nr.:	11448001, 11448011, 11448041, 11448008
Basis UDI-DI:	4048792MO01005FZ
Hersteller:	Ludwig Bertram GmbH

Produktmerkmale

Faltbarer Rollator aus Aluminium, zur Anwendung im Innen- und Außenbereich, mit pannensicheren Rädern, höhenverstellbaren Schiebegriffen, Doppelfunktionsbremshebel an den Schiebegriffen mit Feststellbremse und Bremswirkung auf die Hinterräder, Faltmechanismus mit einrastender Kreuzstrebe und Magnetverriegelung, textiler Sitzfläche zwischen den Seitenrahmen, Einkaufstasche und Ankipphilfe. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung der Mobilität bei Schädigungen der Bewegung/des Gleichgewichts bei ausreichend erhaltener Gehfähigkeit/Koordination, wenn die Nutzung anderer Gehhilfen nicht ausreichend ist - Zur Erhaltung/Förderung/Sicherung des Gehens, zusätzlich Unterstützung bei Alltagsverrichtungen (Transportfunktion, Hinsetzen bei Erschöpfung) Bei Nutzung im Innenbereich ist auf ausreichend geräumige Wohnverhältnisse zu achten. Kontraindikationen: Der Rollator sollte nicht von Personen mit Wahrnehmungsstörungen, starken Gleichgewichtsstörungen und Sitzunfähigkeit verwendet werden. Der Anwender muss über eine ausreichende Wahrnehmungsfähigkeit und ausreichende physische Fähigkeiten verfügen, um einen Rollator führen zu können. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe Indikationen Artikelnummer Farbe: 11448001 grau 11448011 mokka 11448041 blau 11448008 rot

Empfohlene Körpergröße von/bis:	150 bis 180 Zentimeter
Länge:	66 Zentimeter
Breite:	60 Zentimeter
Höhe:	66 bis 85 Zentimeter
Faltmaß (L/B/H):	66 x 22 x 66 bis 85 Zentimeter
Abmessungen Sitz (HxBxT):	54 x 36,5/45 x 18,5 Zentimeter
ggf. verstellbare Sitzhöhe von bis:	-
Abstand zwischen den Griffen in cm:	44 Zentimeter
Verstellbare Griffhöhe von/bis cm:	66 bis 85 Zentimeter
Eigengewicht ohne Zubehör:	6,6 Kilogramm
Eigengewicht mit Zubehör:	circa 7 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	150 Kilogramm
Max. Zuladung:	5 Kilogramm
Wendekreis:	84,5 Zentimeter
Bereifung:	Durchmesser: 20,2 Zentimeter Breite: 3,5 Zentimeter

Produktmerkmale	
	Material: thermoplastisches Gummi
Material:	Rahmen: Aluminium Handgriffe: thermoplastisches Gummi Sitzfläche: Polyester Tasche: Polyester

Lieferumfang: - Rollator vital classic 54, Artikelnummer 11448001, 11448011, 11448041 oder 11448008 - Einkaufstasche - Gebrauchsanweisung (Version: 2024-05-14)

Produktgruppe	10 Gehhilfen
Positionsnummer:	10.50.04.1230
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.01.0002
Bezeichnung:	novacare® Hohlfaser Anti-Dekubitusauflage, zweiteilig
Art.-Nr.:	994002
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	novacare GmbH

Produktmerkmale

Zweiteilige Hohlfaser-Auflage Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Körperstamm/Rücken - wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Körperstamm/Rücken (dokumentiertes Dekubitusrisiko) - wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Das Produkt darf bei bekannter Allergie oder Überempfindlichkeit gegenüber den verwendeten Materialien des Bezuges nur unter Vermeidung des direkten Hautkontakts, zum Beispiel mit geeigneter textiler Abdeckung, eingesetzt werden. Bei Unverträglichkeitsreaktionen ist die Anwendung zu beenden und medizinischer Rat einzuholen. Zielgruppe: siehe Indikationen

Wirkprinzip:	Weichlagerung
Artikelnummer:	994002
Größe (H x B x T):	200 Zentimeter x 90 Zentimeter x 8 Zentimeter
Gewicht der Auflage:	3,4 Kilogramm (2 x 1,7 Kilogramm)
Material der Auflage:	silikonisierte Polyester-Hohlfaser
Bezeichnung Bezug:	Bezug
Material Bezug:	65 Prozent Baumwolle, 35 Prozent Polyester
Min. Patientengewicht:	20 Kilogramm
max. Patientengewicht:	75 Kilogramm
Lieferumfang:	- zweiteilige Hohlfaser-Auflage gemäß oben genannter

Produktmerkmale	
	Spezifikation - Gebrauchsanweisung (Version, Stand: DE BF 03 V1, -16/03/26)
Wiedereinsatz:	Laut Herstellerangaben ist das Produkt für den wiederholten Einsatz geeignet.
Wartungen:	Das Produkt ist nicht technisch zu warten. Vor jeder Anwendung und in regelmäßigen Abständen ist das Produkt auf ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen.

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.04.1013
Bezeichnung:	ASX DS
Art.-Nr.:	103722 / 997008DS
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	novacare GmbH

Produktmerkmale

Wechseldrucksystem Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür Grad I-III nach EPUAP/NPUAP) am Körperstamm/Rücken - wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Körperstamm/Rücken (dokumentiertes Dekubitusrisiko) - wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Das System sollte nicht bei Personen mit Polytrauma, Knochenbrüchen der Wirbelsäule, des Beckens und der Extremitäten sowie Schädel-Hirn-Verletzungen angewendet werden. Bei Personen mit neurologischen Ausfällen und fehlender Körperwahrnehmung ist eine ärztliche Indikation zur Anwendung erforderlich. Bei Allergien gegen die Inhaltsstoffe des Bezugs oder der Zellenkörper sollte auf eine Abdeckung durch ein Laken geachtet werden. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: bettlägerige, mobilitätseingeschränkten Patienten - siehe Produktartindikation

Wirkprinzip:	Intermittierende Druckentlastung
Artikelnummer:	103722 / 997008DS
Größe Auflage (HxBxT):	200 Zentimeter x 90 Zentimeter x 14 Zentimeter
Gewicht der Auflage:	5 Kilogramm
Größe des Steuergerätes:	30 Zentimeter x 19 Zentimeter x 12 Zentimeter
Gewicht Steuergerät:	2,7 Kilogramm
Einstellmöglichkeiten:	Wechseldruckmodus, Statikbetrieb, Patientengewicht
Optischer Alarm:	Bei Unterdruck

Produktmerkmale	
Anzahl der Luftzellenkomponenten:	-
Anzahl statischer Kopf- zellen:	3
Anzahl Luftststromzellen:	-
Material Auflage:	Polyurethan/Polyesther
Bezeichnung des Bezuges:	Bezug
Material des Bezuges:	Polyester, Polyurethan beschichtet
Min. Patientengewicht:	20 Kilogramm
max. Patientengewicht:	140 Kilogramm
Betriebslautstärke:	29 Dezibel Bewertungskurve A
Lieferumfang:	ASX Wechseldrucksystem (103722 / 997008DS) bestehend aus: 1 x ASX Wechseldruckmatratze (102340 / 997720) 1 x ASX Steuergerät (103475 / 997011DS) 1 x Gebrauchsanweisung (Version, Stand: DE BF 03 V1 – 25/01/26)
Wiedereinsatz:	Laut Herstellerangaben ist ein wiederholter Einsatz möglich.
Wartungen:	Laut Herstellerangaben: Zum Erhalt der Funktion des Systems ist eine Wartung und Sicherheitstechnische Kontrolle (STK) durch Fachpersonal spätestens alle zwei Jahre erforderlich.

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.05.0038
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.05.0040
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.05.1023
Bezeichnung:	elatex® V-System-Matratze
Art.-Nr.:	994040
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	novacare GmbH

Produktmerkmale

Zweischichtige Weichlagerungsmatratze Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Körperstamm/Rücken -wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist -im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Körperstamm/Rücken (dokumentiertes erhöhtes Dekubitusrisiko nach Norton) -wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist -im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Bei Personen mit neurologischen Ausfällen und fehlender Körperwahrnehmung ist eine ärztliche Indikation zur Anwendung erforderlich. Bei Allergien gegen die Inhaltsstoffe des Bezuges sollte auf eine Abdeckung durch ein Laken geachtet werden. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: bettlägerige, mobilitätseingeschränkten Patienten - siehe Produktartindikation

Wirkprinzip:	Weichlagerung
Artikelnummer:	994040
Größe der Matratze (HxBxT):	200 Zentimeter x 90 Zentimeter x 17 Zentimeter
Matratzengewicht:	17,5 Kilogramm
Material Matratze:	obere Schicht: Polyurethan Viscoschaum, untere Schicht: hochelastischer Poly-Ätherschaum (Kaltschaum)
Bezeichnung Bezug:	Bezug
Material Bezug:	Polyestergewebe (52 Prozent) mit Polyurethanbeschichtung (48 Prozent)
Min. Patientengewicht:	keine Untergrenze

Produktmerkmale	
max. Patientengewicht:	180 Kilogramm
Lieferumfang:	1 x elatex V-System-Matratze 1 x Gebrauchsanweisung (Version,Stand: DE BF 01 V1, 21/01/26)
Wiedereinsatz:	Gemäß Herstellerangaben möglich
Wartungen:	Unabhängig von der regelmäßigen Prüfung durch Fachpersonal sollte der Anwender den sicheren Zustand des Produkts in kurzen Abständen selbst kontrollieren.

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.05.1024
Bezeichnung:	elatex® Visko-Matratze
Art.-Nr.:	994027
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	novacare GmbH

Produktmerkmale

Weichlagerungsmatratze Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Körperstamm/Rücken -wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist -im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Körperstamm/Rücken (dokumentiertes erhöhtes Dekubitusrisiko nach Norton) -wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist -im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Bei Personen mit neurologischen Ausfällen und fehlender Körperwahrnehmung ist eine ärztliche Indikation zur Anwendung erforderlich. Bei Allergien gegen die Inhaltsstoffe des Bezuges sollte auf eine Abdeckung durch ein Laken geachtet werden. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: bettlägerige, mobilitätseingeschränkten Patienten - siehe Produktartindikation

Wirkprinzip:	Weichlagerung
Artikelnummer:	994027
Größe der Matratze (HxBxT):	200 Zentimeter x 90 Zentimeter x 14 Zentimeter
Matratzengewicht:	15 Kilogramm
Material Matratze:	Obere Schicht: Polyurethan, Viscoschaum, Untere Schicht: hochelastischer Poly-Ätherschaum (Kaltschaum)
Bezeichnung Bezug:	Bezug
Material Bezug:	Polyestergewebe (52 Prozent) mit Polyurethanbeschichtung (48 Prozent)
Min. Patientengewicht:	keine Untergrenze

Produktmerkmale	
max. Patientengewicht:	180 Kilogramm
Lieferumfang:	- elatex Visko-Matratze - Gebrauchsanweisung (Version,Stand: DE BF 03 V1 - 25/01/26)
Wiedereinsatz:	Gemäß Herstellerangaben ist das vorliegende Produkt für den wiederholten Einsatz geeignet. Im Allgemeinen sind die jeweils gültigen nationalen regulatorischen Anforderungen zur hygienische Aufbereitung zu beachten und eine fehlerfreie Funktion sicher zu stellen.
Wartungen:	Gemäß Herstellerangaben regelmäßige Sicht- und Funktionskontrollen

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.05.1032
Bezeichnung:	SLK FoamCare Comfort 120
Art.-Nr.:	10014
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	SLK Vertriebsgesellschaft mbH

Produktmerkmale

Weichlagerungs-Matratzenersatzsystem aus Schaumstoff. Das Matratzenersatzsystem ist mit einem Polyurethan beschichtetem Bi-Stretchbezug umgeben. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür bis Stadium II nach EPUAP) am Körperstamm/Rücken - wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Körperstamm/Rücken (dokumentiertes Dekubitusrisiko) - wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Die Matratze darf nicht bei einer bestehenden Schaumstoffallergie eingesetzt werden. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe Indikation

Wirkprinzip:	Druckentlastung durch Weichlagerung
Artikelnummer:	10014
Größe der Matratze (HxBxT):	90 x 200 x 12 Zentimeter
Matratzengewicht:	9 Kilogramm
Material Matratze:	Kaltschaum (Raumgewicht: 40 Kilogramm pro Kubikmeter, Stauchhärte: 40 Kilopascal)
Bezeichnung Bezug:	Bi-Stretchbezug
Material Bezug:	Polyurethan Bi-Stretch
Min. Patientengewicht:	30 Kilogramm
max. Patientengewicht:	130 Kilogramm

Produktmerkmale	
Lieferumfang:	- Matratzenersatzsystem - Bi-Stretchbezug - Gebrauchsanweisung (Stand: 2.2 - Mai 2026)
Wiedereinsatz:	Gemäß den Vorgaben des Herstellers möglich.
Wartungen:	Keine

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.05.1034
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	Nicht besetzt
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 11.29.05.0067

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.05.1041
Bezeichnung:	elatex® Vario Matratze
Art.-Nr.:	994060
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	novacare GmbH

Produktmerkmale

Weichlagerungsmatratze Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Körperstamm/Rücken -wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist -im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Körperstamm/Rücken (dokumentiertes erhöhtes Dekubitusrisiko nach Norton) -wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist -im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Bei Personen mit neurologischen Ausfällen und fehlender Körperwahrnehmung ist eine ärztliche Indikation zur Anwendung erforderlich. Bei Allergien gegen die Inhaltsstoffe des Bezuges sollte auf eine Abdeckung durch ein Laken geachtet werden. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: bettlägerige, mobilitätseingeschränkten Patienten - siehe Produktartindikation

Wirkprinzip:	Weichlagerung
Artikelnummer:	994060
Größe der Matratze (HxBxT):	200 Zentimeter x 90 Zentimeter x 14 Zentimeter
Matratzengewicht:	10,5 Kilogramm
Material Matratze:	hochelastischer Poly-Ätherschaum (Kaltschaum)
Bezeichnung Bezug:	Bezug
Material Bezug:	Polyestergewebe (52 Prozent) mit Polyurethanbeschichtung (48 Prozent)
Min. Patientengewicht:	keine Untergrenze

Produktmerkmale	
max. Patientengewicht:	130 Kilogramm
Lieferumfang:	- elatex Vario Matratze - Gebrauchsanweisung (Version/Stand: DE BF 01 V1 – 21/01/26)
Wiedereinsatz:	Gemäß Herstellerangaben ist das vorliegende Produkt für den wiederholten Einsatz geeignet. Im Allgemeinen sind die jeweils gültigen nationalen regulatorischen Anforderungen zur hygienischen Aufbereitung zu beachten und eine fehlerfreie Funktion sicher zu stellen.
Wartungen:	Gemäß Herstellerangaben regelmäßigen Sicht- und Funktionskontrollen

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.08.1011
Bezeichnung:	Alpha Active 4
Art.-Nr.:	23045
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Arjo Deutschland GmbH

Produktmerkmale

Matratzenersatzsystem Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Körperstamm/Rücken - wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesse 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Körperstamm/Rücken (dokumentiertes Dekubitusrisiko) - wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Das Ersatzsystem darf nicht bei Patienten mit instabilen Wirbelsäulenfrakturen eingesetzt werden. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen

Wirkprinzip:	Intermittierende Druckentlastung
Artikelnummer:	Kompressor 648314, Matratze 648334
Größe der Matratze (HxBxT):	20 Zentimeter x 86 Zentimeter x 200 Zentimeter
Gewicht Matratze:	6 Kilogramm
Größe Steuergerät:	28 Zentimeter x 20,5 Zentimeter x 11,2 Zentimeter
Gewicht Steuergerät:	2,5 Kilogramm
Einstellmöglichkeiten für:	Patientengewicht und Zykluszeit (zwei Stufen), Wechseldruck und Statikfunktion
optische Alarme für:	Niederdruck, Stromausfall, Systemfehler
aktustische Alarme für:	Niederdruck, Stromausfall, Systemfehler
Sonstige Ausstattung:	CPR (kardiopulmonale Reanimation)-Notfallventil
Zykluszeit:	10 Minuten oder 20 Minuten

Produktmerkmale	
Anzahl statischer Kopf- zellen:	3
Größe Luftzellenkomponenten (HxBxT):	20 Zentimeter x 11 Zentimeter x 90 Zentimeter
Material Matratze:	Polyurethan
Bezeichnung Bezug:	Bezug
Material Bezug:	Nylon Polyurethanbeschichtet
Min. Patientengewicht:	keine Untergrenze
max. Patientengewicht:	200 Kilogramm
Betriebslautstärke:	18 Dezibel Bewertungskurve A
Lieferumfang:	1 x Alpha Active 4 Matratzeersatz mit integriertem Schlauchsytem 1 x Alpha Active 4 Kompressor mit Netzkabel und Halterungen 1x Bezug 1x Gebrauchsanleitung (Stand: 2024-12 - 648936DE_16)
Wiedereinsatz:	Laut Herstellerangaben möglich.
Wartungen:	Laut Herstellerangaben möglich.

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.08.2004
Bezeichnung:	APM 440XCN
Art.-Nr.:	103482 / 991550XCN
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	novacare GmbH

Produktmerkmale

Wechseldrucksystem Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Körperstamm/Rücken - wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Körperstamm/Rücken (dokumentiertes Dekubitusrisiko) - wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Das System sollte nicht bei Personen mit Polytrauma, Knochenbrüchen der Wirbelsäule, des Beckens und der Extremitäten sowie Schädel-Hirn-Verletzungen angewendet werden. Die allgemeinen Kontraindikationen für eine Bauchlagerung (offene abdominale Wunden, instabile Wirbelsäule, ernste Herzrhythmusstörungen und erhöhter intrakranieller Druck) gelten auch für die Bauchlagerung auf diesem System. Bei Personen mit neurologischen Ausfällen und fehlender Körperwahrnehmung ist eine ärztliche Indikation zur Anwendung erforderlich. Bei Allergien gegen das verwendete Material des Bezuges oder der Zellenkörper sollte auf eine Abdeckung durch ein Laken geachtet werden. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe Indikation - Bettlägerige, mobilitätseingeschränkte Patienten mit einem maximalen Gewicht von 250 kg.

Wirkprinzip:	Intermittierende Druckentlastung
Artikelnummer:	103482 / 991550XCN
Größe der Matratze (HxBxT):	200 Zentimeter x 88 Zentimeter x 20 Zentimeter
Gewicht der Matratze:	9,7 Kilogramm
Größe des Steuergerätes:	39 Zentimeter x 22 Zentimeter x 13 Zentimeter
Gewicht Steuergerät:	4,4 Kilogramm (ohne Netzkabel und Befestigung),

Produktmerkmale	
	4,8 Kilogramm (mit Netzkabel und Befestigung)
Einstellmöglichkeiten:	Wechseldruckmodus, Statikbetrieb, Patientengewicht
Optischer Alarm:	Niedrigdruck-, Zyklus- und Netzausfallalarm
Akustischer Alarm:	Niedrigdruck-, Zyklus- und Netzausfallalarm
Sonstige Ausstattung:	keine Angaben
Anzahl Luftzellenkomponenten:	20
Anzahl der statischen Kopfzellen:	3
Zykluszeit:	einstellbar: 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten
Größe Luftzellenkomponenten (HxBxT):	88 Zentimeter x 11 Zentimeter x 20 Zentimeter 88 Zentimeter x 7 Zentimeter x 20 Zentimeter (Fersenbereich)
Material der Matratze:	Nylon, Polyurethan
Bezeichnung des Bezuges:	Bezug
Material des Bezuges:	100 Prozent Polyester, Polyurethan beschichtet
Min. Patientengewicht:	20 Kilogramm
max. Patientengewicht:	250 Kilogramm
Betriebslautstärke:	30 Dezibel Bewertungskurve A
Lieferumfang:	1 x APM 440 Plus 1 x Gebrauchsanweisung (Version/Stand: DE BF 01 V1 – 21/01/26)
Wiedereinsatz:	Laut Herstellerangaben ist ein wiederholter Einsatz möglich.
Wartungen:	Laut Herstellerangaben alle zwei Jahre

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.08.2007
Bezeichnung:	ASX digital 6 inch KS
Art.-Nr.:	103484, 997118KS
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	novacare GmbH

Produktmerkmale

Wechseldrucksystem Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür Kategorie IV nach EPUAP/NPUAP) am Körperstamm/Rücken - wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Körperstamm/Rücken (dokumentiertes Dekubitusrisiko) - wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Das System sollte nicht bei Personen mit Polytrauma, Knochenbrüchen der Wirbelsäule, des Beckens und der Extremitäten sowie Schädel-Hirn-Verletzungen angewendet werden. Bei Personen mit neurologischen Ausfällen und fehlender Körperwahrnehmung ist eine ärztliche Indikation zur Anwendung erforderlich. Bei Allergien gegen die Inhaltsstoffe des Bezugs oder der Zellenkörper sollte auf eine Abdeckung durch ein Laken geachtet werden. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe Indikation - Bettlägerige, mobilitätseingeschränkte Patienten mit einem maximalen Gewicht von 200 kg.

Wirkprinzip:	Intermittierende Druckentlastung
Artikelnummer:	103484, 997118KS
Größe der Matratze (HxBxT):	200 Zentimeter × 80 Zentimeter × 15 Zentimeter 200 Zentimeter × 100 Zentimeter × 15 Zentimeter 200 Zentimeter × 88 Zentimeter × 15 Zentimeter
Gewicht der Matratze:	6,9 Kilogramm, 8,1 Kilogramm, 7,2 Kilogramm
Größe des Steuergerätes:	30 Zentimeter x 18 Zentimeter x 12 Zentimeter
Gewicht Steuergerät:	2,7 Kilogramm

Produktmerkmale	
Einstellmöglichkeiten:	Wechseldruckmodus, Statikbetrieb, Patientengewicht
Optischer Alarm:	Bei Unterdruck
Akustischer Alarm:	Unterdruck, Zyklusfehler und Stromausfall
Sonstige Ausstattung:	keine Angaben
Anzahl Luftzellenkomponenten:	18
Anzahl der statischen Kopfzellen:	3
Zykluszeit:	Zehn Minuten
Größe Luftzellenkomponenten (HxBxT):	80 Zentimeter x 13 Zentimeter, 15 Zentimeter Durchmesser
Material der Matratze:	Nylon / Polyurethan-beschichtet
Bezeichnung des Bezuges:	Bezug
Material des Bezuges:	100 Prozent Polyester, Polyurethan beschichtet
Min. Patientengewicht:	20 Kilogramm
max. Patientengewicht:	200 Kilogramm
Betriebslautstärke:	28 Dezibel Bewertungskurve A
Lieferumfang:	1 x ASX digital 1 x Gebrauchsanweisung (Version, Stand: DE BF 01 V1, 21/01/26)
Wiedereinsatz:	Laut Herstellerangaben ist ein wiederholter Einsatz möglich.
Wartungen:	Laut Herstellerangaben alle zwei Jahre

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.08.3004
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	Nicht besetzt
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 11.29.08.1014

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.29.12.1001
Bezeichnung:	Vicair Academy Replacement Mattress 415
Art.-Nr.:	ARM415/LF/90200
Basis UDI-DI:	8717261VIC003VP
Hersteller:	VICAIR B.V.

Produktmerkmale

Weichlagerungsmatratzen mit verschiebbaren Weichlagerungselementen Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Körperstamm/Rücken - wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Körperstamm/Rücken (dokumentiertes sehr hohes Dekubitusrisiko) - wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten.

Wirkprinzip:	Weichlagerung
Artikelnummer:	ARM415/LF/90200 ARM415 = Produktreihe Vicair Academy Replacement Mattress 415 LF = Low Friction Cover (Standardbezug) XXXX = Breite und Länge der Matratze
Größe Matratze (H x B x T):	15 Zentimeter x 90 Zentimeter x 200 Zentimeter
Gewicht Matratze:	10,9 Kilogramm
Material Matratze:	PU-beschichtetes Polyestergewebe und reibungsarmes imprägniertes Nylon-Ripstop, Schaumschicht: High Resilience-Schaumstoff (HR-Schaum), Füllung: Luftgefüllte SmartCells mit reibungsarmer Beschichtung
Bezeichnung Bezug:	Low Friction Cover (Standardbezug)
Material Bezug:	Oberseite: Polyurethan-beschichtetes Polyestergewebe Unterseite: Polyurethan-beschichtetes Polyestergewebe

Produktmerkmale	
Min. Patientengewicht:	15 Kilogramm
max. Patientengewicht:	250 Kilogramm
Lieferumfang:	1 x Vicair Academy Replacement Mattress 415 1 x Low Friction Cover (Standardbezug) 1 x Gebrauchsanweisung (Stand/Version) September 1, 2015 UM ARM415 REV09_2015.pdf)
Wiedereinsatz:	Gemäß Herstellerangaben muss vor der Benutzung der Matratze durch eine andere Person der Außenbezug gewaschen und die Innenmatratze desinfiziert werden.
Wartungen:	Gemäß Herstellerangaben alle drei Monate die Matratze auf defekte Zellen kontrollieren

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.01.1044
Bezeichnung:	Sitzkissen Terra
Art.-Nr.:	476C00=SK601-608, =SK631-640, =SA620
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Otto Bock Mobility Solutions GmbH

Produktmerkmale

Das Produkt dient ausschließlich als Rollstuhlsitzkissen für Erwachsene, die einen Rollstuhl temporär oder permanent nutzen. Das Kissen besteht aus PU-Kaltschaumstoff. Die Sitzfläche ist glatt und unstrukturiert. Das Kissen wird mit einem Bezug geliefert. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Gesäß (dokumentiertes mittleres Dekubitusrisiko) - wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Zielgruppe: siehe Indikation Kontraindikation gemäß Herstellerangabe: Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Kontraindikationen bekannt. Die Warnhinweise in der Gebrauchsanweisung sind zu beachten.

Wirkprinzip:	Weichlagerung
Artikelnummer:	476C00=SK601 476C00=SK602 476C00=SK603 476C00=SK604 476C00=SK605 476C00=SK606 476C00=SK607 476C00=SK608 476C00=SK631 476C00=SK632 476C00=SK633 476C00=SK634 476C00=SK635 476C00=SK636 476C00=SK637 476C00=SK638 476C00=SK639 476C00=SK640 476C00=SA620
Größe Sitzkissen:	Höhe: Oberschenkellvertiefung 60 Millimeter, Sitzbeinbereich 70 Millimeter, Randbereich 95 Millimeter Breite X Tiefe: 476C00=SK601: 405 X 405 Millimeter 476C00=SK602: 455 X 455 Millimeter 476C00=SK603: 455 X 405 Millimeter 476C00=SK604: 405 X 455 Millimeter 476C00=SK605: 505 X 455 Millimeter 476C00=SK606: 380 X 405 Millimeter 476C00=SK607: 430 X 455 Millimeter 476C00=SK608: 355 X 405 Millimeter 476C00=SK631: 355 X 355 Millimeter 476C00=SK632: 405 X 505 Millimeter 476C00=SK633: 430 X 405 Millimeter 476C00=SK634: 430 X 505 Millimeter 476C00=SK635: 455 X 505 Millimeter 476C00=SK636: 505 X 405 Millimeter 476C00=SK637: 505 X 505 Millimeter 476C00=SK638: 430 X 430 Millimeter 476C00=SK639: 455 X 430 Millimeter 476C00=SK640: 405 X 430 Millimeter
Kissengewicht:	476C00=SK601: 805 Gramm; 476C00=SK602: 1455 Gramm; 476C00=SK603:

Produktmerkmale	
	1325 Gramm; 476C00=SK604: 935 Gramm; 476C00=SK605: 1650 Gramm; 476C00=SK606: 740 Gramm; 476C00=SK607: 1195 Gramm; 476C00=SK608: 675 Gramm; 476C00=SK631: 610 Gramm; 476C00=SK632: 1000 Gramm; 476C00=SK633: 1065 Gramm; 476C00=SK634: 1260 Gramm; 476C00=SK635: 1520 Gramm; 476C00=SK636: 1585 Gramm; 476C00=SK637: 1715 Gramm; 476C00=SK638: 1130 Gramm; 476C00=SK639: 1390 Gramm; 476C00=SK640: 870 Gramm
Material Kissen:	PUR-Schaumstoff
Bezeichnung Bezug:	Bezug
Material Bezug:	Dartex
Min. Patientengewicht:	35 kg
max. Patientengewicht:	150 kg
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g.Spezifikation 2. Bezug gemäß o.g. Spezifikation 3. Gebrauchsanweisung (647G780-18-1902)
Wiedereinsatz:	nein
Wartungen:	keine

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.01.2009
Bezeichnung:	Cubic Foam Schaumsitzkissen
Art.-Nr.:	476C00=SK100
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Otto Bock Mobility Solutions GmbH

Produktmerkmale

Rollstuhlsitzkissen. Der Sitzflächenbereich ist würfelförmig eingeschnitten. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Gesäß (dokumentiertes Dekubitusrisiko) - wenn die Versicherten noch in der Lage sind in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Absolute Kontraindikationen: keine bekannt. Relative Kontraindikationen: Fehlende physische und psychische Voraussetzungen. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: Bei Nutzung eines Rollstuhls - Siehe Indikation –

Wirkprinzip:	Druckentlastung
Artikelnummer:	476C00=SK100
Größe Sitzkissen:	26-60 Zentimeter x 28-56 Zentimeter
Gewicht des Kissens:	550 Gramm - 1400 Gramm
Material Kissen:	Polyurethan-Ester
Bezeichnung Bezug:	Bezug
Material Bezug:	Polyurethan-beschichtetes Gewebe
Min. Patientengewicht:	35 Kilogramm
max. Patientengewicht:	150 Kilogramm
Lieferumfang:	- Sitzkissen gemäß oben genannter Spezifikation - Bezug - Gebrauchsanweisung (Version: 647H562=all_INT-21-2006, Datum der letzten Aktualisierung: 2020-04-21)
Wiedereinsatz:	Das Produkt ist für den Einsatz an einem Benutzer konzipiert. Der Wiedereinsatz ist aus hygienischen Gründen nicht zulässig.
Wartungen:	Gemäß Herstellerangaben: - Die Funktionsfähigkeit des Produkts vor jedem Einsatz überprüfen. - Das Produkt monatlich auf Verschleiß und Beschädigung prüfen. Für sehr schwere Benutzer sollte der Abstand zwischen den Inspektionen weiter reduziert

Produktmerkmale	
	werden. - Den Bezug auf Risse, Löcher oder sonstige Beschädigungen prüfen. - Den Reißverschluss auf Funktionsfähigkeit prüfen. - Das Klettband am Bezug von Staub und Schmutzpartikeln befreien.
Besonderheiten:	keine

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.02.1023
Bezeichnung:	Sitzkissen Terra Aquos
Art.-Nr.:	476C00=SK651-658, =SK681-690, =SA660
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Otto Bock Mobility Solutions GmbH

Produktmerkmale

Das Produkt dient ausschließlich als Rollstuhlsitzkissen für Erwachsene, die einen Rollstuhl temporär oder permanent nutzen. Das Sitzkissen besteht aus einer anatomisch geformten Schaumstoffwanne aus Polyurethan mit einer hohen Rückstellfähigkeit und vier LiquiCell-Einlegern. Diese werden im Bereich der Sitzbeinhöcker und der Oberschenkel positioniert. Das gesamte Kissen ist von einem dehnbaren und atmungsakti-ven Polyurethanbezug umgeben, welcher auf der Unterseite eine spezielle, rutschfeste Beschichtung besitzt. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/Druckgeschwür am Gesäß (bis dokumentiertes mittleres Dekubitusrisiko) - wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Zielgruppe: siehe Indikation; Erwachsene, die einen Rollstuhl temporär oder permanent nutzen Kontraindikation gemäß Herstellerangabe: Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Kontraindikationen bekannt. Die Warnhinweise in der Gebrauchsanweisung sind zu beachten.

Wirkprinzip:	Weichlagerung
Artikelnummer:	476C00=SK651 476C00=SK652 476C00=SK653 476C00=SK654 476C00=SK655 476C00=SK656 476C00=SK657 476C00=SK658 476C00=SK681 476C00=SK682 476C00=SK683 476C00=SK684 476C00=SK685 476C00=SK686 476C00=SK687 476C00=SK688 476C00=SK689 476C00=SK690 476C00=SA660
Größe der Kissen:	Höhe für alle Kissen: Oberschenkelvertiefung: 60 Millimeter, Sitzbeinbereich: 70 Millimeter, Randbereich: 95 Millimeter 476C00=SK651: 405 × 405 Millimeter 476C00=SK652: 455 × 455 Millimeter 476C00=SK653: 455 × 405 Millimeter 476C00=SK654: 405 × 455 Millimeter 476C00=SK655: 505 × 455 Millimeter 476C00=SK656: 380 × 405 Millimeter 476C00=SK657: 430 × 455 Millimeter 476C00=SK658: 355 × 405 Millimeter 476C00=SK681: 355 × 355 Millimeter 476C00=SK682: 405 × 505 Millimeter 476C00=SK683: 430 × 405

Produktmerkmale	
	Millimeter 476C00=SK684: 430 × 505 Millimeter 476C00=SK685: 455 × 505 Millimeter 476C00=SK686: 505 × 405 Millimeter 476C00=SK687: 505 × 505 Millimeter 476C00=SK688: 430 × 430 Millimeter 476C00=SK689: 455 × 430 Millimeter 476C00=SK690: 405 × 430 Millimeter 476C00=SA660: 505 × 430 Millimeter
Gewicht Kissen:	476C00=SK651: 950 Gramm 476C00=SK652: 1625 Gramm 476C00=SK653: 1475 Gramm 476C00=SK654: 1025 Gramm 476C00=SK655: 1850 Gramm 476C00=SK656: 800 Gramm 476C00=SK657: 1325 Gramm 476C00=SK658: 725 Gramm 476C00=SK681: 650 Gramm 476C00=SK682: 1100 Gramm 476C00=SK683: 1175 Gramm 476C00=SK684: 1400 Gramm 476C00=SK685: 1700 Gramm 476C00=SK686: 1775 Gramm 476C00=SK687: 1925 Gramm 476C00=SK688: 1250 Gramm 476C00=SK689: 1550 Gramm 476C00=SK690: 950 Gramm 476C00=SA660: Gramm
Material Kissen:	PUR-Schaumstoff
Bezeichnung Bezug:	Bezug
Material Bezug:	Dartex
Min. Patientengewicht:	35 kg
max. Patientengewicht:	150 kg
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g.Spezifikation 2. Bezug gemäß o.g. Spezifikation 3. Gebrauchsanweisung
Wiedereinsatz:	nein
Wartungen:	keine

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.03.5007
Bezeichnung:	Sitzkissen Terra Flair
Art.-Nr.:	476C00=SK871-877, =SK879, =SK882-889, =SA880
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Otto Bock Mobility Solutions GmbH

Produktmerkmale

Das Produkt dient ausschließlich als Rollstuhlsitzkissen für Erwachsene, die einen Rollstuhl temporär oder permanent nutzen. Das Produkt besteht aus einer anatomisch geformten, rückfedernden Schaumstoffbasis mit einem Luftzelleneinsatz. Der Luftzelleneinsatz besteht aus Neoprenkautschuk und ist in verschiedene Luftzellen (Dome) aufgeteilt, die jedoch gleichzeitig mit Luft befüllt werden und untereinander in Verbindung stehen (Einkammersystem). Das gesamte Kissen wird von einem atmungsaktiven Bezug umschlossen. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/Druckgeschwür am Gesäß (bis dokumentiertes mittleres Dekubitusrisiko) - wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Zielgruppe: siehe Indikation; Erwachsene, die einen Rollstuhl temporär oder permanent nutzen Kontraindikation gemäß Herstellerangabe: Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Kontraindikationen bekannt. Die Warnhinweise in der Gebrauchsanweisung sind zu beachten.

Wirkprinzip:	Weichlagerung
Artikelnummer:	476C00=SK871 476C00=SK872 476C00=SK873 476C00=SK874 476C00=SK875 476C00=SK876 476C00=SK877 476C00=SK878 476C00=SK879 476C00=SK882 476C00=SK883 476C00=SK884 476C00=SK885 476C00=SK886 476C00=SK887 476C00=SK888 476C00=SK889 476C00=SA880
Größe (HxBxT):	Höhe für alle Kissen: Oberschenkelvertiefung: 60 Millimeter, Sitzbeinbereich: 70 Millimeter, Randbereich: 95 Millimeter 476C00=SK871: 405 × 405 MIllimeter 476C00=SK872: 455 × 455 MIllimeter 476C00=SK873: 455 × 405 MIllimeter 476C00=SK874: 405 × 455 MIllimeter 476C00=SK875: 505 × 455 MIllimeter 476C00=SK876: 380 × 405 MIllimeter 476C00=SK877: 430 × 455 MIllimeter 476C00=SK878: 355 × 405 MIllimeter 476C00=SK879: 405 × 430 MIllimeter 476C00=SK882: 405 × 505 MIllimeter

Produktmerkmale	
	476C00=SK883: 430 × 405 MIllimeter 476C00=SK884: 430 × 505 MIllimeter 476C00=SK885: 455 × 505 MIllimeter 476C00=SK886: 505 × 405 MIllimeter 476C00=SK887: 505 × 505 MIllimeter 476C00=SK888: 430 × 430 MIllimeter 476C00=SK889: 455 × 430 MIllimeter 476C00=SA880: 505 × 430 MIllimeter
Gewicht Kissen:	476C00=SK871: 800 Gramm 476C00=SK872: 1550 Gramm 476C00=SK873: 1400 Gramm 476C00=SK874: 950 Gramm 476C00=SK875: 1775 Gramm 476C00=SK876: 725 Gramm 476C00=SK877: 1250 Gramm 476C00=SK878: 650 Gramm 476C00=SK879: 875 Gramm 476C00=SK882: 1025 Gramm 476C00=SK883: 1100 Gramm 476C00=SK884: 1325 Gramm 476C00=SK885: 1625 Gramm 476C00=SK886: 1700 Gramm 476C00=SK887: 1850 Gramm 476C00=SK888: 1175 Gramm 476C00=SK889: 1475 Gramm 476C00=SA880: Gramm
Material Kissen:	Restfedernder PUR-Schaumstoff Neoprenkautschuk Luftzelleneinsatz-Kern
Bezeichnung Bezug:	Bezug
Material Bezug:	Dartex
Anzahl der Schaumstoff-Luftzellenkomponenten:	8-12
Größe Schaumstoff-Luftzellenkomponenten (H x B x T):	355 × 505
Min. Patientengewicht:	35 kg
max. Patientengewicht:	150 kg
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g.Spezifikation 2. Bezug gemäß o.g. Spezifikation 3. Handpumpe 4. Einleger-Reparaturset 5. Gebrauchsanweisung
Wiederseinsatz:	Das Produkt ist für den Einsatz an einem Benutzer konzipiert. Der Wiedereinsatz ist aus hygienischen Gründen nicht zulässig.
Wartungen:	keine

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.05.1001
Bezeichnung:	Vicair Junior Vector O2
Art.-Nr.:	OJVR/CC/SBST
Basis UDI-DI:	8717261VIC001VK
Hersteller:	VICAIR B.V.

Produktmerkmale

Rollstuhlsitzkissen Indikationen für die das Kissen aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit manifester Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Gesäß - wenn die Versicherten noch in der Lage sind in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Förderung der Wundheilung 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit erheblich ausgeprägter Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/Druckgeschwür am Gesäß (dokumentiertes Dekubitusrisiko) - wenn die Versicherten noch in der Lage sind in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindiaktionen: Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: bei Nutzung eines Rollstuhls, siehe Indikation Wirkprinzip: Druckentlastung Artikelnummer: OJVR/CC/2525 OJVR/CC/3030 OJVR/CC/3535 OJVR = Produktreihe Vicair Junior Vector O2 CC = Comfair Cover (Standardbezug) SBST = Sitzbreite und Sitztiefe Größe Sitzkissen (H x B x T): 6 x 25 x 25 Zentimeter (Artikelnummer OJVR/CC/2525) 6 x 30 x 30 Zentimeter (Artikelnummer OJVR/CC/3030) 6 x 35 x 35 Zentimeter (Artikelnummer OJVR/CC/3535) Gewicht Sitzkissen: 0,5 Kilogramm Material Sitzkissen: Oberseite: Polyestergewebe mit Polyurethan-Beschichtung, Unterseite: Polyesternetzgewebe Füllung: Luftgefüllte SmartCells mit reibungsarmer Beschichtung Bezeichnung Bezug: Comfair Cover (CC) Material Bezug: Oberseite: Polyesterstrickgewebe Untere Einfassung: Polyestergewebe mit rutschhemmender Polyurethan-Beschichtung Anzahl der Kammern: 9 Anzahl verschiebbare Weichlagerungselemente: 187 Stück (Artikelnummer OJVR/CC/2525), 275 Stück (Artikelnummer OJVR/CC/3030), 371 Stück (Artikelnummer OJVR/CC/3535) Patientengewicht (minimal): Keine Untergrenze Patientengewicht (maximal): 100 Kilogramm Lieferumfang: - Vicair Junior Vector O2 - Comfair Cover (Standardbezug) - Gebrauchsanweisung (Version: 070130-REV07/2024) Wiedereinsatz: Nach Reinigung und Desinfektion gemäß Herstellerangaben möglich. Wartungen: Überprüfen des Produktes alle drei Monate auf Verschleiß und defekte Zellen.

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.05.1002
Bezeichnung:	Vicair Adjuster O2 6
Art.-Nr.:	OAD6/CC/SBST
Basis UDI-DI:	8717261VIC001VK
Hersteller:	VICAIR B.V.

Produktmerkmale

Rollstuhlsitzkissen Indikationen für die das Kissen aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit manifester Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Gesäß - wenn die Versicherten noch in der Lage sind in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Förderung der Wundheilung 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit erheblich ausgeprägter Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/Druckgeschwür am Gesäß (dokumentiertes Dekubitusrisiko) - wenn die Versicherten noch in der Lage sind in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindiaktionen: Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Kontraindikationen bekannt. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: bei Nutzung eines Rollstuhls, siehe Indikation Wirkprinzip: Druckentlastung Artikelnummer: OAD6/CC/3535 OAD6/CC/3538 OAD6/CC/3540 OAD6/CC/3543 OAD6/CC/3545 OAD6/CC/3835 OAD6/CC/3838 OAD6/CC/3840 OAD6/CC/3843 OAD6/CC/3845 OAD6/CC/3848 OAD6/CC/4035 OAD6/CC/4038 OAD6/CC/4040 OAD6/CC/4043 OAD6/CC/4045 OAD6/CC/4048 OAD6/CC/4050 OAD6/CC/4053 OAD6/CC/4335 OAD6/CC/4338 OAD6/CC/4340 OAD6/CC/4343 OAD6/CC/4345 OAD6/CC/4348 OAD6/CC/4350 OAD6/CC/4353 OAD6/CC/4355 OAD6/CC/4358 OAD6/CC/4535 OAD6/CC/4538 OAD6 = Produktreihe Vicair Adjuster O2 6 CC = Comfair Cover (Standardbezug) SBST = Sitzbreite und Sitztiefe Größe Sitzkissen (H x B x T): 6 x 35 x 35 Zentimeter (Artikelnummer OAD6/3535) 6 x 38 x 35 Zentimeter (Artikelnummer OAD6/3835) 6 x 40 x 35 Zentimeter (Artikelnummer OAD6/4035) 6 x 43 x 35 Zentimeter (Artikelnummer OAD6/4335) 6 x 45 x 35 Zentimeter (Artikelnummer OAD6/4535) 6 x 35 x 38 Zentimeter (Artikelnummer OAD6/3538) 6 x 38 x 38 Zentimeter (Artikelnummer OAD6/3838) 6 x 40 x 38 Zentimeter (Artikelnummer OAD6/4038) 6 x 43 x 38 Zentimeter (Artikelnummer OAD6/4338) 6 x 45 x 38 Zentimeter (Artikelnummer OAD6/4538) 6 x 35 x 40 Zentimeter (Artikelnummer OAD6/3540) 6 x 38 x 40 Zentimeter (Artikelnummer OAD6/3840) 6 x 40 x 40 Zentimeter (Artikelnummer OAD6/4040) 6 x 43 x 40 Zentimeter (Artikelnummer OAD6/4340) 6 x 35 x 43

Produktmerkmale

Zentimeter (Artikelnummer OAD6/3543) 6 x 38 x 43 Zentimeter (Artikelnummer OAD6/3843) 6 x 40 x 43 Zentimeter (Artikelnummer OAD6/4043) 6 x 43 x 43 Zentimeter (Artikelnummer OAD6/4343) 6 x 35 x 45 Zentimeter (Artikelnummer OAD6/3545) 6 x 38 x 45 Zentimeter (Artikelnummer OAD6/3845) 6 x 40 x 45 Zentimeter (Artikelnummer OAD6/4045) 6 x 43 x 45 Zentimeter (Artikelnummer OAD6/4345) 6 x 38 x 48 Zentimeter (Artikelnummer OAD6/3848) 6 x 40 x 48 Zentimeter (Artikelnummer OAD6/4048) 6 x 43 x 48 Zentimeter (Artikelnummer OAD6/4348) 6 x 40 x 50 Zentimeter (Artikelnummer OAD6/4050) 6 x 43 x 50 Zentimeter (Artikelnummer OAD6/4350) 6 x 40 x 53 Zentimeter (Artikelnummer OAD6/4053) 6 x 43 x 53 Zentimeter (Artikelnummer OAD6/4353) Gewicht Sitzkissen: 712 Gramm (Artikelnummer OAD6/CC/3535) 762 Gramm (Artikelnummer OAD6/CC/3538) 785 Gramm (Artikelnummer OAD6/CC/3540) 820 Gramm (Artikelnummer OAD6/CC/3543) 844 Gramm (Artikelnummer OAD6/CC/3545) 762 Gramm (Artikelnummer OAD6/CC/3835) 800 Gramm (Artikelnummer OAD6/CC/3838) 826 Gramm (Artikelnummer OAD6/CC/3840) 864 Gramm (Artikelnummer OAD6/CC/3843) 866 Gramm (Artikelnummer OAD6/CC/3845) 927 Gramm (Artikelnummer OAD6/CC/3848) 785 Gramm (Artikelnummer OAD6/CC/4035) 826 Gramm (Artikelnummer OAD6/CC/4038) 852 Gramm (Artikelnummer OAD6/CC/4040) 893 Gramm (Artikelnummer OAD6/CC/4043) 920 Gramm (Artikelnummer OAD6/CC/4045) 960 Gramm (Artikelnummer OAD6/CC/4048) 949 Gramm (Artikelnummer OAD6/CC/4050) 1028 Gramm (Artikelnummer OAD6/CC/4053) 820 Gramm (Artikelnummer OAD6/CC/4335) 864 Gramm (Artikelnummer OAD6/CC/4338) 893 Gramm (Artikelnummer OAD6/CC/4340) 936 Gramm (Artikelnummer OAD6/CC/4343) 965 Gramm (Artikelnummer OAD6/CC/4345) 1008 Gramm (Artikelnummer OAD6/CC/4348) 988 Gramm (Artikelnummer OAD6/CC/4350) 1082 Gramm (Artikelnummer OAD6/CC/4353) 1111 Gramm (Artikelnummer OAD6/CC/4355) 1155 Gramm (Artikelnummer OAD6/CC/4358) 844 Gramm (Artikelnummer OAD6/CC/4535) 890 Gramm (Artikelnummer OAD6/CC/4538) Material Sitzkissen: Oberseite: Polyestergewebe mit Polyurethan-Beschichtung Unterseite: Polyesternetzgewebe Füllung: Luftgefüllte SmartCells mit reibungsarmer Beschichtung Bezeichnung Bezug: Vicair Comfair Cover Material Bezug: Oberseite: Polyesterstrickgewebe Untere Einfassung: Polyestergewebe mit rutschhemmender Polyurethan-Beschichtung Anzahl der Kammern: 5 Anzahl verschiebbare Weichlagerungselemente: 194 Stück (Artikelnummer OAD6/CC/3535) 213 Stück (Artikelnummer OAD6/CC/3538) 224 Stück (Artikelnummer OAD6/CC/3540) 240 Stück (Artikelnummer OAD6/CC/3543) 251 Stück (Artikelnummer OAD6/CC/3545) 213 Stück (Artikelnummer OAD6/CC/3835) 229 Stück (Artikelnummer OAD6/CC/3838) 243 Stück (Artikelnummer OAD6/CC/3840) 262 Stück (Artikelnummer OAD6/CC/3843) 273 Stück (Artikelnummer OAD6/CC/3845) 292 Stück (Artikelnummer OAD6/CC/3848) 224 Stück (Artikelnummer OAD6/CC/4035) 243 Stück (Artikelnummer OAD6/CC/4038) 254 Stück (Artikelnummer OAD6/CC/4040) 273 Stück (Artikelnummer OAD6/CC/4043) 287 Stück (Artikelnummer OAD6/CC/4045) 306 Stück (Artikelnummer OAD6/CC/4048) 317 Stück (Artikelnummer OAD6/CC/4050) 336 Stück (Artikelnummer OAD6/CC/4053) 240 Stück (Artikelnummer OAD6/CC/4335) 262 Stück (Artikelnummer OAD6/CC/4338) 273 Stück (Artikelnummer OAD6/CC/4340) 295 Stück (Artikelnummer OAD6/CC/4343) 306 Stück (Artikelnummer OAD6/CC/4345) 328 Stück (Artikelnummer OAD6/CC/4348) 344 Stück (Artikelnummer OAD6/CC/4350) 363 Stück (Artikelnummer OAD6/CC/4353) 377 Stück (Artikelnummer OAD6/CC/4355) 396 Stück (Artikelnummer OAD6/CC/4358) 251 Stück (Artikelnummer OAD6/CC/4535) 273 Stück (Artikelnummer OAD6/CC/4538) Patientengewicht

Produktmerkmale
(minimal): 15 Kilogramm Patientengewicht (maximal): 250 Kilogramm Lieferumfang: - Vicair Adjuster O2 6 - Vicair Comfair Cover - Gebrauchsanweisung (Version: 070121-REV04/2025) Wiedereinsatz: Nach Reinigung und Desinfektion gemäß Herstellerangaben möglich. Wartungen: Überprüfen des Produktes alle drei Monate auf Verschleiß und defekte Zellen.

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.05.1003
Bezeichnung:	Vicair Adjuster O2 10
Art.-Nr.:	OAD10/CC/SBST
Basis UDI-DI:	8717261VIC001VK
Hersteller:	VICAIR B.V.

Produktmerkmale

Rollstuhlsitzkissen Indikationen für die das Kissen aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit manifester Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Gesäß - wenn die Versicherten noch in der Lage sind in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Förderung der Wundheilung 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit erheblich ausgeprägter Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/Druckgeschwür am Gesäß (dokumentiertes Dekubitusrisiko) - wenn die Versicherten noch in der Lage sind in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindiaktionen: Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Kontraindikationen bekannt. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: bei Nutzung eines Rollstuhls, siehe Indikation Wirkprinzip: Druckentlastung Artikelnummer: OAD10/CC/3535 OAD10/CC/3538 OAD10/CC/3540 OAD10/CC/3543 OAD10/CC/3545 OAD10/CC/3835 OAD10/CC/3838 OAD10/CC/3840 OAD10/CC/3843 OAD10/CC/3845 OAD10/CC/3848 OAD10/CC/4035 OAD10/CC/4038 OAD10/CC/4040 OAD10/CC/4043 OAD10/CC/4045 OAD10/CC/4048 OAD10/CC/4050 OAD10/CC/4053 OAD10/CC/4335 OAD10/CC/4338 OAD10/CC/4340 OAD10/CC/4343 OAD10/CC/4345 OAD10/CC/4348 OAD10/CC/4350 OAD10/CC/4353 OAD10/CC/4355 OAD10/CC/4358 OAD10/CC/4535 OAD10/CC/4538 OAD10 = Produktreihe Vicair Adjuster O2 10 CC = Comfair Cover (Standardbezug) SBST = Sitzbreite und Sitztiefe Größe Sitzkissen (H x B x T): 10x35x35 Zentimeter (Artikelnummer OAD10/CC/3535) 10x35x38 Zentimeter (Artikelnummer OAD10/CC/3538) 10x35x40 Zentimeter (Artikelnummer OAD10/CC/3540) 10x35x43 Zentimeter (Artikelnummer OAD10/CC/3543) 10x35x45 Zentimeter (Artikelnummer OAD10/CC/3545) 10x38x35 Zentimeter (Artikelnummer OAD10/CC/3835) 10x38x38 Zentimeter (Artikelnummer OAD10/CC/3838) 10x38x40 Zentimeter (Artikelnummer OAD10/CC/3840) 10x38x43 Zentimeter (Artikelnummer OAD10/CC/3843) 10x38x45 Zentimeter (Artikelnummer OAD10/CC/3845) 10x38x48 Zentimeter (Artikelnummer OAD10/CC/3848) 10x40x35 Zentimeter (Artikelnummer OAD10/CC/4035) 10x40x38

Produktmerkmale

Zentimeter (Artikelnummer OAD10/CC/4038) 10x40x40 Zentimeter (Artikelnummer OAD10/CC/4040) 10x40x43 Zentimeter (Artikelnummer OAD10/CC/4043) 10x40x45 Zentimeter (Artikelnummer OAD10/CC/4045) 10x40x48 Zentimeter (Artikelnummer OAD10/CC/4048) 10x40x50 Zentimeter (Artikelnummer OAD10/CC/4050) 10x40x53 Zentimeter (Artikelnummer OAD10/CC/4053) 10x43x35 Zentimeter (Artikelnummer OAD10/CC/4335) 10x43x38 Zentimeter (Artikelnummer OAD10/CC/4338) 10x43x40 Zentimeter (Artikelnummer OAD10/CC/4340) 10x43x43 Zentimeter (Artikelnummer OAD10/CC/4343) 10x43x45 Zentimeter (Artikelnummer OAD10/CC/4345) 10x43x48 Zentimeter (Artikelnummer OAD10/CC/4348) 10x43x50 Zentimeter (Artikelnummer OAD10/CC/4350) 10x43x53 Zentimeter (Artikelnummer OAD10/CC/4353) 10x43x55 Zentimeter (Artikelnummer OAD10/CC/4355) 10x43x58 Zentimeter (Artikelnummer OAD10/CC/4358) 10x45x35 Zentimeter (Artikelnummer OAD10/CC/4535) 10x45x38 Zentimeter (Artikelnummer OAD10/CC/4538) Gewicht Sitzkissen: 803 Gramm (Artikelnummer OAD10/CC/3535) 839 Gramm (Artikelnummer OAD10/CC/3538) 869 Gramm (Artikelnummer OAD10/CC/3540) 901 Gramm (Artikelnummer OAD10/CC/3543) 924 Gramm (Artikelnummer OAD10/CC/3545) 848 Gramm (Artikelnummer OAD10/CC/3835) 887 Gramm (Artikelnummer OAD10/CC/3838) 910 Gramm (Artikelnummer OAD10/CC/3840) 949 Gramm (Artikelnummer OAD10/CC/3843) 972 Gramm (Artikelnummer OAD10/CC/3845) 1008 Gramm (Artikelnummer OAD10/CC/3848) 879 Gramm (Artikelnummer OAD10/CC/4035) 915 Gramm (Artikelnummer OAD10/CC/4038) 945 Gramm (Artikelnummer OAD10/CC/4040) 994 Gramm (Artikelnummer OAD10/CC/4043) 1030 Gramm (Artikelnummer OAD10/CC/4045) 1074 Gramm (Artikelnummer OAD10/CC/4048) 1104 Gramm (Artikelnummer OAD10/CC/4050) 1144 Gramm (Artikelnummer OAD10/CC/4053) 920 Gramm (Artikelnummer OAD10/CC/4335) 967 Gramm (Artikelnummer OAD10/CC/4338) 999 Gramm (Artikelnummer OAD10/CC/4340) 1034 Gramm (Artikelnummer OAD10/CC/4343) 1067 Gramm (Artikelnummer OAD10/CC/4345) 1110 Gramm (Artikelnummer OAD10/CC/4348) 1143 Gramm (Artikelnummer OAD10/CC/4350) 1186 Gramm (Artikelnummer OAD10/CC/4353) 1224 Gramm (Artikelnummer OAD10/CC/4355) 1270 Gramm (Artikelnummer OAD10/CC/4358) 957 Gramm (Artikelnummer OAD10/CC/4535) 1001 Gramm (Artikelnummer OAD10/CC/4538) Material Sitzkissen: Oberseite: Polyestergewebe mit Polyurethan-Beschichtung Unterseite: Polyesternetzgewebe Füllung: Luftgefüllte SmartCells mit reibungsarmer Beschichtung Bezeichnung Bezug: Vicair Comfair Cover Material Bezug: Oberseite: Polyesterstrickgewebe Untere Einfassung: Polyestergewebe mit rutschhemmender Polyurethan-Beschichtung Anzahl der Kammern: 5 Anzahl verschiebbare Weichlagerungselemente: 266 Stück (Artikelnummer OAD10/CC/3535) 287 Stück (Artikelnummer OAD10/CC/3538) 303 Stück (Artikelnummer OAD10/CC/3540) 325 Stück (Artikelnummer OAD10/CC/3543) 341 Stück (Artikelnummer OAD10/CC/3545) 287 Stück (Artikelnummer OAD10/CC/3835) 314 Stück (Artikelnummer OAD10/CC/3838) 328 Stück (Artikelnummer OAD10/CC/3840) 355 Stück (Artikelnummer OAD10/CC/3843) 371 Stück (Artikelnummer OAD10/CC/3845) 396 Stück (Artikelnummer OAD10/CC/3848) 303 Stück (Artikelnummer OAD10/CC/4035) 328 Stück (Artikelnummer OAD10/CC/4038) 347 Stück (Artikelnummer OAD10/CC/4040) 374 Stück (Artikelnummer OAD10/CC/4043) 390 Stück (Artikelnummer OAD10/CC/4045) 417 Stück (Artikelnummer OAD10/CC/4048) 434 Stück

Produktmerkmale
(Artikelnummer OAD10/CC/4050) 458 Stück (Artikelnummer OAD10/CC/4053) 325 Stück (Artikelnummer OAD10/CC/4335) 355 Stück (Artikelnummer OAD10/CC/4338) 374 Stück (Artikelnummer OAD10/CC/4340) 401 Stück (Artikelnummer OAD10/CC/4343) 420 Stück (Artikelnummer OAD10/CC/4345) 447 Stück (Artikelnummer OAD10/CC/4348) 466 Stück (Artikelnummer OAD10/CC/4350) 493 Stück (Artikelnummer OAD10/CC/4353) 512 Stück (Artikelnummer OAD10/CC/4355) 542 Stück (Artikelnummer OAD10/CC/4358) 341 Stück (Artikelnummer OAD10/CC/4535) 371 Stück (Artikelnummer OAD10/CC/4538) Patientengewicht (minimal): 15 Kilogramm Patientengewicht (maximal): 250 Kilogramm Lieferumfang: - Vicair Adjuster O2 10 - Vicair Comfair Cover - Gebrauchsanweisung (Version: 070121-REV04/2025) Wiedereinsatz: Nach Reinigung und Desinfektion gemäß Herstellerangaben möglich. Wartungen: Überprüfen des Produktes alle drei Monate auf Verschleiß und defekte Zellen.

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.05.1004
Bezeichnung:	Vicair Multifunctional O2
Art.-Nr.:	OMFS/CC/SBST
Basis UDI-DI:	8717261VIC001VK
Hersteller:	VICAIR B.V.

Produktmerkmale

Rollstuhlsitzkissen Indikationen für die das Kissen aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit manifester Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Gesäß - wenn die Versicherten noch in der Lage sind in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Förderung der Wundheilung 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit erheblich ausgeprägter Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/Druckgeschwür am Gesäß (dokumentiertes Dekubitusrisiko) - wenn die Versicherten noch in der Lage sind in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindiaktionen: Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Kontraindikationen bekannt. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: bei Nutzung eines Rollstuhls, siehe Indikation Wirkprinzip: Druckentlastung Artikelnummer: OMFS/CC/3752, OMFS/CC/4052, OMFS/CC/4552, OMFS/CC/5052 OMFS = Produktreihe Vicair Multifunctional O2 CC = Comfair Cover (Standardbezug) SBST = Sitzbreite und Sitztiefe Größe Sitzkissen (H x B x T): 8 Zentimeter x 37 Zentimeter x 52 cm (Artikelnummer OMFS/CC/3752), 8 Zentimeter x 40 Zentimeter x 52 cm (Artikelnummer OMFS/CC/4052), 8 Zentimeter x 45 Zentimeter x 52 cm (Artikelnummer OMFS/CC/4552), 8 Zentimeter x 50 Zentimeter x 52 cm (Artikelnummer OMFS/CC/5052) Gewicht Sitzkissen: 1,062 Kilogramm (Artikelnummer OMFS/CC/3752), 1,082 Kilogramm (Artikelnummer OMFS/CC/4052), 1,178 Kilogramm (Artikelnummer OMFS/CC/4552), 1,233 Kilogramm (Artikelnummer OMFS/CC/5052) Material Sitzkissen: Oberseite: Polyestergewebe mit Polyurethan-Beschichtung Unterseite: Polyesternetzgewebe Füllung: Luftgefüllte SmartCells mit reibungsarmer Beschichtung Bezeichnung Bezug: Comfair Cover (CC) Material Bezug: Oberseite: Polyesterstrickgewebe Untere Einfassung: Polyestergewebe mit rutschhemmender Polyurethan-Beschichtung Anzahl der Kammern: 5 Anzahl verschiebbare Weichlagerungselemente: 1062 Stück (Artikelnummer OMFS/CC/3752), 1082 Stück (Artikelnummer OMFS/CC/4052), 1178 Stück (Artikelnummer OMFS/CC/4552), 1233 Stück (Artikelnummer OMFS/CC/5052) Patientengewicht (minimal): 15 Kilogramm Patientengewicht (maximal):

Produktmerkmale
250 Kilogramm Lieferumfang: - Vicair Multifunctional O2 - Comfair Cover (CC) - Gebrauchsanweisung (Version: 070116-REV07/2024) Wiedereinsatz: Nach Reinigung und Desinfektion gemäß Herstellerangaben möglich. Wartungen: Überprüfen des Produktes alle drei Monate auf Verschleiß und defekte Zellen.

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.05.1005
Bezeichnung:	Vicair Vector O2
Art.-Nr.:	OVR10/CC/SBST
Basis UDI-DI:	8717261VIC001VK
Hersteller:	VICAIR B.V.

Produktmerkmale

Rollstuhlsitzkissen Indikationen für die das Kissen aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit manifester Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Gesäß - wenn die Versicherten noch in der Lage sind in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Förderung der Wundheilung 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit erheblich ausgeprägter Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/Druckgeschwür am Gesäß (dokumentiertes Dekubitusrisiko) - wenn die Versicherten noch in der Lage sind in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindiaktionen: Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Kontraindikationen bekannt. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: bei Nutzung eines Rollstuhls, siehe Indikation Wirkprinzip: Druckentlastung Artikelnummer: OVR10/CC/3535 OVR10/CC/3835 OVR10/CC/4035 OVR10/CC/4335 OVR10/CC/4535 OVR10/CC/3538 OVR10/CC/3838 OVR10/CC/4038 OVR10/CC/4338 OVR10/CC/4538 OVR10/CC/4838 OVR10/CC/3540 OVR10/CC/3840 OVR10/CC/4040 OVR10/CC/4340 OVR10/CC/4540 OVR10/CC/4840 OVR10/CC/5040 OVR10/CC/5340 OVR10/CC/3543 OVR10/CC/3843 OVR10/CC/4043 OVR10/CC/4343 OVR10/CC/4543 OVR10/CC/4843 OVR10/CC/5043 OVR10/CC/5343 OVR10/CC/5543 OVR10/CC/5843 OVR10/CC/3545 OVR10/CC/3845 OVR10/CC/4045 OVR10/CC/4345 OVR10/CC/4545 OVR10/CC/4845 OVR10/CC/5045 OVR10/CC/5345 OVR10/CC/5545 OVR10/CC/5845 OVR10/CC/6045 OVR10/CC/3848 OVR10/CC/4048 OVR10/CC/4348 OVR10/CC/4548 OVR10/CC/4848 OVR10/CC/5048 OVR10/CC/5348 OVR10/CC/5548 OVR10/CC/5848 OVR10/CC/6048 OVR10/CC/4050 OVR10/CC/4350 OVR10/CC/4550 OVR10/CC/4850 OVR10/CC/5050 OVR10/CC/5350 OVR10/CC/5550 OVR10/CC/5850 OVR10/CC/6050 OVR10/CC/4053 OVR10/CC/4353 OVR10/CC/4553 OVR10/CC/4853 OVR10/CC/5053 OVR10/CC/5353 OVR10/CC/5553 OVR10/CC/5853 OVR10/CC/6053 OVR10/CC/4355 OVR10/CC/4555 OVR10/CC/4855 OVR10/CC/5055 OVR10/CC/5355 OVR10/CC/5555 OVR10/CC/5855 OVR10/CC/6055 OVR10/CC/4358 OVR10/CC/4558 OVR10/CC/4858 OVR10/CC/5058 OVR10/CC/5358

Produktmerkmale

OVR10/CC/5558 OVR10/CC/5858 OVR10/CC/6058 OVR10/CC/4560 OVR10/CC/4860 OVR10/CC/5060 OVR10/CC/5360 OVR10/CC/5560 OVR10/CC/5860 OVR10/CC/6060 OVR10 = Produktreihe Vicair Vector O2 10 CC = Comfair Cover (Standardbezug) XXXX = Sitzbreite und Sitztiefe Größe Sitzkissen (H x B x T): 10 x 35 x 35 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/3535) 10 x 38 x 35 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/3835) 10 x 40 x 35 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4035) 10 x 43 x 35 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4335) 10 x 45 x 35 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4535) 10 x 35 x 38 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/3538) 10 x 38 x 38 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/3838) 10 x 40 x 38 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4038) 10 x 43 x 38 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4338) 10 x 45 x 38 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4538) 10 x 48 x 38 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4838) 10 x 35 x 40 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/3540) 10 x 38 x 40 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/3840) 10 x 40 x 40 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4040) 10 x 43 x 40 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4340) 10 x 45 x 40 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4540) 10 x 48 x 40 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4840) 10 x 50 x 40 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/5040) 10 x 53 x 40 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/5340) 10 x 35 x 43 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/3543) 10 x 38 x 43 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/3843) 10 x 40 x 43 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4043) 10 x 43 x 43 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4343) 10 x 45 x 43 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4543) 10 x 48 x 43 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4843) 10 x 50 x 43 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/5043) 10 x 53 x 43 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/5343) 10 x 55 x 43 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/5543) 10 x 58 x 43 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/5843) 10 x 35 x 45 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/3545) 10 x 38 x 45 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/3845) 10 x 40 x 45 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4045) 10 x 43 x 45 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4345) 10 x 45 x 45 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4545) 10 x 48 x 45 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4845) 10 x 50 x 45 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/5045) 10 x 53 x 45 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/5345) 10 x 55 x 45 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/5545) 10 x 58 x 45 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/5845) 10 x 60 x 45 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/6045) 10 x 38 x 48 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/3848) 10 x 40 x 48 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4048) 10 x 43 x 48 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4348) 10 x 45 x 48 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4548) 10 x 48 x 48 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4848) 10 x 50 x 48 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/5048) 10 x 53 x 48 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/5348) 10 x 55 x 48 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/5548) 10 x 58 x 48 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/5848) 10 x 60 x 48 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/6048) 10 x 40 x 50 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4050) 10 x 43 x 50 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4350) 10 x 45 x 50 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4550) 10 x 48 x 50 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4850) 10 x 50 x 50 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/5050) 10 x 53 x 50 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/5350) 10 x 55 x 50 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/5550) 10 x 58 x 50 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/5850) 10 x 60 x 50 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/6050) 10 x 40 x 53 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4053) 10 x 43 x 53 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4353) 10 x 45 x 53 Zentimeter

Produktmerkmale

(Artikelnummer OVR10/CC/4553) 10 x 48 x 53 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4853) 10 x 50 x 53 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/5053) 10 x 53 x 53 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/5353) 10 x 55 x 53 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/5553) 10 x 58 x 53 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/5853) 10 x 60 x 53 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/6053) 10 x 43 x 55 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4355) 10 x 45 x 55 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4555) 10 x 48 x 55 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4855) 10 x 50 x 55 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/5055) 10 x 53 x 55 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/5355) 10 x 55 x 55 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/5555) 10 x 58 x 55 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/5855) 10 x 60 x 55 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/6055) 10 x 43 x 58 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4358) 10 x 45 x 58 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4558) 10 x 48 x 58 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4858) 10 x 50 x 58 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/5058) 10 x 53 x 58 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/5358) 10 x 55 x 58 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/5558) 10 x 58 x 58 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/5858) 10 x 60 x 58 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/6058) 10 x 45 x 60 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4560) 10 x 48 x 60 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/4860) 10 x 50 x 60 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/5060) 10 x 53 x 60 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/5360) 10 x 55 x 60 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/5560) 10 x 58 x 60 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/5860) 10 x 60 x 60 Zentimeter (Artikelnummer OVR10/CC/6060) Gewicht Sitzkissen: 0,935 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/3535) 0,980 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/3835) 1,011 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4035) 1,052 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4335) 1,089 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4535) 0,971 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/3538) 1,019 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/3838) 1,047 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4038) 1,099 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4338) 1,133 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4538) 1,191 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4838) 1,001 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/3540) 1,042 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/3840) 1,077 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4040) 1,131 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4340) 1,162 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4540) 1,222 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4840) 1,245 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/5040) 1,287 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/5340) 1,033 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/3543) 1,081 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/3843) 1,126 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4043) 1,166 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4343) 1,205 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4543) 1,263 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4843) 1,293 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/5043) 1,337 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/5343) 1,358 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/5543) 1,430 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/5843) 1,056 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/3545) 1,104 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/3845) 1,162 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4045) 1,199 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4345) 1,233 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4545) 1,293 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4845) 1,337 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/5045) 1,370 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/5345) 1,390 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/5545) 1,463 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/5845) 1,539 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/6045) 1,140 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/3848) 1,206 Kilogramm (Artikelnummer

Produktmerkmale

OVR10/CC/4048) 1,242 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4348) 1,281 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4548) 1,335 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4848) 1,395 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/5048) 1,419 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/5348) 1,444 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/5548) 1,514 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/5848) 1,590 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/6048) 1,236 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4050) 1,275 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4350) 1,314 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4550) 1,361 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4850) 1,427 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/5050) 1,454 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/5350) 1,479 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/5550) 1,551 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/5850) 1,627 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/6050) 1,276 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4053) 1,318 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4353) 1,352 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4553) 1,401 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4853) 1,471 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/5053) 1,501 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/5353) 1,528 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/5553) 1,600 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/5853) 1,681 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/6053) 1,356 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4355) 1,378 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4555) 1,431 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4855) 1,503 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/5055) 1,536 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/5355) 1,565 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/5555) 1,639 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/5855) 1,714 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/6055) 1,402 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4358) 1,422 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4558) 1,473 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4858) 1,549 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/5058) 1,583 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/5358) 1,614 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/5558) 1,693 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/5858) 1,767 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/6058) 1,449 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4560) 1,485 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/4860) 1,533 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/5060) 1,586 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/5360) 1,651 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/5560) 1,757 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/5860) 1,798 Kilogramm (Artikelnummer OVR10/CC/6060) Material Sitzkissen: Oberseite: Polyestergewebe mit Polyurethan-Beschichtung Unterseite: Polyesternetzgewebe Füllung: Luftgefüllte SmartCells mit reibungsarmer Beschichtung Bezeichnung Bezug: O2 Top Cover Kissenbezug Material Bezug: Oberseite: Polyesterstrickgewebe Untere Einfassung: Polyestergewebe mit rutschhemmender Polyurethan-Beschichtung Anzahl der Kammern: 9 Anzahl verschiebbare Weichlagerungselemente: 290 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/3535) 317 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/3835) 333 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4035) 357 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4335) 373 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4535) 317 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/3538) 342 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/3838) 358 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4038) 386 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4338) 404 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4538) 433 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4838) 333 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/3540) 358 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/3840) 378 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4040) 405 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4340) 425 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4540) 454 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4840) 472 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/5040) 505 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/5340) 357 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/3543) 386 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/3843) 405 Stück

Produktmerkmale

(Artikelnummer OVR10/CC/4043) 438 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4343) 458 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4543) 489 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4843) 511 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/5043) 540 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/5343) 561 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/5543) 592 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/5843) 373 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/3545) 404 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/3845) 425 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4045) 458 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4345) 480 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4545) 513 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4845) 534 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/5045) 565 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/5345) 587 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/5545) 619 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/5845) 639 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/6045) 433 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/3848) 454 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4048) 489 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4348) 513 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4548) 545 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4848) 567 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/5048) 601 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/5348) 627 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/5548) 661 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/5848) 681 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/6048) 472 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4050) 511 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4350) 534 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4550) 567 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4850) 592 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/5050) 628 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/5350) 652 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/5550) 688 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/5850) 710 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/6050) 505 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4053) 540 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4353) 565 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4553) 601 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4853) 628 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/5053) 666 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/5353) 690 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/5553) 728 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/5853) 755 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/6053) 561 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4355) 587 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4555) 629 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4855) 652 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/5055) 690 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/5355) 715 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/5555) 755 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/5855) 782 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/6055) 592 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4358) 619 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4558) 661 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4858) 688 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/5058) 728 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/5358) 755 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/5558) 797 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/5858) 824 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/6058) 639 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4560) 681 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/4860) 710 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/5060) 755 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/5360) 782 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/5560) 824 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/5860) 855 Stück (Artikelnummer OVR10/CC/6060) Patientengewicht (minimal): 15 Kilogramm Patientengewicht (maximal): 250 Kilogramm Wiedereinsatz: Nach Reinigung und Desinfektion gemäß Herstellerangaben möglich. Wartungen: Überprüfen des Produktes alle drei Monate auf Verschleiß und defekte Zellen. Lieferumfang: - Vicair Vector O2 - Comfair Cover (Standardbezug) - Gebrauchsanweisung (Version: 070100-REV12/2025)

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.05.1008
Bezeichnung:	Vicair Active O2 9
Art.-Nr.:	OAC9/SBST
Basis UDI-DI:	8717261VIC001VK
Hersteller:	VICAIR B.V.

Produktmerkmale

Rollstuhlsitzkissen Indikationen für die das Kissen aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit manifester Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Gesäß - wenn die Versicherten noch in der Lage sind in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Förderung der Wundheilung 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit erheblich ausgeprägter Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/Druckgeschwür am Gesäß (dokumentiertes Dekubitusrisiko) - wenn die Versicherten noch in der Lage sind in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindiaktionen: Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Kontraindikationen bekannt. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: bei Nutzung eines Rollstuhls, siehe Indikation Wirkprinzip: Druckentlastung Artikelnummer: OAC9/AX/3535 OAC9/AX/3835 OAC9/AX/4035 OAC9/AX/4335 OAC9/AX/4535 OAC9/AX/3538 OAC9/AX/3838 OAC9/AX/4038 OAC9/AX/4338 OAC9/AX/4538 OAC9/AX/4838 OAC9/AX/3540 OAC9/AX/3840 OAC9/AX/4040 OAC9/AX/4340 OAC9/AX/4540 OAC9/AX/4840 OAC9/AX/5040 OAC9/AX/5340 OAC9/AX/3543 OAC9/AX/3843 OAC9/AX/4043 OAC9/AX/4343 OAC9/AX/4543 OAC9/AX/4843 OAC9/AX/5043 OAC9/AX/5343 OAC9/AX/5543 OAC9/AX/5843 OAC9/AX/3545 OAC9/AX/3845 OAC9/AX/4045 OAC9/AX/4345 OAC9/AX/4545 OAC9/AX/4845 OAC9/AX/5045 OAC9/AX/5345 OAC9/AX/5545 OAC9/AX/5845 OAC9/AX/6045 OAC9/AX/3848 OAC9/AX/4048 OAC9/AX/4348 OAC9/AX/4548 OAC9/AX/4848 OAC9/AX/5048 OAC9/AX/5348 OAC9/AX/5548 OAC9/AX/5848 OAC9/AX/6048 OAC9/AX/4050 OAC9/AX/4350 OAC9/AX/4550 OAC9/AX/4850 OAC9/AX/5050 OAC9/AX/5350 OAC9/AX/5550 OAC9/AX/5850 OAC9/AX/6050 OAC9/AX/4053 OAC9/AX/4353 OAC9/AX/4553 OAC9/AX/4853 OAC9/AX/5053 OAC9/AX/5353 OAC9/AX/5553 OAC9/AX/5853 OAC9/AX/6053 OAC9/AX/4355 OAC9/AX/4555 OAC9/AX/4855 OAC9/AX/5055 OAC9/AX/5355 OAC9/AX/5555 OAC9/AX/5855 OAC9/AX/6055 OAC9/AX/4358 OAC9/AX/4558 OAC9/AX/4858 OAC9/AX//5058 OAC9/AX/5358 OAC9/AX/5558 OAC9/AX/5858 OAC9/AX/6058 OAC9/AX/4560 OAC9/AX/4860 OAC9/AX/5060 OAC9/AX/5360 OAC9/AX/5560 OAC9/AX/5860 OAC9/AX/6060 OAC9 = Produktreihe Vicair Active O2 9 AX = Air Exchange

Produktmerkmale

Cover (Standardbezug) XXXX = Sitzbreite und Sitztiefe Größe Sitzkissen (H x B x T): 9 x 35 x 35 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/3535) 9 x 38 x 35 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/3835) 9 x 40 x 35 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4035) 9 x 43 x 35 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4335) 9 x 45 x 35 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4535) 9 x 35 x 38 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/3538) 9 x 38 x 38 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/3838) 9 x 40 x 38 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4038) 9 x 43 x 38 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4338) 9 x 45 x 38 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4538) 9 x 48 x 38 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4838) 9 x 35 x 40 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/3540) 9 x 38 x 40 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/3840) 9 x 40 x 40 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4040) 9 x 43 x 40 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4340) 9 x 45 x 40 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4540) 9 x 48 x 40 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4840) 9 x 50 x 40 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/5040) 9 x 53 x 40 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/5340) 9 x 35 x 43 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/3543) 9 x 38 x 43 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/3843) 9 x 40 x 43 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4043) 9 x 43 x 43 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4343) 9 x 45 x 43 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4543) 9 x 48 x 43 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4843) 9 x 50 x 43 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/5043) 9 x 53 x 43 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/5343) 9 x 55 x 43 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/5543) 9 x 58 x 43 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/5843) 9 x 35 x 45 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/3545) 9 x 38 x 45 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/3845) 9 x 40 x 45 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4045) 9 x 43 x 45 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4345) 9 x 45 x 45 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4545) 9 x 48 x 45 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4845) 9 x 50 x 45 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/5045) 9 x 53 x 45 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/5345) 9 x 55 x 45 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/5545) 9 x 58 x 45 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/5845) 9 x 60 x 45 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/6045) 9 x 38 x 48 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/3848) 9 x 40 x 48 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4048) 9 x 43 x 48 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4348) 9 x 45 x 48 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4548) 9 x 48 x 48 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4848) 9 x 50 x 48 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/5048) 9 x 53 x 48 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/5348) 9 x 55 x 48 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/5548) 9 x 58 x 48 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/5848) 9 x 60 x 48 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/6048) 9 x 40 x 50 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4050) 9 x 43 x 50 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4350) 9 x 45 x 50 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4550) 9 x 48 x 50 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4850) 9 x 50 x 50 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/5050) 9 x 53 x 50 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/5350) 9 x 55 x 50 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/5550) 9 x 58 x 50 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/5850) 9 x 60 x 50 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/6050) 9 x 40 x 53 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4053) 9 x 43 x 53 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4353) 9 x 45 x 53 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4553) 9 x 48 x 53 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4853) 9 x 50 x 53 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/5053) 9 x 53 x 53 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/5353) 9 x 55 x 53 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/5553) 9 x 58 x 53 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/5853) 9 x 60 x 53 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/6053) 9 x 43 x 55 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4355) 9 x 45 x 55 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4555) 9

Produktmerkmale

x 48 x 55 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4855) 9 x 50 x 55 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/5055) 9 x 53 x 55 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/5355) 9 x 55 x 55 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/5555) 9 x 58 x 55 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/5855) 9 x 60 x 55 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/6055) 9 x 43 x 58 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4358) 9 x 45 x 58 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4558) 9 x 48 x 58 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4858) 9 x 50 x 58 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/5058) 9 x 53 x 58 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/5358) 9 x 55 x 58 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/5558) 9 x 58 x 58 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/5858) 9 x 60 x 58 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/6058) 9 x 45 x 60 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4560) 9 x 48 x 60 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/4860) 9 x 50 x 60 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/5060) 9 x 53 x 60 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/5360) 9 x 55 x 60 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/5560) 9 x 58 x 60 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/5860) 9 x 60 x 60 Zentimeter (Artikelnummer OAC9/AX/6060) Gewicht Sitzkissen: 0,816 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/3535) 0,891 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/3538) 0,929 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/3540) 0,985 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/3543) 1,024 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/3545) 0,891 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/3835) 0,958 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/3838) 1,001 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/3840) 1,063 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/3843) 1,081 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/3845) 1,170 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/3848) 0,929 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4035) 1,001 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4038) 1,045 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4040) 1,113 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4043) 1,158 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4045) 1,228 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4048) 1,234 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4050) 1,340 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4053) 0,985 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4335) 1,063 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4338) 1,113 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4340) 1,185 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4343) 1,233 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4345) 1,306 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4348) 1,304 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4350) 1,428 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4353) 1,476 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4355) 1,548 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4358) 1,024 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4535) 1,105 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4538) 1,158 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4540) 1,233 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4543) 1,266 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4545) 1,375 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4548) 1,424 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4550) 1,502 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4553) 1,551 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4555) 1,630 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4558) 1,679 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4560) 1,133 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4838) 1,228 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4840) 1,306 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4843) 1,375 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4845) 1,441 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4848) 1,439 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4850) 1,593 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4853) 1,642 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4855) 1,725 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4858) 1,774 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/4860) 1,272 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/5040) 1,349 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/5043) 1,406 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/5045) 1,492

Produktmerkmale

Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/5048) 1,476 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/5050) 1,626 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/5053) 1,677 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/5055) 1,762 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/5058) 1,812 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/5060) 1,339 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/5340) 1,428 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/5343) 1,415 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/5345) 1,573 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/5348) 1,626 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/5350) 1,716 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/5353) 1,769 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/5355) 1,857 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/5358) 1,910 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/5360) 1,428 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/5543) 1,517 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/5545) 1,644 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/5548) 1,713 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/5550) 1,786 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/5553) 1,574 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/5555) 1,923 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/5558) 1,993 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/5560) 1,524 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/5843) 1,596 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/5845) 1,721 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/5848) 1,794 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/5850) 1,872 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/5853) 1,940 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/5855) 2,017 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/5858) 1,969 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/5860) 1,696 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/6045) 1,829 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/6048) 1,785 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/6050) 1,945 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/6053) 1,993 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/6055) 2,054 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/6058) 2,066 Kilogramm (Artikelnummer OAC9/AX/6060) Material Sitzkissen: SmartCell liner: Polyestergewebe mit Polyurethan-Beschichtung SmartCell Liner-Füllung: Luftgefüllte SmartCells mit reibungsarmer Beschichtung Schaumstoffeinlage: Polyurethan Schaumstoffeinlagen-Liner: Polyestergewebe mit flüssigkeitsbeständiger Polyurethan-Beschichtung Bezeichnung Bezug: Active O2 Bezug Material Bezug: Oberseite: Gestricktes Polyesternetzgewebe Seiten: Nylongewebe mit Polyurethan-Beschichtung Unterseite: Gestricktes Polyesternetzgewebe Anzahl der Kammern: 4 Anzahl verschiebbare Weichlagerungselemente: 106 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/3535) 114 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/3835) 122 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4035) 130 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4335) 136 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4535) 114 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/3538) 124 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/3838) 132 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4038) 140 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4338) 148 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4538) 164 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4838) 122 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/3540) 132 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/3840) 138 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4040) 150 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4340) 156 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4540) 172 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4840) 182 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/5040) 198 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/5340) 130 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/3543) 140 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/3843) 150 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4043) 160 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4343) 168 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4543) 184 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4843) 196 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/5043) 212 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/5343) 224 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/5543) 240 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/5843) 136 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/3545) 148 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/3845) 156 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4045) 168 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4345) 176 Stück (Artikelnummer

Produktmerkmale

OAC9/AX/4545) 194 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4845) 206 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/5045) 224 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/5345) 234 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/5545) 252 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/5845) 264 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/6045) 158 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/3848) 166 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4048) 178 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4348) 188 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4548) 206 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4848) 218 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/5048) 238 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/5348) 250 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/5548) 268 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/5848) 282 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/6048) 172 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4050) 186 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4350) 194 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4550) 214 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4850) 226 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/5050) 246 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/5350) 260 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/5550) 280 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/5850) 292 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/6050) 184 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4053) 198 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4353) 208 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4553) 228 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4853) 242 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/5053) 264 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/5353) 276 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/5553) 298 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/5853) 312 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/6053) 204 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4355) 214 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4555) 236 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4855) 250 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/5055) 272 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/5355) 286 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/5555) 308 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/5855) 322 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/6055) 216 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4358) 226 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4558) 248 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4858) 264 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/5058) 286 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/5358) 302 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/5558) 324 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/5858) 340 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/6058) 234 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4560) 258 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/4860) 274 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/5060) 298 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/5360) 314 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/5560) 336 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/5860) 352 Stück (Artikelnummer OAC9/AX/6060) Patientengewicht (minimal): 15 Kilogramm Patientengewicht (maximal): 200 Kilogramm Wiedereinsatz: Nach Reinigung und Desinfektion gemäß Herstellerangaben möglich. Wartungen: Überprüfen des Produktes alle drei Monate auf Verschleiß und defekte Zellen. Lieferumfang: - Vicair Active O2 9 - Air Exchange Cover (Standardbezug) - Gebrauchsanweisung (Version: 070145-REV03/2025)

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.05.1009
Bezeichnung:	Vicair Active 6
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	8717261VIC001VK
Hersteller:	VICAIR B.V.

Produktmerkmale

Rollstuhlsitzkissen Indikationen für die das Kissen aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit manifester Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Gesäß - wenn die Versicherten noch in der Lage sind in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Förderung der Wundheilung 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit erheblich ausgeprägter Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/Druckgeschwür am Gesäß (dokumentiertes Dekubitusrisiko) - wenn die Versicherten noch in der Lage sind in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindiaktionen: Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: bei Nutzung eines Rollstuhls, siehe Indikation Wirkprinzip: Druckentlastung Artikelnummer: OAC6/CC/SBST OAC6/AX/3535 OAC6/AX/3538 OAC6/AX/3540 OAC6/AX/3543 OAC6/AX/3545 OAC6/AX/3835 OAC6/AX/3838 OAC6/AX/3840 OAC6/AX/3843 OAC6/AX/3845 OAC6/AX/3848 OAC6/AX/4035 OAC6/AX/4038 OAC6/AX/4040 OAC6/AX/4043 OAC6/AX/4045 OAC6/AX/4048 OAC6/AX/4050 OAC6/AX/4053 OAC6/AX/4335 OAC6/AX/4338 OAC6/AX/4340 OAC6/AX/4343 OAC6/AX/4345 OAC6/AX/4348 OAC6/AX/4350 OAC6/AX/4353 OAC6/AX/4355 OAC6/AX/4358 OAC6/AX/4535 OAC6/AX/4538 Größe Sitzkissen (H x B x T): 6x35x35 Zentimeter (Artikelnummer OAC6/AX/3535) 6x35x38 Zentimeter (Artikelnummer OAC6/AX/3538) 6x35x40 Zentimeter (Artikelnummer OAC6/AX/3540) 6x35x43 Zentimeter (Artikelnummer OAC6/AX/3543) 6x35x45 Zentimeter (Artikelnummer OAC6/AX/3545) 6x38x35 Zentimeter (Artikelnummer OAC6/AX/3835) 6x38x38 Zentimeter (Artikelnummer OAC6/AX/3838) 6x38x40 Zentimeter (Artikelnummer OAC6/AX/3840) 6x38x43 Zentimeter (Artikelnummer OAC6/AX/3843) 6x38x45 Zentimeter (Artikelnummer OAC6/AX/3845) 6x38x48 Zentimeter (Artikelnummer OAC6/AX/3848) 6x40x35 Zentimeter (Artikelnummer OAC6/AX/4035) 6x40x38 Zentimeter (Artikelnummer OAC6/AX/4038) 6x40x40 Zentimeter (Artikelnummer OAC6/AX/4040) 6x40x43 Zentimeter (Artikelnummer OAC6/AX/4043) 6x40x45 Zentimeter (Artikelnummer OAC6/AX/4045) 6x40x48 Zentimeter (Artikelnummer OAC6/AX/4048) 6x40x50 Zentimeter (Artikelnummer OAC6/AX/4050) 6x40x53 Zentimeter (Artikelnummer

Produktmerkmale

OAC6/AX/4053) 6x43x35 Zentimeter (Artikelnummer OAC6/AX/4335) 6x43x38 Zentimeter (Artikelnummer OAC6/AX/4338) 6x43x40 Zentimeter (Artikelnummer OAC6/AX/4340) 6x43x43 Zentimeter (Artikelnummer OAC6/AX/4343) 6x43x45 Zentimeter (Artikelnummer OAC6/AX/4345) 6x43x48 Zentimeter (Artikelnummer OAC6/AX/4348) 6x43x50 Zentimeter (Artikelnummer OAC6/AX/4350) 6x43x53 Zentimeter (Artikelnummer OAC6/AX/4353) 6x45x35 Zentimeter (Artikelnummer OAC6/AX/4535) 6x45x38 Zentimeter (Artikelnummer OAC6/AX/4538) Gewicht Sitzkissen: 688 Gramm (Artikelnummer OAC6/AX/3535) 755 Gramm (Artikelnummer OAC6/AX/3538) 789 Gramm (Artikelnummer OAC6/AX/3540) 840 Gramm (Artikelnummer OAC6/AX/3543) 876 Gramm (Artikelnummer OAC6/AX/3545) 755 Gramm (Artikelnummer OAC6/AX/3835) 812 Gramm (Artikelnummer OAC6/AX/3838) 850 Gramm (Artikelnummer OAC6/AX/3840) 906 Gramm (Artikelnummer OAC6/AX/3843) 920 Gramm (Artikelnummer OAC6/AX/3845) 1000 Gramm (Artikelnummer OAC6/AX/3848) 789 Gramm (Artikelnummer OAC6/AX/4035) 850 Gramm (Artikelnummer OAC6/AX/4038) 888 Gramm (Artikelnummer OAC6/AX/4040) 948 Gramm (Artikelnummer OAC6/AX/4043) 988 Gramm (Artikelnummer OAC6/AX/4045) 1048 Gramm (Artikelnummer OAC6/AX/4048) 1049 Gramm (Artikelnummer OAC6/AX/4050) 1147 Gramm (Artikelnummer OAC6/AX/4053) 840 Gramm (Artikelnummer OAC6/AX/4335) 906 Gramm (Artikelnummer OAC6/AX/4338) 948 Gramm (Artikelnummer OAC6/AX/4340) 1012 Gramm (Artikelnummer OAC6/AX/4343) 1053 Gramm (Artikelnummer OAC6/AX/4345) 1117 Gramm (Artikelnummer OAC6/AX/4348) 1109 Gramm (Artikelnummer OAC6/AX/4350) 1224 Gramm (Artikelnummer OAC6/AX/4353) 876 Gramm (Artikelnummer OAC6/AX/4535) 944 Gramm (Artikelnummer OAC6/AX/4538) Material Sitzkissen: Schaumstoffeinlage: Polyurethan, Polyestergewebe mit flüssigkeitsbeständiger Polyurethan-Beschichtung, SmartCell: Luftgefüllte SmartCells mit reibungsarmer Beschichtung, Polyestergewebe mit Polyurethan-Beschichtung Bezeichnung Bezug: Air Exchange Cover (Standardbezug) Material Bezug: Oberseite: Gestricktes Polyesternetzgewebe; Seiten: Nylongewebe mit Polyurethan-Beschichtung; Unterseite: Gestricktes Polyesternetzgewebe. Anzahl der Kammern: vier Anzahl verschiebbare Weichlagerungselemente: 78 Stück (Artikelnummer OAC6/AX/3535) 84 Stück (Artikelnummer OAC6/AX/3538) 88 Stück (Artikelnummer OAC6/AX/3540) 94 Stück (Artikelnummer OAC6/AX/3543) 100 Stück (Artikelnummer OAC6/AX/3545) 84 Stück (Artikelnummer OAC6/AX/3835) 90 Stück (Artikelnummer OAC6/AX/3838) 96 Stück (Artikelnummer OAC6/AX/3840) 104 Stück (Artikelnummer OAC6/AX/3843) 108 Stück (Artikelnummer OAC6/AX/3845) 114 Stück (Artikelnummer OAC6/AX/3848) 88 Stück (Artikelnummer OAC6/AX/4035) 96 Stück (Artikelnummer OAC6/AX/4038) 100 Stück (Artikelnummer OAC6/AX/4040) 108 Stück (Artikelnummer OAC6/AX/4043) 114 Stück (Artikelnummer OAC6/AX/4045) 122 Stück (Artikelnummer OAC6/AX/4048) 128 Stück (Artikelnummer OAC6/AX/4050) 134 Stück (Artikelnummer OAC6/AX/4053) 94 Stück (Artikelnummer OAC6/AX/4335) 104 Stück (Artikelnummer OAC6/AX/4338) 108 Stück (Artikelnummer OAC6/AX/4340) 118 Stück (Artikelnummer OAC6/AX/4343) 122 Stück (Artikelnummer OAC6/AX/4345) 130 Stück (Artikelnummer OAC6/AX/4348) 136 Stück (Artikelnummer OAC6/AX/4350) 144 Stück (Artikelnummer OAC6/AX/4353) 100 Stück (Artikelnummer OAC6/AX/4535) 108 Stück (Artikelnummer OAC6/AX/4538) Patientengewicht (minimal): 15 Kilogramm Patientengewicht (maximal): 200 Kilogramm Lieferumfang: - Vicair Active 6 - Air Exchange Cover (Standardbezug) - Gebrauchsanweisung (Stand/Version: 070145-REV03/2025) Wiedereinsatz: Das Produkt ist für eine mehrfache Verwendung geeignet. Das Produkt muss

Produktmerkmale

gründlich gereinigt und desinfiziert werden, bevor es von einer anderen Person benutzt wird. Wartungen: siehe Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung Besonderheiten: keine

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.39.05.1010
Bezeichnung:	Vicair 4
Art.-Nr.:	FOR/CC/SBST
Basis UDI-DI:	8717261VIC001VK
Hersteller:	VICAIR B.V.

Produktmerkmale

Rollstuhlsitzkissen Indikationen für die das Kissen aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit manifester Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Gesäß - wenn die Versicherten noch in der Lage sind z. B. auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Förderung der Wundheilung 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit erheblich ausgeprägter Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/Druckgeschwür am Gesäß (dokumentiertes Dekubitusrisiko) - wenn die Versicherten noch in der Lage sind z. B. auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: bei Nutzung eines Rollstuhls, siehe Indikation Wirkprinzip: Druckentlastung Artikelnummer: FOR/CC/4040 FOR/CC/4343 FOR/CC/4545 FOR/CC/4848 FOR/CC/5050 FOR = Produktreihe Vicair Adjuster O2 10 CC = Comfair Cover (Standardbezug) SBST = Sitzbreite und Sitztiefe Größe Sitzkissen (H x B x T): 40 Zentimeter x 40 Zentimeter x 8 Zentimeter (Artikelnummer FOR/CC/4040) 43 Zentimeter x 43 Zentimeter x 8 Zentimeter (Artikelnummer FOR/CC/4343) 45 Zentimeter x 45 Zentimeter x 8 Zentimeter (Artikelnummer FOR/CC/4545) 48 Zentimeter x 48 Zentimeter x 8 Zentimeter (Artikelnummer FOR/CC/4848) 50 Zentimeter x 50 Zentimeter x 8 Zentimeter (Artikelnummer FOR/CC/5050) Gewicht Sitzkissen: 1,126 Kilogramm (Artikelnummer FOR/CC/4040) 1,250 Kilogramm (Artikelnummer FOR/CC/4343) 1,347 Kilogramm (Artikelnummer FOR/CC/4545) 1,477 Kilogramm (Artikelnummer FOR/CC/4848) 1,581 Kilogramm (Artikelnummer FOR/CC/5050) Material Sitzkissen: Polyestergewebe mit Polyurethan-Beschichtung Bezeichnung Bezug: Top Cover Comfair Kissenbezug Material Bezug: Oberseite: Polyesterstrickgewebe; Untere Einfassung: Polyestergewebe mit rutschhemmender Polyurethan-Beschichtung. Anzahl der Kammern: 4 Anzahl verschiebbare Weichlagerungselemente: 316 Stück (Artikelnummer FOR/CC/4040) 364 Stück (Artikelnummer FOR/CC/4343) 400 Stück (Artikelnummer FOR/CC/4545) 456 Stück (Artikelnummer FOR/CC/4848) 492 Stück (Artikelnummer FOR/CC/5050) Patientengewicht (minimal): Keine Untergrenze

Produktmerkmale
Patientengewicht (maximal): 250 Kilogramm Lieferumfang: - Sitzkissen gemäß oben genannter Spezifikation - Top Cover Comfair Kissenbezug - Gebrauchsanweisung (Stand/Version: 070135-REV 07/2024) Wiedereinsatz: Das Produkt ist für eine mehrfache Verwendung geeignet. Das Produkt muss gründlich gereinigt und desinfiziert werden, bevor es von einer anderen Person benutzt wird. Wartungen: Das Produkt alle drei Monate auf Verschleiß, zusätzlich zur regelmäßigen Überprüfung auf Durchsitzkontrolle, überprüfen. Besonderheiten: keine

Produktgruppe	11 Hilfsmittel gegen Dekubitus
Positionsnummer:	11.41.01.8003
Bezeichnung:	Vicair Multifunctional O2 Back
Art.-Nr.:	OMFB/CC/SBRH
Basis UDI-DI:	8717261VIC001VK
Hersteller:	VICAIR B.V.

Produktmerkmale

Rollstuhl-Rückenstützkissen Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung der Sitzstabilität, des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Rumpf - wenn die Versicherten noch in der Lage sind in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung 2) Beeinträchtigung der Sitzstabilität, des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Rumpf (dokumentiertes Dekubitusrisiko) - wenn die Versicherten noch in der Lage sind in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung zu sitzen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs. Kontraindikationen: Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: Bei Nutzung eines Rollstuhls - Siehe Indikation

Wirkprinzip:	Druckentlastung
Artikelnummer:	OMFB/CC/3645 OMFB/CC/4145 OMFB/CC/4645 OMFB/CC/3754 OMFB/CC/4054 OMFB/CC/4554 OMFB/CC/5054
Größe System (H x B x T):	36 x 45 x 8 Zentimeter (OMFB/CC/3645), 41 x 45 x 8 Zentimeter (OMFB/CC/4145), 46 x 45 x 8 Zentimeter (OMFB/CC/4645), 37 x 54 x 8 Zentimeter (OMFB/CC/3754), 40 x 54 x 8 Zentimeter (OMFB/CC/4054), 45 x 54 x 8 Zentimeter (OMFB/CC/4554), 50 x 54 x 8 Zentimeter (OMFB/CC/5054)
Gewicht System:	0,892 Kilogramm (OMFB/CC/3645), 1,259 Kilogramm (OMFB/CC/4145), 1,34 Kilogramm (OMFB/CC/4645), 1,136 Kilogramm (OMFB/CC/3754), 1,274 Kilogramm

Produktmerkmale	
	(OMFB/CC/4054), 1,207 Kilogramm (OMFB/CC/4554), 1,249 Kilogramm (OMFB/CC/5054)
Material System:	Schaumstoffeinlage: Oberseite aus Polyestergewebe mit Polyurethan-Beschichtung, Unterseite aus Polyesternetzgewebe, Füllung: Luftgefüllte SmartCells mit reibungsarmer Beschichtung
Bezeichnung Bezug:	Comfair Cover (Standardbezug)
Material Bezug:	Oberseite: Polyesterstrickgewebe. Seiten: 3D-Netzgewebe aus Polyester.
Anzahl verschiebbaren Weichlagerungselemente:	293 Stück (OMFB/CC/3645), 331 Stück (OMFB/CC/4145), 367 Stück (OMFB/CC/4645), 361 Stück (OMFB/CC/3754), 386 Stück (OMFB/CC/4054), 434 Stück (OMFB/CC/4554), 477 Stück (OMFB/CC/5054)
Anzahl der Kammern:	10
Min. Patientengewicht:	15 Kilogramm
max. Patientengewicht:	150 Kilogramm
Lieferumfang:	1 x Vicair Multifunctional O2 Back 1 x Comfair Cover (Standardbezug) 1 x Gebrauchsanweisung (Stand/Version: 070132-REV07/2024)
Wiedereinsatz:	Das Produkt ist für eine mehrfache Verwendung geeignet. Das Produkt muss gründlich gereinigt und desinfiziert werden, bevor es von einer anderen Person benutzt wird.
Wartungen:	Überprüfen des Produktes alle drei Monate auf Verschleiß und defekte Zellen.
Besonderheiten:	keine

Produktgruppe	14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte
Positionsnummer:	14.99.99.0030
Bezeichnung:	Rückschlagventile für Sauerstoffkonzentratoren
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Vertragspartner nach § 127 SGB V

Produktmerkmale

Rückschlagventile zur Erhöhung der Sicherheit bei Sauerstoffgeräten.

Produktgruppe	14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte
Positionsnummer:	14.99.99.0031
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.05.1014
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	Nicht besetzt
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 15.25.06.1022

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.14.4029
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.14.4031
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.0001
Bezeichnung:	Attends Soft 5
Art.-Nr.:	7332152218761
Basis UDI-DI:	7332152112397A
Hersteller:	Attends Healthcare AB

Produktmerkmale	
Anatomisch geformte Inkontinenzvorlagen, normale Saugleistung Flüssigkeitsaufnahme: 456,84Gramm Aufsauggeschwindigkeit: 5,51 Milliliter pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,10 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222: 295 Gramm	
Größenangabe sowie Angaben der Abmessungen (Länge x Breite) in Zentimeter:	47,5 x 17 Zentimeter
Materialangaben:	Zellstoff, Superabsorber, Hautnahe Vliesinnenschicht, Außenseite besteht aus Polypropylen-Vlies und einer weiteren atmungsaktiven Polypropylen-Schicht. Latexfrei
Zweckbestimmung des Produktes:	siehe Indikation
Indikation des Produktes:	Zur Aufnahme von Urin bei Harninkontinenz.
Kontraindikationen: Es sind keine Kontraindikationen seitens des Herstellers beschrieben. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikation Lieferumfang: Artikelnummer 7332152218761 1 Packung á 38 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.0002
Bezeichnung:	Attends Soft 6
Art.-Nr.:	7332152218785
Basis UDI-DI:	7332152112397A
Hersteller:	Attends Healthcare AB

Produktmerkmale	
15.25.30.0 - Anatomisch geformte Inkontinenzvorlagen, normale Saugleistung Flüssigkeitsaufnahme: 506,02 Gramm Aufsauggeschwindigkeit: 5,29 Milliliter pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,09 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222: 297 Gramm	
Größenangabe sowie Angaben der Abmessungen (Länge x Breite) in Zentimeter:	47,5 x 17 Zentimeter
Materialangaben:	Zellstoff, Superabsorber, Hautnahe Vliesinnenschicht, Außenseite besteht aus Polypropylen-Vlies und einer weiteren atmungsaktiven Polypropylen-Schicht, Latexfrei.
Zweckbestimmung des Produktes:	siehe Indikation
Indikation des Produktes:	Zur Aufnahme von Urin bei Harninkontinenz.
Kontraindikationen: Es sind keine Kontraindikationen seitens des Herstellers beschrieben. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikation Lieferumfang: Artikelnummer 7332152218785 1 Packung á 10 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.0014
Bezeichnung:	Attends Soft Night 6
Art.-Nr.:	7332152218778
Basis UDI-DI:	7332152112397A
Hersteller:	Attends Healthcare AB

Produktmerkmale	
Anatomisch geformte Inkontinenzvorlagen, normale Saugleistung	
Größenangabe sowie Angaben der Abmessungen (Länge x Breite) in Zentimeter:	39 x 17 Zentimeter
Materialangaben:	Zellstoff, Superabsorber, Hautnahe Vliesinnenschicht, Außenseite besteht aus Polypropylen-Vlies und einer weiteren atmungsaktiven Polypropylen-Schicht, Latexfrei.
Zweckbestimmung des Produktes:	siehe Indikation
Indikation des Produktes:	Zur Aufnahme von Urin bei Harninkontinenz.
Kontraindikationen: Es sind keine Kontraindikationen seitens des Herstellers beschrieben. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikation Lieferumfang: Artikelnummer 7332152218778 1 Packung á 30 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.1002
Bezeichnung:	Attends Soft 7
Art.-Nr.:	7332152218792
Basis UDI-DI:	7332152112397A
Hersteller:	Attends Healthcare AB

Produktmerkmale	
Anatomisch geformte Inkontinenzvorlagen, erhöhte Saugleistung Flüssigkeitsaufnahme: 659,7 Gramm Aufsauggeschwindigkeit: 6,14 Milliliter pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,07 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222: 348 Gramm	
Größenangabe sowie Angaben der Abmessungen (Länge x Breite) in Zentimeter:	47,5 x 17 Zentimeter
Materialangaben:	Zellstoff, Superabsorber, Hautnahe Vliesinnenschicht, Außenseite besteht aus Polypropylen-Vlies und einer weiteren atmungsaktiven Polypropylen-Schicht, Latexfrei.
Zweckbestimmung des Produktes:	siehe Indikation
Indikation des Produktes:	Zur Aufnahme von Urin bei Harninkontinenz.
Kontraindikationen: Es sind keine Kontraindikationen seitens des Herstellers beschrieben. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikation Lieferumfang: Artikelnummer 7332152218792 1 Packung á 34 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.1011
Bezeichnung:	Soffisof Shaped Pads for Adult Air Dry - Plus
Art.-Nr.:	01058.U
Basis UDI-DI:	01058.U
Hersteller:	S.I.L.C. S.p.A.

Produktmerkmale	
Anatomisch geformte Inkontinenzvorlagen, erhöhte Saugleistung Flüssigkeitsaufnahme: 823,95 Gramm Aufsauggeschwindigkeit: 6,72 Milliliter pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,06 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222: 505 Gramm	
Größenangabe sowie Angaben der Abmessungen (Länge x Breite) in Zentimeter:	60 x 30 Zentimeter
Materialangaben:	Core: fluff pulp, Superabsorbent Polymer, Topsheet: Polypropilene Spunbonded, Acquisition Laye, Backsheet: Textile composite of film breathable and nonwoven, SMS Spunbond meltblown spunbond
Zweckbestimmung des Produktes:	Siehe Indikation
Indikation des Produktes:	Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz
Kontraindikationen: Es sind keine Kontraindikationen seitens des Herstellers beschrieben. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe Indikation Lieferumfang: 1 Karton á 4 Pakete á 30 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.1109
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.2012
Bezeichnung:	Soffisof Shaped Pads for Adult Air Dry - Extra
Art.-Nr.:	01059.U
Basis UDI-DI:	01059.U
Hersteller:	S.I.L.C. S.p.A.

Produktmerkmale	
Anatomisch geformte Inkontinenzvorlagen, hohe Saugleistung Flüssigkeitsaufnahme: 987,98 Gramm Aufsauggeschwindigkeit: 8,01 Milliliter pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,07 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222: 584 Gramm	
Größenangabe sowie Angaben der Abmessungen (Länge x Breite) in Zentimeter:	60 x 30 Zentimeter
Materialangaben:	Core: fluff pulp, Superabsorbent Polymer, Topsheet: Polypropilene Spunbonded, Acquisition Laye, Backsheet: Textile composite of film breathable and nonwoven, SMS Spunbond meltblown spunbond
Zweckbestimmung des Produktes:	Siehe Indikation
Indikation des Produktes:	Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz
Kontraindikationen: Es sind keine Kontraindikationen seitens des Herstellers beschrieben. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe Indikation Lieferumfang: 1 Karton á 4 Pakete á 30 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.2025
Bezeichnung:	Soffisof Shaped Pads for Adult Air Dry - Super
Art.-Nr.:	01060.U
Basis UDI-DI:	01060.U
Hersteller:	S.I.L.C. S.p.A.

Produktmerkmale	
Anatomisch geformte Inkontinenzvorlagen, erhöhte Saugleistung Flüssigkeitsaufnahme: 1217,68 Gramm Aufsauggeschwindigkeit: 6,09 Milliliter pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,04 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222: 621 Gramm	
Größenangabe sowie Angaben der Abmessungen (Länge x Breite) in Zentimeter:	70 x 31 Zentimeter
Materialangaben:	Core: fluff pulp, Superabsorbent Polymer, Topsheet: Polypropilene Spunbonded, Acquisition Laye, Backsheet: Textile composite of film breathable and nonwoven, SMS Spunbond meltblown spunbond
Zweckbestimmung des Produktes:	Siehe Indikation
Indikation des Produktes:	Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz
Kontraindikationen: Es sind keine Kontraindikationen seitens des Herstellers beschrieben. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe Indikation Lieferumfang: 1 Karton á 4 Pakete á 30 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.2026
Bezeichnung:	Soffisof Shaped Pads for Adult Air Dry - Maxi
Art.-Nr.:	01061.U
Basis UDI-DI:	01061.U
Hersteller:	S.I.L.C. S.p.A.

Produktmerkmale	
Anatomisch geformte Inkontinenzvorlagen, hohe Saugleistung Flüssigkeitsaufnahme: 1294,48 Gramm Aufsauggeschwindigkeit: 7,31 Milliliter pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,04 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222: 664 Gramm	
Größenangabe sowie Angaben der Abmessungen (Länge x Breite) in Zentimeter:	70 x 31 Zentimeter
Materialangaben:	Core: fluff pulp, Superabsorbent Polymer, Topsheet: Polypropilene Spunbonded, Acquisition Laye, Backsheet: Textile composite of film breathable and nonwoven, SMS Spunbond meltblown spunbond
Zweckbestimmung des Produktes:	Siehe Indikation
Indikation des Produktes:	Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz
Kontraindikationen: Es sind keine Kontraindikationen seitens des Herstellers beschrieben. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe Indikation Lieferumfang: 1 Karton á 2 Pakete á 30 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.2027
Bezeichnung:	Soffisof Shaped Pads for Adult Air Dry - Maxi Plus
Art.-Nr.:	01062.U
Basis UDI-DI:	01062.U
Hersteller:	S.I.L.C. S.p.A.

Produktmerkmale	
Anatomisch geformte Inkontinenzvorlagen, hohe Saugleistung Flüssigkeitsaufnahme: 1611,65 Gramm Aufsauggeschwindigkeit: 7,15 Milliliter pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,04 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222: 1000 Gramm	
Größenangabe sowie Angaben der Abmessungen (Länge x Breite) in Zentimeter:	70 x 40 Zentimeter
Materialangaben:	Core: fluff pulp, Superabsorbent Polymer, Topsheet: Polypropilene Spunbonded, Acquisition Laye, Backsheet: Textile composite of film breathable and nonwoven, SMS Spunbond meltblown spunbond
Zweckbestimmung des Produktes:	Siehe Indikation
Indikation des Produktes:	Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz
Kontraindikationen: Es sind keine Kontraindikationen seitens des Herstellers beschrieben. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe Indikation Lieferumfang: 1 Karton á 2 Pakete á 20 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.5002
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.5008
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.5010
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.5018
Bezeichnung:	Attends Soft 4
Art.-Nr.:	7332152218754, 7332152218839, 7332152218990
Basis UDI-DI:	7332152112397A
Hersteller:	Attends Healthcare AB

Produktmerkmale	
Anatomisch geformte Inkontinenzvorlagen, niedrige Saugleistung Flüssigkeitsaufnahme: 405,04 Gramm Aufsauggeschwindigkeit: 6,54 Milliliter pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,06 Gramm	
Größenangabe sowie Angaben der Abmessungen (Länge x Breite) in Zentimeter:	38,5 x 15 Zentimeter
Materialangaben:	Zellstoff, Superabsorber, Hautnahe Vliesinnenschicht, Außenseite besteht aus Polypropylen-Vlies und einer weiteren atmungsaktiven Polypropylen-Schicht, Latexfrei.
Zweckbestimmung des Produktes:	siehe Indikation
Indikation des Produktes:	Zur Aufnahme von Urin bei Harninkontinenz
Kontraindikationen: Es sind keine Kontraindikationen seitens des Herstellers beschrieben. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikation Lieferumfang: Artikelnummer 7332152218754 1 Packung á 10 Stück Artikelnummer 7332152218839 1 Packung á 30 Stück Artikelnummer 7332152218990 1 Packung á 46 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.5019
Bezeichnung:	Attends Soft 3 Long
Art.-Nr.:	7332152218747, 7332152218822
Basis UDI-DI:	7332152112397A
Hersteller:	Attends Healthcare AB

Produktmerkmale	
Anatomisch geformte Inkontinenzvorlagen, niedrige Saugleistung Flüssigkeitsaufnahme: 305,4 Gramm Aufsauggeschwindigkeit: 8,5 Milliliter pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,05 Gramm	
Größenangabe sowie Angaben der Abmessungen (Länge x Breite) in Zentimeter:	36,5 x 12,5 Zentimeter
Materialangaben:	Zellstoff, Superabsorber, Hautnahe Vliesinnenschicht, Außenseite besteht aus Polypropylen-Vlies und einer weiteren atmungsaktiven Polypropylen-Schicht, Latexfrei.
Zweckbestimmung des Produktes:	siehe Indikation
Indikation des Produktes:	Zur Aufnahme von Urin bei Harninkontinenz.
Kontraindikationen: Es sind keine Kontraindikationen seitens des Herstellers beschrieben. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikation Lieferumfang: Artikelnummer 7332152218747 1 Packung á 10 Stück Artikelnummer 7332152218822 1 Packung á 30 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.5084
Bezeichnung:	Attends Soft 3
Art.-Nr.:	7332152218730, 7332152218815
Basis UDI-DI:	7332152112397A
Hersteller:	Attends Healthcare AB

Produktmerkmale	
Anatomisch geformte Inkontinenzvorlagen, niedrige Saugleistung Flüssigkeitsaufnahme: 264.6 Gramm Aufsauggeschwindigkeit: 5,8 Milliliter pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,06 Gramm	
Größenangabe sowie Angaben der Abmessungen (Länge x Breite) in Zentimeter:	32,0 Zentimeter x 11,5 Zentimeter
Materialangaben:	Zellstoff, Superabsorber, Hautnahe Vliesinnenschicht, Außenseite besteht aus Polypropylen-Vlies und einer weiteren atmungsaktiven Polypropylen-Schicht, Latexfrei.
Zweckbestimmung des Produktes:	siehe Indikation
Indikation des Produktes:	Zur Aufnahme von Urin bei Harninkontinenz.
Kontraindikationen: Es sind keine Kontraindikationen seitens des Herstellers beschrieben. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikation Lieferumfang: Artikelnummer 7332152218730 1 Packung á 10 Stück Artikelnummer 7332152218815 1 Packung á 30 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.5185
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.30.5244
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.0009
Bezeichnung:	Soffisof Pants - Small
Art.-Nr.:	00912.U
Basis UDI-DI:	00912.U
Hersteller:	S.I.L.C. S.p.A.

Produktmerkmale	
Inkontinenzhosen, normale Saugleistung Flüssigkeitsaufnahme: 668,71 Gramm Aufsauggeschwindigkeit: 7,12 Milliliter pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,07 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222: 543 Gramm	
Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):	Small (S)
Hüftumfang in Zentimeter:	50 bis 80 Zentimeter
Materialangaben:	Core: fluff pulp certificated PEFC, Superabsorbent Polymer, Topsheet : Non woven Polypropilene, Acquisition Layer: Two-composite of film and Nwoven, Backsheet: Textile composite of film breathable and nonwoven, Glue: Hot Melt, Elastics Lycra
Zweckbestimmung des Produktes:	Siehe Indikation.
Indikation des Produktes:	Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz
Kontraindikationen: Es sind keine Kontraindikationen seitens des Herstellers beschrieben. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe Indikation Lieferumfang: 1 Karton á 6 Pakete á 14 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.1026
Bezeichnung:	Soffisof Pants Plus - Medium
Art.-Nr.:	02858.U
Basis UDI-DI:	02858.U
Hersteller:	S.I.L.C. S.p.A.

Produktmerkmale	
Inkontinenzhosen, normale Saugleistung Flüssigkeitsaufnahme: 515,90 Gramm Aufsauggeschwindigkeit: 5,98 Milliliter pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,09 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222: 321 Gramm	
Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):	Medium (M)
Hüftumfang in Zentimeter:	70 bis 110 Zentimeter
Materialangaben:	Core: fluff pulp PEFC, superabsorbent polymer, topsheet: non woven polypropilene, acquisition layer: two-composite of film and Nwoven, backsheet: textile composite of film breathable and nonwoven, Glue: Hot Melt, Elastics Lycra
Zweckbestimmung des Produktes:	Siehe Indikation
Indikation des Produktes:	Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz
Kontraindikationen: Es sind keine Kontraindikationen seitens des Herstellers beschrieben. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe Indikation Lieferumfang: 1 Karton á Pakete á Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.1047
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.2029
Bezeichnung:	Soffisof Pants Plus - Large
Art.-Nr.:	02859.U
Basis UDI-DI:	02859.U
Hersteller:	S.I.L.C. S.p.A.

Produktmerkmale	
Inkontinenzhosen, normale Saugleistung Flüssigkeitsaufnahme: 543,74 Gramm Aufsauggeschwindigkeit: 7,79 Milliliter pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,08 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222: 314 Gramm	
Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):	Large (L)
Hüftumfang in Zentimeter:	110 bis 150 Zentimeter
Materialangaben:	Core: fluff pulp certificated PEFC, Superabsorbent Polymer, Topsheet : Non woven Polypropilene, Acquisition Layer: Two-composite of film and Nwoven, Backsheet: Textile composite of film breathable and nonwoven, Glue: Hot Melt, Elastics Lycra
Zweckbestimmung des Produktes:	Siehe Indikation.
Indikation des Produktes:	Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz
Kontraindikationen: Es sind keine Kontraindikationen seitens des Herstellers beschrieben. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe Indikation Lieferumfang: 1 Karton á 6 Pakete á 14 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.2046
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.4075
Bezeichnung:	Soffisof Pants - Extra Größe Medium
Art.-Nr.:	02860.U
Basis UDI-DI:	02860.U
Hersteller:	S.I.L.C. S.p.A.

Produktmerkmale	
Inkontinenzhosen, erhöhte Saugleistung Flüssigkeitsaufnahme: 901,14 Gramm Aufsauggeschwindigkeit: 7,07 Milliliter pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,06 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222: 479 Gramm	
Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):	Medium (M)
Hüftumfang in Zentimeter:	70 bis 110 Zentimeter
Materialangaben:	Core: fluff pulp certificated PEFC, Superabsorbent Polymer, Topsheet : Non woven Polypropilene, Acquisition Layer: Two-composite of film and Nwoven, Backsheet: Textile composite of film breathable and nonwoven, Glue: Hot Melt, Elastics Lycra
Zweckbestimmung des Produktes:	Siehe Indikation.
Indikation des Produktes:	Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz
Kontraindikationen: Es sind keine Kontraindikationen seitens des Herstellers beschrieben. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe Indikation Lieferumfang: 1 Karton á 6 Pakete á 14 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.5004
Bezeichnung:	Soffisof Air Dry Pants - Extra Größe XL
Art.-Nr.:	02872.U
Basis UDI-DI:	02872.U
Hersteller:	S.I.L.C. S.p.A.

Produktmerkmale	
Inkontinenzhosen, erhöhte Saugleistung Flüssigkeitsaufnahme: 915,14 Gramm Aufsauggeschwindigkeit: 8,50 Milliliter pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,05 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222: 575 Gramm	
Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):	Extra Large (XL)
Hüftumfang in Zentimeter:	135 bis 160 Zentimeter
Materialangaben:	Core: fluff pulp certificated PEFC, Superabsorbent Polymer, Topsheet : Non woven Polypropilene, Acquisition Layer: Two-composite of film and Nwoven, Backsheet: Textile composite of film breathable and nonwoven, Glue: Hot Melt, Elastics Lycra
Zweckbestimmung des Produktes:	Siehe Indikation.
Indikation des Produktes:	Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz
Kontraindikationen: Es sind keine Kontraindikationen seitens des Herstellers beschrieben. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe Indikation Lieferumfang: 1 Karton á 4 Pakete á12 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.5059
Bezeichnung:	Soffisof Pants - Extra Größe Large
Art.-Nr.:	02861.U
Basis UDI-DI:	02861.U
Hersteller:	S.I.L.C. S.p.A.

Produktmerkmale	
Inkontinenzhosen, erhöhte Saugleistung Flüssigkeitsaufnahme: 964,65 Gramm Aufsauggeschwindigkeit: 6,78 Milliliter pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,05 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222: 443 Gramm	
Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):	Large (L)
Hüftumfang in Zentimeter:	110 bis 150 Zentimeter
Materialangaben:	Core: fluff pulp certificated PEFC, Superabsorbent Polymer, Topsheet : Non woven Polypropilene, Acquisition Layer: Two-composite of film and Nwoven, Backsheet: Textile composite of film breathable and nonwoven, Glue: Hot Melt, Elastics Lycra
Zweckbestimmung des Produktes:	Siehe Indikation.
Indikation des Produktes:	Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz
Kontraindikationen: Es sind keine Kontraindikationen seitens des Herstellers beschrieben. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe Indikation Lieferumfang: 1 Karton á 6 Pakete á 14 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.7125
Bezeichnung:	Soffisof Pants - Super Größe Medium
Art.-Nr.:	02874
Basis UDI-DI:	02874
Hersteller:	S.I.L.C. S.p.A.

Produktmerkmale	
Inkontinenzhosen, hohe Saugleistung Flüssigkeitsaufnahme: 1154,38 Gramm Aufsauggeschwindigkeit: 6,60 Milliliter pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,05 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222: 546 Gramm	
Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):	Medium (M)
Hüftumfang in Zentimeter:	70 bis 110 Zentimeter
Materialangaben:	Core: fluff pulp certificated PEFC, Superabsorbent Polymer, Topsheet : Non woven Polypropilene, Acquisition Layer: Two-composite of film and Nwoven, Backsheet: Textile composite of film breathable and nonwoven, Glue: Hot Melt, Elastics Lycra
Zweckbestimmung des Produktes:	Siehe Indikation.
Indikation des Produktes:	Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz
Kontraindikationen: Es sind keine Kontraindikationen seitens des Herstellers beschrieben. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe Indikation Lieferumfang: 1 Karton á 4 Pakete á 9 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.7138
Bezeichnung:	Soffisof Air Dry Pants - Maxi Größe Medium
Art.-Nr.:	02866.U
Basis UDI-DI:	02866.U
Hersteller:	S.I.L.C. S.p.A.

Produktmerkmale	
Inkontinenzhosen, hohe Saugleistung Flüssigkeitsaufnahme: 1282,11 Gramm Aufsauggeschwindigkeit: 5,79 Milliliter pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,05 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222: 626 Gramm	
Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):	Medium (M)
Hüftumfang in Zentimeter:	70 bis 110 Zentimeter
Materialangaben:	Core: fluff pulp certificated PEFC, Superabsorbent Polymer, Topsheet : Non woven Polypropilene, Acquisition Layer: Two-composite of film and Nwoven, Backsheet: Textile composite of film breathable and nonwoven, Glue: Hot Melt, Elastics Lycra
Zweckbestimmung des Produktes:	Siehe Indikation.
Indikation des Produktes:	Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz
Zielgruppe: Siehe Indikation Lieferumfang: 1 Karton á 4 Pakete á 8 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.8124
Bezeichnung:	Soffisof Pants - Super Größe Large
Art.-Nr.:	02875
Basis UDI-DI:	02875
Hersteller:	S.I.L.C. S.p.A.

Produktmerkmale	
Inkontinenzhosen, hohe Saugleistung Flüssigkeitsaufnahme: 1110,15 Gramm Aufsauggeschwindigkeit: 6,32 Milliliter pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,05 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222: 640 Gramm	
Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):	Large (L)
Hüftumfang in Zentimeter:	110 bis 150 Zentimeter
Materialangaben:	Core: fluff pulp certificated PEFC, Superabsorbent Polymer, Topsheet : Non woven Polypropilene, Acquisition Layer: Two-composite of film and Nwoven, Backsheet: Textile composite of film breathable and nonwoven, Glue: Hot Melt, Elastics Lycra
Zweckbestimmung des Produktes:	Siehe Indikation.
Indikation des Produktes:	Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz
Kontraindikationen: Es sind keine Kontraindikationen seitens des Herstellers beschrieben. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe Indikation Lieferumfang: 1 Karton á 4 Pakete á 8 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.8299
Bezeichnung:	Soffisof Air Dry Pants - Maxi Größe Large
Art.-Nr.:	02867.U
Basis UDI-DI:	02867.U
Hersteller:	S.I.L.C. S.p.A.

Produktmerkmale	
Inkontinenzhosen, hohe Saugleistung Flüssigkeitsaufnahme: 1435,08 Gramm Aufsauggeschwindigkeit: 6,29 Milliliter pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,05 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222: 694 Gramm	
Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):	Large (L)
Hüftumfang in Zentimeter:	110 bis 150 Zentimeter
Materialangaben:	Core: fluff pulp certificated PEFC, Superabsorbent Polymer, Topsheet : Non woven Polypropilene, Acquisition Layer: Two-composite of film and Nwoven, Backsheet: Textile composite of film breathable and nonwoven, Glue: Hot Melt, Elastics Lycra
Zweckbestimmung des Produktes:	Siehe Indikation.
Indikation des Produktes:	Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz
Kontraindikationen: Es sind keine Kontraindikationen seitens des Herstellers beschrieben. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe Indikation Lieferumfang: 1 Karton á 4 Pakete á 8 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.8321
Bezeichnung:	Soffisof Air Dry Pants - Super Größe XL
Art.-Nr.:	02873.U
Basis UDI-DI:	02873.U
Hersteller:	S.I.L.C. S.p.A.

Produktmerkmale	
Inkontinenzhosen, hohe Saugleistung Flüssigkeitsaufnahme: 1277,51 Gramm Aufsauggeschwindigkeit: 7,30 Milliliter pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,04 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222: 708 Gramm	
Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):	Extra Large (XL)
Hüftumfang in Zentimeter:	135 bis 160 Zentimeter
Materialangaben:	Core: fluff pulp certificated PEFC, Superabsorbent Polymer, Topsheet : Non woven Polypropilene, Acquisition Layer: Two-composite of film and Nwoven, Backsheet: Textile composite of film breathable and nonwoven, Glue: Hot Melt, Elastics Lycra
Zweckbestimmung des Produktes:	Siehe Indikation.
Indikation des Produktes:	Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz
Kontraindikationen: Es sind keine Kontraindikationen seitens des Herstellers beschrieben. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe Indikation Lieferumfang: 1 Karton á 4 Pakete á 8 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.8391
Bezeichnung:	Soffisof Air Dry Pants - Super Größe XXL; Art.-Nr.: 02876
Art.-Nr.:	02876
Basis UDI-DI:	02876
Hersteller:	S.I.L.C. S.p.A.

Produktmerkmale	
Inkontinenzhosen, hohe Saugleistung Flüssigkeitsaufnahme: 1227,21 Gramm Aufsauggeschwindigkeit: 7,17 Milliliter pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,04 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222: 647 Gramm	
Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):	Extra Large (XL)
Hüftumfang in Zentimeter:	150 bis 203 Zentimeter
Materialangaben:	Flockenzellstoff, Superabsorbierendes Polymer, Vliesstoff aus Polypropylen, Zwei-Komposit aus Folie und Vliesstoff, Textilkomposit aus atmungsaktiver Folie und Vliesstoff, Lycra
Zweckbestimmung des Produktes:	siehe Indikationen
Indikation des Produktes:	Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz
Kontraindikationen: Es sind keine Kontraindikationen seitens des Herstellers beschrieben. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe Indikation Lieferumfang: 1 Karton á 4 Pakete á 10 Stück	

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.65.01.1023
Bezeichnung:	Treppensteiger C-MAX U1 C1414
Art.-Nr.:	300595
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	AAT Alber Antriebstechnik GmbH

Produktmerkmale	
Elektrisch betriebene Treppensteighilfe mit integriertem Sitz.	
Sitzbreite:	340 mm
Sitztiefe:	403 mm
Sitzhöhe:	522 mm
Sitzwinkel:	8°
Rückenhöhe:	615 mm
Sitzwinkel:	8°
Bereifung hinten:	225 mm
Bereifung vorne:	100 mm
Max. Stufenhöhe:	210 / 225 mm (bei Steighöhenerweiterung)
Mind. Stufentiefe:	140 mm
zul. Nutzergewicht:	140 kg
Max. Zuladung:	172 kg
Leergewicht:	28,9 kg (ohne Akku-Pack)
Batterie:	2 x 12 V / 5 Ah (gasdicht)
Ladegerät:	Ladetemperatur Akku: 0° C bis +40° C
Lieferumfang:	Ladegerät inkl. Anleitung und Spritzschutz, Akku-Pack, c-max U1

Produktgruppe	23 Orthesen
Positionsnummer:	23.06.01.0007
Bezeichnung:	SP AIR WALKER
Art.-Nr.:	7971
Basis UDI-DI:	04029925- Y061206-UX
Hersteller:	SPORLASTIC GmbH & Co. KG

Produktmerkmale	
Beschreibung:	Unterschenkel-Fußorthese zur Immobilisierung in vorgegebener Position, bestehend aus einer starren Kunststoffschale, die den Unterschenkel und Fuß rückwärtig erfasst, einem textilen, gepolsterten Innenteil und einer profilierten, abrollerleichternden Sohlengestaltung. Die Fixierung am Bein und am Fuß erfolgt über drei Klettverschlüsse sowie über eine individuell einstellbare Luftkammer, mit optionalen Fersenkeilen und rutschhemmender Sohle.
Indikation:	Alle Indikationen, bei denen eine Schädigung von Knochen-/Kapsel-/Bandstrukturen des Fußes beziehungsweise des Sprunggelenks als Verletzungsfolge oder nach OP vorliegt, wie zum Beispiel: • Distale Fibulafrakturen • Sprunggelenkfrakturen • Fußwurzel- und Mittelfußfrakturen • Stressfrakturen • Schwere Sprunggelenkdistorsionen • Schwere Bandverletzungen • Bandverletzungen • Weichteilverletzungen • Sehnenverletzungen • Stabile Fuß- und Sprunggelenksfrakturen
Kontraindikation:	• Allergische, entzündliche oder verletzungsbedingte Hautveränderungen (zum Beispiel Schwellungen, Rötungen) der zu versorgenden Körperbereiche • Beeinträchtigungen der Zirkulation oder lymphatische Weichteilschwellungen • Neurogen bedingte Störungen der Sensorik und Hauttrophik im zu versorgenden Körperbereich (Gefühlsstörungen mit und ohne Hautschäden) Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten.
Zielgruppe (Anwender / Nutzer):	Siehe Indikation.
Angabe des Materials, mit welchem Hautkontakt besteht:	Polyurethan, Polyamid, Spandex
Reinigung:	Wir empfehlen, das Polster schonend in handwarmem Wasser (30° C) mit Feinwaschmittel zu waschen und an der Luft zu trocknen. Trocknen Sie das Produkt nicht im Wäschetrockner, auf der Heizung oder in der Mikrowelle. Das Polster kann zur Reinigung komplett aus der Orthese gelöst werden. Die

Produktmerkmale	
	Kunststoffteile reinigen Sie bitte mit einem feuchten Tuch.
Nutzungsdauer:	gemäß der medizinischen Notwendigkeit
Verfügbare Größen:	Schuhgröße Größe 32 – 34 XS 35 – 38 S 39 – 42 M 43 – 45 L 46 – 48 XL
Seitenangabe (rechts / links / universal):	Universal
Angabe der Bewegungsbegrenzung in Grad:	Unterschenkel-Fuß in 90°-Position oder definierter Plantarflexion
Lieferumfang:	1 SP Air Walker 1 Hygienestrumpf 1 Gebrauchsanweisung (Stand: Ref. 937971 / V01 | 09/25 |)
FreitextUnten:	

Produktgruppe	23 Orthesen
Positionsnummer:	23.06.01.0073
Bezeichnung:	SP AIR WALKER SHORT
Art.-Nr.:	07972
Basis UDI-DI:	04029925- Y061206-UX
Hersteller:	SPORLASTIC GmbH & Co. KG

Produktmerkmale	
Beschreibung:	Unterschenkel-Fußorthese zur Immobilisierung in vorgegebener Position, bestehend aus einer starren Kunststoffschale, die den Unterschenkel und Fuß rückwärtig erfasst, einem textilen, gepolsterten Innenteil und einer profilierten, abrollerleichternden Sohlengestaltung. Die Fixierung am Bein und am Fuß erfolgt über drei Klettverschlüsse sowie über eine individuell einstellbare Luftkammer, mit optionalen Fersenkeilen und rutschhemmender Sohle.
Indikation:	Alle Indikationen, bei denen eine Schädigung von Knochen-/Kapsel-/Bandstrukturen des Fußes bbeziehungsweise. des Sprunggelenks als Verletzungsfolge oder nach OP vorliegt, wie zum Beispiel: • Konservativ/postoperativ • Bandverletzungen • Weichteilverletzungen • Sehnenverletzungen • Stabile Fuß- und Sprunggelenkfrakturen
Kontraindikation:	• Allergische, entzündliche oder verletzungsbedingte Hautveränderungen (z. B. Schwellungen, Rötungen) der zu versorgenden Körperbereiche • Beeinträchtigungen der Zirkulation oder lymphatische Weichteilschwellungen • Neurogen bedingte Störungen der Sensorik und Hauttrophik im zu versorgenden Körperbereich (Gefühlsstörungen mit und ohne Hautschäden Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten.
Zielgruppe (Anwender / Nutzer):	Siehe Indikation.
Angabe des Materials, mit welchem Hautkontakt besteht:	Polyamid, Polyester, Spandex
Reinigung:	Wir empfehlen, das Polster von SP AIR WALKER SHORT schonend in handwarmem Wasser (30° C) mit Feinwaschmittel zu waschen und an der Luft zu trocknen. Trocknen Sie das Produkt nicht im Wäschetrockner, auf der Heizung oder in der Mikrowelle. Das Polster kann zur Reinigung komplett aus der Orthese gelöst werden. Die Kunststoffteile reinigen Sie bitte mit einem feuchten Tuch.

Produktmerkmale	
Nutzungsdauer:	gemäß der medizinischen Notwendigkeit
Verfügbare Größen:	Schuhgröße Größe 32 – 34 XS 35 – 38 S 39 – 42 M 43 – 45 L 46 – 48 XL
Seitenangabe (rechts / links / universal):	Universal
Angabe der Bewegungsbegrenzung in Grad:	Unterschenkel-Fuß in 90°-Position oder definierter Plantarflexion
Lieferumfang:	1 SP Air Walker Short 1 Hygienestrumpf 1 Gebrauchsanweisung (Stand: Ref. 937971 / V01 | 09/25 |)
FreitextUnten:	

Produktgruppe	23 Orthesen
Positionsnummer:	23.14.02.2004
Bezeichnung:	BORT Stabilo® Rückenorthese lumbal
Art.-Nr.:	180 100
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	BORT GmbH

Produktmerkmale	
Beschreibung:	Lendenwirbelsäulen-Flexions-Orthese (BORT Stabilo® Rückenorthese lumbal) bestehend aus einem zirkulär leibumschließenden Rumpfteil mit ventralem Klettverschluss, zwei Zuggurten mit Umlenkschlaufen inklusive Boa-Verschluss, welche an einem Kunststoffrahmen befestigt sind, vier Stabilisationsstäben sowie einer zusätzlichen Bauchplatte. Eine Abrüstung durch das Entfernen der Stabilisations-, Zug- und Druckelemente ist möglich.
Indikation:	Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Stabilisation, statischen Korrektur und Entlastung der Lendenwirbelsäule mit nachfolgender Abrüstung bei Schädigungen im Bereich der Lendenwirbelsäule bei: - Schwerste Lumboischialgie ohne absolute Operation-Indikation, Operation-Kontraindikation, bei Operation-Ablehnung, - schwerstes radikuläres und pseudoradikuläres Lumbalsyndrom (konservativ therapieresistent), - Spondylolisthese mit schweren Lumboischialgien, - schwere lumbale Deformität mit Hypermobilität bei Facettensyndrom/Arthrose, - Zustand nach Wirbelsäulen-Operation , zum Beispiel Fusion dorso-ventral/dorso-lateral, - Spinalkanaldekompression (einetagig mit Deformität und mehretagig), - Banscheiben-Operation mit großem Prolaps/lumbaler Instabilität, - Spinalkanalstenosen mit Paresen, - Wirbelfrakturen posttraumatisch mit erheblichem Wirbelkörperschaden
Kontraindikation:	Unklare Weichteilschwellungen, Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der versorgten Körperregion, Erkrankungen der Haut im versorgten Körperabschnitt. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten.
Zielgruppe (Anwender / Nutzer):	Siehe Indikationen
Angabe des Materials, mit welchem Hautkontakt besteht:	Basisbandage: Polyamid (PA), Polyurethan (PU), Polyester (PES), Elasthan (EL) Beckenkorb: Polyamid (PA), Polyester (PES), Polyurethan (PU)

Produktmerkmale	
Reinigung:	Schonwaschgang 30 Grad Celsius Nicht bleichen Nicht im Wäschetrockner trocknen Nicht bügeln Nicht chemisch reinigen Die graue Bandage im Schonwaschgang waschen. Keinen Weichspüler verwenden. Klettverschluss schließen, um die Beschädigung anderer Wäschestücke zu vermeiden. In Form ziehen und an der Luft trocknen. Hitze vermeiden. Die grauen Beckenkörbe mit einem feuchten Tuch reinigen.
Nutzungsdauer:	1 Jahr
Darstellung der Abrüstbarkeit:	- Entfernung der Bauchplatte - Entfernung der Rahmenkonstruktion - Einsetzen von mitgelieferten flexiblen Stäben in das Rumpfteil
Verfügbare Größen:	Größe: Taillenumfang: 1 70 bis 80 Zentimeter 2 80 bis 90 Zentimeter 3 90 bis 100 Zentimeter 4 100 bis 110 Zentimeter 5 110 bis 120 Zentimeter 6 120 bis 130 Zentimeter 7 130 bis 140 Zentimeter
Lieferumfang:	- BORT Stabilo® Rückenorthese lumbal - Gebrauchsanweisung (Version: D180100|2026-06|008 DE | Rev. 02)
FreitextUnten:	

Produktgruppe	23 Orthesen
Positionsnummer:	23.15.02.0003
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	Nicht besetzt
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 23.15.01.1001

Produktgruppe	25 Sehhilfen
Positionsnummer:	25.21.89.0005
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	Nicht besetzt
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 25.21.86.0008

Produktgruppe	25 Sehhilfen
Positionsnummer:	25.21.89.0006
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	Nicht besetzt
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 25.21.86.0009

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.06.1044
Bezeichnung:	Conform 2 CeraPlus Basisplatte mit Haftrand, soft-konvex
Art.-Nr.:	15A00, 15A29, 15A32, 17A00, 15A35
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Hollister Incorporated

Produktmerkmale

Basisplatte mit Haftrand Artikelnummer:15A00, 15A29, 15A32, 15A35, 17A00 Material: Barriere: Hydrokolloid Basisplatte/Flansch: Polyethylen niedriger Dichte Weicher konvexer Einsatz: Ethylen-Vinylacetat Klebeband: Polyethylen niedriger Dichte mit Acrylklebstoff Art der Befestigung (Rastring, Klebekopplung, et cetera): Rastring Form der Basisplatte (rund, oval, eckig, et cetera): abgerundetes Rechteck Fläche der Basisplatte (in Quadratzentimeter): 160 Quadratzentimeter Rastringgröße: 55 Millimeter (Artikelnummer: 15A00, 15A29, 15A32, 15A35) 70 Millimeter (Artikelnummer: 17A00) Basisplatte Konkav/konvex: konvex Lochdurchmesser für Stoma (in Zentimeter): 13 Millimeter bis 38 Millimeter ausschneidbar (Artikelnummer: 15A00), 13 Millimeter bis 51 Millimeter ausschneidbar (Artikelnummer: 17A00), 29 Millimeter, 32 Millimeter und 35 Millimeter vorgestanzt (Artikelnummer: 15A29, 15A32, 15A35) Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Bei Enterostoma und Urostoma zur Versorgung mit entsprechenden Auffangbeuteln. Kontraindikationen: Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen Lieferumfang: - 5 Stück pro Packung Conform 2 CeraPlus Basisplatte mit Haftrand, soft-konvex - Gebrauchsanweisung (Stand/Version: 912584-1119)

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.11.6096
Bezeichnung:	Coloplast Urostomie-Nachtbeutel
Art.-Nr.:	21365
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Coloplast GmbH

Produktmerkmale

Urostomie-Nachtbeutel zum Anschluss an einen Urostomiebeutel; um über einen längeren Zeitraum passiv überschüssigen Urin aus dem Urostomiebeutel aufzunehmen Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Aufnahme von Urin bei der Versorgung mit Urostomiebeuteln Kontraindikationen: Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: Medizinischer Laie, siehe Indikation wofür das Produkt aufgenommen wurde Artikelnummer: 21365 Material: Polyethylen, Polyamid Beutelart: Nachtbeutel Befestigungsart: Aufhängevorrichtung (Schlitze) am oberen Rand Beutelvolumen in Milliliter: 2000 Milliliter Beutelverschluss: zweistufiger Auslass, Klemmenauslass Schlauchlänge in Zenitmeter: 120 Zentimeter Ablaufventil: ja Rücklaufsperre: ja Vliesschicht (ja/nein): nein Lieferumfang: 10 Coloplast Uro Nachtbeutel pro Packung Gebrauchsanweisung (Version, Stand: 23344128 Version 1, 2026-05-27)

Produktgruppe	30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement
Positionsnummer:	30.43.01.0021
Bezeichnung:	DiaExpert rtCGM-System
Art.-Nr.:	C046010, C046020
Basis UDI-DI:	69585903Z120401GXE4Y
Hersteller:	MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.

Produktmerkmale

Das DiaExpert rtCGM System besteht aus einem werkskalibrierten Sensor mit fest integrierten Transmitter in einer einmal zu verwendenden Setzhilfe, der DiaExpert App auf dem optionalen DiaExpert Empfänger. Das Sensor-Klebeband besteht aus Acrylklebeband und einem Vliesstoff. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Versicherte mit insulinpflichtigem Diabetes mellitus, die einer intensivierten Insulinbehandlung bedürfen, in dieser geschult sind und diese bereits anwenden, wenn die zwischen Arzt und Versicherten festgelegten individuellen Therapieziele zur Stoffwechseleinstellung auch bei Beachtung der jeweiligen Lebenssituation der Versicherten oder des Versicherten nicht erreicht werden können. Als intensiviert ist eine Insulintherapie anzusehen, bei der die Versicherte oder der Versicherte entsprechend des jeweiligen Lebensstils den Zeitpunkt und die Zusammensetzung der Mahlzeit selbst frei festlegen und dementsprechend die Dosierung des Mahlzeiteninsulins anhand der Menge der aufzunehmenden Kohlenhydrate und der Höhe des präprandialen Blutzuckerspiegels steuert. (siehe G-BA Beschluss von 2016) Kontraindikationen: Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Medizinischer Laie, siehe Indikation wofür das Produkt aufgenommen wurde. Patienten mit Diabetes (im Alter von ≥ 2 Jahren).

Meßeinheit:	Millimol pro Liter oder Milligramm pro Deziliter
Messbereich:	2,0 bis 25,0 Millimol pro Liter 36 bis 450 Milligramm pro Deziliter
Abmessungen:	Breite: 22 Millimeter; Länge: 22,8 Millimeter; Höhe: 4 Millimeter
Gewicht:	2 Gramm
Betriebstemperaturbereich:	5 bis 40 Grad Celsius
Betriebsfeuchtigkeitsbereich:	10 bis 93 Prozent
Atmosphärischer Druckbereich für Betrieb:	700 bis 1060 Hekto-Pascal
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	10 bis 90 Prozent
Atmosphärischer Druck für die Lagerung:	700 bis1060 Hekto-Pascal
Stromversorgung:	5000 Milli-Amper-Stunden, charging power 10 Watt (5 Volt 2 Amper)
Schutzklasse:	IP68
Datenspeicher:	4GB RAM(4GB Extended RAM)+128GB ROM
Funkreichweite:	6 Meter

Produktmerkmale	
Kalibrierung:	Werksseitig kalibriert. Es sind keine Kalibrierungen durch Messung an der Fingerbeere erforderlich, optionale Kalibrierungen werden jedoch akzeptiert
Personal Diabetes Manager (PDM):	DiaExpert Empfänger (mg/dl oder mmol/l)
Abmessungen:	165.6 x 75.5 x 10.4 Millimeter
Gewicht:	200 Gramm
Betriebstemperaturbereich:	0 bis 40 Grad Celsius
Betriebsluftfeuchtigkeits-bereich:	10 bis 90 Prozent (nicht-kondensierend)
Atmosphärischer Druckbereich für Betrieb:	700 bis 1060 Hekto-Pascal
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	10 bis 90 Prozent (nicht-kondensierend)
Atmosphärischer Druck für die Lagerung:	700 bis 1060 Hekto-Pascal
Alarmtypen:	Alarm bei niedrigem Blutzuckerwert; Alarm bei hohem Blutzuckerwert; Alarm für schnellen Blutzuckeranstieg; Alarm für schnellen Blutzuckerabfall; Alarm für dringenden niedrigen Blutzucker; Alarm für Signalverlust
Batterie:	5000 Milli-Amper-Stunden, charging power 10 Watt (5 Volt 2 Amper)
Batterielaufzeit:	abhängig vom Gebrauch, (5100 Milli-Amper-Stunden non-removable battery)
Datenspeicher:	4GB RAM(4GB Extended RAM)+128GB ROM
Funkreichweite:	6 Meter
Lautstärke:	70 bis 80 Dezibel
Sensor Lagertemperaturbereich:	kühl und trocken 2 bis 25 Grad Celsius
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	10 bis 90 Prozent
Atmosphärischer Druckbereich für die Lagerung:	n/a
Glukosebereich:	2,0 bis 25,0 Millimol pro Liter 36 bis 450 Milligramm pro Deziliter
Sensorgenauigkeit:	Mittlere Absolute Relative Differenz (MARD in Prozent) 8.66 Prozent (Prozentwert der durchschnittlichen absoluten Differenz gegenüber dem Referenzglukosewert bei allen Gewebeglukosespiegeln)
Liegedauer:	15 Tage
Angabe Empfangsgerät:	Optionaler DiaExpert Empfänger CUBOT A10
Indikation:	Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Versicherte mit insulinpflichtigem Diabetes mellitus, die einer intensivierten

Produktmerkmale	
	Insulinbehandlung bedürfen, in dieser geschult sind und diese bereits anwenden, wenn die zwischen Arzt und Versicherten festgelegten individuellen Therapieziele zur Stoffwechseleinstellung auch bei Beachtung der jeweiligen Lebenssituation der Versicherten oder des Versicherten nicht erreicht werden können Als intensiviert ist eine Insulintherapie anzusehen, bei der die Versicherte oder der Versicherte entsprechend des jeweiligen Lebensstils den Zeitpunkt und die Zusammensetzung der Mahlzeit selbst frei festlegen und dementsprechend die Dosierung des Mahlzeiteninsulins anhand der Menge der aufzunehmenden Kohlenhydrate und der Höhe des präprandialen Blutzuckerspiegels steuert. (siehe G-BA Beschluss von 2016) Kontraindikationen: Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Medizinischer Laie, siehe Indikation wofür das Produkt aufgenommen wurde. Erwachsene Patienten mit Diabetes (im Alter von ≥ 18 Jahren).
Lieferumfang des DiaExpert rtCGM System: - DiaExpert Sensor 2 (Artikelnummer: GX-01F, Ref: C046020, UDI: 69585903Z120401GXE4Y) - DiaExpert APP iOS (Version: V1.6.0) - DiaExpert APP Android (Version: V1.6.0) - Optionaler DiaExpert Empfänger CUBOT A10 inklusive Netzteil mit USB-Ladekabel (Ref: C046010) - Gebrauchsanweisung DiaExpert CGM-System (Sensor 2) [1034-IFU-025. V01 Datum: 2026-05-08] - Kurzanleitung DiaExpert Sensor 2 [0402_2605, IFU_sensor_04-2026, 1034-PMTL-711. V02] - Gebrauchsanweisung für optionalen DiaExpert Empfänger	

Produktgruppe	30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement
Positionsnummer:	30.99.01.0014
Bezeichnung:	DiaExpert Sensor 2
Art.-Nr.:	C046020
Basis UDI-DI:	69585903Z120401GXE4Y
Hersteller:	MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.

Produktmerkmale

Der DiaExpert Sensor 2 ist Bestandteil des DiaExpert rtCGM-Systems. Bei dem DiaExpert rtCGM-System zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung handelt es sich um ein Glukoseüberwachungssystem, das für die kontinuierliche Messung der Gewebeglukose in der interstitiellen Flüssigkeit bei Menschen ab 2 Jahren indiziert ist. Der Sensor enthält einen fest integrierten Transmitter und wird in einer einmal zu verwendenden Setzhilfe geliefert. Das Sensor-Klebeband besteht aus Acrylklebeband und einem Vliesstoff. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Versicherte mit insulinpflichtigem Diabetes mellitus, die einer intensivierten Insulinbehandlung bedürfen, in dieser geschult sind und diese bereits anwenden, wenn die zwischen Arzt und Versicherten festgelegten individuellen Therapieziele zur Stoffwechseleinstellung auch bei Beachtung der jeweiligen Lebenssituation der Versicherten oder des Versicherten nicht erreicht werden können. Als intensiviert ist eine Insulintherapie anzusehen, bei der die Versicherte oder der Versicherte entsprechend des jeweiligen Lebensstils den Zeitpunkt und die Zusammensetzung der Mahlzeit selbst frei festlegen und dementsprechend die Dosierung des Mahlzeiteninsulins anhand der Menge der aufzunehmenden Kohlenhydrate und der Höhe des präprandialen Blutzuckerspiegels steuert. (siehe G-BA Beschluss von 2016) Kontraindikationen: Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Medizinischer Laie, siehe Indikation wofür das Produkt aufgenommen wurde. Patienten mit Diabetes (im Alter von ≥ 2 Jahren). Lieferumfang: 1x DiaExpert Sensor 2 (Artikelnummer: GX-01F, Ref: C046020, UDI: 69585903Z120401GXE4Y) 1x Setzhilfe 1x Kurzanleitung (0402_2605, IFU_sensor_04-2026, 1034-PMTL-711. V02)

Produktgruppe	33 Toilettenhilfen
Positionsnummer:	33.40.01.0026
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	33 Toilettenhilfen
Positionsnummer:	33.40.01.0027
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Produktgruppe	33 Toilettenhilfen
Positionsnummer:	33.40.01.0028
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt

Produktgruppe	33 Toilettenhilfen
Positionsnummer:	33.40.01.0038
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Produktgruppe	33 Toilettenhilfen
Positionsnummer:	33.40.01.0039
Bezeichnung:	Nicht besetzt
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Nicht besetzt

Produktmerkmale
Nicht besetzt