Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 01.09.2026 -
Bundesanzeiger vom 28.09.2026
Die folgenden Produkte wurden in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	03 Applikationshilfen
Positionsnummer:	03.36.04.3018
Bezeichnung:	Flocare Pursoft CH 4 - 40cm
Art.-Nr.:	682968
Basis UDI-DI:	8716900PURSOFTFEEDTUBEPM
Hersteller:	Nutricia Medical Devices B.V.

Produktmerkmale

Transnasale Ernährungssonde Flocare Pursoft aus Polyurethan (PUR) mit ENFit-Anschluss zur enteralen Nahrungsgabe. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung der Nahrungsaufnahme durch Schluck-/Kau-/Motilitätsstörungen des oberen Verdauungstrakts bei unterschiedlichen Grunderkrankungen bei Kindern oder Erwachsenen mit geringer Körpergröße zur kurzzeitigen enteralen Ernährung. Nach dem Anlegen einer transnasalen Ernährungssonde muss deren Lage zwingend kontrolliert werden. Allgemeine Kontraindikationen: Ernährung mittels transnasaler Magensonde ist ungeeignet für Patienten mit: - Stark beeinträchtigter Magenentleerung z. B. aufgrund von teilweiser Obstruktion oder Ileus Relative Kontraindikationen: In diesen Fällen ist die Gabe enteraler Ernährung abhängig von der Beurteilung durch den behandelnden Arzt sowie der klinischen Situation des Patienten: - Akute Pankreatitis - Akutes Abdomen - Störungen der gastrointestinalen Motilität - Schwere Malabsorption - Schwerer Morbus Crohn Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen

Charriere/French:	Charrière 4
Länge:	40 Zentimeter
Aussendurchmesser:	1,3 Millimeter
Innendurchmesser:	0,8 Millimeter
Ansatz:	ENFit-Konnektor
Material:	Polyurethan
max. Liegedauer:	6 Wochen
Lieferumfang:	Verpackungseinheit mit 10 Stück Flocare Pursoft

Produktgruppe	07 Blindenhilfsmittel
Positionsnummer:	07.99.04.0003
Bezeichnung:	MyKey Pro
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	BBTF GmbH

Produktmerkmale	
Beschreibung:	MyKey Pro ist ein kompaktes Ein-/Ausgabe- und Steuergerät für iPhone, iPad, Windows-PCs und macOS. Es arbeitet als Braille-HID-Gerät und unterstützt damit die Kommunikation mit Screenreadern, die Braille-HID verwenden. Das Gerät verfügt über eine integrierte 20-stellige Braillezeile, 10 MB internen Speicher sowie einen Micro-SD-Kartenslot zur Speichererweiterung. Erhältlich ist es als Variante mit Navi-Rad (MyKey Pro-R) oder Navi-Stick (MyKey Pro-S); die Akkulaufzeit beträgt ca. 30 Stunden, geladen wird über USB-C.
Zweckbestimmung:	Es handelt sich um eine Braille-Anzeige und ein Ein-/Ausgabe-Gerät für Menschen mit einer Sehbehinderung, das an ein Smartphone, Tablet oder einen PC angeschlossen wird, um blinden Menschen eine vereinfachte Bedienung dieser Geräte zu ermöglichen und ihnen über aktualisierbare Braille-Zeichen Zugang zu Informationen zu verschaffen.
Indikation:	Vorliegen von Blindheit oder hochgradiger Sehbehinderung aufgrund von angeborenen oder erworbenen Schädigungen der brechenden Medien des Auges, der Netzhaut, der Sehbahnen oder der Sehrinde. Auf die Ausführungen in der Produktgruppendefinition - Indikation - wird verwiesen. Voraussetzung für die Versorgung ist, dass die Versicherten über eine gute Feinmotorik und Sensibilität in der Fingerkuppe verfügen und Erwachsene die Brailleschrift beherrschen. Bei Erwachsenen ist zu prüfen, warum die Versorgung mit einem Vorlesegerät nicht ausreichend zweckmäßig ist bzw. in wie weit nicht die blindengerechte Zurüstung eines PC/Laptops/Tablet zweckmäßiger ist.
Kontraindikation:	Blinde ohne Braille-Kenntnisse zum Beispiel durch eingeschränkte Sensibilität der Fingerkuppen; Blinde mit eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten.
Reinigung:	Oberflächlich durch Benutzer, Braille-Zeile kann beim Hersteller gereinigt werden
Nutzungsdauer:	etwa 5-10 Jahre
Wartungshinweise:	Regelmäßige Wartung nur durch Softwareupdates aus dem Internet, keine

Produktmerkmale	
	Hardware-Wartung erforderlich
Zielgruppe:	Blinde, die ein Smartphone oder Tablett benutzen
Konfiguration:	Es gibt 2 Konfigurationen, mit Navistick oder mit Navi-Rad, ansonsten technisch identisch
Angaben zum Wiedereinsatz:	Nach Überprüfung durch den Hersteller ist Wiedereinsatz jederzeit möglich
Größe (HxBxT):	2,5 x 16,6 x 9 Zentimeter
Gewicht:	375 Gramm
Technologie:	Microcontroller ESP32S3; Softwareplattform MicroPython
Betriebsspannung:	5 Volt, maximal 2 Amper
Elektrische Anschlussleistung:	im Ladebetrieb maximal 18 Watt
Schnittstellen:	USB-C; Bluetooth 5.0LE, WiFi4
Adaptationsmöglichkeiten:	entfällt
Lieferumfang:	MyKey Pro - Gerät in Magnetbox mit Schaumstoffeinlage, Artikelnummer: keine Angaben; Basis UDI-DI: 426259779-MKP-?V USB-C zu USB Kabel, Micro-SD-Kartenleser / USB Bedienungsanleitung, Version: Gültig ab Software-Version 1.2.0, Datum: 15.07.2026)

Produktgruppe	10 Gehhilfen
Positionsnummer:	10.50.04.1298
Bezeichnung:	Rollator TOLLA
Art.-Nr.:	YJ-4200K
Basis UDI-DI:	426250858YJ-4200KBE
Hersteller:	Proteno GmbH

Produktmerkmale

Klappbarer Rollator aus Stahl, zur Anwendung im Innen- und Außenbereich, stufig höhenverstellbaren Schiebegriffen, Doppelfunktionsbremshebel an den Schiebegriffen mit Feststellbremse und Bremswirkung auf die Hinterräder, Klappmechanismus durch hochklappen der Sitzfläche und hochziehen des Griffbandes ausführbar, Sitzfläche zwischen den Seitenrahmen, Ankipphilfe, Aufbewahrungstasche und Stockhalter. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung der Mobilität bei Schädigungen der Bewegung/des Gleichgewichts bei ausreichend erhaltener Gehfähigkeit/Koordination, wenn die Nutzung anderer Gehhilfen nicht ausreichend ist - Zur Erhaltung/Förderung/Sicherung des Gehens, zusätzlich Unterstützung bei Alltagsverrichtungen (Transportfunktion, Hinsetzen bei Erschöpfung) Bei Nutzung im Innenbereich ist auf ausreichend geräumige Wohnverhältnisse zu achten. Kontraindikationen: Der Rollator sollte nicht von Personen mit Wahrnehmungsstörungen, starken Gleichgewichtsstörungen und Sitzunfähigkeit verwendet werden. Der Anwender muss über eine ausreichende Wahrnehmungsfähigkeit und ausreichende physische Fähigkeiten verfügen, um einen Rollator führen zu können. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe Indikationen

Empfohlene Körpergröße von/bis:	160 bis 205 Zentimeter
Länge:	68 Zentimeter
Breite:	59 Zentimeter
Höhe:	80 bis 100,5 Zentimeter
Faltmaß (L/B/H):	66,5 / 79 / 37 Zentimeter
Abmessungen Sitz (HxBxT):	59 x 38 x 26 Zentimeter
ggf. verstellbare Sitzhöhe von bis:	-
Abstand zwischen den Griffen in cm:	54 Zentimeter
Verstellbare Griffhöhe von/bis cm:	80 bis 100,5 Zentimeter
Eigengewicht ohne Zubehör:	7,5 Kilogramm
Eigengewicht mit Zubehör:	8,6 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	136 Kilogramm
Max. Zuladung:	5 Kilogramm
Wendekreis:	115 Zentimeter
Bereifung:	Durchmesser: 20 Zentimeter Breite: 3 Zentimeter
Material:	Rahmen: Stahl (pulverbeschichtet), Handgriffe:

Produktmerkmale	
	Polyvinylchlorid (PVC), Sitzbrett/Ablagetablett: Polypropylen (PP) Tasche: Mesh-Gewebe Polyester (PES) Räder: Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC)

Lieferumfang: - Rollator TOLLA - Aufbewahrungstasche - Stockhalter - Gebrauchsanweisung (Version: 01.07.2026 – REV001)

Produktgruppe	10 Gehhilfen
Positionsnummer:	10.50.04.1299
Bezeichnung:	CARLBON
Art.-Nr.:	CRBKL60USM, CRWRL60USM, CRCGL60USM, CRBKM55USM, CRWRM55USM, CRCGM55USM
Basis UDI-DI:	59074678ROL6U
Hersteller:	REHASENSE Sp. z o.o.,

Produktmerkmale

Rollator aus Aluminium in zwei Größen, zur Anwendung im Innen- und Außenbereich, mit stufig höhenverstellbaren Schiebegriffen, Doppelfunktionsbremshebel an den Schiebegriffen mit Feststellbremse und Bremswirkung auf die Hinterräder, Faltmechanismus (Querfaltung) durch hochziehen des Griffbandes am Sitz ausführbar, textiler Sitzfläche zwischen den Seitenrahmen, Rückengurt, Ankipphilfe und Aufbewahrungstasche. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung der Mobilität bei Schädigungen der Bewegung/des Gleichgewichts bei ausreichend erhaltener Gehfähigkeit/Koordination, wenn die Nutzung anderer Gehhilfen nicht ausreichend ist - Zur Erhaltung/Förderung/Sicherung des Gehens, zusätzlich Unterstützung bei Alltagsverrichtungen (Transportfunktion, Hinsetzen bei Erschöpfung) Bei Nutzung im Innenbereich ist auf ausreichend geräumige Wohnverhältnisse zu achten. Kontraindikationen: Der Rollator sollte nicht von Personen verwendet werden, die ernsthafte Gleichgewichtsprobleme oder erhebliche Schwäche der Skelettmuskulatur haben, die sie am selbstständigen Stehen oder Gehen hindert. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe Indikationen Artikelnummer: Größe: Farbe: CRBKL60USM L Carbon Schwarz CRWRL60USM L Rot CRCGL60USM L Carbon Champagnergold CRBKM55USM M Carbon Schwarz CRWRM55USM M Rot CRCGM55USM M Carbon Champagnergold

Empfohlene Körpergröße von/bis:	Größe M: 150 bis 185 Zentimeter; Größe L: 165 bis 200 Zentimeter
Länge:	Größe M: 66 Zentimeter; Größe L: 66 Zentimeter
Breite:	Größe M: 61 Zentimeter; Größe L: 61 Zentimeter
Höhe:	Größe M: 66 bis 86 Zentimeter; Größe L: 74 bis 102 Zentimeter
Faltmaß (L/B/H):	Größe M: 66 / 23 / 66 Zentimeter; Größe L: 66 / 23 / 75 Zentimeter
Abmessungen Sitz (HxBxT):	Größe M: 55 x 46 x 18 Zentimeter; Größe L: 62 x 46 x 18 Zentimeter
ggf. verstellbare Sitzhöhe von bis:	-
Abstand zwischen den Griffen in cm:	Größe M: 42,5 Zentimeter; Größe L: 42,5 Zentimeter
Verstellbare Griffhöhe von/bis cm:	Größe M: 66 bis 86 Zentimeter; Größe L: 74 bis 102

Produktmerkmale	
	Zentimeter
Eigengewicht ohne Zubehör:	Größe M: 5,1 Kilogramm; Größe L: 5,2 Kilogramm
Eigengewicht mit Zubehör:	Größe M: 5,44 Kilogramm; Größe L: 5,54 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	150 Kilogramm
Max. Zuladung:	5 Kilogramm
Wendekreis:	91 Zentimeter (Durchmesser)
Bereifung:	Vorderräder: Durchmesser: 20,0 Zentimeter Breite: 3,5 Zentimeter Hinterräder: Durchmesser: 20,0 Zentimeter Breite: 3,5 Zentimeter
Material:	Rahmen: Carbon und Aluminium Sitz / Rückenlehnen / Tasche: Polyvinylchlorid-beschichtetes Polyestergewebe Griffe / Räder: Thermoplastische Elastomer (TPE)
Lieferumfang: - CARLBON - Rückengurt - Aufbewahrungstasche - Gebrauchsanweisung (Version: 06/2026)	

Produktgruppe	10 Gehhilfen
Positionsnummer:	10.50.04.1300
Bezeichnung:	MALU
Art.-Nr.:	SRSGM550SM, SRSGL600SM, SRSGM55USM, SRSGL60USM
Basis UDI-DI:	59074678ROL6U
Hersteller:	REHASENSE Sp. z o.o.,

Produktmerkmale

Rollator aus Aluminium in zwei Größen, zur Anwendung im Innen- und Außenbereich, mit stufig höhenverstellbaren Schiebegriffen, Doppelfunktionsbremshebel an den Schiebegriffen mit Feststellbremse und Bremswirkung auf die Hinterräder, Faltmechanismus (Querfaltung) durch hochziehen des Griffbandes am Sitz ausführbar, textiler Sitzfläche zwischen den Seitenrahmen, Rückengurt, Ankipphilfe und Aufbewahrungstasche. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung der Mobilität bei Schädigungen der Bewegung/des Gleichgewichts bei ausreichend erhaltener Gehfähigkeit/Koordination, wenn die Nutzung anderer Gehhilfen nicht ausreichend ist - Zur Erhaltung/Förderung/Sicherung des Gehens, zusätzlich Unterstützung bei Alltagsverrichtungen (Transportfunktion, Hinsetzen bei Erschöpfung) Bei Nutzung im Innenbereich ist auf ausreichend geräumige Wohnverhältnisse zu achten. Kontraindikationen: Der Rollator sollte nicht von Personen verwendet werden, die ernsthafte Gleichgewichtsprobleme oder erhebliche Schwäche der Skelettmuskulatur haben, die sie am selbstständigen Stehen oder Gehen hindert. Die Verwendung des Rollators sollte von einem Physiotherapeuten oder Arzt empfohlen werden Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen Artikelnummer: Größe: SRSGM550SM M SRSGM55USM M SRSGL600SM L SRSGL60USM L

Empfohlene Körpergröße von/bis:	Größe M: 135 bis 170 Zentimeter; Größe L: 150 bis 200 Zentimeter
Länge:	Größe M/L: 66 Zentimeter
Breite:	Größe M/L: 61 Zentimeter
Höhe:	Größe M: 66 bis 86 Zentimeter; Größe L: 74 bis 102 Zentimeter
Faltmaß (L/B/H):	Größe M: 66 / 23 / 66 bis 86 Zentimeter; Größe L: 66 / 23 / 74 bis 102 Zentimeter
Abmessungen Sitz (HxBxT):	Größe M: 55 x 46 x 18,5 Zentimeter; Größe L: 62 x 46 x 18,5 Zentimeter
ggf. verstellbare Sitzhöhe von bis:	-
Abstand zwischen den Griffen in cm:	Größe M/L: 47 Zentimeter
Verstellbare Griffhöhe von/bis cm:	Größe M: 66 bis 86 Zentimeter; Größe L: 74 bis 102 Zentimeter

Produktmerkmale	
Eigengewicht ohne Zubehör:	Größe M: 6,4 Kilogramm; Größe L: 6,8 Kilogramm
Eigengewicht mit Zubehör:	Größe M: 6,8 Kilogramm; Größe L: 7,2 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	Größe M/L: 150 Kilogramm
Max. Zuladung:	Größe M/L: 5 Kilogramm
Wendekreis:	Größe M/L: 105 Zentimeter
Bereifung:	Durchmesser: 20 Zentimeter Breite: 3,5 Zentimeter
Material:	Rahmen: Aluminium Räder: Polyurethan (PU) Sitze/ Rückenlehnen/ Tasche: Polyvinylchlorid-beschichtetes Polyestergewebe Schrauben/ Verbindungselemente: Edelstahl 304
Lieferumfang: - Rollator MALU - Aufbewahrungstasche - Rückengurt - Gebrauchsanweisung (Version: 06/2026)	

Produktgruppe	10 Gehhilfen
Positionsnummer:	10.50.04.1301
Bezeichnung:	Brooklyn
Art.-Nr.:	FD88601-T, FD88601-T-BK
Basis UDI-DI:	697529201CBWALKER6S
Hersteller:	ZHONGSHAN QUNN MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD

Produktmerkmale

Der Aluminum-Faltrollator Brooklyn ist mit einem Sitz, einer Rückenlehne und einer Tasche ausgestattet und verfügt über einen robusten, zweifach faltbaren Rahmen und höhenverstellbare Griffe. Er hat 4 leichtgängige, robuste Räder und einen leichten Rahmen und ist für den Innen- und Aussenbereich vorgesehen. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung der Mobilität bei Schädigungen der Bewegung/des Gleichgewichts bei ausreichend erhaltener Gehfähigkeit/Koordination, wenn die Nutzung anderer Gehhilfen nicht ausreichend ist - Zur Erhaltung/Förderung/Sicherung des Gehens, zusätzlich Unterstützung bei Alltagsverrichtungen (Transportfunktion, Hinsetzen bei Erschöpfung) Kontraindikationen: 1. Personen mit schweren kognitiven oder Wahrnehmungsstörungen (z. B. fortgeschrittene Demenz, dauernde Orientierungsstörung), die eine sichere Bedienung sowie die Erkennung von Gefahren aussschließen; 2. Personen mit schwerer Gleichgewichtsstörung, die auch durch den Rollator nicht ausgeglichen werden kann und bei denen ein hohes Risiko für wiederholte Stürze besteht; 3. Personen mit häufigen, unkontrollierten Schwindelanfällen oder wiederkehrenden Bewusstlosigkeitsepisoden; 4. Personen ohne grundlegende Belastungsfähigkeit der unteren Gliedmaßen, die auch mit Unterstützung keine stehende Haltung einnehmen können; 5. Personen mit schwerer beidseitiger Funktionsstörung der oberen Gliedmaßen (z. B. beidseitiger Gliedmaßenverlust, schwere Gelenkkontrakturen, unzureichende Griffkraft), sodass ein sicheres Ergreifen der Griffe und Bedienen der Bremsen nicht möglich ist. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen

Empfohlene Körpergröße von/bis:	150 cm bis 180 cm Zentimeter
Länge:	70 Zentimeter
Breite:	62 Zentimeter
Höhe:	82 bis 93,5 Zentimeter
Faltmaß (L/B/H):	80,5 x 23 x 43 Zentimeter
Abmessungen Sitz (HxBxT):	54,5 x 46 x 25 Zentimeter
ggf. verstellbare Sitzhöhe von bis:	
Abstand zwischen den Griffen in cm:	48,4 Zentimeter
Verstellbare Griffhöhe von/bis cm:	82–93,5 Zentimeter
Eigengewicht ohne Zubehör:	7,3 Kilogramm
Eigengewicht mit Zubehör:	7,8 Kilogramm

Produktmerkmale	
Max. Belastbarkeit:	136 Kilogramm
Max. Zuladung:	5 Kilogramm
Wendekreis:	87,5 Zentimeter
Bereifung:	8 Zoll
Material:	Aluminium

Lieferumfang 1 x faltbarer Aluminium Rollator (Rahmenfarbe rot mit der Artikelnummer FD88601-T oder Rahmenfarbe schwarz mit der Artikelnummer FD88601-T-BK) 1 x Rückenlehne 2 x Schrauben 1 x Tasche 1 x Gebrauchsanweisung (Stand 15.08.2026)

Produktgruppe	10 Gehhilfen
Positionsnummer:	10.50.04.1302
Bezeichnung:	Manhattan
Art.-Nr.:	FD18601-T
Basis UDI-DI:	697529201CBWALKER6S
Hersteller:	ZHONGSHAN QUNN MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD

Produktmerkmale

Rollator (Manhattan) aus Aluminium, zur Anwendung im Innen- und Außenbereich, stufig höhenverstellbaren Schiebegriffen, Doppelfunktionsbremshebel an den Schiebegriffen mit Feststellbremse und Bremswirkung auf die Hinterräder, Faltmechanismus (Querfaltung) durch hochziehen des Griffbandes am Sitz ausführbar, Sitzfläche zwischen den Seitenrahmen, Rückengurt, Ankipphilfe und Einkaufstasche. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung der Mobilität bei Schädigungen der Bewegung/des Gleichgewichts bei ausreichend erhaltener Gehfähigkeit/Koordination, wenn die Nutzung anderer Gehhilfen nicht ausreichend ist - Zur Erhaltung/Förderung/Sicherung des Gehens, zusätzlich Unterstützung bei Alltagsverrichtungen (Transportfunktion, Hinsetzen bei Erschöpfung) Bei Nutzung im Innenbereich ist auf ausreichend geräumige Wohnverhältnisse zu achten. Kontraindikationen: Das Produkt ist nicht für Personen mit geringer Kraft in den Armen, mit sehr schlechtem Gleichgewicht oder mit erheblichen kognitiven Einschränkungen geeignet. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe Indikationen

Empfohlene Körpergröße von/bis:	150 bis 180 Zentimeter (±5 Zentimeter)
Länge:	71 Zentimeter
Breite:	63,5 Zentimeter
Höhe:	85 bis 96,5 Zentimeter
Faltmaß (L/B/H):	71 / 26 / 86,5 Zentimeter
Abmessungen Sitz (HxBxT):	59,5 x 48 x 25 Zentimeter
ggf. verstellbare Sitzhöhe von bis:	-
Abstand zwischen den Griffen in cm:	51,8 Zentimeter
Verstellbare Griffhöhe von/bis cm:	85 bia 96,5 Zentimeter
Eigengewicht ohne Zubehör:	7 Kilogramm
Eigengewicht mit Zubehör:	7,5 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	136 Kilogramm
Max. Zuladung:	5 Kilogramm
Wendekreis:	Wenderadius: 91 ± 1 Zentimeter
Bereifung:	Vorderräder: Durchmesser: 25,4 Zentimeter Breite: 3,2 Zentimeter Hinterräder: Durchmesser: 20,32 Zentimeter Breite: 3,2 Zentimeter

Produktmerkmale	
Material:	Rahmen: Aluminium Sitz: Gewebe Griff: TPR

Lieferumfang: - Manhattan (Artikelnummer: FD18601-T) - Tasche - Rückengurt - 2x Schrauben - Gebrauchsanweisung (Version: 20260815)

Produktgruppe	10 Gehhilfen
Positionsnummer:	10.50.04.1303
Bezeichnung:	Toronto
Art.-Nr.:	FC2807-RD, FC2807-DGR, FC2807-CF
Basis UDI-DI:	697529201CBWALKER6S
Hersteller:	ZHONGSHAN QUNN MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD

Produktmerkmale

Rollator aus Kohlenstofffaser, zur Anwendung im Innen- und Außenbereich, mit stufig höhenverstellbaren Schiebegriffen, Doppelfunktionsbremshebel an den Schiebegriffen mit Feststellbremse und Bremswirkung auf die Hinterräder, Faltmechanismus (Querfaltung) durch hochziehen des Griffbandes am Sitz ausführbar, textiler Sitzfläche zwischen den Seitenrahmen, Rückengurt, Ankipphilfe und Aufbewahrungstasche. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung der Mobilität bei Schädigungen der Bewegung/des Gleichgewichts bei ausreichend erhaltener Gehfähigkeit/Koordination, wenn die Nutzung anderer Gehhilfen nicht ausreichend ist - Zur Erhaltung/Förderung/Sicherung des Gehens, zusätzlich Unterstützung bei Alltagsverrichtungen (Transportfunktion, Hinsetzen bei Erschöpfung) Bei Nutzung im Innenbereich ist auf ausreichend geräumige Wohnverhältnisse zu achten. Kontraindikationen: Dieser Rollator darf nicht von folgenden Personen benutzt werden: 1. Personen mit schweren kognitiven oder Wahrnehmungsstörungen (zum Beispiel fortgeschrittene Demenz, dauernde Orientierungsstörung), die eine sichere Bedienung sowie die Erkennung von Gefahren ausschließen; 2. Personen mit schwerer Gleichgewichtsstörung, die auch durch den Rollator nicht ausgeglichen werden kann und bei denen ein hohes Risiko für wiederholte Stürze besteht; 3. Personen mit häufigen, unkontrollierten Schwindelanfällen oder wiederkehrenden Bewusstlosigkeitsepisoden; 4. Personen ohne grundlegende Belastungsfähigkeit der unteren Gliedmaßen, die auch mit Unterstützung keine stehende Haltung einnehmen können; 5. Personen mit schwerer beidseitiger Funktionsstörung der oberen Gliedmaßen (zum Beispiel beidseitiger Gliedmaßenverlust, schwere Gelenkkontrakturen, unzureichende Griffkraft), sodass ein sicheres Ergreifen der Griffe und Bedienen der Bremsen nicht möglich ist. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Erwachsene, siehe Indikationen

Empfohlene Körpergröße von/bis:	150 bis 180 Zentimeter ±5 Zentimeter
Länge:	68,5 Zentimeter
Breite:	62 Zentimeter
Höhe:	86 bis 96 Zentimeter
Faltmaß (L/B/H):	71 / 26 / 86 bis 96 Zentimeter
Abmessungen Sitz (HxBxT):	54 x 46 x 22,5 Zentimeter
ggf. verstellbare Sitzhöhe von bis:	-
Abstand zwischen den Griffen in cm:	47 Zentimeter
Verstellbare Griffhöhe von/bis cm:	86 bis 96 Zentimeter

Produktmerkmale	
Eigengewicht ohne Zubehör:	4,5 Kilogramm
Eigengewicht mit Zubehör:	5 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	136 Kilogramm
Max. Zuladung:	5 Kilogramm
Wendekreis:	Durchmesser: 172 ± 2 Zentimeter
Bereifung:	Durchmesser: 20,3 Zentimeter Breite: 3,6 Zentimeter
Material:	Rahmen: Kohlenstofffaser Sitzfläche: Gewebe Handgriffe: TPR Reifen: PU

Lieferumfang: - Toronto - Rückenlehne - Tasche - Gebrauchsanweisung (Version: 20260917)

Produktgruppe	10 Gehhilfen
Positionsnummer:	10.50.04.1304
Bezeichnung:	Rio
Art.-Nr.:	FD88634-ZEB, FD88634-TROP, FD88634-LEO
Basis UDI-DI:	697529201CBWALKER6S
Hersteller:	ZHONGSHAN QUNN MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD

Produktmerkmale

Rollator aus Aluminium, zur Anwendung im Innen- und Außenbereich, mit stufig höhenverstellbaren Schiebegriffen, Doppelfunktionsbremshebel an den Schiebegriffen mit Feststellbremse und Bremswirkung auf die Hinterräder, Faltmechanismus (Querfaltung) durch hochziehen des Griffbandes am Sitz ausführbar, textiler Sitzfläche zwischen den Seitenrahmen, Rückengurt, Ankipphilfe und Aufbewahrungstasche. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung der Mobilität bei Schädigungen der Bewegung/des Gleichgewichts bei ausreichend erhaltener Gehfähigkeit/Koordination, wenn die Nutzung anderer Gehhilfen nicht ausreichend ist - Zur Erhaltung/Förderung/Sicherung des Gehens, zusätzlich Unterstützung bei Alltagsverrichtungen (Transportfunktion, Hinsetzen bei Erschöpfung) Bei Nutzung im Innenbereich ist auf ausreichend geräumige Wohnverhältnisse zu achten. Kontraindikationen: Dieser Rollator darf nicht von folgenden Personen benutzt werden: 1. Personen mit schweren kognitiven oder Wahrnehmungsstörungen (zum Beispiel fortgeschrittene Demenz, dauernde Orientierungsstörung), die eine sichere Bedienung sowie die Erkennung von Gefahren ausschließen; 2. Personen mit schwerer Gleichgewichtsstörung, die auch durch den Rollator nicht ausgeglichen werden kann und bei denen ein hohes Risiko für wiederholte Stürze besteht; 3. Personen mit häufigen, unkontrollierten Schwindelanfällen oder wiederkehrenden Bewusstlosigkeitsepisoden; 4. Personen ohne grundlegende Belastungsfähigkeit der unteren Gliedmaßen, die auch mit Unterstützung keine stehende Haltung einnehmen können; 5. Personen mit schwerer beidseitiger Funktionsstörung der oberen Gliedmaßen (zum Beispiel beidseitiger Gliedmaßenverlust, schwere Gelenkkontrakturen, unzureichende Griffkraft), sodass ein sicheres Ergreifen der Griffe und Bedienen der Bremsen nicht möglich ist. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Erwachsene, siehe Indikationen Artikelnummer: Farbe: FD88634-ZEB Zebra FD88634-TROP Tropical FD88634-LEO Leopard

Empfohlene Körpergröße von/bis:	150 bis 180 Zentimeter
Länge:	68 Zentimeter
Breite:	61 Zentimeter
Höhe:	84,5 bis 94,5 Zentimeter
Faltmaß (L/B/H):	68 / 24,5 / 84,5 bis 94,5 Zentimeter
Abmessungen Sitz (HxBxT):	55 x 45 x 25 Zentimeter
ggf. verstellbare Sitzhöhe von bis:	-
Abstand zwischen den Griffen in cm:	46 cm

Produktmerkmale	
Verstellbare Griffhöhe von/bis cm:	84,5 bis 94,5 cm
Eigengewicht ohne Zubehör:	6,0 Kilogramm
Eigengewicht mit Zubehör:	6,5 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	136 Kilogramm
Max. Zuladung:	5 Kilogramm
Wendekreis:	Durchmesser: 172 Zentimeter
Bereifung:	Durchmesser: 20,3 Zentimeter Breite: 3,6 Zentimeter
Material:	Rahmen: Aluminium Sitzfläche: Gewebe Handgriffe: TPR Reifen: PU

Lieferumfang: - Rio - Rückengurt - Aufbewahrungstasche - Gebrauchsanweisung (Version: 20260815)

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.9825
Bezeichnung:	Signia / Pure C&G MaX 1 HP
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	5714880-WSA-31-15-2P
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15848
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Audio Service / R Li T 9.4 HP, Rexton / React R-Li T 20 HP, SoniTon / RIC Li Spirit T 9.4 HP, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T 9.4 HP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	68 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	130 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	8 (8 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.9826
Bezeichnung:	Signia / Pure C&G MaX 2 HP
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	5714880-WSA-31-15-2P
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15844
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ViO Kollektion / ViO E166 LI HP, Audio Service / R Li T 9.6 HP, Rexton / React R-Li T 30 HP, SoniTon / RIC Li Spirit T 9.6 HP, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T 9.6 HP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	68 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	130 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥8 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.9827
Bezeichnung:	Signia / Pure C&G MaX 3 HP
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	5714880-WSA-31-15-2P
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15840
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ViO Kollektion / ViO E266 LI HP, Audio Service / R Li T 9.8 HP, Rexton / React R-Li T 40 HP, SoniTon / RIC Li Spirit T 9.8 HP, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T 9.8 HP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	68 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	130 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.9829
Bezeichnung:	Signia / Pure C&G MaX 7 HP
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	5714880-WSA-31-15-2P
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15832
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ViO Kollektion / ViO E466 LI HP, Audio Service / R Li T 9.16 HP, Rexton / React R-Li T 80 HP, SoniTon / RIC Li Spirit T 9.16 HP, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T 9.16 HP
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	68 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	130 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.9830
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E50-Sphere (UP)
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15997
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ampli-mini E 3 6P RITE-R AI PH (UP)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	66 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	132 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	- Roger-Kompatibilität - inkl. DNN-Chip "HYPERSONIC"

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.9831
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E30-R (UP)
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15982
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ampli-mini E 2 6P R-R PH (UP)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	66 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	132 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.9832
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E70-Sphere (UP)
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15992
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ampli-mini E 4 6P RITE-R AI PH (UP)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	66 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	132 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	- Roger-Kompatibilität - inkl. DNN-Chip "HYPERSONIC"

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.9833
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E50-R (UP)
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15977
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ampli-mini E 3 6P R-R PH (UP)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	66 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	132 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.9834
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E90-Sphere (UP)
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15987
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ampli-mini E 5 6P RITE-R AI PH (UP)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	66 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	132 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (20 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	- Roger-Kompatibilität - inkl. DNN-Chip "HYPERSONIC"

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.9835
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E70-R (UP)
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15972
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ampli-mini E 4 6P R-R PH (UP)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	66 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	132 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.10.9836
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E90-R (UP)
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15967
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ampli-mini E 5 6P R-R PH (UP)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	66 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	132 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥8 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.7243
Bezeichnung:	Signia / Pure C&G MaX 2 M Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	5714880-WSA-31-15-2P
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15866
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ViO Kollektion / ViO E166 LI M Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / R Li T 9.6 M Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / React R-Li T 30 M Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li Spirit T 9.6 M Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T 9.6 M Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	90 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Pure C&G MaX 2 M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15842
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	53 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥8 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden

Produktmerkmale	
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.7244
Bezeichnung:	Signia / Pure C&G MaX 2 P Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	5714880-WSA-31-15-2P
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15867
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ViO Kollektion / ViO E166 LI P Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / R Li T 9.6 P Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / React R-Li T 30 P Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li Spirit T 9.6 P Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T 9.6 P Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	93 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Pure C&G MaX 2 P
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15843
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	60 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	121 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥8 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden

Produktmerkmale	
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.7245
Bezeichnung:	Signia / Pure C&G MaX 2 S Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	5714880-WSA-31-15-2P
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15865
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ViO Kollektion / ViO E166 LI S Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / R Li T 9.6 S Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / React R-Li T 30 S Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li Spirit T 9.6 S Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T 9.6 S Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	81 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Pure C&G MaX 2 S
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15841
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	37 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥8 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden

Produktmerkmale	
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.7246
Bezeichnung:	Signia / Pure C&G MaX 3 M Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	5714880-WSA-31-15-2P
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15862
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ViO Kollektion / ViO E266 LI M Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / R Li T 9.8 M Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / React R-Li T 40 M Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li Spirit T 9.8 M Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T 9.8 M Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	90 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Pure C&G MaX 3 M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15838
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	53 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden

Produktmerkmale	
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.7247
Bezeichnung:	Signia / Pure C&G MaX 3 P Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	5714880-WSA-31-15-2P
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15863
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ViO Kollektion / ViO E266 LI P Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / R Li T 9.8 P Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / React R-Li T 40 P Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li Spirit T 9.8 P Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T 9.8 P Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	93 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Pure C&G MaX 3 P
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15839
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	60 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	121 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden

Produktmerkmale	
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.7248
Bezeichnung:	Signia / Pure C&G MaX 3 S Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	5714880-WSA-31-15-2P
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15861
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ViO Kollektion / ViO E266 LI S Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / R Li T 9.8 S Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / React R-Li T 40 S Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li Spirit T 9.8 S Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T 9.8 S Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	81 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Pure C&G MaX 3 S
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15837
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	37 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden

Produktmerkmale	
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.7249
Bezeichnung:	Signia / Pure C&G MaX 5 M Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	5714880-WSA-31-15-2P
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15858
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ViO Kollektion / ViO E366 LI M Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / R Li T 9.12 M Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / React R-Li T 60 M Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li Spirit T 9.12 M Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T 9.12 M Tinnitus Kombiinstrument, Hörluchs / ICP R Li T 9.12 M Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 18 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	90 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Pure C&G MaX 5 M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15834
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	53 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (18 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)

Produktmerkmale	
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.7250
Bezeichnung:	Signia / Pure C&G MaX 5 P Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	5714880-WSA-31-15-2P
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15859
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ViO Kollektion / ViO E366 LI P Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / R Li T 9.12 P Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / React R-Li T 60 P Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li Spirit T 9.12 P Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T 9.12 P Tinnitus Kombiinstrument, Hörluchs / ICP R Li T 9.12 P Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 18 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	93 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Pure C&G MaX 5 P
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15835
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	60 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	121 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (18 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)

Produktmerkmale	
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.7251
Bezeichnung:	Signia / Pure C&G MaX 5 S Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	5714880-WSA-31-15-2P
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15857
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ViO Kollektion / ViO E366 LI S Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / R Li T 9.12 S Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / React R-Li T 60 S Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li Spirit T 9.12 S Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T 9.12 S Tinnitus Kombiinstrument, Hörluchs / ICP R Li T 9.12 S Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 18 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	81 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Pure C&G MaX 5 S
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15833
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	37 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (18 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)

Produktmerkmale	
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.7252
Bezeichnung:	Signia / Pure C&G MaX 7 M Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	5714880-WSA-31-15-2P
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15854
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ViO Kollektion / ViO E466 LI M Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / R Li T 9.16 M Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / React R-Li T 80 M Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li Spirit T 9.16 M Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T 9.16 M Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	90 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Pure C&G MaX 7 M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15830
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	53 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden

Produktmerkmale	
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.7253
Bezeichnung:	Signia / Pure C&G MaX 7 P Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	5714880-WSA-31-15-2P
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15855
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ViO Kollektion / ViO E466 LI P Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / R Li T 9.16 P Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / React R-Li T 80 P Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li Spirit T 9.16 P Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T 9.16 P Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	93 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Pure C&G MaX 7 P
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15831
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	60 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	121 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden

Produktmerkmale	
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.7255
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E50-Sphere (P) als Tinnitus-Kombigerät
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 16006
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	95 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Phonak / Phonak Audéo E50-Sphere (P)
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15996
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	- Roger-Kompatibilität - inkl. DNN-Chip "HYPERSONIC"

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.7256
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E30-R (P) als Tinnitus-Kombigerät
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 16003
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	95 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Phonak / Phonak Audéo E30-R (P)
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15981
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.7257
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E70-Sphere (P) als Tinnitus-Kombigerät
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 16005
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	95 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Phonak / Phonak Audéo E70-Sphere (P)
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15991
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (20 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	- Roger-Kompatibilität - inkl. DNN-Chip "HYPERSONIC"

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.7258
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E50-R (P) als Tinnitus-Kombigerät
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 16002
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	95 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Phonak / Phonak Audéo E50-R (P)
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15976
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.7259
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E90-Sphere (P) als Tinnitus-Kombigerät
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 16004
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	95 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Phonak / Phonak Audéo E90-Sphere (P)
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15986
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (20 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	- Roger-Kompatibilität - inkl. DNN-Chip "HYPERSONIC"

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.7260
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E70-R (P) als Tinnitus-Kombigerät
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 16001
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	95 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Phonak / Phonak Audéo E70-R (P)
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15971
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.7261
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E90-R (P) als Tinnitus-Kombigerät
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 16000
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	95 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Phonak / Phonak Audéo E90-R (P)
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15966
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥8 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden

Produktmerkmale	
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.9194
Bezeichnung:	Signia / Pure C&G MaX 2 HP Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	5714880-WSA-31-15-2P
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15868
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ViO Kollektion / ViO E166 LI HP Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / R Li T 9.6 HP Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / React R-Li T 30 HP Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li Spirit T 9.6 HP Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T 9.6 HP Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	99 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Pure C&G MaX 2 HP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15844
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	68 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	130 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥8 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden

Produktmerkmale	
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.9195
Bezeichnung:	Signia / Pure C&G MaX 3 HP Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	5714880-WSA-31-15-2P
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15864
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ViO Kollektion / ViO E266 LI HP Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / R Li T 9.8 HP Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / React R-Li T 40 HP Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li Spirit T 9.8 HP Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T 9.8 HP Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	99 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Pure C&G MaX 3 HP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15840
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	68 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	130 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden

Produktmerkmale	
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.14.9197
Bezeichnung:	Signia / Pure C&G MaX 7 HP Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	5714880-WSA-31-15-2P
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15856
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ViO Kollektion / ViO E466 LI HP Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / R Li T 9.16 HP Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / React R-Li T 80 HP Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li Spirit T 9.16 HP Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T 9.16 HP Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	99 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Vorhanden
fernbedienbar:	Ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Signia / Pure C&G MaX 7 HP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 15832
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	68 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	130 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden

Produktmerkmale	
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8674
Bezeichnung:	Signia / Pure C&G MaX 1 M
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	5714880-WSA-31-15-2P
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15846
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Audio Service / R Li T 9.4 M, Rexton / React R-Li T 20 M, SoniTon / RIC Li Spirit T 9.4 M, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T 9.4 M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	53 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	8 (8 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8675
Bezeichnung:	Signia / Pure C&G MaX 1 P
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	5714880-WSA-31-15-2P
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15847
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Audio Service / R Li T 9.4 P, Rexton / React R-Li T 20 P, SoniTon / RIC Li Spirit T 9.4 P, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T 9.4 P
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	60 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	121 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	8 (8 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8676
Bezeichnung:	Signia / Pure C&G MaX 1 S
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	5714880-WSA-31-15-2P
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15845
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Audio Service / R Li T 9.4 S, Rexton / React R-Li T 20 S, SoniTon / RIC Li Spirit T 9.4 S, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T 9.4 S
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	37 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	8 (8 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8677
Bezeichnung:	Signia / Pure C&G MaX 2 M
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	5714880-WSA-31-15-2P
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15842
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ViO Kollektion / ViO E166 LI M, Audio Service / R Li T 9.6 M, Rexton / React R-Li T 30 M, SoniTon / RIC Li Spirit T 9.6 M, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T 9.6 M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	53 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥8 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8678
Bezeichnung:	Signia / Pure C&G MaX 2 P
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	5714880-WSA-31-15-2P
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15843
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ViO Kollektion / ViO E166 LI P, Audio Service / R Li T 9.6 P, Rexton / React R-Li T 30 P, SoniTon / RIC Li Spirit T 9.6 P, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T 9.6 P
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	60 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	121 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥8 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8679
Bezeichnung:	Signia / Pure C&G MaX 2 S
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	5714880-WSA-31-15-2P
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15841
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ViO Kollektion / ViO E166 LI S, Audio Service / R Li T 9.6 S, Rexton / React R-Li T 30 S, SoniTon / RIC Li Spirit T 9.6 S, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T 9.6 S
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	37 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥8 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8680
Bezeichnung:	Signia / Pure C&G MaX 3 M
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	5714880-WSA-31-15-2P
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15838
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ViO Kollektion / ViO E266 LI M, Audio Service / R Li T 9.8 M, Rexton / React R-Li T 40 M, SoniTon / RIC Li Spirit T 9.8 M, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T 9.8 M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	53 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8681
Bezeichnung:	Signia / Pure C&G MaX 3 P
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	5714880-WSA-31-15-2P
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15839
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ViO Kollektion / ViO E266 LI P, Audio Service / R Li T 9.8 P, Rexton / React R-Li T 40 P, SoniTon / RIC Li Spirit T 9.8 P, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T 9.8 P
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	60 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	121 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8683
Bezeichnung:	Signia / Pure C&G MaX 5 M
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	5714880-WSA-31-15-2P
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15834
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ViO Kollektion / ViO E366 LI M, Audio Service / R Li T 9.12 M, Rexton / React R-Li T 60 M, SoniTon / RIC Li Spirit T 9.12 M, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T 9.12 M, Hörluchs / ICP R Li T 9.12 M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	53 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (18 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8684
Bezeichnung:	Signia / Pure C&G MaX 5 P
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	5714880-WSA-31-15-2P
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15835
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ViO Kollektion / ViO E366 LI P, Audio Service / R Li T 9.12 P, Rexton / React R-Li T 60 P, SoniTon / RIC Li Spirit T 9.12 P, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T 9.12 P, Hörluchs / ICP R Li T 9.12 P
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	60 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	121 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (18 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8685
Bezeichnung:	Signia / Pure C&G MaX 5 S
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	5714880-WSA-31-15-2P
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15833
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ViO Kollektion / ViO E366 LI S, Audio Service / R Li T 9.12 S, Rexton / React R-Li T 60 S, SoniTon / RIC Li Spirit T 9.12 S, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T 9.12 S, Hörluchs / ICP R Li T 9.12 S
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	37 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (18 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8686
Bezeichnung:	Signia / Pure C&G MaX 7 M
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	5714880-WSA-31-15-2P
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15830
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ViO Kollektion / ViO E466 LI M, Audio Service / R Li T 9.16 M, Rexton / React R-Li T 80 M, SoniTon / RIC Li Spirit T 9.16 M, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T 9.16 M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	53 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8687
Bezeichnung:	Signia / Pure C&G MaX 7 P
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	5714880-WSA-31-15-2P
Hersteller:	WSAUD A/S

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15831
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ViO Kollektion / ViO E466 LI P, Audio Service / R Li T 9.16 P, Rexton / React R-Li T 80 P, SoniTon / RIC Li Spirit T 9.16 P, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T 9.16 P
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	60 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	121 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥7 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (6 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8689
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E30-R (M)
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15979
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ampli-mini E 2 6P R-R PH (M)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	114 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8690
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E30-R (MAV)
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15980
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ampli-mini E 2 6P R-R PH (MAV)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	46 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8691
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E30-R (P)
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15981
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ampli-mini E 2 6P R-R PH (P)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8692
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E30-R (S)
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15978
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ampli-mini E 2 6P R-R PH (S)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	112 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (12 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8693
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E50-Sphere (M)
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15994
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ampli-mini E 3 6P RITE-R AI PH (M)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	114 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	- Roger-Kompatibilität - inkl. DNN-Chip "HYPERSONIC"

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8694
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E50-Sphere (MAV)
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15995
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ampli-mini E 3 6P RITE-R AI PH (MAV)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	46 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	- Roger-Kompatibilität - inkl. DNN-Chip "HYPERSONIC"

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8695
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E50-Sphere (P)
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15996
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ampli-mini E 3 6P RITE-R AI PH (P)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	- Roger-Kompatibilität - inkl. DNN-Chip "HYPERSONIC"

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8696
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E50-Sphere (S)
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15993
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ampli-mini E 3 6P RITE-R AI PH (S)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	112 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	- Roger-Kompatibilität - inkl. DNN-Chip "HYPERSONIC"

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8697
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E50-R (M)
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15974
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ampli-mini E 3 6P R-R PH (M)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	114 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8698
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E50-R (MAV)
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15975
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ampli-mini E 3 6P R-R PH (MAV)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	46 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8699
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E50-R (P)
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15976
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ampli-mini E 3 6P R-R PH (P)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8700
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E50-R (S)
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15973
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ampli-mini E 3 6P R-R PH (S)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	112 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (16 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8701
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E70-Sphere (M)
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15989
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ampli-mini E 4 6P RITE-R AI PH (M)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	114 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	- Roger-Kompatibilität - inkl. DNN-Chip "HYPERSONIC"

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8702
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E70-Sphere (MAV)
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15990
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ampli-mini E 4 6P RITE-R AI PH (MAV)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	46 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	- Roger-Kompatibilität - inkl. DNN-Chip "HYPERSONIC"

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8703
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E70-Sphere (P)
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15991
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ampli-mini E 4 6P RITE-R AI PH (P)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	- Roger-Kompatibilität - inkl. DNN-Chip "HYPERSONIC"

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8704
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E70-Sphere (S)
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15988
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ampli-mini E 4 6P RITE-R AI PH (S)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	112 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	- Roger-Kompatibilität - inkl. DNN-Chip "HYPERSONIC"

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8705
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E70-R (M)
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15969
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ampli-mini E 4 6P R-R PH (M)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	114 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8706
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E70-R (MAV)
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15970
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ampli-mini E 4 6P R-R PH (MAV)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	46 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8707
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E70-R (P)
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15971
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ampli-mini E 4 6P R-R PH (P)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8708
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E70-R (S)
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15968
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ampli-mini E 4 6P R-R PH (S)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	112 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8709
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E90-Sphere (M)
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15984
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ampli-mini E 5 6P RITE-R AI PH (M)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	114 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	- Roger-Kompatibilität - inkl. DNN-Chip "HYPERSONIC"

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8710
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E90-Sphere (MAV)
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15985
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ampli-mini E 5 6P RITE-R AI PH (MAV)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	46 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (20 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	- Roger-Kompatibilität - inkl. DNN-Chip "HYPERSONIC"

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8711
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E90-Sphere (P)
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15986
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ampli-mini E 5 6P RITE-R AI PH (P)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (20 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	- Roger-Kompatibilität - inkl. DNN-Chip "HYPERSONIC"

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8712
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E90-Sphere (S)
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15983
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ampli-mini E 5 6P RITE-R AI PH (S)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	112 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥6 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (20 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	- Roger-Kompatibilität - inkl. DNN-Chip "HYPERSONIC"

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8713
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E90-R (M)
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15964
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ampli-mini E 5 6P R-R PH (M)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	114 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥8 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8714
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E90-R (MAV)
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15965
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ampli-mini E 5 6P R-R PH (MAV)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	46 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥8 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8715
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E90-R (P)
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15966
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ampli-mini E 5 6P R-R PH (P)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥8 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.20.25.8716
Bezeichnung:	Phonak / Phonak Audéo E90-R (S)
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	07613389RICWJ
Hersteller:	Sonova AG

Produktmerkmale	
Bauart-Nr.:	DHI 15963
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ampli-mini E 5 6P R-R PH (S)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	40 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	112 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	Vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	≥8 (20 laut Anpasssoftware)
Störschallunterdrückung:	Vorhanden (GRN und NRSE)
Rückkopplungsunterdrückung:	Vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	≥3 (4 laut Anpasssoftware)
Anzahl automatischer Hörsituationen:	≥3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	Vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	Vorhanden
Telefonspule:	Nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	Nicht vorhanden
DataLogging:	Vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
Impulsschallunterdrückung:	Vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	Vorhanden
Bluetooth Audio:	Vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.99.01.5016
Bezeichnung:	HHM CROS Mic RE miniRITE R
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	57144640-CROS-00068-L5
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

CROS ist eine Hörtechnologie für Menschen mit einseitiger Taubheit und besteht aus einem CROS-Sender und einem Hörsystem. Der CROS-Sender wird auf das schlechtere Ohr gesetzt, besitzt die Form eines Hörsystems und hat bis auf das Mikrofon und den Sender keine akustische Funktion. Schallsignale, die auf der ertaubten Seite eintreffen, werden über das Mikrofon aufgenommen und drahtlos an das empfangende Hörsystem gesendet. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Es müssen grundsätzlich die Kriterien für eine Hörhilfenversorgung gegeben sein (siehe zum Beispiel 13.20.12.). CROS-Versorgung bei einseitig extremem Hörverlust und fast normaler Hörfähigkeit auf der anderen Seite. Kontraindikation: Nicht geeignet für Säuglinge und Kinder unter 5 Jahren. Für Kinder im Alter von 5 bis 8 Jahren wird Vorsicht empfohlen. Träger von aktiven Implantaten müssen besonders vorsichtig bei der Verwendung des Gerätes sein. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe Indikation

Frequenz:	3,84 Megahertz Near-Field Magnetic Induction (MHz NFMI)
Batterie:	Lithiumionen Akku
Schutzklasse:	IP68
Kompatibel mit:	miniRITE R

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.99.01.5017
Bezeichnung:	KIND CROS Mic miniRITE R
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	57144640-CROS-00068-L5
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

CROS ist eine Hörtechnologie für Menschen mit einseitiger Taubheit und besteht aus einem CROS-Sender und einem Hörsystem. Der CROS-Sender wird auf das schlechtere Ohr gesetzt, besitzt die Form eines Hörsystems und hat bis auf das Mikrofon und den Sender keine akustische Funktion. Schallsignale, die auf der ertaubten Seite eintreffen, werden über das Mikrofon aufgenommen und drahtlos an das empfangende Hörsystem gesendet. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Es müssen grundsätzlich die Kriterien für eine Hörhilfenversorgung gegeben sein (siehe zum Beispiel 13.20.12.). CROS-Versorgung bei einseitig extremem Hörverlust und fast normaler Hörfähigkeit auf der anderen Seite. Kontraindikation: Nicht geeignet für Säuglinge und Kinder unter 5 Jahren. Für Kinder im Alter von 5 bis 8 Jahren wird Vorsicht empfohlen. Träger von aktiven Implantaten müssen besonders vorsichtig bei der Verwendung des Gerätes sein. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe Indikation

Frequenz:	3,84 Megahertz Near-Field Magnetic Induction (MHz NFMI)
Batterie:	Lithiumionen Akku
Schutzklasse:	IP68
Kompatibel mit:	miniRITE R

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.99.01.5018
Bezeichnung:	Oticon CROS RE miniRITE R
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	57144640-CROS-00068-L5
Hersteller:	SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

CROS ist eine Hörtechnologie für Menschen mit einseitiger Taubheit und besteht aus einem CROS-Sender und einem Hörsystem. Der CROS-Sender wird auf das schlechtere Ohr gesetzt, besitzt die Form eines Hörsystems und hat bis auf das Mikrofon und den Sender keine akustische Funktion. Schallsignale, die auf der ertaubten Seite eintreffen, werden über das Mikrofon aufgenommen und drahtlos an das empfangende Hörsystem gesendet. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Es müssen grundsätzlich die Kriterien für eine Hörhilfenversorgung gegeben sein (siehe zum Beispiel 13.20.12.). CROS-Versorgung bei einseitig extremem Hörverlust und fast normaler Hörfähigkeit auf der anderen Seite. Kontraindikation: Nicht geeignet für Säuglinge und Kinder unter 5 Jahren. Für Kinder im Alter von 5 bis 8 Jahren wird Vorsicht empfohlen. Träger von aktiven Implantaten müssen besonders vorsichtig bei der Verwendung des Gerätes sein. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe Indikation

Frequenz:	3,84 Megahertz Near-Field Magnetic Induction (MHz NFMI)
Batterie:	Lithiumionen Akku
Schutzklasse:	IP68
Kompatibel mit:	miniRITE R

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.99.01.5019
Bezeichnung:	Beltone / Illuminate 0 ILU062S-DRWC
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	Y2145060102
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale

CROS ist eine Hörtechnologie für Menschen mit einseitiger Taubheit und besteht aus einem CROS-Sender und einem Hörsystem. Der CROS-Sender wird auf das schlechtere Ohr gesetzt, besitzt die Form eines Hörsystems und hat bis auf das Mikrofon und den Sender keine akustische Funktion. Schallsignale, die auf der ertaubten Seite eintreffen, werden über das Mikrofon aufgenommen und drahtlos an das empfangende Hörsystem gesendet. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Es müssen grundsätzlich die Kriterien für eine Hörhilfenversorgung gegeben sein (sh. z.B. 13.20.12.). CROS-Versorgung bei einseitig extremem Hörverlust und fast normaler Hörfähigkeit auf der anderen Seite. Kontraindikation: • Sichtbare angeborene oder traumatische Deformation des Ohres. • Anamnese eines aktiven Ausflusses aus dem Ohr innerhalb der letzten 90 Tage. • Anamnese eines plötzlichen oder sich schnell entwickelnden Hörverlustes innerhalb der letzten 90 Tage. • Akuter oder chronischer Schwindel. • Einseitiger Hörverlust mit plötzlichem oder kürzlichem Auftreten innerhalb der letzten 90 Tage. • Audiometrische Differenz zwischen Luft- und Knochenleitung größer gleich 15 dB bei 500 Hertz (Hz), 1000 Hz und 2000 Hz. • Sichtbare Spuren von erheblichen Cerumen-Ansammlungen oder Fremdkörpern im Gehörgang. • Schmerzen oder Beschwerden im Ohr. Zielgruppe: Siehe Indikation

Frequenz:	2,4 Gigahertz und 10,667 Megahertz
Batterie:	Lithiumionen Akku
Schutzklasse:	IP68
Kompatibel mit:	Beltone Illuminate 17, Beltone Illuminate 9, Beltone Illuminate 6, Beltone Illuminate 4

Produktgruppe	13 Hörhilfen
Positionsnummer:	13.99.01.5020
Bezeichnung:	Amplifon / ampli-cros E 5-3S 7G RIE-R GN
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	57082960000102W
Hersteller:	GN Hearing A/S

Produktmerkmale

CROS ist eine Hörtechnologie für Menschen mit einseitiger Taubheit und besteht aus einem CROS-Sender und einem Hörsystem. Der CROS-Sender wird auf das schlechtere Ohr gesetzt, besitzt die Form eines Hörsystems und hat bis auf das Mikrofon und den Sender keine akustische Funktion. Schallsignale, die auf der ertaubten Seite eintreffen, werden über das Mikrofon aufgenommen und drahtlos an das empfangende Hörsystem gesendet.

Frequenz:	2,4 Gigahertz und 10,667 Megahertz
Batterie:	Lithiumionen Akku
Schutzklasse:	IP68
Kompatibel mit:	ampli-mini E 5 7G RIE-R AI GN, ampli-mini E 4 7G RIE-R AI GN, ampli-mini E 3 7G RIE-R GN, ampli-mini E 5 7G RIE-312 GN, ampli-mini E 4 7G RIE-312 GN, ampli-mini E 3 7G RIE-312 GN

Produktgruppe	14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte
Positionsnummer:	14.24.08.3015
Bezeichnung:	COMFORT COUGH II (Modell: CC20P)
Art.-Nr.:	P20001
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	SEOIL PACIFIC CORP.

Produktmerkmale

Druckkontrollierter In- und Exsufflator COMFORT COUGH II (Modell: CC20P). Der COMFORT COUGH II (Modell: CC20P) kann entweder mit einer Gesichtsmaske oder mit einem Adapter für den Tracheostomietubus eines Patienten verwendet werden. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Sekretmobilisation und Sekretelimination bei mäßig bis voll ausgeprägter Einschränkung der Hustenfunktion (zum Beispiel bei neurologischen/neuromuskulären Erkrankungen mit Funktionsstörung/Insuffizienz der Atemmuskulatur der Thoraxwand/des Zwerchfells), wenn andere Maßnahmen und / oder andere Hilfsmittel zur Sekretlösung/-elimination unzweckmäßig bzw. unwirksam sind Die Geräteeinstellung ist von der Ärztin oder vom Arzt vorzunehmen und die Versicherte oder der Versicherte bzw. die Betreungs-/Pflegeperson ist unter ärztlicher Aufsicht in die korrekte Anwendung des Gerätes einzuweisen (meist im Krankenhaus oder in einer Rehabilitationseinrichtung). Die Versicherte oder der Versicherte unterliegt einer regelmäßigen ärztlichen Kontrolle mit unter anderem Überprüfung der Therapieparameter. Kontraindikationen: Liegt bei dem Patienten eine der folgenden Bedingungen vor, ist vor der Anwendung des Geräts mit dem behandelnden Arzt Rücksprache zu halten: • Ein bullöses Emphysem in der Vorgeschichte • Anfälligkeit für Pneumothorax oder Pneumo-Mediastinum • Ein kürzlich aufgetretenes Barotrauma Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Erwachsene Versicherte - siehe Indikationen

Gewicht:	4,6 Kilogramm (ohne Zubehör)
Abmessungen(LxBxH):	287 x 273 x 218 Millimeter (B x H x T)
Stromversorgung:	Wechselstrom
Betriebsspannung:	100 bis 240 Volt Wechselspannung, 50/60 Hertz
Leistungsaufnahme:	abhängig vom eingestellten Druck
Leistungsaufnahme_Standby:	-
Schalldruckpegel:	Der Schalldruck des auf -40 cmH2O/+40 cmH2O eingestellten Geräts in der Pausenphase beträgt weniger als 65 dBA in 1 Meter Entfernung.
Pausenzeit:	0,0 bis 5,0 Sekunden (0,1 Sekunden Schrittweise)
Betriebsmodi:	Auto, Manuell, Perkussor
Wartung/Wartungszyklus:	keine routinemäßige Wartung erforderlich
Lieferumfang:	COMFORT COUGH II Gerät (Modell: CC20P, Art.-

Produktmerkmale	
	Nr._P20001) Tragetasche (Art.-Nr._1A6054) Beatmungsschlauch (Art.-Nr._AT0017) Bakterienfilter (Art.-Nr._70530) Gesichtsmaske (Art.-Nr._20355) Große für Erwachsene Adapter (Art.-Nr._AC0056) Luftfilter (Art.-Nr._1A6130) Abnehmbarer Akku (Art.-Nr._A64200) SD-Karte 32GB (Art.-Nr._1A6055) Netzkabel (Art.-Nr._1A6053) Gebrauchsanweisung Version CC20P(DE)-R14 von 06/2026

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.02.0099
Bezeichnung:	iD Care Net Pants With Legs S/M
Art.-Nr.:	5420150050T
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Ontex BV

Produktmerkmale

Netzhose Artikelnummer: 5420150050T Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)) Small (S)/Medium (M) Hüftumfang in Zentimeter: 70-90 Zentimeter Materialangaben 94 Prozent Polyamid, 6 Prozent Elastan Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Fixierung von Inkontinenzvorlagen Lieferumfang: 1 Karton á 5 Pakete á 10 Stück iD Care Net Pants With Legs S/M

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.02.1189
Bezeichnung:	iD Care Net Pants Comfort Super XL
Art.-Nr.:	5410400050V, 5410400250V
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Ontex BV

Produktmerkmale	
Netzhose Artikelnummer: 5410400050V, 5410400250V	
Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):	Extra Large (XL)
Hüftumfang in Zentimeter:	100-140 Zentimeter
Materialangaben:	95 Prozent Polyamid, 5 Prozent Elastan
Zweckbestimmung des Produktes:	siehe Indikation
Indikation des Produktes:	Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Fixierung von Inkontinenzvorlagen
Lieferumfang: 1 Karton á 4 Pakete á 25 Stück iD Care Net Pants Comfort Super XL (Artikelnummer 5410400250V) oder 1 Karton á 5 Pakete á 20 Stück iD Care Net Pants Comfort Super XL (Artikelnummer 5410400050V)	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.02.1190
Bezeichnung:	iD Care Net Pants Comfort Super XXL
Art.-Nr.:	5410500050V
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Ontex BV

Produktmerkmale	
Netzhose Artikelnummer: 5410500050V	
Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):	Extra Large (XL)
Hüftumfang in Zentimeter:	120-160 Zentimeter
Materialangaben:	95 Prozent Polyamid, 5 Prozent Elastan
Zweckbestimmung des Produktes:	siehe Indikation
Indikation des Produktes:	Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Fixierung von Inkontinenzvorlagen
Hinweis: Die iD Care Net Pants Comfort Super XXL mit der Artikelnummer 5410500050V wird in der Größe XXL angeboten. Lieferumfang: 1 Karton á 5 Pakete á 20 Stück iD Care Net Pants Comfort Super XXXL	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.02.1191
Bezeichnung:	iD Care Net Pants Comfort Super XXXL
Art.-Nr.:	5410600030V
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Ontex BV

Produktmerkmale	
Netzhose Artikelnummer: 5410600030V	
Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):	Extra Large (XL)
Hüftumfang in Zentimeter:	140-180 Zentimeter
Materialangaben:	95 Prozent Polyamid, 5 Prozent Elastan
Zweckbestimmung des Produktes:	siehe Indikation
Indikation des Produktes:	Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Fixierung von Inkontinenzvorlagen
Hinweis: Die iD Care Net Pants Comfort Super XXXL mit der Artikelnummer 5410600030V wird in der Größe XXXL angeboten. Lieferumfang: 1 Karton á 3 Pakete á 20 Stück iD Care Net Pants Comfort Super XXXL	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.14.7120
Bezeichnung:	Surf-Kath Mini
Art.-Nr.:	ME-M10F08, ME-M10F10, ME-M10F12, ME-M10F14, ME-M10F16
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Well Lead Medical Co., LTD

Produktmerkmale	
Gebrauchsfertiger hydrophil beschichteter Einmalkatheter zur intermittierenden Selbstkatheterisierung der Blase bei Frauen.	
Durchmesser in Charrière (CH):	Charriére 08, Charriére 10, Charriére 12, Charriére 14, Charriére 16
Länge in Zentimeter:	9 Zentimeter
Volumen des Auffangbeutels (bei Einmalkatheter mit angeschlossenem Auffangbeutel):	Ohne Auffangbeutel
Katheterspitze (zum Beispiel Tiemann, Nelaton, Kugelkopf, und so weiter):	Nelaton
Katheterspitzenform (zum Beispiel gerade, gekrümmt):	gerade
Anzahl der Katheteraugen:	2
Angaben des Bereiches der Katheteraugen:	An der Katheterspitze zwei seitliche Öffnungen (poliert)
Zielgruppe (Anwender/Nutzer):	Kinder/weibliche Erwachsene gemäß Indikation
Zweckbestimmung des Produktes:	Der hydrophile intermittierende Katheter wird verwendet, um die Blase bei Patienten mit Harnverhalt oder unvollständiger Blasenentleerung zu entleeren.
Indikation des Produktes:	Zur Ableitung von Urin bei intermittierender Einmalkatheterisierung
Bestehende Anwendungsrisiken und Kontrainkationen:	Akute Urethritis (Harnröhrenentzündung), Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten.
Lieferumfang: 1 Karton á 10 Boxen á 30 Katheter (steril Einzelverpackt) 1 Gebrauchsanweisung (Stand: WLIFU-MDR01-206F2-01B / 27. Jan. 2026)	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.1054
Bezeichnung:	Carel Professionell Pants Gr. M
Art.-Nr.:	CP1301-02
Basis UDI-DI:	PA-426255388
Hersteller:	PROCARE Deutschland GmbH

Produktmerkmale	
Inkontinenzunterhosen Flüssigkeitsaufnahme: 723,4 Gramm Aufsauggeschwindigkeit: 8,1 Milliliter pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,05 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222: 445 Gramm Artikelnummer: CP1301-02	
Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):	Medium (M)
Hüftumfang in Zentimeter:	80 bis 120 Zentimeter
Materialangaben:	Zellstoff, Zellulosefasern, superabsorbierendes Polymer
Zweckbestimmung des Produktes:	Inkontinenzhose bei mittlerer bis schwerer Inkontinenz
Indikation des Produktes:	Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz
Kontraindikationen: Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Unisex Lieferumfang: 1 Beutel á 30 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.1055
Bezeichnung:	Carel Professionell Pants Gr. M Nacht
Art.-Nr.:	CP1301-03
Basis UDI-DI:	PA-426255388
Hersteller:	PROCARE Deutschland GmbH

Produktmerkmale	
Inkontinenzunterhosen Flüssigkeitsaufnahme: 740,3 Gramm Aufsauggeschwindigkeit: 8,9 Milliliter pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,06 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222: 506 Gramm Artikelnummer: CP1301-03	
Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):	Medium (M)
Hüftumfang in Zentimeter:	80 bis 120 Zentimeter
Materialangaben:	Zellstoff, Zellulosefasern, superabsorbierendes Polymer
Zweckbestimmung des Produktes:	Inkontinenzhose bei mittlerer bis schwerer Inkontinenz
Indikation des Produktes:	Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz
Kontraindikationen: Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Unisex Lieferumfang: 1 Beutel á 30 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.8418
Bezeichnung:	Carel Professionell Slip L
Art.-Nr.:	CS1401-07
Basis UDI-DI:	SL-426255388
Hersteller:	PROCARE Deutschland GmbH

Produktmerkmale	
Inkontinenzwindelhosen Flüssigkeitsaufnahme: 1132,8 Gramm Aufsauggeschwindigkeit: 8,8 Milliliter pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,13 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222: 684 Gramm Artikelnummer: CS1401-07	
Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):	Large (L)
Hüftumfang in Zentimeter:	110 bis 150 Zentimeter
Materialangaben:	Zellstoff, Zellulosefasern, superabsorbierendes Polymer
Zweckbestimmung des Produktes:	Inkontinenzhose bei Inkontinenz
Indikation des Produktes:	Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn und/oder Stuhlinkontinenz
Kontraindikationen: Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Unisex Lieferumfang: 1 Beutel á 30 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.8421
Bezeichnung:	Carel Professionell Slip L extra
Art.-Nr.:	CS1401-08
Basis UDI-DI:	SL-426255388
Hersteller:	PROCARE Deutschland GmbH

Produktmerkmale	
Inkontinenzwindelhosen Flüssigkeitsaufnahme: 1241,4 Gramm Aufsauggeschwindigkeit: 9,8 Milliliter pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,11 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222: 632 Gramm Artikelnummer: CS1401-08	
Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):	Large (L)
Hüftumfang in Zentimeter:	110 bis 150 Zentimeter
Materialangaben:	Zellstoff, Zellulosefasern, superabsorbierendes Polymer
Zweckbestimmung des Produktes:	Inkontinenzhose bei Inkontinenz
Indikation des Produktes:	Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz
Kontraindikationen: Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Unisex Lieferumfang: 1 Beutel á 30 Stück	

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen
Positionsnummer:	15.25.31.8422
Bezeichnung:	Carel Professionell Slip L Nacht
Art.-Nr.:	CS1401-09
Basis UDI-DI:	SL-426255388
Hersteller:	PROCARE Deutschland GmbH

Produktmerkmale	
Inkontinenzwindelhosen Flüssigkeitsaufnahme: 1358, 2 Gramm Aufsauggeschwindigkeit: 9,3 Milliliter pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,08 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222: 781 Gramm Artikelnummer: CS1401-09	
Größenangaben laut internationaler Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):	Large (L)
Hüftumfang in Zentimeter:	110 bis 150 Zentimeter
Materialangaben:	Zellstoff, Zellulosefasern, superabsorbierendes Polymer
Zweckbestimmung des Produktes:	Inkontinenzhose bei Inkontinenz
Indikation des Produktes:	Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz
Kontraindikationen: Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Unisex Lieferumfang: 1 Beutel á 30 Stück	

Produktgruppe	16 Kommunikationshilfen
Positionsnummer:	16.99.05.3006
Bezeichnung:	Furdy Talk
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Furdy Software

Produktmerkmale

FURDY TALK ist eine softwarebasierte, dynamische Kommunikationshilfe zur Unterstützten Kommunikation (AAC) für Android-Endgeräte. Kernfunktion der Software ist ein symbol- und sprachbasierter Talker auf Basis des METACOM-Symbolsystems. Symbole können mit Text, synthetischer Sprachausgabe oder individuellen Sprachaufnahmen verknüpft werden. Ergänzend können eigene Fotos oder Bilder als Kommunikationssymbole verwendet werden. Die Anwendung ermöglicht die Erstellung und Verwaltung individueller Kommunikationsinhalte sowie die Anpassung des Vokabulars an die Bedürfnisse des jeweiligen Nutzers. Ein geschützter Administrationsbereich erlaubt Betreuungspersonen, Angehörigen oder Therapeuten die Einrichtung und Anpassung der Kommunikationsinhalte. Zur Unterstützung von Personen mit motorischen Einschränkungen verfügt FURDY TALK über ein integriertes Scanverfahren mit anpassbarer Geschwindigkeit. Darüber hinaus kann die Bedienung über externe, vom Android-Betriebssystem unterstützte Eingabeelemente erfolgen. Zur Reduktion sensorischer Überreizung steht optional ein Schwarz-Weiß-Modus zur Verfügung, bei dem Inhalte ohne Farbinformationen dargestellt werden. FURDY TALK ist vollständig offline nutzbar und nicht an ein bestimmtes Endgerät gebunden. Die Nutzung erfolgt auf handelsüblichen Android-Tablets oder Android-Smartphones. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Wenn nur mithilfe dieser Software das Hilfsmittel zielgerichtet betrieben werden kann Kontraindikationen: keine Angaben Zielgruppe: Furdy kommt sowohl in Einrichtungen wie Förderstätten, Kindergärten, Schulen und Behindertenwerkstätten, als auch in privaten Haushalten zum Einsatz. Produktname: FURDY TALK Produktcode: FURDY-TALK-APP Produkttyp: Softwarebasierte Kommunikationshilfe zur Unterstützten Kommunikation (AAC) Plattform: Android Anwendungs-ID: de.furdy.talk8 Softwareversion: 2.0 Versionscode: 206 Produktklasse: Medizinprodukt der Klasse I Basis-UDI-DI: PP14707FURDYTALK95 UDI-DI gemäß MDR: 112101825756

Produktgruppe	17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie
Positionsnummer:	17.99.01.1033
Bezeichnung:	CompriLymph 12
Art.-Nr.:	2000
Basis UDI-DI:	PP134102IPC01
Hersteller:	Ataner GmbH

Produktmerkmale	
Steuergerät zur apparativen Kompressionstherapie, wahlweise mit einer vom Hersteller geeigneten und zugelassenen Kompressionsmanschette.	
Indikation:	Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Kompressionstherapie bei Schädigung der venösen/Lymphatischen Gefäßfunktion/-struktur an der unteren Extremität mit Bein- und Hosenmanschette. - zur Behandlung des therapierefraktären Ulcus cruris venosum als zusätzliche Maßnahme zur medizinischen Kompressionstherapie. - zur Behandlung von Lymphödemen oder Phlebo-Lymphödemen, wenn die Maßnahmen der Phase II (Erhaltungsphase) der komplexen physikalischen Entstauungstherapie nicht ausreichend oder im begründeten Einzelfall nicht möglich sind. Zur Kompressionstherapie bei Schädigung der venösen/lymphatischen Gefäßfunktion/-struktur an der oberen Extremität mit Armmanschette. - zur Behandlung von Lymphödemen oder Phlebo-Lymphödemen, wenn die Maßnahmen der Phase II (Erhaltungsphase) der komplexen physikalischen Entstauungstherapie nicht ausreicht oder im begründeten Einzelfall nicht möglich sind.
Kontraindikation:	Kontraindikationen: - frischer Myokardinfarkt - dekompensierte Herzinsuffizienz - Lungenödem - Thrombose, Thrombose-Verdacht - Erysipel - malignes Lymphödem - Phlegmone Relative Kontraindikation: - Tumore im Drainagebereich - Unterschenkel-Trauma - Schmerzen während der Therapie Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten.
Angabe des Materials:	Polyamid mit Polyurethan-Beschichtung
Reinigung:	Reinigung Steuergerät: Reinigen Sie alle freiliegenden Oberflächen und entfernen sie organische Ablagerungen, indem Sie mit einem mit einfachem (neutralen) Reinigungsmittel und Wasser befeuchtetem Tuch darüber wischen. Achten Sie darauf, dass sich weder Wasser noch Reinigungslösung auf der Oberfläche des Kompressor ansammelt. Verwenden Sie keine Desinfektionsmittel oder Alkohol zur Reinigung. Reinigung Manschetten: Manuelle Reinigung - Reinigung mit milder Seifenlauge. - Gründlich abspülen und lufttrocknen lassen (nicht auf Heizkörpern

Produktmerkmale	
	oder in direkter Sonneneinstrahlung). Maschinelle Reinigung (falls erforderlich) Bitte verschließen Sie die Konnektoren an der Manschette (2) mit dem Gummiverschluss (5). Achten Sie darauf, dass der Gummiverschluss vollständig den Einsteckbereich des Steckers bedeckt. Reinigung in einer geeigneten Waschmaschine bei ≥ 50 °C (bitte auf geeignete Programme und Materialien achten), maximal 55 °C. Nicht schleudern!
Desinfizierung:	Desinfektion der Behandlungsmanschetten (optional): Wischdesinfektion mit einem vom Hersteller freigegebenen VAH-gelisteten Mittel, kompatibel mit dem Material der Manschette. Wir empfehlen Flächendesinfektionsmittel auf Basis von Quartären Ammoniumverbindungen. Bitte keine aggressiven Chemikalien, Bleichmittel, Lösungsmittel oder phenolhaltige Mittel verwenden. Diese können das Material schädigen und die Funktion der Manschette beeinträchtigen.
Nutzungsdauer:	5 Jahre oder 2000 Betriebsstunden
Wartungshinweise:	Das Steuergerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Die Behandlungsmanschetten sind wartungsfrei.
Zielgruppe:	siehe Indikation
Angaben zur Kombination:	Das Medizinprodukt darf nur mit dem aufgeführten Ataner-Zubehör verwendet werden: - CombriLeg 12 (Artikelnummer 2001) - CompriTrouser 12 (Artikelnummer 2002) - CompriArm 12 (Artikelnummer 2003)
Angabe der Artikelnummer:	CompriLymph 12, Art.-Nr.: 2000, mit Beinmanschette CompriLeg 12, Art.-Nr. 2001, CompriLymph 12, Art.-Nr.: 2000, mit Hosenmanschette CompriTrousers 12, Art.-Nr. 2002, CompriLymph 12, Art.-Nr.: 2000, mit Armmanschette CompriArm 12, Art.-Nr. 2003
Angabe, ob es sich um ein Mehrkammergerät handelt:	Sequentiell arbeitendes Mehrkammergerät
Angaben zur Anzahl Luftkammern:	12 Kammern
Angabe zu den Luftkammern in der Manschette:	Die unter Angaben der Kombination sowie Angaben zum Zubehör aufgeführten CompriLymph Manschetten haben 12 Kammern.
Angaben zur stufenlosen Druckeinstellung:	Der Druck ist stufenlos einstellbar.
Angaben zur einstellbaren Druckfrequenz:	-

Produktmerkmale	
Angaben zur einstellbaren Be- und Entlüftungszeit:	Die Be- und Entlüftungszeit kann zwischen 15 und 120 Sekunden eingestellt werden.
Angaben zum Zyklus in Sekunden:	Die Zykluszeit hängt von der verwendeten Manschette ab und kann individuell zwischen 15 und 60 Sekunden verlängert werden.
Angaben zum einstellbaren Luftdruckbereich in mmHg:	15-95 mmHg (Millimeter Quecksilbersäule)
Angaben zum Manschettentyp:	Doppelwandige 12-Kammer-Manschetten mit nebeneinander liegenden Luftkammern als Arm-, Bein- oder Hosenmanschette.
Angaben zum Zubehör:	Das Medizinprodukt darf nur mit dem aufgeführten Ataner-Zubehör verwendet werden: - CombriLeg 12 (Artikelnummer 2001) - CompriTrouser 12 (Artikelnummer 2002) - CompriArm 12 (Artikelnummer 2003)
Lieferumfang:	- ComprilLymph 12 Steuergerät (Artikelnummer 2000), wahlweise mit einer Manschette: - CompriLeg 12 Beinmanschette, Art.-Nr.: 2001 - CompriTrousers 12 Hosenmanschette, Art.-Nr.: 2002 - CompriArm 12 Armmanschette, Art.-Nr.: 2003 - Wandnetzteil TQ-2402500v, - Blindstopfen für den Betrieb des Gerätes mit nur einer Behandlungsmanschette, - Gebrauchsanweisung CompriLymph 12(Stand, Version: Version 21, 17.07.2026) - Gebrauchsanweisung CompriLymph 12 Manschetten (Stand, Version: Version 23, 17.07.2026)
Das Steuergerät ist für den Wiedereinsatz vorgesehen. Vor dem Wiedereinsatz des Geräts nach Aufbereitung, Lagerung, Transport oder Instandsetzung ist sicherzustellen, dass das Medizinprodukt sicher, funktionsfähig und bestimmungsgemäß betrieben werden kann. Die Manschetten sind nicht für den Wiedereinsatz bestimmt.	

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.50.03.0273
Bezeichnung:	Sopur QS3 X
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	4050063mwcfolding7E
Hersteller:	Sunrise Medical GmbH

Produktmerkmale

Der QS3 X ist ein faltbarer Adaptivrollstuhl, der bei geringem Eigengewicht eine hohe Belastbarkeit ermöglicht. Der verwindungssteife Rahmen aus hochfestem Aluminium mit Kreuzstrebenkonstruktion sorgt für hohe Stabilität und gute Fahreigenschaften bei gleichzeitig kompakter Faltbarkeit. Die Faltkonstruktion ermöglicht ein einfaches und kraftsparendes Handling beim Falten, Transportieren und Verstauen des Rollstuhls. Optional steht eine Faltfixierung zur sicheren Arretierung im gefalteten Zustand zur Verfügung. Umfangreiche Einstellmöglichkeiten wie verschiedene Sitzbreiten und Sitztiefen, variable Sitzhöhen, ein einstellbarer Schwerpunkt sowie unterschiedliche Rücken- und Fußrastenkonfigurationen ermöglichen eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse des Nutzers. Optional sind zahlreiche Ausstattungsvarianten wie höhenverstellbare oder abschwenkbare Armlehnen, Therapietisch, Sicherheitsräder, Trommelbremsen für Begleitpersonen sowie eine Crash-Test-Zulassung nach ISO 7176-19 für den Transport in Kraftfahrzeugen verfügbar. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Erhebliche Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (unter anderem Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - Bei ausreichend erhaltener Kraft- und Greiffunktion der Arme/der Hände - Zur Sicherung der Mobilität im Innen– und Außenbereich Die Versorgung mit einem Adaptivfaltrollstuhl ist erforderlich, wenn die Anpass- und Verstellmöglichkeiten von Leichtgewicht-Standardgreifreifenrollstühlen nicht ausreichen. Kontraindikationen: Der Rollstuhl darf nicht ohne Begleitperson benutzt werden, wenn eine Vorerkrankung besteht, die den sicheren Gebrauch beeinträchtigen könnte. Dazu gehören unter anderem: • Wahrnehmungsstörung • Ungleichgewicht • Verlust beider Arme • Gelenkkontraktur oder Gelenkschäden an beiden Armen • Sitzbehinderung Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe Indikation

Sitzbreite:	360 bis 540 Millimeter (in 20-Millimeter-Schritten)
Sitztiefe:	380 bis 500 Millimeter (in 20-Millimeter-Schritten)
Sitzhöhe:	ca. 400 bis 540 Millimeter vorne / 370 bis 500 Millimeter hinten (abhängig von Lenkrad-, Gabel- und Antriebsradkonfiguration)
Sitzwinkel:	Maximal 12 Grad
Rückenhöhe:	300 bis 500 Millimeter
Rückenwinkel:	80 Grad bis 105 Grad (mehrstufig einstellbar)
Leergewicht:	ab ca. 11,6 Kilogramm; Transportgewicht ohne Antriebsräder ab ca. 9,0 Kilogramm

Produktmerkmale	
zul. Nutzergewicht:	bis 130 Kilogramm
Kraftknoten:	Freigaben für Anbauten jeglicher Art sind jederzeit online unter www.sunrisemedical.de/support einsehbar
Fahrsitz:	Sitzbespannung aus Nylon. Optional Sitzkissen, Beckengurt und Sitztasche erhältlich.
Gesamtbreite:	Bei 22"-Antriebsrädern: 0° Sturz: SB + 240 Millimeter; 1,5 Grad Sturz: SB + 255 Millimeter; 3 Grad Sturz: SB + 265 Millimeter; Bei 24"-Antriebsrädern: 0 Grad Sturz: SB + 240 Millimeter; 1,5 Grad Sturz: SB + 260 Millimeter; 3 Grad Sturz: SB + 270 Millimeter (abhängig von Radsturz, Seitenteil- und Greifreifenkonfiguration)
Bereifung hinten:	22 Zoll oder 24 Zoll, Luftbereifung oder pannensichere Bereifung
Radsturz:	0 Grad / 1,5 Grad / 3 Grad wählbar
Bereifung vorne:	Vollgummi, verschiedene Größen 4 Zoll bis 7 Zoll
Bremse:	Feststellbremse (Standard), optional Kniehebelbremse (wahlweise mit Bremshebelverlängerung), Kompaktbremse EVO sowie Trommelbremse für Begleitpersonen
Anwendungsklasse:	Medizinprodukt Klasse 1: Manueller Adaptivrollstuhl für Selbstfahrer; Einsatz: Innen- und Außenbereich
Lieferumfang:	1x Sopur QS3 X, Basis UDI-DI: 4050063mwcfolding7E Komplett montiert 1x Gebrauchsanweisung (Version: OM_QS3 X_EU_DE_RevA_2025-08-05) Rollstuhlrahmen Sitzbespannung Rückenbespannung Antriebsräder + Lenkräder Feststellbremsen Greifreifen Fußbrett/Fußstütze Seitenteile Schiebegriffe Für weitere Optionen oder Zubehör beachten Sie bitte das Bestellblatt auf www.sunrisemedical.de
Art.-Nr.:	05200003

Weitere Angaben zu verfügbaren Ausführungen und Optionen des QS3 X können dem Bestellblatt entnommen werden.

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.50.07.0033
Bezeichnung:	immer-mobil 125C
Art.-Nr.:	IMM-125C
Basis UDI-DI:	9010493immer-mobil9W
Hersteller:	Help-24 GmbH

Produktmerkmale

Faltbarer Elektrorollstuhl für den Innenraum und Außenbereich mit indirekter Lenkung (Joystick), bestehend aus einem faltbaren Carbonrahmen (patentierte Multi-Link-Rahmenstruktur), zwei über bürstenlose Elektromotoren (je 200 W, Hinterradantrieb) angetriebenen Hinterrädern, zwei kleineren Schwenkrädern vorne, einem höhenverstellbaren, hochklappbaren und abnehmbaren Fußbrett, hochklappbaren Armlehnen, einem abnehmbaren gepolsterten Sitzpolster sowie einer gepolsterten Rückenlehne mit Schiebebügel. Batterie (1 × Lithium-Ionen-Akku 24 V/10 Ah, herausnehmbar, je 1,9 kg), Ladegerät (3 A), Sicherheits-Beckengurt, Werkzeug-Set sowie eine serienmäßige Beleuchtungsanlage (Scheinwerfer, Rücklicht mit Bremslicht und Rückstrahler, sämtlich mit E Kennzeichnung gemäß StVZO) und ein serienmäßiger Kippschutz (Antikippräder) sind im Lieferumfang enthalten. Prägendes Konstruktionsmerkmal ist der faltbare Carbonrahmen, der ein Gesamtgewicht von nur 19 kg (inkl. Licht-Set) ermöglicht. Der Rollstuhl ist für die Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV, Bus und Bahn) geeignet. Darüber hinaus gibt es optionale Varianten / optionales Zubehör. Indikation, wofür das Produkt aufgenommen wurde: Erhebliche oder wesentliche Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens//bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u. a. Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - Bei deutlich eingeschränkter Kraft- und Greiffunktion der Arme/der Hände - Bei ausreichender Orientierungs- und Koordinationsfähigkeit - Zur Sicherung der Mobilität im Innen- und Außenbereich (Erreichen des Nahbereichs und Erledigung von Alltagsgeschäften) Vor der Versorgung ist zu prüfen, welche Art des elektrischen Antriebes von Rollstühlen beziehungsweise Elektrorollstühlen die adäquate Versorgung bezogen auf die täglichen Aktivitäten und im Hinblick auf die Prognose der Erkrankung darstellt. Bei Nutzung im Außenbereich/Straßenverkehr gilt, dass die sachgerechte Bedienung eines elektromotorischen Antriebes sichergestellt ist und keine Bedenken bzgl. der Fahreignung vorliegen (ausreichende Funktionen von u. a. Sehsinn, Hörsinn, Bewusstsein, Orientierung, Aufmerksamkeit, Koordination von Arm- und Handbewegung). Eine Versorgung mit einem zerlegbaren / faltbaren Elektrorollstuhl kann aufgrund der eingeschränkten Anpassung mit Sonderausstattungen und Funktionen nicht grundsätzlich die Versorgung mit einem Elektrorollstuhl für den Innenbereich und Außenbereich / Straßenverkehr ersetzen. Die Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe sind: Alle Einschränkungen, die die sichere Bedienung oder die Teilnahme am Straßenverkehr ausschließen, wie: –kognitive Beeinträchtigung –Sehschwäche/ohne Sehvermögen –Hörbeeinträchtigung/Gehörlosigkeit –Fehlende Feinmotorik –alle ähnlichen Beeinträchtigungen Zielgruppe (Anwender / Nutzer): Nutzer müssen die geistige, körperliche und

Produktmerkmale	
feinmotorische Eignung haben, um am Straßenverkehr teilzunehmen. Bei der Benutzung durch minderjährige und/oder geistig behinderte Personen ist es Aufgabe der Aufsichtspersonen, die nötige Eignung zu beurteilen. Von Personen, die diese Eignung nicht haben, darf der elektrische Rollstuhl nicht bedient werden.	
Sitzbreite:	440 Millimeter
Sitztiefe:	430 Millimeter
Sitzhöhe:	ca. 537 Millimeter (ohne Sitzkissen)
Sitzneigung:	3 Grad nach hinten geneigt
Rückenhöhe:	ca. 445 Millimeter
Rückenwinkel:	ca. 3 Grad nach hinten geneigt
Leergewicht:	19 Kilogramm (inkl. Licht-Set, abhängig von Ausstattung und Bereifung); Gewicht je Batterie 1,9 Kilogramm (entnehmbar)
zul. Nutzergewicht:	120 Kilogramm
Antrieb:	2-Rad-Antrieb (Hinterradantrieb), 2 × bürstenlose Elektromotoren je 200 Watt
Bereifung hinten:	10 Zoll Luft (10″ × 2″), Reifendruck 35 PSI / 2,4 bar
Bereifung vorne:	8 Zoll Luft (200 × 50), Reifendruck 50 PSI / 3,5 bar
Steuerung:	Fahrpult mit Joystick (Typ BL02-SK)
Batterie:	links- oder rechtsseitig montierbar Batterie: 1 × Lithium Ionen-Akku 24 Volt/10 Amper-Stunden (bis zu 3 Batterien nachrüstbar, Batteriefächer: 3) Ladegerät extern angeschlossen, 3 Amper
Reichweite:	ca. 15/30/45 Kilometer mit 1/2/3 Batterien (abhängig von Nutzergewicht, Topografie, Fahrweise und Temperatur)
Bremsen:	automatische Magnetbremse, intelligentes, elektronisches, regeneratives Bremssystem
Geschwindigkeit:	max. 6 Kilometer pro Stunde (nutzerseitig begrenzbar)
Beleuchtung:	serienmäßig gemäß StVZO mit E-Kennzeichnung (Scheinwerfer, Rücklicht mit Bremslicht, Rückstrahler)
Steigfähigkeit:	max. 9 Grad entspricht 16 Prozent
Fahrsitz:	Nein (Kraftknotenadapter herstellerseitig ausgeschlossen)
Kraftknoten:	Nein (Anbau nicht zulässig)
Anwendungsklasse:	B – (Außen- und Innenbereich, 5 Anwendungsklassen

Produktmerkmale
nach EN 12184:2022-09)
Sitzpolster serienmäßig 7 Zentimeter (abnehmbar, waschbar bei 30 Grad); Fußbrett höhenverstellbar in 2 Stufen (um ca. 25 Millimeter) , hochklappbar, abnehmbar; Rahmenmaterial Carbon (Carbon-Schwarz) Zubehör: Kopfstütze (mehrfach verstellbar), Fahrpult mit Kugelknopf (optional mit LED-Beleuchtung), Zusatzbatterien (2. und 3. Lithium-Ionen-Akku 24 V/10 Ah inkl. Verbindungskabel), Ladegerät 5 A, PKW Ladegerät 1,5 A, Sitzbreitenerweiterung, Multitool (Rückspiegel, Getränkehalter, Handyhalter), Fußführung/Handhebel, Transporttasche für Batterien (10 Ah), Stockhalter mit Klettverschluss, Halterung für Gehstütze/Gehstock, Schwenkarm für Fahrpult (für links oder rechts erhältlich), Armlehnentasch

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.50.07.0036
Bezeichnung:	VIA+
Art.-Nr.:	8601
Basis UDI-DI:	4250886508000YR
Hersteller:	Bischoff & Bischoff Medizin- und Rehabilitationstechnik GmbH

Produktmerkmale

Der Elektrorollstuhl VIA+ ist ausschließlich zur Mobilitätssteigerung und zum Transport von gehbehinderten Menschen mit den angegebenen Indikationen in Innen- und Außenräumen konzipiert und entspricht der Anwendungsklasse A. Das maximale Benutzergewicht des VIA+ von 120 kg darf nicht überschritten werden. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Erhebliche oder wesentliche Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens//bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u. a. Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - Bei deutlich eingeschränkter Kraft- und Greiffunktion der Arme/der Hände - Bei ausreichender Orientierungs- und Koordinationsfähigkeit - Zur Sicherung der Mobilität im Innen- und Außenbereich (Erreichen des Nahbereichs und Erledigung von Alltagsgeschäften) Vor der Versorgung ist zu prüfen, welche Art des elektrischen Antriebes von Rollstühlen beziehungsweise Elektrorollstühlen die adäquate Versorgung bezogen auf die täglichen Aktivitäten und im Hinblick auf die Prognose der Erkrankung darstellt. Bei Nutzung im Außenbereich/Straßenverkehr gilt, dass die sachgerechte Bedienung eines elektromotorischen Antriebes sichergestellt ist und keine Bedenken bzgl. der Fahreignung vorliegen (ausreichende Funktionen von u. a. Sehsinn, Hörsinn, Bewusstsein, Orientierung, Aufmerksamkeit, Koordination von Arm- und Handbewegung). Eine Versorgung mit einem zerlegbaren / faltbaren Elektrorollstuhl kann aufgrund der eingeschränkten Anpassung mit Sonderausstattungen und -funktionen nicht grundsätzlich die Versorgung mit einem Elektrorollstuhl für den Innenbereich und Außenbereich / Straßenverkehr ersetzen. Kontraindikationen: Die Versorgung mit diesen Elektrorollstühlen ist ungeeignet für Kinder, zudem für erwachsene Personen mit: • starken Gleichgewichtsstörungen • verminderter und nicht ausreichender Sehkraft • starken Einschränkungen der kognitiven Fähigkeit Die Warn- und Sicherheitshinweise innerhalb der vorliegenden Bedienungsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: Medizinischer Laie, maximales Benutzergewicht 120 Kilogramm

Sitzbreite:	430 Millimeter (max. effektive Sitzbreite: 480 Millimeter)
Sitztiefe:	430 Millimeter
Sitzhöhe:	520 Millimeter
Sitzneigung:	5 Grad
Rückenhöhe:	560 Millimeter (ohne Sitzkissen)
Rückenwinkel:	14 Grad
Leergewicht:	36,6 Kilogramm

Produktmerkmale	
zul. Nutzergewicht:	120 Kilogramm
Antrieb:	180 Watt Elektromotoren an den Hinterrädern
Bereifung hinten:	Luftbereifung 12,5 Zoll
Bereifung vorne:	PU 8 Zoll
Steuerung:	Joysticksteuerung PG VSI 50 A
Batterie:	Lithium-Ionen, 2 x 24 Volt, 30 Amper-Stunden, 720 Watt-Stunden
Reichweite:	ca. 25 Kilometer
Bremsen:	Elektromechanisch
Geschwindigkeit:	6 Kilometer pro Stunde
Beleuchtung:	Ja
Steigfähigkeit:	10 Grad (maximal), 6 Grad (Nennsteigung, dynamisch)
Fahrsitz:	Nein
Kraftknoten:	Nein
Anwendungsklasse:	A
Lieferumfang • Umverpackung • Faltbarer Elektrorollstuhl Via + (inkl. wartungsfreier Batterien), Artikelnummer: 8601; Basis UDI-DI: 4250886508000YR • Ladegerät • Bedienungsanleitung, Version: Bischoff & Bischoff GmbH |2026-08-03 - Revision: 5 • Sitzkissen • Beckengurt • Stockhalter • Kippschutzrollen (beigelegt)	

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.50.07.1004
Bezeichnung:	immer-mobil 190XL
Art.-Nr.:	IMM-190XL
Basis UDI-DI:	9010493immer-mobil9W
Hersteller:	Help-24 GmbH

Produktmerkmale

Faltbarer, teilbarer Elektrorollstuhl für den Innenraum und Außenbereich mit indirekter Lenkung (Joystick), bestehend aus einem faltbaren Aluminiumrahmen (patentierte Multi-Link-Rahmenstruktur, Rahmenfarbe Anthrazit), zwei über bürstenlose Elektromotoren (je 350 Watt, Hinterradantrieb) angetriebenen Hinterrädern mit Alufelgen (13-Zoll-Luftbereifung), zwei kleineren Schwenkrädern vorne (9-Zoll-Luftbereifung), einem höhenverstellbaren, hochklappbaren und abnehmbaren Fußbrett (inkl. Fußführung/Handhebel als Option), höhen-, längen- und breitenverstellbaren, hochklappbaren Armlehnen (stufenlose Sitzbreiteneinstellung über die Armlehnen Verstellung), einem abnehmbaren gepolsterten Sitzpolster sowie einer in Höhe und Neigungswinkel stufenlos verstellbaren, gepolsterten Rückenlehne mit gepolstertem Schiebebügel. Der Rollstuhl lässt sich zum leichteren Heben in zwei Teile (Motoreinheit und Sitzeinheit) trennen. Batterie (1 × Lithium-Ionen-Akku 24 Volt/10 Amper-Stunden, herausnehmbar), Ladegerät (3 Amper), Sicherheits-Beckengurt, Werkzeug-Set sowie eine serienmäßige Beleuchtungsanlage (Scheinwerfer, Rücklicht mit Bremslicht und Rückstrahler, sämtlich mit E-Kennzeichnung gemäß StVZO) und ein serienmäßiger Kippschutz sind im Lieferumfang enthalten. Der Rollstuhl ist für die Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV, Bus und Bahn) geeignet. Ferner gibt es optionale Varianten / optionales Zubehör. Indikation: wofür das Produkt aufgenommen wurde: Erhebliche oder wesentliche Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens//bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u. a. Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - Bei deutlich eingeschränkter Kraft- und Greiffunktion der Arme/der Hände - Bei ausreichender Orientierungs- und Koordinationsfähigkeit - Zur Sicherung der Mobilität im Innen- und Außenbereich (Erreichen des Nahbereichs und Erledigung von Alltagsgeschäften) Vor der Versorgung ist zu prüfen, welche Art des elektrischen Antriebes von Rollstühlen beziehungsweise Elektrorollstühlen die adäquate Versorgung bezogen auf die täglichen Aktivitäten und im Hinblick auf die Prognose der Erkrankung darstellt. Bei Nutzung im Außenbereich/Straßenverkehr gilt, dass die sachgerechte Bedienung eines elektromotorischen Antriebes sichergestellt ist und keine Bedenken bzgl. der Fahreignung vorliegen (ausreichende Funktionen von u. a. Sehsinn, Hörsinn, Bewusstsein, Orientierung, Aufmerksamkeit, Koordination von Arm- und Handbewegung). Eine Versorgung mit einem zerlegbaren / faltbaren Elektrorollstuhl kann aufgrund der eingeschränkten Anpassung mit Sonderausstattungen und -funktionen nicht grundsätzlich die Versorgung mit einem Elektrorollstuhl für den Innenbereich und Außenbereich / Straßenverkehr ersetzen. Die Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe sind: Alle Einschränkungen, die die sichere Bedienung oder die Teilnahme am Straßenverkehr ausschließen, wie: -kognitive

Produktmerkmale

Beeinträchtigung -Sehschwäche/ohne Sehvermögen -Hörbeeinträchtigung/Gehörlosigkeit -Fehlende Feinmotorik –alle ähnlichen Beeinträchtigungen Zielgruppe (Anwender/Nutzer): Nutzer müssen die geistige, körperliche und feinmotorische Eignung haben, um am Straßenverkehr teilzunehmen. Bei der Benutzung durch minderjährige und/oder geistig behinderte Personen ist es Aufgabe der Aufsichtspersonen, die nötige Eignung zu beurteilen. Von Personen, die diese Eignung nicht haben, darf der elektrische Rollstuhl nicht bedient werden. Sitzbreite 480 Millimeter (stufenlos über die Armlehnenverstellung einstellbar) Sitztiefe 440 Millimeter Sitzhöhe ca. 580 Millimeter (mit Standardsitzpolster 10 Zentimeter) Sitzneigung 3 Grad nach hinten geneigt Rückenhöhe ca. 550 Millimeter, verstellbar Rückenwinkel ca. 3 Grad nach hinten geneigt, verstellbar Leergewicht ca. 42 Kilogramm gesamt (Motoreinheit ca. 19 Kilogramm, Sitzeinheit ca. 23 Kilogramm; teilbar) zul. Nutzergewicht 190 Kilogramm Antrieb: 2-Rad-Antrieb (Hinterradantrieb), 2× bürstenlose Elektromotoren je 350 W Bereifung hinten 13 Zoll Luft Bereifung vorne 9 Zoll Luft Steuerung Fahrpult mit Joystick; links- oder rechtsseitig montierbar; mit Bluetooth-/App-Steuerung (BL02C) Batterie: 1 × Lithium-Ionen-Akku 24 Volt/10 Amper-Stunden (bis zu 3 Batterien nachrüstbar, Batteriefächer: 3) Reichweite 15/30/45 Kilometer mit 1/2/3 Batterien (ca. 15 bis 45 Kilometer) Bremsen: automatische Magnetbremse, intelligentes elektronisches regeneratives Bremssystem Geschwindigkeit max. 6 Kilometer pro Stunde Beleuchtung serienmäßig gemäß StVZO mit E-Kennzeichnung (Scheinwerfer, Rücklicht mit Bremslicht, Rückstrahler) Steigfähigkeit max. 14 Grad entspricht 25 Prozent Fahrsitz: Nein, ÖPNV-Eignung: Ja Kraftknoten: Nein, ÖPNV-Eignung: Ja Anwendungsklasse B - (Außen- und Innenbereich) Lieferumfang: 1 x immer-mobil 190XL, Artikelnummer: IMM-190XL ; Basis UDI-DI: 9010493immer-mobil9W Komplett montiert 1 x Bedienungsanleitung: Version:«cwaDocumentVersion» Versionsdatum: 04.03.2026 Optionales Zubehör: Kopfstütze (mehrfach verstellbar), Fahrpult mit Kugelknopf (optional mit LED-Beleuchtung), Zusatzbatterien (2. und 3. Lithium-Ionen-Akku 24 Volt/10 Amper-Stunden inkl. Verbindungskabel), Ladegerät 5 Amper, PKW-Ladegerät 1,5 Amper, Multitool (Rückspiegel, Getränkehalter, Handyhalter), Fußführung/Handhebel, Transporttasche für Batterien (10 Amper-Stunden), Stockhalter mit Klettverschluss, Halterung für Gehstütze/Gehstock, Gepäckanhänger mit Fußplatte, Schwenkarm für Fahrpult (für links oder rechts erhältlich), Armlehnentasche

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.50.08.0002
Bezeichnung:	iBOT PMD
Art.-Nr.:	MiB001
Basis UDI-DI:	00857584008010
Hersteller:	Mobius Mobility LLC

Produktmerkmale

-Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Erhebliche oder wesentliche Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens//bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u. a. Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - Bei deutlich eingeschränkter Kraft- und Greiffunktion der Arme/der Hände - Bei ausreichender Orientierungs- und Koordinationsfähigkeit - Zur Sicherung der Mobilität im Innen- und Außenbereich (Erreichen des Nahbereichs und Erledigung von Alltagsgeschäften) Vor der Versorgung mit einem Rollstuhl mit selbstbalancierendem Fahrprinzip und integrierter Treppenraupe ist zu prüfen, ob ein Elektrorollstuhl für den Innen- und Außenbereich/Straßenverkehr nicht die sinnvollere Alternative darstellt. Bei Nutzung im Außenbereich/Straßenverkehr muss sichergestellt werden, dass die sachgerechte Bedienung eines elektromotorischen Antriebes möglich ist und keine Bedenken bzgl. der Fahreignung vorliegen (ausreichende Funktionen von u. a. Sehsinn, Hörsinn, Bewusstsein, Orientierung, Aufmerksamkeit, Koordination von Arm- und Handbewegung). Kontraindikationen: Nicht verwenden, wenn ... • weniger als 50 lb (22,5 kg) wiegen • mehr als 300 lb (136 kg) wiegen • mehr als 275 lb (125 kg) wiegen, wenn das Gerät über eine Kombination aus Neigen um 50 Grad, Zurücklehnen oder anhebbarer Beinstütze verfügt • Unkontrollierte Krampfanfälle oder Bewusstseinsverluste haben • Wissen, dass bei Ihnen ein ernsthaftes Risiko für Knochenbrüche aufgrund von Erschütterungen besteht • Das Ausbildungsprogramm nicht erfolgreich abgeschlossen haben Warnungen und Sicherheitshinweise innerhalb des vorliegenden Benutzerhandbuches sind zu beachten Zielgruppe: entsprechend den Indikationen

Sitzbreite:	480 bis 610 Millimeter
Sitztiefe:	406,4 bis 558,8 Millimeter
Sitzhöhe:	470 Millimeter
Sitzwinkel:	8 Grad - k.A.
Rückenhöhe:	554 bis 629 Millimeter
Rückenwinkel:	-12 Grad bis 25 Grad
Leergewicht:	122 Kilogramm
zul. Nutzergewicht:	136 Kilogramm
Gesamtbreite:	697 Millimeter
Reichweite:	Mit 4 Batterien bei kontinuierlicher Fahrt: Standard 23 bis 24 Kilometer, 4-Rad 20 bis 23 Kilometer, Balance 28 bis 29

Produktmerkmale	
	Kilometer; Mit 6 Batterien bei kontinuierlicher Fahrt: Standard 30 bis36 Kilometer, 4-Rad 27 bis 35 Kilometer, Balance 42 bis 43 Kilometer
Höchstgeschwindigkeit:	6 Kilometer pro Stunde
Antriebsleistung:	Nennspannung: 72 Volt, Spitzenstrom: 35 Amper (Motoren)
Schutzklasse:	IPX4 (Benutzersteuerung), IPX5 (Antriebsbasis), IPX1 (Batterieladegerät)
Batterie:	1 x 57,6 Volt 5 Amper-Stunden (C 5), Lithium-Ionen
Ladegerät:	Extern. Modellnummer ATS300T-A750
Lieferumfang:	iBOT PMD, Artikelnummer: MiB001; Basis UDI-DI: 00857584008010 bestehend aus folgenden Komponenten: Beleuchtung Benutzersteuerung Kopfstütze Rückenlehne Armlehne Sitzrahmen Befestigungspunkte Geländegängige Antriebsräder Antriebsbasis Fußstützen Lenkrollen Sitzkissen USB- UND Batterie-Ladeanschlüsse Ladegerät Benutzerhandbuch, Artikelnummer: iBOT-09006-001-DE, Version: Rev. 2.12 2026-07-24

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.51.05.1059
Bezeichnung:	Elektromobil 450E HMV
Art.-Nr.:	450E
Basis UDI-DI:	697354282MSC0014567KD
Hersteller:	Anhui JBH Medical Apparatus Co. Ltd.

Produktmerkmale

Dieses Elektromobil ist ein Fortbewegungsmittel, das für Menschen mit eingeschränkter Gehfähigkeit bestimmt ist. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Erhebliche oder wesentliche Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u. a. Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - Bei erhaltener Koordinationsfunktion der Arme und Hände zu Führung des Fahrzeugs - Bei ausreichender Orientierungs- und Koordinationsfähigkeit - Bei noch erhaltener Reststeh- und Gehfähigkeit (wenige Schritte) - Zur Sicherung der Mobilität im Außenbereich (Erreichen des Nahbereichs und Erledigung von Alltagsgeschäften) Bei Nutzung im Außenbereich/Straßenverkehr muss sichergestellt sein, dass die sachgerechte Bedienung eines elektromotorischen Antriebes möglich ist und keine Bedenken bzgl. der Fahreignung vorliegen (ausreichende Funktionen Kontraindikationen: Das Elektromobil darf in folgenden Fällen nicht benutzt werden: - Wahrnehmungsstörung - Ungleichgewicht - Verlust beider Arme - Gelenkkontrakturen oder Gelenkschäden an beiden Armen - Sitzbehinderung Folgende Faktoren sollten bei der Versorgung des Elektromobils berücksichtigt werden: - Die Körpermaße des Nutzers und das Körpergewicht, sowie die Gewichtsverteilung. - Die maximale Zuladung des Elektromobils darf inklusive aller mitgeführten Komponenten nicht überschritten werden. - Die mentale und physische Eignung des Nutzers. - Die örtlichen Gegebenheiten des Nutzungsbereichs. Im Zweifelsfall sollte medizinischen Rat eingeholt werden, um sicherzustellen, dass der Benutzer keinen untragbaren Risiken ausgesetzt wird. Unter bestimmten Umständen kann eine Risikobeurteilung erforderlich sein. Die Warn- und Sicherheitshinweise innerhalb der vorliegenden Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Medizinischer Laie, maximales Benutzergewicht je nach Produktvariante zwischen 150 Kilogramm und 160 Kilogramm

Sitzbreite:	450 Millimeter
Sitztiefe:	430 Millimeter
Sitzhöhe:	420 bis 440 Millimeter (Sitzhöhe vom Fußbrett), 580 bis 600 Millimeter (Sitzhöhe vom Boden)
Sitzwinkel:	6 Grad (Nicht verstellbar)
Rückenhöhe:	520 Millimeter (ohne Kopfstütze)
Rückenwinkel:	-70 Grad min. / 30 Grad max.
Gesamtbreite:	640 Millimeter
Gesamtlänge:	1195 Millimeter

Produktmerkmale	
Leergewicht:	102 Kilogramm (ohne Batterie), 135 Kilogramm (inkl. Batterien)
zul. Nutzergewicht:	160 Kilogramm
Höchstgeschwindigkeit:	6 Kilometer pro Stunde
Bereifung hinten:	26 Zentimeter (3.00-4)
Bereifung vorne:	26 Zentimeter (3.00-4)
Batterien:	2 x 12Volt 35Amper-Stunden AGM
Reichweite:	25 Kilometer
Hinweis:	Lieferumfang: 1 x Elektromobil 450E HMV, 6km/h, Artikelnummer: 450 E ; Basis UDI-DI: 697354282MSC0014567KD 1 x Schnellverschlusskorb vorne 2 x Armlehnen & 1 x Kapitänssitz 2 x Rückspiegel 2 x Schlüssel 1 x Schnelladegerät mit DE-Stecker 1 x Bedienungsanleitung, Version: Ausgabedatum: 01.01.2025

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.99.03.0008
Bezeichnung:	EZER 002
Art.-Nr.:	002
Basis UDI-DI:	07649994843021
Hersteller:	J58 Holding BV

Produktmerkmale

Mechanischer Stehrollstuhl mit Greifreifenantrieb und integrierter Stehvorrichtung zur Fortbewegung im Sitzen und im Stehen. Der Rollstuhl verfügt über eine mechanische Stehvorrichtung mit gasunterstütztem Hebelsystem, die einen Wechsel zwischen Sitz- und Stehposition sowie die Fortbewegung in beiden Positionen ermöglicht. Sicherheitsmechanismen umfassen Kniestütze, Brustgurt. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Erhebliche oder wesentliche Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u. a. Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - Bei ausreichend erhaltener Kraft- und Greiffunktion der Arme/der Hände - Zur Sicherung der Mobilität im Innen- und Außenbereich - Wenn regelmäßig alltagsrelevante Aktivitäten/Verrichtungen im gestützten Stehen durchgeführt werden und keine Kontraindikationen vorliegen Kontraindikationen: Der Rollstuhl darf nicht für eine bewusstlose Person oder gleichzeitig von mehr als einer Person verwendet werden. Personen, die neu im Umgang mit Steh-Mobilitätshilfen sind oder unter starken Spasmen, Krämpfen, unwillkürlichen Bewegungen, ausgeprägten Kontrakturen, Osteoporose, Amputationen oder anderen Zuständen leiden, die den natürlichen Körperschwerpunkt beeinflussen, sollten den Rollstuhl nur nach Beurteilung durch qualifiziertes medizinisches Fachpersonal und gegebenenfalls unter Aufsicht einer Pflege - oder Assistenzperson verwenden. Die Stehfunktion ist nur für Nutzerinnen und Nutzer geeignet, die mit den erforderlichen Stützen, einschließlich Kniestütze und Brustgurt, sicher fixiert werden können und den Rollstuhl auf festem, stabilem und ebenem Untergrund verwenden. Die Warnhinweise innerhalb der vorliegenden Bedienungsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: Die nutzende Person muss innerhalb der angegebenen Größen- und Gewichtsgrenzen des Produkts liegen, wobei das maximale Benutzergewicht 120 kg

Sitzbreite:	41 Zentimeter
Sitztiefe:	46 bis 49 Zentimeter
Rückenhöhe:	34 Zentimeter
Rückenwinkel:	nicht verstellbar
Sitzhöhe:	52,5 Zentimeter
Leergewicht:	35 Kilogramm
zul. Nutzergewicht:	120 Kilogramm
Bereifung hinten:	24 Zoll, luftbereifte Greifreifenräder (selbstantrieb)

Produktmerkmale	
Bereifung vorne:	Lenkrollen Durchmesser 15 Zentimeter
EZER 002, Artikelnummer: 002; Basis UDI-DI: 07649994843021 Komplett montiert mit: 1. Rückenlehne 2. Brustgurt 3. Armlehne 4. Kniestütze 5. Vordere Lenkrollen 6. Fußstütze 7. S-Räder 8. Sitzpolsterung 9. Feststellbremse 10. Hinterrad 11. Rahmen 12. Entriegelungshebel 13. Gasdruckfeder 14. Sekundäres Antriebssystem 1 x Gebrauchsanweisung, Version: Ezer 002_Manual-2026.03.05-01	

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.99.06.1171
Bezeichnung:	Scewo GO
Art.-Nr.:	-
Basis UDI-DI:	7649992967GOWQ
Hersteller:	Scewo AG

Produktmerkmale

Der Rollstuhl Scewo GO ist für den Innen- und Aussenbereich konzipiert. Er hat einen Mittelradantrieb und ist mit einer motorisch betriebenen Hubvorrichtung ausgestattet, die eine elektrisch stufenlos verstellbare Sitzhöhe ermöglicht. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Erhebliche oder wesentliche Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens/bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u. a. Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - Bei deutlich eingeschränkter Kraft- und Greiffunktion der Arme/der Hände - Bei ausreichender Orientierungs- und Koordinationsfunktion - Wenn manuell betriebene Hubvorrichtungen aufgrund geringer Restkräfte nicht bedient werden können - Zur Sicherung der Mobilität im Innen- und Außenbereich (Erreichen des Nahbereichs und Erledigung von Alltagsgeschäften) - Ermöglichung weiterer selbstständig durchzuführender alltagsrelevanter Aktivitäten durch die Hubvorrichtung (über Rollstuhlarmlehnenniveau liegende beziehungsweise angebrachte Gegenstände /Verrichtungen, beispielsweise Lichtschalter, Türklinken, Schränke, Regale usw.) Bei Nutzung im Außenbereich/Straßenverkehr muss sichergestellt sein, dass die sachgerechte Bedienung eines elektromotorischen Antriebes möglich ist und keine Bedenken bzgl. der Fahreignung vorliegen (ausreichende Funktionen von u. a. Sehsinn, Hörsinn, Bewusstsein, Orientierung, Aufmerksamkeit, Koordination von Arm- und Handbewegung) Kontraindikationen: Hier werden die häufigsten Kontraindikationen für die Verwendung des Rollstuhls aufgelistet: • Nutzergewicht außerhalb der Spezifikationen: Der Nutzende darf ein gewisses Maximalgewicht nicht überschreiten (siehe Technische Daten [51]). • Nicht ausreichende Sehkraft • Starke Einschränkungen der kognitiven Fähigkeit Die Warnhinweise innerhalb der vorliegenden Gebrauchsanweisung sind zu beachten Zielgruppe: Medizinischer Laie, bis zu eine maximalen Nutzergewicht von 136 Kilogramm

Sitzbreite:	420 Millimeter bis 500 Millimeter
Sitztiefe:	400 Millimeter bis 550 Millimeter (in 25 Millimeter Schritten einstellbar)
Sitzhöhe:	430 Millimeter bis 890 Millimeter (Hublift)
Sitzwinkel:	0 Grad bis 48 Grad rückwärts und 30 Grad bis 0 Grad vorwärts
Rückenhöhe:	510 Millimeter
Sitzlift max.:	890 Millimeter
Rückenwinkel:	95 Grad bis 175 Grad / 5 Grad bis 80 Grad

Produktmerkmale	
Sitzhub:	460 Millimeter
Gesamtbreite:	680 mm
Sitzlift Kantel.:	-
Leergewicht:	130 Kilogramm
zul. Nutzergewicht:	Maximal 136 Kilogramm
Bereifung hinten:	Luftreifen 2 bar (29 PSI) Antreibsräder mittig
Bereifung mittig:	
Bereifung vorne:	PU-Reifen vorne und hinten
Batterien:	Lithium-Ionen-Akku, 48 Volt, 20 Amperstunden / 30 Amperstunden (optional)
Anwendungsklasse:	B
Fahrsitz:	Zugelassen als Sitz im Auto (ISO 7176-19:2008)
Kraftknoten:	Ja
Bremsen:	Ja
Beleuchtung:	Der Elektrorollstuhl verfügt hinten und an den Seiten über Reflektoren. Frontleuchten und Rückleuchten sind gemäß StVZO.
Geschwindigkeit:	6 Kilometer pro Stunde

Lieferumfang: Das Standardmodell des Rollstuhls Scewo Go, Artikelnummer: keine Angaben; Basis UDI-DI: 7649992967GOWQ besteht aus den folgenden Komponenten: 1. Rückenlehne mit Kopfstütze 2. Steuerkonsole 3. Sitz 4. Typenschild 5. Beinstütze 6. Fussplatte 7. Armstütze 8. Fahrgestell 9. Antriebsrad 10. Lenkrolle 11. Hauptschalter und Hauptsicherung 12. Ladebuchse 13. Bedienungsanleitung, Version: Veröffentlicht 07. April 2026, Basis UDI-DI: 7649992967GOWQ 14. Beleuchtung gemäß StVZO

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.99.06.1172
Bezeichnung:	Modell P335 Axcel Lift
Art.-Nr.:	P335C0BBMB, P335D0BBMB
Basis UDI-DI:	04714379298451
Hersteller:	MERITS HEALTH PRODUCTS CO., LTD.

Produktmerkmale

Der Merits-Elektrorollstuhl mit Hubfunktion ist batteriebetrieben, verfügt über einen Vorderradmotor und wird über ein Steuergerät gesteuert. Der Elektrorollstuhl ist mit mit verschiedenen Sitzeinheiten (mit elektrischer Sitzkantelung und/oder elektrischer Rückenverstellung) erhältlich. Zudem mit verschiedenen Steuerungen. Indikation wofür das Produkt aufgenommen wurde: Erhebliche oder wesentliche Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens/bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u. a. Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - Bei deutlich eingeschränkter Kraft- und Greiffunktion der Arme/der Hände - Bei ausreichender Orientierungs- und Koordinationsfunktion - Wenn manuell betriebene Hubvorrichtungen aufgrund geringer Restkräfte nicht bedient werden können - Zur Sicherung der Mobilität im Innen- und Außenbereich (Erreichen des Nahbereichs und Erledigung von Alltagsgeschäften) - Ermöglichung weiterer selbstständig durchzuführender alltagsrelevanter Aktivitäten durch die Hubvorrichtung (über Rollstuhlarmlehnenniveau liegende beziehungsweise angebrachte Gegenstände /Verrichtungen, beispielsweise Lichtschalter, Türklinken, Schränke, Regale usw.) Bei Nutzung im Außenbereich/Straßenverkehr muss sichergestellt sein, dass die sachgerechte Bedienung eines elektromotorischen Antriebes möglich ist und keine Bedenken bzgl. der Fahreignung vorliegen (ausreichende Funktionen von u. a. Sehsinn, Hörsinn, Bewusstsein, Orientierung, Aufmerksamkeit, Koordination von Arm- und Handbewegung) Bei folgenden Indikationen empfiehlt sich der Einsatz dieses Elektrorollstuhls: - Gehunfähigkeit bzw. stark eingeschränkte Gehfähigkeit im Rahmen des Grundbedürfnisses, sich in der eigenen Wohnung zu bewegen. - Das Bedürfnis, die Wohnung zu verlassen, um bei einem kurzen Spaziergang an die frische Luft zu kommen oder um die üblicherweise im näheren Umfeld der Wohnung gelegenen Örtlichkeiten zu erreichen, an denen Alltagsgeschäfte zu erledigen sind. Eine Versorgung mit Elektrorollstühlen für den Innen- und Außenbereich ist dann angezeigt, wenn die Benutzung handgetriebener Rollstühle aufgrund der Behinderung nicht mehr möglich ist, die sachgerechte Bedienung eines elektromotorischen Antriebs aber noch möglich ist. Kontraindikationen: Es sind keine Kontraindikationen bekannt. Die Warn- und Sicherheitshinweise innerhalb des vorliegenden Benutzerhandbuches sind zu beachten. Zielgruppe: Medizinischer Laie mit einem maximalen Nutzergewicht von 136 Kilogramm.

Sitzbreite:	36 Zentimeter bis 56 Zentimeter
Sitztiefe:	36 Zentimeter bis 51Zentimeter
Sitzhöhe:	44 Zentimeter bis 49 Zentimeter

Produktmerkmale	
Sitzwinkel:	90 Grad
Rückenhöhe:	63 Zentimeter
Sitzlift max.:	79 Zentimeter
Rückenwinkel:	85 Grad bis 160 Grad
Sitzhub:	30 Zentimeter
Gesamtbreite:	63 Zentimeter
Sitzlift Kantel.:	0 Grad bis 50 Grad
Leergewicht:	66,7 Kilogramm
zul. Nutzergewicht:	136 Kilogramm
Bereifung hinten:	9 Zoll
Bereifung mittig:	-
Bereifung vorne:	14 Zoll
Batterien:	60 Amper-Stunden x 2 Stück
Anwendungsklasse:	B
Fahrsitz:	variabel
Kraftknoten:	nein
Bremsen:	elektromagnetische Bremse
Beleuchtung:	gemäß STVZO
Geschwindigkeit:	6 Kilometer pro Stunde

Der Lieferumfang ist wie folgt: Modell P335 Axcel Lift, Artikelnummer: P335C0BBMB, P335D0BBMB; Basis UDI-DI: 471437929P00014K Grundausstattung Stromversorgung Fußplatte Ladegerät Sitzsystempacket Sitz Rückenpolster Sitzpolster Joystick Benutzerhandbuch, Version: Stand 2026-08-05

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.99.06.1173
Bezeichnung:	Modell P335 Axcel Narrow Lift
Art.-Nr.:	P335NC0BBMB, P335ND0BBMB
Basis UDI-DI:	04714379298123
Hersteller:	MERITS HEALTH PRODUCTS CO., LTD.

Produktmerkmale

Der Merits-Elektrorollstuhl mit Hubfunktion ist batteriebetrieben, verfügt über einen Vorderradmotor und wird über ein Steuergerät gesteuert. Der Elektrorollstuhl ist mit mit verschiedenen Sitzeinheiten (mit elektrischer Sitzkantelung und/oder elektrischer Rückenverstellung) erhältlich. Zudem mit verschiedenen Steuerungen. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Erhebliche oder wesentliche Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens/bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u. a. Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - Bei deutlich eingeschränkter Kraft- und Greiffunktion der Arme/der Hände - Bei ausreichender Orientierungs- und Koordinationsfunktion - Wenn manuell betriebene Hubvorrichtungen aufgrund geringer Restkräfte nicht bedient werden können - Zur Sicherung der Mobilität im Innen- und Außenbereich (Erreichen des Nahbereichs und Erledigung von Alltagsgeschäften) - Ermöglichung weiterer selbstständig durchzuführender alltagsrelevanter Aktivitäten durch die Hubvorrichtung (über Rollstuhlarmlehnenniveau liegende beziehungsweise angebrachte Gegenstände /Verrichtungen, beispielsweise Lichtschalter, Türklinken, Schränke, Regale usw.) Bei Nutzung im Außenbereich/Straßenverkehr muss sichergestellt sein, dass die sachgerechte Bedienung eines elektromotorischen Antriebes möglich ist und keine Bedenken bzgl. der Fahreignung vorliegen (ausreichende Funktionen von u. a. Sehsinn, Hörsinn, Bewusstsein, Orientierung, Aufmerksamkeit, Koordination von Arm- und Handbewegung) Bei folgenden Indikationen empfiehlt sich der Einsatz dieses Elektrorollstuhls: - Gehunfähigkeit bzw. stark eingeschränkte Gehfähigkeit im Rahmen des Grundbedürfnisses, sich in der eigenen Wohnung zu bewegen. - Das Bedürfnis, die Wohnung zu verlassen, um bei einem kurzen Spaziergang an die frische Luft zu kommen oder um die üblicherweise im näheren Umfeld der Wohnung gelegenen Örtlichkeiten zu erreichen, an denen Alltagsgeschäfte zu erledigen sind. Eine Versorgung mit Elektrorollstühlen für den Innen- und Außenbereich ist dann angezeigt, wenn die Benutzung handgetriebener Rollstühle aufgrund der Behinderung nicht mehr möglich ist, die sachgerechte Bedienung eines elektromotorischen Antriebs aber noch möglich ist. Kontraindikationen: Es sind keine Kontraindikationen bekannt. Die Warn- und Sicherheitshinweise innerhalb des vorliegenden Benutzerhandbuches sind zu beachten. Zielgruppe: Medizinischer Laie mit einem maximalen Nutzergewicht von 136 Kilogramm.

Sitzbreite:	36 Zentimeter bis 56 Zentimeter
Sitztiefe:	36 Zentimeter bis 51Zentimeter
Sitzhöhe:	44 Zentimeter bis 49 Zentimeter

Produktmerkmale	
Sitzwinkel:	90 Grad
Rückenhöhe:	63 Zentimeter
Sitzlift max.:	79 Zentimeter
Rückenwinkel:	85 Grad bis160 Grad
Sitzhub:	30 Zentimeter
Gesamtbreite:	63 Zentimeter
Sitzlift Kantel.:	0 Grad bis 50 Grad
Leergewicht:	65 Kilogramm
zul. Nutzergewicht:	136 Kilogramm
Bereifung hinten:	9 Zoll
Bereifung mittig:	-
Bereifung vorne:	14 Zoll
Batterien:	50 Amper-Stunden x 2 Stück
Anwendungsklasse:	B
Fahrsitz:	variabel
Kraftknoten:	nein
Bremsen:	elektromagnetische Bremse
Beleuchtung:	gemäß STVZO
Geschwindigkeit:	6 Kilometer pro Stunde

Der Lieferumfang ist wie folgt: Modell P335 Axcel Narrow Lift, Artikelnummer: P335NC0BBMB, P335ND0BBMB; Basis UDI-DI: 471437929P00014K Grundausstattung Stromversorgung Fußplatte Ladegerät Sitzsystempacket Sitz Rückenpolster Sitzpolster Joystick Benutzerhandbuch, Version: Stand 2026-08-05

Produktgruppe	18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge
Positionsnummer:	18.99.09.0003
Bezeichnung:	DREEFT
Art.-Nr.:	3770025544SKEED2B
Basis UDI-DI:	3770025544DREEFT3E
Hersteller:	EPPUR

Produktmerkmale

Dreeft ist ein Paar manuelle Rollstuhlräder mit integrierter Bremse. Die Nabe jedes Rades verfügt über ein Bremssystem, das über den Greifreifen des Rades betätigt werden kann, sodass der Benutzer bremsen kann, ohne sich an den Händen zu verletzen. Dreeft ermöglicht es Nutzern von manuellen Rollstühlen, mit weniger Kraftaufwand in den oberen Gliedmaßen und ohne Reibung an den Händen zu bremsen, zu lenken und abzubremsen. Das Radpaar kann mithilfe einer Schnittstelle, die am Rollstuhlrahmen befestigt wird, oder direkt an den Rädern am Rollstuhl montiert werden. Dreeft-Räder sind für die selbstständige oder unterstützte Mobilität von Menschen mit teilweiser oder vollständiger Behinderung der unteren Gliedmaßen konzipiert. Dreeft-Räder können sowohl im Freien als auch in Innenräumen auf festem Untergrund verwendet werden. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Bei Versorgung mit einem Greifreifenrollstuhl, wenn die Versicherten aus medizinischen Gründen oder aufgrund ihrer Umgebung eine zeitweise oder dauerhafte Bremsunterstützung benötigen IKontraindikationen: Benutzer, die sich nicht selbstständig in einem manuellen Rollstuhl fortbewegen können. - Hemiphlegische Nutzer - Benutzer mit einem Körpergewicht von mehr als 120 kg Die Warn- und Sicherheitshinweise innerhalb der vorliegenden Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Gesamtabmessungen: 600 Millimeter. Breite (von Achse zu Felgenrand): 87 oder 87 Millimeter (80 Millimeter bei kompakter Felgenposition) Felgenabmessungen: ETRTO: 25/540 Millimeter Einspeichung: 24 schwarze, verzinkte Stahlspeichen Art des Felgenrandes und Befestigung: Handlauf mit 6 M5-Einsätzen (D = 513 Millimeter) Gewicht: 2700 Gramm pro Rad Konfiguration*: RTD-Adapter, Schwalbe Marathon+ Reifen, „klassische“ Aluminium-Felge + abnehmbarer Griff Erwartete Lebensdauer: 5 Jahre Maximales Benutzergewicht: 120 Kilogramm Lieferumfang: Dreeft – Reifen, Artikelnummer: DRE-6-110.E; Basis UDI-DI: 3 770 025 544 DREEFT 3E Bestehend aus: Felge Radflansch Handlauf Speichen Griffige Beschichtung für den Handgriff Nabe Adapter Schnellspannachse Bedienungsanleitung, Version: 13.02.2026

Produktgruppe	19 Krankenpflegeartikel
Positionsnummer:	19.40.05.2117
Bezeichnung:	ARNOMED SUPERDRY WASH Waschbare Bettschutzunterlage mit Flügeln 85x90cm
Art.-Nr.:	632-85x90
Basis UDI-DI:	426059752WASHPADS8N
Hersteller:	ARNOWA GmbH

Produktmerkmale	
Materialangaben:	Polyester, Viscose, Thermoplastisches Polyurethan
Breite in Zentimetern:	85
FreitextOben:	Waschbare Bettschutzunterlage mit Flügeln. Artikelnummer: 632-85x90
Länge in Zentimetern:	90
FreitextUnten:	Lieferumfang: - 1 Bettschutzunterlage - Gebrauchsanweisung (Stand, Version: 26.06.2026, AG/NP/E-IFU, V1.1)
Angaben zur Nutzungs-/Lebensdauer des Produktes:	50 Wäschen
Stärke in Millimetern:	55
Mindestaufsaugvolumen in Millilitern:	1677
Zweckbestimmung:	siehe Indikation
Zielgruppe (Anwender/Nutzer):	siehe Indikation
Kontraindikation:	Die Krankenunterlage darf in den folgenden Situationen nicht verwendet werden: •Auf offenen Wunden, OP-Stellen oder verletzter Haut, da das Produkt nicht steril und nicht für den Wundkontakt oder die Aufnahme von Wundexsudat bestimmt ist. •Als am Körper getragenes Saugprodukt, Windel, Körperwickel oder als Produkt für längeren, okklusiven Hautkontakt. •In der Nähe von Gesicht, Nase oder Mund eines Säuglings, wegen Erstickungsgefahr. •Als Sitzkissen, Druckentlastungs- oder Stützfläche, da das Produkt nicht dafür ausgelegt ist, Körpergewicht oder Druckkräfte aufzunehmenF. •Auf Heizkörpern, Heizlüftern, elektrischen Wärmegeräten oder anderen heißen Oberflächen, die die wasserdichte TPU-Barriere verformen oder schmelzen können. •Mit aggressiven Chemikalien, starken Oxidationsmitteln oder lösemittelhaltigen Reinigern, die die Materialien schädigen oder schädliche Rückstände hinterlassen können. •Durch Personen mit anhaltender Hautreizung oder allergischen Reaktionen auf Wasch- oder Duftmittel, sofern

Produktmerkmale	
	keine geeigneten hypoallergenen Waschmittel verwendet werden. •Bei sichtbarer Beschädigung, starkem Verschleiß, Delamination oder nicht mehr zuverlässiger Saug- bzw. Wasserdichtigkeitsleistung.
Indikation:	Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung neuromuskuloskeletaler und bewegungsbezogener Funktionen mit erheblicher oder wesentlicher Beeinträchtigung der Mobilität bei bettlägerigen Versicherten zum Haut-/ Gewebeschutz, zum Beispiel bei Inkontinenz oder sezernierenden Wunden und wenn durch andere Maßnahmen (zum Beispiel Inkontinenzhilfen, Unterziehwäsche) kein ausreichender Haut-/Gewebeschutz gewährleistet ist.

Produktgruppe	23 Orthesen
Positionsnummer:	23.02.02.1055
Bezeichnung:	MalleoBasic
Art.-Nr.:	26056
Basis UDI-DI:	7630031426056UL
Hersteller:	Orthoservice AG

Produktmerkmale	
Beschreibung:	Sprunggelenk-Fuß-Orthese (MalleoBasic) bestehend aus einem textilen Grundelement und zwei seitlichen, gepolsterten Kunststoffschalen. Die Orthese umfasst das Sprunggelenk und das untere Drittel des Unterschenkels, ist rückwärtig vollständig zu öffnen und wird durch zwei Gurte, die zirkulär um das Sprunggelenk und den Unterschenkel verlaufen fixiert.
Indikation:	Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Stabilisation des Sprunggelenks und des ganzen oder eines Teils des Fußes mit regulierbarer Bewegungsbegrenzung von Pro- und Supination bei Schädigungen von Knochen-, Kapsel- oder Bandstrukturen des Sprunggelenks bei: - Distorsion II. und III. Grades - Postoperativer funktionaler Genesung - Rehabilitation bei Malleolarfraktur - Chronischer Instabilität des Knöchels
Kontraindikation:	Zur Zeit keine bekannt. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten.
Zielgruppe (Anwender / Nutzer):	Siehe Indikationen
Angabe des Materials, mit welchem Hautkontakt besteht:	Grundkörper: Polyamid, Elastane, Polyurethan; Plastikschalen: Polypropylen; Klettverschluss: Polyamid.
Reinigung:	Handwäsche bis 30 Grad Celsius mit neutraler Seife, nicht in der Nähe von Wärmequellen trocknen
Nutzungsdauer:	6 Monate
Verfügbare Größen:	Artikelnummer: 26056R / 26056L Größe: Schuhgröße: XS 30 bis 34 S 35 bis 38 M 39 bis 42 L 43 bis 47 XL Größer 47
Seitenangabe (rechts / links / universal):	links und rechts
Angabe der Bewegungsbegrenzung in Grad:	-

Produktmerkmale	
Lieferumfang:	- MalleoBasic - Gebrauchsanweisung (Version: 9DCFG00062INT16.0626)
FreitextUnten:	

Produktgruppe	23 Orthesen
Positionsnummer:	23.03.03.0002
Bezeichnung:	CFO
Art.-Nr.:	CFOXX
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Perpedes GmbH

Produktmerkmale	
Beschreibung:	Fersenentlastungsorthese aus thermoplastisch verformbarem Kunststoff als Halbschale, die den Fuß, das Knöchelgelenk und den Unterschenkel rückwärtig umfasst. Die Orthese wird an der vorderen offenen Seite mit Klettverschlüssen am Fuß und Bein fixiert. Durch die spezielle Gestaltung des Fußbettes und beiliegender Polster wird die Ferse entlastet bzw. teilentlastet. Eine Laufsohle und ein Wetterschutz gehören ebenfalls zur Orthese.
Indikation:	Lauforthese zur konservativen oder postoperativen frühfunktionellen Versorgung bei Calcaneusfrakturen, Ulcera oder Schmerzzuständen im Bereich des Rückfußes.
Kontraindikation:	Orthese darf nicht auf offenen Wunden im Bereich der Schalen, Bänder und Fußplatte getragen werden. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten.
Zielgruppe (Anwender /Nutzer):	Siehe Indikation
Angabe des Materials, mit welchem Hautkontakt besteht:	Die Schale besteht aus PE. Polster aus beidseitig kaschiertem Polyester-Schaum mit schwarzem Mikrofaser-Verlourstoff, Rückseite mit Flausch.
Reinigung:	Die Orthese und die Polster sind mit warmem Wasser und neutraler Seife zu reinigen. Bei starker Verschmutzung sind die Polster auch in der Waschmaschine (30°) waschbar. • Vermeidung des Kontakts der Orthese mit Säuren oder Laugen. • Aufgrund der Materialeigenschaften und des Herstellungsverfahrens kann es bei Inbetriebnahme und bei Erwärmung zu Absonderungen von Farbpartikel kommen. • Die Orthese ist vor der Verwendung mit einem Tuch zu reinigen, es können auch Desinfektionsmittel dazu verwendet werden.
Nutzungsdauer:	Die Orthese ist zur einmaligen Versorgung von ca. 12 Wochen bestimmt und nicht zu einer längeren Nutzung freigegeben.
Verfügbare Größen:	Größe Schuhgröße S 36 bis 38 M 39 bis 41 L 42 bis 44 XL 45 bis 47 XXL 48 bis 49
Seitenangaben (rechts / links /	rechts/links

Produktmerkmale	
universal):	
Lieferumfang:	1 Orthese 1 Gebrauchsanweisung (Stand: 20.04.2026 Version: 1.0)
FreitextUnten:	

Produktgruppe	23 Orthesen
Positionsnummer:	23.03.03.1001
Bezeichnung:	ALLGÖWER
Art.-Nr.:	ALGXXX
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	Perpedes GmbH

Produktmerkmale	
Beschreibung:	Orthesen zur Vollentlastung des Fußes und distalen Unterschenkels in verschiedenen Versionen, bestehend aus einem Gehbügel mit seitlichen Schienen, Unterschenkelschaft mit Verschlußsystem und einer Fußschale (Fuß frei schwebend) mit Befestigungsmöglichkeit für den Fuß. Durch die Übertragung der auftretenden Bodenreaktionskräfte durch den Gehbügel über die Wadenhülse auf die Tibiakondylen entsteht eine totale (ggf. teilweise) Entlastung des traumatisierten Unterschenkels.
Indikation:	Zur Entlastung des Fußes und des distalen Unterschenkels bei Schädigung von Knochen-, Kapsel- oder Bandstrukturen des Fußes, Sprunggelenks oder distalen Unterschenkels. - operativ, nicht belastungsstabile Osteosynthesen - schwere Distorsionen und Luxationen - knöcherne Destruktion - Frakturen im Fuß- und distalen Unterschenkelbereich
Kontraindikation:	Orthese darf nicht auf offenen Wunden im Bereich der Schalen, Bänder und Fußplatte getragen werden. Des Weiteren darf die Orthese nicht bei bestehender Durchblutungsstörung im Unterschenkel verwendet werden. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten.
Zielgruppe (Anwender /Nutzer):	Siehe Indikation
Angabe des Materials, mit welchem Hautkontakt besteht:	Die Orthese besteht aus faserverstärktem Acryl, Alu und PE. Sohlen aus Leichtporo. Polster aus beidseitig kaschiertem Polyester-Schaum mit schwarzem Mikrofaser-Verlourstoff, Rückseite mit Flausch. Verstellscheibe aus lackiertem Stahl.
Reinigung:	Die Orthese und die Polster sind mit warmem Wasser und neutraler Seife zu reinigen. Bei starker Verschmutzung sind die Polster auch in der Waschmaschine (30°) waschbar. Vermeidung des Kontakts der Orthese mit Säuren oder Laugen.
Nutzungsdauer:	-
Verfügbare Größen:	Baukastensystem gemäß Bestellblatt des Herstellers.
Seitenangaben (rechts / links /	rechts/links

Produktmerkmale	
universal):	
Lieferumfang:	Wadenhülse Gehbügel Fußschale Gebrauchsanweisung (Stand: 20.04.2026 Version: 1.0)
FreitextUnten:	

Produktgruppe	23 Orthesen
Positionsnummer:	23.04.02.2002
Bezeichnung:	GenuPro Adapt
Art.-Nr.:	21710120009899, 21710120109899, 21710120209899, 21710120309899, 21710120409899, 21710120509899, 21710120609899
Basis UDI-DI:	311179FR0191AFM
Hersteller:	Thuasne Deutschland GmbH

Produktmerkmale	
Beschreibung:	Knie-Orthese (GenuPro Adapt) bestehend aus einem anatomisch geformten, elastischen Gestrick inklusive einer Patellapelotte und einer Teilöffnung im vorderen Oberschenkelbereich mit Klettverschluss. Seitlich sind zwei frei bewegliche Gelenkschienen eingearbeitet, welche bei Bedarf durch zwei flexible Spiralfeder-Stäbe ausgetauscht werden können.
Indikation:	Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Stabilisation und Führung des Kniegelenks ohne Bewegungseinschränkung mit nachfolgender Abrüstung der Orthese bei Schädigungen von Kapsel- oder Bandstrukturen des Kniegelenks bei: - Leichter Instabilität der Kniescheibe (Patella) - Patellaspitzensyndrom - Gonarthrose (leicht bis mittel) - Leichter Gelenkinstabilität Nur mit Gelenkschienen: Konservative Behandlung leichter Bänderverletzungen im Kniegelenkbereich (Instabilität der Seitenbänder).
Kontraindikation:	Das Produkt darf nicht angewendet werden, wenn keine gesicherte Diagnose vorliegt. Das Produkt nicht bei einer bekannten Allergie oder allergischen Reaktion gegen einen der Bestandteile anwenden. Das Produkt nicht direkt auf verwundeter Haut oder offenen Hautstellen tragen. Nicht anwenden, wenn in der Vorgeschichte eine schwere venöse Thromboembolie ohne Thromboseprophylaxe aufgetreten ist. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten.
Zielgruppe (Anwender / Nutzer):	siehe Indikation (medizinischer Laie).
Angabe des Materials, mit welchem Hautkontakt besteht:	Textilkomponenten: Polyamid, Polyester, Elastan, Polyurethan, Acrylharz, Baumwolle
Reinigung:	Entfernen Sie die Gelenkschienen vor dem Waschen, wie im Abschnitt „Gebrauchsanweisung/Anlegetechnik“ beschrieben. Maschinenwaschbar bei 30°C (Schonwaschgang). Das Produkt wurde für 20 Waschzyklen getestet. Verwenden Sie ein Wäschenetz. Verwenden Sie keine Waschmittel, Weichspüler oder aggressive Reinigungsmittel (z. B. chlorhaltige Produkte).

Produktmerkmale	
	Keine Trockenreinigung. Nicht im Trockner trocknen. Nicht bügeln. Wringen Sie überschüssiges Wasser vorsichtig aus. Fern von direkten Wärmequellen (Heizkörper, Sonne etc.) trocknen lassen. Falls das Produkt mit Meer- oder chlorhaltigem Wasser in Kontakt gekommen ist, spülen Sie es mit klarem Wasser aus und lassen Sie es trocknen.
Nutzungsdauer:	gemäß der medizinischen Notwendigkeit
Abrüstbarkeit:	Vormontierte Gelenkschienen jeweils seitlich in den dafür vorgesehenen Schienentaschen können je nach Anwendungsbedarf/Indikation in der Orthese verbleiben oder durch die mitgelieferten flexiblen Spiralfeder-Stäbe ersetzt werden.
Verfügbare Größen:	Artikelnummer: Größe: Oberschenkelumfang: Wadenumfang: 21710120009899 0 38 bis 45 Zentimeter 29 bis 32 Zentimeter 21710120109899 1 42 bis 49 Zentimeter 32 bis 35 Zentimeter 21710120209899 2 46 bis 53 Zentimeter 35 bis 38 Zentimeter 21710120309899 3 50 bis 57 Zentimeter 38 bis 41 Zentimeter 21710120409899 4 54 bis 61 Zentimeter 41 bis 44 Zentimeter 21710120509899 5 58 bis 65 Zentimeter 44 bis 47 Zentimeter 21710120609899 6 62 bis 69 Zentimeter 47 bis 50 Zentimeter
Seitenangabe (rechts / links / universal):	Universal
Angabe der Bewegungsbegrenzung in Grad:	-
Lieferumfang:	- GenuPro Adapt mit vormontierten, seitlichen Gelenkschienen - 2x Spiralfeder-Stäben - Gebrauchsanweisung (Version: T92057701BDINT01_1.0_2025-04)
FreitextUnten:	-

Produktgruppe	23 Orthesen
Positionsnummer:	23.09.03.0010
Bezeichnung:	CROSS Hemi Shoulder
Art.-Nr.:	287171010, 287171011, 287171012, 287171013, 287171014, 287172010, 287172011, 287172012, 287172013, 287172014
Basis UDI-DI:	733094528717DM
Hersteller:	Camp Scandinavia AB

Produktmerkmale	
FreitextOben:	Schulter-Ellenbogen-Orthese (CROSS Hemi Shoulder) bestehend aus einer textilen Schulter-, Oberarm- und einer separaten Unterarmmanschette, einem gepolsterten Fixiergurt, der über den Brustkorb geführt und durch einen Magnet-Verschluss geschlossen wird, einem Zuggurt zwischen Oberarm- und Unterarmmanschette, sowie zwei Klettverschlüsse an der Unterarmmanschette. Durch einen weiteren Boa-Verschluss wird der Zug zwischen Schulter- und Unterarmmanschette zusätzlich reguliert.
Indikation:	Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Stabilisation und Führung des Schultergelenks in einstellbarer Position bei Schädigungen der Schulter. Subluxation der Schulter, Schulterschmerzen und Funktionsstörungen nach Diagnosen wie: - Schlaganfall - Parese der Schulter/des Arms aufgrund von Hemiplegie - Verletzungen des Plexus brachialis
Kontraindikation:	Kontraindikationen: -Traumatische Schulterluxation. - Verwendung eines Pacemaker. - Verwendung eines Defibrillators (ICD). Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten.
Zielgruppe (Anwender / Nutzer):	Siehe Indikationen
Angabe des Materials, mit welchem Hautkontakt besteht:	Polyester, Nylon, Lycra, Polyurethan
Reinigung:	Vor dem Waschen alle Klettverschlüsse schließen. Separat waschen. Verwendet einen Wäschebeutel. Maschinenwäsche bei 40 Grad Celsius, Schonwaschgang. Nicht chemisch reinigen, bleichen oder bügeln
Nutzungsdauer:	1 Jahr
Verfügbare Größen:	Artikelnummer: Größe: Seite: Oberarmumfang: Unterarmunfang: 287171010 X-Small Links 24 bis 28 Zentimeter 21 bis 24 Zentimeter 287171011 Small Links 27 bis 31 Zentimeter 23 bis 26 Zentimeter 287171012 Medium Links 30 bis 35 Zentimeter

Produktmerkmale	
	25 bis 29 Zentimeter 287171013 Large Links 34 bis 39 Zentimeter 28 bis 32 Zentimeter 287171014 X-Large Links 38 bis 43 Zentimeter 31 bis 35 Zentimeter 287172010 X-Small Links 24 bis 28 Zentimeter 21 bis 24 Zentimeter 287172011 Small Links 27 bis 31 Zentimeter 23 bis 26 Zentimeter 287172012 Medium Links 30 bis 35 Zentimeter 25 bis 29 Zentimeter 287172013 Large Links 34 bis 39 Zentimeter 28 bis 32 Zentimeter 287172014 X-Large Links 38 bis 43 Zentimeter 31 bis 35 Zentimeter
Seitenangabe (rechts / links / universal):	Links, Rechts
Lieferumfang:	- CROSS Hemi Shoulder - Gebrauchsanweisung (Version: Camp Scandinvia_0326_rev.04)
FreitextUnten:	Kombinierbar mit: - CROSS™ Hemi-Schultergurt (Artikelnummer: 28718) - SOT-Ruheschiene (Artikelnummer: 28710)

Produktgruppe	23 Orthesen
Positionsnummer:	23.15.04.4040
Bezeichnung:	SpinalPlus 3
Art.-Nr.:	26049
Basis UDI-DI:	76300314 26049 UP
Hersteller:	Orthoservice AG

Produktmerkmale	
Beschreibung:	Wirbelsäulen-Orthese (SpinalPlus 3) bestehend aus einem längenverstellbaren und individuell anpassbarem Rückenelement aus Aluminium, dass circa vom Steißbein bis zur Oberkante der Schulterblätter reicht, zwei Schulterzügel und einem Leib- und Gurtsystem. Die Rückenstrebe verläuft zwischen den Schulterblättern und ist mit dem Leibgurt verbunden. Die Fixierung am Körper erfolgt über das Gurtsystem und die beiden Reklinationsgurte. Diese Schulterzügel sind am Rückenelement befestigt und können mittels Klettverschluss individuell eingestellt werden.
Indikation:	Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Ruhigstellung, Entlastung und Korrektur der Brust- und Lendenwirbelsäule in der Sagittalebene durch aktive Aufrichtung bei Schädigungen im BWS- und LWS-Bereich, wie zum Beispiel - bei Osteoporose - bei stabilen, osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen
Kontraindikation:	Zur Zeit keine bekannt. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten.
Zielgruppe (Anwender / Nutzer):	Siehe Indikationen
Angabe des Materials, mit welchem Hautkontakt besteht:	Polyethylen (PE), Polyamid (PA), Elastan (EL), Multopren
Reinigung:	Die Struktur aus Metall herausziehen. Das Gewebe mit warmem Wasser bis circa 30 Grad Celsius und neutraler Seife von Hand waschen und gründlich ausspülen. Fern von Wärmequellen trocknen lassen. Die Struktur aus Metall wieder hineinschieben.
Nutzungsdauer:	12 Monate
Verfügbare Größen:	Größe: Abstand T1-L5 Beckenumfang 1 35 bis 47 Zentimeter 70 bis 125 Zentimeter 2 47 bis 61 Zentimeter 70 bis 125 Zentimeter
Lieferumfang:	- SpinalPlus 3 - 2 x Schulterpolster - Gebrauchsanweisung (Version: 9FGSPINAL3INT01.1225)
FreitextUnten:	

Produktgruppe	25 Sehhilfen
Positionsnummer:	25.21.85.0025
Bezeichnung:	VEO UNO 24
Art.-Nr.:	VEOUNO241
Basis UDI-DI:	42556338BLSVY
Hersteller:	Reinecker Vision GmbH

Produktmerkmale	
FreitextOben:	Stationäres Bildschirmlesegerät zur visuellen Unterstützung bei Sehbehinderung, mit LED-Monitor und stufenloser Vergrößerung
Zweckbestimmung:	Opto-elektronisches Bildschirmlesesystem zur vergrößerten und kontrastreichen Darstellung von Texten, Bildern und Objekten im Alltag, Beruf und Ausbildung
Indikation:	Die Indikation zur Verordnung einer elektronisch vergrößernden Sehhilfe zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung wird durch die Regelungen im § 33 SGB V und in der Hilfsmittel-Richtlinie bestimmt. Danach sind elektronisch vergrößernde Sehhilfen verordnungsfähig bei - Versicherten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres oder - Versicherten, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, wenn sie nach ICD 10-GM 2017 aufgrund ihrer Sehbeeinträchtigung oder Blindheit bei bestmöglicher Brillenkorrektion auf beiden Augen eine schwere Sehbeeinträchtigung mindestens der Stufe 1 (Visus mit Brillenkorrektion auf dem besseren Auge ≤ 0,3) aufweisen oder - Versicherten, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, wenn sie einen verordneten Fern-Korrektionsausgleich für einen Refraktionsfehler von ≥ 6,25 Dioptrien bei Myopie oder Hyperopie oder ≥ 4,25 Dioptrien bei Astigmatismus aufweisen und wenn sie in der Regel zusätzlich - einen Vergrößerungsbedarf von ≥ 6-fach benötigen. Die Hilfsmittel-Richtlinie führt in § 16 „Vergrößernde Sehhilfen zur Verbesserung der Sehschärfe“ aus, dass - die Verordnung von vergrößernden Sehhilfen nur von Fachärztinnen und Fachärzten für Augenheilkunde vorgenommen werden darf, die in der Lage sind, selbst die Notwendigkeit und Art der benötigten Sehhilfen zu bestimmen, ggf. in Zusammenarbeit mit entsprechend ausgestatteten Augenoptikerinnen und Augenoptikern - der Vergrößerungsbedarf augenärztlicherseits reproduzierbar nach einer allgemein anerkannten Bestimmungsmethode (z. B. Nahsehprobentafel zur Ermittlung des Vergrößerungsbedarfs) zu ermitteln und dokumentieren ist. In Abhängigkeit hiervon sind elektronisch vergrößernde Sehhilfen für die Nähe als mobile oder nicht mobile Systeme in der Regel verordnungsfähig bei einem Vergrößerungsbedarf ≥ 6-fach. - bei der Verordnung den individuellen

Produktmerkmale	
	Sehanforderungen im Rahmen der elementaren Grundbedürfnisse des täglichen Lebens Rechnung zu tragen und durch die Fachärztin oder einen Facharzt für Augenheilkunde festzustellen ist, ob die oder der Versicherte in der Lage ist, die vergrößernde Sehhilfe zielführend einzusetzen. Als häufige Ursachen für binokulare schwere Sehbeeinträchtigung sind beispielhaft – nicht abschließend – zu nennen: altersabhängige Makuladegeneration (AMD), Glaukom/Optikusatrophie, diabetische Retinopathie, hohe Myopie, Retinitis pigmentosa. Der in der Hilfsmittel-Richtlinie in der Regel geforderte notwendige Vergrößerungsbedarf von ≥ 6-fach korreliert grundsätzlich mit einer Visusminderung auf ≤ 0,1, also einer beidseitigen schweren Sehbeeinträchtigung nach ICD-10-GM. Sollten im Einzelfall – sofern die Voraussetzungen für Sehhilfen zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung erfüllt sind - bei Visus > 0,1 und/oder Vergrößerungsbedarf < 6-fach der Behinderungsausgleich mit refraktionskorrigierenden Brillengläsern oder Kontaktlinsen und/oder optisch vergrößernden Sehhilfen nicht möglich und eine elektronisch vergrößernde Sehhilfe notwendig sein, ist dies detailliert und objektiv nachvollziehbar (ggf. unter Angabe von Ergebnissen allgemein anerkannter Bestimmungsmethoden) zu begründen. Auch wenn bestkorrigierte Sehschärfe und angegebener Vergrößerungsbedarf im Hinblick auf den „rechnerischen Vergrößerungsbedarf" stark diskrepant sind, bedarf es einer Begründung wie oben dargestellt. Die Versicherte oder der Versicherte muss die Motivation und die Fähigkeit haben, das Bildschirmlesegerät im Rahmen der Grundbedürfnisse für wesentliche Aspekte des Alltags zu nutzen.
Kontraindikation:	Keine Angaben durch den Hersteller. Warn- und Sicherheitshinweise innerhalb der vorliegenden Gebrauchsanweisung sind zu beachten.
Zielgruppe:	Menschen mit Sehbehinderung, die eine optische Unterstützung im Alltag benötigen
Nutzungsdauer:	Ca. 5–7 Jahre
Hardware-Bestandteile:	Kamera LED-Monitor 24 Zoll Beleuchtungseinheit Kreuztisch Bedienelemente Gehäuse
Software mit Versions- und Datumsangabe:	Version V1.20A vom 22.05.2026
Minimale Vergrößerung:	ca. 3,1-fach (Werkseinstellung - weitere Einstellungen über Anwendermenü möglich)
Maximale Vergrößerung:	ca. 44-fach (Werkseinstellung - weitere Einstellungen über Anwendermenü möglich)
Einstellbare Abstufungen:	Ja

Produktmerkmale	
Fehlfarbendarstellung:	Ja
Farbkombinationen:	Echtfarbe, Schwarz/Weiß, Weiß/Schwarz, Grün/Schwarz, Gelb/Schwarz, Gelb/Blau
Schwarz-Weiß Darstellung:	Ja
Farbumkehr:	Ja
Fotomodus:	Ja
Autofokus vorhanden:	Ja
Autofokus abstellbar:	Ja
Kamera mit Fernfunktion:	Nein
Bildschirmgröße in Zoll und Zentimeter:	24", ca. 61,5 Zentimeter
Bildwiederholfrequenz in Hertz:	60 Hertz
Anschluss für PC:	Nein
Bildteilung:	Nein
Anschluss für Fernkamera:	Nein
Freie Arbeitshöhe (zwischen Kamera und Arbeitsfläche) in Zentimeter:	ca. 21 Zentimeter
Rangiermaße Kreuztisch (Breite x Tiefe) in Zentimeter:	ca. 74 x 72,5 Zentimeter
Maße Kreuztisch (Breite x Tiefe) in Zentimeter:	ca. 45 x 39 Zentimeter
Maße Gesamtgerät (Breite x Tiefe x Höhe) in Zentimeter:	54 x 54 x 54 Zentimeter (B x H x T aufgebaut), 47 x 22 x 54 Zentimeter (B x H x T zusammengeklappt)
Gewicht Gesamtgerät in Kilogramm:	ca. 10,5 Kilogramm
Art der Beleuchtung (gestreut oder punktuell, kalt oder warm):	Gestreut, LED, kaltweiß

Produktmerkmale	
Lieferumfang:	Bildschirmlesesystem VEO UNO, Artikelnummer: VEOUNO241; Basis UDI-DI: 42556338BLSVY LED-Flachbildmonitor 24"- Klasse (ca. 61,5 cm) Steckernetzgerät USB-C PD 65 W Adapterkabel (länderspezifisch) Gebrauchsanweisung / Service Information, Version 2.0, Stand 07/26, Art.-Nr. 000 20592
Wiedereinsatzfähigkeit:	Ja
FreitextUnten:	Kompaktes Bildschirmlesesystem mit LED-Monitor und Kreuztisch. Medizinprodukt Klasse I gemäß MDR.

Produktgruppe	25 Sehhilfen
Positionsnummer:	25.21.86.0012
Bezeichnung:	magno DIGITAL
Art.-Nr.:	916505
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	ESCHENBACH OPTIK GMBH

Produktmerkmale	
FreitextOben:	magno DIGITAL ist für Menschen mit vermindertem Sehvermögen konzipiert. Einfache Handhabung, kontrastreiche Abbildung, unterwegs und zu Hause einsetzbar.
Zweckbestimmung:	magno DIGITAL ist ein Medizinprodukt, das zum Vergrößern und Lesen oder Betrachten von Texten oder Bildern bestimmt ist.
Indikation:	Die Indikation zur Verordnung einer elektronisch vergrößernden Sehhilfe zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung wird durch die Regelungen im § 33 SGB V und in der Hilfsmittel-Richtlinie bestimmt. Danach sind elektronisch vergrößernde Sehhilfen verordnungsfähig bei - Versicherten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres oder - Versicherten, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, wenn sie nach ICD 10-GM 2017 aufgrund ihrer Sehbeeinträchtigung oder Blindheit bei bestmöglicher Brillenkorrektion auf beiden Augen eine schwere Sehbeeinträchtigung mindestens der Stufe 1 (Visus mit Brillenkorrektion auf dem besseren Auge ≤ 0,3) aufweisen oder - Versicherten, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, wenn sie einen verordneten Fern-Korrektionsausgleich für einen Refraktionsfehler von ≥ 6,25 dpt bei Myopie oder Hyperopie oder ≥ 4,25 dpt bei Astigmatismus aufweisen und wenn sie in der Regel zusätzlich - einen Vergrößerungsbedarf von ≥ 6-fach benötigen. Die Hilfsmittel-Richtlinie führt in § 16 „Vergrößernde Sehhilfen zur Verbesserung der Sehschärfe“ aus, dass - die Verordnung von vergrößernden Sehhilfen nur von Fachärztinnen und Fachärzten für Augenheilkunde vorgenommen werden darf, die in der Lage sind, selbst die Notwendigkeit und Art der benötigten Sehhilfen zu bestimmen, ggf. in Zusammenarbeit mit entsprechend ausgestatteten Augenoptikerinnen und Augenoptikern - der Vergrößerungsbedarf augenärztlicherseits reproduzierbar nach einer allgemein anerkannten Bestimmungsmethode (z. B. Nahsehprobentafel zur Ermittlung des Vergrößerungsbedarfs) zu ermitteln und dokumentieren ist. In Abhängigkeit hiervon sind elektronisch vergrößernde Sehhilfen für die Nähe als mobile oder nicht mobile Systeme in der Regel verordnungsfähig bei einem Vergrößerungsbedarf ≥ 6-fach. - bei der Verordnung den individuellen

Produktmerkmale	
	Sehanforderungen im Rahmen der elementaren Grundbedürfnisse des täglichen Lebens Rechnung zu tragen und durch die Fachärztin oder einen Facharzt für Augenheilkunde festzustellen ist, ob die Versicherte oder der Versicherte in der Lage ist, die vergrößernde Sehhilfe zielführend einzusetzen. Als häufige Ursachen für binokulare schwere Sehbeeinträchtigung sind beispielhaft – nicht abschließend – zu nennen: altersabhängige Makuladegeneration (AMD), Glaukom/Optikusatrophie, diabetische Retinopathie, hohe Myopie, Retinitis pigmentosa. Der in der Hilfsmittel-Richtlinie in der Regel geforderte notwendige Vergrößerungsbedarf von ≥ 6-fach korreliert grundsätzlich mit einer Visusminderung auf ≤ 0,1, also einer beidseitigen, schweren Sehbeeinträchtigung nach ICD-10-GM. Sollte im Einzelfall – sofern die Voraussetzungen für Sehhilfen zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung erfüllt sind - bei Visus > 0,1 und/oder Vergrößerungsbedarf < 6-fach der Behinderungsausgleich mit refraktionskorrigierenden Brillengläsern oder Kontaktlinsen und/oder optisch vergrößernden Sehhilfen nicht möglich und eine elektronisch vergrößernde Sehhilfe notwendig sein, ist dies detailliert und objektiv nachvollziehbar (ggf. unter Angabe von Ergebnissen allgemein anerkannter Bestimmungsmethoden) zu begründen. Auch wenn bestkorrigierte Sehschärfe und angegebener Vergrößerungsbedarf im Hinblick auf den rechnerischen Vergrößerungsbedarf stark diskrepant sind, bedarf es einer Begründung wie oben dargestellt. Die Versicherte oder der Versicherte muss die Motivation und die Fähigkeit haben, die elektronischen Lupen im Rahmen der Grundbedürfnisse für wesentliche Aspekte des Alltags zu nutzen.
Kontraindikation:	Keine Kontraindikation bekannt. Warn- und Sicherheitshinweise innerhalb der vorliegenden Gebrauchsanweisung sind zu beachten
Zielgruppe:	Menschen mit Sehbehinderung
Nutzungsdauer:	Keine zeitliche Begrenzung
Hardware-Bestandteile:	Elektronische Sehhilfe mit ausklappbaren Griff, Fixfokus-Kamera, LED-Beleuchtung
Software mit Versions- und Datumsangabe:	1.2.25 vom 09.05.2026
Maße Gesamtgerät (Breite x Tiefe x Höhe) in Zentimeter:	15,1 x 8,6 x 3,1 Zentimeter
Gewicht Gesamtgerät in Gramm:	220 Gramm
Bildschirmgröße in Zoll und Zentimeter:	5 Zoll, 12,7 Zentimeter

Produktmerkmale	
Minimale Vergrößerung:	3-fach
Maximale Vergrößerung:	48-fach
Echtfarbdarstellung:	Ja
Fehlfarbendarstellung:	Ja
Farbkombinationen:	25 Farbkombinationen
Schwarz-Weiß Darstellung:	Ja
Farbumkehr:	Ja
Fotomodus:	Ja
Standbildfunktion:	Ja
Betriebsdauer in Stunden:	4 Stunden
Akku-Ladedauer in Stunden:	5 Stunden
Netzteil vorhanden:	Ja
Autofokus vorhanden:	Nein
Autofokus abstellbar:	Nein
Kamera mit Fernfunktion:	Nein
Lieferumfang:	magno DIGITAL, Artikelnummer: 916505; Basis UDI-DI: 4064158ELECTRONVISAIDSDQA Ladegerät für EU USB-Kabel Bedienungsanleitung, Version: BA00065 V1.1
Wiedereinsatzfähigkeit:	Ja
FreitextUnten:	-

Produktgruppe	25 Sehhilfen
Positionsnummer:	25.21.88.0002
Bezeichnung:	optaro XL
Art.-Nr.:	16534, 165341, 165342, 165343
Basis UDI-DI:	-
Hersteller:	ESCHENBACH OPTIK GMBH

Produktmerkmale	
FreitextOben:	optaro XL ist ein elektronisches Kameramodul zum Vergrößern von Lesegut in Verbindung mit einem kompatiblen iPad. Ein klappbarer Standfuß hält das Gerät in Position. Über ein kurzes USB-C-Kabel wird das optaro XL Kameramodul mit einem iPad verbunden. Die Kamera nimmt das Lesegut auf und über die „optaro XL App“ werden die Daten mit einer 1,0 bis 22-fachen Vergrößerung auf dem iPad dargestellt. In medizinischer Umgebung darf dieses Gerät nicht mit anderen Geräten, die der Lebenserhaltung dienen, betrieben werden.
Zweckbestimmung:	optaro XL ist ein Medizinprodukt, das zum Vergrößern und Lesen oder Betrachten von Texten oder Bildern bestimmt ist.
Indikation:	Die Indikation zur Verordnung einer elektronisch vergrößernden Sehhilfe zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung wird durch die Regelungen im § 33 SGB V und in der Hilfsmittel-Richtlinie bestimmt. Danach sind elektronisch vergrößernde Sehhilfen verordnungsfähig bei - Versicherten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres oder - Versicherten, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, wenn sie nach ICD 10-GM 2017 aufgrund ihrer Sehbeeinträchtigung oder Blindheit bei bestmöglicher Brillenkorrektion auf beiden Augen eine schwere Sehbeeinträchtigung mindestens der Stufe 1 (Visus mit Brillenkorrektion auf dem besseren Auge ≤ 0,3) aufweisen oder - Versicherten, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, wenn sie einen verordneten Fern-Korrektionsausgleich für einen Refraktionsfehler von ≥ 6,25 Dioptrien bei Myopie oder Hyperopie oder ≥ 4,25 Dioptrien bei Astigmatismus aufweisen und wenn sie in der Regel zusätzlich - einen Vergrößerungsbedarf von ≥ 6-fach benötigen. Die Hilfsmittel-Richtlinie führt in § 16 „Vergrößernde Sehhilfen zur Verbesserung der Sehschärfe“ aus, dass - die Verordnung von vergrößernden Sehhilfen nur von Fachärztinnen und Fachärzten für Augenheilkunde vorgenommen werden darf, die in der Lage sind, selbst die Notwendigkeit und Art der benötigten Sehhilfen zu bestimmen, ggf. in Zusammenarbeit mit entsprechend ausgestatteten Augenoptikerinnen und Augenoptikern. - der Vergrößerungsbedarf augenärztlicherseits reproduzierbar nach einer allgemein anerkannten Bestimmungsmethode (z. B. Nahsehprobentafel zur Ermittlung des Vergrößerungsbedarfs) zu ermitteln und

Produktmerkmale	
	dokumentieren ist. In Abhängigkeit hiervon sind „elektronisch vergrößernde Sehhilfen für die Nähe als mobile oder nicht mobile Systeme in der Regel verordnungsfähig bei einem Vergrößerungsbedarf ≥ 6-fach. - bei der Verordnung den individuellen Sehanforderungen im Rahmen der elementaren Grundbedürfnisse des täglichen Lebens Rechnung zu tragen und durch die Fachärztin oder einen Facharzt für Augenheilkunde festzustellen ist, ob die oder der Versicherte in der Lage ist, die vergrößernde Sehhilfe zielführend einzusetzen. Als häufige Ursachen für binokulare schwere Sehbeeinträchtigung sind beispielhaft – nicht abschließend – zu nennen: altersabhängige Makuladegeneration (AMD), Glaukom/Optikusatrophie, diabetische Retinopathie, hohe Myopie, Retinitis pigmentosa. Der in der Hilfsmittel-Richtlinie in der Regel geforderte notwendige Vergrößerungsbedarf von ≥ 6-fach korreliert grundsätzlich mit einer Visusminderung auf ≤ 0,1, also einer beidseitigen schweren Sehbeeinträchtigung nach ICD-10-GM. Sollten im Einzelfall – sofern die Voraussetzungen für Sehhilfen zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung erfüllt sind - bei Visus > 0,1 und/oder Vergrößerungsbedarf < 6-fach der Behinderungsausgleich mit refraktionskorrigierenden Brillengläsern oder Kontaktlinsen und/oder optisch vergrößernden Sehhilfen nicht möglich und eine elektronisch vergrößernde Sehhilfe notwendig sein, ist dies detailliert und objektiv nachvollziehbar (ggf. unter Angabe von Ergebnissen allgemein anerkannter Bestimmungsmethoden) zu begründen. Auch wenn bestkorrigierte Sehschärfe und angegebener Vergrößerungsbedarf im Hinblick auf den „rechnerischen Vergrößerungsbedarf" stark diskrepant sind, bedarf es einer Begründung wie oben dargestellt. Die Versicherte oder der Versicherte muss die Motivation und die Fähigkeit haben, die Vorrichtungen zur Erweiterung des Tablet-PCs zur Nutzung als Bildschirmlesegerät im Rahmen der Grundbedürfnisse für wesentliche Aspekte des Alltags statt eines Bildschirmlesegerätes zu nutzen. Sie oder er muss über einen kompatiblen Tablet-PC und die Kenntnisse zur Nutzung des Tablet-PCs verfügen.
Kontraindikation:	Es sind keine Kontraindikationen seitens des Herstellers beschrieben. Die Warnhinweise/ Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/ Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten.
Zielgruppe:	Menschen mit Sehbehinderung
Nutzungsdauer:	7 Jahre
Lieferumfang:	1 x optaro XL (Artikelnummer: 16534, 165341, 165342, 165343; Basis UDI: 4064158ELECTRONVISAIDSDQA) 1 x USB-C-Kabel lang 1 x USB-C-Kabel kurz Bedienungsanleitung (BA00057 V1.1 05/26)
Wiedereinsatzfähigkeit:	Ja

Produktgruppe	26 Sitzhilfen
Positionsnummer:	26.99.01.1084
Bezeichnung:	SEATING BULL
Art.-Nr.:	3008-0036, 3008-0040, 3008-0044, 3008-0048
Basis UDI-DI:	40473490245C
Hersteller:	HOGGI GmbH

Produktmerkmale	
FreitextOben:	Starrrahmen-Sitzschalenuntergestell (SEATING BULL) - mit 45 Grad Sitzkantelung, Kniehebelbremse und Trommelbremse; für den Innen- und Außenbereich geeignet. Es kann mit geeigneter Sitzschale als Greifreifenrollstuhl oder Schieberollstuhl verwendet werden und ist für den Personentransport geeignet (crashgetestet). Das Sitzschelenuntergestell ist für den Wiedereinsatz geeignet und lässt sich durch abnehmbare Polster leicht reinigen. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Bei gegebener Indikation für eine Sitzschale oder ein Sitzsystem für Fahrgestelle. - Zur Aufnahme der vorhandenen Sitzschale, des vorhandenen Sitzsystems bei - Lähmungen (Paraplegie/Tetraplegie beziehungsweise -parese) - Gliedmaßenverlust (Dysmelie/Beinamputation) - Infantile/Spastische Cerebralparese - Spina Bifida - Muskel- und Nervenerkrankungen - Osteogenesis Imperfecta - Poliomyelitis Kontraindikationen: Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikaion Personen mit einer Körpergröße von 1,10 - 1,80 Meter und maximalem Körpergewicht von 134 Kilogramm (ohne zusätzliches Zubehör). Nutzungsdauer: 5 Jahre
Empf. Körpergröße:	1,10 - 1,80 Meter
Länge:	68 - 97 Zentimeter ohne Fußbrett / 90 - 122 Zentimeter mit Fußbrett
Breite:	58 - 70 Zentimeter
Höhe:	76 - 125 Zentimeter
Höhe Schiebestange/-griff:	76 - 125 Zentimeter
Höhe Sitzschalenaufnahme:	36 / 40 / 44 / 48 Zentimeter
Verstellung Sitzhöhe:	mechanisch
Kompatible Sitztiefe:	29 - 54 Zentimeter
Kompatible Sitzbreite:	36 - 48 Zentimeter
Kompatible Sitzhöhe:	48 / 50 / 52 / 54 Zentimeter

Produktmerkmale	
Sitzwinkel:	-7 bis + 45 Grad (Rollengelagerte Schwerpunktkantelung)
Rückenhöhe:	47 - 61 Zentimeter
Rückenwinkel:	80 bis 123 Grad
Räder vorne:	140 Millimeter (5,5 Zoll), 190 Millimeter (7,5 Zoll)
Räder hinten:	optional: 16 Zoll, 22 Zoll, 24 Zoll
Drehdurchmesser/Wendekreis:	1300 Millimeter
Gewicht:	17 Kilogramm
Max. Belastbarkeit:	134 Kilogramm
Material:	Rahmenteile: Aluminium (korrosionsfrei) und pulverbeschichtet Sonstige Kunststoffteile: Polyamid, Polyoxymethylen und Polyurethan
FreitextUnten:	Lieferumfang: - Sitzschalenuntergestell (SEATING BULL, Artikelnummer: 3008-0036, 3008-0040, 3008-0044, 3008-0048) - Gebrauchsanweisung (Version/Stand): 1910-0058_DE_05-2026

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.01.2167
Bezeichnung:	Silkura® - Einteilige Kolostomieversorgung
Art.-Nr.:	CSIL15B
Basis UDI-DI:	42515393SIL-1-KOL-N-TNYG
Hersteller:	Unora GmbH

Produktmerkmale

Einteilige Kolostomieversorgung Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Bei Enterostomata zur Aufnahme von Ausscheidungen Kontraindikationen: Eignet sich nicht zur Verwendung bei Kleinkindern oder bei Patienten,die einen Urostomie-Eingriff durchlaufen haben. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe Indikation Artikelnummer: CSIL15B Material: Hautschutz: Silikon Liner: Trennbeschichtete thermoformbare PET-Folie Carrier: Koextrudierte EVA/PVDC Folie Cover Material: Fabric (PL) Folie: Mehrfachverbundfolie, geruchsdicht, geräuscharm, reißfest Lochdurchmesser für Stoma (in Millimeter): 15 - 60 Millimeter Stomaöffnung vorgestanzt/ausschneidbar: ausschneidbar Fläche der Hautschutzplatte (in Quadratzentimeter): 143 Quadratzentimeter (110 Millimeter x 130 Milliliter) Beutelvolumen (in Milliliter): 330 Milliliter Vliesschicht (ja/nein): ja Vlies körperseitig/beidseitig: beidseitig Filter (ja/nein): ja Lieferumfang: 1 Karton á 30 Stück Silkura - Einteilige Kolostomieversorgung Gebrauchsanweisung (Stand/Version: CES420 03/2026 Rev.02)

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.02.2190
Bezeichnung:	Silkura® - Einteilige Ileostomieversorgung
Art.-Nr.:	ISIL15B
Basis UDI-DI:	42515393SIL-1-ILE-N-TNV4
Hersteller:	Unora GmbH

Produktmerkmale

Einteilige Ileostomieversorgung Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Bei Enterostomata zur Aufnahme insbesondere dünnflüssiger/breiiger Ausscheidungen. Kontraindikationen: Eignet sich nicht zur Verwendung bei Kleinkindern oder bei Patienten,die einen Urostomie-Eingriff durchlaufen haben. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe Indikation Artikelnummer: ISIL15B Material: Hautschutz: Silikon Liner: Trennbeschichtete thermoformbare PET-Folie Carrier: Koextrudierte EVA/PVDC Folie Cover Material: Fabric (PL) Folie: Mehrfachverbundfolie, geruchsdicht, geräuscharm, reißfest “Safe and Easy” Verschluss: PE, PET, PP Lochdurchmesser für Stoma (in Millimeter): 15 - 60 Millimeter Stomaöffnung vorgestanzt/ausschneidbar: ausschneidbar Fläche der Hautschutzplatte (in Quadratzentimeter): 143 Quadratzentimeter (110 Millimeter x 130 Milliliter) Beutelvolumen (in Milliliter): 460 Milliliter Vliesschicht (ja/nein): ja Vlies körperseitig/beidseitig: beidseitig Filter (ja/nein): ja Lieferumfang: 1 Karton á 30 Stück Silkura - Einteilige Ileostomieversorgung Gebrauchsanweisung (Stand/Version: CES420 03/2026 Rev.02)

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.06.0099
Bezeichnung:	Sensura Mio Flex Basisplatte Konvex
Art.-Nr.:	18540, 18541, 18542, 18543, 18544, 18545, 18546, 18547, 18548
Basis UDI-DI:	57089322975969L
Hersteller:	Coloplast A/S

Produktmerkmale

Basisplatte mit Hautschutzklebefläche und Gürtelbefestigung Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Bei Enterostoma, Urostomata mit strukturellen Schädigungen im Stomabereich, z. B. retrahiertes Stoma, Haut-/Unterhautunregelmäßigkeiten in der Stomaumgebung, zur Versorgung mit entsprechenden Auffangbeuteln Kontraindikationen: Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen Artikelnummer: 18540, 18541, 18542, 18543, 18544, 18545, 18546, 18547, 18548 Material: Polymermischung, textile Außenbeschichtung Art der Befestigung (Rastring, Klebekopplung, et cetera): Klebekupplung Form der Basisplatte (rund, oval, eckig, et cetera): oval Fläche der Basisplatte (in Quadratzentimeter):95 Quadratzentimeter und 112 Quadratzentimeter. Abmessung der Basisplatte (in Zentimeter): 10 Zentimeter x 13 Zentimeter Basisplatte Konkav/konvex: konvex Lochdurchmesser für Stoma (in Zentimeter): (Artikelnummer 18540) 10–20 Millimeter (Artikelnummer 18541) 18–20 Millimeter (Artikelnummer 18542) 15–30 Millimeter (Artikelnummer 18543) 21–30 Millimeter (Artikelnummer 18544) 25–30 Millimeter (Artikelnummer 18545) 28–30 Millimeter (Artikelnummer 18546) 15–40 Millimeter (Artikelnummer 18547) 31–40 Millimeter (Artikelnummer 18548) 35–40 Millimeter Haftring: (Artikelnummer 18540) – 35 Millimeter (Artikelnummer 18541) – 35 Millimeter (Artikelnummer 18542) – 50 Millimeter (Artikelnummer 18543) – 50 Millimeter (Artikelnummer 18544) – 50 Millimeter (Artikelnummer 18545) – 50 Millimeter (Artikelnummer 18546) – 50 Millimeter (Artikelnummer 18547) – 50 Millimeter (Artikelnummer 18548) – 50 Millimeter Lieferumfang: - 5 Stück pro Packung Sensura Mio Flex Basisplatte Konvex - Gebrauchsanweisung (Stand/Version: 23342647 Version 1,2025-05-15)

Produktgruppe	29 Stomaartikel
Positionsnummer:	29.26.06.1049
Bezeichnung:	Sensura Mio Flex Basisplatte Konvex
Art.-Nr.:	18549
Basis UDI-DI:	57089322975969L
Hersteller:	Coloplast A/S

Produktmerkmale

Basisplatte mit Hautschutzklebefläche und Gürtelbefestigung Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Bei Enterostoma, Urostomata mit strukturellen Schädigungen im Stomabereich, z. B. retrahiertes Stoma, Haut-/Unterhautunregelmäßigkeiten in der Stomaumgebung, zur Versorgung mit entsprechenden Auffangbeuteln Kontraindikationen: Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen Artikelnummer: 18549 Material: Polymermischung, textile Außenbeschichtung Art der Befestigung (Rastring, Klebekopplung, et cetera): Klebekupplung Form der Basisplatte (rund, oval, eckig, et cetera): oval Fläche der Basisplatte (in Quadratzentimeter): 152 Quadratzentimeter. Abmessung der Basisplatte (in Zentimeter): 15 Zentimeter x 13 Zentimeter Basisplatte Konkav/konvex: konvex Lochdurchmesser für Stoma (in Zentimeter): 15–53 Millimeter ausschneidbar, Haftring: 70 Millimeter Lieferumfang: - 5 Stück pro Packung Sensura Mio Flex Basisplatte Konvex - Gebrauchsanweisung (Stand/Version: 23342647 Version 1,2025-05-15)

Produktgruppe	30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement
Positionsnummer:	30.34.02.0142
Bezeichnung:	Optinuvit diabetes care Advance Plus Blutzuckermessgerät
Art.-Nr.:	TD4206
Basis UDI-DI:	47104698715420600HF
Hersteller:	TaiDoc Technology Corporation

Produktmerkmale	
Das Advance Plus Blutzuckermessgerät besteht aus dem Advance Plus Blutzuckermessgerät, den Advance Plus Blutzuckerteststreifen, und den Kontrolllösungen. Das System ist für die Verwendung außerhalb des Körpers zur quantitativen Messung des Blutzuckers in frischem Kapillarvollblut bestimmt. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Diabetes mellitus, insbesondere insulinbehandelte Diabetiker Schwangere Versicherte mit einem Gestationsdiabetes bzw. mit einem nicht insulinbehandelten Diabetes mellitus Kontraindikationen: Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen	
Kalibrierung:	mit Kontrolllösung normal oder hoch: Wirkstoff (Glucose) 0,019% bis 0,25% und inerte Bestandteile > 99,75%.
Genauigkeit:	100% innerhalb ±15 Milligramm pro Deziliter oder ±0,83 Millimol pro Liter
Abmessungen (HxBxT):	96,5 (L) x 60,5 (B) x 22 (H) Millimeter
Gewicht:	57,8 Gramm (ohne Batterien)
Stromversorgung:	3V, Zwei 1,5 V AAA-Alkalibatterien
Betriebsdauer:	5 Jahre
Probenentnahme:	frisches Kapillarvollblut und venöses, arterielles und neonatales Vollblut, Gewinnung mittels Lanzette
Probenmenge:	0,8 Mikroliter
Messeinheiten:	Milligramm pro Deziliter oder Millimol pro Liter
Messbereich:	10 bis 700 Milligramm pro Deziliter oder 0,56 bis 38,89 Millimol pro Liter
Messdauer:	5 Sekunden
Speicherkapazität:	1000 Messergebnisse
Messergebnis nach:	5 Sekunden
Schnittstelle:	Strip-Port-Kabel
Codierung:	Nicht erforderlich
Lieferumfang:	Blutzuckermessgerät (TD-4206) Stechhilfe (TD-5010) Lanzetten (TD 5084) Kontrolllösung (TD-4907 / TD-4908 / TD-4909) Tragetasche Batterie Bedienungsanleitung (Ver. 3.0 2025/12 311-

Produktmerkmale	
	4206200-003) Tragetasche, Bedienungsanleitung, Batterie, Stechhilfe, Lanzetten
Übertragung der Messgerätedaten:	Übertragung auf einen Computer mit Windows 10 oder höher

Produktgruppe	33 Toilettenhilfen
Positionsnummer:	33.40.01.2013
Bezeichnung:	Aquatec® 90000, Toilettensitzerhöhung mit Armlehnen, Sitzhöhe 60 mm
Art.-Nr.:	8.31.111
Basis UDI-DI:	4028698TSR900004P
Hersteller:	Invacare GmbH

Produktmerkmale	
Beschreibung:	Toilettensitzerhöhung mit 6 Zentimeter Erhöhung, Deckel und einklappbaren Armlehnen, sie wird mit einem Schraubsystem an der Rückseite der Toilettenschüssel angebracht.
Indikation:	Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Ermöglichung der selbständigeren oder selbständigen Toilettennutzung durch die Versicherten bei erschwerter Toilettennutzung aufgrund der eingeschränkten Fähigkeit des Hinsetzens und Aufstehens und gleichzeitig eingeschränkter Aufrechthaltung der Sitzposition bei Einschränkung der Rumpfstabilität bei --Funktionsstörung der unteren Extremität aufgrund eingeschränkter oder vollständig aufgehobener Beweglichkeit der Gelenke oder --Einschränkungen der muskulären Kraft der unteren Extremität oder --Schädigung der Lendenwirbelsäule mit Beeinträchtigung der Gelenkbeweglichkeit oder --Schädigung des Zentralnervensystems oder Nervensystems mit Bewegungseinschränkungen
Kontraindikation:	Es sind keine Kontraindikationen bekannt. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten.
Zielgruppe:	Siehe Indikation.
Angabe des Materials mit dem die Versicherten in Kontakt kommen.:	Polypropylen
Reinigung:	1. Reinigen Sie das Produkt, indem Sie alle direkt zugänglichen Oberflächen abwischen. 2. Trocknen Sie die Teile mit einem Tuch.
Desinfizierung:	Methode: Befolgen Sie die Anwendungshinweise des verwendeten Desinfektionsmittels und desinfizieren Sie alle zugänglichen Flächen. Desinfektionsmittel: Haushaltsübliches Desinfektionsmittel Trocknen: Das Produkt an der Luft trocknen lassen.
Nutzungsdauer:	3 Jahre
Wartungshinweise:	Das Produkt ist wartungsfrei.
Empfohlene Körpergröße	zwischen 146 und 200 Zentimeter

Produktmerkmale	
in Zentimeter:	
Gesamtbreite in Zentimeter:	54 Zentimeter
Gesamttiefe in Zentimeter:	47,5 Zentimeter
Sitzbreite in Zentimeter:	36,5 Zentimeter
Sitztiefe in Zentimeter:	42,5 Zentimeter
Sitzerhöhung in Zentimeter:	6 Zentimeter
Innere Öffnung in Zentimeter:	20,5 x 27,5 Zentimeter
Maximale Belastbarkeit in Kilogramm:	150 Kilogramm
Gewicht in Kilogramm:	4 Kilogramm
Begurtung:	Nein
Wiedereinsatz:	Ja
Lieferumfang:	• Korpus, 6 Zentimeter • Deckel • Basis inkl. 2 Klammern • Schraube (2×) • Kunststoffmutter (2×) • Höhenadapter • Stopfen (2×) (für Ausführung ohne Armlehne) • Armlehne (2×) (für Ausführung mit Armlehne) • Gebrauchsanweisung (Stand: 1470052-F 2024-01-31)
Verbrauchshilfsmittel:	Nein

Produktgruppe	33 Toilettenhilfen
Positionsnummer:	33.40.01.2014
Bezeichnung:	Aquatec® 90000, Toilettensitzerhöhung mit Armlehnen, Sitzhöhe 100 mm
Art.-Nr.:	8.31.101
Basis UDI-DI:	4028698TSR900004P
Hersteller:	Invacare GmbH

Produktmerkmale	
Beschreibung:	Toilettensitzerhöhung mit 10 Zentimeter Erhöhung, Deckel und einklappbaren Armlehnen, sie wird mit einem Schraubsystem an der Rückseite der Toilettenschüssel angebracht.
Indikation:	Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Ermöglichung der selbständigeren oder selbständigen Toilettennutzung durch die Versicherten bei erschwerter Toilettennutzung aufgrund der eingeschränkten Fähigkeit des Hinsetzens und Aufstehens und gleichzeitig eingeschränkter Aufrechthaltung der Sitzposition bei Einschränkung der Rumpfstabilität bei --Funktionsstörung der unteren Extremität aufgrund eingeschränkter oder vollständig aufgehobener Beweglichkeit der Gelenke oder --Einschränkungen der muskulären Kraft der unteren Extremität oder --Schädigung der Lendenwirbelsäule mit Beeinträchtigung der Gelenkbeweglichkeit oder --Schädigung des Zentralnervensystems oder Nervensystems mit Bewegungseinschränkungen
Kontraindikation:	Es sind keine Kontraindikationen bekannt. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten.
Zielgruppe:	Siehe Indikation.
Angabe des Materials mit dem die Versicherten in Kontakt kommen.:	Polypropylen
Reinigung:	1. Reinigen Sie das Produkt, indem Sie alle direkt zugänglichen Oberflächen abwischen. 2. Trocknen Sie die Teile mit einem Tuch.
Desinfizierung:	Methode: Befolgen Sie die Anwendungshinweise des verwendeten Desinfektionsmittels und desinfizieren Sie alle zugänglichen Flächen. Desinfektionsmittel: Haushaltsübliches Desinfektionsmittel Trocknen: Das Produkt an der Luft trocknen lassen.
Nutzungsdauer:	3 Jahre
Wartungshinweise:	Das Produkt ist wartungsfrei.
Empfohlene Körpergröße	zwischen 146 und 200 Zentimeter

Produktmerkmale	
in Zentimeter:	
Gesamtbreite in Zentimeter:	54 Zentimeter
Gesamttiefe in Zentimeter:	47,5 Zentimeter
Sitzbreite in Zentimeter:	36,5 Zentimeter
Sitztiefe in Zentimeter:	42,5 Zentimeter
Sitzerhöhung in Zentimeter:	11 Zentimeter
Innere Öffnung in Zentimeter:	20,5 x 27,5 Zentimeter
Maximale Belastbarkeit in Kilogramm:	150 Kilogramm
Gewicht in Kilogramm:	4,4 Kilogramm
Begurtung:	Nein
Wiedereinsatz:	Ja
Lieferumfang:	• Korpus, 10 Zentimeter • Deckel • Basis inklusive 2 Klammern • Schraube (2×) • Kunststoffmutter (2×) • Höhenadapter (2×) • Stopfen (2×) (für Ausführung ohne Armlehne) • Armlehne (2×) (für Ausführung mit Armlehne) • Gebrauchsanweisung (Stand: 1470052-F 2024-01-31)
Verbrauchshilfsmittel:	Nein